

Prisma XS

Massima flessibilità possibile nella progettazione di soluzioni di distribuzione

Grazie al nuovo sistema modulare Prisma XS diviene possibile realizzare in modo rapido ed efficiente soluzioni omologate di contatori e distribuzione dell'energia. I campi completi premontati meccanicamente, che devono solo essere equipaggiati e cablati, garantiscono un montaggio estremamente efficiente. Prisma XS offre la piattaforma ideale per i nostri prodotti altrettanto modulari e intelligenti come Clario, Acti9, PowerTags, NSX, NSXm nonché Metering Devices, ecc. Con Prisma XS, Feller e Schneider Electric completano la gamma di distributori proponendo quindi soluzioni complete, dai distributori per abitazioni fino ai distributori centrali.



Termine di consegna

01.08.2020

Caratteristiche

- Scatola vuota in due profondità: 210 e 280 mm
- Scatola da parete e a pavimento
- Campi completi premontati e definiti
- Kit modulari diversi dimensioni griglia modulo 250 x 150 mm (L x A)
- 1–5 pannelli (250 mm per campo)
- 3–9 file nella scatola da parete e 12 file nella scatola a pavimento (150 mm per fila)
- Classe di protezione SKII
- Gradi di protezione IP30 / IP43 / IP55
- Possibilità di inserimento cavi a 2 componenti assicura scarico della trazione e tenuta stagna
- Conforme alle norme IEC 61439-1/-2/-3

Vantaggi

Per lo specialista:

- Prisma XS è omologato e soddisfa le norme prescritte in questo settore. L'elevata modularità consente una grande flessibilità nella progettazione di soluzioni di distribuzione.
- Per l'assemblaggio dei distributori non si rende necessario alcun parco macchine.

Per il cliente finale:

- ermette soluzioni di distribuzione individuali e opzioni di espansione successive.

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Scatola da parete IP43, 550 x 1250 x 210 mm (L x A x P), 8 file	SZS28	834 333 219
2	Scatola da parete senza sportello IP30, 550 x 1250 x 210 mm (L x A x P), 8 file	SZS28X	834 333 239
3	Scatola da parete IP55, 590 x 1290 x 280 mm (L x A x P), 8 file	SZNF28P	834 337 309
4	Campo completo già premontato su guide di supporto, 500 x 1200 mm (L x A), 8 file	SZMK208Z01	834 961 709
5	Intelaiatura portante 1200 mm	SZMNT08N2	834 995 129
6	Piastra supporto contatore a 3 punti 250 x 450 mm (L x A)	SZMT1381	834 960 569
7	Modulo per REG 500 x 150 mm (L x A) con fessura DIN continua	SZMT2127	834 960 769
8	Modulo per REG 500 x 450 mm (L x A) con fessura DIN continua	SZMT2327	834 960 999
9	Modulo per morsettiere 500 x 150 mm (L x A)	SZMT2110	834 960 739
10	Modulo per interruttore di potenza fino max. 160 A, per due NSXm, 250 x 300 mm (L x A)	SZMT12220SE	834 960 329

