

Catalogo Feller 2024

NEVO

Sistema de fissaggio a baionetta

feller.ch

Feller

by Schneider Electric



«Per i nostri clienti perfezioniamo costantemente i nostri prodotti e contribuiamo a creare un assortimento autonomo e adatto alle combinazioni, con funzioni coordinate e abbinabili.»

NEVO

Sistema de fissaggio a baionetta

Interruttori & pulsanti		
	Interruttori & pulsanti	4
	Interruttori & pulsanti per tapparelle	10
	Interruttori rotativo / pulsanti girevole	12
	Pulsanti per soneria	22
Prese & combinazioni		
	Prese	24
	Prese di protezione a corrente di difetto	36
	Prese SCHUKO	36
	Scatole di derivazione, coperture cieche	38
	Combinazioni completo verticale 2 x 1	40
Dispositivi di comando		
	Rilevatori di movimento & di presenza pirios	42
	Rilevatori di movimento pirios 130 FLEX	45
	Spie di segnalazione	46
Wiser by Feller		
	Stazioni principali (con carico)	48
	Stazioni secondari (senza carico)	52
	Pulsanti per scene	56
Comunicazione & rete		
	Kit di montaggio EASYNET	58
	Kit di montaggio Keystone & R&M freenet	58
Feller KNX Design		
	Pulsante KNX RGB	60
	Rilevatori di movimento KNX pirios	60
Materiale di installazione		
	Placce di combinazione, elementi costruttivi, coperchio	62
	Scatole ad incasso, telaii sopra intonaco	67
	Accessori	68

NEVO Sistema di fissaggio a baionetta Interruttori Membrana nera	Apparecchi montati		Apparente		Sistema modulare	
	Incassato				Componenti	
	NUP.Q Bianco+altro IP55	NUPU.Q Bianco+altro IP21	NAP.Q Bianco+altro IP55	NAPU.Q Bianco+altro IP21	N.CO.Q Bianco+altro per combinazioni	NU.CO.Q Bianco+altro per combinazioni
Interruttore ■ Non illuminato ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 18 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm						
						
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	7563.NUP.Q.61 360 220 000		7563.NAP.Q.61 360 221 000		7563.N.CO.Q.61 360 223 000	
Spento/invertitore ■ 3/2 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	7569.NUP.Q.61 360 280 000		7569.NAP.Q.61 360 281 000		7569.N.CO.Q.61 360 283 000	
Permutatore ■ 6/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	7566.NUP.Q.61 360 250 000		7566.NAP.Q.61 360 251 000		7566.N.CO.Q.61 360 253 000	
Interruttore ■ Illuminato ■ Con lente frontale ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 18 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm						
						
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	7563.LS.NUP.Q.L.61.34 360 210 000		7563.LS.NAP.Q.L.61.34 360 211 000		7563.LS.N.CO.Q.L.61.34 360 213 000	
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo	7563.KS.NUP.Q.L.61.34 360 200 000		7563.KS.NAP.Q.L.61.34 360 201 000		7563.KS.N.CO.Q.L.61.34 360 203 000	
Spento/invertitore ■ 3/2 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	7569.LS.NUP.Q.L.61.34 360 270 000		7569.LS.NAP.Q.L.61.34 360 271 000		7569.LS.N.CO.Q.L.61.34 360 273 000	
Spento/invertitore ■ 3/2 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo	7569.KS.NUP.Q.L.61.34 360 260 000		7569.KS.NAP.Q.L.61.34 360 261 000		7569.KS.N.CO.Q.L.61.34 360 263 000	
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	7566.LS.NUP.Q.L.61.34 360 240 000		7566.LS.NAP.Q.L.61.34 360 241 000		7566.LS.N.CO.Q.L.61.34 360 243 000	
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo	7566.KS.NUP.Q.L.61.34 360 230 000		7566.KS.NAP.Q.L.61.34 360 231 000		7566.KS.N.CO.Q.L.61.34 360 233 000	

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

Frutti / Set di copertura		Elementi costruttivi			
BSM Incolore	Q.A Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
					
7563.BSM 326 317 000	920-7560.Q.A.61 388 374 100		921-7560.N.Q.61 377 027 400	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7569.BSM 326 327 000	920-7560.Q.A.61 388 374 100		921-7560.N.Q.61 377 027 400	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7566.BSM 326 607 000	920-7560.Q.A.61 388 374 100		921-7560.N.Q.61 377 027 400	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
7563.LS.BSM.34 327 337 002	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100		921-7560.N.Q.FL.61 377 027 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7563.KS.BSM.34 328 337 002	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100		921-7560.N.Q.FL.61 377 027 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7569.LS.BSM.34 327 437 002	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100		921-7560.N.Q.FL.61 377 027 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7569.KS.BSM.34 328 437 002	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100		921-7560.N.Q.FL.61 377 027 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7566.LS.BSM.34 327 627 002	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100		921-7560.N.Q.FL.61 377 027 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7566.KS.BSM.34 328 627 002	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100		921-7560.N.Q.FL.61 377 027 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Altri colori LED per sistema modulare		Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice ..61.61			

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

NEVO Sistema di fissaggio a baionetta Interruttori Membrana bianca	Apparecchi montati		Apparente		Sistema modulare	
	Incassato				Componenti	
	NUP.Q Bianco IP55	NUPU.Q Bianco IP21	NAP.Q Bianco IP55	NAPU.Q Bianco IP21	N.CO.Q Bianco per combinazioni	NU.CO.Q Bianco per combinazioni
Interruttore ■ Non illuminato ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 18 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm						
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	7563.NUP.Q.61.61 360 220 100		7563.NAP.Q.61.61 360 221 100		7563.N.CO.Q.61.61 360 223 100	
Spento/invertitore ■ 3/2 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	7569.NUP.Q.61.61 360 280 100		7569.NAP.Q.61.61 360 281 100		7569.N.CO.Q.61.61 360 283 100	
Permutatore ■ 6/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	7566.NUP.Q.61.61 360 250 100		7566.NAP.Q.61.61 360 251 100		7566.N.CO.Q.61.61 360 253 100	
Interruttore ■ Illuminato ■ Con lente frontale ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 18 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm						
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	7563.LS.NUP.Q.L.61.61.34 360 210 100		7563.LS.NAP.Q.L.61.61.34 360 211 100		7563.LS.N.CO.Q.L.61.61.34 360 213 100	
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo	7563.KS.NUP.Q.L.61.61.34 360 200 100		7563.KS.NAP.Q.L.61.61.34 360 201 100		7563.KS.N.CO.Q.L.61.61.34 360 203 100	
Spento/invertitore ■ 3/2 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	7569.LS.NUP.Q.L.61.61.34 360 270 100		7569.LS.NAP.Q.L.61.61.34 360 271 100		7569.LS.N.CO.Q.L.61.61.34 360 273 100	
Spento/invertitore ■ 3/2 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo	7569.KS.NUP.Q.L.61.61.34 360 260 100		7569.KS.NAP.Q.L.61.61.34 360 261 100		7569.KS.N.CO.Q.L.61.61.34 360 263 100	
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	7566.LS.NUP.Q.L.61.61.34 360 240 100		7566.LS.NAP.Q.L.61.61.34 360 241 100		7566.LS.N.CO.Q.L.61.61.34 360 243 100	
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo	7566.KS.NUP.Q.L.61.61.34 360 230 100		7566.KS.NAP.Q.L.61.61.34 360 231 100		7566.KS.N.CO.Q.L.61.61.34 360 233 100	

Frutti / Set di copertura		Elementi costruttivi			
BSM Incolore	Q.A Bianco	Coperchio Bianco per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco per apparecchi AP
					
7563.BSM 326 317 000	920-7560.Q.A.61 388 374 100		921-7560.N.Q.61.61 377 027 500	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7569.BSM 326 327 000	920-7560.Q.A.61 388 374 100		921-7560.N.Q.61.61 377 027 500	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7566.BSM 326 607 000	920-7560.Q.A.61 388 374 100		921-7560.N.Q.61.61 377 027 500	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
7563.LS.BSM.34 327 337 002	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100		921-7560.N.Q.FL.61.61 377 027 700	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7563.KS.BSM.34 328 337 002	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100		921-7560.N.Q.FL.61.61 377 027 700	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7569.LS.BSM.34 327 437 002	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100		921-7560.N.Q.FL.61.61 377 027 700	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7569.KS.BSM.34 328 437 002	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100		921-7560.N.Q.FL.61.61 377 027 700	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7566.LS.BSM.34 327 627 002	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100		921-7560.N.Q.FL.61.61 377 027 700	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7566.KS.BSM.34 328 627 002	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100		921-7560.N.Q.FL.61.61 377 027 700	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

Altri colori LED per sistema modulare

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

NEVO Sistema di fissaggio a baionetta Pulsanti Membrana nera	Apparecchi montati				Sistema modulare	
	Incassato		Apparente		Componenti	
	NUP.Q Bianco+altro IP55	NUPU.Q Bianco+altro IP21	NAP.Q Bianco+altro IP55	NAPU.Q Bianco+altro IP21	N.CO.Q Bianco+altro per combinazioni	NU.CO.Q Bianco+altro per combinazioni
Pulsante ■ Non illuminato ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 18 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm						
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	7563.AR.NUP.Q.61 360 800 000		7563.AR.NAP.Q.61 360 801 000		7563.AR.N.CO.Q.61 360 803 000	
Chiusura-apertura ■ 2 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	7569.AR.NUP.Q.61 360 830 000		7569.AR.NAP.Q.61 360 831 000		7569.AR.N.CO.Q.61 360 833 000	
Pulsante ■ Illuminato ■ Con lente frontale ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 18 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm						
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	7563.ARL.NUP.Q.L.61.34 360 820 000		7563.ARL.NAP.Q.L.61.34 360 821 000		7563.ARL.N.CO.Q.L.61.34 360 823 000	
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo	7563.ARK.NUP.Q.L.61.34 360 810 000		7563.ARK.NAP.Q.L.61.34 360 811 000		7563.ARK.N.CO.Q.L.61.34 360 813 000	
Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice						

NEVO Sistema di fissaggio a baionetta Pulsanti Membrana bianca	Apparecchi montati				Sistema modulare	
	Incassato		Apparente		Componenti	
	NUP.Q Bianco IP55	NUPU.Q Bianco IP21	NAP.Q Bianco IP55	NAPU.Q Bianco IP21	N.CO.Q Bianco per combinazioni	NU.CO.Q Bianco per combinazioni
Pulsante ■ Non illuminato ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 18 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm						
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	7563.AR.NUP.Q.61.61 360 800 100		7563.AR.NAP.Q.61.61 360 801 100		7563.AR.N.CO.Q.61.61 360 803 100	
Chiusura-apertura ■ 2 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	7569.AR.NUP.Q.61.61 360 830 100		7569.AR.NAP.Q.61.61 360 831 100		7569.AR.N.CO.Q.61.61 360 833 100	
Pulsante ■ Illuminato ■ Con lente frontale ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 18 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm						
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	7563.ARL.NUP.Q.L.61.61.34 360 820 100		7563.ARL.NAP.Q.L.61.61.34 360 821 100		7563.ARL.N.CO.Q.L.61.61.34 360 823 100	
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo	7563.ARK.NUP.Q.L.61.61.34 360 810 100		7563.ARK.NAP.Q.L.61.61.34 360 811 100		7563.ARK.N.CO.Q.L.61.61.34 360 813 100	

Frutti / Set di copertura		Elementi costruttivi			
BSM Incolore	Q.A Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
					
7563.AR.BSM 354 527 000	920-7560.Q.A.61 388 374 100		921-7560.N.Q.61 377 027 400	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7569.AR.BSM 354 557 000	920-7560.Q.A.61 388 374 100		921-7560.N.Q.61 377 027 400	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
7563.ARL.BSM.34 354 237 002	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100		921-7560.N.Q.FL.61 377 027 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7563.ARK.BSM.34 354 257 002	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100		921-7560.N.Q.FL.61 377 027 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Altri colori LED: modificare il codice		Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice ..61.61			

Frutti / Set di copertura		Elementi costruttivi			
BSM Incolore	Q.A Bianco	Coperchio Bianco per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco per apparecchi AP
					
7563.AR.BSM 354 527 000	920-7560.Q.A.61 388 374 100		921-7560.N.Q.61.61 377 027 500	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7569.AR.BSM 354 557 000	920-7560.Q.A.61 388 374 100		921-7560.N.Q.61.61 377 027 500	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
7563.ARL.BSM.34 354 237 002	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100		921-7560.N.Q.FL.61.61 377 027 700	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7563.ARK.BSM.34 354 257 002	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100		921-7560.N.Q.FL.61.61 377 027 700	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Altri colori LED: modificare il codice					

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

NEVO
Sistema di fissaggio a baionetta
Interruttori per tapparelle

Apparecchi montati

Incassato

NUP.Q
Bianco+altro
IP55

NUPU.Q
Bianco+altro
IP21

Apparente

NAP.Q
Bianco+altro
IP55

NAPU.Q
Bianco+altro
IP21

Sistema modulare

Componenti

N.CO.Q
Bianco+altro
per combinazioni

NU.CO.Q
Bianco+altro
per combinazioni

Interruttore per tapparelle 1 canale ■
10 A, 250 V AC ■ Con tasto doppio ■
Con morsetti a innesto ■ Disco frontale
53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità
18 mm ■ NAP.Q: Altezza 71 mm ■
NAPU.Q: Altezza 66 mm



7592.AV.NUP.Q.61
367 410 000

7592.AV.NUPU.Q.61
367 415 000

7592.AV.NAP.Q.61
367 411 000

7592.AV.NAPU.Q.61
367 416 000

7592.AV.N.CO.Q.61
367 413 000

7592.AV.NU.CO.Q.61
367 418 000

Interruttore per tapparelle 2 canali ■
10 A, 250 V AC ■ Con 4 pulsanti ■ Con
morsetti a innesto ■ Disco frontale
53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità
18 mm ■ NAP.Q: Altezza 71 mm ■
NAPU.Q: Altezza 66 mm ■ BSM: Pro-
fondità 27 mm



7594.AV.NUP.Q.61
367 430 000

7594.AV.NUPU.Q.61
367 435 000

7594.AV.NAP.Q.61
367 431 000

7594.AV.NAPU.Q.61
367 436 000

7594.AV.N.CO.Q.61
367 433 000

7594.AV.NU.CO.Q.61
367 438 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

NEVO
Sistema di fissaggio a baionetta
Pulsante per tapparelle

Apparecchi montati

Incassato

NUP.Q
Bianco+altro
IP55

NUPU.Q
Bianco+altro
IP21

Apparente

NAP.Q
Bianco+altro
IP55

NAPU.Q
Bianco+altro
IP21

Sistema modulare

Componenti

N.CO.Q
Bianco+altro
per combinazioni

NU.CO.Q
Bianco+altro
per combinazioni

Pulsante per tapparelle 1 canale ■
10 A, 250 V AC ■ Con tasto doppio ■
Con morsetti a innesto ■ Disco frontale
53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità
18 mm ■ NAP.Q: Altezza 71 mm ■
NAPU.Q: Altezza 66 mm



7592.A.NUP.Q.61
367 400 000

7592.A.NUPU.Q.61
367 405 000

7592.A.NAP.Q.61
367 401 000

7592.A.NAPU.Q.61
367 406 000

7592.A.N.CO.Q.61
367 403 000

7592.A.NU.CO.Q.61
367 408 000

Pulsante per tapparelle 2 canali ■ 10 A,
250 V AC ■ Con 4 pulsanti ■ Con mor-
setti a innesto ■ Disco frontale 53 mm,
per ritaglio 53 mm ■ Profondità 18 mm ■
NAP.Q: Altezza 71 mm ■ NAPU.Q: Altezza
66 mm ■ BSM: Profondità 27 mm



7594.A.NUP.Q.61
367 420 000

7594.A.NUPU.Q.61
367 425 000

7594.A.NAP.Q.61
367 421 000

7594.A.NAPU.Q.61
367 426 000

7594.A.N.CO.Q.61
367 423 000

7594.A.NU.CO.Q.61
367 428 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

Frutti / Set di copertura		Elementi costruttivi			
BSM Incolore	Q.A Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
					
7592.AV.BSM 546 513 790	920-7592.Q.A.61 388 384 100	921-7592.N.Q.61 377 028 200	921-53.NU.Q.61 377 025 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
7594.AV.BSM 546 523 790	920-7594.Q.A.61 388 386 100	921-7592.N.Q.61 377 028 200	921-53.NU.Q.61 377 025 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice ..61.61					

Frutti / Set di copertura		Elementi costruttivi			
BSM Incolore	Q.A Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
					
7592.A.BSM 546 613 790	7592.A.Q.A.61 546 036 100	921-7592.N.Q.61 377 028 200	921-53.NU.Q.61 377 025 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
7594.AV.BSM 546 523 790	7594.A.Q.A.61 546 066 100	921-7592.N.Q.61 377 028 200	921-53.NU.Q.61 377 025 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice ..61.61					

NEVO Sistema di fissaggio a baionetta Interruttori rotativo / pulsanti girevole con manopola	Apparecchi montati		Apparente		Sistema modulare	
	Incassato NUP.Q Bianco+altro IP55	NUPU.Q Bianco+altro IP21	NAP.Q Bianco+altro IP55	NAPU.Q Bianco+altro IP21	Componenti N.CO.Q Bianco+altro per combinazioni	NU.CO.Q Bianco+altro per combinazioni
Interruttore rotativo ■ Con manopola girevole ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con morsetti a vite ■ Carico LED max: 200 W						
Disinseritore ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 24 mm ■ NAP.Q: Altezza 80 mm	7411.NUP.Q.61 369 000 000		7411.NAP.Q.61 369 001 000		7411.N.CO.Q.61 369 003 000	
Disinseritore ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 24 mm ■ NAP.Q: Altezza 80 mm	7412.NUP.Q.61 369 050 000		7412.NAP.Q.61 369 051 000		7412.N.CO.Q.61 369 053 000	
Disinseritore ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 37 mm ■ NAP.Q: Altezza 80 mm	7413.NUP.Q.61 369 090 000		7413.NAP.Q.61 369 091 000		7413.N.CO.Q.61 369 093 000	
Disinseritore ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 37 mm ■ NAP.Q: Altezza 80 mm	7414.NUP.Q.61 369 120 000		7414.NAP.Q.61 369 121 000		7414.N.CO.Q.61 369 123 000	
Commutatore serie ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 - 1+2 - 2 ■ Profondità 37 mm ■ NAP.Q: Altezza 80 mm	7411-1.NUP.Q.61 369 010 000		7411-1.NAP.Q.61 369 011 000		7411-1.N.CO.Q.61 369 013 000	
Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondità 24 mm ■ NAP.Q: Altezza 80 mm	7411-2.NUP.Q.61 369 020 000		7411-2.NAP.Q.61 369 021 000		7411-2.N.CO.Q.61 369 023 000	
Commutatore ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondità 37 mm ■ NAP.Q: Altezza 80 mm	7412-2.NUP.Q.61 369 060 000		7412-2.NAP.Q.61 369 061 000		7412-2.N.CO.Q.61 369 063 000	
Commutatore ■ 2/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondità 50 mm ■ NAP.Q: Altezza 103 mm	7413-2.NUP.Q.61 369 100 000		7413-2.NAP.Q.61 369 101 000		7413-2.N.CO.Q.61 369 103 000	
Invertitore ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 37 mm ■ NAP.Q: Altezza 80 mm	7411-3.NUP.Q.61 369 030 000		7411-3.NAP.Q.61 369 031 000		7411-3.N.CO.Q.61 369 033 000	
Invertitore ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 37 mm ■ NAP.Q: Altezza 80 mm	7412-3.NUP.Q.61 369 070 000		7412-3.NAP.Q.61 369 071 000		7412-3.N.CO.Q.61 369 073 000	
Invertitore ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 63 mm ■ NAP.Q: Altezza 103 mm	7413-3.NUP.Q.61 369 110 000		7413-3.NAP.Q.61 369 111 000		7413-3.N.CO.Q.61 369 113 000	
Commutatore multiplo ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondità 37 mm ■ NAP.Q: Altezza 80 mm	7411-5.NUP.Q.61 369 040 000		7411-5.NAP.Q.61 369 041 000		7411-5.N.CO.Q.61 369 043 000	
Commutatore multiplo ■ 5/2 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondità 63 mm ■ NAP.Q: Altezza 103 mm	7412-5.NUP.Q.61 369 080 000		7412-5.NAP.Q.61 369 081 000		7412-5.N.CO.Q.61 369 083 000	
Pulsante girevole ■ Con manopola girevole ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo unilaterale ■ Con morsetti a vite						
Chiusura ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondità 24 mm ■ NAP.Q: Altezza 80 mm	7411-16.NUP.Q.61 369 200 000		7411-16.NAP.Q.61 369 201 000		7411-16.N.CO.Q.61 369 203 000	
Chiusura ■ 2 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondità 24 mm ■ NAP.Q: Altezza 80 mm	7412-16.NUP.Q.61 369 230 000		7412-16.NAP.Q.61 369 231 000		7412-16.N.CO.Q.61 369 233 000	
Pulsante girevole ■ Con manopola girevole ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo bilaterale ■ Con morsetti a vite						
Invertitore ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2 ■ Profondità 24 mm ■ NAP.Q: Altezza 80 mm	7411-19.NUP.Q.61 369 210 000		7411-19.NAP.Q.61 369 211 000		7411-19.N.CO.Q.61 369 213 000	
Apertura-chiusura ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1 ■ Profondità 24 mm ■ NAP.Q: Altezza 80 mm	7411-20.NUP.Q.61 369 220 000		7411-20.NAP.Q.61 369 221 000		7411-20.N.CO.Q.61 369 223 000	
Disco di identificazione individuale vedere Elementi costruttivi	Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice					

Cornice intermedia	
Esecuzione	N.CO.Q
7413-2	1 × 922-20.N.Q.61
7413-3	1 × 922-20.N.Q.61
7412-5	1 × 922-20.N.Q.61

Frutti	Set di copertura	Elementi costruttivi				
BSM Incolore	Q.A Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Disco di identificazione Bianco+altro	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
						
7411.BSM 347 101 600			921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412.BSM 347 102 600			921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7413.BSM 347 103 600			921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7414.BSM 347 104 600			921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-1.BSM 347 181 600			921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.040.61 373 007 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-2.BSM 347 121 600			921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.003.61 373 002 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-2.BSM 347 122 600			921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.003.61 373 002 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7413-2.BSM 347 123 600			921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.003.61 373 002 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-3.BSM 347 131 600			921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.020.61 373 006 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-3.BSM 347 132 600			921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.020.61 373 006 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7413-3.BSM 347 133 600			921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.020.61 373 006 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-5.BSM 347 151 600			921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.012.61 373 004 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-5.BSM 347 152 600			921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.012.61 373 004 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
						
7411-16.BSM 347 706 600			921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.201.61 373 031 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-16.BSM 347 707 600			921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.201.61 373 031 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
						
7411-19.BSM 347 717 600			921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.204.61 373 032 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-20.BSM 347 720 600			921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.219.61 373 034 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice
Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice ..61.61

Schemi speciale
AWAG Elektrotechnik AG
Sandbuelstrasse 2
CH-8604 Volketswil
Telefon +41 44 908 19 19
info@awag.ch, www.awag.ch

NEVO Sistema di fissaggio a baionetta Interruttore rotativo con chiusura sicurezza	Apparecchi montati				Sistema modulare	
	Incassato		Apparente		Componenti	
	NUP.Q Bianco+altro IP55	NUPU.Q Bianco+altro IP21	NAP.Q Bianco+altro IP55	NAPU.Q Bianco+altro IP21	N.CO.Q Bianco+altro per combinazioni	NU.CO.Q Bianco+altro per combinazioni
     						
Interruttore rotativo ■ Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con morsetti a vite ■ Carico LED max: 200 W ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm						
Disinseritore ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 40 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm ■ NAPU.Q: Altezza 64 mm	7411.NUP.Q.SS.61 369 000 100	7411.NUPU.Q.SS.61 369 005 100	7411.NAP.Q.SS.61 369 001 100	7411.NAPU.Q.SS.61 369 006 100	7411.N.CO.Q.SS.61 369 003 100	7411.NU.CO.Q.SS.61 369 008 100
Disinseritore ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 40 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm ■ NAPU.Q: Altezza 64 mm	7412.NUP.Q.SS.61 369 050 100	7412.NUPU.Q.SS.61 369 055 100	7412.NAP.Q.SS.61 369 051 100	7412.NAPU.Q.SS.61 369 056 100	7412.N.CO.Q.SS.61 369 053 100	7412.NU.CO.Q.SS.61 369 058 100
Disinseritore ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 53 mm ■ NAP.Q: Altezza 93 mm ■ NAPU.Q: Altezza 87 mm	7413.NUP.Q.SS.61 369 090 100	7413.NUPU.Q.SS.61 369 095 100	7413.NAP.Q.SS.61 369 091 100	7413.NAPU.Q.SS.61 369 096 100	7413.N.CO.Q.SS.61 369 093 100	7413.NU.CO.Q.SS.61 369 098 100
Disinseritore ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 53 mm ■ NAP.Q: Altezza 93 mm ■ NAPU.Q: Altezza 87 mm	7414.NUP.Q.SS.61 369 120 100	7414.NUPU.Q.SS.61 369 125 100	7414.NAP.Q.SS.61 369 121 100	7414.NAPU.Q.SS.61 369 126 100	7414.N.CO.Q.SS.61 369 123 100	7414.NU.CO.Q.SS.61 369 128 100
Commutatore serie ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 - 1+2 - 2 ■ Profondità 53 mm ■ NAP.Q: Altezza 93 mm ■ NAPU.Q: Altezza 87 mm	7411-1.NUP.Q.SS.61 369 010 100	7411-1.NUPU.Q.SS.61 369 015 100	7411-1.NAP.Q.SS.61 369 011 100	7411-1.NAPU.Q.SS.61 369 016 100	7411-1.N.CO.Q.SS.61 369 013 100	7411-1.NU.CO.Q.SS.61 369 018 100
Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondità 40 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm ■ NAPU.Q: Altezza 64 mm	7411-2.NUP.Q.SS.61 369 020 100	7411-2.NUPU.Q.SS.61 369 025 100	7411-2.NAP.Q.SS.61 369 021 100	7411-2.NAPU.Q.SS.61 369 026 100	7411-2.N.CO.Q.SS.61 369 023 100	7411-2.NU.CO.Q.SS.61 369 028 100
Commutatore ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondità 53 mm ■ NAP.Q: Altezza 93 mm ■ NAPU.Q: Altezza 87 mm	7412-2.NUP.Q.SS.61 369 060 100	7412-2.NUPU.Q.SS.61 369 065 100	7412-2.NAP.Q.SS.61 369 061 100	7412-2.NAPU.Q.SS.61 369 066 100	7412-2.N.CO.Q.SS.61 369 063 100	7412-2.NU.CO.Q.SS.61 369 068 100
Commutatore ■ 2/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 66 mm ■ NAP.Q: Altezza 106 mm ■ NAPU.Q: Altezza 100 mm	7413-2.NUP.Q.SS.61 369 100 100	7413-2.NUPU.Q.SS.61 369 105 100	7413-2.NAP.Q.SS.61 369 101 100	7413-2.NAPU.Q.SS.61 369 106 100	7413-2.N.CO.Q.SS.61 369 103 100	7413-2.NU.CO.Q.SS.61 369 108 100
Invertitore ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 53 mm ■ NAP.Q: Altezza 93 mm ■ NAPU.Q: Altezza 87 mm	7411-3.NUP.Q.SS.61 369 030 100	7411-3.NUPU.Q.SS.61 369 035 100	7411-3.NAP.Q.SS.61 369 031 100	7411-3.NAPU.Q.SS.61 369 036 100	7411-3.N.CO.Q.SS.61 369 033 100	7411-3.NU.CO.Q.SS.61 369 038 100
Invertitore ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 53 mm ■ NAP.Q: Altezza 93 mm ■ NAPU.Q: Altezza 87 mm	7412-3.NUP.Q.SS.61 369 070 100	7412-3.NUPU.Q.SS.61 369 075 100	7412-3.NAP.Q.SS.61 369 071 100	7412-3.NAPU.Q.SS.61 369 076 100	7412-3.N.CO.Q.SS.61 369 073 100	7412-3.NU.CO.Q.SS.61 369 078 100
Invertitore ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 79 mm ■ NAP.Q: Altezza 93 mm ■ NAPU.Q: Altezza 87 mm	7413-3.NUP.Q.SS.61 369 110 100	7413-3.NUPU.Q.SS.61 369 115 100	7413-3.NAP.Q.SS.61 369 111 100	7413-3.NAPU.Q.SS.61 369 116 100	7413-3.N.CO.Q.SS.61 369 113 100	7413-3.NU.CO.Q.SS.61 369 118 100
Commutatore multiplo ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondità 53 mm ■ NAP.Q: Altezza 93 mm ■ NAPU.Q: Altezza 87 mm	7411-5.NUP.Q.SS.61 369 040 100	7411-5.NUPU.Q.SS.61 369 045 100	7411-5.NAP.Q.SS.61 369 041 100	7411-5.NAPU.Q.SS.61 369 046 100	7411-5.N.CO.Q.SS.61 369 043 100	7411-5.NU.CO.Q.SS.61 369 048 100
Commutatore multiplo ■ 5/2 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondità 79 mm ■ NAP.Q: Altezza 93 mm ■ NAPU.Q: Altezza 87 mm	7412-5.NUP.Q.SS.61 369 080 100	7412-5.NUPU.Q.SS.61 369 085 100	7412-5.NAP.Q.SS.61 369 081 100	7412-5.NAPU.Q.SS.61 369 086 100	7412-5.N.CO.Q.SS.61 369 083 100	7412-5.NU.CO.Q.SS.61 369 088 100
Disco di identificazione individuale vedere Elementi costruttivi	Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice					

Frutti	Set di copertura	Elementi costruttivi			Telaio di mont. INC	Zoccolo d. scatola AP
BSM Incolore	Q.A Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Disco di identificazione Bianco+altro	Bianco+altro per apparecchi INC	Bianco+altro per apparecchi AP
						
7411.BSM.SS 347 101 700	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412.BSM.SS 347 102 700	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7413.BSM.SS 347 103 700	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7414.BSM.SS 347 104 700	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-1.BSM.SS 347 181 700	920-7400.Q.A.040.SS.61 388 207 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.040.61 373 007 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-2.BSM.SS 347 121 700	920-7400.Q.A.003.SS.61 388 197 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.003.61 373 002 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-2.BSM.SS 347 122 700	920-7400.Q.A.003.SS.61 388 197 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.003.61 373 002 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7413-2.BSM.SS 347 123 700	920-7400.Q.A.003.SS.61 388 197 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.003.61 373 002 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-3.BSM.SS 347 131 700	920-7400.Q.A.020.SS.61 388 205 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.020.61 373 006 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-3.BSM.SS 347 132 700	920-7400.Q.A.020.SS.61 388 205 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.020.61 373 006 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7413-3.BSM.SS 347 133 700	920-7400.Q.A.020.SS.61 388 205 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.020.61 373 006 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-5.BSM.SS 347 151 700	920-7400.Q.A.012.SS.61 388 201 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.012.61 373 004 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-5.BSM.SS 347 152 700	920-7400.Q.A.012.SS.61 388 201 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.012.61 373 004 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice
Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice ..61.61

Schemi speciale
AWAG Elektrotechnik AG
Sandbühlstrasse 2
CH-8604 Volketswil
Telefon +41 44 908 19 19
info@awag.ch, www.awag.ch

NEVO
Sistema di fissaggio a baionetta
Pulsanti girevole con chiusura di sicurezza

Table with 7 columns: Incassato (NUP.Q, NUPU.Q), Apparente (NAP.Q, NAPU.Q), and Sistema modulare (N.CO.Q, NU.CO.Q). Rows include descriptions of the push button (e.g., 'Pulsante girevole') and corresponding product codes.

Pulsante girevole
Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi
240/400 V AC
Con richiamo unilaterale
Con morsetti a vite
Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm

Table with 7 columns: Incassato (NUP.Q, NUPU.Q), Apparente (NAP.Q, NAPU.Q), and Sistema modulare (N.CO.Q, NU.CO.Q). Rows include descriptions of the push button (e.g., 'Invertitore', 'Apertura-chiusura') and corresponding product codes.

Disco di identificazione individuale vedere Elementi costruttivi
Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

Sistema modul.
Accessorio

Bianco+altro



Set di trasformazione

Per i cilindri di chiusura più lunghi 10 mm
931-7400.UP.SS
247 999 990



Cornice intermedia
Con viti e giunto

Altezza 20 mm
922-20.N.Q.61
377 029 600
Altezza 33 mm
922-33.N.Q.61
377 029 800

Disco di identificazione
Per interruttore rotativo con manopola
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza



Senza iscrizione
908-7400.N.Q.001.61
373 000 000

Iscrizione: modificare il codice

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

Table with 5 columns: Cilindri di chiusura, Adoperabile in piani di chiusura, and Posizione di sfilamento della chiave (SSA, SSI, SSL). Rows include Kaba and KESO cylinder types with their respective codes and compatibility.

* Cilindro più lunghi 10 mm

Table with 2 columns: Esecuzione and N.CO.Q.SS / NU.CO.Q.SS. Rows list various execution codes (7411, 7412, 7413, 7414, 7411-1, 7411-2, 7412-2, 7413-2, 7411-3, 7412-3, 7413-3, 7411-5, 7412-5, 7411-16, 7412-16, 7411-19, 7411-20) and their corresponding part numbers.

Frutti	Set di copertura	Elementi costruttivi			Telaio di mont. INC	Zoccolo d. scatola AP
BSM Incolore	Q.A Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Disco di identificazione Bianco+altro	Bianco+altro per apparecchi INC	Bianco+altro per apparecchi AP
						
7411-16.BSM.SS 347 706 700	920-7400.Q.A.201.SS.61 388 255 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.201.61 373 031 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-16.BSM.SS 347 707 700	920-7400.Q.A.201.SS.61 388 255 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.201.61 373 031 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
						
7411-19.BSM.SS 347 717 700	920-7400.Q.A.204.SS.61 388 257 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.204.61 373 032 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-20.BSM.SS 347 720 700	920-7400.Q.A.219.SS.61 388 261 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.204.61 373 032 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice
Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice ..61.61

Indice codice disco di identificazione			
Senza iscrizione	001	0 - Tag - 0 - Nacht	052
0 - 1 - 0 - 1	002	0 - Jour - 0 - Nuit	080
0 - 1 - 0 - 2	003	0 - Giorno - 0 - Notte	057
0 - 1 - 2 - 3	012	0 - Winter - 0 - Sommer	053
4 - 1 - 2 - 3	019	0 - Hiver - 0 - Été	081
2 - 1 - 2 - 1	020	0 - Inverno - 0 - Estate	058
0 - 1 - 1+2 - 2	040	0 - Hand - 0 - Automat	055
0 ← 1	201	0 - Manuel - 0 - Automatique	010
1 → 0 ← 2	204	0 - Manuale - 0 - Automatico	059
0 → ← 1	219	0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler	064
1 → ← 2	220	0 - Machine à laver - 0 - Sèche-linge	066
Auf → ← Ab	206	0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice	065
Monter → ← Descendre	224	Sommer - Winter - Sommer - Winter	071
Su → ← Giù	230	Été - Hiver - Été - Hiver	084
Auf → ← Zu	223	Estate - Inverno - Estate - Inverno	073
Ouvrir → ← Fermer	225	Nacht - Tag - Nacht - Tag	072
Aperto → ← Chiuso	231	Nuit - Jour - Nuit - Jour	083
Ein → ← Aus	222	Notte - Giorno - Notte - Giorno	074
Enclencher → ← Déclencher	227	Automat - Hand - Automat - Hand	097
Acceso → ← Spento	232	Automatique - Manuel -	099
0 - Kochen - 0 - Waschen	050	Automatique - Manuel	
0 - Cuisinière - 0 - Machine à laver	082	Automatico - Manuale -	098
0 - Cucinare - 0 - Lavare	056	Automatico - Manuale	

Schemi speciale
AWAG Elektrotechnik AG
Sandbühlstrasse 2
CH-8604 Volketswil
Telefon +41 44 908 19 19
info@awag.ch, www.awag.ch

NEVO Sistema di fissaggio a baionetta Interruttore rotativo per chiusura sicurezza, senza cilindro	Apparecchi montati				Sistema modulare	
	Incassato		Apparente		Componenti	
	NUP.Q Bianco+altro IP55	NUPU.Q Bianco+altro IP21	NAP.Q Bianco+altro IP55	NAPU.Q Bianco+altro IP21	N.CO.Q Bianco+altro per combinazioni	NU.CO.Q Bianco+altro per combinazioni
     						
Disinseritore ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ NUPU.Q: Profondità 40 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm ■ NAPU.Q: Altezza 64 mm	7411.NUP.Q.SS.OZ.61 369 000 200	7411.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 005 200	7411.NAP.Q.SS.OZ.61 369 001 200	7411.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 006 200	7411.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 003 200	7411.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 008 200
Disinseritore ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 40 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm ■ NAPU.Q: Altezza 64 mm	7412.NUP.Q.SS.OZ.61 369 050 200	7412.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 055 200	7412.NAP.Q.SS.OZ.61 369 051 200	7412.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 056 200	7412.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 053 200	7412.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 058 200
Disinseritore ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 53 mm ■ NAP.Q: Altezza 93 mm ■ NAPU.Q: Altezza 87 mm	7413.NUP.Q.SS.OZ.61 369 090 200	7413.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 095 200	7413.NAP.Q.SS.OZ.61 369 091 200	7413.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 096 200	7413.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 093 200	7413.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 098 200
Disinseritore ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 53 mm ■ NAP.Q: Altezza 93 mm ■ NAPU.Q: Altezza 87 mm	7414.NUP.Q.SS.OZ.61 369 120 200	7414.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 125 200	7414.NAP.Q.SS.OZ.61 369 121 200	7414.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 126 200	7414.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 123 200	7414.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 128 200
Commutatore serie ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 - 1+2 - 2 ■ Profondità 53 mm ■ NAP.Q: Altezza 93 mm ■ NAPU.Q: Altezza 87 mm	7411-1.NUP.Q.SS.OZ.61 369 010 200	7411-1.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 015 200	7411-1.NAP.Q.SS.OZ.61 369 011 200	7411-1.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 016 200	7411-1.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 013 200	7411-1.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 018 200
Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondità 40 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm ■ NAPU.Q: Altezza 64 mm	7411-2.NUP.Q.SS.OZ.61 369 020 200	7411-2.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 025 200	7411-2.NAP.Q.SS.OZ.61 369 021 200	7411-2.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 026 200	7411-2.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 023 200	7411-2.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 028 200
Commutatore ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondità 53 mm ■ NAP.Q: Altezza 93 mm ■ NAPU.Q: Altezza 87 mm	7412-2.NUP.Q.SS.OZ.61 369 060 200	7412-2.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 065 200	7412-2.NAP.Q.SS.OZ.61 369 061 200	7412-2.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 066 200	7412-2.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 063 200	7412-2.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 068 200
Commutatore ■ 2/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondità 66 mm ■ NAP.Q: Altezza 106 mm ■ NAPU.Q: Altezza 100 mm	7413-2.NUP.Q.SS.OZ.61 369 100 200	7413-2.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 105 200	7413-2.NAP.Q.SS.OZ.61 369 101 200	7413-2.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 106 200	7413-2.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 103 200	7413-2.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 108 200
Invertitore ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 53 mm ■ NAP.Q: Altezza 93 mm ■ NAPU.Q: Altezza 87 mm	7411-3.NUP.Q.SS.OZ.61 369 030 200	7411-3.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 035 200	7411-3.NAP.Q.SS.OZ.61 369 031 200	7411-3.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 036 200	7411-3.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 033 200	7411-3.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 038 200
Invertitore ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 53 mm ■ NAP.Q: Altezza 93 mm ■ NAPU.Q: Altezza 87 mm	7412-3.NUP.Q.SS.OZ.61 369 070 200	7412-3.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 075 200	7412-3.NAP.Q.SS.OZ.61 369 071 200	7412-3.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 076 200	7412-3.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 073 200	7412-3.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 078 200
Invertitore ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 79 mm ■ NAP.Q: Altezza 93 mm ■ NAPU.Q: Altezza 87 mm	7413-3.NUP.Q.SS.OZ.61 369 110 200	7413-3.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 115 200	7413-3.NAP.Q.SS.OZ.61 369 111 200	7413-3.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 116 200	7413-3.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 113 200	7413-3.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 118 200
Commutatore multiplo ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondità 53 mm ■ NAP.Q: Altezza 93 mm ■ NAPU.Q: Altezza 87 mm	7411-5.NUP.Q.SS.OZ.61 369 040 200	7411-5.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 045 200	7411-5.NAP.Q.SS.OZ.61 369 041 200	7411-5.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 046 200	7411-5.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 043 200	7411-5.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 048 200
Commutatore multiplo ■ 5/2 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondità 79 mm ■ NAP.Q: Altezza 93 mm ■ NAPU.Q: Altezza 87 mm	7412-5.NUP.Q.SS.OZ.61 369 080 200	7412-5.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 085 200	7412-5.NAP.Q.SS.OZ.61 369 081 200	7412-5.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 086 200	7412-5.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 083 200	7412-5.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 088 200
Disco di identificazione individuale vedere Elementi costruttivi	Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice					

Frutti	Set di copertura	Elementi costruttivi			Telaio di mont. INC	Zoccolo d. scatola AP
BSM Incolore	Q.A Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Disco di identificazione Bianco+altro	Bianco+altro per apparecchi INC	Bianco+altro per apparecchi AP
						
7411.BSM.SS.OZ 347 301 700	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412.BSM.SS.OZ 347 302 700	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7413.BSM.SS.OZ 347 303 700	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7414.BSM.SS.OZ 347 304 700	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-1.BSM.SS.OZ 347 381 700	920-7400.Q.A.040.SS.61 388 207 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.040.61 373 007 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-2.BSM.SS.OZ 347 321 700	920-7400.Q.A.003.SS.61 388 197 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.003.61 373 002 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-2.BSM.SS.OZ 347 322 700	920-7400.Q.A.003.SS.61 388 197 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.003.61 373 002 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7413-2.BSM.SS.OZ 347 323 700	920-7400.Q.A.003.SS.61 388 197 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.003.61 373 002 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-3.BSM.SS.OZ 347 331 700	920-7400.Q.A.020.SS.61 388 205 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.020.61 373 006 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-3.BSM.SS.OZ 347 332 700	920-7400.Q.A.020.SS.61 388 205 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.020.61 373 006 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7413-3.BSM.SS.OZ 347 333 700	920-7400.Q.A.020.SS.61 388 205 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.020.61 373 006 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-5.BSM.SS.OZ 347 351 700	920-7400.Q.A.012.SS.61 388 201 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.012.61 373 004 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-5.BSM.SS.OZ 347 352 700	920-7400.Q.A.012.SS.61 388 201 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.012.61 373 004 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice
Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice ..61.61

Schemi speciale
AWAG Elektrotechnik AG
Sandbuelstrasse 2
CH-8604 Volketswil
Telefon +41 44 908 19 19
info@awag.ch, www.awag.ch

NEVO Sistema di fissaggio a baionetta Pulsanti girevole per chiusura die sicurezza, senza cilindro	Apparecchi montati		Apparente		Sistema modulare	
	Incassato				Componenti	
	NUP.Q Bianco+altro IP55	NUPU.Q Bianco+altro IP21	NAP.Q Bianco+altro IP55	NAPU.Q Bianco+altro IP21	N.CO.Q Bianco+altro per combinazioni	NU.CO.Q Bianco+altro per combinazioni
Pulsante girevole ■ Per serrature di sicurezza, senza cilindro ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo unilaterale ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm						
Chiusura ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondità 40 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm ■ NAPU.Q: Altezza 64 mm	7411-16.NUP.Q.SS.OZ.61 369 200 200	7411-16.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 205 200	7411-16.NAP.Q.SS.OZ.61 369 201 200	7411-16.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 206 200	7411-16.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 203 200	7411-16.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 208 200
Chiusura ■ 2 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondità 40 mm ■ NUPU.Q: Profondità 66 mm ■ NAP.Q: Altezza 93 mm ■ NAPU.Q: Altezza 87 mm	7412-16.NUP.Q.SS.OZ.61 369 230 200	7412-16.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 235 200	7412-16.NAP.Q.SS.OZ.61 369 231 200	7412-16.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 236 200	7412-16.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 233 200	7412-16.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 238 200
Pulsante girevole ■ Per serrature di sicurezza, senza cilindro ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo bilaterale ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm						
Invertitore ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2 ■ Profondità 40 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm ■ NAPU.Q: Altezza 64 mm	7411-19.NUP.Q.SS.OZ.61 369 210 200	7411-19.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 215 200	7411-19.NAP.Q.SS.OZ.61 369 211 200	7411-19.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 216 200	7411-19.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 213 200	7411-19.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 218 200
Apertura-chiusura ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1 ■ Profondità 40 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm ■ NAPU.Q: Altezza 64 mm	7411-20.NUP.Q.SS.OZ.61 369 220 200	7411-20.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 225 200	7411-20.NAP.Q.SS.OZ.61 369 221 200	7411-20.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 226 200	7411-20.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 223 200	7411-20.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 228 200
Disco di identificazione individuale vedere Elementi costruttivi	Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice					

Sistema modul. Accessorio	
Bianco+altro	
	
Set di trasformazione	
Per i cilindri di chiusura più lunghi 10 mm	931-7400.UP.SS 247 999 990
	
Cornice intermedia ■ Con viti e giunto	
Altezza 20 mm	922-20.N.Q.61 377 029 600
Altezza 33 mm	922-33.N.Q.61 377 029 800

Disco di identificazione ■ Per interruttore rotativo con manopola ■ Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza	
Senza iscrizione	908-7400.N.Q.001.61 373 000 000
Iscrizione: modificare il codice	Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

Cilindri di chiusura		Adoperabile in piani di chiusura	Posizione di sfilamento della chiave		
			SSA	SSI	SSL
Kaba	1007 F 1007 FA 1007 FB * 1262 F	Si No No Si	X	X	X X
KESO	16019 * 16052.102 * 16052.104	Su domanda	X	X	X
* Cilindro più lunghi 10 mm					

Cornice intermedia	
Esecuzione	N.CO.Q.SS / NU.CO.Q.SS
7411	—
7412	—
7413	1 × 922-20.N.Q.61
7414	1 × 922-20.N.Q.61
7411-1	1 × 922-20.N.Q.61
7411-2	—
7412-2	1 × 922-20.N.Q.61
7413-2	1 × 922-33.N.Q.61
7411-3	1 × 922-20.N.Q.61
7412-3	1 × 922-20.N.Q.61
7413-3	1 × 922-20.N.Q.61
7411-5	1 × 922-20.N.Q.61
7412-5	1 × 922-20.N.Q.61
7411-16	—
7412-16	1 × 922-20.N.Q.61
7411-19	—
7411-20	—

Frutti	Set di copertura	Elementi costruttivi			Telaio di mont. INC	Zoccolo d. scatola AP
BSM Incolore	Q.A Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Disco di identificazione Bianco+altro	Bianco+altro per apparecchi INC	Bianco+altro per apparecchi AP
						
7411-16.BSM.SS.OZ 347 906 700	920-7400.Q.A.201.SS.61 388 255 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.201.61 373 031 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-16.BSM.SS.OZ 347 907 700	920-7400.Q.A.201.SS.61 388 255 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.201.61 373 031 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
						
7411-19.BSM.SS.OZ 347 917 700	920-7400.Q.A.204.SS.61 388 257 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.204.61 373 032 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-20.BSM.SS.OZ 347 920 700	920-7400.Q.A.219.SS.61 388 261 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.204.61 373 032 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice
Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice ..61.61

Indice codice disco di identificazione

Senza iscrizione	001	0 - Tag - 0 - Nacht	052
0 - 1 - 0 - 1	002	0 - Jour - 0 - Nuit	080
0 - 1 - 0 - 2	003	0 - Giorno - 0 - Notte	057
0 - 1 - 2 - 3	012	0 - Winter - 0 - Sommer	053
4 - 1 - 2 - 3	019	0 - Hiver - 0 - Été	081
2 - 1 - 2 - 1	020	0 - Inverno - 0 - Estate	058
0 - 1 - 1+2 - 2	040	0 - Hand - 0 - Automat	055
0 ← 1	201	0 - Manuel - 0 - Automatique	010
1 → 0 ← 2	204	0 - Manuale - 0 - Automatico	059
0 → ← 1	219	0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler	064
1 → ← 2	220	0 - Machine à laver - 0 - Sèche-linge	066
Auf → ← Ab	206	0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice	065
Monter → ← Descendre	224	Sommer - Winter - Sommer - Winter	071
Su → ← Giù	230	Été - Hiver - Été - Hiver	084
Auf → ← Zu	223	Estate - Inverno - Estate - Inverno	073
Ouvrir → ← Fermer	225	Nacht - Tag - Nacht - Tag	072
Aperto → ← Chiuso	231	Nuit - Jour - Nuit - Jour	083
Ein → ← Aus	222	Notte - Giorno - Notte - Giorno	074
Enclencher → ← Déclencher	227	Automat - Hand - Automat - Hand	097
Acceso → ← Spento	232	Automatique - Manuel -	099
0 - Kochen - 0 - Waschen	050	Automatique - Manuel	
0 - Cuisinière - 0 - Machine à laver	082	Automatico - Manuale -	098
0 - Cucinare - 0 - Lavare	056	Automatico - Manuale	

Schemi speciale

AWAG Elektrotechnik AG
Sandbühlstrasse 2
CH-8604 Volketswil
Telefon +41 44 908 19 19
info@awag.ch, www.awag.ch

NEVO	Apparecchi montati		Apparente		Sistema modulare	
Sistema di fissaggio a baionetta Pulsante per suoneria Membrana nera	Incassato				Componenti	
	NUP.Q Bianco+altro IP55	NUPU.Q Bianco+altro IP21	NAP.Q Bianco+altro IP55	NAPU.Q Bianco+altro IP21	N.CO.Q Bianco+altro per combinazioni	NU.CO.Q Bianco+altro per combinazioni
Pulsante per suoneria con targhetta delle caratteristiche ■ Non illuminato ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 18 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm						
Chiusura-apertura ■ 1 L	1263.NUP.Q.61 366 110 000		1263.NAP.Q.61 366 111 000		1263.N.CO.Q.61 366 113 000	
Pulsante per suoneria con targhetta delle caratteristiche ■ Illuminato ■ Con lente frontale ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 18 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm						
Chiusura-apertura ■ 1 L	1263.NUP.Q.L.61 366 120 000		1263.NAP.Q.L.61 366 121 000		1263.N.CO.Q.L.61 366 123 000	
Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice						

NEVO Sistema di fissaggio a baionetta Pulsante per suoneria Membrana bianca	Apparecchi montati		Apparente		Sistema modulare	
	Incassato				Componenti	
	NUP.Q Bianco IP55	NUPU.Q Bianco IP21	NAP.Q Bianco IP55	NAPU.Q Bianco IP21	N.CO.Q Bianco per combinazioni	NU.CO.Q Bianco per combinazioni
Pulsante per suoneria con targhetta delle caratteristiche ■ Non illuminato ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 18 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm						
Chiusura-apertura ■ 1 L	1263.NUP.Q.61.61 366 110 100		1263.NAP.Q.61.61 366 111 100		1263.N.CO.Q.61.61 366 113 100	
Pulsante per suoneria con targhetta delle caratteristiche ■ Illuminato ■ Con lente frontale ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 18 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm						
Chiusura-apertura ■ 1 L	1263.NUP.Q.L.61.61 366 120 100		1263.NAP.Q.L.61.61 366 121 100		1263.N.CO.Q.L.61.61 366 123 100	

Accessorio

Ttarghetta delle caratteristiche per interruttore, pulsante e pulsante per suoneria	
Senza simbolo ■ bianco	783.N.Q.61 183 002 000
Senza simbolo ■ nero	783.N.Q.60 183 002 050

Frutti / Set di copertura		Elementi costruttivi			
BSM Incolore	Q.A Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
					
1263.BSM 963 723 000	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100		921-7560/783.N.Q.61 377 036 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
1263.BSM 963 723 000	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100		921-7560/783.N.Q.FL.61 377 036 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Altri colori LED per sistema modulare		Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice ..61.61			

Frutti / Set di copertura		Elementi costruttivi			
BSM Incolore	Q.A Bianco	Coperchio Bianco per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco per apparecchi AP
					
1263.BSM 963 723 000	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100		921-7560/783.N.Q.61 377 036 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
1263.BSM 963 723 000	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100		921-7560/783.N.Q.FL.61 377 036 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Altri colori LED per sistema modulare					

NEVO

Sistema di fissaggio a baionetta Prese tipo 13

Apparecchi montati

Incassato

NUP.Q
Bianco+altro
IP21

NUPU.Q
Bianco+altro
IP21

Apparente

NAP.Q
Bianco+altro
IP21

NAPU.Q
Bianco+altro
IP21

Sistema modulare

Componenti

N.CO.Q
Bianco+altro
per combinazioni

NU.CO.Q
Bianco+altro
per combinazioni

Pressemplice tipo 13 ■ IP21 ■ 10 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
innesto ■ Disco frontale 53 mm, per
ritaglio 53 mm ■ Profondità 32 mm ■
NAP.Q: Altezza 70 mm ■ NAPU.Q: Al-
tezza 64 mm



87003.NUP.Q.61
644 000 000

87003.NUPU.Q.61
644 005 000

87003.NAP.Q.61
644 001 000

87003.NAPU.Q.61
644 006 000

87003.N.CO.Q.61
644 003 000

87003.NU.CO.Q.61
644 008 000

Pressemplice tipo 13 ■ Illuminato ■
IP21 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con
morsetti a innesto ■ Illuminazione
d'orientamento / indicatore di tensione
■ Con LED verde 1,0 mA ■ Disco fronta-
le 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profon-
dità 32 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm ■
NAPU.Q: Altezza 64 mm



87003.NUP.Q.61.84
644 090 000

87003.NUPU.Q.61.84
644 095 000

87003.NAP.Q.61.84
644 091 000

87003.NAPU.Q.61.84
644 096 000

87003.N.CO.Q.61.84
644 093 000

87003.NU.CO.Q.61.84
644 098 000

Pressemplice tipo 13 ■ IP21 ■ 10 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
innesto ■ Disco frontale 60 mm, per
ritaglio 60 mm ■ Profondità 32 mm ■
NAP.Q: Altezza 70 mm ■ NAPU.Q: Al-
tezza 64 mm



Parallela

87203.NUP.Q.61
644 020 000

87203.NUPU.Q.61
644 025 000

87203.NAP.Q.61
644 021 000

87203.NAPU.Q.61
644 026 000

87203.N.CO.Q.61
644 023 000

87203.NU.CO.Q.61
644 028 000

Pressemplice tipo 13 ■ Illuminato ■
IP21 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con
morsetti a innesto ■ Illuminazione
d'orientamento / indicatore di tensione
■ Con LED verde 1,0 mA ■ Disco fronta-
le 60 mm, per ritaglio 60 mm ■ Profon-
dità 32 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm ■
NAPU.Q: Altezza 64 mm



87203.NUP.Q.61.84
644 110 000

87203.NUPU.Q.61.84
644 115 000

87203.NAP.Q.61.84
644 111 000

87203.NAPU.Q.61.84
644 116 000

87203.N.CO.Q.61.84
644 113 000

87203.NU.CO.Q.61.84
644 118 000

Pressemplice tipo 13 ■ IP21 ■ 10 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
innesto ■ Disco frontale 60 mm, per
ritaglio 60 mm ■ Profondità 32 mm ■
NAP.Q: Altezza 70 mm ■ NAPU.Q: Al-
tezza 64 mm



Parallela

87303.NUP.Q.61
644 040 000

87303.NUPU.Q.61
644 045 000

87303.NAP.Q.61
644 041 000

87303.NAPU.Q.61
644 046 000

87303.N.CO.Q.61
644 043 000

87303.NU.CO.Q.61
644 048 000

1 presa separata

87303.NUP.Q.S.61
644 170 000

87303.NAP.Q.S.61
644 171 000

87303.N.CO.Q.S.61
644 173 000

3 prese separate

87303.NUP.Q.3S.61
644 050 000

87303.NAP.Q.3S.61
644 051 000

87303.N.CO.Q.3S.61
644 053 000

Pressemplice tipo 13 ■ Illuminato ■ IP21 ■
10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con mor-
setti a innesto ■ Illuminazione
d'orientamento / indicatore di tensione
■ Con LED verde 1,0 mA ■ Disco fronta-
le 60 mm, per ritaglio 60 mm ■ Profon-
dità 32 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm ■
NAPU.Q: Altezza 64 mm



87303.NUP.Q.61.84
644 130 000

87303.NUPU.Q.61.84
644 135 000

87303.NAP.Q.61.84
644 131 000

87303.NAPU.Q.61.84
644 136 000

87303.N.CO.Q.61.84
644 133 000

87303.NU.CO.Q.61.84
644 138 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

Frutti	Set di copertura	Elementi costruttivi				
BSM Incolore	Q.A Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Cop. chiudibile a chiave Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
						
87003.BSM 633 072 000	920-87003.Q.A.61 388 388 100	921-53.N.Q.SD.61 377 039 000	921-53.N.Q.SD.HZ.61 377 039 200	921-53.NU.Q.61 377 025 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
						
87003.BSM.84 649 914 000	920-87003.Q.A.FL.61 388 389 100	921-87003.N.Q.FL.61 377 028 600		921-53.NU.Q.61 377 025 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
						
87203.BSM 653 705 000	920-87203.Q.A.61 388 426 100	921-60.N.Q.SD.61 377 039 800	921-60.N.Q.SD.HZ.61 377 040 000	921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
						
87203.BSM.84 677 924 000	920-87203.Q.A.FL.61 388 427 100	921-87203.N.Q.FL.61 377 029 200		921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
						
87303.BSM 653 715 000	920-87303.Q.A.61 388 442 100	921-60.N.Q.SD.61 377 039 800	921-60.N.Q.SD.HZ.61 377 040 000	921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
87303.BSM.S 653 716 000	920-87303.Q.A.S.61 388 445 100	921-60.N.Q.SD.61 377 039 800	921-60.N.Q.SD.HZ.61 377 040 000	921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
87303.BSM.3S 653 719 000	920-87303.Q.A.61 388 442 100	921-60.N.Q.SD.61 377 039 800	921-60.N.Q.SD.HZ.61 377 040 000	921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
						
87303.BSM.84 677 934 000	920-87303.Q.A.FL.61 388 443 100	921-87303.N.Q.FL.61 377 029 400		921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

Altri colori LED: modificare il codice

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice
Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice ..61.61

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

NEVO Sistema di fissaggio a baionetta Prese tipo 13 IP55/IP55	Apparecchi montati		Sistema modulare
	Incassato	Apparente	Componenti
	NUP.W Bianco+altro IP55/IP55	NAP.W Bianco+altro IP55/IP55	N.CO.W Bianco+altro per combinazioni
Pres a semplice tipo 13 ■ Con guarnizio- ne rossa ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 34 mm ■ NAP.W: Altezza 81 mm			
	87003.NUP.W.61.48 644 070 000	87003.NAP.W.61.48 644 071 000	87003.N.CO.W.61.48 644 073 000
Pres a semplice tipo 13 ■ Illuminato ■ Con guarnizione rossa ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione ■ Con LED ver- de 1,0 mA ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 34 mm ■ NAP.W: Altezza 81 mm			
	87003.NUP.W.61.48.84 644 150 000	87003.NAP.W.61.48.84 644 151 000	87003.N.CO.W.61.48.84 644 153 000
Coperchio chiuso IP55 / Coperchio aperto IP55 con spina IP55 secondo la nuova serie di norme svizzera SN 441011, valida dal 1o marzo 2019, sostituisce la SN SEV 1011	Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice		

Frutti	Set di copertura	Elementi costruttivi			
BSM Incolore	Q.A Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Cop. chiudibile a chiave Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
					
		921-53.N.W.61.48 377 025 400	921-53.N.W.HZ.61.48 377 025 500	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
87003.BSM.84 649 914 000	920-87003.Q.A.FL.61 388 389 100	921-87003.N.W.FL.61.48 377 028 800		923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Altri colori LED: modificare il codice		Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice			

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

NEVO

Sistema di fissaggio a baionetta Prese tipo 23

Apparecchi montati

Incassato

NUP.Q
Bianco+altro
IP21

NUPU.Q
Bianco+altro
IP21

Apparente

NAP.Q
Bianco+altro
IP21

NAPU.Q
Bianco+altro
IP21

Sistema modulare

Componenti

N.CO.Q
Bianco+altro
per combinazioni

NU.CO.Q
Bianco+altro
per combinazioni

Pressemplice tipo 23 ■ IP21 ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
innesto ■ Disco frontale 53 mm, per
ritaglio 53 mm ■ Profondità 32 mm ■
NAP.Q: Altezza 70 mm ■ NAPU.Q: Al-
tezza 64 mm



87023.NUP.Q.61
644 010 000

87023.NUPU.Q.61
644 015 000

87023.NAP.Q.61
644 011 000

87023.NAPU.Q.61
644 016 000

87023.N.CO.Q.61
644 013 000

87023.NU.CO.Q.61
644 018 000

Pressemplice tipo 23 ■ Illuminato ■
IP21 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con
morsetti a innesto ■ Illuminazione
d'orientamento / indicatore di tensione
■ Con LED verde 1,0 mA ■ Disco fronta-
le 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profon-
dità 32 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm ■
NAPU.Q: Altezza 64 mm



87023.NUP.Q.61.84
644 100 000

87023.NUPU.Q.61.84
644 105 000

87023.NAP.Q.61.84
644 101 000

87023.NAPU.Q.61.84
644 106 000

87023.N.CO.Q.61.84
644 103 000

87023.NU.CO.Q.61.84
644 108 000

Pressemplice tipo 23 ■ IP21 ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
innesto ■ Disco frontale 60 mm, per
ritaglio 60 mm ■ Profondità 32 mm ■
NAP.Q: Altezza 70 mm ■ NAPU.Q: Al-
tezza 64 mm



Parallela

87223.NUP.Q.61
644 030 000

87223.NUPU.Q.61
644 035 000

87223.NAP.Q.61
644 031 000

87223.NAPU.Q.61
644 036 000

87223.N.CO.Q.61
644 033 000

87223.NU.CO.Q.61
644 038 000

Pressemplice tipo 23 ■ Illuminato ■
IP21 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con
morsetti a innesto ■ Illuminazione
d'orientamento / indicatore di tensione
■ Con LED verde 1,0 mA ■ Disco fronta-
le 60 mm, per ritaglio 60 mm ■ Profon-
dità 32 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm ■
NAPU.Q: Altezza 64 mm



87223.NUP.Q.61.84
644 120 000

87223.NUPU.Q.61.84
644 125 000

87223.NAP.Q.61.84
644 121 000

87223.NAPU.Q.61.84
644 126 000

87223.N.CO.Q.61.84
644 123 000

87223.NU.CO.Q.61.84
644 128 000

Pressemplice tipo 23 ■ IP21 ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
innesto ■ Disco frontale 60 mm, per
ritaglio 60 mm ■ Profondità 32 mm ■
NAP.Q: Altezza 70 mm ■ NAPU.Q: Al-
tezza 64 mm



Parallela

87323.NUP.Q.61
644 060 000

87323.NUPU.Q.61
644 065 000

87323.NAP.Q.61
644 061 000

87323.NAPU.Q.61
644 066 000

87323.N.CO.Q.61
644 063 000

87323.NU.CO.Q.61
644 068 000

Pressemplice tipo 23 ■ Illuminato ■ IP21 ■
16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con mor-
setti a innesto ■ Illuminazione
d'orientamento / indicatore di tensione
■ Con LED verde 1,0 mA ■ Disco fronta-
le 60 mm, per ritaglio 60 mm ■ Profon-
dità 32 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm ■
NAPU.Q: Altezza 64 mm



87323.NUP.Q.61.84
644 140 000

87323.NUPU.Q.61.84
644 145 000

87323.NAP.Q.61.84
644 141 000

87323.NAPU.Q.61.84
644 146 000

87323.N.CO.Q.61.84
644 143 000

87323.NU.CO.Q.61.84
644 148 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

Frutti	Set di copertura	Elementi costruttivi				
BSM Incolore	Q.A Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Cop. chiudibile a chiave Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
						
87023.BSM 633 673 000	920-87023.Q.A.61 388 394 100	921-53.N.Q.SD.61 377 039 000	921-53.N.Q.SD.HZ.61 377 039 200	921-53.NU.Q.61 377 025 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
						
87023.BSM.84 649 944 000	920-87023.Q.A.FL.61 388 395 100	921-87003.N.Q.FL.61 377 028 600		921-53.NU.Q.61 377 025 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
						
87223.BSM 633 674 000	920-87223.Q.A.61 388 436 100	921-60.N.Q.SD.61 377 039 800	921-60.N.Q.SD.HZ.61 377 040 000	921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
						
87223.BSM.84 677 954 000	920-87223.Q.A.FL.61 388 437 100	921-87203.N.Q.FL.61 377 029 200		921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
						
87323.BSM 633 675 000	920-87323.Q.A.61 388 452 100	921-60.N.Q.SD.61 377 039 800	921-60.N.Q.SD.HZ.61 377 040 000	921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
						
87323.BSM.84 677 964 000	920-87323.Q.A.FL.61 388 453 100	921-87303.N.Q.FL.61.61 377 029 500		921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

Altri colori LED: modificare il codice

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice
Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice ..61.61

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

NEVO Sistema di fissaggio a baionetta Prese tipo 23 IP55/IP55	Apparecchi montati		Sistema modulare
	Incassato	Apparente	Componenti
	NUP.W Bianco+altro IP55/IP55	NAP.W Bianco+altro IP55/IP55	N.CO.W Bianco+altro per combinazioni
Pres a semplice tipo 23 ■ Con guarnizione rossa ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 34 mm ■ NAP.W: Altezza 81 mm			
	87023.NUP.W.61.48 644 080 000	87023.NAP.W.61.48 644 081 000	87023.N.CO.W.61.48 644 083 000
Pres a semplice tipo 23 ■ Illuminato ■ Con guarnizione rossa ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione ■ Con LED verde 1,0 mA ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 34 mm ■ NAP.W: Altezza 81 mm			
	87023.NUP.W.61.48.84 644 160 000	87023.NAP.W.61.48.84 644 161 000	87023.N.CO.W.61.48.84 644 163 000
Coperchio chiuso IP55 / Coperchio aperto IP55 con spina IP55 secondo la nuova serie di norme svizzera SN 441011, valida dal 1o marzo 2019, sostituisce la SN SEV 1011	Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice		

Frutti	Set di copertura	Elementi costruttivi			
BSM Incolore	Q.A Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Cop. chiudibile a chiave Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
					
		921-53.N.W.61.48 377 025 400	921-53.N.W.HZ.61.48 377 025 500	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
87023.BSM.84 649 944 000	920-87023.Q.A.FL.61 388 395 100	921-87003.N.W.FL.61.48 377 028 800		923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Altri colori LED: modificare il codice		Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice			

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

NEVO Sistema di fissaggio a baionetta Prese tipo 15	Apparecchi montati		Apparente		Sistema modulare	
	Incassato				Componenti	
	NUP.Q Bianco+altro IP21	NUPU.Q Bianco+altro IP21	NAP.Q Bianco+altro IP21	NAPU.Q Bianco+altro IP21	N.CO.Q Bianco+altro per combinazioni	NU.CO.Q Bianco+altro per combinazioni
Prese tipo 15 ■ IP21 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 31 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm ■ NAPU.Q: Altezza 64 mm						
	8715.NUP.Q.61 646 000 000	8715.NUPU.Q.61 646 005 000	8715.NAP.Q.61 646 001 000	8715.NAPU.Q.61 646 006 000	8715.N.CO.Q.61 646 003 000	8715.NU.CO.Q.61 646 008 000
	Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice					

NEVO Sistema di fissaggio a baionetta Prese tipo 15 IP55/IP55	Apparecchi montati		Apparente		Sistema modulare	
	Incassato				Componenti	
	NUP.W Bianco+altro IP55/IP55		NAP.W Bianco+altro IP55/IP55		N.CO.W Bianco+altro per combinazioni	
Prese tipo 15 ■ Con guarnizione rossa ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 32 mm ■ NAP.W: Altezza 81 mm						
	8715.NUP.W.61.48 646 020 000		8715.NAP.W.61.48 646 021 000		8715.N.CO.W.61.48 646 023 000	
Coperchio chiuso IP55 / Coperchio aperto IP55 con spina IP55 secondo la nuova serie di norme svizzera SN 441011, valida dal 1o marzo 2019, sostituisce la SN SEV 1011	Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice					

Frutti	Set di copertura	Elementi costruttivi				
BSM Incolore	Q.A Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Cop. chiudibile a chiave Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
						
8715.BSM 636 372 000	920-8715.Q.A.61 388 414 100	921-53.N.Q.SD.61 377 039 000	921-53.N.Q.SD.HZ.61 377 039 200	921-53.NU.Q.61 377 025 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice ..61.61						

Frutti	Set di copertura	Elementi costruttivi			
BSM Incolore	Q.A Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Cop. chiudibile a chiave Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
					
8715.BSM 636 372 000	920-8715.Q.A.61 388 414 100	921-53.N.W.61.48 377 025 400	921-53.N.W.HZ.61.48 377 025 500	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Montare il frutto ruotato di 180°		Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice			

NEVO
Sistema di fissaggio a baionetta
Prese tipo 25

Prese tipo 25 ■ IP21 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 31 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm ■ NAPU.Q: Altezza 64 mm

Apparecchi montati

Incassato

NUP.Q
Bianco+altro
IP21



8725.NUP.Q.ST.61
646 010 000

NUPU.Q
Bianco+altro
IP21



8725.NUPU.Q.ST.61
646 015 000

Apparente

NAP.Q
Bianco+altro
IP21



8725.NAP.Q.ST.61
646 011 000

NAPU.Q
Bianco+altro
IP21



8725.NAPU.Q.ST.61
646 016 000

Sistema modulare

Componenti

N.CO.Q
Bianco+altro
per combinazioni



8725.N.CO.Q.ST.61
646 013 000

NU.CO.Q
Bianco+altro
per combinazioni



8725.NU.CO.Q.ST.61
646 018 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

NEVO
Sistema di fissaggio a baionetta
Prese tipo 25
IP55/IP55

Prese tipo 25 ■ Con guarnizione rossa ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 32 mm ■ NAP.W: Altezza 81 mm

Apparecchi montati

Incassato

NUP.W
Bianco+altro
IP55/IP55



8725.NUP.W.61.48
646 030 000

Apparente

NAP.W
Bianco+altro
IP55/IP55



8725.NAP.W.61.48
646 031 000

Sistema modulare

Componenti

N.CO.W
Bianco+altro
per combinazioni



8725.N.CO.W.61.48
646 033 000

Coperchio chiuso IP55 / Coperchio aperto IP55 con spina IP55 secondo la nuova serie di norme svizzera SN 441011, valida dal 10 marzo 2019, sostituisce la SN SEV 1011

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

Frutti	Set di copertura	Elementi costruttivi				
BSM Incolore	Q.A Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Cop. chiudibile a chiave Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
						
8725.BSM.ST 636 678 000	920-8725.Q.A.61 388 440 100	921-53.N.Q.SD.61 377 039 000	921-53.N.Q.SD.HZ.61 377 039 200	921-53.NU.Q.61 377 025 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice ..61.61						

Frutti	Set di copertura	Elementi costruttivi			
BSM Incolore	Q.A Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Cop. chiudibile a chiave Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
					
8725.BSM 636 672 000	920-8725.Q.A.61 388 440 100	921-53.N.W.61.48 377 025 400	921-53.N.W.HZ.61.48 377 025 500	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Montare il frutto ruotato di 180°		Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice			

NEVO Sistema di fissaggio a baionetta Prese di protezione a corrente di difetto	Apparecchi montati		Sistema modulare	
	Incassato	Apparente	Componenti	
	NUP.Q Bianco+altro IP21	NAP.Q Bianco+altro IP21	NAPU.Q Bianco+altro IP21	N.CO.Q Bianco+altro per combinazioni
	NUPU.Q Bianco+altro IP21			NU.CO.Q Bianco+altro per combinazioni
Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Corrente di sgancio 30 mA ■ Con morsetti di collegamento per altre prese ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm ■ IP21 ■ Profondità 31 mm ■ NAP.Q: Altezza 77 mm				
	8755.NUP.Q.30.61 642 100 000	8755.NAP.Q.30.61 642 101 000	8755.N.CO.Q.30.61 642 103 000	
Con otturatore	8755.NUP.Q.30.K.61 642 100 100	8755.NAP.Q.30.K.61 642 101 100	8755.N.CO.Q.30.K.61 642 103 100	
Presa di protezione a corrente di difetto cieco ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Corrente di sgancio 30 mA ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm ■ IP55 ■ N.CO.Q: Profondità 31 mm				
			8755-0.N.CO.Q.30.61 622 056 000	
Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Corrente di sgancio 30 mA ■ Con morsetti di collegamento per altre prese ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm ■ IP21 ■ Profondità 31 mm ■ NAP.Q: Altezza 77 mm				
	8765.NUP.Q.30.61 642 110 000	8765.NAP.Q.30.61 642 111 000	8765.N.CO.Q.30.61 642 113 000	
Con otturatore	8765.NUP.Q.30.K.61 642 110 100	8765.NAP.Q.30.K.61 642 111 100	8765.N.CO.Q.30.K.61 642 113 100	
Presa di protezione a corrente di difetto cieco ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Corrente di sgancio 30 mA ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm ■ IP55 ■ N.CO.Q: Profondità 31 mm ■ Q: Profondità 40 mm				
			8765-0.N.CO.Q.30.61 622 066 000	
Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice				

NEVO Sistema di fissaggio a baionetta Presa SCHUKO	Apparecchi montati		Sistema modulare	
	Incassato	Apparente	Componenti	
	NUP.Q Bianco+altro IP21	NAP.Q Bianco+altro IP21	NAPU.Q Bianco+altro IP21	N.CO.Q Bianco+altro per combinazioni
	NUPU.Q Bianco+altro IP21			NU.CO.Q Bianco+altro per combinazioni
Presa SCHUKO ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm ■ Profondità 38 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm				
	8719-A.NUP.Q.61 630 010 400	8719-A.NAP.Q.61 630 011 400	8719-A.N.CO.Q.61 630 016 400	
Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice				

Frutti / Set di copertura		Elementi costruttivi			
BSM Incolore	Q.A Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
					
8755.BSM.30 750 013 790	920-8755.Q.61 378 266 100	921-60/14.N.Q.61 377 026 400		923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
8755.BSM.30 750 013 790	920-8755.Q.K.61 378 267 100	921-60/14.N.Q.61 377 026 400		923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
8755.BSM.30 750 013 790	920-8755.Q.61 378 266 100	921-755.N.Q.61 374 960 600			
					
8765.BSM.30 750 033 790	920-8765.Q.61 378 270 100	921-60/14.N.Q.61 377 026 400		923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
8765.BSM.30 750 033 790	920-8765.Q.K.61 378 271 100	921-60/14.N.Q.61 377 026 400		923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
8765.BSM.30 750 033 790	8765.Q.30.61 750 026 100	921-755.N.Q.61 374 960 600			
Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice ..61.61					

Frutti / Set di copertura		Elementi costruttivi			
BSM Incolore	Q.A Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
					
8719-A.BSM 630 013 790	920-8719-A.Q.A.61 378 400 100	921-8719-A.N.Q.61 375 443 000		923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice ..61.61					

NEVO Scatoli di derivazione, coperturi cieca	Apparecchi montati				Sistema modulare	
	Incassato		Apparente		Componenti	
	NUP.Q Bianco+altro IP21	NUPU.Q Bianco+altro IP21	NAP.Q Bianco+altro IP21	NAPU.Q Bianco+altro IP21	N.CO.Q Bianco+altro per combinazioni	NU.CO.Q Bianco+altro per combinazioni
Scatola di derivazione 5 P ■ 16 A, 400 V, 2,5 mm ² ■ 3 L+N+PE ■ Profondità 3 mm ■ NAP.Q: Altezza 64 mm						
	1700-5.NUP.Q.61 155 100 000		1700-5.NAP.Q.61 155 101 000		1700-5.N.CO.Q.61 155 103 000	
Copertura cieca						
	751.NUP.Q.61 374 970 000		751.NAP.Q.61 374 971 000		751.N.CO.Q.61 374 973 000	
	Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice					

Frutti / Set di copertura		Elementi costruttivi			
BSM Incolore	Q.A Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
					
			921-751.N.Q.61 377 027 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
			921-751.N.Q.61 377 027 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice					
Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice ..61.61					

NEVO
Sistema di fissaggio a baionetta
Combinazioni completo verticale

	Apparecchi montati			
	Incassato		Apparente	
	NUP.Q Bianco+altro IP21	NUPU.Q Bianco+altro IP21	NAP.Q Bianco+altro IP21	NAPU.Q Bianco+altro IP21
Combinazione ■ Verticale ■ 2 x Interruttori spento/invertitore 3/1 L ■ Non illuminato				
187 x 87 mm ■ Profondità 18 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm	7563/7563.NUP.Q.2X1.61 387 200 000		7563/7563.NAP.Q.2X1.61 387 201 000	
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore spento/invertitore 3/ 1 L - Presa tripla tipo 13 ■ Non illuminato				
187 x 87 mm ■ Profondità 32 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm	7563/87003.NUP.Q.2X1.61 387 210 000	7563/87003.NUPU.Q.2X1.61 387 215 000	7563/87003.NAP.Q.2X1.61 387 211 000	7563/87003.NAPU.Q.2X1.61 387 216 000
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore spento/invertitore 3/ 1 L - Presa tripla tipo 13 ■ Non illuminato				
187 x 87 mm ■ Profondità 28 mm	7563/87303.NUP.Q.2X1.61 387 220 000			
Combinazione ■ Verticale ■ 2 x Presa semplice tipo 13				
187 x 87 mm ■ Profondità 33 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm	87003/87003.NUP.Q.2X1.61 387 230 000		87003/87003.NAP.Q.2X1.61 387 231 000	

* Interruttore IP55 / Presa IP21 Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

NEVO

Sistema di fissaggio a baionetta Combinazioni completo verticale IP55/IP55

Apparecchi montati

Incassato

NUP.W
Bianco+altro
IP55/IP55

Apparente

NAP.W
Bianco+altro
IP55/IP55

Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore
spento/invertitore 3/ 1 L - Presa tripla
tipo 13 ■ Non illuminato ■ Con guarnizi-
one rossa (presa)



187 x 87 mm ■ Profondità 34 mm ■
NAP.W: Altezza 81 mm

7563/87003.NUP.W.2X1.61.48
387 240 000

7563/87003.NAP.W.2X1.61.48
387 241 000

Combinazione ■ Verticale ■ 2 x Presa
semplice tipo 13 ■ Con guarnizione
rossa



187 x 87 mm ■ Profondità 34 mm ■
NAP.W: Altezza 81 mm

87003/87003.NUP.W.2X1.61.48
387 250 000

87003/87003.NAP.W.2X1.61.48
387 251 000

Coperchio chiuso IP55 / Coperchio aperto IP55
con spina IP55 secondo la nuova serie di norme
svizzera SN 441011, valida dal 1o marzo 2019,
sostituisce la SN SEV 1011

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

NEVO

Sistema di fissaggio a baionetta Rilevatori di movimento piriros 180

Rilevatore di movimento piriros 180 R ■ Relais 1 canale ■ 10 A, 230 V AC ■ Uscita del relais (chiusura) ■ Mass. 2300 W ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata del tasto ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rilevamento 180/90° ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m ■ Profondità 16 mm ■ Altezza 39 mm ■ NAP.Q: Altezza 82 mm

Apparecchi montati

Incassato

NUP.Q
Bianco+altro
IP55



44180.R.NUP.Q.61
545 080 000

Apparente

NAP.Q
Bianco+altro
IP55



44180.R.NAP.Q.61
545 081 000

Sistema modulare

Componenti

N.CO.Q
Bianco+altro
per combinazioni



44180.R.N.CO.Q.61
545 083 000

Elem. costruttivi

Coperchio
Bianco+altro



921-44180.N.Q.61
377 014 000

Rilevatore di movimento piriros 180 DIM ■ Variatore universale ■ 10 A, 230 V AC ■ Variatore universale con uscita regolata soft ON e soft OFF ■ Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV ■ Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA ■ Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% ■ Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rilevamento 180/90° ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m ■ Profondità 16 mm ■ Altezza 39 mm ■ NAP.Q: Altezza 82 mm



44180.DIM.NUP.Q.61
545 070 000



44180.DIM.NAP.Q.61
545 071 000



44180.DIM.N.CO.Q.61
545 073 000



921-44180.N.Q.61
377 014 000

Rilevatore di movimento piriros 180 D10 ■ Variatore 1-10 V ■ Contatto di commutazione 2 A, 230 V AC ■ Uscita regolata 1-10 V per alimentatori elettronici EVG mass. 600 VA ■ Assorbimento di corrente mass. 100 mA ■ Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% ■ Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rilevamento 180/90° ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m ■ Profondità 16 mm ■ Altezza 39 mm ■ NAP.Q: Altezza 82 mm



44180.D10.NUP.Q.61
545 050 000



44180.D10.NAP.Q.61
545 051 000



44180.D10.N.CO.Q.61
545 053 000



921-44180.N.Q.61
377 014 000

Rilevatore di movimento piriros 180 DALI ■ Variatore di luce rotativo DALI ■ 10 A, 230 V AC ■ Variatore DALI con uscita regolata con soft ON e soft OFF ■ Mass. 25 alimentatori elettronici DALI ■ Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% ■ Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rilevamento 180/90° ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m ■ Profondità 16 mm ■ Altezza 39 mm ■ NAP.Q: Altezza 82 mm



44180.DALI.NUP.Q.61
545 060 000



44180.DALI.NAP.Q.61
545 061 000



44180.DALI.N.CO.Q.61
545 063 000



921-44180.N.Q.61
377 014 000

Rilevatore di movimento piriros 180 SLA ■ Per ampliamento settoriale ■ Stazione secondaria ■ 230 V AC, 50 Hz ■ La stazione secondaria non commuta carichi ■ La stazione secondaria funziona solo in collegamento con una stazione principale piriros ■ Entrata del tasto ■ Angolo di rilevamento 180/90° ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m ■ Profondità 16 mm ■ Altezza 39 mm ■ NAP.Q: Altezza 82 mm



44180.SLA.NUP.Q.61
545 090 000



44180.SLA.NAP.Q.61
545 091 000



44180.SLA.N.CO.Q.61
545 093 000



921-44180.N.Q.61
377 014 000

Nero .60 (.50), grigio luce .62 (.40): modificare il codice

Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice .61.61

Rilevatori di movimento piriros 180

Accessori

Kit di riduzione per rivelatore di movimento piriros 180 ■ Foglio di copertura per riduzione dell'angolo di rilevamento a 90° ■ Per piriros 180 R / 180 DIM / 180 D10 / 180 SLA / 180 UNI / 180 KNX



44180.SET
535 296 000

Foglio per rivelatore di movimento NAP/NUP ■ Per rivelatore di movimento piriros 180 ■ Umido plastica



900-FOLIE.NASS
535 299 900

NEVO

Sistema di fissaggio a baionetta Rilevatori di movimento pirois 360

Apparecchi montati

Incassato	Apparente	Elem. costruttivi
NUP.Q Bianco+altro IP55	NAP.Q Bianco+altro IP55	Coperchio Bianco+altro

Rilevatore di movimento pirois 360 R ■ Relais 1 canale ■ 10 A, 230 V AC ■ Uscita del relais (chiusura) ■ Mass. 2300 W ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata del tasto ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m ■ Profondità 16 mm ■ Altezza 40 mm ■ NAP.Q: Altezza 64 mm

Rettangolare ■ 87 × 87 mm



44360.X.R.NUP.Q.61
545 130 000

44360.X.R.NAP.Q.61
545 131 000

921-44360.N.Q.61
377 018 000

Rilevatore di movimento pirois 360 DIM ■ Variatore universale ■ 10 A, 230 V AC ■ Variatore universale con uscita regolata soft ON e soft OFF ■ Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV ■ Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA ■ Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% ■ Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata del tasto ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m ■ Profondità 16 mm ■ Altezza 40 mm ■ NAP.Q: Altezza 64 mm

Rettangolare ■ 87 × 87 mm



44360.X.DIM.NUP.Q.61
545 120 000

44360.X.DIM.NAP.Q.61
545 121 000

921-44360.N.Q.61
377 018 000

Rilevatore di movimento pirois 360 D10 ■ Variatore 1-10 V ■ Contatto di commutazione 2 A, 230 V AC ■ Uscita regolata 1-10 V per alimentatori elettronici EVG mass. 600 VA ■ Assorbimento di corrente mass. 100 mA ■ Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% ■ Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata del tasto ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m ■ Profondità 16 mm ■ Altezza 40 mm ■ NAP.Q: Altezza 64 mm

Rettangolare ■ 87 × 87 mm



44360.X.D10.NUP.Q.61
545 100 000

44360.X.D10.NAP.Q.61
545 101 000

921-44360.N.Q.61
377 018 000

Rilevatore di movimento pirois 360 DALI ■ Variatore di luce rotativo DALI ■ 10 A, 230 V AC ■ Variatore DALI con uscita regolata con soft ON e soft OFF ■ Mass. 25 alimentatori elettronici DALI ■ Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% ■ Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata del tasto ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m ■ Profondità 16 mm ■ Altezza 40 mm ■ NAP.Q: Altezza 64 mm

Rettangolare ■ 87 × 87 mm



44360.X.DALI.NUP.Q.61
545 110 000

44360.X.DALI.NAP.Q.61
545 111 000

921-44360.N.Q.61
377 018 000

Rilevatore di movimento pirois 360 SLA ■ Per ampliamento settoriale ■ Stazione secondaria ■ 230 V AC, 50 Hz ■ La stazione secondaria non commuta carichi ■ La stazione secondaria funziona solo in collegamento con una stazione principale pirois ■ Entrata del tasto ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m ■ Profondità 16 mm ■ Altezza 40 mm ■ NAP.Q: Altezza 64 mm

Rettangolare ■ 87 × 87 mm



44360.X.SLA.NUP.Q.61
545 140 000

44360.X.SLA.NAP.Q.61
545 141 000

921-44360.N.Q.61
377 018 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

NEVO
Sistema di fissaggio a baionetta
Rilevatori di presenza pirios 360P

Apparecchi montati		
Incassato	Apparente	Elem. costruttivi
NUP.Q Bianco+altro IP55	NAP.Q Bianco+altro IP55	Coperchio Bianco+altro

Rivelatore di presenza pirios 360P 2R ■ Relais 2 canali ■ 10 A ogni contatto, mass 16 A per apparecchio, 230 V AC ■ Uscita del relais (chiusura) ■ Mass. 3600 W ■ Tempo di ritardo RVC ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata del tasto ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento presenza ø 6 m, movimento ø 8 m ■ Profondità 16 mm ■ Altezza 40 mm ■ NAP.Q: Altezza 64 mm

Rettangolare ■ 87 × 87 mm



44360.P.X.2R.NUP.Q.61
535 400 000



44360.P.X.2R.NAP.Q.61
535 401 000



921-44360.N.Q.61
377 018 000

Rilevatore di presenza pirios 360P SLA ■ Per ampliamento settoriale ■ Stazione secondaria ■ 230 V AC, 50 Hz ■ La stazione secondaria non commuta carichi ■ La stazione secondaria funziona solo in collegamento con una stazione principale pirios ■ Entrata del tasto ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento presenza ø 6 m, movimento ø 8 m ■ Profondità 16 mm ■ Altezza 40 mm ■ NAP.Q: Altezza 64 mm

Rettangolare ■ 87 × 87 mm



44360.P.X.SLA.NUP.Q.61
535 410 000



44360.P.X.SLA.NAP.Q.61
535 411 000



921-44360.N.Q.61
377 018 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

Rilevatori di movimento pirios 360
Rilevatori di presenza pirios 360P

Accessorio

Guarnizione per drenaggio d'acqua per telaio di montaggio 923-NUP... ■ Fissaggio o soffitto per la chiusura del drenaggio



924-44000.60
374 100 790

NEVO

Rilevatori di movimento pirios 130 FLEX

Apparecchi montati

Incassato	Apparente
NUP.Q Bianco+altro IP54	NAP.Q Bianco+altro IP54

Rilevatore di movimento pirios 130 R ■ Relais 1 canale ■ 10 A, 230 V AC ■ Uscita del relais (chiusura) ■ Mass. 2300 W ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata del tasto ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rivelazione 130° ■ Per fissaggio al muro o soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento fino a 10 m ■ Profondità 16 mm ■ Altezza 100 mm ■ NAP.Q: Altezza 123 mm



44130.R.NUP.Q.61
545 030 000

44130.R.NAP.Q.61
545 031 000

Rilevatore di movimento pirios 130 DIM ■ Variatore universale ■ 10 A, 230 V AC ■ Variatore universale con uscita regolata soft ON e soft OFF ■ Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV ■ Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA ■ Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% ■ Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata del tasto ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rivelazione 130° ■ Per fissaggio al muro o soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento fino a 10 m ■ Profondità 16 mm ■ Altezza 100 mm ■ NAP.Q: Altezza 123 mm



44130.DIM.NUP.Q.61
545 020 000

44130.DIM.NAP.Q.61
545 021 000

Rilevatore di movimento pirios 130 D10 ■ Variatore 1-10 V ■ Contatto di commutazione 2 A, 230 V AC ■ Uscita regolata 1-10 V per alimentatori elettronici EVG mass. 600 VA ■ Assorbimento di corrente mass. 100 mA ■ Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% ■ Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata del tasto ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rivelazione 130° ■ Per fissaggio al muro o soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento fino a 10 m ■ Profondità 16 mm ■ Altezza 100 mm ■ NAP.Q: Altezza 123 mm



44130.D10.NUP.Q.61
545 000 000

44130.D10.NAP.Q.61
545 001 000

Rilevatore di movimento pirios 130 DALI ■ Variatore di luce rotativo DALI ■ 10 A, 230 V AC ■ Variatore DALI con uscita regolata con soft ON e soft OFF ■ Mass. 25 alimentatori elettronici DALI ■ Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% ■ Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata del tasto ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rivelazione 130° ■ Per fissaggio al muro o soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento fino a 10 m ■ Profondità 16 mm ■ Altezza 100 mm ■ NAP.Q: Altezza 123 mm



44130.DALI.NUP.Q.61
545 010 000

44130.DALI.NAP.Q.61
545 011 000

Rilevatore di movimento pirios 130 SLA ■ Per ampliamento settoriale ■ Stazione secondaria ■ 230 V AC, 50 Hz ■ La stazione secondaria non commuta carichi ■ La stazione secondaria funziona solo in collegamento con una stazione principale pirios ■ Entrata del tasto ■ Angolo di rivelazione 130° ■ Per fissaggio al muro o soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento fino a 10 m ■ Profondità 16 mm ■ Altezza 100 mm ■ NAP.Q: Altezza 123 mm



44130.SLA.NUP.Q.61
545 040 000

44130.SLA.NAP.Q.61
545 041 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

Rilevatori di movimento pirios 130 FLEX

Accessori

Kit di riduzione per rivelatore di movimento pirios 130 FLEX ■ Foglio di copertura ricambio per riduzione dell'angolo di rilevamento a 12,5°, 25°



44130.SET
535 290 200

Guarnizione per drenaggio d'acqua per telaio di montaggio 923-NUP... ■ Fissaggio o soffitto per la chiusura del drenaggio



924-44000.60
374 100 790

NEVO Spie di segnalazione	Apparecchi montati				Sistema modulare	
	Incassato		Apparente		Componenti	
	NUP.Q Bianco+altro IP44	NUPU.Q Bianco+altro IP21	NAP.Q Bianco+altro IP44	NAPU.Q Bianco+altro IP21	N.CO.Q Bianco+altro per combinazioni	NU.CO.Q Bianco+altro per combinazioni
Spia di segnalazione ■ 250 V, 7 W ■ Senza calotta, lampada a scarica di gas o fluorescente ■ Profondità 30 mm ■ NAP.Q: Altezza 64 mm						
	652.NUP.Q.61 368 100 000		652.NAP.Q.61 368 101 000		652.N.CO.Q.61 368 103 000	
	Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice					

NEVO Spie di segnalazione, accessori	Sistema modulare			
	Elementi costruttivi illuminazione			
				
Calotta per spia di segnalazione				
opale (calotta)	652.N.Q.TH.24 275 070 200			
giallo (calotta)	652.N.Q.TH.30 275 070 240			
rosso (calotta)	652.N.Q.TH.40 275 070 210			
verde (calotta)	652.N.Q.TH.80 275 070 260			

Frutti	Elem. costruttivi			
QM Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
				
	921-652.N.Q.61 377 026 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	
Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice ..61.61				

NEVO

Sistema di fissaggio a baionetta

Wiser by Feller

Stazioni principali (con carico)

Apparecchi montati

Senza WLAN

Senza scena
Bianco+altro

Con scena
Bianco+altro

Sistema modulare

Frutti

BSM
Incolore

Comandi senza WLAN

Senza scena
Bianco+nero

Con scena
Bianco+nero

Interruttore Wiser 1 canale ■ 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



3401.1.NUP.Q.61
333 240 400

3401.2.S1.NUP.Q.61
333 260 400

3401.B.BSM
333 273 780

926-3401.1.A.Q.61
333 566 100

926-3401.2.S1.A.Q.61
333 586 100

3401.1.NAP.Q.61
333 241 400

3401.2.S1.NAP.Q.61
333 261 400

3401.1.N.CO.Q.61
333 246 400

3401.2.S1.N.CO.Q.61
333 266 400

Interruttore Wiser 2 canali ■ 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



3402.2.NUP.Q.61
333 280 400

3402.B.BSM
333 283 780

926-3402.2.A.Q.61
333 606 100

3402.2.NAP.Q.61
333 281 400

3402.2.N.CO.Q.61
333 286 400

Variatore universale LED Wiser 1 canale ■ 1 uscita dimmerabile, 230 V AC ■ Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogene, LED) 300 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



3406.2.NUP.Q.61
333 360 400

3406.4.S.NUP.Q.61
333 380 400

3406.B.BSM
333 363 780

926-3406.2.A.Q.61
333 686 100

926-3406.4.S.A.Q.61
333 716 100

3406.2.NAP.Q.61
333 361 400

3406.4.S.NAP.Q.61
333 381 400

3406.2.N.CO.Q.61
333 366 400

3406.4.S.N.CO.Q.61
333 386 400

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

Elementi costruttivi

Coperchio Bianco+altro	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
----------------------------------	--	---



921-4400.N.Q.61
377 013 000



923-NUP.Q.61
374 690 000



902-NAP.Q.61
284 012 000



921-4400.N.Q.61
377 013 000



923-NUP.Q.61
374 690 000



902-NAP.Q.61
284 012 000



921-4400.N.Q.61
377 013 000



923-NUP.Q.61
374 690 000



902-NAP.Q.61
284 012 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

NEVO

Sistema di fissaggio a baionetta

Wiser by Feller

Stazioni principali (con carico)

Variatore universale LED Wiser 2 canali ■ 2 uscite dimmerabili, 230 V AC ■ 2 circuiti dimmer separati ■ Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm

Apparecchi montati

Senza WLAN

Senza scena
Bianco+altro

Con scena
Bianco+altro

Sistema modulare

Frutti

BSM
Incolore

Comandi senza WLAN

Senza scena
Bianco+nero

Con scena
Bianco+nero



3407.4.NUP.Q.61
333 400 400

3407.B.BSM
333 403 780

926-3407.4.A.Q.61
333 736 100

3407.4.NAP.Q.61
333 401 400

3407.4.N.CO.Q.61
333 406 400

Variatore DALI Wiser 1 canale ■ Certificato DALI-2 ■ 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI ■ Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NUP.Q: Profondità 36 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



3411.2.NUP.Q.61
333 420 400

3411.4.S.NUP.Q.61
333 440 400

3411.B.BSM
333 423 780

926-3406.2.A.Q.61
333 686 100

926-3406.4.S.A.Q.61
333 716 100

3411.2.NAP.Q.61
333 421 400

3411.4.S.NAP.Q.61
333 441 400

3411.2.N.CO.Q.61
333 426 400

3411.4.S.N.CO.Q.61
333 446 400

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale ■ 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



3404.2.NUP.Q.61
333 300 400

3404.4.S.NUP.Q.61
333 320 400

3404.B.BSM
333 303 780

926-3404.2.A.Q.61
333 626 100

926-3404.4.S.A.Q.61
333 646 100

3404.2.NAP.Q.61
333 301 400

3404.4.S.NAP.Q.61
333 321 400

3404.2.N.CO.Q.61
333 306 400

3404.4.S.N.CO.Q.61
333 326 400

Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali ■ 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



3405.4.NUP.Q.61
333 340 400

3405.B.BSM
333 343 780

926-3405.4.A.Q.61
333 666 100

3405.4.NAP.Q.61
333 341 400

3405.4.N.CO.Q.61
333 346 400

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

Elementi costruttivi

Coperchio
Bianco+altro

Telaio di mont. INC
Bianco+altro
per apparecchi INC

Zoccolo d. scatola AP
Bianco+altro
per apparecchi AP



921-4400.N.Q.61
377 013 000



923-NUP.Q.61
374 690 000



902-NAP.Q.61
284 012 000



921-4400.N.Q.61
377 013 000



923-NUP.Q.61
374 690 000



902-NAP.Q.61
284 012 000



921-4400.N.Q.61
377 013 000



923-NUP.Q.61
374 690 000



902-NAP.Q.61
284 012 000



921-4400.N.Q.61
377 013 000



923-NUP.Q.61
374 690 000



902-NAP.Q.61
284 012 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

NEVO

Sistema di fissaggio a baionetta Wiser by Feller Stazioni secondari (senza carico)

Apparecchi montati

Senza WLAN

Senza scena
Bianco+altro
IP55

Con scena
Bianco+altro
IP55

Sistema modulare

Frutti

BSM
Incolore

Comandi senza WLAN

Senza scena
Bianco+nero

Con scena
Bianco+nero

Stazione secondaria Wiser 1 canale ■
Stazioni senza potenza, 230 V AC ■
Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



3400.1.NUP.Q.61
333 000 400

3400.2.S1.NUP.Q.61
333 090 400

3400.B.BSM
333 003 780

926-3401.1.A.Q.61
333 566 100

926-3401.2.S1.A.Q.61
333 586 100

3400.1.NAP.Q.61
333 001 400

3400.2.S1.NAP.Q.61
333 091 400

3400.1.N.CO.Q.61
333 006 400

3400.2.S1.N.CO.Q.61
333 096 400

Stazione secondaria Wiser 2 canali ■
Stazioni senza potenza, 230 V AC ■
Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



3400.2.NUP.Q.61
333 040 400

3400.B.BSM
333 003 780

926-3402.2.A.Q.61
333 606 100

3400.2.NAP.Q.61
333 041 400

3400.2.N.CO.Q.61
333 046 400

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



3400.2.D.NUP.Q.61
333 050 400

3400.4.DS.NUP.Q.61
333 160 400

3400.B.BSM
333 003 780

926-3406.2.A.Q.61
333 686 100

926-3406.4.S.A.Q.61
333 716 100

3400.2.D.NAP.Q.61
333 051 400

3400.4.DS.NAP.Q.61
333 161 400

3400.2.D.N.CO.Q.61
333 056 400

3400.4.DS.N.CO.Q.61
333 166 400

Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



3400.4.DD.NUP.Q.61
333 140 400

3400.B.BSM
333 003 780

926-3407.4.A.Q.61
333 736 100

3400.4.DD.NAP.Q.61
333 141 400

3400.4.DD.N.CO.Q.61
333 146 400

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

Elementi costruttivi

Coperchio Bianco+altro	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
---------------------------	---	--



921-4400.N.Q.61
377 013 000



923-NUP.Q.61
374 690 000



902-NAP.Q.61
284 012 000



921-4400.N.Q.61
377 013 000



923-NUP.Q.61
374 690 000



902-NAP.Q.61
284 012 000



921-4400.N.Q.61
377 013 000



923-NUP.Q.61
374 690 000



902-NAP.Q.61
284 012 000



921-4400.N.Q.61
377 013 000



923-NUP.Q.61
374 690 000



902-NAP.Q.61
284 012 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

NEVO

Sistema di fissaggio a baionetta
Wiser by Feller
Stazioni secondari (senza carico)

Apparecchi montati

Senza WLAN

Senza scena
 Bianco+altro
 IP55

Con scena
 Bianco+altro
 IP55

Sistema modulare

Frutti

BSM
 Incolore

Comandi senza WLAN

Senza scena
 Bianco+nero

Con scena
 Bianco+nero

Stazione secondaria Wiser tapparelle

1 canale ■ Stazioni senza potenza,
 230 V AC ■ Punto di controllo aggiunti-
 vo per il controllo di un sistema Wiser,
 assegnabile in modo flessibile ■ Con
 morsetti a innesto ■ Illuminato con LED
 integrato ■ Con membrana trasparente
 ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio
 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q:
 Altezza 67 mm



3400.2.M.NUP.Q.61
 333 070 400

3400.4.MS.NUP.Q.61
 333 200 400

3400.B.BSM
 333 003 780

926-3404.2.A.Q.61
 333 626 100

926-3404.4.S.A.Q.61
 333 646 100

3400.2.M.NAP.Q.61
 333 071 400

3400.4.MS.NAP.Q.61
 333 201 400

3400.2.M.N.CO.Q.61
 333 076 400

3400.4.MS.N.CO.Q.61
 333 206 400

Stazione secondaria Wiser tapparelle

2 canali ■ Stazioni senza potenza,
 230 V AC ■ Punto di controllo aggiunti-
 vo per il controllo di un sistema Wiser,
 assegnabile in modo flessibile ■ Con
 morsetti a innesto ■ Illuminato con LED
 integrato ■ Con membrana trasparente
 ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio
 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q:
 Altezza 67 mm



3400.4.MM.NUP.Q.61
 333 180 400

3400.B.BSM
 333 003 780

926-3405.4.A.Q.61
 333 666 100

3400.4.MM.NAP.Q.61
 333 181 400

3400.4.MM.N.CO.Q.61
 333 186 400

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

Elementi costruttivi

Coperchio
Bianco+altro

Telaio di mont. INC
Bianco+altro
per apparecchi INC

Zoccolo d. scatola AP
Bianco+altro
per apparecchi AP



921-4400.N.Q.61
377 013 000



923-NUP.Q.61
374 690 000



902-NAP.Q.61
284 012 000



921-4400.N.Q.61
377 013 000



923-NUP.Q.61
374 690 000



902-NAP.Q.61
284 012 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

NEVO Sistema di fissaggio a baionetta Wiser by Feller Pulsanti per scene	Apparecchi montati	Sistema modulare				
	Senza WLAN	Frutti	Comandi	Elementi costruttivi		
	Bianco+altro	BSM Incolore	Senza WLAN Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro	Telaio di mont. INC Bianco+altro	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro
Pulsante per scene Wiser 1 scena ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm						
	3400.1.S1.NUP.Q.61 333 010 400	3400.B.BSM 333 003 780	926-3400.1.S1.A.Q.61 333 506 100	921-4400.N.Q.61 377 013 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
	3400.1.S1.NAP.Q.61 333 011 400					
	3400.1.S1.N.CO.Q.61 333 016 400					
Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm						
	3400.2.VS.NUP.Q.61 333 110 400	3400.B.BSM 333 003 780	926-3400.2.VS.A.Q.61 333 526 100	921-4400.N.Q.61 377 013 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
	3400.2.VS.NAP.Q.61 333 111 400					
	3400.2.VS.N.CO.Q.61 333 116 400					
Pulsante per scene Wiser 4 scene ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm						
	3400.4.S4.NUP.Q.61 333 220 400	3400.B.BSM 333 003 780	926-3400.4.S4.A.Q.61 333 546 100	921-4400.N.Q.61 377 013 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
	3400.4.S4.NAP.Q.61 333 221 400					
	3400.4.S4.N.CO.Q.61 333 226 400					
Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice						

STANDARDdue
Wiser by Feller
Tasti

Sistema modulare

Elem. costruttivi

	Bianco+nero	Bianco+nero	Bianco+nero	Bianco+nero	Bianco+nero
Tasto Wiser					
Senza simbolo	915-3400.4.QMI.61 377 380 100				
Con simbolo I (ON)	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100				
Con simbolo O (OFF)	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100				
Con simbolo + (Più)	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100				
Con simbolo – (Meno)	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100				
					
Con simbolo Freccia Su	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200				
Con simbolo Freccia Giù	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100				
Con simbolo Luce	915-3400.4.LI.QMI.61 377 270 100				
Con simbolo Ventilatore	915-3400.4.VE.QMI.61 377 290 100				
					
Con simbolo Scena 1	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100				
Con simbolo Scena 2	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100				
Con simbolo Scena 3	915-3400.4.S3.QMI.61 377 490 100				
Con simbolo Scena 4	915-3400.4.S4.QMI.61 377 500 100				

Nero: modificare il codice ..60 (.50)

NEVO EASYNET Kit di montaggio

EASYNET Kit di montaggio S-One ■ Per innesto orizzontale ■ Per due moduli di raccordo RJ45 S-One ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm ■ NUPU.Q: Altezza 64 mm

senza moduli di raccordo ■ Doppia ■ Con targhetta

Apparecchi montati

Incassato

NUP.Q
Bianco+altro
IP55



NUPU.Q
Bianco+altro
IP21



Apparente

NAP.Q
Bianco+altro
IP55



NAPU.Q
Bianco+altro
IP21



Sistema modulare

Componenti

N.CO.Q
Bianco+altro
per combinazioni



NU.CO.Q
Bianco+altro
per combinazioni



1180-028.NUP.Q.61 977 490 000	1180-028.NUPU.Q.61 977 495 000	1180-028.NAP.Q.61 977 491 000	1180-028.NAPU.Q.61 977 496 000	1180-028.N.CO.Q.61 977 493 000	1180-028.NU.CO.Q.61 977 498 000
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

NEVO Kit di montaggio Keystone

Kit di montaggio Keystone ■ Per innesto orizzontale ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm ■ NUPU.Q: Altezza 64 mm

Con targhetta ■ Doppia

Apparecchi montati

Incassato

NUP.Q
Bianco+altro
IP55



NUPU.Q
Bianco+altro
IP21



Apparente

NAP.Q
Bianco+altro
IP55



NAPU.Q
Bianco+altro
IP21



Sistema modulare

Componenti

N.CO.Q
Bianco+altro
per combinazioni



NU.CO.Q
Bianco+altro
per combinazioni



1184-028.NUP.Q.61 977 500 000	1184-028.NUPU.Q.61 977 505 000	1184-028.NAP.Q.61 977 501 000	1184-028.NAPU.Q.61 977 506 000	1184-028.N.CO.Q.61 977 503 000	1184-028.NU.CO.Q.61 977 508 000
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

NEVO Kit di montaggio Cat. 5e/6 R&M freenet

Kit di montaggio Cat. 5e/6 ■ Per modulo di raccordo R&M freenet Cat. 5e/6, con piastra di supporto ■ Innesto dritto ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm ■ NAP.Q: Altezza 70 mm ■ NUPU.Q: Altezza 64 mm

Doppia ■ Con targhetta

Apparecchi montati

Incassato

NUP.Q
Bianco+altro
IP55



NUPU.Q
Bianco+altro
IP21



Apparente

NAP.Q
Bianco+altro
IP55



NAPU.Q
Bianco+altro
IP21



Sistema modulare

Componenti

N.CO.Q
Bianco+altro
per combinazioni



NU.CO.Q
Bianco+altro
per combinazioni



1186-028.NUP.Q.61 977 510 000	1186-028.NUPU.Q.61 977 515 000	1186-028.NAP.Q.61 977 511 000	1186-028.NAPU.Q.61 977 516 000	1186-028.N.CO.Q.61 977 513 000	1186-028.NU.CO.Q.61 977 518 000
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

Kit di montaggio accessori

Sistema modulare

Accessori

Bianco+nero



Copertura cieca

S-One

900-1180-1.61
977 839 000

Keystone

900-1184-1-B.61
878 198 000

freenet

900-1186-1.61
878 199 000

Set di targhetta descrittiva ■ STAN-DARDdue ■ Lucidato ■ Per innesto orizzontale



Iscrizione 1 a 16 ■ 8 pezzi

783-1180.QMI.SET.61
877 908 100

Nero: modificare il codice ..60 (.50)

Set di copertura		Elementi costruttivi				
Q Bianco+nero	Placca di fissaggio	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Cop. chiudibile a chiave Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
						
1180-028.Q.61 877 637 100	2711 376 163 000	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-60.N.Q.HZ.61 377 026 000	921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice ..61.61						

Set di copertura		Elementi costruttivi				
Q Bianco+nero	Placca di fissaggio	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Cop. chiudibile a chiave Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
						
1184-028.Q.61 878 146 100	2711 376 163 000	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-60.N.Q.HZ.61 377 026 000	921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice ..61.61						

Set di copertura		Elementi costruttivi				
Q Bianco+nero	Placca di fissaggio	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Cop. chiudibile a chiave Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
						
1186-028.Q.61 878 106 100	2711 376 163 000	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-60.N.Q.HZ.61 377 026 000	921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice ..61.61						

NEVO Sistema di fissaggio a baionetta Pulsante KNX RGB Membrana trasparente	Apparecchi montati		Sistema modulare	
	Incassato	Apparente	Componenti	
	NUP.Q Bianco+altro IP55	NAP.Q Bianco+altro IP55	NAP.U.Q Bianco+altro IP21	N.CO.Q Bianco+altro per combinazioni NU.CO.Q Bianco+altro per combinazioni
Pulsante KNX RGB ■ Semplice ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 150 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 22 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm				
Con BCU ■ Protezione contro l'umidità può essere attivata	4401-B.NUP.Q.SL.61 323 100 000	4401-B.NAP.Q.SL.61 323 101 000	4401-B.N.CO.Q.SL.61 323 103 000	
Pulsante KNX RGB ■ Doppia ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 150 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 22 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm				
Con BCU ■ Protezione contro l'umidità può essere attivata	4402-B.NUP.Q.SL.61 323 110 000	4402-B.NAP.Q.SL.61 323 111 000	4402-B.N.CO.Q.SL.61 323 113 000	
Pulsante KNX RGB ■ Quadruplo ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 150 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 22 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm				
Con BCU ■ Protezione contro l'umidità può essere attivata	4404-B.NUP.Q.SL.61 323 120 000	4404-B.NAP.Q.SL.61 323 121 000	4404-B.N.CO.Q.SL.61 323 123 000	
Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice				

NEVO Sistema di fissaggio a baionetta Rilevatori di movimento KNX pirios 180	Apparecchi montati		Sistema modulare	
	Incassato	Apparente	Componenti	Elem. costruttivi
	NUP.Q Bianco+altro IP55	NAP.Q Bianco+altro IP55	N.CO.Q Bianco+altro per combinazioni	Coperchio Bianco+altro
Rilevatore di movimento KNX pirios 180 ■ 24 V DC ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Angolo di rilevamento 180/90° ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m ■ Profondità 16 mm ■ Altezza 39 mm ■ NAP.Q: Altezza 82 mm				
Con BCU ■ Protezione contro l'umidità può essere attivata	44180.KNX.NUP.Q.61 323 130 000	44180.KNX.NAP.Q.61 323 131 000	44180.KNX.N.CO.Q.61 323 133 000	921-44180.N.Q.61 377 014 000
Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice				Copertura bianca con guarnizione bianca: modificare il codice ..61.61

Rilevatori di movimento pirios 180

Accessori
Kit di riduzione per rivelatore di movimento pirios 180 ■ Foglio di copertura per riduzione dell'angolo di rilevamento a 90° ■ Per pirios 180 R / 180 DIM / 180 D10 / 180 SLA / 180 UNI / 180 KNX 
44180.SET 535 296 000
Foglio per rivelatore di movimento NAP/NUP ■ Per rivelatore di movimento pirios 180 ■ Umido plastica 
900-FOLIE.NASS 535 299 900

Frutti / Set di copertura		Elementi costruttivi			
BSM Incolore	Q.A Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi INC	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro per apparecchi AP
					
4400-B.BSM.L 313 073 710	920-4401.Q.A.SL.61 388 541 100		921-4400.N.Q.61 377 013 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
4400-B.BSM.L 313 073 710	920-4402.Q.A.SL.61 388 542 100		921-4400.N.Q.61 377 013 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
4400-B.BSM.L 313 073 710	920-4404.Q.A.SL.61 388 544 100		921-4400.N.Q.61 377 013 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice					

NEVO

Placche di combinazione

Elem. costruttivi

Incassato

Bianco+altro

Placca di montaggio per combinazione NUP.Q ■ Con 4 ritagli NUP ■ Quadrata, 2 x 2

225 x 225 mm



2812-2.NUP.Q.61
374 510 000

Placca di montaggio per combinazione NUP.Q ■ Con 6 ritagli NUP ■ Verticale, 3 x 2

325 x 225 mm



2813-2.NUP.Q.61
374 520 000

Placca di montaggio per combinazione NUP.Q ■ Con 8 ritagli NUP ■ Verticale, 4 x 2


425 x 225 mm



2814-2.NUP.Q.61
374 540 000

Placca di montaggio per combinazione NUP.Q ■ Con 9 ritagli NUP ■ Quadrato, 3 x 3

325 x 325 mm



2813-3.NUP.Q.61
374 530 000

Placca di montaggio per combinazione NUP.Q ■ Con 12 ritagli NUP ■ Verticale, 4 x 3


425 x 325 mm



2814-3.NUP.Q.61
374 550 000

Placca di montaggio per combinazione NUP.Q ■ Con 16 ritagli NUP ■ Quadrata, 4 x 4

425 x 425 mm



2814-4.NUP.Q.61
374 560 000

Spessore dell'alluminio 2,5 mm
Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

NEVO

Elementi costruttivi

Sistema modulare

Elem. costruttivi

Guarniz. di ricambio

Bianco+altro

Telaio di montaggio NUP ■ Per 1 apparecchio ■ Con guarnizione in gomma schiumata

87 x 87 mm



923-NUP.Q.61
374 690 000

Telaio di montaggio NUP ■ Per 2 apparecchi ■ Per disposizione verticale e orizzontale ■ Con guarnizione in gomma schiumata

187 x 87 mm



923-NUP.Q.2X1.61
374 670 000

Telaio di montaggio NUP ■ Per 3 apparecchi ■ Per disposizione verticale e orizzontale ■ Con guarnizione in gomma schiumata

287 x 87 mm



923-NUP.Q.3X1.61
374 680 000



902-NAP.Q.61
284 012 000



924-902.NAP.Q
377 035 000

Zoccolo della scatola NAP ■ Per 1 apparecchio ■ Con introduzione tubo M20 ■ 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso ■ Incolore

87 x 87 mm ■ Altezza 35 mm



902-35.NAP.Q.61
284 010 000



902-NAP.Q.2X1.61
284 011 000



924-902.NAP.Q
377 035 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

NEVO

Elementi costruttivi

Guarnizione nera

Sistema modulare

Elem. costruttivi

Guarniz. di ricambio

Bianco+altro

Cornice intermedia ■ Con viti e giunto

Altezza 20 mm



922-20.N.Q.61
377 029 600



924-921.N.Q.60
377 037 050

Altezza 33 mm

922-33.N.Q.61
377 029 800

924-921.N.Q.60
377 037 050

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

NEVO

Elementi costruttivi

Guarnizione bianca

Sistema modulare

Elem. costruttivi

Guarniz. di ricambio

Bianco

Cornice intermedia ■ Con viti e giunto

Altezza 20 mm



922-20.N.Q.61.61
377 029 700



924-921.N.Q.61
377 037 000

Altezza 33 mm

922-33.N.Q.61.61
377 029 900

924-921.N.Q.61
377 037 000

NEVO
Coperchio
Membrana nera

Sistema modul.
Elem. costruttivi

Bianco+altro

Coperchio per interruttore e pulsante
■ **Non illuminato** ■ Con viti e membrana



Senza targhetta delle caratteristiche **921-7560.N.Q.61**
377 027 400

Con targhetta delle caratteristiche **921-7560/783.N.Q.61**
377 036 200

Coperchio per interruttore e pulsante
■ **Illuminato** ■ Con viti e membrana



Senza targhetta delle caratteristiche **921-7560.N.Q.FL.61**
377 027 600

Con targhetta delle caratteristiche **921-7560/783.N.Q.FL.61**
377 036 000

Membrane ■ Senza disco trasparente



925-7560.N.Q.60
377 030 050

Membrane ■ Con disco trasparente



925-7560.N.Q.60.24
377 030 150

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

NEVO
Coperchio
Membrana trasparente

Sistema modul.
Elem. costruttivi

Bianco+altro

Coperchio per pulsante KNX RGB ■
Con membrana trasparente



Con viti e giunto **921-4400.N.Q.61**
377 013 000

Membrane ■ Per pulsante KNX RGB



Trasparente **925-4400.N.Q.10**
377 031 090

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

NEVO
Coperchio
Membrana bianca

Sistema modul.
Elem. costruttivi

Bianco

Coperchio per interruttore e pulsante
■ **Non illuminato** ■ Con viti e membrana
■ IP55



Senza targhetta delle caratteristiche **921-7560.N.Q.61.61**
377 027 500

Coperchio per interruttore e pulsante
■ **Non illuminato** ■ Con viti e membrana

Con targhetta delle caratteristiche **921-7560/783.N.Q.61.61**
377 036 300

Coperchio per interruttore e pulsante
■ **Illuminato** ■ Con viti e membrana



Senza targhetta delle caratteristiche **921-7560.N.Q.FL.61.61**
377 027 700

Con targhetta delle caratteristiche **921-7560/783.N.Q.FL.61.61**
377 036 100

Membrane ■ Senza disco trasparente



925-7560.N.Q.61
377 030 000

Membrane ■ Con disco trasparente



925-7560.N.Q.61.24
377 030 100

NEVO
Coperchio
Guarnizione nera

Sistema modul.
Elem. costruttivi

Bianco+altro

Coperchio per interruttore rotativo con manopola ■ Disco di identificazione individuale vedere Elementi costruttivi



Con viti e giunto

921-7400.N.Q.61
377 026 800

Coperchio per interruttore rotativo con serratura di sicurezza ■ Senza coperchio ribaltabile ■ Disco di identificazione individuale vedere Elementi costruttivi



Con viti e giunto

921-7400.NU.Q.SS.61
377 027 000

Copertura senza coperchio ribaltabile ■ Ritaglio 53 mm



Con viti e giunto

921-53.NU.Q.61
377 025 600

Copertura senza coperchio ribaltabile ■ Ritaglio 60 mm



Con viti e giunto

921-60.NU.Q.61
377 026 200

Coperchio per spia di segnalazione ■ Ritaglio 58 mm



Con viti e giunto

921-652.N.Q.61
377 026 600

Coperchio cieco



Con viti e giunto

921-751.N.Q.61
377 027 200

Coperchio per rivelatore di movimento 180° NUP.Q, NAP.Q



Con viti e giunto

921-44180.N.Q.61
377 014 000

Coperchio per rivelatore di movimento 360° NUP.Q, NAP.Q ■ Incl. guarnizione per drenaggio d'acqua per telaio di montaggio 923-NUP...



Con viti e giunto

921-44360.N.Q.61
377 018 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

NEVO
Coperchio
Guarnizione bianca

Sistema modul.
Elem. costruttivi

Bianco

Coperchio per interruttore rotativo con manopola ■ Disco di identificazione individuale vedere Elementi costruttivi



Con viti e giunto

921-7400.N.Q.61.61
377 026 900

Coperchio per interruttore rotativo con serratura di sicurezza ■ Senza coperchio ribaltabile ■ Disco di identificazione individuale vedere Elementi costruttivi



Con viti e giunto

921-7400.NU.Q.SS.61.61
377 027 100

Copertura senza coperchio ribaltabile ■ Ritaglio 53 mm



Con viti e giunto

921-53.NU.Q.61.61
377 025 700

Copertura senza coperchio ribaltabile ■ Ritaglio 60 mm



Con viti e giunto

921-60.NU.Q.61.61
377 026 300

Coperchio per spia di segnalazione ■ Ritaglio 58 mm



Con viti e giunto

921-652.N.Q.61.61
377 026 700

Coperchio cieco



Con viti e giunto

921-751.N.Q.61.61
377 027 300

Coperchio per rivelatore di movimento 180° NUP.Q, NAP.Q



Con viti e giunto

921-44180.N.Q.61.61
377 015 000

NEVO

**Coperchio con coperchio
ribaltabile**
Guarnizione nera

Sistema modul.

Elem. costruttivi

Bianco+altro

**Copertura con coperchio ribaltabile
per interruttore per tapparelle ■ Scrivi
per comando a 2 tasti ■ Ritaglio 53 mm**



Con viti e giunto

921-7592.N.Q.61
377 028 200

**Copertura con coperchio ribaltabile
per interruttore per tapparelle ■ Scrivi
per comando a 4 tasti ■ Ritaglio 53 mm**



Con viti e giunto

921-7594.N.Q.61
377 028 400

**Coperchio con coperchio ribaltabile ■
Eccetto presa secondo la norma
SN441011 ■ Ritaglio 53 mm**



Con viti e giunto

921-53.N.Q.61
377 025 000

**Coperchio con coperchio ribaltabile
per IP21 ■ Per presa secondo la norma
SN441011 ■ Ritaglio 53 mm**



Con viti e giunto

921-53.N.Q.SD.61
377 039 000

**Coperchio con coperchio ribaltabile ■
Chiusibile ■ Eccetto presa secondo la
norma SN441011 ■ Ritaglio 53 mm**



Con viti e giunto

921-53.N.Q.HZ.61
377 025 200

**Coperchio con coperchio ribaltabile
per IP21 ■ Chiusibile ■ Per presa secon-
do la norma SN441011 ■ Ritaglio 53 mm**



Con viti e giunto

921-53.N.Q.SD.HZ.61
377 039 200

**Coperchio con coperchio ribaltabile ■
Eccetto presa secondo la norma
SN441011 ■ Ritaglio 60 mm**



Con viti e giunto

921-60.N.Q.61
377 025 800

**Coperchio con coperchio ribaltabile
per IP21 ■ Per presa secondo la norma
SN441011 ■ Ritaglio 60 mm**



Con viti e giunto

921-60.N.Q.SD.61
377 039 800

**Coperchio con coperchio ribaltabile ■
Chiusibile ■ Eccetto presa secondo la
norma SN441011 ■ Ritaglio 60 mm**



Con viti e giunto

921-60.N.Q.HZ.61
377 026 000

**Coperchio con coperchio ribaltabile
per IP21 ■ Chiusibile ■ Per presa secon-
do la norma SN441011 ■ Ritaglio 60 mm**



Con viti e giunto

921-60.N.Q.SD.HZ.61
377 040 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

NEVO

**Coperchio con coperchio
ribaltabile**
Guarnizione nera

Sistema modul.

Elem. costruttivi

Bianco+altro

**Coperchio con coperchio ribaltabile
per presa di protezione a corrente di
difetto ■ Per presa secondo la norma
SN441011 ■ Ritaglio 60 mm**



Con viti e giunto

921-60/14.N.Q.61
377 026 400

**Coperchio con coperchio ribaltabile ■
Per prese di protezione a corrente di
difetto cieca ■ Ritaglio 60 mm ■ IP55**



Con viti e giunto

921-755.N.Q.61
374 960 600

**Coperchio con coperchio ribaltabile ■
Per prese semplice ■ Illuminato ■ Per
presa secondo la norma SN441011 ■
Ritaglio 53 mm**



Con viti e giunto

921-87003.N.Q.FL.61
377 028 600

**Coperchio con coperchio ribaltabile ■
Per prese doppia ■ Illuminato ■ Per
presa secondo la norma SN441011 ■
Ritaglio 60 mm ■ IP21**



Con viti e giunto

921-87203.N.Q.FL.61
377 029 200

**Coperchio con coperchio ribaltabile ■
Per prese tripla ■ Illuminato ■ Per presa
secondo la norma SN441011 ■ Ritaglio
60 mm ■ IP21**



Con viti e giunto

921-87303.N.Q.FL.61
377 029 400

**Coperchio con coperchio per presa
SCHUKO ■ Ritaglio 43 mm**



Con viti e giunto

921-8719-A.N.Q.61
375 443 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

NEVO
Coperchio con coperchio
ribaltabile
Guarnizione bianca

Sistema modul.
Elem. costruttivi
Bianco

Copertura con coperchio ribaltabile
per interruttore per tapparelle ■ Scrivi
per comando a 2 tasti ■ Ritaglio 53 mm



Con viti e giunto

921-7592.N.Q.61.61
377 028 300

Copertura con coperchio ribaltabile
per interruttore per tapparelle ■ Scrivi
per comando a 4 tasti ■ Ritaglio 53 mm



Con viti e giunto

921-7594.N.Q.61.61
377 028 500

Coperchio con coperchio ribaltabile ■
Eccetto presa secondo la norma
SN441011 ■ Ritaglio 53 mm



Con viti e giunto

921-53.N.Q.61.61
377 025 100

Coperchio con coperchio ribaltabile
per IP21 ■ Per presa secondo la norma
SN441011 ■ Ritaglio 53 mm



Con viti e giunto

921-53.N.Q.SD.61.61
377 039 100

Coperchio con coperchio ribaltabile ■
Chiudibile ■ Eccetto presa secondo la
norma SN441011 ■ Ritaglio 53 mm



Con viti e giunto

921-53.N.Q.HZ.61.61
377 025 300

Coperchio con coperchio ribaltabile
per IP21 ■ Chiudibile ■ Per presa secondo
la norma SN441011 ■ Ritaglio 53 mm



Con viti e giunto

921-53.N.Q.SD.HZ.61.61
377 039 300

Coperchio con coperchio ribaltabile ■
Eccetto presa secondo la norma
SN441011 ■ Ritaglio 60 mm



Con viti e giunto

921-60.N.Q.61.61
377 025 900

Coperchio con coperchio ribaltabile
per IP21 ■ Per presa secondo la norma
SN441011 ■ Ritaglio 60 mm



Con viti e giunto

921-60.N.Q.SD.61.61
377 039 900

Coperchio con coperchio ribaltabile ■
Chiudibile ■ Eccetto presa secondo la
norma SN441011 ■ Ritaglio 60 mm



Con viti e giunto

921-60.N.Q.HZ.61.61
377 026 100

Coperchio con coperchio ribaltabile
per IP21 ■ Chiudibile ■ Per presa secondo
la norma SN441011 ■ Ritaglio 60 mm



Con viti e giunto

921-60.N.Q.SD.HZ.61.61
377 040 100

Coperchio con coperchio ribaltabile
per presa di protezione a corrente di
difetto ■ Per presa secondo la norma
SN441011 ■ Ritaglio 60 mm



Con viti e giunto

921-60/14.N.Q.61.61
377 026 500

Coperchio con coperchio ribaltabile ■
Per prese semplice ■ Illuminato ■ Per
presa secondo la norma SN441011 ■
Ritaglio 53 mm



Con viti e giunto

921-87003.N.Q.FL.61.61
377 028 700

NEVO
Coperchio con coperchio
ribaltabile
Guarnizione bianca

Sistema modul.
Elem. costruttivi
Bianco

Coperchio con coperchio ribaltabile ■
Per prese doppia ■ Illuminato ■ Per
presa secondo la norma SN441011 ■
Ritaglio 60 mm



Con viti e giunto

921-87203.N.Q.FL.61.61
377 029 300

Coperchio con coperchio ribaltabile ■
Per prese tripla ■ Illuminato ■ Per presa
secondo la norma SN441011 ■ Ritaglio
60 mm



Con viti e giunto

921-87303.N.Q.FL.61.61
377 029 500

Coperchio con coperchio per presa
SCHUKO ■ Ritaglio 43 mm



Con viti e giunto

921-8719-A.N.Q.61.61
375 443 200

NEVO
Coperchio con coperchio
ribaltabile
IP55/IP55

Sistema modul.
Elem. costruttivi
Bianco+altro

Coperchio con coperchio ribaltabile ■
Con guarnizione rossa ■ Ritaglio
42 mm ■ IP55 secondo SN 441011 serie



Con viti e giunto

921-53.N.W.61.48
377 025 400

Coperchio con coperchio ribaltabile ■
Chiudibile ■ Con guarnizione rossa ■
Ritaglio 42 mm ■ IP55 secondo SN
441011 serie



Con viti e giunto

921-53.N.W.HZ.61.48
377 025 500

Coperchio con coperchio ribaltabile ■
Per prese semplice ■ Illuminato ■ Con
guarnizione rossa ■ Ritaglio 42 mm ■
IP55 secondo SN 441011 serie



Con viti e giunto


921-87003.N.W.FL.61.48
377 028 800

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

Scatola ad incasso in legno per combinazioni NUP.Q e GV

Sistema modul.

Mont. sotto int./inc.
NUP.Q



Scatola ad incasso in legno ■ Per combinazioni NUP ■ Distanza apparecchi 100 mm

Per 2 apparecchi ■ Dimensione esterna 170 x 70 mm **2012.NUP**
370 305 100

Per 3 apparecchi ■ Dimensione esterna 270 x 70 mm **2013.NUP**
370 308 100



Scatola ad incasso in legno per combinazioni

Per combinazione NUP e GV 4 pezzi, quadrato, 2 x 2 ■ Dimensione interna 185 x 185 mm ■ Dimensione esterna 215 x 215 mm **2000.N-GV.2X2**
370 312 200

Per combinazione NUP e GV 6 pezzi, verticale, 3 x 2 ■ Dimensione interna 185 x 285 mm ■ Dimensione esterna 215 x 315 mm **2000.N-GV.3X2**
370 313 200

Per combinazione NUP e GV 8 pezzi, verticale, 4 x 2 ■ Dimensione interna 185 x 385 mm ■ Dimensione esterna 215 x 415 mm **2000.N-GV.4X2**
370 314 200

Per combinazione NUP e GV 9 pezzi, quadrato, 3 x 3 ■ Dimensione interna 285 x 285 mm ■ Dimensione esterna 315 x 315 mm **2000.N-GV.3X3**
370 313 300

Per combinazione NUP e GV 12 pezzi, verticale, 4 x 3 ■ Dimensione interna 285 x 385 mm ■ Dimensione esterna 315 x 415 mm **2000.N-GV.4X3**
370 314 300

Per combinazione NUP e GV 16 pezzi, quadrato, 4 x 4 ■ Dimensione interna 385 x 385 mm ■ Dimensione esterna 415 x 415 mm **2000.N-GV.4X4**
370 314 400

Telai montaggio apparente per combinazioni NUP.Q e GV

Sistema modul.

Apparente
NUP.Q



Telaio montaggio apparente ■ In legno duro laccato ■ Altezza 80 mm

Per combinazione NUP e GV 4 pezzi, quadrato, 2 x 2 ■ Dimensione interna 200 x 200 mm ■ Dimensione esterna 230 x 230 mm **2050.N-GV.2X2**
282 912 290

Per combinazione NUP e GV 6 pezzi, verticale, 3 x 2 ■ Dimensione interna 300 x 200 mm ■ Dimensione esterna 330 x 230 mm **2050.N-GV.3X2**
282 913 290

Per combinazione NUP e GV 8 pezzi, verticale, 4 x 2 ■ Dimensione interna 400 x 200 mm ■ Dimensione esterna 430 x 230 mm **2050.N-GV.4X2**
282 914 290

Per combinazione NUP e GV 9 pezzi, quadrato, 3 x 3 ■ Dimensione interna 300 x 300 mm ■ Dimensione esterna 330 x 330 mm **2050.N-GV.3X3**
282 913 390

Per combinazione NUP e GV 12 pezzi, verticale, 4 x 3 ■ Dimensione interna 400 x 300 mm ■ Dimensione esterna 430 x 330 mm **2050.N-GV.4X3**
282 914 390

Per combinazione NUP e GV 16 pezzi, quadrato, 4 x 4 ■ Dimensione interna 400 x 400 mm ■ Dimensione esterna 430 x 430 mm **2050.N-GV.4X4**
282 914 490

NEVO
Elem. costruttivi

Sistema modul.
Elem. costruttivi

Guarnizione piatta ■ Per coperchio e cornice intermedia	
nero	924-921.N.Q.60 377 037 050
bianco	924-921.N.Q.61 377 037 000
Morsetto di raccordo per scatola NAP 	
	935.N 284 900 100
Nipplo di collegamento ■ Per collegare singole scatole 	
	721.NAP 126 304 004
Tappo di chiusura per NAP-M20 	
incolore	924-M.20 284 918 000
nero	924-M.20.60 284 918 050
Targhetta delle caratteristiche per interruttore, pulsante e pulsante per suoneria 	
Senza simbolo ■ bianco	783.N.Q.61 183 002 000
Senza simbolo ■ nero	783.N.Q.60 183 002 050
Cacciavite su tre punti ■ Per vite con 3 fori 	
	798 983 128 200
Vite Pan-Head ■ Dotazione: 1 Vite per legno 	
M3 x 14 mm ■ Per coperchi normali	934-921.N.Q 160 213 000
M3 x 20 mm ■ Per coperchio di presa di protezione a corrente di difetto	934-921/14.N.Q 160 213 100
M3 x 25 mm ■ Per coperchi IP55/IP55	934-921/18.N.W 160 213 200
Vite Pan-Head con 3 fori ■ Dotazione: Set à 4 viti 	
M3 x 14 mm ■ Per coperchi normali	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
M3 x 20 mm ■ Per coperchio di presa di protezione a corrente di difetto	934-921/14.PH3.N.Q 160 213 110
M3 x 25 mm ■ Per coperchi IP55/IP55	934-921/18.PH3.N.W 160 213 210

NEVO
Accessori

Sistema modul.
Accessorio

	Bianco+altro
Set di trasformazione 	
Per i cilindri di chiusura più lunghi 10 mm	931-7400.UP.SS 247 999 990
Impugnatura girevole con vite ■ Per NAP.Q e NUP.Q 	
	907-7400.N.Q.61 377 007 000
Disco di identificazione ■ Per interruttore rotativo con manopola ■ Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza 	
Senza iscrizione	908-7400.N.Q.001.61 373 000 000
Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice Iscrizione: modificare il codice	

Illuminazione interruttori, pulsanti

Sistema modul.
Elem. costruttivi

Illuminazione LED 230 V AC ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese 	
LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
Illuminazione LED 230 V AC ■ Set à 10 pezzi ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese 	
LED 230 V bianco (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V giallo (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rosso (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V blu (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V verde (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900
Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Per interruttori e pulsanti 	
LED 12-48 V rosso	688.12-48V.LED.40 209 933 000
LED 12-48 V verde	688.12-48V.LED.80 209 935 000

Indice codice disco di identificazione			
Senza iscrizione	001	0 - Tag - 0 - Nacht	052
0 - 1 - 0 - 1	002	0 - Jour - 0 - Nuit	080
0 - 1 - 0 - 2	003	0 - Giorno - 0 - Notte	057
0 - 1 - 2 - 3	012	0 - Winter - 0 - Sommer	053
4 - 1 - 2 - 3	019	0 - Hiver - 0 - Été	081
2 - 1 - 2 - 1	020	0 - Inverno - 0 - Estate	058
0 - 1 - 1+2 - 2	040	0 - Hand - 0 - Automat	055
0 ← 1	201	0 - Manuel - 0 - Automatique	010
1 → 0 ← 2	204	0 - Manuale - 0 - Automatico	059
0 → ← 1	219	0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler	064
1 → ← 2	220	0 - Machine à laver - 0 - Sèche-linge	066
Auf → ← Ab	206	0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice	065
Monter → ← Descendre	224	Sommer - Winter - Sommer - Winter	071
Su → ← Giù	230	Été - Hiver - Été - Hiver	084
Auf → ← Zu	223	Estate - Inverno - Estate - Inverno	073
Ouvrir → ← Fermer	225	Nacht - Tag - Nacht - Tag	072
Aperto → ← Chiuso	231	Nuit - Jour - Nuit - Jour	083
Ein → ← Aus	222	Notte - Giorno - Notte - Giorno	074
Enclencher → ← Déclencher	227	Automat - Hand - Automat - Hand	097
Acceso → ← Spento	232	Automatique - Manuel -	099
0 - Kochen - 0 - Waschen	050	Automatique - Manuel	
0 - Cuisinière - 0 - Machine à laver	082	Automatico - Manuale -	098
0 - Cucinare - 0 - Lavare	056	Automatico - Manuale	

Parole e fatti per il vostro successo.

Vi offriamo non solo prodotti di eccellente qualità, ma anche un servizio di assistenza clienti e un supporto ad ampio spettro, fino al supporto personale direttamente sul posto per i progetti concreti. Un nutrito team di specialisti Feller è pronto ad affiancarvi in tutta la Svizzera, offrendovi consulenza e supporto concreto sia per un singolo prodotto, sia per soluzioni globali complesse. E tutto ciò in tutte e 3 le lingue ufficiali della Svizzera. Nel nostro Innovation Hub di Horgen avete la possibilità, come anche i vostri clienti, di vedere le nostre soluzioni dal vivo. Così contribuiamo al vostro successo.

Customer Service Center

0844 72 73 74

customercare.feller@feller.ch

Dal 1992 Feller AG è una consociata di Schneider Electric, lo specialista globale nella gestione dell'energia con sede centrale a Parigi. Schneider Electric copre l'intera infrastruttura elettrica e propone soluzioni integrate per energia e infrastrutture, processi industriali, equipaggiamenti industriali e di macchinari, domotica, centri di calcolo e reti dati e per le costruzioni residenziali.

Da questo connubio nascono sinergie di cui beneficiano i nostri clienti: la vasta gamma di postazioni di comando, interruttori e pulsanti di Feller e le soluzioni adeguate per l'infrastruttura elettrica di Schneider Electric.

Life Is On

Schneider
Electric

Feller
by **Schneider** Electric

CF 2024

Feller AG

Postfach
Bergstrasse 70
8810 Horgen
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch

Seguici

**Feller SA**

Agence Suisse Romande
Chemin de Mongevon 25
1023 Crissier
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch



by **Schneider** Electric