06.24

Preisliste Feller KNX-Produkte

feller.ch



EDIZIO.liv	Fertigapparate		Baukasten
SNAPFIX® Befestigungssystem	Unterputz	Aufputz	Komponenten
KNX-Taster RGB	GMI.A Weiss	GX.54.A Weiss	G.A Weiss
	VVC133	VVC133	VVC133
KNX-Taster RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Grundbedarf max. 250 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Inklusive KNX Secure Busankoppler ■ Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen ■ Mit Temperaturfühler ■ Einbautiefe 22 mm ■ GX.54.A: Anbauhöhe 44 mm			
Ohne LED ■ Einfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4701-1-C.GMI.A.61	4701-1-C.GX.54.A.61	4701-1-C.G.A.61
	329 020 000 CHF 229.00	329 021 000 CHF 232.25	329 026 000 CHF 226.80
			=1
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW ■ Einfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4701-1-C.GMI.A.L.61 329 040 000 CHF 289.10	4701-1-C.GX.54.A.L.61 329 041 000 CHF 292.35	4701-1-C.G.A.L.61 329 046 000 CHF 286.90
Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Einfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4701-1-C.GMI.A.P.61 329 030 000 CHF 231.75	4701-1-C.GX.54.A.P.61 329 031 000 CHF 235.00	4701-1-C.G.A.P.61 329 036 000 CHF 229.55
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben = Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW = Mit Papiereinlage = Einfach-Taste = 1-Tastenbedienung	4701-1-C.GMI.A.L.P.61 329 050 000 CHF 291.85	4701-1-C.GX.54.A.L.P.61 329 051 000 CHF 295.10	4701-1-C.G.A.L.P.61 329 056 000 CHF 289.65
Ohne LED ■ Einfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung	4701-2-C.GMI.A.61 329 060 000 CHF 229.50	4701-2-C.GX.54.A.61 329 061 000 CHF 232.75	4701-2-C.G.A.61 329 066 000 CHF 227.30
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben = Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW = Einfach-Taste = 2-Tastenbedienung	4701-2-C.GMI.A.L.61 329 240 000 CHF 289.60	4701-2-C.GX.54.A.L.61 329 241 000 CHF 292.85	4701-2-C.G.A.L.61 329 246 000 CHF 287.40
Ohne LED Mit Papiereinlage Einfach-Taste 2-Tastenbedienung	4701-2-C.GMI.A.P.61 329 070 000 CHF 232.35	4701-2-C.GX.54.A.P.61 329 071 000 CHF 235.60	4701-2-C.G.A.P.61 329 076 000 CHF 230.15
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben = Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW = Mit Papiereinlage = Einfach-Taste = 2-Tastenbedienung	4701-2-C.GMI.A.L.P.61 329 250 000 CHF 292.45	4701-2-C.GX.54.A.L.P.61 329 251 000 CHF 295.70	4701-2-C.G.A.L.P.61 329 256 000 CHF 290.25

EDIZIO.liv Fertigapparate Baukasten **SNAPFIX®** Befestigungssystem Unterputz **Aufputz** Komponenten **KNX-Taster RGB** GMI.A GX.54.A KNX-Taster RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Grundbedarf max. 250 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Inklusive KNX Secure Busankoppler

Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen ■ Mit Temperaturfühler ■ Einbautiefe 22 mm ■ GX.54.A: Anbauhöhe 44 mm Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung 4702-1-C.GMI.A.61 4702-1-C.GX.54.A.61 4702-1-C.G.A.61 329 080 000 329 081 000 329 086 000 CHF 231.85 CHF 229.65 CHF 235.10 Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei 4702-1-C.GMI.A.L.61 4702-1-C.GX.54.A.L.61 4702-1-C.G.A.L.61 definierbaren Anwenderfarben

Zusätzliche Leistung pro 329 260 000 329 261 000 329 266 000 LED max. 10 mW = Zweifach-Taste = 1-Tastenbedienung CHF 291.95 CHF 295.20 CHF 289.75 Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 4702-1-C.GMI.A.P.61 4702-1-C.GX.54.A.P.61 4702-1-C.G.A.P.61 329 090 000 329 091 000 329 096 000 1-Tastenbedienung CHF 237.35 CHF 240.60 CHF 235.15 4702-1-C.GMI.A.L.P.61 4702-1-C.GX.54.A.L.P.61 4702-1-C.G.A.L.P.61 Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben

Zusätzliche Leistung pro 329 270 000 329 271 000 329 276 000 LED max. 10 mW ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ CHF 295.25 CHF 297.45 CHF 300.70 1-Tastenbedienung Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung 4702-2-C.GMI.A.61 4702-2-C.GX.54.A.61 4702-2-C.G.A.61 329 100 000 329 101 000 329 106 000 CHF 232.85 CHF 236.10 CHF 230.65 4702-2-C.GX.54.A.L.61 4702-2-C.GMI.A.L.61 4702-2-C.G.A.L.61 Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei 329 280 000 329 286 000 definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro 329 281 000 LED max. 10 mW ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung CHF 292.95 CHF 296.20 CHF 290.75 4702-2-C.GX.54.A.P.61 Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 4702-2-C.GMI.A.P.61 4702-2-C.G.A.P.61 329 116 000 2-Tastenbedienung 329 110 000 329 111 000 CHF 238.55 CHF 241.80 CHF 236.35 Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei 4702-2-C.GMI.A.L.P.61 4702-2-C.GX.54.A.L.P.61 4702-2-C.G.A.L.P.61 definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro 329 290 000 329 291 000 329 296 000 LED max. 10 mW ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ CHF 298.65 CHF 296.45 CHF 301.90 2-Tastenbedienung

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei

definierbaren Anwenderfarben

Zusätzliche Leistung pro

LED max. 10 mW ■ Mit Papiereinlage ■ Dreifach-Taste ■

2-Tastenbedienung

4

4703-2-C.GX.54.A.L.P.61

329 351 000

CHF 305.25

4703-2-C.GMI.A.L.P.61

329 350 000

CHF 304.85

4703-2-C.G.A.L.P.61

329 356 000

CHF 302.65

EDIZIO.liv Fertigapparate Baukasten **SNAPFIX®** Befestigungssystem Unterputz **Aufputz** Komponenten **KNX-Taster RGB** GMI.A GX.54.A KNX-Taster RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Grundbedarf max. 250 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Inklusive KNX Secure Busankoppler

Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen ■ Mit Temperaturfühler ■ Einbautiefe 22 mm ■ GX.54.A: Anbauhöhe 44 mm 4704-1-C.GMI.A.61 4704-1-C.GX.54.A.61 Ohne LED ■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung 4704-1-C.G.A.61 329 160 000 329 161 000 329 166 000 CHF 235.35 CHF 237.55 CHF 240.80 Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei 4704-1-C.GMI.A.L.61 4704-1-C.GX.54.A.L.61 4704-1-C.G.A.L.61 definierbaren Anwenderfarben

Zusätzliche Leistung pro 329 360 000 329 361 000 329 366 000 LED max. 10 mW = Vierfach-Taste = 1-Tastenbedienung CHF 297.65 CHF 300.90 CHF 295.45 Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Vierfach-Taste ■ 4704-1-C.GMI.A.P.61 4704-1-C.GX.54.A.P.61 4704-1-C.G.A.P.61 329 176 000 1-Tastenbedienung 329 170 000 329 171 000 CHF 248.55 CHF 251.80 CHF 246.35 4704-1-C.GMI.A.L.P.61 4704-1-C.GX.54.A.L.P.61 4704-1-C.G.A.L.P.61 Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben

Zusätzliche Leistung pro 329 370 000 329 371 000 329 376 000 LED max. 10 mW ■ Mit Papiereinlage ■ Vierfach-Taste ■ CHF 308.65 CHF 306.45 CHF 311.90 1-Tastenbedienung Ohne LED ■ Vierfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung 4704-2-C.GMI.A.61 4704-2-C.GX.54.A.61 4704-2-C.G.A.61 329 180 000 329 181 000 329 186 000 CHF 239.55 CHF 242.80 CHF 237.35 4704-2-C.GX.54.A.L.61 4704-2-C.GMI.A.L.61 4704-2-C.G.A.L.61 Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei 329 380 000 329 386 000 definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro 329 381 000 LED max. 10 mW ■ Vierfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung CHF 299.65 CHF 302.90 CHF 297.45 4704-2-C.G.A.P.61 Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Vierfach-Taste ■ 4704-2-C.GMI.A.P.61 4704-2-C.GX.54.A.P.61 2-Tastenbedienung 329 190 000 329 191 000 329 196 000 CHF 250.95 CHF 254.20 CHF 248.75 4704-2-C.GMI.A.L.P.61 Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei 4704-2-C.GX.54.A.L.P.61 4704-2-C.G.A.L.P.61 definierbaren Anwenderfarben

Zusätzliche Leistung pro 329 390 000 329 391 000 329 396 000 LED max. 10 mW ■ Mit Papiereinlage ■ Vierfach-Taste ■ CHF 308.85 CHF 311.05 CHF 314.30 2-Tastenbedienung

EDIZIO.liv SNAPFIX® Befestigungssystem KNX-Taster RGB	Fertigapparate Unterputz GMI.A Weiss	Aufputz GX.54.A Weiss	Baukasten Komponenten G.A Weiss
KNX-Taster RGB = 21-30 V DC SELV = Grundbedarf max. 250 mW = KNX-Busanschlussklemme = Inklusive KNX Secure Busankoppler = Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen = Mit Temperaturfühler = Einbautiefe 22 mm = GX.54.A: Anbauhöhe 44 mm			
Ohne LED ■ Sechsfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4706-1-C.GMI.A.61 329 200 000 CHF 236.30	4706-1-C.GX.54.A.61 329 201 000 CHF 236.70	4706-1-C.G.A.61 329 206 000 CHF 234.10
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben = Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW = Sechsfach-Taste = 1-Tastenbedienung	4706-1-C.GMI.A.L.61 329 400 000 CHF 296.30	4706-1-C.GX.54.A.L.61 329 401 000 CHF 296.70	4706-1-C.G.A.L.61 329 406 000 CHF 294.10
Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Sechsfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4706-1-C.GMI.A.P.61 329 210 000 CHF 244.75	4706-1-C.GX.54.A.P.61 329 211 000 CHF 245.15	4706-1-C.G.A.P.61 329 216 000 CHF 242.55
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW ■ Mit Papiereinlage ■ Sechsfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4706-1-C.GMI.A.L.P.61 329 410 000 CHF 304.85	4706-1-C.GX.54.A.L.P.61 329 411 000 CHF 305.25	4706-1-C.G.A.L.P.61 329 416 000 CHF 302.65
Ohne LED ■ Achtfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4708-1-C.GMI.A.61 329 220 000 CHF 239.55	4708-1-C.GX.54.A.61 329 221 000 CHF 242.80	4708-1-C.G.A.61 329 226 000 CHF 237.35
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben = Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW = Achtfach-Taste = 1-Tastenbedienung	4708-1-C.GMI.A.L.61 329 420 000 CHF 299.65	4708-1-C.GX.54.A.L.61 329 421 000 CHF 302.90	4708-1-C.G.A.L.61 329 426 000 CHF 297.45
Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Achtfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4708-1-C.GMI.A.P.61 329 230 000 CHF 250.95	4708-1-C.GX.54.A.P.61 329 231 000 CHF 254.20	4708-1-C.G.A.P.61 329 236 000 CHF 248.75
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW ■ Mit Papiereinlage ■ Achtfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4708-1-C.GMI.A.L.P.61 329 430 000 CHF 311.05	4708-1-C.GX.54.A.L.P.61 329 431 000 CHF 314.30	4708-1-C.G.A.L.P.61 329 436 000 CHF 308.85

EDIZIO.liv SNAPFIX® Befestigungssystem KNX-RTH-Taster RGB

Fertigapparate

Unterputz GMI.A

Aufputz GX.54.A

Baukasten Komponenten

KNX-RTH-Taster RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Grundbedarf max. 250 mW ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW ■ KNX-Busanschlussklemme
Mit BCU
KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. ■ Einbautiefe 22 mm ■ GX.54.A: Anbauhöhe 44 mm

*0.0°

°aon [

Sain [

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Einfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4771-1-B.GMI.A.L.61 329 440 000 CHF 411.30

*20.0°

4771-1-B.GX.54.A.L.61 329 441 000 CHF 414.55

10.05

4771-1-B.G.A.L.61 329 446 000 CHF 409.10

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Mit Papiereinlage ■ Einfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4771-1-B.GMI.A.L.P.61 329 450 000

4771-1-B.GX.54.A.L.P.61 329 451 000 CHF 417.30

4771-1-B.G.A.L.P.61 329 456 000 CHF 411.85

°anor [

CHF 414.05





Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Einfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

4771-2-B.GMI.A.L.61 329 460 000 CHF 411.80

4771-2-B.GX.54.A.L.61 329 461 000 CHF 415.05

4771-2-B.G.A.L.61 329 466 000 CHF 409.60







Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Mit Papiereinlage ■ Einfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

4771-2-B.GMI.A.L.P.61 329 470 000 CHF 414.65

4771-2-B.GX.54.A.L.P.61 329 471 000 CHF 417.90

4771-2-B.G.A.L.P.61 329 476 000 CHF 412.45







Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4772-1-B.GMI.A.L.61 329 480 000 CHF 414.15

4772-1-B.GX.54.A.L.61 329 481 000 CHF 417.40

4772-1-B.G.A.L.61 329 486 000 CHF 411.95

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

anin'



,000°

4772-1-B.GMI.A.L.P.61 329 490 000 CHF 419.65

4772-1-B.GX.54.A.L.P.61 329 491 000 CHF 422.90

4772-1-B.G.A.L.P.61 329 496 000 CHF 417.45







Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

4772-2-B.GMI.A.L.61 329 500 000 CHF 415.15

4772-2-B.GX.54.A.L.61 329 501 000 CHF 418.40

4772-2-B.G.A.L.61 329 506 000 CHF 412.95

EDIZIO.liv SNAPFIX® Befestigungssystem KNX-RTH-Taster RGB

Fertigapparate Unterputz GMI.A

Aufputz GX.54.A Baukasten Komponenten G.A

KNX-RTH-Taster RGB = 21-30 V DC SELV = Grundbedarf max. 250 mW = Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW = Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW = KNX-Busanschlussklemme = Mit BCU = KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. = Einbautiefe 22 mm = GX.54.A: Anbauhöhe 44 mm







Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben

Mit Papiereinlage

Zweifach-Taste

2-Tastenbedienung

4772-2-B.GMI.A.L.P.61 329 510 000 CHF 420.85 4772-2-B.GX.54.A.L.P.61 329 511 000 CHF 424.10 4772-2-B.G.A.L.P.61 329 516 000 CHF 418.65

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



20.0

4774-1-B.GMI.A.L.61 329 520 000 CHF 414.15 4774-1-B.GX.54.A.L.61 329 521 000 CHF 417.40 4774-1-B.G.A.L.61 329 526 000 CHE 411.95







Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Mit Papiereinlage ■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4774-1-B.GMI.A.L.P.61 329 530 000 CHF 419.65 4774-1-B.GX.54.A.L.P.61 329 531 000 CHF 422.90 4774-1-B.G.A.L.P.61 329 536 000 CHF 417.45

EDIZIO.liv SNAPFIX® Befestigungssystem USB-Datenschnittstelle KNX

Fertigapparate Unterputz GMI.A

Aufputz GX.54.A Baukasten Komponenten G.A

USB-Datenschnittstelle KNX ■ USB-Port: USB-Buchse,
Typ B ■ Versorgung: über PC-USB-Port ■ PC-Anschluss:
USB-Port, Typ B, kompatibel zu USB 1.1 / 2.0 ■ Unterstützung
von KNX Long frames für einen schnelleren Download ■
Leitungslänge USB-Kabel: max 5 m ■ Übertragungsprotokoll: kompatibel zu USB 1.1 / 2.0 ■ Kompatibel zu KNX Data
Secure Produkten ■ Der Experte v4.7.0 und tiefer ist ausschliesslich mit den USB-Datenschnittstellen 36180-00.REG
und 36530.xxx kompatibel. Die neuen USB-Datenschnittstellen 36181-00.REG und 36531.xxx können nicht verwendet werden. ■ SNAPFIX® Befestigungssystem ■ Einbautiefe
24 mm ■ GX.54.A: Anbauhöhe 54 mm



•

36531.USB.GMI.A.61 329 000 000 CHF 431.75 36531.USB.GX.54.A.61 329 001 000 CHF 435.00 **36531.USB.G.A.61** 329 006 000 CHF 429.55

EDIZIO.liv SNAPFIX® Befestigungssystem KNX-Hotelcard-Schalter

Fertigapparate Unterputz GMI.A

Aufputz GX.54.A Baukasten Komponenten G.A

KNX-Hotelcard-Schalter = 24 V DC = Konfigurierbare Schaltverzögerung = KNX-Busanschlussklemme = Mit BCU = Einbautiefe 22 mm



-

4780.GMI.A.61 329 550 000 CHF 218.80

4780.G.A.61 329 556 000 CHF 216.60

EDIZIO.liv Bajonett Befestigungssystem KNX-Panel 7"

Fertigapparat Baukasten Unterputz

Einsatz BAM

Bauteile Frontplatte

Abdeckrahmen

KNX-Panel 7" - Anzeige und Bedieneinheit - KNX Data Secure ■ Anschlüsse rückseitig: 1x KNX, 2x USB, 1x Ethernet, 4x I/O ■ Das KNX-Panel wird mittels ConfigTool parametriert und mit der ETS programmiert ■ Mit oder ohne Raumstrukter parametrierbar • Für Funktionen: Schalten, Dimmen, Dimmen mit RGB-Farbwert, Jalousien, Rolladen, Szenen, Wert*, Zwangsführung*, Raumthermostat, Status (Fenster, Türen, Bewegung etc.), Zeitschaltuhr mit Astrofunktion*, Anwesenheitssimulation*, Smart-Taste* ■ Verschiedene Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten Unterstützung von max. 1000 Kommunikationsobjekten ■ Konfiguration mit ETS5.7 oder höher ■ Externe Spannungsversorgung 12-32 V DC oder alternativ: Power-over-Ethernet ■ Leistungsaufnahme: < 9 W ■ Passt zu AGRO-Dose 9926.90 (E Nr.372 117 129) • Quer- oder hochformatiger Einbau ■ Darf nicht horizontal installiert werden



4791-B.GMI.61

329 560 000

CHF 1396.00

GMI



329 563 790

CHF 1330.75

900-4791.GMI.61 329 900 000

CHF 30.00



2923-4791.GMI.61 334 010 000 CHF 35.25

EDIZIO.liv prestige Abdeckrahmen Für KNX-Panel 7"

Baukasten

Echtmaterial-Abdeckrahmen

alas weiss

spiegel satin

chromstahl poliert

Chromstahl geschliffen glas schwarz

messing champagne

2832-4791.GMI.1C

334 007 340

CHF 266.25

2832-4791.GMI.1G 334 007 360

CHF 272.00



CHF 341.45



2832-4791.GMI.0A 334 007 310 CHF 272.00



2832-4791.GMI.1E 2832-4791.GMI.0K 334 007 350 334 007 330 CHF 284.85 CHF 353.05







2823-4791.H.GMI.0K 334 008 330 CHF 353.05

Für KNX-Panel 7" ■ Horizontale Montage

Horizontale oder vertikale Montage

154 × 214 mm

214 × 154 mm

2823-4791.H.GMI.0A 334 008 310 CHF 272.00

EDIZIOdue colore Bajonett Befestigungssystem KNX-Taster RGB	Fertigapparate Unterputz FMI Weiss	Baukasten Komponenten F Weiss
KNX-Taster RGB = KNX Secure fähig = 21-30 V DC SELV = Grundbedarf max. 250 mW = KNX-Busanschlussklemme = Inklusive KNX Secure Busankoppler = Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen = Mit Temperaturfühler = Einbautiefe 22 mm		
Ohne LED ■ Einfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4701-1-C.FMI.61 324 000 000 CHF 228.95	4701-1-C.F.61 324 006 000 CHF 226.75
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben = Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW = Einfach-Taste = 1-Tastenbedienung	4701-1-C.FMI.L.61 324 020 000 CHF 289.05	4701-1-C.F.L.61 324 026 000 CHF 286.85
Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Einfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4701-1-C.FMI.P.61 324 010 000 CHF 231.75	4701-1-C.F.P.61 324 016 000 CHF 229.55
		-
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW Mit Papiereinlage Einfach-Taste 1-Tastenbedienung	4701-1-C.FMI.L.P.61 324 030 000 CHF 291.85	4701-1-C.F.L.P.61 324 036 000 CHF 289.65
	D 0	
Ohne LED Einfach-Taste 2-Tastenbedienung	4701-2-C.FMI.61 324 040 000 CHF 229.50	4701-2-C.F.61 324 046 000 CHF 227.30
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben = Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW = Einfach-Taste = 2-Tastenbedienung	4701-2-C.FMI.L.61 324 070 000 CHF 289.60	4701-2-C.F.L.61 324 076 000 CHF 287.40
Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Einfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung	4701-2-C.FMI.P.61 324 050 000 CHF 232.35	4701-2-C.F.P.61 324 056 000 CHF 230.15
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW ■ Mit Papiereinlage ■ Einfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung	4701-2-C.FMI.L.P.61 324 060 000 CHF 292.45	4701-2-C.F.L.P.61 324 066 000 CHF 290.25

EDIZIOdue colore Bajonett Befestigungssystem KNX-Taster RGB	Fertigapparate Unterputz Aufputz FMI Weiss	Baukasten Komponenten F Weiss
KNX-Taster RGB = KNX Secure fähig = 21-30 V DC SELV = Grundbedarf max. 250 mW = KNX-Busanschlussklemme = Inklusive KNX Secure Busankoppler = Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen = Mit Temperaturfühler = Einbautiefe 22 mm		
Ohne LED Zweifach-Taste 1-Tastenbedienung	4702-1-C.FMI.61 324 080 000 CHF 231.80	4702-1-C.F.61 324 086 000 CHF 229.60
		=1
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben = Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW = Zweifach-Taste = 1-Tastenbedienung	4702-1-C.FMI.L.61 324 110 000 CHF 291.90	4702-1-C.F.L.61 324 116 000 CHF 289.70
Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4702-1-C.FMI.P.61 324 090 000 CHF 237.35	4702-1-C.F.P.61 324 096 000 CHF 235.15
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4702-1-C.FMI.L.P.61 324 100 000 CHF 297.45	4702-1-C.F.L.P.61 324 106 000 CHF 295.25
Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung	4702-2-C.FMI.61 324 120 000 CHF 232.85	4702-2-C.F.61 324 126 000 CHF 230.65
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben = Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW = Zweifach-Taste = 2-Tastenbedienung	4702-2-C.FMI.L.61 324 150 000 CHF 292.95	4702-2-C.F.L.61 324 156 000 CHF 290.75
Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung	4702-2-C.FMI.P.61 324 130 000 CHF 238.50	4702-2-C.F.P.61 324 136 000 CHF 236.30
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung	4702-2-C.FMI.L.P.61 324 140 000 CHF 298.65	4702-2-C.F.L.P.61 324 146 000 CHF 296.45

EDIZIOdue colore Bajonett Befestigungssystem KNX-Taster RGB	Fertigapparate Unterputz FMI Weiss	Baukasten Komponenten F Weiss
KNX-Taster RGB = KNX Secure fähig = 21-30 V DC SELV = Grundbedarf max. 250 mW = KNX-Busanschlussklemme = Inklusive KNX Secure Busankoppler = Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen = Mit Temperaturfühler = Einbautiefe 22 mm		
Ohne LED ■ Dreifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4703-1-C.FMI.61 324 160 000 CHF 234.65	4703-1-C.F.61 324 166 000 CHF 232.45
	E) E) E) E)	
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben = Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW = Dreifach-Taste = 1-Tastenbedienung	4703-1-C.FMI.L.61 324 190 000 CHF 294.75	4703-1-C.F.L.61 324 196 000 CHF 292.55
Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Dreifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4703-1-C.FMI.P.61 324 170 000 CHF 243.00	4703-1-C.F.P.61 324 176 000 CHF 240.80
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW ■ Mit Papiereinlage ■ Dreifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4703-1-C.FMI.L.P.61 324 180 000 CHF 303.10	4703-1-C.F.L.P.61 324 186 000 CHF 300.90
Ohne LED ■ Dreifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung	4703-2-C.FMI.61 324 200 000 CHF 236.20	4703-2-C.F.61 324 206 000 CHF 234.00
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben = Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW = Dreifach-Taste = 2-Tastenbedienung	4703-2-C.FMI.L.61 324 230 000 CHF 296.30	4703-2-C.F.L.61 324 236 000 CHF 294.10
Ohne LED • Mit Papiereinlage • Dreifach-Taste • 2-Tastenbedienung	4703-2-C.FMI.P.61 324 210 000 CHF 244.70	4703-2-C.F.P.61 324 216 000 CHF 242.50
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW ■ Mit Papiereinlage ■ Dreifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung	4703-2-C.FMI.L.P.61 324 220 000 CHF 304.80	4703-2-C.F.L.P.61 324 226 000 CHF 302.60

EDIZIOdue colore Bajonett Befestigungssystem KNX-Taster RGB	Fertigapparate Unterputz Aufputz FMI Weiss	Baukasten Komponenten F Weiss
KNX-Taster RGB = KNX Secure fähig = 21-30 V DC SELV = Grundbedarf max. 250 mW = KNX-Busanschlussklemme = Inklusive KNX Secure Busankoppler = Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen = Mit Temperaturfühler = Einbautiefe 22 mm		
Ohne LED Vierfach-Taste 1-Tastenbedienung	4704-1-C.FMI.61 324 240 000 CHF 237.45	4704-1-C.F.61 324 246 000 CHF 235.25
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben • Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW • Vierfach-Taste • 1-Tastenbedienung	4704-1-C.FMI.L.61 324 270 000 CHF 297.60	4704-1-C.F.L.61 324 276 000 CHF 295.40
Ohne LED • Mit Papiereinlage • Vierfach-Taste • 1-Tastenbedienung	4704-1-C.FMI.P.61 324 250 000 CHF 248.60	4704-1-C.F.P.61 324 256 000 CHF 246.40
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben = Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW = Mit Papiereinlage = Vierfach-Taste = 1-Tastenbedienung	4704-1-C.FMI.L.P.61 324 260 000 CHF 308.70	4704-1-C.F.L.P.61 324 266 000 CHF 306.50
Ohne LED • Vierfach-Taste • 2-Tastenbedienung	4704-2-C.FMI.61 324 280 000 CHF 239.55	4704-2-C.F.61 324 286 000 CHF 237.35
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW ■ Vierfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung	4704-2-C.FMI.L.61 324 310 000 CHF 299.70	4704-2-C.F.L.61 324 316 000 CHF 297.50
Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Vierfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung	4704-2-C.FMI.P.61 324 290 000 CHF 250.90	4704-2-C.F.P.61 324 296 000 CHF 248.70
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben = Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW = Mit Papiereinlage = Vierfach-Taste = 2-Tastenbedienung	4704-2-C.FMI.L.P.61 324 300 000 CHF 311.00	4704-2-C.F.L.P.61 324 306 000 CHF 308.80

EDIZIOdue colore Bajonett Befestigungssystem	Fertigapparate Unterputz Aufputz	Baukasten Komponenten
KNX-Taster RGB	FMI Weiss	F Weiss
	vveiss	vveiss
KNX-Taster RGB = KNX Secure fähig = 21-30 V DC SELV = Grundbedarf max. 250 mW = KNX-Busanschlussklemme = Inklusive KNX Secure Busankoppler = Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen = Mit Temperaturfühler = Einbautiefe 22 mm		
Ohne LED Sechsfach-Taste 1-Tastenbedienung	4706-1-C.FMI.61 324 320 000 CHF 236.30	4706-1-C.F.61 324 326 000 CHF 234.10
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben = Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW = Sechsfach-Taste = 1-Tastenbedienung	4706-1-C.FMI.L.61 324 350 000 CHF 296.30	4706-1-C.F.L.61 324 356 000 CHF 294.10
Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Sechsfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4706-1-C.FMI.P.61 324 330 000 CHF 244.70	4706-1-C.F.P.61 324 336 000 CHF 242.50
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben = Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW = Mit Papiereinlage = Sechsfach-Taste = 1-Tastenbedienung	4706-1-C.FMI.L.P.61 324 340 000 CHF 304.80	4706-1-C.F.L.P.61 324 346 000 CHF 302.60
Ohne LED ■ Achtfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4708-1-C.FMI.61 324 360 000 CHF 239.55	4708-1-C.F.61 324 366 000 CHF 237.35
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben = Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW = Achtfach-Taste = 1-Tastenbedienung	4708-1-C.FMI.L.61 324 390 000 CHF 299.70	4708-1-C.F.L.61 324 396 000 CHF 297.50
Ohne LED • Mit Papiereinlage • Achtfach-Taste • 1-Tastenbedienung	4708-1-C.FMI.P.61 324 370 000 CHF 250.90	4708-1-C.F.P.61 324 376 000 CHF 248.70
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben • Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW • Mit Papiereinlage • Achtfach-Taste • 1-Tastenbedienung	4708-1-C.FMI.L.P.61 324 380 000 CHF 311.00	4708-1-C.F.L.P.61 324 386 000 CHF 308.80

EDIZIOdue colore **Fertigapparate** Baukasten **Bajonett Befestigungssystem** Unterputz **Aufputz** Komponenten **KNX-RTH-Taster RGB** FMI Weiss KNX-RTH-Taster RGB = 21-30 V DC SELV = Grundbedarf max. 250 mW ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW ■ KNX-Busanschlussklemme • Mit BCU • KNX-Geräte mit der °20.0° Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der 20.05 zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. ■ Einbautiefe 22 mm Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei 4771-1-B.FMI.L.61 4771-1-B.F.L.61 definierbaren Anwenderfarben

Einfach-Taste 325 114 000 325 714 000 1-Tastenbedienung CHF 411.30 CHF 409.10 °eao: °0.03 Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben • Mit Papiereinlage • Ein-4771-1-B.FMI.L.P.61 4771-1-B.F.L.P.61 325 115 000 325 715 000 fach-Taste ■ 1-Tastenbedienung CHF 414.05 CHF 411.85 °20.0° 10.05 4771-2-B.FMI.L.61 Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei 4771-2-B.F.L.61 definierbaren Anwenderfarben ■ Einfach-Taste ■ 325 116 000 325 716 000 2-Tastenbedienung CHF 411.80 CHF 409.60 °20.0° *0.05 Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei 4771-2-B.FMI.L.P.61 4771-2-B.F.L.P.61 definierbaren Anwenderfarben ■ Mit Papiereinlage ■ Ein-325 117 000 325 717 000 fach-Taste ■ 2-Tastenbedienung CHF 414.65 CHF 412.45 "eaor" *0.05 Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei 4772-1-B.FMI.L.61 4772-1-B.F.L.61 definierbaren Anwenderfarben

Zweifach-Taste 325 124 000 325 724 000 CHF 411.90 1-Tastenbedienung CHF 414.10 eag: °20.0° 4772-1-B.FMI.L.P.61 4772-1-B.F.L.P.61 Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Mit Papiereinlage ■ Zwei-325 125 000 325 725 000 fach-Taste ■ 1-Tastenbedienung CHF 419.70 CHF 417.50 eao: °20.0° Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei 4772-2-B.FMI.L.61 4772-2-B.F.L.61 definierbaren Anwenderfarben

Zweifach-Taste 325 126 000 325 726 000 2-Tastenbedienung CHF 415.15 CHF 412.95

EDIZIOdue colore **Bajonett Befestigungssystem KNX-RTH-Taster RGB**

Fertigapparate Unterputz FMI

Aufputz

Baukasten Komponenten

KNX-RTH-Taster RGB = 21-30 V DC SELV = Grundbedarf max. 250 mW ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Mit BCU ■ KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. ■ Einbautiefe 22 mm

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben

Mit Papiereinlage

Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung



°20.0°

Weiss

4772-2-B.FMI.L.P.61 325 127 000 CHF 420.85

4772-2-B.F.L.P.61 325 727 000 CHF 418.65

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



°20.0°

4774-1-B.F.L.61 325 746 000

CHF 412.95

°eao:

°eao:

325 146 000 CHF 415.15 "ana:



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Mit Papiereinlage ■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4774-1-B.FMI.L.P.61 325 147 000 CHF 420.85

4774-1-B.F.L.P.61 325 747 000 CHF 418.65

EDIZIOdue colore **Bajonett Befestigungssystem KNX-Drehsensor**

Fertigapparat Unterputz

FMI

Aufputz

Baukasten Komponente Weiss

Drehsensor KNX = 21-30 V DC SELV = Stromaufnahme max. 12,5 mA = KNX-Busanschlussklemme = Mit BCU = Für Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Temperaturen, Szenen usw. ■ Akustischer Signalgeber (z. B. für Status-, Betätigungs-oder Alarmmeldung, Klingel-oder Warnton) - Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung Integrierte Tasterschnittstelle: Drei Binäreingänge für potentialfreie Kontakte (ca. 20 V max 5 m) - Getrennte Sperrfunktionen für Einstellknopf und Tasterschnittstelle • Einbautiefe 29 mm



4730-A.FMI.61

325 900 000

CHF 248.90

4730-A.F.61 325 906 000 CHF 246.70

EDIZIOdue colore Bajonett Befestigungssystem USB-Datenschnittstelle KNX

Fertigapparat
Unterputz
Aufputz
Komponente
FMI
Weiss
F
Weiss

USB-Datenschnittstelle KNX ■ USB-Port: USB-Buchse,
Typ B ■ Versorgung: über PC-USB-Port ■ PC-Anschluss:
USB-Port, Typ B, kompatibel zu USB 1.1 / 2.0 ■ Unterstützung
von KNX Long frames für einen schnelleren Download ■
Leitungslänge USB-Kabel: max 5 m ■ Übertragungsprotokoll: kompatibel zu USB 1.1 / 2.0 ■ Kompatibel zu KNX Data
Secure Produkten ■ Der Experte v4.7.0 und tiefer ist ausschliesslich mit den USB-Datenschnittstellen 36180-00.REG
und 36530.xxx kompatibel. Die neuen USB-Datenschnittstellen 36181-00.REG und 36531.xxx können nicht verwendet werden. ■ Einbautiefe 24 mm



0

36531.USB.FMI.61 305 830 000 CHF 431.75 **36531.USB.F.61** 405 836 000 CHF 429.55

EDIZIOdue colore Bajonett Befestigungssystem KNX-Hotelcard-Schalter Fertigapparat Unterputz FMI Weiss Baukasten Aufputz Komponente

F Weiss

KNX-Hotelcard-Schalter ■ 24 V DC ■ Konfigurierbare Schaltverzögerung ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Mit BCU ■ Einbautiefe 22 mm





4780.FMI.61 323 875 000 CHF 218.80 **4780.F.61** 323 275 000 CHF 216.60

STANDARDdue **SNAPFIX®** Befestigungssystem **KNX-Taster RGB**

KNX-Taster RGB = Einfach = 21-30 V DC SELV = Grundbedarf max. 150 mW ■ Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ Einbautiefe 31 mm ■ QX.54.A: Anbauhöhe 57 mm

Mit BCU Mit Temperaturfühler

KNX-Taster RGB = Zweifach = 21-30 V DC SELV = Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm Einbautiefe 31 mm ■ QX.54.A: Anbauhöhe 57 mm

Mit BCU ■ Mit Temperaturfühler

KNX-Taster RGB = Vierfach = 21-30 V DC SELV = Grundbedarf max. 150 mW ■ Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW = KNX-Busanschlussklemme = Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm = Einbautiefe 31 mm ■ QX.54.A: Anbauhöhe 57 mm

Mit BCU ■ Mit Temperaturfühler

Fertigapparate

Unterputz QMI.A

Aufputz QX.54.A

Baukasten

Komponenten



4401-B.QMI.A.SL.61 329 020 100 CHF 263.85



4401-B.QX.54.A.SL.61 329 021 100 CHF 267.10



4401-B.Q.A.SL.61 329 026 100 CHF 260.60



4402-B.QMI.A.SL.61 329 080 100 CHF 275.55



4402-B.QX.54.A.SL.61 329 081 100 CHF 278.80



4402-B.Q.A.SL.61 329 086 100 CHF 272.30



4404-B.QMI.A.SL.61 329 160 100 CHF 299.15

Fertigapparate

Unterputz

QMI.A



4404-B.QX.54.A.SI..61 329 161 100 CHF 302.40



4404-B.Q.A.SL.61 329 166 100 CHF 295.90

Baukasten

Komponente

STANDARDdue **SNAPFIX®** Befestigungssystem **KNX-RTH-Taster RGB**

KNX-RTH-Taster RGB = Zweifach = 21-30 V DC SELV = Grundbedarf max. 275 mW = Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 275 mW ■ Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 75 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ Einbautiefe 31 mm ■ QX.54.A: Anbauhöhe 57 mm





Aufputz

QX.54.A

4472-B.QMI.A.SL.61 329 040 100 CHF 404.70

4472-B.QX.54.A.SL.61 329 041 100 CHF 407.95

4472-B.Q.A.SL.61 329 046 100 CHF 401.45

Mit BCU

STANDARDdue Bajonett Befestigungssystem KNX-Taster RGB Fertigapparate Unterputz

Aufputz

Baukasten Komponenten

Q Weiss

KNX-Taster RGB ■ Einfach ■ 21-30 V DC SELV ■ Grundbedarf max. 150 mW ■ Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ Einbautiefe 31 mm



QMI

(C

Mit BCU • Mit Temperaturfühler

4401-B.QMI.SL.61 313 010 100 CHF 263.80 4401-B.Q.SL.61 313 016 100 CHF 260.55

KNX-Taster RGB = Zweifach = 21-30 V DC SELV = Grundbedarf max. 150 mW = Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW = KNX-Busanschlussklemme = Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm = Einbautiefe





Mit BCU ■ Mit Temperaturfühler

4402-B.QMI.SL.61 313 020 100 CHF 275.55 **4402-B.Q.SL.61** 313 026 100 CHF 272.30

KNX-Taster RGB ■ Vierfach ■ 21-30 V DC SELV ■ Grundbedarf max. 150 mW ■ Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ Einbautiefe 31 mm





Mit BCU ■ Mit Temperaturfühler

4404-B.QMI.SL.61 313 040 100 CHF 299.15 **4404-B.Q.SL.61** 313 046 100 CHF 295.90

STANDARDdue Bajonett Befestigungssystem KNX-RTH-Taster RGB Fertigapparat Unterputz QMI

Aufputz

Baukasten Komponente Q

KNX-RTH-Taster RGB = Zweifach = 21-30 V DC SELV = Grundbedarf max. 275 mW = Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 275 mW = Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 75 mW = KNX-Busanschlussklemme = Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm = Einbautiefe 31 mm



Mit BCU

4472-B.QMI.SL.61 313 120 100 CHF 404.70 **4472-B.Q.SL.61** 313 126 100 CHF 401.45

STANDARDdue Bajonett Befestigungssystem KNX-Drehsensor Fertigapparat Unterputz QMI Weiss

Aufputz

Baukasten Komponente Q Weiss

Drehsensor KNX ■ 21-30 V DC SELV ■ Stromaufnahme max. 12,5 mA ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Mit BCU ■ Für Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Temperaturen, Szenen usw. ■ Akustischer Signalgeber (z. B. für Status-, Betätigungs-oder Alarmmeldung, Klingel-oder Warnton) ■ Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung ■ Integrierte Tasterschnittstelle: Drei Binäreingänge für potentialfreie Kontakte (ca. 20 V max 5 m) ■ Getrennte Sperrfunktionen für Einstellknopf und Tasterschnittstelle ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ Einbautiefe 29 mm



4730-A.QMI.61 325 900 100 CHF 251.05 4730-A.Q.61 325 906 100 CHF 247.80

STANDARDdue Bajonett Befestigungssystem KNX-Panel 7"

KNX-Panel 7" ■ Anzeige und Bedieneinheit ■ KNX Data Secure ■ Anschlüsse rückseitig: 1x KNX, 2x USB, 1x Ethernet, 4x I/O ■ Das KNX-Panel wird mittels ConfigTool parametriert und mit der ETS programmiert ■ Mit oder ohne Raumstrukter parametrierbar ■ Für Funktionen: Schalten, Dimmen, Dimmen mit RGB-Farbwert, Jalousien, Rolladen, Szenen, Wert*, Zwangsführung*, Raumthermostat, Status (Fenster, Türen, Bewegung etc.), Zeitschaltuhr mit Astrofunktion*, Anwesenheitssimulation*, Smart-Taste* ■ Verschiedene Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten ■ Unterstützung von max. 1000 Kommunikationsobjekten ■ Konfiguration mit ETS5.7 oder höher ■ Externe Spannungsversorgung 12-32 V DC oder alternativ: Power-over-Ethernet ■ Leistungsaufnahme: < 9 W ■ Passt zu AGRO-Dose 9926.90 (E Nr.372 117 129) ■ Quer- oder hochformatiger Einbau ■ Darf nicht horizontal installiert werden

Fertigapparat	Baukasten	
Unterputz	Einsatz	Bauteile
QMI	BSM	QMI
Weiss		Weiss







4791-B.QMI.61 313 030 100 CHF 1417.00

4791-B.BSM 313 033 790 CHF 1330.75

920-4791.QMI.61 334 828 000 CHF 86.25

NEVO KNX-Taster RGB Bajonett Befestigungssystem Transparente Membrane

KNX-Taster RGB = Einfach = 21-30 V DC SELV = Grundbedarf max. 150 mW ■ Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm ■ Einbautiefe 22 mm ■ NAP.Q: Anbauhöhe 67 mm

Mit BCU - Feuchtigkeitsschutz aktivierbar

KNX-Taster RGB = Zweifach = 21-30 V DC SELV = Grundbedarf max. 150 mW ■ Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm Einbautiefe 22 mm ■ NAP.Q: Anbauhöhe 67 mm

Mit BCU • Feuchtigkeitsschutz aktivierbar

KNX-Taster RGB = Vierfach = 21-30 V DC SELV = Grundbedarf max. 150 mW ■ Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW = KNX-Busanschlussklemme = Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm • Einbautiefe 22 mm ■ NAP.Q: Anbauhöhe 67 mm

Mit BCU • Feuchtigkeitsschutz aktivierbar

Fertigapparate

Unterputz NUP.Q

Aufputz NAP.Q Weiss

Baukasten Komponenten

N.CO.Q



4401-B.NUP.Q.SL.61 323 100 000 CHF 312.65



4401-B.NAP.Q.SL.61 323 101 000 CHF 316.05



4401-B.N.CO.Q.SL.61 323 103 000 CHF 293.45



4402-B.NUP.Q.SL.61 323 110 000 CHF 324.40



4402-B.NAP.Q.SL.61 323 111 000 CHF 327.80



4402-B.N.CO.Q.SL.61 323 113 000 CHF 305.20



4404-B.NUP.Q.SL.61 323 120 000 CHF 348.00



4404-B.NAP.Q.SL.61 323 121 000 CHF 351.35



4404-B.N.CO.Q.SL.61 323 123 000 CHF 328.80

EDIZIO.liv SNAPFIX® Befestigungssystem **KNX-Bewegungsmelder pirios 180**

GMI.A

Unterputz

Fertigapparate

Aufputz GX.54.A

Baukasten Komponente

KNX-Bewegungsmelder pirios 180 = 24 V DC = KNX-Busanschlussklemme = Mit BCU = Erfassungswinkel 180/90° = Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m ■ SNAPFIX® Befestigungssystem ■ IP20 ■ Einbautiefe 22 mm ■ GX.54.A: Anbauhöhe 55 mm





96 × 96 mm (93 × 93 mm)

329 010 000 CHF 259.30

44180.KNX.GMI.A.61 44180.KNX.GX.54.A.61 329 011 000 CHF 262.55

44180.KNX.G.A.61 329 016 000 CHF 257.10

EDIZIOdue colore **Bajonett Befestigungssystem KNX-Bewegungsmelder pirios 180** **Fertigapparat** Unterputz FMI Weiss

Baukasten Aufputz Komponente F Weiss

KNX-Bewegungsmelder pirios 180 = 24 V DC = KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - IP20 - Erfassungswinkel 180/90° ■ Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m ■ Einbautiefe 22 mm





44180.KNX.FMI.61 303 838 000 CHF 259.30

Fertigapparate

44180.KNX.F.61 303 638 000 CHF 257.10

Bajonett Befestigungssystem KNX-Bewegungsmelder pirios 180

NUP.Q

Unterputz

Aufputz NAP.Q

Baukasten Komponente N.CO.Q

KNX-Bewegungsmelder pirios 180 = 24 V DC = KNX-Busanschlussklemme ■ Erfassungswinkel 180/90° ■ Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m ■ Einbautiefe 16 mm ■ Anbauhöhe 39 mm ■ NAP.Q: Anbauhöhe 82 mm







Mit BCU ■ Feuchtigkeitsschutz aktivierbar

323 130 000 CHF 317.10

323 131 000 CHF 320.50

44180.KNX.NUP.Q.61 44180.KNX.NAP.Q.61 44180.KNX.N.CO.Q.61 323 133 000 CHF 297.90

KNX-Bewegungsmelder pirios 360

Fertigapparate

Unterputz

Weiss

Weiss

KNX-Bewegungsmelder pirios 360 = 21-30 V DC SELV = KNX-Busanschlussklemme = Mit BCU = Erfassungswinkel 360° = Für Deckenmontage = Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial ø 10 m, tangential ø 14 m = Einbautiefe 22 mm





Eckig ■ Aussenmass 100 × 100 mm

44360.X.KNX.UP.61 303 818 000 CHF 231.35

Rund ■ Aussenmass ø 111 mm

44360.O.KNX.UP.61 303 816 000 CHF 231.35

KNX-Präsenzmelder pirios 360P

Fertigapparate

Unterputz

Weiss

Weiss

KNX-Präsenzmelder pirios 360P = 21-30 V DC SELV = KNX-Busanschlussklemme = Mit BCU = Erfassungswinkel 360° = Für Deckenmontage = Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich Präsenz Ø 6 m, Bewegung Ø 8 m = Einbautiefe 22 mm





Eckig ■ Aussenmass 100 × 100 mm

44360.P.X.KNX.UP.61 303 918 000 CHF 249.15

Rund - Aussenmass ø 111 mm

44360.P.O.KNX.UP.61 303 916 000 CHF 249.15

KNX-Präsenzmelder pirios 360P KL mit Konstantlichtregelung = 21-30 V DC SELV = KNX-Busanschlussklemme = Mit BCU = Erfassungswinkel 360° = Für Deckenmontage = Bei

Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich Präsenz ø 6 m, Bewegung ø 8 m ■ Einbautiefe 22 mm





Eckig ■ Aussenmass 100 × 100 mm

44360.P.X.KL.KNX.UP.61 323 490 000 CHF 266.95

Rund - Aussenmass ø 111 mm

44360.P.O.KL.KNX.UP.61 323 480 000 CHF 266.95

KNX-Wetterstation

Fertigapparat Modul

Baukasten Bauteil

Kombisensor/Wetterstation = Sensor für Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur = Integrierter GPS-Empfänger für genaue Zeitangabe und den Standort = Automatische Berechnung von Elevation und Azimut = Automatische Sonnenstandsnachführung = Sonnenschutz für bis zu 8 Fassaden durch 3 integrierte Helligkeitssensoren = Regensensor mit Heizung = Erfassung und Auswertung direkt im Gerät = Betriebsspannung 230 V AC = Messbereich Temperatur -30 °C bis +60 °C = Messbereich Windgeschwindigkeit 2–30 m/s = Helligkeit: 1–100000 Lux = farbneutral = 1P44 = 227 × 121 × 108 mm



4724-8F.MS 205 551 200 CHF 1195.00

Mastbefestigung ■ Kunststoff

Für KNX-Wetterstation ■ Mit zwei Montageplätzen

4720-2.MB 205 559 000 CHF 50.00

Mastbefestigung 60-80 mm ■ Metall

Für KNX-Wetterstation

4720.MB 205 900 000 CHF 48.40

KNX-Tasterschnittstellen

Fertigapparate Modul

Tasterschnittstelle 2fach Standard

KNX Secure = Konstantstrom 3,3 mA pro Ausgang = Ein-/Ausgänge fünfadriger Leitungssatz, Länge 25 cm, verlängerbar auf max 10 m = Eingänger max 2 = Ausgänge für LED: max 2 = Auswertung Tür-/Fensterstatus = Auswertung Temperatursensor = Auswertung Wasser/Betauungssensor = Logikfunktionen



Schalt-Impulszähler ■ Abmessungen (B x H x T) 44 × 29 × 16 mm

36202-A.S.EB 405 590 220 CHF 60.00

Tasterschnittstelle 2fach Comfort •

KNX Secure = Konstantstrom 3,2 mA pro Ausgang = Ein-/Ausgänge dreiadriger Leitungssatz, Länge 25 cm, verlängerbar auf max 30 m = Eingänge: max 2 = Ausgänge für LED: max 2 = Auswertung Tür-/Fensterstatus = Auswertung Wasser/Betauungssensor = Schalt-Impulszähler = Logikfunktionen



Abmessungen (B x H x T) $44 \times 29 \times 16 \text{ mm}$ **36202-A.C.EB** 405 590 210 CHF 80.00

Tasterschnittstelle 4fach Standard

KNX Secure • Konstantstrom 3,3 mA pro Ausgang • Ein-/Ausgänge fünfadriger Leitungssatz, Länge 25 cm, verlängerbar auf max 10 m • Eingänge: max 4 • Ausgänge für LED: max 4



Abmessungen (B x H x T) $44 \times 29 \times 16$ mm

36204-A.S.EB 405 590 420 CHF 90.00

Tasterschnittstelle 4fach Comfort ■

KNX Secure = Konstantstrom 3,2 mA pro Ausgang = Ein-/Ausgänge fünfadriger Leitungssatz, Länge 25 cm, verlängerbar auf max 30 m = Eingänge: max 4 = Ausgänge für LED: max 4 = Auswertung Tür-/Fensterstatus = Auswertung Temperatursensor = Auswertung Wasser/Betauungssensor = Schalt-Impulszähler = Logikfunktionen



Abmessungen (B x H x T) 44 × 29 × 16 mm **36204-A.C.EB** 405 590 410 CHF 110.00

Tasterschnittstelle 8fach Standard ■

KNX Secure = Konstantstrom 3,3 mA pro Ausgang = Ein-/Ausgänge 2 x fünfadriger Leitungssatz, Länge 25 cm, verlängerbar auf max 10 m = Eingänge: max 8 = Ausgänge für LED: max 8



Abmessungen (B x H x T) 44 × 36 × 16 mm

36208-A.S.EB 405 590 820 CHF 160.00

Tasterschnittstelle 8fach Comfort •

KNX Secure = Konstantstrom 3,2 mA pro Ausgang = Ein-/Ausgänge 2 x fünfadriger Leitungssatz, Länge 25 cm, verlängerbar auf max 30 m = Eingänge: max 8 = Ausgänge für LED: max 8 = Auswertung Tür-/Fensterstatus = Auswertung Temperatursensor = Auswertung Wasser/Betauungssensor = Schalt-Impulszähler = Logikfunktionen




Abmessungen (B x H x T) $44 \times 36 \times 16$ mm **36208-A.C.EB** 405 590 810 CHF 180.00

KNX-Tasterschnittstellen Zubehör

Zubehör

Betauungssensor ■ Detektiert Kondenswasser • Für den Einbau an Kühlleitungen, Kaltwasserleitungen, ge-



36200.BS 405 490 010 CHF 75.00

Wassersensor ■ Detektiert Wassereinbruch ■ Für den Einbau unter Waschmaschinen, Geschirrspüler, Lavabo, etc.

Kabellänge 2m ■ Abmessungen (B x H x T) 42 × 10 × 80 mm



405 480 010

CHF 75.00

KNX-Sensoren REG

Fertigapparate Modul

Binäreingang 6fach 10-230 V AC/DC ■

Signalspannung 10-230 V AC/DC ■ Eingangsstrom/Kanal: max. 7 mA ■ Signalpegel: 0-Signal = 0 bis 2 V, 1-Signal = 7 bis 265 V ■ Mit Schraubklemmen



2 TE

36270-6.REG 405 600 700 CHF 245.00

Binäreingang 8fach 12-48 V AC/DC ■

Signalspannung 12-48 V AC/DC ■ Eingangsstrom/Kanal: max. 2 mA = Signalpegel: 0-Signal = -48 bis 2 V, 1-Signal = 8 bis 48 V ■ Mit Schraubklemmen



4 TE

36271-8.REG 405 600 900 CHF 315.00

KNX-Systemgeräte REG

Fertigapparate Modul

Spannungsversorgung 160 mA ■

230 V AC, 50 Hz Nennstrom max. 160 mA für beide Ausgänge ■ Ausgang Bus 28-31 V DC SELV (verdrosselt) ■ Ausgang 30 V DC (unverdrosselt) ■ Anschluss Netz: Schraubklemmen ■ Meldeausgang, Schaltspannung 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 TE

36188-160.REG 405 800 300 CHF 158.00

Spannungsversorgung 320 mA =

230 V AC, 50 Hz Nennstrom max. 320 mA für beide Ausgänge ■ Ausgang Bus 28-31 V DC SELV (verdrosselt) ■ Ausgang 30 V DC (unverdrosselt) ■ Anschluss Netz: Schraubklemmen ■ Meldeausgang, Schaltspannung 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 TE

36188-320.REG 405 800 400 CHF 204.00

Spannungsversorgung 640 mA ■

230 V AC, 50 Hz ■ Nennstrom max. 640 mA für beide Ausgänge ■ Ausgang Bus 28-31 V DC SELV (verdrosselt) ■ Ausgang 30 V DC (unverdrosselt) = Anschluss Netz: Schraubklemmen ■ Meldeausgang, Schaltspannung 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 TE

36188-640.REG 405 800 500 CHF 277.00

Spannungsversorgung 1280 mA ■

230 V AC, 50 Hz Nennstrom max. 1280 mA für beide Ausgänge ■ Ausgang Bus 28-31 V DC SELV (verdrosselt) ■ Ausgang 30 V DC (unverdrosselt) ■ Anschluss Netz: Schraubklemmen ■ Meldeausgang, Schaltspannung 12-230 V AC / 2-30 V DC



6 TE

36188-1280.REG 405 800 600 CHF 446.00

USB-Datenschnittstelle KNX REG ■

PC-Anschluss: USB-Port, Typ B, kompatibel zu USB 1.1 / 2.0 ■ Versorgung: über PC-USB-Port ■ Übertragungsrate: 9600 Baud ■ Unterstützung von KNX Long frames für einen schnelleren Download • Leitungslänge USB-Kabel: max 5 m • Kompatibel zu KNX Data Secure Produkten



2 TE

36181-00.REG 405 839 790 CHF 181.00

Bereichs-/Linienkoppler ■ Segmentkoppler TP-TP ■ KNX Data Secure fähig ■ Secure Proxy ■ Zum Verbinden von zwei KNX-Linien, galvanisch getrennt ■ Filterfunktion, manuell aktivierbar/ deaktivierbar



1TE

36191-A.REG 405 820 110 CHF 258.00

KNX-Systemgeräte REG

Fertigapparate Modul

KNX/IP-Router ■ Dient zur Kupplung des KNX-Systems mit dem Ethernet ■ Anschluss von Ethernet via RJ45



Anschiuss von Et

36130-00.REG 405 680 300 CHF 422.00

KNX/App-Schnittstelle

Fertigapparat Modul

KNX/App-Schnittstelle V2 ■ Schnittstelle zwischen KNX-Bus und Feller KNX-App V2 ■ 24 Räume mit jeweils bis 12 Funktionen parametrierbar ■ Für Funktionen: Schalten, Dimmen, Dimmen mit RGB-Farbwert, Jalousien, Rolladen, Szenen, Wert, Zwangsführung, Raumthermostat, Status (Fenster, Türen, Bewegung etc.), Zeitschaltuhr mit Astrofunktion, Anwesenheitssimulation, Smart-Taste ■ Gleichzeitiger Zugriff von 8 Endgeräten ■ Max 5 verschiedene Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten ■ Unterstützung von max. 1000 Kommunikationsobjekten ■ Konfiguration mit ETS4.2 oder höher ■ Externe Spannungsversorgung 12-30 V DC oder alternativ: Powerover-Ethernet
KNX-Anschlussklemme, RJ45-Buchse für LAN, Anschlussklemmen für Versorgungsspannung Leistungsaufnahme: < 1,5 W ■ Die Feller KNX-App V2 kann gratis im Online Store bezogen werden



2 TE

36141-00.REG 405 832 000 CHF 560.00

spaceLYnk Logic Controller

Fertigapparat Modul

Logic Controller spaceLYnk ■ Gebäudeautomationslösung ■ Gateway-Funktion für KNX und Modbus RTU/TCP, BACnet Server, EnOcean ■ KNX Secure fähig (KNX IP Secure und KNX Data Secure) ■ Versorgung 24 V DC ■ Leistungsaufnahme 2 W ■ Schnittstellen: 1x KNX, 1x10BaseT/100BaseTX, 1x RS-485, 1x RS-232, 1x USB2.0, 1x Reset-Taster



7 TC

LSS100200 405 972 010 CHF 1500.00

KNX-DALI-Gateways REG

Fertigapparate Modul

DALI-Gateway Color = 1fach = KNX Data Secure fähig ■ Dient zur Kupplung des KNX-Systems mit dem DALI - DA-LI-2 zertifiziert ■ 1 Ausgang für max 64 Geräte in 32 Gruppen ■ Einzel-, Gruppen- oder Zentraladressierung ■ Einstellung der Farbtemperatur oder der Lichtfarbe - Automatischer Tagesfarbtemperaturverlauf, Human Centric Lighting - Automatischer Farbkreisdurchlauf, Colour Transition Mode • Integrierte DALI-Spannungsversorgung ■ 16 Lichtszenen je DALI System ■ Geeignet für den Betrieb mit DC-Spannung von Notbeleuchtungsanlagen • Online- oder Offline-Projektierung der DALI-Teilnehmer mit ETŚ-DCA ■ Mit Handbedienung ■ Mit Schraubklemmen



4 TE

4 TE

36163-01-A.REG 405 000 000 CHF 400.00

DALI-Gateway Color = 2fach = KNX Data Secure fähig ■ Dient zur Kupplung des KNX-Systems mit dem DALI • DA-LI-2 zertifiziert ■ 2 Ausgänge für max 64 Geräte in 32 Gruppen ■ Einzel-, Gruppen- oder Zentraladressierung ■ Einstellung der Farbtemperatur oder der Lichtfarbe - Automatischer Tagesfarbtemperaturverlauf, Human Centric Lighting - Automatischer Farbkreisdurchlauf, Colour Transition Mode Integrierte DALI-Spannungsversorgung ■ 16 Lichtszenen je DALI System ■ Geeignet für den Betrieb mit DC-Spannung von Notbeleuchtungsanlagen • Online- oder Offline-Projektierung der DALI-Teilnehmer mit ETS-DCA ■ Mit Handbedienung ■ Mit Schraubklemmen



CHF 500.00

36163-02-A.REG 405 000 010 KNX-Schaltaktoren REG

Fertigapparate Modul

Schaltaktor 4fach 16 A = Schaltspannung 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC = Schaltvermögen 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6A - 24 V DC 16 A = Glühlampen, HV-Halogenlampen 2500 W = NV-Halogenlampen 1200 VA = Elektronische Trafos 1500 VA = Potenzialfreie Schliesser = Mit Handbedienung = Mit Schraubklemmen



4 TE

36304-4.REG 405 661 300 CHF 208.00

Schaltaktor 8fach 16 A = Schaltspannung 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC = Schaltvermögen 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6A - 24 V DC 16 A = Glühlampen, HV-Halogenlampen 2500 W = NV-Halogenlampen 1200 VA = Elektronische Trafos 1500 VA = Potenzialfreie Schliesser = Mit Handbedienung = Mit Schraubklemmen



8 TE

36306-8.REG 405 662 400 CHF 297.00

Schaltaktor 4fach für C-Last = Mit Strommessung = Schaltspannung 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC = Schaltvermögen 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6A - 24 V DC 16 A = Glühlampen, HV-Halogenlampen 3680 W = NV-Halogenlampen 2000 VA = Elektronische Trafos 2500 VA = Potenzialfreie Schliesser = Mit Handbedienung = Mit



4 TE

Schraubklemmen

36345-4.REG 405 661 700 CHF 321.00

Schaltaktor 8fach für C-Last = Mit Strommessung = Schaltspannung 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC = Schaltvermögen 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6A - 24 V DC 16 A = Glühlampen, HV-Halogenlampen 3680 W = NV-Halogenlampen 2000 VA = Elektronische Trafos 2500 VA = Potenzialfreie Schliesser = Mit Handbedienung = Mit Schraubklemmen



8 TE

36346-8.REG 405 662 500 CHF 434.00

KNX-Schalt-/Jalousieaktoren REG

Fertigapparate Modul

Schaltaktor 6fach / Jalousieaktor 3fach, Standard = KNX Data Secure fähig = Schaltvermögen 250 V AC / AC1 16 = Ohmsche Last 3000 W = HV-Halogenlampen 2500 W = NV-Halogenlampen 1500 VA = HV-LED-Lampen typ. 400 W = Elektronische Trafos 1500 VA = Motoren 1380 W = Potenzialfreie Schliesser = Mit Handbedienung = Mit Schraubklemmen



4 TE

36306-03-A.S.REG 405 663 200 CHF 251.00

Schaltaktor 6fach / Jalousieaktor 3fach, Comfort = KNX Data Secure fähig = Schaltvermögen 250 V AC / AC1 16 = Ohmsche Last 3000 W = HV-Halogenlampen 2500 W = NV-Halogenlampen 1500 VA = HV-LED-Lampen typ. 400 W = Elektronische Trafos 1500 VA = Motoren 1380 W = Potenzialfreie Schliesser = 8 unabhängige Logikfunktionen = Mit Handbedienung = Mit Schraubklemmen



4 TE

36306-03-A.C.REG 405 663 100 CHF 279.00

Schaltaktor 16fach / Jalousieaktor 8fach, Standard = KNX Data Secure fähig = Schaltvermögen 250 V AC / AC1 16 = Ohmsche Last 3000 W = HV-Halogenlampen 2500 W = NV-Halogenlampen 1500 VA = HV-LED-Lampen typ. 400 W = Elektronische Trafos 1500 VA = Motoren 1380 W = Potenzialfreie Schliesser = Mit Handbedienung = Mit Schraubklemmen



8 TE

36316-08-A.S.REG 405 663 400 CHF 439.00

Schaltaktor 16fach / Jalousieaktor 8fach, Comfort = KNX Data Secure fähig = Schaltvermögen 250 V AC / AC1 16 = Ohmsche Last 3000 W = HV-Halogenlampen 2500 W = NV-Halogenlampen 1500 VA = HV-LED-Lampen typ. 400 W = Elektronische Trafos 1500 VA = Motoren 1380 W = Potenzialfreie Schliesser = 8 unabhängige Logikfunktionen = Mit Handbedienung = Mit Schraubklemmen



8 TE

36316-08-A.C.REG 405 663 300 CHF 518.00

Schaltaktor 24fach / Jalousieaktor 12fach, Standard = KNX Data Secure fähig = Schaltvermögen 250 V AC / AC1 16 = Ohmsche Last 3000 W = HV-Halogenlampen 2500 W = NV-Halogenlampen 1500 VA = HV-LED-Lampen typ. 400 W = Elektronische Trafos 1500 VA = Motoren 1380 W = Potenzialfreie Schliesser = Mit Handbedienung = Mit Schraubklemmen



12 TE

36324-12-A.S.REG 405 663 600 CHF 598.00

Fertigapparate KNX-Schalt-/Jalousieaktoren REG Modul

Schaltaktor 24fach / Jalousieaktor 12fach, Comfort = KNX Data Secure fähig = Schaltvermögen 250 V AC / AC1 16 = Ohmsche Last 3000 W = HV-Halogenlampen 2500 W = NV-Halogenlampen 1500 VA = HV-LED-Lampen typ. 400 W = Elektronische Trafos 1500 VA = Motoren 1380 W = Potenzialfreie Schliesser = 8 unabhängige Logikfunktionen = Mit Handbedienung = Mit Schraubklemmen



12 TE

36324-12-A.C.REG 405 663 500 CHF 684.00

Schaltaktor 4fach / Jalousieaktor 2fach 16 A = Schaltspannung 230 V AC = Schaltvermögen AC1 16 A, AC3 10 A, AX 16 A = Glühlampen 3000 W = HV-Halogenlampen 2500 W = NV-Halogenlampen 1500 VA = Elektronische Trafos 1800 VA = Motoren 1380 VA = Potenzialfreie Schliesser = Mit Handbedienung = Mit Schraubklemmen



4 TE

36336-4.REG 405 662 940 CHF 215.00

Schaltaktor 8fach / Jalousieaktor
4fach 16 A = Schaltspannung 230 V AC
Schaltvermögen AC1 16 A, AC3 10 A,
AX 16 A = Glühlampen 3000 W = HVHalogenlampen 2500 W = NV-Halogenlampen 1500 VA = Elektronische Trafos
1800 VA = Motoren 1380 VA = Potenzialfreie Schliesser = Mit Handbedienung =
Mit Schraubklemmen



4 TE

36337-8.REG 405 662 600 CHF **326.00**

KNX-Jalousieaktoren REG

Fertigapparate Modul

Jalousieaktor 2fach 230 V AC / 1fach 12-48 V DC = Schaltspannung 230 V AC = Schaltvermögen AC1 6A = Schaltspannung 12-48 V DC = Mindestschaltstrom 100 mA = Mit Handbedienung = Mit Schraubklemmen



4 TE

36352-2.REG 405 431 020 CHF 184.00

Jalousieaktor 4fach 230 V AC / 2fach 12-48 V DC = Schaltspannung 230 V AC = Schaltvermögen AC1 6A = Schaltspannung 12-48 V DC = Schaltvermögen 12/24 V DC 6 A, 48 V DC 3 A = Mindestschaltstrom 100 mA = Mit Handbedienung = Mit Schraubklemmen



4 TE

36339-2.REG 405 662 800 CHF 278.00

Jalousieaktor 8fach 230 V AC / 4fach 12-48 V DC = Schaltspannung 230 V AC = Schaltvermögen AC1 6A = Schaltspannung 12-48 V DC = Schaltvermögen AC1 6A = Mindestschaltstrom 100 mA = Mit Handbedienung = Mit Schraubklemmen



8 TE

36361-8.REG 405 431 080 CHF 417.00

Jalousieaktor 4fach 24 V DC = Schaltspannung 12-48 V DC = Schaltvermögen 12/24 V DC 6 A, 48 V DC 3 A = Mindestschaltstrom 100 mA = Mit Handbedienung = Mit Schraubklemmen



4 TE

36354-4.REG 405 431 040 CHF 276.00

KNX-Dimmaktoren REG

Fertigapparate Modul

Dimmaktor 4fach, Standard ■ KNX
Data Secure fähig ■ Mindestlast 20 W/
VA pro Kanal ■ Schaltleistung max.
225 W pro Kanal ■ Mischlasten kapazitiv-induktiv nicht zulässig ■ Mit Handbedienung ■ Mit Schraubklemmen



4 TE

36374-A.S.REG 405 441 240 CHF 419.00

Dimmaktor 4fach, Comfort = KNX
Data Secure fähig = Mindestlast 20 W/
VA pro Kanal = Schaltleistung max.
225 W pro Kanal = Mischlasten kapazitiv-induktiv nicht zulässig = Mehrere
Dimmausgänge können zum Dimmen
grösserer Lasten zusammengefasst
werden, Schaltleistung max. 855 W =
8 unabhängige Logikfunktionen = Mit
Handbedienung = Mit
Schraubklemmen



4 TE

36374-A.C.REG 405 441 140 CHF 508.00

Universal-Dimmaktor 1fach •

230 V AC, 50 Hz = Mindestlast 20 W/ VA = Schaltleistung 500 W/VA = Mischlasten kapazitiv-induktiv nicht zulässig = Auch als Drehzahlsteller für 1-Phasen Elektromotoren verwendbar = Mit Handbedienung = Mit Schraubklemmen



4 TE

36371-1.REG 405 441 010 CHF 202.00

Universal-Dimmaktor 2fach ■

230 V AC, 50 Hz • Mindestlast 20 W/ VA pro Kanal • Schaltleistung max. 300 W/VA pro Kanal • Schaltleistung gesamt 600 W/VA • Mischlasten kapazitiv-induktiv nicht zulässig • Mit Handbedienung • Mit Schraubklemmen



4 TF

36372-2.REG 405 441 020 CHF 302.00

Leistungszusatz 500 W/VA für Dimmaktoren = 230 V AC, 50 Hz = Mindestlast: 200 W/VA = Mischlasten kapazitivinduktiv nicht zulässig = Mit Schraubklemmen



2 TE

36335-1.REG 405 662 000 CHF 116.00

Steuereinheit 1-10 V 4fach = Signalstrom pro Kanal: max 100 mA = Schaltspannung 230 V AC, 400 V AC, 12-24 V DC = Glühlampen, HV-Halogenlampen 3680 W = NV-Halogenlampen 2000 VA = Elektronische Trafos 2500 VA = Kapazitive Last: 16 A / 200 uF = Länge der Eingangsleitung max 500 m bei 0,5 mm² = Mit Handbedienung = Mit Schraubklemmen



4 TE

36319-4.REG 405 680 400 CHF 266.00

KNX-Heizungs- / Lüfteraktoren

Fertigapparate Modul

Heizungsaktor 6fach mit Regler = KNX
Data Secure fähig = 24/230 V AC,
50 Hz = Schaltstrom 5-160 mA = Einschaltstrom max 1,5 A pro Ausgang =
Anzahl Stellantriebe pro Ausgang: max.
4 230-V-Antriebe, max. 2 24-V-Antriebe
Mit 12 unabhängigen Raumtemperaturregler = Mit Handbedienung = Mit
Schraubklemmen



TE 4

36322-6-A.REG 405 711 110 CHF 227.00

FanCoil Aktor = Schaltspannung 230 V AC = Schaltvermögen AC1 10 A, AC3 10 A = Max. Einschaltstrom 800 A 200 µs, 165 A 20 ms = Mindestschaltstrom 100 mA = Mit Handbedienung = Mit Schraubklemmen



4 TE

36363-1.REG 405 711 000 CHF 321.00

KNX-Stellantrieb

Fertigapparat Modul

KNX-Stellantrieb ■ Zur Raumtemperaturregelung von Heizungssystemen ■ Stufenlose Ventilverstellung, Ventillstellungsanzeige am Ventilkopf ■ Mit interner Temperaturmessung/-regelung ■ Binäreingang für potentialfreien Kontakt oder externen Temperaturfühler ■ Direktanschluss an KNX ■ Ventilanschluss: Rändelmutter M30 × 1,5, Hub 1,0-4,2 mm



36321-1.KNX 405 570 100 CHF 192.00

KNX-Raumaktor REG

Fertigapparat Modul

Raumaktor ■ Ausgänge A1-A4: Jalousie- oder Schaltbetrieb ■ Schaltspannung 230 V AC ■ Schaltvermögen AC1 16 A, AC3 6 A, AX 16 A ■ Max. Einschaltstrom 800 A 200 µs, 165 A 20 ms ■ Ausgänge A5& A6: für elektrothermische Stellantriebe ■ Schaltspannung 230 V AC ■ Schaltstrom 5-50 mA ■ Max. Einschaltstrom 1,5 A, 2 s ■ Anzahl Antriebe pro Ausgang: max. 4 ■ Mit Handbedienung ■ Mit Schraubklemmen



4 TE

36362-6.REG 405 660 300 CHF 405.40

