

# 06.24

## Listino prezzi dei prodotti Feller KNX

[feller.ch](http://feller.ch)

*Feller*

by **Schneider** Electric

**EDIZIO.liv**  
**Sistema de fissaggio SNAPFIX®**  
**Pulsante KNX RGB**
**Apparecchi montati**
**Incassato**
**GMI.A**  
 Bianco

**Apparente**
**GX.54.A**  
 Bianco

**Sistema modul.**
**Componenti**
**G.A**  
 Bianco

**Pulsante KNX RGB** ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con accoppiatore bus KNX Secure ■ Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 22 mm ■ GX.54.A: Altezza 44 mm

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto


**4701-1-C.GMI.A.61**  
 329 020 000  
 CHF 229.00

**4701-1-C.GX.54.A.61**  
 329 021 000  
 CHF 232.25

**4701-1-C.G.A.61**  
 329 026 000  
 CHF 226.80

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto


**4701-1-C.GMI.A.L.61**  
 329 040 000  
 CHF 289.10

**4701-1-C.GX.54.A.L.61**  
 329 041 000  
 CHF 292.35

**4701-1-C.G.A.L.61**  
 329 046 000  
 CHF 286.90

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto


**4701-1-C.GMI.A.P.61**  
 329 030 000  
 CHF 231.75

**4701-1-C.GX.54.A.P.61**  
 329 031 000  
 CHF 235.00

**4701-1-C.G.A.P.61**  
 329 036 000  
 CHF 229.55

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto


**4701-1-C.GMI.A.L.P.61**  
 329 050 000  
 CHF 291.85

**4701-1-C.GX.54.A.L.P.61**  
 329 051 000  
 CHF 295.10

**4701-1-C.G.A.L.P.61**  
 329 056 000  
 CHF 289.65

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti


**4701-2-C.GMI.A.61**  
 329 060 000  
 CHF 229.50

**4701-2-C.GX.54.A.61**  
 329 061 000  
 CHF 232.75

**4701-2-C.G.A.61**  
 329 066 000  
 CHF 227.30

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti


**4701-2-C.GMI.A.L.61**  
 329 240 000  
 CHF 289.60

**4701-2-C.GX.54.A.L.61**  
 329 241 000  
 CHF 292.85

**4701-2-C.G.A.L.61**  
 329 246 000  
 CHF 287.40

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti


**4701-2-C.GMI.A.P.61**  
 329 070 000  
 CHF 232.35

**4701-2-C.GX.54.A.P.61**  
 329 071 000  
 CHF 235.60

**4701-2-C.G.A.P.61**  
 329 076 000  
 CHF 230.15

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti


**4701-2-C.GMI.A.L.P.61**  
 329 250 000  
 CHF 292.45

**4701-2-C.GX.54.A.L.P.61**  
 329 251 000  
 CHF 295.70

**4701-2-C.G.A.L.P.61**  
 329 256 000  
 CHF 290.25

**EDIZIO.liv**  
**Sistema de fissaggio SNAPFIX®**  
**Pulsante KNX RGB**

**Apparecchi montati**

**Incassato**

GMI.A  
Bianco

**Apparente**

GX.54.A  
Bianco

**Sistema modul.**

**Componenti**

G.A  
Bianco

**Pulsante KNX RGB** ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con accoppiatore bus KNX Secure ■ Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 22 mm ■ GX.54.A: Altezza 44 mm

Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto



**4702-1-C.GMI.A.61**  
329 080 000  
CHF 231.85

**4702-1-C.GX.54.A.61**  
329 081 000  
CHF 235.10

**4702-1-C.G.A.61**  
329 086 000  
CHF 229.65

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto



**4702-1-C.GMI.A.L.61**  
329 260 000  
CHF 291.95

**4702-1-C.GX.54.A.L.61**  
329 261 000  
CHF 295.20

**4702-1-C.G.A.L.61**  
329 266 000  
CHF 289.75

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto



**4702-1-C.GMI.A.P.61**  
329 090 000  
CHF 237.35

**4702-1-C.GX.54.A.P.61**  
329 091 000  
CHF 240.60

**4702-1-C.G.A.P.61**  
329 096 000  
CHF 235.15

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto



**4702-1-C.GMI.A.L.P.61**  
329 270 000  
CHF 297.45

**4702-1-C.GX.54.A.L.P.61**  
329 271 000  
CHF 300.70

**4702-1-C.G.A.L.P.61**  
329 276 000  
CHF 295.25

Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti



**4702-2-C.GMI.A.61**  
329 100 000  
CHF 232.85

**4702-2-C.GX.54.A.61**  
329 101 000  
CHF 236.10

**4702-2-C.G.A.61**  
329 106 000  
CHF 230.65

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti



**4702-2-C.GMI.A.L.61**  
329 280 000  
CHF 292.95

**4702-2-C.GX.54.A.L.61**  
329 281 000  
CHF 296.20

**4702-2-C.G.A.L.61**  
329 286 000  
CHF 290.75

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti



**4702-2-C.GMI.A.P.61**  
329 110 000  
CHF 238.55

**4702-2-C.GX.54.A.P.61**  
329 111 000  
CHF 241.80

**4702-2-C.G.A.P.61**  
329 116 000  
CHF 236.35

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti



**4702-2-C.GMI.A.L.P.61**  
329 290 000  
CHF 298.65

**4702-2-C.GX.54.A.L.P.61**  
329 291 000  
CHF 301.90

**4702-2-C.G.A.L.P.61**  
329 296 000  
CHF 296.45

**EDIZIO.liv**  
**Sistema de fissaggio SNAPFIX®**  
**Pulsante KNX RGB**
**Apparecchi montati**
**Incassato**
**GMI.A**  
 Bianco

**Apparente**
**GX.54.A**  
 Bianco

**Sistema modul.**
**Componenti**
**G.A**  
 Bianco

**Pulsante KNX RGB** ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con accoppiatore bus KNX Secure ■ Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 22 mm ■ GX.54.A: Altezza 44 mm

Senza LED ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto


**4703-1-C.GMI.A.61**  
 329 120 000  
 CHF 234.70

**4703-1-C.GX.54.A.61**  
 329 121 000  
 CHF 235.10

**4703-1-C.G.A.61**  
 329 126 000  
 CHF 232.50

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto


**4703-1-C.GMI.A.L.61**  
 329 300 000  
 CHF 294.80

**4703-1-C.GX.54.A.L.61**  
 329 301 000  
 CHF 295.20

**4703-1-C.G.A.L.61**  
 329 306 000  
 CHF 292.60

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto


**4703-1-C.GMI.A.P.61**  
 329 130 000  
 CHF 242.95

**4703-1-C.GX.54.A.P.61**  
 329 131 000  
 CHF 243.35

**4703-1-C.G.A.P.61**  
 329 136 000  
 CHF 240.75

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto


**4703-1-C.GMI.A.L.P.61**  
 329 330 000  
 CHF 303.05

**4703-1-C.GX.54.A.L.P.61**  
 329 331 000  
 CHF 303.45

**4703-1-C.G.A.L.P.61**  
 329 336 000  
 CHF 300.85

Senza LED ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti


**4703-2-C.GMI.A.61**  
 329 140 000  
 CHF 236.20

**4703-2-C.GX.54.A.61**  
 329 141 000  
 CHF 236.60

**4703-2-C.G.A.61**  
 329 146 000  
 CHF 234.00

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti


**4703-2-C.GMI.A.L.61**  
 329 340 000  
 CHF 296.30

**4703-2-C.GX.54.A.L.61**  
 329 341 000  
 CHF 296.70

**4703-2-C.G.A.L.61**  
 329 346 000  
 CHF 294.10

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti


**4703-2-C.GMI.A.P.61**  
 329 150 000  
 CHF 244.75

**4703-2-C.GX.54.A.P.61**  
 329 151 000  
 CHF 245.15

**4703-2-C.G.A.P.61**  
 329 156 000  
 CHF 242.55

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti


**4703-2-C.GMI.A.L.P.61**  
 329 350 000  
 CHF 304.85

**4703-2-C.GX.54.A.L.P.61**  
 329 351 000  
 CHF 305.25

**4703-2-C.G.A.L.P.61**  
 329 356 000  
 CHF 302.65

**EDIZIO.liv**  
**Sistema de fissaggio SNAPFIX®**  
**Pulsante KNX RGB**

**Apparecchi montati**

**Incassato**

GMI.A  
Bianco

**Apparente**

GX.54.A  
Bianco

**Sistema modul.**

**Componenti**

G.A  
Bianco

**Pulsante KNX RGB** ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con accoppiatore bus KNX Secure ■ Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 22 mm ■ GX.54.A: Altezza 44 mm

Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto



**4704-1-C.GMI.A.61**  
329 160 000  
CHF 237.55

**4704-1-C.GX.54.A.61**  
329 161 000  
CHF 240.80

**4704-1-C.G.A.61**  
329 166 000  
CHF 235.35

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto



**4704-1-C.GMI.A.L.61**  
329 360 000  
CHF 297.65

**4704-1-C.GX.54.A.L.61**  
329 361 000  
CHF 300.90

**4704-1-C.G.A.L.61**  
329 366 000  
CHF 295.45

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto



**4704-1-C.GMI.A.P.61**  
329 170 000  
CHF 248.55

**4704-1-C.GX.54.A.P.61**  
329 171 000  
CHF 251.80

**4704-1-C.G.A.P.61**  
329 176 000  
CHF 246.35

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto



**4704-1-C.GMI.A.L.P.61**  
329 370 000  
CHF 308.65

**4704-1-C.GX.54.A.L.P.61**  
329 371 000  
CHF 311.90

**4704-1-C.G.A.L.P.61**  
329 376 000  
CHF 306.45

Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti



**4704-2-C.GMI.A.61**  
329 180 000  
CHF 239.55

**4704-2-C.GX.54.A.61**  
329 181 000  
CHF 242.80

**4704-2-C.G.A.61**  
329 186 000  
CHF 237.35

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti



**4704-2-C.GMI.A.L.61**  
329 380 000  
CHF 299.65

**4704-2-C.GX.54.A.L.61**  
329 381 000  
CHF 302.90

**4704-2-C.G.A.L.61**  
329 386 000  
CHF 297.45

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti



**4704-2-C.GMI.A.P.61**  
329 190 000  
CHF 250.95

**4704-2-C.GX.54.A.P.61**  
329 191 000  
CHF 254.20

**4704-2-C.G.A.P.61**  
329 196 000  
CHF 248.75

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti



**4704-2-C.GMI.A.L.P.61**  
329 390 000  
CHF 311.05

**4704-2-C.GX.54.A.L.P.61**  
329 391 000  
CHF 314.30

**4704-2-C.G.A.L.P.61**  
329 396 000  
CHF 308.85

**EDIZIO.liv**  
**Sistema de fissaggio SNAPFIX®**  
**Pulsante KNX RGB**
**Apparecchi montati**
**Incassato**
**GMI.A**  
 Bianco

**Apparente**
**GX.54.A**  
 Bianco

**Sistema modul.**
**Componenti**
**G.A**  
 Bianco

**Pulsante KNX RGB** ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con accoppiatore bus KNX Secure ■ Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 22 mm ■ GX.54.A: Altezza 44 mm

Senza LED ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto


**4706-1-C.GMI.A.61**  
 329 200 000  
 CHF 236.30

**4706-1-C.GX.54.A.61**  
 329 201 000  
 CHF 236.70

**4706-1-C.G.A.61**  
 329 206 000  
 CHF 234.10

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto


**4706-1-C.GMI.A.L.61**  
 329 400 000  
 CHF 296.30

**4706-1-C.GX.54.A.L.61**  
 329 401 000  
 CHF 296.70

**4706-1-C.G.A.L.61**  
 329 406 000  
 CHF 294.10

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto


**4706-1-C.GMI.A.P.61**  
 329 210 000  
 CHF 244.75

**4706-1-C.GX.54.A.P.61**  
 329 211 000  
 CHF 245.15

**4706-1-C.G.A.P.61**  
 329 216 000  
 CHF 242.55

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto


**4706-1-C.GMI.A.L.P.61**  
 329 410 000  
 CHF 304.85

**4706-1-C.GX.54.A.L.P.61**  
 329 411 000  
 CHF 305.25

**4706-1-C.G.A.L.P.61**  
 329 416 000  
 CHF 302.65

Senza LED ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto


**4708-1-C.GMI.A.61**  
 329 220 000  
 CHF 239.55

**4708-1-C.GX.54.A.61**  
 329 221 000  
 CHF 242.80

**4708-1-C.G.A.61**  
 329 226 000  
 CHF 237.35

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto


**4708-1-C.GMI.A.L.61**  
 329 420 000  
 CHF 299.65

**4708-1-C.GX.54.A.L.61**  
 329 421 000  
 CHF 302.90

**4708-1-C.G.A.L.61**  
 329 426 000  
 CHF 297.45

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto


**4708-1-C.GMI.A.P.61**  
 329 230 000  
 CHF 250.95

**4708-1-C.GX.54.A.P.61**  
 329 231 000  
 CHF 254.20

**4708-1-C.G.A.P.61**  
 329 236 000  
 CHF 248.75

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto


**4708-1-C.GMI.A.L.P.61**  
 329 430 000  
 CHF 311.05

**4708-1-C.GX.54.A.L.P.61**  
 329 431 000  
 CHF 314.30

**4708-1-C.G.A.L.P.61**  
 329 436 000  
 CHF 308.85

**EDIZIO.liv**  
**Sistema de fissaggio SNAPFIX®**  
**Pulsanti RTH KNX RGB**

**Apparecchi montati**

**Incassato**

GMI.A  
 Bianco

**Apparente**

GX.54.A  
 Bianco

**Sistema modul.**

**Componenti**

G.A  
 Bianco

**Pulsante RTH KNX RGB** ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 200 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. ■ Profondità 22 mm ■ GX.54.A: Altezza 44 mm



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto	<b>4771-1-B.GMI.A.L.61</b> 329 440 000 CHF 411.30	<b>4771-1-B.GX.54.A.L.61</b> 329 441 000 CHF 414.55	<b>4771-1-B.G.A.L.61</b> 329 446 000 CHF 409.10
---	---	---	---



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto	<b>4771-1-B.GMI.A.L.P.61</b> 329 450 000 CHF 414.05	<b>4771-1-B.GX.54.A.L.P.61</b> 329 451 000 CHF 417.30	<b>4771-1-B.G.A.L.P.61</b> 329 456 000 CHF 411.85
---	---	---	---



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti	<b>4771-2-B.GMI.A.L.61</b> 329 460 000 CHF 411.80	<b>4771-2-B.GX.54.A.L.61</b> 329 461 000 CHF 415.05	<b>4771-2-B.G.A.L.61</b> 329 466 000 CHF 409.60
---	---	---	---



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti	<b>4771-2-B.GMI.A.L.P.61</b> 329 470 000 CHF 414.65	<b>4771-2-B.GX.54.A.L.P.61</b> 329 471 000 CHF 417.90	<b>4771-2-B.G.A.L.P.61</b> 329 476 000 CHF 412.45
---	---	---	---



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto	<b>4772-1-B.GMI.A.L.61</b> 329 480 000 CHF 414.15	<b>4772-1-B.GX.54.A.L.61</b> 329 481 000 CHF 417.40	<b>4772-1-B.G.A.L.61</b> 329 486 000 CHF 411.95
---	---	---	---



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto	<b>4772-1-B.GMI.A.L.P.61</b> 329 490 000 CHF 419.65	<b>4772-1-B.GX.54.A.L.P.61</b> 329 491 000 CHF 422.90	<b>4772-1-B.G.A.L.P.61</b> 329 496 000 CHF 417.45
---	---	---	---



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti	<b>4772-2-B.GMI.A.L.61</b> 329 500 000 CHF 415.15	<b>4772-2-B.GX.54.A.L.61</b> 329 501 000 CHF 418.40	<b>4772-2-B.G.A.L.61</b> 329 506 000 CHF 412.95
---	---	---	---

**EDIZIO.liv**  
**Sistema de fissaggio SNAPFIX®**  
**Pulsanti RTH KNX RGB**

Apparecchi montati		Sistema modul.
Incassato	Apparente	Componenti
GMI.A Bianco	GX.54.A Bianco	G.A Bianco

**Pulsante RTH KNX RGB** ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 200 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. ■ Profondità 22 mm ■ GX.54.A: Altezza 44 mm



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti

<b>4772-2-B.GMI.A.L.P.61</b> 329 510 000 CHF 420.85	<b>4772-2-B.GX.54.A.L.P.61</b> 329 511 000 CHF 424.10	<b>4772-2-B.G.A.L.P.61</b> 329 516 000 CHF 418.65
---	---	---



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto

<b>4774-1-B.GMI.A.L.61</b> 329 520 000 CHF 414.15	<b>4774-1-B.GX.54.A.L.61</b> 329 521 000 CHF 417.40	<b>4774-1-B.G.A.L.61</b> 329 526 000 CHF 411.95
---	---	---



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto

<b>4774-1-B.GMI.A.L.P.61</b> 329 530 000 CHF 419.65	<b>4774-1-B.GX.54.A.L.P.61</b> 329 531 000 CHF 422.90	<b>4774-1-B.G.A.L.P.61</b> 329 536 000 CHF 417.45
---	---	---

**EDIZIO.liv**  
**Sistema de fissaggio SNAPFIX®**  
**Interfaccia dati USB KNX**

Apparecchi montati		Sistema modul.
Incassato	Apparente	Componenti
GMI.A Bianco	GX.54.A Bianco	G.A Bianco

**Interfaccia dati USB KNX** ■ Porta USB: presa USB, tipo B ■ Alimentazione tramite PC porta USB ■ Collegamento PC: porta USB tipo B, compatibile con USB 1.1 / 2.0 ■ Supporto KNX Long frames per un download più veloce ■ Lunghezza del cavo USB: mass 5 m ■ Protocollo di trasmissione: compatibile con USB 1.1 / 2.0 ■ Compatibile con i prodotti KNX Data Secure ■ Il Expert v4.7.0 e più profondo è compatibile solo con le interfacce dati USB 36180-00.REG e 36530.xxx. Le nuove interfacce dati USB 36181-00.REG e 36531.xxx non possono essere utilizzate. ■ Sistema de fissaggio SNAPFIX® ■ Profondità 24 mm ■ GX.54.A: Altezza 54 mm



<b>36531.USB.GMI.A.61</b> 329 000 000 CHF 431.75	<b>36531.USB.GX.54.A.61</b> 329 001 000 CHF 435.00	<b>36531.USB.G.A.61</b> 329 006 000 CHF 429.55
--	--	--

**EDIZIO.liv**  
**Sistema de fissaggio SNAPFIX®**  
**Interruttori per hotelcard KNX**

Apparecchi montati		Sistema modul.
Incassato	Apparente	Componenti
GMI.A Bianco	GX.54.A Bianco	G.A Bianco

**Interruttore per hotelcard KNX** ■ 24 V DC ■ Temporizzazione configurabile ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Profondità 22 mm



<b>4780.GMI.A.61</b> 329 550 000 CHF 218.80	<b>4780.G.A.61</b> 329 556 000 CHF 216.60
---	---

**EDIZIO.liv**  
**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**KNX-Panel 7"**

**Apparacchio mont. Sistema modulare**

Incassato	Frutto	Elementi costruttivi	
GMI Bianco	BAM Bianco	Placca frontale Bianco	Telaio di copertura Bianco

**KNX-Panel 7"** ■ Indicazione e unità di servizio ■ KNX Data Secure ■ Collegamenti sul retro: 1x KNX, 2x USB, 1x Ethernet, 4x I/O ■ Il KNX-Panel è parametrizzato tramite Config-Tool e programmato con l'ETS ■ Parametrizzabile con o senza struttura di stanze ■ Per funzioni: commutazione, variazione luminosità, variazione luminosità colore RGB, tapparelle, avvolgibili, scene, valore\*, guida forzata\*, termostato locali, stato (finestre, porte, movimento ecc.), interruttore orario con funzione astronomica, simulazione di presenza\*,tasto smart\* ■ Diverse utenze con diritti di accesso diversi ■ Supporto di max 1000 oggetti di comunicazione ■ Configurazione con ETS5.7 o superiore ■ Alimentazione di tensione esterna 12-32 V DC o in alternativa: Power-over-Ethernet ■ Potenza assorbita: < 9 W ■ Adatto per scatola AGRO 9926.90 (E-No. 372 117 129) ■ Montaggio orizzontale o verticale ■ Non deve essere installato orizzontalmente



**4791-B.GMI.61**  
 329 560 000  
 CHF 1396.00



**4791-B.BAM**  
 329 563 790  
 CHF 1330.75



**900-4791.GMI.61**  
 329 900 000  
 CHF 30.00



**2923-4791.GMI.61**  
 334 010 000  
 CHF 35.25

**EDIZIO.liv prestige**  
**Telaio di copertura**  
**Per KNX-Panel 7"**

**Sistema modulare**

**Telai di copertura in materiale originale**

vetro bianco

specchio satin

acciaio cromato  
lucidato

Acciaio cromato  
smerigliato

vetro nero

ottone champagne



Installazione orizzontale o verticale

214 x 154 mm

**2832-4791.GMI.1C**  
 334 007 340  
 CHF 266.25

**2832-4791.GMI.1G**  
 334 007 360  
 CHF 272.00

**2832-4791.GMI.0G**  
 334 007 320  
 CHF 341.45

**2832-4791.GMI.0A**  
 334 007 310  
 CHF 272.00

**2832-4791.GMI.1E**  
 334 007 350  
 CHF 284.85

**2832-4791.GMI.0K**  
 334 007 330  
 CHF 353.05

Per KNX-Panel 7" ■ Montaggio  
 orizzontale

154 x 214 mm



**2823-4791.H.GMI.0A**  
 334 008 310  
 CHF 272.00



**2823-4791.H.GMI.0K**  
 334 008 330  
 CHF 353.05

**EDIZIO** due colore**Sistema di fissaggio a baionetta****Pulsante KNX RGB****Apparecchi montati****Incassato****Apparente****Sistema modul.****Componenti**FMI  
BiancoF  
Bianco

**Pulsante KNX RGB** ■ Compatibile con KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con accoppiatore bus KNX Secure ■ Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 22 mm



Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto

**4701-1-C.FMI.61**  
324 000 000  
CHF 228.95

**4701-1-C.F.61**  
324 006 000  
CHF 226.75



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto

**4701-1-C.FMI.L.61**  
324 020 000  
CHF 289.05

**4701-1-C.F.L.61**  
324 026 000  
CHF 286.85



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto

**4701-1-C.FMI.P.61**  
324 010 000  
CHF 231.75

**4701-1-C.F.P.61**  
324 016 000  
CHF 229.55



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto

**4701-1-C.FMI.L.P.61**  
324 030 000  
CHF 291.85

**4701-1-C.F.L.P.61**  
324 036 000  
CHF 289.65



Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti

**4701-2-C.FMI.61**  
324 040 000  
CHF 229.50

**4701-2-C.F.61**  
324 046 000  
CHF 227.30



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti

**4701-2-C.FMI.L.61**  
324 070 000  
CHF 289.60

**4701-2-C.F.L.61**  
324 076 000  
CHF 287.40



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti

**4701-2-C.FMI.P.61**  
324 050 000  
CHF 232.35

**4701-2-C.F.P.61**  
324 056 000  
CHF 230.15



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti

**4701-2-C.FMI.L.P.61**  
324 060 000  
CHF 292.45

**4701-2-C.F.L.P.61**  
324 066 000  
CHF 290.25

**EDIZIO** due colore  
**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**Pulsante KNX RGB**

**Apparecchi montati**

**Incassato**

FMI  
 Bianco

**Apparente**

**Sistema modul.**

**Componenti**

F  
 Bianco

**Pulsante KNX RGB** ■ Compatibile con KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con accoppiatore bus KNX Secure ■ Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 22 mm



Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto

**4702-1-C.FMI.61**  
 324 080 000  
 CHF 231.80

**4702-1-C.F.61**  
 324 086 000  
 CHF 229.60



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto

**4702-1-C.FMI.L.61**  
 324 110 000  
 CHF 291.90

**4702-1-C.F.L.61**  
 324 116 000  
 CHF 289.70



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto

**4702-1-C.FMI.P.61**  
 324 090 000  
 CHF 237.35

**4702-1-C.F.P.61**  
 324 096 000  
 CHF 235.15



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto

**4702-1-C.FMI.L.P.61**  
 324 100 000  
 CHF 297.45

**4702-1-C.F.L.P.61**  
 324 106 000  
 CHF 295.25



Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti

**4702-2-C.FMI.61**  
 324 120 000  
 CHF 232.85

**4702-2-C.F.61**  
 324 126 000  
 CHF 230.65



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti

**4702-2-C.FMI.L.61**  
 324 150 000  
 CHF 292.95

**4702-2-C.F.L.61**  
 324 156 000  
 CHF 290.75



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti

**4702-2-C.FMI.P.61**  
 324 130 000  
 CHF 238.50

**4702-2-C.F.P.61**  
 324 136 000  
 CHF 236.30



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti

**4702-2-C.FMI.L.P.61**  
 324 140 000  
 CHF 298.65

**4702-2-C.F.L.P.61**  
 324 146 000  
 CHF 296.45

**EDIZIO** due colore  
**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**Pulsante KNX RGB**
**Apparecchi montati**
**Incassato**
**Apparente**
**Sistema modul.**
**Componenti**

 FMI  
 Bianco

 F  
 Bianco

**Pulsante KNX RGB** ■ Compatibile con KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con accoppiatore bus KNX Secure ■ Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 22 mm



Senza LED ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto

**4703-1-C.FMI.61**  
 324 160 000  
 CHF 234.65

**4703-1-C.F.61**  
 324 166 000  
 CHF 232.45


Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto

**4703-1-C.FMI.L.61**  
 324 190 000  
 CHF 294.75

**4703-1-C.F.L.61**  
 324 196 000  
 CHF 292.55


Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto

**4703-1-C.FMI.P.61**  
 324 170 000  
 CHF 243.00

**4703-1-C.F.P.61**  
 324 176 000  
 CHF 240.80


Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto

**4703-1-C.FMI.L.P.61**  
 324 180 000  
 CHF 303.10

**4703-1-C.F.L.P.61**  
 324 186 000  
 CHF 300.90


Senza LED ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti

**4703-2-C.FMI.61**  
 324 200 000  
 CHF 236.20

**4703-2-C.F.61**  
 324 206 000  
 CHF 234.00


Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti

**4703-2-C.FMI.L.61**  
 324 230 000  
 CHF 296.30

**4703-2-C.F.L.61**  
 324 236 000  
 CHF 294.10


Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti

**4703-2-C.FMI.P.61**  
 324 210 000  
 CHF 244.70

**4703-2-C.F.P.61**  
 324 216 000  
 CHF 242.50


Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti

**4703-2-C.FMI.L.P.61**  
 324 220 000  
 CHF 304.80

**4703-2-C.F.L.P.61**  
 324 226 000  
 CHF 302.60

**EDIZIO** due colore  
**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**Pulsante KNX RGB**

**Apparecchi montati**

**Incassato**

FMI  
 Bianco

**Apparente**

**Sistema modul.**

**Componenti**

F  
 Bianco

**Pulsante KNX RGB** ■ Compatibile con KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con accoppiatore bus KNX Secure ■ Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 22 mm



Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto

**4704-1-C.FMI.61**  
 324 240 000  
 CHF 237.45

**4704-1-C.F.61**  
 324 246 000  
 CHF 235.25



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto

**4704-1-C.FMI.L.61**  
 324 270 000  
 CHF 297.60

**4704-1-C.F.L.61**  
 324 276 000  
 CHF 295.40



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto

**4704-1-C.FMI.P.61**  
 324 250 000  
 CHF 248.60

**4704-1-C.F.P.61**  
 324 256 000  
 CHF 246.40



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto

**4704-1-C.FMI.L.P.61**  
 324 260 000  
 CHF 308.70

**4704-1-C.F.L.P.61**  
 324 266 000  
 CHF 306.50



Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti

**4704-2-C.FMI.61**  
 324 280 000  
 CHF 239.55

**4704-2-C.F.61**  
 324 286 000  
 CHF 237.35



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti

**4704-2-C.FMI.L.61**  
 324 310 000  
 CHF 299.70

**4704-2-C.F.L.61**  
 324 316 000  
 CHF 297.50



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti

**4704-2-C.FMI.P.61**  
 324 290 000  
 CHF 250.90

**4704-2-C.F.P.61**  
 324 296 000  
 CHF 248.70



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti

**4704-2-C.FMI.L.P.61**  
 324 300 000  
 CHF 311.00

**4704-2-C.F.L.P.61**  
 324 306 000  
 CHF 308.80

**EDIZIO**due colore**Sistema di fissaggio a baionetta****Pulsante KNX RGB****Apparecchi montati****Incassato****Apparente****Sistema modul.****Componenti**FMI  
BiancoF  
Bianco

**Pulsante KNX RGB** ■ Compatibile con KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con accoppiatore bus KNX Secure ■ Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 22 mm



Senza LED ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto

**4706-1-C.FMI.61**  
324 320 000  
CHF 236.30

**4706-1-C.F.61**  
324 326 000  
CHF 234.10



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto

**4706-1-C.FMI.L.61**  
324 350 000  
CHF 296.30

**4706-1-C.F.L.61**  
324 356 000  
CHF 294.10



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto

**4706-1-C.FMI.P.61**  
324 330 000  
CHF 244.70

**4706-1-C.F.P.61**  
324 336 000  
CHF 242.50



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto

**4706-1-C.FMI.L.P.61**  
324 340 000  
CHF 304.80

**4706-1-C.F.L.P.61**  
324 346 000  
CHF 302.60



Senza LED ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto

**4708-1-C.FMI.61**  
324 360 000  
CHF 239.55

**4708-1-C.F.61**  
324 366 000  
CHF 237.35



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto

**4708-1-C.FMI.L.61**  
324 390 000  
CHF 299.70

**4708-1-C.F.L.61**  
324 396 000  
CHF 297.50



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto

**4708-1-C.FMI.P.61**  
324 370 000  
CHF 250.90

**4708-1-C.F.P.61**  
324 376 000  
CHF 248.70



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto

**4708-1-C.FMI.L.P.61**  
324 380 000  
CHF 311.00

**4708-1-C.F.L.P.61**  
324 386 000  
CHF 308.80

**EDIZIO**due colore  
Sistema di fissaggio a baionetta  
Pulsanti RTH KNX RGB

**Apparecchi montati**

**Incassato**

FMI  
Bianco

**Apparente**

**Sistema modul.**

**Componenti**

F  
Bianco

**Pulsante RTH KNX RGB** ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 200 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. ■ Profondità 22 mm



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto

**4771-1-B.FMI.L.61**  
325 114 000  
CHF 411.30

**4771-1-B.F.L.61**  
325 714 000  
CHF 409.10



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto

**4771-1-B.FMI.L.P.61**  
325 115 000  
CHF 414.05

**4771-1-B.F.L.P.61**  
325 715 000  
CHF 411.85



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti

**4771-2-B.FMI.L.61**  
325 116 000  
CHF 411.80

**4771-2-B.F.L.61**  
325 716 000  
CHF 409.60



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti

**4771-2-B.FMI.L.P.61**  
325 117 000  
CHF 414.65

**4771-2-B.F.L.P.61**  
325 717 000  
CHF 412.45



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto

**4772-1-B.FMI.L.61**  
325 124 000  
CHF 414.10

**4772-1-B.F.L.61**  
325 724 000  
CHF 411.90



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto

**4772-1-B.FMI.L.P.61**  
325 125 000  
CHF 419.70

**4772-1-B.F.L.P.61**  
325 725 000  
CHF 417.50



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti

**4772-2-B.FMI.L.61**  
325 126 000  
CHF 415.15

**4772-2-B.F.L.61**  
325 726 000  
CHF 412.95

**EDIZIO**due colore  
**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**Pulsanti RTH KNX RGB**
**Apparecchi montati**
**Incassato**
**Apparente**
**Sistema modul.**
**Componenti**

 FMI  
 Bianco

 F  
 Bianco

**Pulsante RTH KNX RGB** ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 200 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. ■ Profondità 22 mm



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti

**4772-2-B.FMI.L.P.61**  
 325 127 000  
 CHF 420.85

**4772-2-B.F.L.P.61**  
 325 727 000  
 CHF 418.65


Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto

**4774-1-B.FMI.L.61**  
 325 146 000  
 CHF 415.15

**4774-1-B.F.L.61**  
 325 746 000  
 CHF 412.95


Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto

**4774-1-B.FMI.L.P.61**  
 325 147 000  
 CHF 420.85

**4774-1-B.F.L.P.61**  
 325 747 000  
 CHF 418.65

**EDIZIO**due colore  
**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**Sensore rotativo KNX**
**Apparacchio montato**
**Incassato**
**Apparente**
**Sistema modul.**
**Componente**

 FMI  
 Bianco

 F  
 Bianco

**Sensore rotativo KNX** ■ 21-30 V DC SELV ■ Assorbimento di corrente mass. 12,5 mA ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Per funzioni: commutazione, variazione luminosità, tapparelle, valutatore, Temperatura, scena, ecc. ■ Generatore di segnali acustici (ad es. per messaggi di stato, di attivazione o di allarme, suoneria o segnale acustico) ■ Funzione di allarme, a scelta con conferma premendo ■ Interfaccia a pulsanti integrata: Tre ingressi binari per contatti a potenziale zero (ca. 20 V max 5 m) ■ Funzioni di bloccaggio separate per manopola di regolazione e interfaccia a pulsante ■ Profondità 29 mm


**4730-A.FMI.61**  
 325 900 000  
 CHF 248.90

**4730-A.F.61**  
 325 906 000  
 CHF 246.70

**EDIZIO**due colore  
**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**Interfaccia dati USB KNX**

**Apparacchio montato**

**Incassato** **Apparente**

FMI  
 Bianco

**Sistema modul.**

**Componente**

F  
 Bianco

**Interfaccia dati USB KNX** ■ Porta USB: presa USB, tipo B ■ Alimentazione tramite PC porta USB ■ Collegamento PC: porta USB tipo B, compatibile con USB 1.1 / 2.0 ■ Supporto KNX Long frames per un download più veloce ■ Lunghezza del cavo USB: max 5 m ■ Protocollo di trasmissione: compatibile con USB 1.1 / 2.0 ■ Compatibile con i prodotti KNX Data Secure ■ Il Expert v4.7.0 e più profondo è compatibile solo con le interfacce dati USB 36180-00.REG e 36530.xxx. Le nuove interfacce dati USB 36181-00.REG e 36531.xxx non possono essere utilizzate. ■ Profondità 24 mm



**36531.USB.FMI.61**  
 305 830 000  
 CHF 431.75

**36531.USB.F.61**  
 405 836 000  
 CHF 429.55

**EDIZIO**due colore  
**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**Interruttori per hotelcard KNX**

**Apparacchio montato**

**Incassato** **Apparente**

FMI  
 Bianco

**Sistema modul.**

**Componente**

F  
 Bianco

**Interruttore per hotelcard KNX** ■ 24 V DC ■ Temporizzazione configurabile ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Profondità 22 mm



**4780.FMI.61**  
 323 875 000  
 CHF 218.80

**4780.F.61**  
 323 275 000  
 CHF 216.60

**STANDARDdue**  
**Sistema de fissaggio SNAPFIX®**  
**Pulsante KNX RGB**
**Apparecchi montati**
**Incassato**

 QMI.A  
 Bianco

**Apparente**

 QX.54.A  
 Bianco

**Sistema modul.**
**Componenti**

 Q.A  
 Bianco

**Pulsante KNX RGB** ■ Semplice ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 150 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 31 mm ■ QX.54.A: Altezza 57 mm



Con BCU ■ Con sensore temperatura

**4401-B.QMI.A.SL.61**  
 329 020 100  
 CHF 263.85

**4401-B.QX.54.A.SL.61**  
 329 021 100  
 CHF 267.10

**4401-B.Q.A.SL.61**  
 329 026 100  
 CHF 260.60

**Pulsante KNX RGB** ■ Doppia ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 150 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 31 mm ■ QX.54.A: Altezza 57 mm



Con BCU ■ Con sensore temperatura

**4402-B.QMI.A.SL.61**  
 329 080 100  
 CHF 275.55

**4402-B.QX.54.A.SL.61**  
 329 081 100  
 CHF 278.80

**4402-B.Q.A.SL.61**  
 329 086 100  
 CHF 272.30

**Pulsante KNX RGB** ■ Quadruplo ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 150 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 31 mm ■ QX.54.A: Altezza 57 mm



Con BCU ■ Con sensore temperatura

**4404-B.QMI.A.SL.61**  
 329 160 100  
 CHF 299.15

**4404-B.QX.54.A.SL.61**  
 329 161 100  
 CHF 302.40

**4404-B.Q.A.SL.61**  
 329 166 100  
 CHF 295.90

**STANDARDdue**  
**Sistema de fissaggio SNAPFIX®**  
**Pulsante RTH KNX RGB**
**Apparecchi montati**
**Incassato**

 QMI.A  
 Bianco

**Apparente**

 QX.54.A  
 Bianco

**Sistema modul.**
**Componente**

 Q.A  
 Bianco

**Pulsante RTH KNX RGB** ■ Doppia ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 275 mW ■ In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 275 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 75 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 31 mm ■ QX.54.A: Altezza 57 mm



Con BCU

**4472-B.QMI.A.SL.61**  
 329 040 100  
 CHF 404.70

**4472-B.QX.54.A.SL.61**  
 329 041 100  
 CHF 407.95

**4472-B.Q.A.SL.61**  
 329 046 100  
 CHF 401.45

**STANDARDdue****Sistema di fissaggio a baionetta  
Pulsante KNX RGB****Apparecchi montati****Incassato**QMI  
Bianco**Apparente****Sistema modul.****Componenti**Q  
Bianco

**Pulsante KNX RGB** ■ Semplice ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 150 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 31 mm



Con BCU ■ Con sensore temperatura

4401-B.QMI.SL.61  
313 010 100  
CHF 263.804401-B.Q.SL.61  
313 016 100  
CHF 260.55

**Pulsante KNX RGB** ■ Doppia ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 150 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 31 mm



Con BCU ■ Con sensore temperatura

4402-B.QMI.SL.61  
313 020 100  
CHF 275.554402-B.Q.SL.61  
313 026 100  
CHF 272.30

**Pulsante KNX RGB** ■ Quadruplo ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 150 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 31 mm



Con BCU ■ Con sensore temperatura

4404-B.QMI.SL.61  
313 040 100  
CHF 299.154404-B.Q.SL.61  
313 046 100  
CHF 295.90**STANDARDdue****Sistema di fissaggio a baionetta  
Pulsante RTH KNX RGB****Apparacchio montato****Incassato**QMI  
Bianco**Apparente****Sistema modul.****Componente**Q  
Bianco

**Pulsante RTH KNX RGB** ■ Doppia ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 275 mW ■ In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 275 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 75 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 31 mm



Con BCU

4472-B.QMI.SL.61  
313 120 100  
CHF 404.704472-B.Q.SL.61  
313 126 100  
CHF 401.45**STANDARDdue****Sistema di fissaggio a baionetta  
Sensore rotativo KNX****Apparacchio montato****Incassato**QMI  
Bianco**Apparente****Sistema modul.****Componente**Q  
Bianco

**Sensore rotativo KNX** ■ 21-30 V DC SELV ■ Assorbimento di corrente mass. 12,5 mA ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Per funzioni: commutazione, variazione luminosità, tapparelle, valutatore, Temperatura, scena, ecc. ■ Generatore di segnali acustici (ad es. per messaggi di stato, di attivazione o di allarme, suoneria o segnale acustico) ■ Funzione di allarme, a scelta con conferma premendo ■ Interfaccia a pulsanti integrata: Tre ingressi binari per contatti a potenziale zero (ca. 20 V max 5 m) ■ Funzioni di bloccaggio separate per manopola di regolazione e interfaccia a pulsante ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 29 mm

4730-A.QMI.61  
325 900 100  
CHF 251.054730-A.Q.61  
325 906 100  
CHF 247.80

**STANDARDdue**  
**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**KNX-Panel 7"**

**KNX-Panel 7"** ■ Indicazione e unità di servizio ■ KNX Data Secure ■ Collegamenti sul retro: 1x KNX, 2x USB, 1x Ethernet, 4x I/O ■ Il KNX-Panel è parametrizzato tramite Config-Tool e programmato con l'ETS ■ Parametrizzabile con o senza struttura di stanze ■ Per funzioni: commutazione, variazione luminosità, variazione luminosità colore RGB, tapparelle, avvolgibili, scene, valore\*, guida forzata\*, termostato locali, stato (finestre, porte, movimento ecc.), interruttore orario con funzione astronomica, simulazione di presenza\*,tasto smart\* ■ Diverse utenze con diritti di accesso diversi ■ Supporto di max 1000 oggetti di comunicazione ■ Configurazione con ETS5.7 o superiore ■ Alimentazione di tensione esterna 12-32 V DC o in alternativa: Power-over-Ethernet ■ Potenza assorbita: < 9 W ■ Adatto per scatola AGRO 9926.90 (E-No. 372 117 129) ■ Montaggio orizzontale o verticale ■ Non deve essere installato orizzontalmente

Apparacchio mont.		Sistema modulare	
Incassato	Frutto	Elem. costruttivi	
QMI	BSM	QMI	
Bianco		Bianco	



**4791-B.QMI.61**  
 313 030 100  
 CHF 1417.00



**4791-B.BSM**  
 313 033 790  
 CHF 1330.75



**920-4791.QMI.61**  
 334 828 000  
 CHF 86.25

**NEVO****Pulsante KNX RGB****Sistema di fissaggio a baionetta****Membrana trasparente****Apparecchi montati****Incassato**

NUP.Q

Bianco

**Apparente**

NAP.Q

Bianco

**Sistema modul.****Componenti**

N.CO.Q

Bianco

**Pulsante KNX RGB** ■ Semplice ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 150 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 22 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



Con BCU ■ Protezione contro l'umidità può essere attivata

**4401-B.NUP.Q.SL.61**  
323 100 000  
CHF 312.65

**4401-B.NAP.Q.SL.61**  
323 101 000  
CHF 316.05

**4401-B.N.CO.Q.SL.61**  
323 103 000  
CHF 293.45

**Pulsante KNX RGB** ■ Doppia ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 150 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 22 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



Con BCU ■ Protezione contro l'umidità può essere attivata

**4402-B.NUP.Q.SL.61**  
323 110 000  
CHF 324.40

**4402-B.NAP.Q.SL.61**  
323 111 000  
CHF 327.80

**4402-B.N.CO.Q.SL.61**  
323 113 000  
CHF 305.20

**Pulsante KNX RGB** ■ Quadruplo ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 150 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 22 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



Con BCU ■ Protezione contro l'umidità può essere attivata

**4404-B.NUP.Q.SL.61**  
323 120 000  
CHF 348.00

**4404-B.NAP.Q.SL.61**  
323 121 000  
CHF 351.35

**4404-B.N.CO.Q.SL.61**  
323 123 000  
CHF 328.80

**EDIZIO.liv**  
**Sistema de fissaggio SNAPFIX®**  
**Rilevatori di movimento KNX pirios 180**

Apparecchi montati		Sistema modul.
Incassato	Apparente	Componente
GMI.A Bianco	GX.54.A Bianco	G.A Bianco

Rilevatore di movimento KNX pirios 180 ■ 24 V DC ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Angolo di rilevamento 180/90° ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m ■ Sistema de fissaggio SNAP-FIX® ■ IP20 ■ Profondità 22 mm ■ GX.54.A: Altezza 55 mm  
 96 × 96 mm (93 × 93 mm)



44180.KNX.GMI.A.61 329 010 000 CHF 259.30	44180.KNX.GX.54.A.61 329 011 000 CHF 262.55	44180.KNX.G.A.61 329 016 000 CHF 257.10
---	---	---

**EDIZIOdue colore**  
**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**Rilevatori di movimento KNX pirios 180**

Apparacchio montato		Sistema modul.
Incassato	Apparente	Componente
FMI Bianco		F Bianco

Rilevatore di movimento KNX pirios 180 ■ 24 V DC ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ IP20 ■ Angolo di rilevamento 180/90° ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m ■ Profondità 22 mm



44180.KNX.FMI.61 303 838 000 CHF 259.30	44180.KNX.F.61 303 638 000 CHF 257.10
---	---

**NEVO**  
**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**Rilevatore di movimento KNX pirios 180**

Apparecchi montati		Sistema modul.
Incassato	Apparente	Componente
NUP.Q Bianco	NAP.Q Bianco	N.CO.Q Bianco

Rilevatore di movimento KNX pirios 180 ■ 24 V DC ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Angolo di rilevamento 180/90° ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m ■ Profondità 16 mm ■ Altezza 39 mm ■ NAP.Q: Altezza 82 mm



Con BCU ■ Protezione contro l'umidità può essere attivata	44180.KNX.NUP.Q.61 323 130 000 CHF 317.10	44180.KNX.NAP.Q.61 323 131 000 CHF 320.50	44180.KNX.N.CO.Q.61 323 133 000 CHF 297.90
---	---	---	--

**Rilevatore di movimento KNX pirios 360****Apparecchi montati****Incassato**

Bianco

Bianco

**Rilevatore di movimento KNX pirios 360** ■ 21-30 V DC SELV ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale  $\varnothing$  10 m, tangenziale  $\varnothing$  14 m ■ Profondità 22 mm



Rettangolare ■ Dimensione esterna 100 × 100 mm

**44360.X.KNX.UP.61**  
303 818 000  
CHF 231.35

Rotondo ■ Dimensione esterna  $\varnothing$  111 mm

**44360.O.KNX.UP.61**  
303 816 000  
CHF 231.35

**Rivelatore di presenza KNX pirios 360P****Apparecchi montati****Incassato**

Bianco

Bianco

**Rivelatore di presenza KNX pirios 360P** ■ 21-30 V DC SELV ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento presenza  $\varnothing$  6 m, movimento  $\varnothing$  8 m ■ Profondità 22 mm



Rettangolare ■ Dimensione esterna 100 × 100 mm

**44360.P.X.KNX.UP.61**  
303 918 000  
CHF 249.15

Rotondo ■ Dimensione esterna  $\varnothing$  111 mm

**44360.P.O.KNX.UP.61**  
303 916 000  
CHF 249.15

**Rilevatore di presenza KNX pirios 360P KL con regolazione costante della luce** ■ 21-30 V DC SELV ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento presenza  $\varnothing$  6 m, movimento  $\varnothing$  8 m ■ Profondità 22 mm



Rettangolare ■ Dimensione esterna 100 × 100 mm

**44360.P.X.KL.KNX.UP.61**  
323 490 000  
CHF 266.95

Rotondo ■ Dimensione esterna  $\varnothing$  111 mm

**44360.P.O.KL.KNX.UP.61**  
323 480 000  
CHF 266.95

Stazione meteo KNX	Apparacchio mont. Modulo	Sistema modul. Elem. costruttivo	Interfacce per pulsante KNX	Apparecchi mont. Modulo
<p><b>Sensore combinato/stazione meteo</b> ■ Sensore di vento, pioggia, luminosità e temperatura ■ Ricevitore GPS integrato per l'indicazione precisa dell'ora e della posizione ■ Calcolo automatico dell'elevazione e dell'azimut ■ Inseguimento automatico della posizione del sole ■ Protezione solare per 8 facciate, 3 sensori di luminosità integrati ■ Sensore di pioggia con riscaldamento ■ Rilevamento e valutazione direttamente nell'apparecchio ■ Tensione di esercizio 230 V AC ■ Campo di misura temperatura da -30 °C a +60 °C ■ Campo di misura velocità vento 2–30 m/s ■ Luminosità 1–100000 Lux ■ Incolore ■ IP44 ■ 227 × 121 × 108 mm</p>		<p><b>4724-8F.MS</b> 205 551 200 CHF 1195.00</p>	<p><b>Interfaccia pulsante 2x Standard</b> ■ KNX Secure ■ Corrente continua 3,3 mA per signola uscita ■ Ingressi/uscite kit di cavi cinque fili, lunghezza da 25 cm, prolungabili a max 10 m ■ Ingressi: max 2 ■ Uscite per LED: max 2 ■ Valutazione di stato della porta/finestre ■ Valutazione di sensore della temperatura ■ Valutazione di sensore acqua/di rugiada ■ Funzioni logiche</p>	
			<p>Comando per contatore di impulsi ■ Dimensioni (l x a x p) 44 × 29 × 16 mm</p>	<p><b>36202-A.S.EB</b> 405 590 220 CHF 60.00</p>
<p><b>Fissaggio al palo</b> ■ Materiale sintetico Per stazione meteo KNX ■ Con due stazioni di assemblaggio</p>		<p><b>4720-2.MB</b> 205 559 000 CHF 50.00</p>	<p><b>Interfaccia pulsante 2x Comfort</b> ■ KNX Secure ■ Corrente continua 3,2 mA per signola uscita ■ Ingressi/uscite kit di cavi tre fili, lunghezza da 25 cm, prolungabili a max 30 m ■ Ingressi: max 2 ■ Uscite per LED: max 2 ■ Valutazione di stato della porta/finestre ■ Valutazione di sensore della temperatura ■ Valutazione di sensore acqua/di rugiada ■ Comando per contatore di impulsi ■ Funzioni logiche</p>	
			<p>Dimensioni (l x a x p) 44 × 29 × 16 mm</p>	<p><b>36202-A.C.EB</b> 405 590 210 CHF 80.00</p>
<p><b>Fissaggio al palo 60-80 mm</b> ■ Metallo Per stazione meteo KNX</p>		<p><b>4720.MB</b> 205 900 000 CHF 48.40</p>	<p><b>Interfaccia pulsante 4x Standard</b> ■ KNX Secure ■ Corrente continua 3,3 mA per signola uscita ■ Ingressi/uscite kit di cavi cinque fili, lunghezza da 25 cm, prolungabili a max 10 m ■ Ingressi: max 4 ■ Uscite per LED: max 4</p>	
			<p>Dimensioni (l x a x p) 44 × 29 × 16 mm</p>	<p><b>36204-A.S.EB</b> 405 590 420 CHF 90.00</p>
			<p><b>Interfaccia pulsante 4x Comfort</b> ■ KNX Secure ■ Corrente continua 3,2 mA per signola uscita ■ Ingressi/uscite kit di cavi cinque fili, lunghezza da 25 cm, prolungabili a max 30 m ■ Ingressi: max 4 ■ Uscite per LED: max 4 ■ Valutazione di stato della porta/finestre ■ Valutazione di sensore della temperatura ■ Valutazione di sensore acqua/di rugiada ■ Comando per contatore di impulsi ■ Funzioni logiche</p>	
			<p>Dimensioni (l x a x p) 44 × 29 × 16 mm</p>	<p><b>36204-A.C.EB</b> 405 590 410 CHF 110.00</p>
			<p><b>Interfaccia pulsante 8x Standard</b> ■ KNX Secure ■ Corrente continua 3,3 mA per signola uscita ■ Ingressi/uscite kit di cavi 2 x cinque fili, lunghezza da 25 cm, prolungabili a max 10 m ■ Ingressi: max 8 ■ Uscite per LED: max 8</p>	
			<p>Dimensioni (l x a x p) 44 × 36 × 16 mm</p>	<p><b>36208-A.S.EB</b> 405 590 820 CHF 160.00</p>

## Interfacce per pulsante KNX **Apparecchi mont. Modulo**

**Interfaccia pulsante 8x Comfort** ■ KNX Secure ■ Corrente continua 3,2 mA per signola uscita ■ Ingressi/uscite kit di cavi 2 x cinque fili, lunghezza da 25 cm, prolungabili a max 30 m ■ Ingressi: max 8 ■ Uscite per LED: max 8 ■ Valutazione di stato della porta/finestre ■ Valutazione di sensore della temperatura ■ Valutazione di sensore acqua/di rugiada ■ Comando per contatore di impulsi ■ Funzioni logiche



Dimensioni (l x a x p) 44 x 36 x 16 mm

**36208-A.C.EB**  
405 590 810  
CHF 180.00

## Interfacce per pulsante KNX Accessori

**Sensore di rugiada** ■ Rileva la condensa ■ Per l'installazione su linee di raffreddamento, linee di acqua fredda, superfici e oggetti raffreddati



Lunghezza del cavo 10 m ■ Dimensioni (l x a x p) 42 x 10 x 80 mm

**36200.BS**  
405 490 010  
CHF 75.00

**Sensore d'acqua** ■ Rileva l'ingresso di acqua ■ Per installazione sotto lavatrici, lavastoviglie, lavabi, ecc.



Lunghezza del cavo 10 m ■ Dimensioni (l x a x p) 42 x 10 x 80 mm

**36200.WS**  
405 480 010  
CHF 75.00

## Sensori KNX REG **Apparecchi mont. Modulo**

**Ingresso binario 6x 10-230 V AC/DC** ■ Tensione segnale 10-230 V AC/DC ■ Corrente in ingresso/canale: max. 7 mA ■ Livello segnale: Segnale 0 = da 0 a 2 V, segnale 1 = da 7 a 265 V ■ Con morsetti a vite



2 moduli

**36270-6.REG**  
405 600 700  
CHF 245.00

**Ingresso binario a 8 sedi 12-48 V AC/DC** ■ Tensione segnale 12-48 V AC/DC ■ Corrente in ingresso/canale: max. 2 mA ■ Livello segnale: Segnale 0 = da -48 a 2 V, segnale 1 = da 8 a 48 V ■ Con morsetti a vite



4 moduli

**36271-8.REG**  
405 600 900  
CHF 315.00

## Apparecchi di sistema KNX REG **Apparecchi mont. Modulo**

**Alimentazione di tensione 160 mA** ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale mass. 160 mA per entrambe le uscite ■ Uscita Bus 28-31 V DC SELV (con bobina) ■ Uscita 30 V DC (senza bobina) ■ Collegamento alla rete: morsetti a vite ■ Uscita di segnalazione, tensione di commutazione 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 moduli

**36188-160.REG**  
405 800 300  
CHF 158.00

**Alimentazione di tensione 320 mA** ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale mass. 320 mA per entrambe le uscite ■ Uscita Bus 28-31 V DC SELV (con bobina) ■ Uscita 30 V DC (senza bobina) ■ Collegamento alla rete: morsetti a vite ■ Uscita di segnalazione, tensione di commutazione 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 moduli

**36188-320.REG**  
405 800 400  
CHF 204.00

**Alimentazione di tensione 640 mA** ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale mass. 640 mA per entrambe le uscite ■ Uscita Bus 28-31 V DC SELV (con bobina) ■ Uscita 30 V DC (senza bobina) ■ Collegamento alla rete: morsetti a vite ■ Uscita di segnalazione, tensione di commutazione 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 moduli

**36188-640.REG**  
405 800 500  
CHF 277.00

**Alimentazione di tensione 1280 mA** ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale mass. 1280 mA per entrambe le uscite ■ Uscita Bus 28-31 V DC SELV (con bobina) ■ Uscita 30 V DC (senza bobina) ■ Collegamento alla rete: morsetti a vite ■ Uscita di segnalazione, tensione di commutazione 12-230 V AC / 2-30 V DC



6 moduli

**36188-1280.REG**  
405 800 600  
CHF 446.00

**Interfaccia dati USB KNX REG** ■ Collegamento PC: porta USB tipo B, compatibile con USB 1.1 / 2.0 ■ Alimentazione tramite PC porta USB ■ Velocità di trasmissione: 9600 baud ■ Supporto KNX Long frames per un download più veloce ■ Lunghezza del cavo USB: max 5 m ■ Compatibile con i prodotti KNX Data Secure



2 moduli

**36181-00.REG**  
405 839 790  
CHF 181.00

**Accoppiatore di area/linea** ■ Accoppiatore di segmenti TP-TP ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Secure Proxy ■ Per il collegamento di due linee KNX, isolate galvanicamente ■ Funzione filtro, attivabile/disattivabile manualmente



1 modulo

**36191-A.REG**  
405 820 110  
CHF 258.00

## Apparecchi di sistema KNX REG **Apparecchi mont. Modulo**

**Router KNX/IP** ■ Serve alla connessione del sistema KNX con l'Ethernet ■ Collegamento a Ethernet mediante RJ45



2 moduli

**36130-00.REG**  
405 680 300  
CHF 422.00

## Interfaccia KNX/App **Apparacchio mont. Modulo**

**Interfaccia KNX/App V2** ■ Interfaccia tra bus KNX e app Feller KNX V2 ■ Possibilità di parametrizzare 24 locali con max 12 funzioni ciascuno ■ Per funzioni: commutazione, variazione luminosità, variazione luminosità colore RGB, tap-parelle, avvolgibili, scene, valore, guida forzata, termostato locali, stato (finestre, porte, movimento ecc.), interruttore orario con funzione astronomica, simulazione di presenza, tasto smart ■ Accesso contemporaneo di 8 terminali ■ Max 5 diverse utenze con diritti di accesso diversi ■ Supporto di max 1000 oggetti di comunicazione ■ Configurazione con ETS4.2 o superiore ■ Alimentazione di tensione esterna 12-30 V DC o in alternativa: Power-over-Ethernet ■ Morsetto di collegamento KNX, presa RJ45 per LAN, morsetti di collegamento per tensione di alimentazione ■ Potenza assorbita: < 1,5 W ■ L'app Feller KNX V2 si può acquistare gratuitamente dal negozio online



2 moduli

**36141-00.REG**  
405 832 000  
CHF 560.00

## spaceLYnk Logic Controller **Apparacchio mont. Modulo**

**Logic Controller spaceLYnk** ■ Soluzione per automazione degli edifici ■ Funzione gateway per KNX e Modbus RTU/TCP, Server BACnet, EnOcean ■ Compatibile con KNX Secure (KNX IP Secure und KNX Data Secure) ■ Alimentazione 24 V DC ■ potenza assorbita 2 W ■ Interfacce: 1x KNX, 1x10BaseT/100BaseTX, 1x RS-485, 1x RS-232, 1x USB2.0, 1x Tasto Reset



3 moduli

**LSS100200**  
405 972 010  
CHF 1500.00

## Gateway DALI KNX REG

### Apparecchi mont. Modulo

**Gateway DALI Color ■ 1x** ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Serve alle connessione del sistema KNX con DALI ■ Certificato DALI-2 ■ 1 uscita per mass 64 apparecchi in 32 gruppi ■ Indirizzo singolo, di gruppo o centrale ■ Regolazione della temperatura del colore o del colore della luce ■ Variazione automatica della temperatura del colore giornaliera, Human Centric Lighting ■ Variazione automatica del cerchio cromatico, Color Transition ■ Alimentazione DALI integrata ■ 16 scene di luce per sistema DALI ■ Adatto per il funzionamento con tensione continua di impianti di illuminazione di emergenza ■ Progettazione online o offline dei partecipanti DALI con ETS-DCA ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

**36163-01-A.REG**  
405 000 000  
CHF 400.00

**Gateway DALI Color ■ 2x** ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Serve alle connessione del sistema KNX con DALI ■ Certificato DALI-2 ■ 2 uscite per mass 64 apparecchi in 32 gruppi ■ Indirizzo singolo, di gruppo o centrale ■ Regolazione della temperatura del colore o del colore della luce ■ Variazione automatica della temperatura del colore giornaliera, Human Centric Lighting ■ Variazione automatica del cerchio cromatico, Color Transition ■ Alimentazione DALI integrata ■ 16 scene di luce per sistema DALI ■ Adatto per il funzionamento con tensione continua di impianti di illuminazione di emergenza ■ Progettazione online o offline dei partecipanti DALI con ETS-DCA ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

**36163-02-A.REG**  
405 000 010  
CHF 500.00

## Attuatore di commutazione KNX REG

### Apparecchi mont. Modulo

**Attuatore di commutazione 4x 16 A** ■ Tensione di commutazione 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Capacità di commutazione 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6A - 24 V DC 16 A ■ Lampade ad incandescenza, lampade alogene ad alto voltaggio 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1200 VA ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

**36304-4.REG**  
405 661 300  
CHF 208.00

**Attuatore di commutazione 8x 16 A** ■ Tensione di commutazione 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Capacità di commutazione 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6A - 24 V DC 16 A ■ Lampade ad incandescenza, lampade alogene ad alto voltaggio 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1200 VA ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



8 moduli

**36306-8.REG**  
405 662 400  
CHF 297.00

**Attuatore di commutazione 4x per carico C** ■ Con misurazione corrente ■ Tensione di commutazione 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Capacità di commutazione 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6A - 24 V DC 16 A ■ Lampade ad incandescenza, lampade alogene ad alto voltaggio 3680 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 2000 VA ■ Trasformatori elettronici 2500 VA ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

**36345-4.REG**  
405 661 700  
CHF 321.00

**Attuatore di commutazione 8x per carico C** ■ Con misurazione corrente ■ Tensione di commutazione 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Capacità di commutazione 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6A - 24 V DC 16 A ■ Lampade ad incandescenza, lampade alogene ad alto voltaggio 3680 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 2000 VA ■ Trasformatori elettronici 2500 VA ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



8 moduli

**36346-8.REG**  
405 662 500  
CHF 434.00

**Apparecchi mont. Modulo**  
**Attuatore di commutazione/delle tapparelle KNX REG**

**Attuatore di commutazione 6x / attuatore delle tapparelle 3x, Standard** ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Capacità di commutazione 250 V AC / AC1 16 ■ Carico ohmico 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Lampade HV-LED tipo 400 W ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Motori 1380 W ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli  
**36306-03-A.S.REG**  
 405 663 200  
 CHF 251.00

**Attuatore di commutazione 6x / attuatore delle tapparelle 3x, Comfort** ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Capacità di commutazione 250 V AC / AC1 16 ■ Carico ohmico 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Lampade HV-LED tipo 400 W ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Motori 1380 W ■ Chiusura senza potenziale ■ 8 funzioni logiche indipendenti ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli  
**36306-03-A.C.REG**  
 405 663 100  
 CHF 279.00

**Attuatore di commutazione 16x / attuatore delle tapparelle 8x, Standard** ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Capacità di commutazione 250 V AC / AC1 16 ■ Carico ohmico 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Lampade HV-LED tipo 400 W ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Motori 1380 W ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



8 moduli  
**36316-08-A.S.REG**  
 405 663 400  
 CHF 439.00

**Attuatore di commutazione 16x / attuatore delle tapparelle 8x, Comfort** ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Capacità di commutazione 250 V AC / AC1 16 ■ Carico ohmico 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Lampade HV-LED tipo 400 W ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Motori 1380 W ■ Chiusura senza potenziale ■ 8 funzioni logiche indipendenti ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



8 moduli  
**36316-08-A.C.REG**  
 405 663 300  
 CHF 518.00

**Apparecchi mont. Modulo**  
**Attuatore di commutazione/delle tapparelle KNX REG**

**Attuatore di commutazione 24x / attuatore delle tapparelle 12x, Standard** ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Capacità di commutazione 250 V AC / AC1 16 ■ Carico ohmico 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Lampade HV-LED tipo 400 W ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Motori 1380 W ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



12 moduli  
**36324-12-A.S.REG**  
 405 663 600  
 CHF 598.00

**Attuatore di commutazione 24x / attuatore delle tapparelle 12x, Comfort** ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Capacità di commutazione 250 V AC / AC1 16 ■ Carico ohmico 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Lampade HV-LED tipo 400 W ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Motori 1380 W ■ Chiusura senza potenziale ■ 8 funzioni logiche indipendenti ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



12 moduli  
**36324-12-A.C.REG**  
 405 663 500  
 CHF 684.00

**Attuatore di commutazione 4x / attuatore delle tapparelle 2x 16A** ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Capacità di commutazione AC1 16 A, AC3 10 A, AX 16 A ■ Lampade ad incandescenza 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Trasformatori elettronici 1800 VA ■ Motori 1380 VA ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli  
**36336-4.REG**  
 405 662 940  
 CHF 215.00

**Attuatore di commutazione 8x / attuatore delle tapparelle 4x 16 A** ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Capacità di commutazione AC1 16 A, AC3 10 A, AX 16 A ■ Lampade ad incandescenza 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Trasformatori elettronici 1800 VA ■ Motori 1380 VA ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli  
**36337-8.REG**  
 405 662 600  
 CHF 326.00

**Attuatore delle tapparelle KNX REG**

**Apparecchi mont. Modulo**

**Attuatore delle tapparelle 2x 230 V AC / 1x 12-48 V DC** ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Capacità di commutazione AC1 6A ■ Capacità di commutazione 12-48 V DC ■ Corrente di commutazione min. 100 mA ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli **36352-2.REG**  
405 431 020  
CHF 184.00

**Attuatore delle tapparelle 4x 230 V AC / 2x 12-48 V DC** ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Capacità di commutazione AC1 6A ■ Capacità di commutazione 12-48 V DC ■ Capacità di commutazione 12/24 V DC 6 A, 48 V DC 3 A ■ Corrente di commutazione min. 100 mA ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli **36339-2.REG**  
405 662 800  
CHF 278.00

**Attuatore delle tapparelle 8x 230 V AC / 4x 12-48 V DC** ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Capacità di commutazione AC1 6A ■ Capacità di commutazione 12-48 V DC ■ Capacità di commutazione AC1 6A ■ Corrente di commutazione min. 100 mA ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



8 moduli **36361-8.REG**  
405 431 080  
CHF 417.00

**Attuatore delle tapparelle 4x 24 V DC** ■ Capacità di commutazione 12-48 V DC ■ Capacità di commutazione 12/24 V DC 6 A, 48 V DC 3 A ■ Corrente di commutazione min. 100 mA ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli **36354-4.REG**  
405 431 040  
CHF 276.00

**Attuatore variatore KNX REG**

**Apparecchi mont. Modulo**

**Attuatore variatore 4x, Standard** ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Carico minimo 20 W/VA per canale ■ Potenza di commutazione mass. 225 W per canale ■ Carichi misti capacitivi-induttivi non consentiti ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli **36374-A.S.REG**  
405 441 240  
CHF 419.00

**Attuatore variatore 4x, Comfort** ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Carico minimo 20 W/VA per canale ■ Potenza di commutazione mass. 225 W per canale ■ Carichi misti capacitivi-induttivi non consentiti ■ Per variare la luminosità di carichi maggiori si possono raggruppare più uscite del variatore di luce, potenza di commutazione max. 855 W ■ 8 funzioni logiche indipendenti ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli **36374-A.C.REG**  
405 441 140  
CHF 508.00

**Attuatore variatore universale 1x** ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Carico minimo 20 W/VA ■ Potere di apertura 500 W/VA ■ Carichi misti capacitivi-induttivi non consentiti ■ Anche come attuatore per regolare la velocità di elettromotori monofase ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli **36371-1.REG**  
405 441 010  
CHF 202.00

**Attuatore variatore universale 2x** ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Carico minimo 20 W/VA per canale ■ Potenza di commutazione mass. 300 W per canale ■ Potenza di commutazione totale 600 W/VA ■ Carichi misti capacitivi-induttivi non consentiti ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli **36372-2.REG**  
405 441 020  
CHF 302.00

**Elemento di potenza 500 W/VA per attuatori variatore** ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Carico minimo: 200 W/VA ■ Carichi misti capacitivi-induttivi non consentiti ■ Con morsetti a vite



2 moduli **36335-1.REG**  
405 662 000  
CHF 116.00

**Unità di comando 1-10 V 4x** ■ Corrente segnale per canal: max 100 mA ■ Tensione di commutazione 230 V AC, 400 V AC, 12-24 V DC ■ Lampade ad incandescenza, lampade alogene ad alto voltaggio 3680 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 2000 VA ■ Trasformatori elettronici 2500 VA ■ Carico capacitivo: 16 A / 200 uF ■ Lunghezza del cavo in ingresso max 500 m con 0,5 mm<sup>2</sup> ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli **36319-4.REG**  
405 680 400  
CHF 266.00

**Attuatore riscaldamento / ventilatore KNX REG**

**Apparecchi mont. Modulo**

**Attuatore per riscaldamento 6x con regolatore** ■ compatibile con KNX Data Secure ■ 24/230 V AC, 50 Hz ■ Corrente di commutazione 5-160 mA ■ Corrente di inserimento max 1,5 A per uscita ■ Quantità servo-azionamenti per uscita : mass. 4 azionamenti 230 V, mass. 2 azionamenti 24 V ■ Con 12 regolatori autonomi di temperatura ambiente ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli **36322-6-A.REG**  
405 711 110  
CHF 227.00

**Attuatore FanCoil** ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Capacità di commutazione AC1 10 A, AC3 10 A ■ Corrente di inserimento mass. 800 A 200 µs, 165 A 20 ms ■ Corrente di commutazione min. 100 mA ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli **36363-1.REG**  
405 711 000  
CHF 321.00

**Servo-azionamento KNX**

**Apparacchio mont. Modulo**

**Servo-azionamento KNX** ■ Per regolare la temperatura ambiente in sistemi di riscaldamento ■ Regolazione continua della valvola, indicatore posizione valvola sulla testina della valvola ■ Con misurazione/regolazione interna ■ Ingresso binario per contatto libero da potenziale o sensore temperatura esterno ■ Collegamento diretto a KNX ■ Collegamento: valvola: dado zigrinato M30 x 1,5, corsa 1,0-4,2 mm



**36321-1.KNX**  
405 570 100  
CHF 192.00

**Attuatore per locali KNX REG**

**Apparacchio mont. Modulo**

**Attuatore per locali** ■ Uscite A1-A4: modalità tapparelle o funzioni di commutazione ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Capacità di commutazione AC1 16 A, AC3 6 A, AX 16 A ■ Corrente di inserimento mass. 800 A 200 µs, 165 A 20 ms ■ Uscite A5-A6: per servo-azionamenti elettrotermici ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Corrente di commutazione 5-50 mA ■ Corrente di inserimento mass. 1,5 A, 2 s ■ Numero di comandi per uscita: max. 4 ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli **36362-6.REG**  
405 660 300  
CHF 405.40



66.KNX-I.2406

**Feller AG** | Postfach | 8810 Horgen | 0844 72 73 74 | [customercare.feller@feller.ch](mailto:customercare.feller@feller.ch) | [www.feller.ch](http://www.feller.ch)

**Feller SA** | Chemin de Mongevon 25 | 1023 Crissier | 0844 72 73 74 | [customercare.feller@feller.ch](mailto:customercare.feller@feller.ch) | [www.feller.ch](http://www.feller.ch)



---

**by Schneider** Electric