

Sortimentserweiterung

Resi9 KV

Unterputz- und Hohlwandversion (850 °C)

Der Unterputzverteiler Resi9 KV eignet sich als Wohnungs- oder Etagenverteiler sowie als Verteiler in kleineren Gebäuden mit öffentlichem Zutritt. Er ist komplett zerlegbar und erleichtert dadurch die Vorbereitung, den Geräteeinbau, die Eingangsverdrahtung, die Beschriftung und verkürzt so die Montagezeit wesentlich. Resi9 KV ist in zwei Versionen erhältlich: als Version Unterputz mit 650 °C Glühdrahtprüfung und als Hohlwandversion mit 850 °C Glühdrahtprüfung. Ab 2018 wird der Resi9 KV zudem multimediafähig.



Merkmale

- Komplett zerlegbar
- Kompakte Lösung
- Geeignet für den Einbau in Hohlwände (850 °C Glühdrahtprüfung)
- Ab Q1 2018 auch als Einzelkomponenten und in Multimediaausführung lieferbar
- Hohe Stabilität dank doppelwandigem Einlasskasten
- Rohr- und Kabeleinführungen aus weichen Lamellen
- Türe und Rahmen aus Metall aus galvanisiertem Stahlblech, pulverbeschichtet
- Tür-Öffnungswinkel 180°

Vorteile

- Für den Fachmann: der Resi9 KV lässt sich dank Baukastensystem optimal vorbereiten und verkürzt die Montagezeit erheblich
- Für den Endkunden: Design, sehr flacher Wandeinbau, hochwertig lackierte Metalltüre mit Rahmen

Liefertermin

01.09.2017

| Abbildung | Bezeichnung | Artikelnummer | E-Nummer |
|-----------|---|---------------|-------------|
| 1 | Resi9 KV Unterputzverteiler, 1 Reihe | R9H10935 | 822 410 259 |
| 2 | Resi9 KV Unterputzverteiler, 2 Reihen | R9H10936 | 822 420 259 |
| 3 | Resi9 KV Unterputzverteiler, 3 Reihen | R9H10937 | 822 430 259 |
| 4 | Resi9 KV Unterputzverteiler, 4 Reihen | R9H10938 | 822 440 259 |
| 5 | Resi9 KV Hohlwandverteiler 850 °C, 1 Reihe | R9H10835 | 822 410 209 |
| 6 | Resi9 KV Hohlwandverteiler 850 °C, 2 Reihen | R9H10836 | 822 420 209 |
| 7 | Resi9 KV Hohlwandverteiler 850 °C, 3 Reihen | R9H10837 | 822 430 209 |
| 8 | Resi9 KV Hohlwandverteiler 850 °C, 4 Reihen | R9H10838 | 822 440 209 |
| 9 | Resi9 KV Verbindungssatz für Einlasskästen | R9H10939 | 822 990 239 |
| 10 | Resi9 KV Schloss | R9H10940 | 822 990 889 |



60.RESI9KV-D.1710

Feller AG | Postfach | CH-8810 Horgen | Telefon +41 44 728 72 72 | Telefax +41 44 728 72 99 | www.feller.ch

Feller SA | Caudray 6 | CH-1020 Renens | Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51 | www.feller.ch

by Schneider Electric