

Prise à interrupteur différentiel obturée NEVO Sidos

Solution MOUILLÉ pour prises Sidos à interrupteur différentiel

En raison de la nouvelle norme SN441011, les prises à interrupteur différentiel existantes de types 13 et 23 au design NEVO ne répondent plus qu'au type de protection IP21. Afin de pouvoir continuer à vous proposer des prises à interrupteur différentiel pour zone humide, nous avons eu recours à une solution originale. Elle vous permet de combiner une prise IP55/IP55 avec une prise à interrupteur différentiel obturée Sidos et de réaliser un câblage interne afin d'obtenir une installation IP55 répondant à la nouvelle norme (voir illustration). Vous pouvez créer cette combinaison simplement dans le module de combinaison Feller. Les appareils combinés sont disponibles dans les trois couleurs NEVO et labellisés IP55.



Plus d'information sur le produit:
feller.ch/nevo
 Sous-catégorie: Prises pour l'extérieur

Date de livraison

01.03.2023

Caractéristiques

- Insert FI Sidos en 10 A et 16 A
- Disponible comme appareil combiné N.CO.Q
- Indice de protection IP55
- Compatibilité normative: SN441011
- Design NEVO
- Couleurs: blanc, gris clair, noir

Avantages

Pour le professionnel:

- Permet d'utiliser des prises à interrupteur différentiel en zone humide en toute conformité avec la nouvelle norme SN441011
- La combinaison prise IP55/IP55 et prise à interrupteur différentiel obturée peut être facilement créée dans le module de combinaison

Figure	Désignation	Numéro d'article	Code E
1	Prise de protection à courant de défaut (60), obturée, 10 A, noire	8755-0.N.CO.Q.30.60	622 056 050
2	Prise de protection à courant de défaut (60), obturée, 10 A, blanche	8755-0.N.CO.Q.30.61	622 056 000
3	Prise de protection à courant de défaut (60), obturée, 10 A, gris clair	8755-0.N.CO.Q.30.62	622 056 040
4	Prise de protection à courant de défaut (60), obturée, 16 A, noire	8765-0.N.CO.Q.30.60	622 066 050
5	Prise de protection à courant de défaut (60), obturée, 16 A, blanche	8765-0.N.CO.Q.30.61	622 066 000
6	Prise de protection à courant de défaut (60), obturée, 16 A, gris clair	8765-0.N.CO.Q.30.62	622 066 040
7	Couvercle de prise de protection à courant de défaut (60), obturée, noir	921-755.N.Q.60	374 960 650
8	Couvercle de prise de protection à courant de défaut (60), obturée, blanc	921-755.N.Q.61	374 960 600
9	Couvercle de prise de protection à courant de défaut (60), obturée, gris clair	921-755.N.Q.62	374 960 640

