

Cessazione della produzione Aprile 2024

feller.ch

Feller

by Schneider Electric

Assortimento 04.2024

Ridotto e adattato alle nuove e vecchie esigenze

Con l'introduzione del nuovo design EDIZIO.liv e del nuovo sistema di fissaggio Feller SNAPFIX®, anche la struttura della gamma di prodotti verrà adattata e semplificata. Feller SNAPFIX® sarà utilizzato in combinazione con EDIZIO.liv e STANDARDdue ogniquale volta viene installata una scatola ad incasso con una diagonale di almeno 68 mm. Per tutte le altre applicazioni (ad es. per le vecchie scatole in legno), è ancora possibile utilizzare (RETROFIT) il collaudato sistema di fissaggio a baionetta con EDIZIOdue e STANDARDdue.



Troverete qui una panoramica di tutte le scatole d'ingresso compatibili con SNAPFIX®

Struttura dell'offerta a partire da aprile 2024

	Fissaggio a baionetta (RETROFIT)				Fissaggio SNAPFIX®			
	EDIZIOdue Incassato	Apparente	STANDARDdue Incassato	Apparente	EDIZIO.liv Incassato	Apparente	STANDARDdue Incassato	Apparente
Inserti	 xx.BSM.xx		 xx.BSM.xx		 xx.BAM.xx		 xx.BAM.xx	
Supporti apparenti		 912.FX.39 912.FX.54		 912.FX.54		 912.X.54.EA		 912.X.54.EA
Apparecchi per combinazioni		 xx.F.xx		 xx.Q.xx		 xx.G.A.xx		 xx.Q.A.xx
Set di copertura	 920-xx.FMI.xx		 920-xx.QMI.A.xx		 920-xx.GMI.A.xx		 920-xx.QMI.A.xx	
Coperchi apparenti		 901.FX.39.xx 901.FX.54.xx		 901.QX.54.A.xx		 901.GX.54.A.xx		 901.QX.54.A.xx
Apparecchi montati	 xx.FMI.xx	 Viene sostituito dall'apparecchio montato SNAPFIX®	 xx.QMI.xx	 Viene sostituito dall'apparecchio montato SNAPFIX®	 xx.GMI.A.xx	 xx.GX.54.A.xx	 xx.QMI.A.xx	 xx.QX.54.A.xx

Compatibile con le versioni future e precedenti

Come è normale attendersi da Feller, le coperture delle nuove e delle esistenti linee di design sono compatibili con le versioni future e precedenti. Pertanto, i set di copertura EDIZIOdue possono essere combinati con le unità funzionali del nuovo sistema di fissaggio SNAPFIX®. Analogamente, i componenti della nuova linea EDIZIO.liv sono compatibili con il sistema di fissaggio a baionetta esistente.

Come di consueto, gli apparecchi montati possono essere assemblati con il sistema modulare. Ulteriori informazioni sono contenute nel nuovo poster del sistema modulare Feller.

Combinazioni compatibili con sistema modulare

EDIZIOdue Incassato

Apparente

EDIZIO.liv Incassato

Apparente

 xx.BAM.xx	 xx.BAE
+	
 912.X.54.EA	
+	+
 920-xx.FMI.xx	 920-xx.F.xx
+	
 901.FX.54.xx	
=	
 Nessun numero di articolo	 Nessun numero di articolo

 xx.BSM.xx	 xx.BSE
+	
 912.FX.54	
+	+
 920-xx.GMI.A.xx	 920-xx.G.A.xx
+	
 901.GX.54.A.xx	
=	
 Nessun numero di articolo	 Nessun numero di articolo



Troverete qui il nuovo poster del sistema modulare Feller in formato digitale

Esecuzioni e colori disponibili da aprile 2024

Fissaggio	Design	Esecuzioni									Set di copertura	
Baionetta	EDIZIOdue	BSE	BSM	F		FMI					920-x.F.x	920-x.FMI.x
	STANDARDdue	BSE	BSM	Q		QMI					920-x.Q.A.x	920-x.QMI.A.x
SNAPFIX®	EDIZIO.liv	BAE	BAM	G.A		GMI.A			GX.54.A		920-x.G.A.x	920-x.GMI.A.x
	STANDARDdue	BAE	BAM	Q.A		QMI.A			QX.54.A		920-x.Q.A.x	920-x.QMI.A.x

Design	Colori e materiali										
EDIZIOdue colore	bianco ..61	grigio chiaro ..65	grigio scuro ..67	nero ..60	coffee ..57	crema ..35					
EDIZIO.liv	bianco ..61	grigio chiaro ..65	grigio scuro ..67	nero ..60	umbra ..56	crema ..35					
EDIZIO.liv prestige	vetro bianco ..1C	specchio satin ..1G	acciaio cromato lucidato ..0G	acciaio cromato smerigliato ..0A	vetro nero ..1E	ottone cham. ..0K					
EDIZIO.liv Raffinazione	arctic 91	pearl effect 92	stone effect 95	graphite 90	mocca effect 99	hazel 97					
STANDARDdue	bianco ..61	nero ..60									

Cessazioni della produzione di esecuzioni e colori da aprile 2024

Fissaggio	Design	Esecuzioni									Set di copertura	
Baionetta	EDIZIOdue				FM		FMI.NIS	FX.39*	FX.54*	FX.CO		
	STANDARDdue				QM				QX.54*	QX.CO.54		

*Viene sostituito dall'apparecchio montato SNAPFIX®. I singoli componenti continueranno a essere disponibili.

Design	Colori e materiali										
EDIZIOdue colore	lemon ..88	olive ..80	berry ..41	vanille ..37	sand ..36	silver ..08					
EDIZIOdue prestige	vetro indigo ..1D	vetro ornamento ..1F	alluminio bianco ..0D	marmo bianco ..2B	ardesia ..2A	eternit ..2C	rovere rilievo ..2D	oro nero lucidato ..0J	alluminio ..0C		

Colori speciali quali: arancione, verde segnale, giallo traffico continueranno ad essere presenti nella gamma Feller.

Riepilogo delle caratteristiche più importanti

Assortimento

Struttura semplificata dell'offerta IP20

- EDIZIO.liv e EDIZIO.liv prestige sono disponibili in 6 colori e 6 materiali pregiati
- La raffinata gamma di colori integrativa per l'elemento di comando in 6 colori offre elementi di stile esclusivi
- EDIZIOdue colore resta nella gamma Feller con 6 colori

Nuovo sistema di fissaggio SNAPFIX®

- Semplifica il montaggio e agevola l'ordinazione e la gestione del magazzino
- Adatto per applicazioni ad incasso con scatola ad incasso avente una diagonale di almeno 68 mm
- Per le linee di design EDIZIO.liv, EDIZIO.liv prestige, STANDARDdue ed EDIZIOdue.
- SNAPFIX® sarà presto integrato nelle gamme umido NEVO e GETTO D'ALLUMINIO

Sistema di fissaggio a baionetta esistente

- Adatto per applicazioni ad incasso con scatola ad incasso installata avente una diagonale inferiore a 68 mm
- Per le linee di design EDIZIOdue e STANDARDdue

Apparecchi montati apparenti

- Saranno proposti in futuro con il nuovo sistema di fissaggio SNAPFIX®
- I supporti apparenti e i coperchi apparenti con il sistema di fissaggio a baionetta (EDIZIOdue e STANDARDdue) potranno continuare ad essere ordinati come componenti singoli con il sistema modulare

Compatibilità

Le coperture di design nuove ed esistenti sono compatibili

- I set di copertura EDIZIOdue possono essere combinati con le unità funzionali con il nuovo sistema di fissaggio SNAPFIX®.
- I componenti di design della nuova linea EDIZIO.liv sono compatibili con il sistema di fissaggio a baionetta
- EDIZIO.liv prestige è compatibile con le linee di design EDIZIOdue ed EDIZIO.liv

Sistema modulare Feller

Gli apparecchi montati possono essere assemblati con il sistema modulare

- Con il sistema modulare le linee di design EDIZIO.liv, EDIZIOdue e STANDARDdue possono essere combinate con i sistemi di fissaggio SNAPFIX® e a baionetta
- I nuovi prodotti sono compatibili con le versioni future e precedenti della gamma esistente

Cessazioni della produzione

La razionalizzazione dell'assortimento crea una migliore visione d'insieme

- Riduzione di diverse esecuzioni e diversi colori nei design EDIZIOdue e STANDARDdue
- I colori ridotti saranno ancora in parte disponibili come esecuzioni speciali

Troverete ulteriori informazioni sul catalogo Feller online: online-katalog.feller.ch
o sui siti web: feller.ch/snapfix e feller.ch/edizioliv

Cessazione della produzione EDIZIOdue

Interruttori & pulsanti

Interruttori & pulsanti	10
Piccole combinazioni	12
Interruttori & pulsanti per tapparelle	17
Interruttori rotativo, pulsanti girevole	18
Pulsanti per soneria, campanelli elettronici, pulsanti per hotelcard	21

Prese & combinazioni

Prese	22
Prese di protezione a corrente di difetto, presa SCHUKO	25
Combinazioni USB/T13, prese di carica USB	26
Scatole di derivazione e raccordo, coperture cieche	27
Combinazioni completo	28

Dispositivi di comando

Termostati	32
Variatori universale LED	34
Variatori universale	35
Variatori a taglio di fase in salita	36
Variatori a taglio di fase in discesa	37
Encoder rotativo DALI, regolatore 1–10 V, regolatore di velocità	38
Rilevatori di movimento pirios 180 R eco & eco plus	39
Rilevatori di movimento pirios 180	40
Spie di segnalazione, lampadi d'orientamento e di decorazione	42

Feller zeption

Stazioni principali (con carico)	44
Stazioni central/secondari (senza carico)	46
Stazione secondaria WLAN	47

Wiser by Feller

Stazioni principali (con carico)	58
Stazioni secondari (senza carico)	60
Pulsanti per scene	61

Comunicazione & rete

Rete domestica EASYNET	62
Kit di montaggio Keystone & R&M freenet	63
Prese coassiali	65
Prese BBR & prese di ritorno VoIP	66
Prese FTTH	66
Prese audio	67
Unitè di comando REVOX	68
Sistema con segnali di chiamata BWE	69

Feller KNX Design

Pulsanti KNX RGB	70
Pulsanti RTH KNX RGB	76
Sensore rotativo KNX	77
Rilevatori di movimento pirios KNX	78
Interfaccia dati USB KNX, interruttori per hotelcard KNX	78
KNX-Panel 7"	79

UNI Apparecchi elettronici universali

Pulsanti UNI 12-48 V DC / 12-36 V AC	80
Pulsanti UNI 5-48 V DC	84
Pulsanti UNI 5 V DC	86
Rilevatori di movimento pirios UNI	92

Materiale di installazione

EDIZIOdue prestige Telai di copertura	94
EDIZIOdue elegance Materiali di copertura	98

Cessazione della produzione STANDARDdue

Interruttori & pulsanti

Interruttori & pulsanti	100
Piccole combinazioni	104
Interruttori & pulsanti per tapparelle	112
Interruttori rotativo, pulsanti girevole	114
Pulsanti per soneria, campanelli elettronici	120

Prese

Prese	122
Prese di protezione a corrente di difetto, presa SCHUKO	126
Combinazioni USB/T13, prese di carica USB	128
Scatole di derivazione e raccordo, coperture cieche	130

Dispositivi di comando

Termostati	132
Variatori universale LED	136
Variatori universale	138
Variatori a taglio di fase in salita	140
Variatori a taglio di fase in discesa	142
Encoder rotativo DALI, regolatore 1–10 V, regolatore di velocità	144
Rilevatori di movimento pirios 180 R eco & eco plus	146
Spie di segnalazione	146

Wiser by Feller

Stazioni principali (con carico)	148
Stazioni secondari (senza carico)	150
Pulsanti per scene	152
Set di copertura	153

Comunicazione & rete

Prese multimediale EASYNET & Keystone	154
Kit di montaggio EASYNET	156
Kit di montaggio Keystone & R&M freenet	157
Prese coassiali	158
Prese di ritorno VoIP	158
Prese/spine XLR	158

Feller KNX Design

Pulsanti KNX RGB, Pulsanti RTH KNX RGB	162
Sensore rotativo KNX	164

EDIZIOne colore Interruttori

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

FMI.NIS
Bianco

Apparente

FX.39
Bianco+colori

FX.54
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Interruttore ■ Non illuminato ■ 16 A,
230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ FMI.NIS: Profondità 39 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 27 mm



Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente

7563.FMI.NIS.61
216 311 000

7563.FX.39.61
302 651 000

7563.FX.54.61
302 652 000

7563.FM.61
226 316 000

Spento/invertitore ■ 3/2 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente

7569.FMI.NIS.61
216 321 000

7569.FX.39.61
302 632 000

7569.FX.54.61
302 634 000

7569.FM.61
226 326 000

Permutatore ■ 6/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente

7566.FMI.NIS.61
216 601 000

7566.FX.39.61
302 662 000

7566.FX.54.61
302 663 000

7566.FM.61
226 606 000

Interruttore doppio ■ Non illuminato ■
16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ FMI.NIS: Profondità 39 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 27 mm



Serie, invertitore-invertitore ■ 1/3+3/1 L ■ Per schema 3+3 togliere il collegamento standard

7561.FMI.NIS.61
216 111 000

7561.FX.39.61
302 612 000

7561.FX.54.61
302 613 000

7561.FM.61
226 116 000

Interruttore ■ Illuminato ■ Con lente frontale ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 27 mm ■ FMI: Profondità 39 mm



Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento

7563.LS.FX.39.L.61.34
302 636 000

7563.LS.FX.54.L.61.34
302 637 000

7563.LS.FM.L.61.34
227 316 000

Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo

7563.KS.FX.39.L.61.34
302 638 000

7563.KS.FX.54.L.61.34
302 639 000

7563.KS.FM.L.61.34
228 316 000

Spento/invertitore ■ 3/2 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento

7569.LS.FX.39.L.61.34
302 626 000

7569.LS.FX.54.L.61.34
302 627 000

7569.LS.FM.L.61.34
227 416 000

Spento/invertitore ■ 3/2 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo

7569.KS.FX.39.L.61.34
302 628 000

7569.KS.FX.54.L.61.34
302 629 000

7569.KS.FM.L.61.34
228 416 000

Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento

7566.LS.FMI.NIS.L.61.34
257 552 000

7566.LS.FX.39.L.61.34
302 676 000

7566.LS.FX.54.L.61.34
302 677 000

7566.LS.FM.L.61.34
227 616 000

Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo

7566.KS.FMI.NIS.L.61.34
208 552 000

7566.KS.FX.39.L.61.34
302 678 000

7566.KS.FX.54.L.61.34
302 679 000

7566.KS.FM.L.61.34
228 616 000

Interruttore ■ Illuminato ■ Con lente laterale ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 27 mm



Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento

7563.LS.FX.39.61.74
302 736 000

7563.LS.FX.54.61.74
302 737 000

7563.LS.FM.61.74
227 336 000

Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo

7563.KS.FX.39.61.74
302 738 000

7563.KS.FX.54.61.74
302 739 000

7563.KS.FM.61.74
228 336 000

Spento/invertitore ■ 3/2 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento

7569.LS.FX.39.61.74
302 726 000

7569.LS.FX.54.61.74
302 727 000

7569.LS.FM.61.74
227 436 000

Spento/invertitore ■ 3/2 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo

7569.KS.FX.39.61.74
302 728 000

7569.KS.FX.54.61.74
302 729 000

7569.KS.FM.61.74
228 436 000

Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento

7566.LS.FX.39.61.74
302 776 000

7566.LS.FX.54.61.74
302 777 000

7566.LS.FM.61.74
227 626 000

Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo

7566.KS.FX.39.61.74
302 778 000

7566.KS.FX.54.61.74
302 779 000

7566.KS.FM.61.74
228 626 000

Interruttore per luce e ventilatore ■ Illuminato ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 27 mm



Deviatore/deviatore ■ 3/3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo per ventilatore

756363.KS.FX.39.61.34
302 643 000

756363.KS.FX.54.61.34
302 644 000

756363.KS.FM.61.34
228 426 000

Altri colori LED per apparecchi con codice LED ..74: modificare il codice

EDIZIOdue colore Pulsanti

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

FMI.NIS
Bianco

Apparente

FX.39
Bianco+colori

FX.54
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Pulsante ■ Non illuminato ■ 16 A,
230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■
FMI.NIS: Profondità 39 mm ■ FX.39:
Altezza 44 mm ■ FX.54: Altezza 59 mm
■ FM: Profondità 27 mm ■ FX.39: Altezza 39 mm



Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Illuminabili
con LED e pulsante luminoso con lente

7563.AR.FMI.NIS.61
554 821 000

7563.AR.FX.39.61
760 101 000

7563.AR.FX.54.61
760 102 000

7563.AR.FM.61
554 526 000

Chiusura-apertura ■ 2 L ■ Illuminabili
con LED e pulsante luminoso con lente

7569.AR.FMI.NIS.61
554 851 000

7569.AR.FX.39.61
760 111 000

7569.AR.FX.54.61
760 112 000

7569.AR.FM.61
554 556 000

Pulsante/interruttore ■ Non illuminato

■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ FMI.NIS: Profondità 39 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 27 mm



Chiusura-apertura + invertitore ■ 3/1 L

7563.AR63.FMI.NIS.61
216 351 000

7563.AR63.FX.39.61
302 645 000

7563.AR63.FX.54.61
302 646 000

7563.AR63.FM.61
226 356 000

Pulsante doppio ■ Non illuminato ■

16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 27 mm



Chiusura-apertura ■ 2 x 1 L

7563.AR63AR.FX.39.61
760 121 000

7563.AR63AR.FX.54.61
760 122 000

7563.AR63AR.FM.61
554 626 000

Pulsante ■ Illuminato ■ Con lente frontale ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ FMI.NIS: Profondità 39 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 27 mm



Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento

7563.ARL.FMI.NIS.L.61.34
554 361 000

7563.ARL.FX.39.L.61.34
760 313 000

7563.ARL.FX.54.L.61.34
760 314 000

7563.ARL.FM.L.61.34
554 266 000

Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo

7563.ARK.FMI.NIS.L.61.34
554 941 000

7563.ARK.FX.39.L.61.34
760 323 000

7563.ARK.FX.54.L.61.34
760 324 000

7563.ARK.FM.L.61.34
554 446 000

Pulsante ■ Illuminato ■ Con lente laterale ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 27 mm



Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento

7563.ARL.FX.39.61.74
760 341 000

7563.ARL.FX.54.61.74
760 342 000

7563.ARL.FM.61.74
554 227 000

Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo

7563.ARK.FX.39.61.74
760 351 000

7563.ARK.FX.54.61.74
760 352 000

7563.ARK.FM.61.74
554 436 000

Altri colori LED per apparecchi con codice LED ..74: modificare il codice

Indice colori LED

Code Feller

Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

EDIZIONE due colore Piccola combinazioni interruttore, presa tipo 13	Apparecchi montati				Sistema modul.	
	Incassato		Apparente		Componenti	
	FMI Bianco+colori	FMI.NIS Bianco	FX.39 Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con interruttore e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 100 W ■ FMI.NIS: Profondità 40 mm ■ FX.54: Altezza 59 mm						
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente		87063.FMI.NIS.61 755 843 000		87063.FX.54.61 609 053 000	87063.FM.61 755 243 000	
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con otturatore ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente				87063.FX.54.K.61 609 253 000	87063.FM.K.61 755 244 000	
Permutatore ■ 6/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente		87066.FMI.NIS.61 755 887 000		87066.FX.54.61 609 167 000	87066.FM.61 755 267 000	
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con otturatore ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente				87066.FX.54.K.61 609 187 000	87066.FM.K.61 755 287 000	
Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con interruttore doppio e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 100 W ■ FMI.NIS: Profondità 40 mm ■ FX.54: Altezza 59 mm						
Serie, invertitore-invertitore ■ 1/3+3/1 L ■ Per schema 3+3 togliere il collegamento standard		87061.FMI.NIS.61 755 841 000		87061.FX.54.61 609 051 000	87061.FM.61 755 241 000	
Serie, invertitore-invertitore ■ 1/3+3/1 L ■ Con otturatore ■ Per schema 3+3 togliere il collegamento standard				87061.FX.54.K.61 609 251 000	87061.FM.K.61 755 242 000	
Piccola combinazione ■ Illuminato ■ Con lente frontale ■ Con interruttore e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 100 W ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 40 mm						
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento				87063.LS.FX.54.L.61.34 609 162 000	87063.LS.FM.L.61.34 755 262 000	
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con otturatore ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento				87063.LS.FX.54.K.L.61.34 609 182 000	87063.LS.FM.K.L.61.34 755 282 000	
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo				87063.KS.FX.54.L.61.34 609 160 000	87063.KS.FM.L.61.34 755 260 000	
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con otturatore ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo				87063.KS.FX.54.K.L.61.34 609 180 000	87063.KS.FM.K.L.61.34 755 280 000	
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento				87066.LS.FX.54.L.61.34 609 170 000	87066.LS.FM.L.61.34 755 270 000	
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con otturatore ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento				87066.LS.FX.54.K.L.61.34 609 190 000	87066.LS.FM.K.L.61.34 755 290 000	
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo				87066.KS.FX.54.L.61.34 609 168 000	87066.KS.FM.L.61.34 755 268 000	

EDIZIOdue colore Piccola combinazioni interruttore, presa tipo 13	Apparecchi montati				Sistema modul.	
	Incassato		Apparente		Componenti	
	FMI Bianco+colori	FMI.NIS Bianco	FX.39 Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Piccola combinazione ■ Illuminato ■ Con lente laterale ■ Con interruttore e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 100 W ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 40 mm						
						
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento				87063.LS.FX.54.61.74 609 194 000	87063.LS.FM.61.74 755 294 000	
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con otturatore ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento				87063.LS.FX.54.K.61.74 609 174 000	87063.LS.FM.K.61.74 755 274 000	
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo				87063.KS.FX.54.61.74 609 193 000	87063.KS.FM.61.74 755 293 000	
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con otturatore ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo				87063.KS.FX.54.K.61.74 609 173 000	87063.KS.FM.K.61.74 755 273 000	
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento				87066.LS.FX.54.61.74 609 166 000	87066.LS.FM.61.74 755 266 000	
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con otturatore ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento				87066.LS.FX.54.K.61.74 609 186 000	87066.LS.FM.K.61.74 755 286 000	
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo				87066.KS.FX.54.61.74 609 165 000	87066.KS.FM.61.74 755 265 000	
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con otturatore ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo				87066.KS.FX.54.K.61.74 609 185 000	87066.KS.FM.K.61.74 755 285 000	

Altri colori LED per apparecchi con codice LED ..74: modificare il codice

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

EDIZIOdue colore Piccola combinazioni pulsante, presa tipo 13	Apparecchi montati		Apparente		Sistema modul.	
	Incassato				Componenti	
	FMI Bianco+colori	FMI.NIS Bianco	FX.39 Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ FMI.NIS: Profondità 40 mm ■ FX.54: Altezza 59 mm						
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente		87063.AR.FMI.NIS.61 755 846 000		87063.AR.FX.54.61 609 054 000	87063.AR.FM.61 755 246 000	
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con otturatore ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente				87063.AR.FX.54.K.61 609 254 000	87063.AR.FM.K.61 755 248 000	
Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante, interruttore e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 40 mm						
Chiusura-apertura + invertitore ■ 3/1 L				87063.AR63.FX.54.61 609 056 000	87063.AR63.FM.61 755 443 000	
Chiusura-apertura + invertitore ■ 3/1 L ■ Con otturatore				87063.AR63.FX.54.K.61 609 256 000	87063.AR63.FM.K.61 755 444 000	
Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante doppio e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 40 mm						
Chiusura-apertura ■ 2 x 1 L				87063.AR63AR.FX.54.61 609 058 000	87063.AR63AR.FM.61 755 247 000	
Chiusura-apertura ■ 2 x 1 L ■ Con otturatore				87063.AR63AR.FX.54.K.61 609 258 000	87063.AR63AR.FM.K.61 755 249 000	
Piccola combinazione ■ Illuminato ■ Con lente frontale ■ Con pulsante e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 40 mm						
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento				87063.ARL.FX.54.L.61.34 609 158 000	87063.ARL.FM.L.61.34 755 258 000	
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con otturatore ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento				87063.ARL.FX.54.K.L.61.34 609 178 000	87063.ARL.FM.K.L.61.34 755 278 000	
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo				87063.ARK.FX.54.L.61.34 609 156 000	87063.ARK.FM.L.61.34 755 256 000	
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con otturatore ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo				87063.ARK.FX.54.K.L.61.34 609 176 000	87063.ARK.FM.K.L.61.34 755 276 000	
Piccola combinazione ■ Illuminato ■ Con lente laterale ■ Con pulsante e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 40 mm						
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento				87063.ARL.FX.54.61.74 609 192 000	87063.ARL.FM.61.74 755 292 000	
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con otturatore ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento				87063.ARL.FX.54.K.61.74 609 172 000	87063.ARL.FM.K.61.74 755 272 000	
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo				87063.ARK.FX.54.61.74 609 191 000	87063.ARK.FM.61.74 755 291 000	
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con otturatore ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo				87063.ARK.FX.54.K.61.74 609 171 000	87063.ARK.FM.K.61.74 755 271 000	

Altri colori LED per apparecchi con codice LED ..74: modificare il codice

EDIZIOdue colore Piccola combinazioni interruttore, presa tipo 23	Apparecchi montati		Sistema modul.			
	Incassato		Apparente	Componenti		
	FMI Bianco+colori	FMI.NIS Bianco	FX.39 Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Piccola combinazione ■ Non illumina- to ■ Con interruttore e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con mor- setti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 40 mm						
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente			87163.FX.54.61 609 163 000	87163.FM.61 755 263 000		
Permutatore ■ 6/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente			87166.FX.54.61 609 164 000	87166.FM.61 755 264 000		
Piccola combinazione ■ Non illumina- to ■ Con interruttore doppio e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 40 mm						
Serie, invertitore-invertitore ■ 1/3+3/1 L ■ Per schema 3+3 togliere il collega- mento standard			87161.FX.54.61 609 123 000	87161.FM.61 755 223 000		
Piccola combinazione ■ Illuminato ■ Con lente frontale ■ Con interruttore e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 40 mm						
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento			87163.LS.FX.54.L.61.34 619 142 000	87163.LS.FM.L.61.34 751 242 000		
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo			87163.KS.FX.54.L.61.34 619 132 000	87163.KS.FM.L.61.34 751 232 000		
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento			87166.LS.FX.54.L.61.34 619 162 000	87166.LS.FM.L.61.34 751 262 000		
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo			87166.KS.FX.54.L.61.34 619 152 000	87166.KS.FM.L.61.34 751 252 000		
Piccola combinazione ■ Illuminato ■ Con lente laterale ■ Con interruttore e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 40 mm						
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento			87163.LS.FX.54.61.74 619 141 000	87163.LS.FM.61.74 751 241 000		
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo			87163.KS.FX.54.61.74 619 131 000	87163.KS.FM.61.74 751 231 000		
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento			87166.LS.FX.54.61.74 619 161 000	87166.LS.FM.61.74 751 261 000		
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo			87166.KS.FX.54.61.74 619 151 000	87166.KS.FM.61.74 751 251 000		

Altri colori LED per apparecchi con codice LED ..74: modificare il codice

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

EDIZIOdue colore Piccola combinazioni pulsante, presa tipo 23	Apparecchi montati		Apparente		Sistema modul.	
	Incassato				Componenti	
	FMI Bianco+colori	FMI.NIS Bianco	FX.39 Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 40 mm						
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente				87163.AR.FX.54.61 609 140 000	87163.AR.FM.61 755 240 000	
Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante, interruttore e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 40 mm						
Chiusura-apertura + invertitore ■ 3/1 L				87163.AR63.FX.54.61 609 197 000	87163.AR63.FM.61 755 297 000	
Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante doppio e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 40 mm						
Chiusura-apertura ■ 2 x 1 L				87163.AR63AR.FX.54.61 609 198 000	87163.AR63AR.FM.61 755 298 000	
Piccola combinazione ■ Illuminato ■ Con lente frontale ■ Con pulsante e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 40 mm						
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento				87163.ARL.FX.54.L.61.34 619 122 000	87163.ARL.FM.L.61.34 751 222 000	
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo				87163.ARK.FX.54.L.61.34 619 112 000	87163.ARK.FM.L.61.34 751 212 000	
Piccola combinazione ■ Illuminato ■ Con lente laterale ■ Con pulsante e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 40 mm						
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento				87163.ARL.FX.54.61.74 619 121 000	87163.ARL.FM.61.74 751 221 000	
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo				87163.ARK.FX.54.61.74 619 111 000	87163.ARK.FM.61.74 751 211 000	

Altri colori LED per apparecchi con codice LED ..74: modificare il codice

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

EDIZIOdue colore
Interruttore per tapparelle

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

FMI.NIS
Bianco

Apparente

FX.39
Bianco+colori

FX.54
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Interruttore per tapparelle 1 canale ■
10 A, 250 V AC ■ Con tasto doppio ■
Con morsetti a innesto ■ FX.54: Altezza
59 mm ■ FM: Profondità 27 mm



7592.AV.FX.54.61
236 510 000

7592.AV.FM.61
546 513 000

Interruttore per tapparelle 2 canali ■
10 A, 250 V AC ■ Con 4 pulsanti ■ Con
morsetti a innesto ■ FX.54: Altezza
59 mm ■ FM: Profondità 27 mm



7594.AV.FX.54.61
236 520 000

7594.AV.FM.61
546 523 000

EDIZIOdue colore
Pulsante per tapparelle

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

FMI.NIS
Bianco

Apparente

FX.39
Bianco+colori

FX.54
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Pulsante per tapparelle 1 canale ■
10 A, 250 V AC ■ Con tasto doppio ■
Con morsetti a innesto ■ FX.54: Altezza
59 mm ■ FM: Profondità 27 mm



7592.A.FX.54.61
236 610 000

7592.A.FM.61
546 613 000

Pulsante per tapparelle 2 canali ■ 10 A,
250 V AC ■ Con 4 pulsanti ■ Con mor-
setti a innesto ■ FX.54: Altezza 59 mm ■
FM: Profondità 27 mm



7594.A.FX.54.61
236 620 000

7594.A.FM.61
546 623 000

EDIZIO due colore Interruttori rotativo / pulsanti girevole con manopola	Apparecchi montati		Apparente		Sistema modul.	
	Incassato				Componenti	
	FMI Bianco+colori	FMI.NIS Bianco	FX.39 Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Interruttore rotativo ■ Con manopola girevole ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con morsetti a vite ■ Carico LED max: 200 W						
Disinseritore ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ FX.54: Altezza 70 mm ■ FM: Profondità 31 mm				7411.FX.54.61 267 651 000	7411.FM.61 547 601 000	
Disinseritore ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ FX.54: Altezza 70 mm ■ FM: Profondità 31 mm				7412.FX.54.61 267 662 000	7412.FM.61 547 602 000	
Disinseritore ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ FX.54: Altezza 70 mm ■ FM: Profondità 44 mm				7413.FX.54.61 267 673 000	7413.FM.61 547 603 000	
Disinseritore ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ FM: Profondità 44 mm					7414.FM.61 547 604 000	
Commutatore serie ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 - 1+2 - 2 ■ FM: Profondità 44 mm					7411-1.FM.61 547 610 000	
Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ FX.54: Altezza 70 mm ■ FM: Profondità 31 mm				7411-2.FX.54.61 267 621 000	7411-2.FM.61 547 620 000	
Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - Hand - 0 - Automat ■ FX.54: Altezza 70 mm ■ FM: Profondità 31 mm				7411-2.FX.54.055.61 267 622 000	7411-2.FM.055.61 547 623 000	
Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - Manuel - 0 - Automatique ■ FX.54: Altezza 70 mm ■ FM: Profondità 31 mm				7411-2.FX.54.010.61 267 623 000	7411-2.FM.010.61 547 624 000	
Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - Manuale - 0 - Automatico ■ FX.54: Altezza 70 mm ■ FM: Profondità 31 mm				7411-2.FX.54.059.61 267 624 000	7411-2.FM.059.61 547 625 000	
Commutatore ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ FM: Profondità 44 mm					7412-2.FM.61 547 621 000	
Commutatore ■ 2/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ FM: Profondità 57 mm					7413-2.FM.61 547 622 000	
Invertitore ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ FM: Profondità 44 mm					7411-3.FM.61 547 630 000	
Invertitore ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ FM: Profondità 44 mm					7412-3.FM.61 547 631 000	
Invertitore ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ FM: Profondità 70 mm					7413-3.FM.61 547 632 000	
Commutatore multiplo ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ FM: Profondità 44 mm					7411-5.FM.61 547 640 000	
Commutatore multiplo ■ 5/2 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ FM: Profondità 70 mm					7412-5.FM.61 547 641 000	
Pulsante girevole ■ Con manopola girevole ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo unilaterale ■ Con morsetti a vite						
Chiusura ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ FX.54: Altezza 70 mm ■ FM: Profondità 31 mm				7411-16.FX.54.61 267 051 000	7411-16.FM.61 547 651 000	
Chiusura ■ 2 L ■ DI 0 ← 1 ■ FX.54: Altezza 70 mm ■ FM: Profondità 31 mm				7412-16.FX.54.61 267 661 000	7412-16.FM.61 547 652 000	
Pulsante girevole ■ Con manopola girevole ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo bilaterale ■ Con morsetti a vite						
Invertitore ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2 ■ FX.54: Altezza 70 mm ■ FM: Profondità 31 mm				7411-19.FX.54.61 267 061 000	7411-19.FM.61 547 661 000	
Apertura-chiusura ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1 ■ FX.54: Altezza 70 mm ■ FM: Profondità 31 mm				7411-20.FX.54.61 267 062 000	7411-20.FM.61 547 662 000	

EDIZIO due colore
Interruttori rotativo / pulsanti
girevole con chiusura di sicurezza

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

FMI.NIS
Bianco

Apparente

FX.39
Bianco+colori

FX.54
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Interruttore rotativo ■ Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con morsetti a vite ■ Carico LED max: 200 W



Disinseritore ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■
FM: Profondità 50 mm

7411.FM.SS.61
547 701 000

Disinseritore ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■
FM: Profondità 50 mm

7412.FM.SS.61
547 702 000

Disinseritore ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■
FM: Profondità 63 mm

7413.FM.SS.61
547 703 000

Disinseritore ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■
FM: Profondità 63 mm

7414.FM.SS.61
547 704 000

Commutatore serie ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 -
1+2 - 2 ■ FM: Profondità 63 mm

7411-1.FM.SS.61
547 710 000

Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■
FM: Profondità 50 mm

7411-2.FM.SS.61
547 720 000

Commutatore ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■
FM: Profondità 63 mm

7412-2.FM.SS.61
547 721 000

Commutatore ■ 2/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■
FM: Profondità 76 mm

7413-2.FM.SS.61
547 722 000

Invertitore ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ FM:
Profondità 63 mm

7411-3.FM.SS.61
547 730 000

Invertitore ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ FM:
Profondità 63 mm

7412-3.FM.SS.61
547 731 000

Invertitore ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ FM:
Profondità 89 mm

7413-3.FM.SS.61
547 732 000

Commutatore multiplo ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 -
2 - 3 ■ FM: Profondità 63 mm

7411-5.FM.SS.61
547 740 000

Commutatore multiplo ■ 5/2 L ■ DI 0 -
1 - 2 - 3 ■ FM: Profondità 89 mm

7412-5.FM.SS.61
547 741 000

Pulsante girevole ■ Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo unilaterale ■ Con morsetti a vite



Chiusura ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ FM: Profon-
dità 50 mm

7411-16.FM.SS.61
547 751 000

Chiusura ■ 2 L ■ DI 0 ← 1 ■ FM: Profon-
dità 50 mm

7412-16.FM.SS.61
547 752 000

Pulsante girevole ■ Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo bilaterale ■ Con morsetti a vite



Invertitore ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2 ■ FM:
Profondità 50 mm

7411-19.FM.SS.61
547 761 000

Apertura-chiusura ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1 ■
FM: Profondità 50 mm

7411-20.FM.SS.61
547 762 000

EDIZIO due colore
Interruttori rotativo / pulsanti
girevole per chiusura di
sicurezza, senza cilindro

Apparecchi montati

Incassato

FMI
 Bianco+colori

FMI.NIS
 Bianco

Apparente

FX.39
 Bianco+colori

FX.54
 Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
 Bianco+colori

F
 Bianco+colori

Interruttore rotativo ■ Per serrature di sicurezza, senza cilindro ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con morsetti a vite ■ Carico LED max: 200 W ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm



Disinseritore ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■
 FM: Profondità 50 mm

7411.FM.SS.OZ.61
 547 801 000

Disinseritore ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■
 FM: Profondità 50 mm

7412.FM.SS.OZ.61
 547 802 000

Disinseritore ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■
 FM: Profondità 63 mm

7413.FM.SS.OZ.61
 547 803 000

Disinseritore ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■
 FM: Profondità 63 mm

7414.FM.SS.OZ.61
 547 804 000

Commutatore serie ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 - 1 - 2 - 2 ■ FM: Profondità 63 mm

7411-1.FM.SS.OZ.61
 547 810 000

Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■
 FM: Profondità 50 mm

7411-2.FM.SS.OZ.61
 547 820 000

Commutatore ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■
 FM: Profondità 63 mm

7412-2.FM.SS.OZ.61
 547 821 000

Commutatore ■ 2/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■
 FM: Profondità 76 mm

7413-2.FM.SS.OZ.61
 547 822 000

Invertitore ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ FM:
 Profondità 63 mm

7411-3.FM.SS.OZ.61
 547 830 000

Invertitore ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ FM:
 Profondità 63 mm

7412-3.FM.SS.OZ.61
 547 831 000

Invertitore ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ FM:
 Profondità 89 mm

7413-3.FM.SS.OZ.61
 547 832 000

Commutatore multiplo ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ FM: Profondità 63 mm

7411-5.FM.SS.OZ.61
 547 840 000

Commutatore multiplo ■ 5/2 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ FM: Profondità 89 mm

7412-5.FM.SS.OZ.61
 547 841 000

Pulsante girevole ■ Per serrature di sicurezza, senza cilindro ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo unilaterale ■ Con morsetti a vite



Chiusura ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ FM: Profondità 50 mm

7411-16.FM.SS.OZ.61
 547 851 000

Chiusura ■ 2 L ■ DI 0 ← 1 ■ FM: Profondità 50 mm

7412-16.FM.SS.OZ.61
 547 852 000

Pulsante girevole ■ Per serrature di sicurezza, senza cilindro ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo bilaterale ■ Con morsetti a vite



Invertitore ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2 ■ FM:
 Profondità 50 mm

7411-19.FM.SS.OZ.61
 547 861 000

Apertura-chiusura ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1 ■
 FM: Profondità 50 mm

7411-20.FM.SS.OZ.61
 547 862 000

EDIZIOdue colore Pulsanti per soneria

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

FMI.NIS
Bianco

Apparente

FX.39
Bianco+colori

FX.54
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Pulsante per suoneria con targhetta delle caratteristiche ■ Vetro acrilico con targhetta nome bianco ■ 6 A, 250 V ■ Con morsetti a vite ■ FX.54: Altezza 54 mm ■ FM: Profondità 35 mm

Chiusura ■ 1 L



1262.FX.54.61
863 000 000

1262.FM.61
863 821 000

EDIZIOdue colore Campanelli elettronici

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

FMI.NIS
Bianco

Apparente

FX.39
Bianco+colori

FX.54
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Suonare ■ 230 V AC ■ 3 melodie, 3 volumi selezionabili ■ 78 dBA (1m di distanza) ■ Raccordo a 3 fili ■ L, N, filo del pulsante ■ Con morsetti a vite ■ FX.39: Altezza 39 mm



3070-230.FX.39.61
931 001 000

3070-230.FM.61
931 301 000

Suonare ■ 12 V AC ■ 3 melodie, 3 volumi selezionabili ■ 1,2 VA ■ 78 dBA (1m di distanza) ■ Raccordo a 3 fili ■ 0 V, 12 V, filo del pulsante ■ Con morsetti a vite ■ FX.39: Altezza 39 mm ■ FM: Profondità 34 mm



3070-12.FX.39.61
931 011 000

3070-12.FM.61
931 311 000

EDIZIOdue colore Pulsanti per hotelcard

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

FMI.NIS
Bianco

Apparente

FX.39
Bianco+colori

FX.54
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Interruttore per hotelcard ■ Con attuatore ON/OFF 10 A ■ Ritardo 30 sec regolato fisso ■ 10 A, 230 V AC ■ Per lampade LED 200 VA / lampade a incandescenza e alogene AT 2300 W / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 W / lampada a risparmio energetico 600 W ■ FM: Profondità 23 mm

1 contatto di comando



3001.FM.61
350 577 000

EDIZIO due colore
Prese tipo 13

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

FMI.NIS
Bianco

Apparente

FX.54
Bianco+colori

FX.CO
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Pressemplice tipo 13 ■ 10 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
innesto ■ FMI.NIS: Profondità 41 mm ■
FX.54: Altezza 54 mm



87003.FMI.NIS.61
639 813 000

87003.FX.54.61
609 101 000

87003.FM.61
639 213 000

Con otturatore

87003.FMI.NIS.K.61
639 823 000

87003.FX.54.K.61
609 121 000

87003.FM.K.61
639 223 000

Pressemplice tipo 13 ■ Illuminato ■
10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con mor-
setti a innesto ■ Illuminazione
d'orientamento / indicatore di tensione
■ Con LED verde 1,0 mA ■ FM: Profon-
dità 41 mm



87003.FM.61.84
649 314 000

Pressemplice tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■
FMI.NIS: Profondità 41 mm ■ FX.54:
Altezza 54 mm



Parallela

87203.FMI.NIS.61
657 814 000

87203.FX.54.61
609 132 000

87203.FM.61
657 214 000

1 presa separata

87203.FMI.NIS.S.61
657 834 000

87203.FX.54.S.61
609 133 000

87203.FM.S.61
657 234 000

Parallela ■ Con otturatore

87203.FMI.NIS.K.61
657 824 000

87203.FX.54.K.61
609 142 000

87203.FM.K.61
657 224 000

1 presa separata ■ Con otturatore

87203.FMI.NIS.S.K.61
657 844 000

87203.FX.54.S.K.61
609 143 000

87203.FM.S.K.61
657 244 000

Pressemplice tipo 13 ■ Illuminato ■
10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con mor-
setti a innesto ■ Illuminazione
d'orientamento / indicatore di tensione
■ Con LED verde 1,0 mA ■ FM: Profon-
dità 41 mm



Parallela

87203.FM.61.84
677 324 000

Pressemplice tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■
FX.54: Altezza 54 mm ■ FM: Profondità
41 mm ■ FM: Profondità 40 mm



Parallela

87303.FX.54.61
609 135 000

87303.FX.CO.54.61
609 835 000

87303.FM.61
657 215 000

1 presa separata

87303.FX.54.S.61
609 136 000

87303.FX.CO.54.S.61
609 836 000

87303.FM.S.61
657 235 000

3 prese separate

87303.FX.54.3S.61
609 137 000

87303.FX.CO.54.3S.61
609 837 000

87303.FM.3S.61
657 255 000

Parallela ■ Con otturatore

87303.FX.54.K.61
609 145 000

87303.FX.CO.54.K.61
609 845 000

87303.FM.K.61
657 225 000

1 presa separata ■ Con otturatore

87303.FX.54.S.K.61
609 146 000

87303.FX.CO.54.S.K.61
609 846 000

87303.FM.S.K.61
657 245 000

3 prese separate ■ Con otturatore

87303.FX.54.3S.K.61
609 147 000

87303.FX.CO.54.3S.K.61
609 847 000

87303.FM.3S.K.61
657 265 000

Pressemplice tipo 13 ■ Illuminato ■ 10 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
innesto ■ Illuminazione d'orientamento
/ indicatore di tensione ■ Con LED ver-
de 1,0 mA



Parallela

87303.FM.61.84
677 334 000

EDIZIOdue colore Prese tipo 23

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

FMI.NIS
Bianco

Apparente

FX.54
Bianco+colori

FX.CO
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Pressemplice tipo 23 ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
innesto ■ FMI.NIS: Profondità 41 mm ■
FX.54: Altezza 54 mm



87023.FMI.NIS.61
639 630 000

87023.FX.54.61
609 600 000

87023.FM.61
639 700 000

Pressemplice tipo 23 ■ Illuminato ■
16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con mor-
setti a innesto ■ Illuminazione
d'orientamento / indicatore di tensione
■ Con LED verde 1,0 mA ■ FM: Profon-
dità 41 mm



87023.FM.61.84
649 344 000

Pressemplice tipo 23 ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
vite ■ FMI.NIS: Profondità 41 mm ■
FX.54: Altezza 54 mm



87123.FMI.NIS.61
639 631 000

87123.FX.54.61
609 601 000

87123.FM.61
639 701 000

Pressemplice tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■
FMI.NIS: Profondità 41 mm ■ FX.54:
Altezza 54 mm



Parallela

87223.FMI.NIS.61
657 802 000

87223.FX.54.61
609 602 000

87223.FM.61
657 202 000

Pressemplice tipo 23 ■ Illuminato ■
16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con mor-
setti a innesto ■ Illuminazione
d'orientamento / indicatore di tensione
■ Con LED verde 1,0 mA ■ FM: Profon-
dità 41 mm



87223.FM.61.84
677 354 000

Pressemplice tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■
FX.54: Altezza 54 mm ■ FM: Profondità
41 mm



Parallela

87323.FX.54.61
609 603 000

87323.FX.CO.54.61
609 838 000

87323.FM.61
657 203 000

1 presa separata

87323.FX.54.S.61
657 181 000

87323.FX.CO.54.S.61
657 184 000

87323.FM.S.61
657 183 000

Pressemplice tipo 23 ■ Illuminato ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
innesto ■ Illuminazione d'orientamento
/ indicatore di tensione ■ Con LED ver-
de 1,0 mA ■ FM: Profondità 41 mm



Parallela

87323.FM.61.84
677 364 000

EDIZIO due colore Prese tipo 15	Apparecchi montati				Sistema modul.	
	Incassato		Apparente		Componenti	
	FMI Bianco+colori	FMI.NIS Bianco	FX.39 Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Prese tipo 15 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE ■ FMI.NIS: Profondità 40 mm ■ FX.54: Altezza 54 mm						
Con morsetti a innesto		8715.FMI.NIS.61 641 301 000	8715.FX.54.61 617 301 000	8715.FM.61 641 309 000		

EDIZIO due colore Prese tipo 25	Apparecchi montati				Sistema modul.	
	Incassato		Apparente		Componenti	
	FMI Bianco+colori	FMI.NIS Bianco	FX.39 Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Prese tipo 25 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE ■ Con morsetti a vite ■ FX.54: Altezza 54 mm ■ FM: Profondità 40 mm						
			8725.FX.54.61 617 601 000	8725.FM.61 641 609 000		
Prese tipo 25 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ FX.54: Altezza 54 mm ■ FM: Profondità 40 mm						
			8725.FX.54.ST.61 617 501 000	8725.FM.ST.61 641 509 000		

EDIZIOdue colore Prese di protezione a corrente di difetto	Apparecchi montati				Sistema modul.	
	Incassato		Apparente		Componenti	
	FMI Bianco+colori	FMI.NIS Bianco	FX.39 Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Corrente di sgancio 30 mA ■ Con morsetti di collegamento per altre prese ■ FX.54: Altezza 63 mm ■ FM: Profondità 40 mm						
				8755.FX.54.30.61 750 011 000	8755.FM.30.61 750 013 000	
Con otturatore				8755.FX.54.30.K.61 750 021 000	8755.FM.30.K.61 750 023 000	
Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Corrente di sgancio 30 mA ■ Con morsetti di collegamento per altre prese ■ FX.54: Altezza 63 mm ■ FM: Profondità 40 mm						
				8765.FX.54.30.61 750 031 000	8765.FM.30.61 750 033 000	
				8765.FX.54.30.K.61 750 041 000	8765.FM.30.K.61 750 043 000	

EDIZIOdue colore Presas SCHUKO	Apparecchi montati				Sistema modul.	
	Incassato		Apparente		Componenti	
	FMI Bianco+colori	FMI.NIS Bianco	FX.39 Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Presas SCHUKO ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ FX.54: Altezza 54 mm ■ FM: Profondità 33 mm						
				8719.FX.54.61 630 101 000	8719.FM.61 630 103 000	

EDIZIONE due colore Combinazione USB/T13

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

FMI.NIS
Bianco

Apparente

FX.39
Bianco+colori

FX.54
Bianco+nero

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Combinazione USB A+C/T13 ■

230 V AC ■ Corrente in uscita mass.
1 × 3000 mA oder 2 × 1500 mA ■ Posso-
no collegare in parallelo fino a 2 appa-
recchi ■ Potenza assorbita (stand-by)
mass. 100 mW ■ Protezione contro il
sovraccarico e resistenti ai cortocircuiti
■ 2 attacchi USB tipo A e tipo C ■ Tensio-
ne in uscita 5 V DC ±5% ■ Con morsetti
a innesto ■ FX.54: Altezza 55 mm ■ FM:
Profondità 41 mm



8780.AC-A.FX.54.61
960 971 000

8780.AC-A.FM.61
960 973 000

Combinazione USB C+C/T13 ■

230 V AC ■ Corrente in uscita mass.
1 × 3000 mA oder 2 × 1500 mA ■ Posso-
no collegare in parallelo fino a 2 appa-
recchi ■ Potenza assorbita (stand-by)
mass. 100 mW ■ Protezione contro il
sovraccarico e resistenti ai cortocircuiti
■ 2 attacchi USB tipo C ■ Tensione in
uscita 5 V DC ±5% ■ Con morsetti a
innesto ■ FX.54: Altezza 55 mm ■ FM:
Profondità 41 mm



8780.CC-A.FX.54.61
960 981 000

8780.CC-A.FM.61
960 983 000

EDIZIONE due colore Presa di carica USB

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

FMI.NIS
Bianco

Apparente

FX.39
Bianco+colori

FX.54
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Presa di carica USB ■ 230 V AC ■ Po-
tenza di uscita 18 W ■ Possono collega-
re in parallelo fino a 2 apparecchi ■
Potenza assorbita (stand-by) mass.
100 mW ■ Protezione contro il sovrac-
carico e resistenti ai cortocircuiti ■
1 x USB tipo A, 1 x USB tipo C ■ Con
morsetti a innesto ■ FX.54: Altezza
55 mm



1540.AC-A.FX.54.61
960 961 000

1540.AC-A.FM.61
960 963 000

Presa di carica USB ■ 230 V AC ■ Po-
tenza di uscita 18 W ■ Possono collega-
re in parallelo fino a 2 apparecchi ■
Potenza assorbita (stand-by) mass.
100 mW ■ Protezione contro il sovrac-
carico e resistenti ai cortocircuiti ■ 2 at-
tacci USB tipo C ■ Con morsetti a in-
nesto ■ FX.54: Altezza 55 mm



1540.CC-A.FX.54.61
960 901 000

1540.CC-A.FM.61
960 903 000

EDIZIOdue colore Scatole di derivazione e raccordo, coperture cieche	Apparecchi montati		Sistema modul.			
	Incassato		Apparente	Componenti		
	FMI Bianco+colori	FMI.NIS Bianco	FX.39 Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Scatola di derivazione 5 P ■ 16 A, 400 V, 2,5 mm² ■ 3 L+N+PE						
					1700-5.FM.61 145 800 000	
Scatole di raccordo 5 L ■ 16 A, 400 V, 2,5 mm² ■ 3 L+N+PE ■ FX.54: Altezza 60 mm ■ FM: Profondità 5 mm						
					1900-5.FX.54.61 140 804 000	1900-5.FM.61 145 810 000
Scatola di raccordo senza morsetti ■ Può essere impiegata come presa di passaggio per cavi di altoparlanti ■ FX.54: Altezza 60 mm						
					1900-0.FX.54.61 140 801 000	1900-0.FM.61 145 818 000
Copertura cieca						
					751.FM.61 378 706 000	
Copertura cieca ■ Con fissaggio a innesto						
					752.FM.61 378 606 000	

EDIZIONE Combinazioni completo verticale	Apparecchi montati		Sistema modulare	
	Incassato		Apparente	Componenti
	FMI Bianco	FMI Bianco+colori	FX Bianco+colori	Frutti BSM
Combinazione ■ Verticale ■ 2 x Interruttori spento/invertitore 3/1 L				 7563/7563.FM.2X1.61 482 700 000
Combinazione ■ Verticale ■ Pulsante spento/invertitore 3/1 L - Presa semplice tipo 13				 7563/87003.FX.54.2X1.61 283 400 000
140 x 74 mm ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 41 mm				7563/87003.FM.2X1.61 482 726 000
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore spento/invertitore 3/1 L - Piccola combinazione invertitore 3/1 L / presa semplice tipo 13				 7563/87063.FM.2X1.61 482 728 000
Combinazione ■ Verticale ■ Pulsante spento/invertitore 3/1 L - Presa tripla tipo 13				 7563/87303.FX.54.2X1.61 283 402 000
140 x 74 mm ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 40 mm				7563/87303.FM.2X1.61 482 730 000
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore spento/invertitore 3/1 L - Pulsante per suoneria chiusura 1 L				 7563/1262.FM.2X1.61 482 702 000
Combinazione ■ Verticale ■ Pulsante illuminato chiusura-apertura - Pulsante per suoneria chiusura 1 L ■ Con lente frontale ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento				 7563.ARL/1262.FM.L.2X1.61.34 482 744 000
Combinazione ■ Verticale ■ Pulsante per suoneria chiusura 1 L - Pulsante illuminato chiusura/apertura ■ Con lente frontale ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento				 1262/7563.ARL.FM.L.2X1.61.34 482 745 000
137 x 77 mm ■ FM: Profondità 37 mm				
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore doppio serie 1/1 L - Interruttore spento/invertitore 3/1 L				 7561/7563.FM.2X1.61 482 701 000
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore doppio serie / presa semplice tipo 13				 7561/87003.FX.54.2X1.61 283 401 000
140 x 74 mm ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 41 mm				7561/87003.FM.2X1.61 482 727 000
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore doppio serie 1/1 L - Piccola combinazione spento/invertitore 3/1 L / presa semplice tipo 13				 7561/87063.FM.2X1.61 482 729 000
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore doppio serie/ presa tripla, tipo 13				 7561/87303.FX.54.2X1.61 283 403 000
140 x 74 mm ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 40 mm				7561/87303.FM.2X1.61 482 731 000

EDIZIOdue colore**Combinazioni completo verticale****Apparecchi montati****Incassato**FMI
BiancoFMI
Bianco+colori**Apparente**FX
Bianco+colori**Sistema modulare****Componenti**FM
Bianco+colori**Frutti**

BSM

Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore doppio serie 1/1 L - Pulsante per suoneria chiusura 1 L



7561/1262.FM.2X1.61
482 703 000

Combinazione ■ Verticale ■ Vuoto - Pulsante per suoneria chiusura 1 L



7500/1262.FM.2X1.61
482 706 000

Combinazione ■ Verticale ■ Pulsante per suoneria chiusura 1 L - Vuoto



1262/7500.FM.2X1.61
482 716 000

Combinazione ■ Verticale ■ Vuoto - Interruttore spento/invertitore 3/1 L



7500/7563.FM.2X1.61
551 703 000

Combinazione ■ Verticale ■ Vuoto - Presa semplice tipo 13



7500/87003.FM.2X1.61
556 703 000

Combinazione ■ Verticale ■ Vuoto - Piccola combinazione spento/invertitore 3/1 L / presa semplice tipo 13



7500/87063.FM.2X1.61
556 733 000

Combinazione ■ Verticale ■ Vuoto - Presa tripla tipo 13



7500/87303.FX.54.2X1.61
283 152 000



7500/87303.FM.2X1.61
657 216 000

EDIZIO due colore
**Combinazioni completo
orizzontale**

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX
Bianco+colori

Sistema modulare

Componenti

FM
Bianco+colori

Frutti

BSM

Combinazione ■ Orizzontale ■ Interruttore spento/invertitore 3/ 1 L - Presa tripla tipo 13



7563/87303.FM.1X2.61
482 732 000

Combinazione ■ Orizzontale ■ Pulsante illuminato chiusura-apertura - Pulsante per suoneria chiusura 1 L ■ Con lente frontale ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento



7563.ARL/1262.FM.L.1X2.61.34
482 754 000

Combinazione ■ Orizzontale ■ Pulsante per suoneria chiusura 1 L - Pulsante illuminato chiusura/apertura ■ Con lente frontale ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento



1262/7563.ARL.FM.L.1X2.61.34
482 755 000

EDIZIOdue colore Termostati

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

FMI.NIS
Bianco

Apparente

FX.39
Bianco+colori

FX.54
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Termostato ■ Senza interruttore, per servo-azionamenti ■ 230 V AC, 50 Hz ■
Corrente nominale: riscaldamento 10 A (corrente reattiva 4 A), refrigerazione 5 A (corrente reattiva 2 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 0,5 K ■ Con morsetti a innesto ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 34 mm



4250.FX.54.61
439 002 000

4250.FM.61
439 702 000

Termostato ■ Senza interruttore, per servo-azionamenti ■ 24 V AC/DC, 50 Hz ■
Corrente nominale: riscaldamento 10 A (corrente reattiva 4 A), refrigerazione 5 A (corrente reattiva 2 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 0,5 K ■ Con morsetti a innesto ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 34 mm



4250-24.FX.54.61
439 024 000

4250-24.FM.61
439 724 000

Termostato ■ Con interruttore per servo-azionamenti ■ 230 V AC, 50 Hz ■
Corrente nominale 10 A (corrente reattiva 4 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 0,5 K ■ Abbassamento di temperatura circa 3 K ■ Con morsetti a innesto ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 34 mm



4251.FX.54.61
439 012 000

4251.FM.61
439 712 000

Termostato ■ Con interruttore riscaldamento/refrigerazione per servo-azionamenti ■ 230 V AC, 50 Hz ■
Corrente nominale 5 A (corrente reattiva 2 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 0,5 K ■ Abbassamento di temperatura circa 3 K ■ Con morsetti a innesto ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 34 mm



4254.FX.54.61
439 127 000

4254.FM.61
439 327 000

Termostato ■ Per riscaldamenti a pavimento elettrici ■ Con sensore temperatura (NTC) esterno + cavo (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale 16 A (corrente reattiva 4 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 1 K ■ Abbassamento di temperatura selezionabile 3 K o 5 K ■ Campo di temperatura del sensore da +10 °C a +40 °C ■ Con morsetti a vite ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 38 mm



4271.FX.54.61
439 022 000

4271.FM.61
439 722 000

Termostato ■ Con funzione automatico, per riscaldamenti a pavimento elettrici ■ Con sensore temperatura (NTC) esterno + cavo (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale 16 A (corrente reattiva 4 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 1 K ■ Abbassamento di temperatura selezionabile 3 K o 5 K ■ Campo di temperatura del sensore da +10 °C a +40 °C ■ Con morsetti a vite ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 38 mm



4272.FX.54.61
439 023 000

4272.FM.61
439 723 000

EDIZIOdue colore Termostati

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

FMI.NIS
Bianco

Apparente

FX.39
Bianco+colori

FX.54
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Termostato ■ Con limitatore della temperatura, per riscaldamenti a pavimento ■ Con sensore temperatura (NTC) esterno + cavo (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale 16 A (corrente reattiva 4 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 1 K ■ Abbassamento di temperatura selezionabile 3 K o 5 K ■ Temperatura ambiente da +5 °C a +30 °C ■ Temperatura del pavimento da +20 °C a +50 °C ■ Con morsetti a vite ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 38 mm



4275.FX.54.61
439 025 000



4275.FM.61
439 725 000

Termostato ambiente programmabile con display ■ 10 A, 230 V AC ■ Un modello per tutte le varianti; regolatore ambiente ■ Regolatore pavimento e termostato con funzione di limitazione ■ Campo di regolazione temperatura regolatore ambiente 5–35 °C ■ Campo di regolazione temperatura regolatore pavimento 5–50 °C ■ Opzione telesensore: 2 kΩ, 10 kΩ, 15 kΩ, 33 kΩ, tipo NTC, ordinabile a parte ad es. 4200. NTC ■ Adattamento a valvole aperte senza corrente o chiuse e protezione valvola (disattivabile) ■ Modalità Comfort/Eco/Ferie/Antigelo/Off ■ Abbassamento di temperatura (regolabile) secondo il programma, manuale o con segnale esterno (230 V AC) ■ Configurazione rapida e semplice tramite App o sul termostato ■ Con morsetti a vite ■ FX.54: Altezza 59 mm ■ FM: Profondità 40 mm



4277.FX.54.61
439 132 000



4277.FM.61
439 133 000

EDIZIOdue colore Variatore universale LED

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

FMI.NIS
Bianco

Apparente

FX.39
Bianco+colori

FX.54
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Variatore universale rotativo LED ■
Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz
■ Per lampade a LED variabili ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori elettronici e convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ FX.54: Altezza 66 mm ■ FM: Profondità 29 mm

4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED



40200.LED.FX.54.61
648 832 000

40200.LED.FM.61
548 833 000

Variatore universale rotativo LED ■
Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade a LED variabili ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori elettronici e convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ FX.54: Altezza 66 mm

4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED ■ Con LED blu 1,0 mA



40200.LED.FX.54.61.74
648 832 670

40200.LED.FM.61.74
548 833 670

4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED ■ Con LED bianco 1,0 mA

40200.LED.FX.54.61.14
648 832 600

40200.LED.FM.61.14
548 833 600

4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED ■ Con LED giallo 1,0 mA

40200.LED.FX.54.61.34
648 832 680

40200.LED.FM.61.34
548 833 680

4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED ■ Con LED rosso 1,0 mA

40200.LED.FX.54.61.44
648 832 650

40200.LED.FM.61.44
548 833 650

4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED ■ Con LED verde 1,0 mA

40200.LED.FX.54.61.84
648 832 660

40200.LED.FM.61.84
548 833 660

EDIZIOdue colore Variatori universale

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

FMI.NIS
Bianco

Apparente

FX.39
Bianco+colori

FX.54
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Variatore universale rotativo ■ Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori elettronici e convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ FX.54: Altezza 66 mm ■ FM: Profondità 29 mm

20-420 W ohmnico, 20-420 VA induttivo/capattivo



40420.RLC.FX.54.61
648 252 000

40420.RLC.FM.61
548 253 000

Variatore universale rotativo ■ Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori elettronici e convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ FX.54: Altezza 66 mm ■ FM: Profondità 29 mm

20-420 W ohmnico, 20-420 VA induttivo/capattivo ■ Con LED blu 1,0 mA

20-420 W ohmnico, 20-420 VA induttivo/capattivo ■ Con LED bianco 1,0 mA

20-420 W ohmnico, 20-420 VA induttivo/capattivo ■ Con LED giallo 1,0 mA

20-420 W ohmnico, 20-420 VA induttivo/capattivo ■ Con LED rosso 1,0 mA

20-420 W ohmnico, 20-420 VA induttivo/capattivo ■ Con LED verde 1,0 mA



40420.RLC.FX.54.61.74
648 252 670

40420.RLC.FM.61.74
548 253 670

40420.RLC.FX.54.61.14
648 252 600

40420.RLC.FM.61.14
548 253 600

40420.RLC.FX.54.61.34
648 252 680

40420.RLC.FM.61.34
548 253 680

40420.RLC.FX.54.61.44
648 252 650

40420.RLC.FM.61.44
548 253 650

40420.RLC.FX.54.61.84
648 252 660

40420.RLC.FM.61.84
548 253 660

Variatore universale rotativo ■ Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Per trasformatori convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ FX.54: Altezza 66 mm ■ FM: Profondità 29 mm

20-600 W ohmnico, 20-600 VA induttivo/capattivo



40600.RLC.FX.54.61.84
648 242 000

40600.RLC.FM.61.84
548 243 000

Variatore universale rotativo ■ Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Per trasformatori convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ FX.54: Altezza 66 mm ■ FM: Profondità 29 mm

20-600 W ohmnico, 20-600 VA induttivo/capattivo ■ Con LED blu 1,0 mA

20-600 W ohmnico, 20-600 VA induttivo/capattivo ■ Con LED bianco 1,0 mA

20-600 W ohmnico, 20-600 VA induttivo/capattivo ■ Con LED giallo 1,0 mA

20-600 W ohmnico, 20-600 VA induttivo/capattivo ■ Con LED rosso 1,0 mA

20-600 W ohmnico, 20-600 VA induttivo/capattivo ■ Con LED verde 1,0 mA



40600.RLC.FX.54.61.74
648 242 670

40600.RLC.FM.61.74
548 243 670

40600.RLC.FX.54.61.14
648 242 600

40600.RLC.FM.61.14
548 243 600

40600.RLC.FX.54.61.34
648 242 680

40600.RLC.FM.61.34
548 243 680

40600.RLC.FX.54.61.44
648 242 650

40600.RLC.FM.61.44
548 243 650

40600.RLC.FX.54.61.84
648 242 660

40600.RLC.FM.61.84
548 243 660

EDIZIONE due colore Variatori a taglio di fase in salita	Apparecchi montati		Sistema modul.			
	Incassato	Apparente	Componenti			
	FMI Bianco+colori	FMI.NIS Bianco	FX.39 Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita ■ Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori convenzionali ■ Non utilizzare con i trasformatori elettronici ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ FX.54: Altezza 66 mm ■ FM: Profondità 29 mm						
40-600 W ohmnico, 40-600 VA induttivo				40600.RL.FX.54.61 648 262 000	40600.RL.FM.61 548 263 000	
Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita ■ Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori convenzionali ■ Non utilizzare con i trasformatori elettronici ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ FX.54: Altezza 66 mm ■ FM: Profondità 29 mm						
40-600 W ohmnico, 40-600 VA induttivo ■ Con LED blu 1,0 mA				40600.RL.FX.54.61.74 648 262 670	40600.RL.FM.61.74 548 263 670	
40-600 W ohmnico, 40-600 VA induttivo ■ Con LED bianco 1,0 mA				40600.RL.FX.54.61.14 648 262 600	40600.RL.FM.61.14 548 263 600	
40-600 W ohmnico, 40-600 VA induttivo ■ Con LED giallo 1,0 mA				40600.RL.FX.54.61.34 648 262 680	40600.RL.FM.61.34 548 263 680	
40-600 W ohmnico, 40-600 VA induttivo ■ Con LED rosso 1,0 mA				40600.RL.FX.54.61.44 648 262 650	40600.RL.FM.61.44 548 263 650	
40-600 W ohmnico, 40-600 VA induttivo ■ Con LED verde 1,0 mA				40600.RL.FX.54.61.84 648 262 660	40600.RL.FM.61.84 548 263 660	
Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Non utilizzare con i trasformatori elettronici ■ Circuito d'inversione non possibile ■ FX.54: Altezza 66 mm ■ FM: Profondità 35 mm						
60-1000 W/VA ohmnico/induttivo				31000.FX.54.61 648 700 000	31000.FM.61 548 737 000	

EDIZIO due colore**Variatori a taglio di fase in discesa****Apparecchi montati****Incassato**FMI
Bianco+coloriFMI.NIS
Bianco**Apparente**FX.39
Bianco+coloriFX.54
Bianco+colori**Sistema modul.****Componenti**FM
Bianco+coloriF
Bianco+colori

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa ■ Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Non utilizzare con i trasformatori convenzionali ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ FX.54: Altezza 66 mm ■ FM: Profondità 29 mm

20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo



40300.RC.FX.54.61
648 292 000



40300.RC.FM.61
548 293 000

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa ■ Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Non utilizzare con i trasformatori convenzionali ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ FX.54: Altezza 66 mm ■ FM: Profondità 29 mm

20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo ■ Con LED blu 1,0 mA

20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo ■ Con LED bianco 1,0 mA


20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo ■ Con LED giallo 1,0 mA

20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo ■ Con LED rosso 1,0 mA

20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo ■ Con LED verde 1,0 mA



40300.RC.FX.54.61.74
648 292 670



40300.RC.FM.61.74
548 293 670

40300.RC.FX.54.61.14
648 292 600

40300.RC.FM.61.14
548 293 600

40300.RC.FX.54.61.34
648 292 680

40300.RC.FM.61.34
548 293 680

40300.RC.FX.54.61.44
648 292 650

40300.RC.FM.61.44
548 293 650

40300.RC.FX.54.61.84
648 292 660

40300.RC.FM.61.84
548 293 660

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa ■ Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Non utilizzare con i trasformatori convenzionali ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ FX.54: Altezza 66 mm ■ FM: Profondità 29 mm

20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo



40600.RC.FX.54.61
648 272 000



40600.RC.FM.61
548 273 000

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa ■ Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Non utilizzare con i trasformatori convenzionali ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ FX.54: Altezza 66 mm ■ FM: Profondità 29 mm

20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo ■ Con LED blu 1,0 mA

20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo ■ Con LED bianco 1,0 mA


20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo ■ Con LED giallo 1,0 mA

20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo ■ Con LED rosso 1,0 mA

20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo ■ Con LED verde 1,0 mA



40600.RC.FX.54.61.74
648 272 670



40600.RC.FM.61.74
548 273 670

40600.RC.FX.54.61.14
648 272 600

40600.RC.FM.61.14
548 273 600

40600.RC.FX.54.61.34
648 272 680

40600.RC.FM.61.34
548 273 680

40600.RC.FX.54.61.44
648 272 650

40600.RC.FM.61.44
548 273 650

40600.RC.FX.54.61.84
648 272 660

40600.RC.FM.61.84
548 273 660

EDIZIO due colore Encoder rotativo di potenza DALI	Apparecchi montati		Sistema modul.			
	Incassato	Apparente	Componenti			
	FMI Bianco+colori	FMI.NIS Bianco	FX.39 Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Encoder/Variatore rotativo di potenza DALI Tunable White ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per pilotaggio di alimentazione elettronica DALI ■ Temperatura di colore regolabile ■ Per lampade con dispositivo DALI di tipo 8 ■ Luminosità minima regolabile ■ Luminosità regolabile ■ Più punti di comando possibile ■ FM: Profondità 26 mm			 			
Alimentazione tensione per un massimo di 28 utenze DALI			40085.DALI.FX.54.61 548 021 000		40085.DALI.FM.61 548 023 000	
Encoder/Variatore rotativo di potenza DALI-2 Tunable White ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Dispositivo individuale ■ Per pilotaggio di alimentazione elettronica DALI-2 ■ Temperatura di colore regolabile ■ Per lampade con dispositivo DALI di tipo 8 ■ Luminosità minima regolabile ■ Luminosità regolabile ■ Alimentazione tensione per un massimo di 28 utenze DALI ■ FX.54: Altezza 66 mm ■ FM: Profondità 26 mm						
			 			
			40085.DALI.D2.FX.54.61 548 011 000		40085.DALI.D2.FM.61 548 013 000	
EDIZIO due colore Regolatore rotativo 1-10 V	Apparecchi montati		Sistema modul.			
	Incassato	Apparente	Componenti			
	FMI Bianco+colori	FMI.NIS Bianco	FX.39 Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Regolatore rotativo 1-10 V ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade fluorescenti con EVG ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Circuito d'inversione non possibile ■ FX.54: Altezza 66 mm ■ FM: Profondità 29 mm			 			
Mass. 10 accenditori (1 tubo 58 W)			40600.1-10V.FX.54.61 648 282 000		40600.1-10V.FM.61 548 283 000	
EDIZIO due colore Regolatore di velocità	Apparecchi montati		Sistema modul.			
	Incassato	Apparente	Componenti			
	FMI Bianco+colori	FMI.NIS Bianco	FX.39 Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Regolatore di velocità ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Monofase, 20-400 VA ■ FX.54: Altezza 66 mm ■ FM: Profondità 29 mm			 			
10-1, avviamento alla tensione massima, regolabile			40060.FAN.FX.54.61 548 911 000		40060.FAN.FM.61 548 913 000	

EDIZIO due colore
Rilevatore di movimento
pirios 180 R eco & eco plus

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

FMI.NIS
Bianco

Apparente

FX.39
Bianco+colori

FX.54
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Rilevatore di movimento pirios 180 R eco ■ Relais 1 canale ■ 10 A, 230 V AC ■ Mass. 2300 W ■ Soglia di luminosità e temporizzazione regolabili ■ Funzione a impulso ■ Entrata pulsante per pulsanti esterni o estensione del campo ■ Luce di orientamento gialla, bianca, rossa, verde, blu ■ Angolo di rilevamento 180°, riducibile ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 8 m ■ FX.54: Altezza 68 mm ■ FM: Profondità 35 mm



54180.R.FX.54.L.61
535 222 000

54180.R.FM.L.61
535 322 000

Rilevatore di movimento pirios 180 R eco plus ■ Rilevatore di movimento con pulsante ■ Relais 1 canale ■ 10 A, 230 V AC ■ Funzione del pulsante: ON/OFF, ON continuo / OFF continuo ■ Mass. 2300 W ■ Soglia di luminosità e temporizzazione regolabili ■ Funzione a impulso ■ Entrata pulsante per pulsanti esterni o estensione del campo ■ Modalità automatica o semi-automatica ■ Luce di orientamento gialla, bianca, rossa, verde, blu ■ Angolo di rilevamento 180°, riducibile ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 8 m ■ FX.54: Altezza 68 mm ■ FM: Profondità 33 mm



54180.RT.FX.54.L.61
535 225 000

54180.RT.FM.L.61
535 325 000

EDIZIO due colore**Rilevatori di movimento piriros 180****Apparecchi montati****Incassato**FMI
Bianco+colori**Apparente**FX.39
Bianco+colori**Sistema modulare****Componenti**FM
Bianco+coloriF
Bianco+colori**Set di copertura**FMI
Bianco+coloriF
Bianco+colori

Rilevatore di movimento piriros 180 R ■ Relais 1 canale ■ 10 A, 230 V AC ■ Uscita del relais (chiusura) ■ Mass. 2300 W ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata del tasto ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rilevamento 180/90° ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m ■ FX.39: Altezza 55 mm ■ FM: Profondità 23 mm


44180.R.FX.39.61
535 060 000

44180.R.FM.61
535 262 000

Rilevatore di movimento piriros 180 DIM ■ Variatore universale ■ 10 A, 230 V AC ■ Variatore universale con uscita regolata soft ON e soft OFF ■ Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV ■ Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA ■ Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% ■ Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rilevamento 180/90° ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m ■ FX.39: Altezza 55 mm ■ FM: Profondità 23 mm


44180.DIM.FX.39.61
535 008 000

44180.DIM.FM.61
535 318 000

Rilevatore di movimento piriros 180 D10 ■ Variatore 1-10 V ■ Contatto di commutazione 2 A, 230 V AC ■ Uscita regolata 1-10 V per alimentatori elettronici EVG mass. 600 VA ■ Assorbimento di corrente mass. 100 mA ■ Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% ■ Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rilevamento 180/90° ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m ■ FX.39: Altezza 55 mm ■ FM: Profondità 23 mm


44180.D10.FX.39.61
535 009 000

44180.D10.FM.61
535 319 000

EDIZIOdue colore**Rilevatori di movimento pirios 180****Apparecchi montati****Incassato**FMI
Bianco+colori**Apparente**FX.39
Bianco+colori**Sistema modulare****Componenti**FM
Bianco+coloriF
Bianco+colori**Set di copertura**FMI
Bianco+coloriF
Bianco+colori**Rilevatore di movimento pirios****180 DALI ■ Variatore di luce rotativo****DALI ■ 10 A, 230 V AC ■ Variatore DALI**

con uscita regolata con soft ON e soft

OFF ■ Mass. 25 alimentatori elettronici

DALI ■ Valore di variazione luminosa

regolabile da 0% a 100% ■ Funzioni

speciali come illuminazione generale e

preavviso di disinserimento ■ Soglia

della luminosità / sensibilità / tempo-

rizzazione regolabile ■ Funzione a im-

pulso ■ Entrata stazione secondaria per

ampliamento settoriale (rete semplice)

■ Angolo di rilevamento 180/90° ■ Al-

tezza di montaggio 1,1 m, campo di

rilevamento tangenziale 12 m ■ FX.39:

Altezza 55 mm ■ FM: Profondità 23 mm

**44180.DALI.FX.39.61**
535 007 000**44180.DALI.FM.61**
535 317 000**Rilevatore di movimento pirios****180 SLA ■ Per ampliamento settoriale****■ Stazione secondaria ■ 230 V AC,**

50 Hz ■ La stazione secondaria non

commuta carichi ■ La stazione secon-

daria funziona solo in collegamento

con una stazione principale pirios ■

Entrata del tasto ■ Angolo di rilevamen-

to 180/90° ■ Altezza di montaggio 1,1 m,

campo di rilevamento tangenziale 12 m

■ FX.39: Altezza 55 mm ■ FM: Profondi-

tà 23 mm

**44180.SLA.FX.39.61**
535 070 000**44180.SLA.FM.61**
535 272 000

EDIZIOdue colore Spie di segnalazione

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

FMI.NIS
Bianco

Apparente

FX.39
Bianco+colori

FX.54
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Spia di segnalazione per calotta piatta (serie 655) ■ 250 V, 5 W ■ Senza calotta, lampada a scarica di gas o fluorescente ■ 74 x 74 mm ■ FX.54: Altezza 54 mm ■ FM: Profondità 44 mm



655.FX.54.61
570 201 000

655.FM.61
455 701 000

EDIZIOdue colore Lampadi d'orientamento e di decorazione

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

FMI.NIS
Bianco

Apparente

FX.39
Bianco+colori

FX.54
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Lampada d'orientamento e di decorazione ■ Luminosità regolabile a 5 livelli ■ Non variabile ■ Superficie luminosa 42 x 42 mm ■ Fogli di decorazione e simboli intercambiabili ■ Con morsetti a vite ■ FX.39: Altezza 39 mm ■ FM: Profondità 32 mm



230 V AC ■ Con LED bianco

620-230.FX.39.61.114
570 210 000

620-230.FM.61.114
455 610 000

230 V AC ■ Con LED giallo

620-230.FX.39.61.334
570 211 000

620-230.FM.61.334
455 611 000

230 V AC ■ Con LED rosso

620-230.FX.39.61.444
570 212 000

620-230.FM.61.444
455 612 000

230 V AC ■ Con LED blu

620-230.FX.39.61.774
570 213 000

620-230.FM.61.774
455 613 000

230 V AC ■ Con LED verde

620-230.FX.39.61.884
570 214 000

620-230.FM.61.884
455 614 000

24 V DC ■ Con LED bianco

620-24.FX.39.61.114
570 220 000

620-24.FM.61.114
455 620 000

24 V DC ■ Con LED giallo

620-24.FX.39.61.334
570 221 000

620-24.FM.61.334
455 621 000

24 V DC ■ Con LED rosso

620-24.FX.39.61.444
570 222 000

620-24.FM.61.444
455 622 000

24 V DC ■ Con LED blu

620-24.FX.39.61.774
570 223 000

620-24.FM.61.774
455 623 000

24 V DC ■ Con LED verde

620-24.FX.39.61.884
570 224 000

620-24.FM.61.884
455 624 000

EDIZIO due colore
Stazioni principali zeprion
ON/OFF 1 canale

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

ON/OFF 1 canale zeprion ■ Stazione principale ■ 1 contatto di comando ■ 10 A, 230 V AC ■ Per lampade LED 200 VA / lampade a incandescenza e alogene AT 2300 W / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 W / lampada a risparmio energetico 600 W ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x ■ Stazioni secondarie 3321



3301.11.FX.39.61
207 100 000

3301.11.FM.61
303 000 000



Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x ■ Stazioni secondarie 3321

3301.11.FX.39.L.61
207 600 000

3301.11.FM.L.61
303 900 000



Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x ■ Stazioni secondarie 3321

3301.12.FX.39.61
207 102 000

3301.12.FM.61
303 002 000



Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x ■ Stazioni secondarie 3321

3301.12.FX.39.L.61
207 901 000

3301.12.FM.L.61
303 901 000

ON/OFF 1 canale zeprion timer astro-
nomico ■ Stazione principale ■ 1 contatto di comando ■ 10 A, 230 V AC ■ Per lampade LED 200 VA / lampade a incandescenza e alogene AT 2300 W / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 W / lampada a risparmio energetico 600 W ■ FX.39: Altezza 51 mm ■ FM: Profondità 23 mm

Comando 2x



3301.12.AT.FX.39.61
203 400 000

3301.12.AT.FM.61
313 300 000

EDIZIO due colore
Stazioni principali zeprion
ON/OFF 2 canali

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

ON/OFF 2 canali zeprion ■ Stazione principale ■ 2 contatti di commutazione ■ 10 A ogni contatto, max 16 A per apparecchio, 230 V AC ■ Per lampade LED 200 VA / lampade a incandescenza e alogene AT 2300 W / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 W / lampada a risparmio energetico 600 W ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm

Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x ■ Stazioni secondarie 3322



3302.24.FX.39.61
207 108 000

3302.24.FM.61
303 008 000



Con LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x ■ Stazioni secondarie 3322

3302.24.FX.39.L.61
207 903 000

3302.24.FM.L.61
303 903 000

EDIZIO due colore
Stazioni principali zeptrion
Motore 1 canale

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Motore 1 canale zeptrion ■ Stazione principale ■ 2 contatti di commutazione ■ 2 A, 230 V AC ■ 30-460 VA ■ Per 1 azionamento con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm



Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x ■ Stazioni secondarie 3324

3304.12.FX.39.61
207 110 000

3304.12.FM.61
303 010 000

Motore 1 canale zeptrion scena ■ Stazione principale ■ 2 contatti di commutazione ■ 230 V AC ■ 30-460 VA ■ Per 1 azionamento con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm



Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x

3304.24.S.FX.39.61
207 113 000

3304.24.S.FM.61
303 013 000

Motore zeptrion timer astronomico ■ Stazione principale ■ 2 contatti di commutazione ■ 2 A, 230 V AC ■ 30-460 VA ■ Per 1 azionamento con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ FX.39: Altezza 51 mm ■ FM: Profondità 23 mm



Comando 2x

3304.24.S.AT.FX.39.61
203 401 000

3304.24.S.AT.FM.61
313 301 000

EDIZIO due colore
Stazioni principali zeptrion
Motore 2 canali

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Motore 2 canali zeptrion ■ Stazione principale ■ 4 contatti di commutazione ■ 2 A, 230 V AC ■ 2x 30-460 VA ■ Per 2 azionamenti con pulsanti di fine corsa (tapparelle, rolladen, tende,) ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm



Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x

3305.24.FX.39.61
207 606 000

3305.24.FM.61
303 006 000

Motore 2 canali zeptrion IR scena ■ Stazione principale ■ 4 contatti di commutazione ■ 2 A, 230 V AC ■ 2x 30-460 VA ■ Per 2 azionamenti con pulsanti di fine corsa (tapparelle, rolladen, tende,) ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm



Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando 2x

3305.48.S.FX.39.61
207 607 000

3305.48.S.FM.61
303 007 000

EDIZIO due colore
Stazioni principali zeptrion
Variatore universale

Apparecchi montati

Incassato

FM
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Variatore universale zeptrion ■ Stazione principale ■ 1 contatto di comando ■ 1,8 A, 230 V AC ■ Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV ■ Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x



3306.11.FX.39.61
207 615 000

3306.11.FM.61
303 015 000

Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x



3306.11.FX.39.L.61
207 945 000

3306.11.FM.L.61
303 945 000

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x



3306.12.FX.39.61
207 118 000

3306.12.FM.61
303 018 000

Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x



3306.12.FX.39.L.61
207 905 000

3306.12.FM.L.61
303 905 000

Variatore universale zeptrion scena ■ Stazione principale ■ 1 contatto di comando ■ 1,8 A, 230 V AC ■ Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV ■ Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm

Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x ■ Stazioni secondarie 3326



3306.24.S.FX.39.61
207 121 000

3306.24.S.FM.61
303 021 000

Con LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x



3306.24.S.FX.39.L.61
207 906 000

3306.24.S.FM.L.61
303 906 000

Variatore universale zeptrion timer astronomico ■ Stazione principale ■ 1 contatto di comando ■ 1,8 A, 230 V AC ■ Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV ■ Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm

Comando 2x



3306.24.S.AT.FX.39.61
203 402 000

3306.24.S.AT.FM.61
313 302 000

EDIZIO due colore
Stazioni principali zeptrion
Variatore LED

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Variatore LED zeptrion ■ 1 contatto di comando ■ 850 mA, 230 V AC ■ Per lampade a incandescenza e lampade alogene AT 4-200 W ■ Per lampade alogene BT ■ Per lampade LED variabili; in modalità RC 4-200 W/VA, in modalità RL 4-60 W/VA ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x



3314.11.FX.39.61
207 200 000

3314.11.FM.61
313 213 000

Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x



3314.11.FX.39.L.61
207 210 000

3314.11.FM.L.61
313 203 000

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x



3314.12.FX.39.61
207 230 000

3314.12.FM.61
313 233 000

Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x



3314.12.FX.39.L.61
207 240 000

3314.12.FM.L.61
313 243 000

Variatore di luce LED zeptrion scena ■ 1 contatto di comando ■ 850 mA, 230 V AC ■ Per lampade a incandescenza e lampade alogene AT 4-200 W ■ Per lampade alogene BT ■ Per lampade LED variabili; in modalità RC 4-200 W/VA, in modalità RL 4-60 W/VA ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm

Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x



3314.24.S.FX.39.61
207 260 000

3314.24.S.FM.61
313 263 000

Con LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x



3314.24.S.FX.39.L.61
207 270 000

3314.24.S.FM.L.61
313 273 000

Variatore di luce LED zeptrion timer astronomico ■ 1 contatto di comando ■ 850 mA, 230 V AC ■ Per lampade a incandescenza e lampade alogene AT 4-200 W ■ Per lampade alogene BT ■ Per lampade LED variabili; in modalità RC 4-200 W/VA, in modalità RL 4-60 W/VA ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm

Comando 2x



3314.24.S.AT.FX.39.61
207 209 000

3314.24.S.AT.FM.61
313 293 000

EDIZIO due colore
Stazioni principali zeprion
Variatore 1-10 V

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Variatore 1-10 V zeprion ■ Stazione principale ■ 1 contatto di comando ■ 2 A, 230 V AC ■ Per alimentatori elettronici EVG max 600 VA (10 × 58 W / 15 × 36 W / 20 × 18 W) ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x ■ Stazioni secondarie 3326



3310.11.FX.39.61
207 617 000

3310.11.FM.61
303 017 000

Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x ■ Stazioni secondarie 3326



3310.11.FX.39.L.61
207 947 000

3310.11.FM.L.61
303 947 000

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x ■ Stazioni secondarie 3326



3310.12.FX.39.61
207 129 000

3310.12.FM.61
303 029 000

Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x ■ Stazioni secondarie 3326



3310.12.FX.39.L.61
207 908 000

3310.12.FM.L.61
303 908 000

Variatore 1-10 V zeprion scena ■ Stazione principale ■ 1 contatto di comando ■ 2 A, 230 V AC ■ Per alimentatori elettronici EVG max 600 VA (10 × 58 W / 15 × 36 W / 20 × 18 W) ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm

Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x ■ Stazioni secondarie 3326



3310.24.S.FX.39.61
207 132 000

3310.24.S.FM.61
303 032 000

Con LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x



3310.24.S.FX.39.L.61
207 909 000

3310.24.S.FM.L.61
303 909 000

Variatore 1-10V zeprion timer astronomico ■ Stazione principale ■ 1 contatto di comando ■ 2 A, 230 V AC ■ Per alimentatori elettronici EVG max 600 VA (10 × 58 W / 15 × 36 W / 20 × 18 W) ■ FX.39: Altezza 51 mm ■ FM: Profondità 23 mm

Comando 2x



3310.24.S.AT.FX.39.61
203 403 000

3310.24.S.AT.FM.61
313 303 000

EDIZIO due colore
Stazioni principali zeprion
Variatore DALI

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Variatore di luce DALI zeprion ■ Stazione principale ■ 2 W, 230 V AC ■ Per alimentatori elettronici DALI mass. 25 pezzi ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x ■ Stazioni secondarie 3326



3311.11.FX.39.61
203 420 000

3311.11.FM.61
313 320 000

Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x ■ Stazioni secondarie 3326



3311.11.FX.39.L.61
203 421 000

3311.11.FM.L.61
313 321 000

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x ■ Stazioni secondarie 3326



3311.12.FX.39.61
203 423 000

3311.12.FM.61
313 323 000

Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x ■ Stazioni secondarie 3326



3311.12.FX.39.L.61
203 424 000

3311.12.FM.L.61
313 324 000

Variatore di luce DALI zeprion scena ■ Stazione principale ■ 2 W, 230 V AC ■ Per alimentatori elettronici DALI mass. 25 pezzi ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm

Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x ■ Stazioni secondarie 3326



3311.24.S.FX.39.61
203 427 000

3311.24.S.FM.61
313 327 000

Con LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x ■ Stazioni secondarie 3326



3311.24.S.FX.39.L.61
203 428 000

3311.24.S.FM.L.61
313 328 000

Variatore di luce DALI zeprion timer astronomico ■ Stazione principale ■ 2 W, 230 V AC ■ Per alimentatori elettronici DALI mass. 25 pezzi ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm

Comando 2x ■ Stazioni secondarie 3326



3311.24.S.AT.FX.39.61
203 404 000

3311.24.S.AT.FM.61
313 304 000

EDIZIO due colore
Stazioni principali zeprion
Impulso/minuteria

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Impulso/minuteria zeprion ■ Stazione principale ■ 1 contatto di comando ■ 10 A, 230 V AC ■ Per lampade LED 200 VA / lampade a incandescenza e alogene AT 2300 W / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 W / lampada a risparmio energetico 600 W ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x ■ Stazioni secondarie 3328



3308.11.FX.39.61
207 126 000

3308.11.FM.61
303 026 000

Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x ■ Stazioni secondarie 3328



3308.11.FX.39.L.61
207 907 000

3308.11.FM.L.61
303 907 000

EDIZIOdue colore Stazioni centrali/secondari zeprion ON/OFF 1 canale	Apparecchi montati		Sistema modul.	
	Incassato FMI Bianco+colori	Apparente FX.39 Bianco+colori	Componenti	
ON/OFF 1 canale zeprion ■ Stazioni secondarie senza potenza ■ 230 V AC ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondi- tà 23 mm			FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x			3321.11.FX.39.61 207 145 000	3321.11.FM.61 303 045 000
Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x			3321.11.FX.39.L.61 207 925 000	3321.11.FM.L.61 303 925 000
ON/OFF 1 canale zeprion ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm			FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x			3321.12.FX.39.61 207 147 000	3321.12.FM.61 303 047 000
Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x			3321.12.FX.39.L.61 207 926 000	3321.12.FM.L.61 303 926 000
ON/OFF 1 canale zeprion scena ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm			FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x			3321.24.S.FX.39.61 207 139 000	3321.24.S.FM.61 303 039 000
Con LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x			3321.24.S.FX.39.L.61 207 922 000	3321.24.S.FM.L.61 303 922 000
ON/OFF zeprion timer astronomico ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ FX.39: Altezza 51 mm ■ FM: Profondità 23 mm			FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Comando 2x			3321.24.S.AT.FX.39.61 203 405 000	3321.24.S.AT.FM.61 313 305 000

EDIZIOdue colore Stazioni centrali/secondari zeprion ON/OFF 2 canali	Apparecchi montati		Sistema modul.	
	Incassato	Apparente	Componenti	
	FMI Bianco+colori	FX.39 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
ON/OFF 2 canali zeprion ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
	Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x		Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x	
				
	Con LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x		Con LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x	
ON/OFF 2 canali zeprion scena ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
	Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando 2x		Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando 2x	
				
	Con LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando 2x		Con LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando 2x	

EDIZIOdue colore Stazioni centrali/secondari zeprion Motore 1 canale	Apparecchi montati		Sistema modul.	
	Incassato	Apparente	Componenti	
	FMI Bianco+colori	FX.39 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Motore 1 canale zeprion ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x		3324.12.FX.39.61 207 155 000	3324.12.FM.61 303 055 000	
Motore 1 canale zeprion scena ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x		3324.24.S.FX.39.61 207 158 000	3324.24.S.FM.61 303 058 000	
Motore zeprion timer astronomico ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ FX.39: Altezza 51 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
Comando 2x		3324.24.S.AT.FX.39.61 203 406 000	3324.24.S.AT.FM.61 313 306 000	

EDIZIOdue colore Stazioni centrali zeprion Motore 2 canali	Apparecchi montati		Sistema modul.	
	Incassato	Apparente	Componenti	
	FMI Bianco+colori	FX.39 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Motore 2 canali zeprion ■ Stazioni centrali senza potenza ■ 230 V AC ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x		3325.24.FX.39.61 207 667 000	3325.24.FM.61 303 067 000	
Motore 2 canali zeprion IR scena ■ Stazioni centrali senza potenza ■ 230 V AC ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando 2x		3325.48.S.FX.39.61 207 668 000	3325.48.S.FM.61 303 068 000	

EDIZIOdue colore Stazioni centrali/secondari zeprion Variatore	Apparecchi montati		Sistema modul.	
	Incassato FMI Bianco+colori	Apparente FX.39 Bianco+colori	Componenti FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Variatore zeprion ■ Stazioni secondarie senza potenza ■ 230 V AC ■ Per stazione principale variatore universale, LED, 1-10 V e DALI ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x		3326.11.FX.39.61 207 677 000	3326.11.FM.61 303 077 000	
				
Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x		3326.11.FX.39.L.61 207 949 000	3326.11.FM.L.61 303 949 000	
Variatore zeprion ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ Per stazione principale variatore universale, LED, 1-10 V e DALI ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x		3326.12.FX.39.61 207 162 000	3326.12.FM.61 303 062 000	
				
Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x		3326.12.FX.39.L.61 207 940 000	3326.12.FM.L.61 303 940 000	
Variatore zeprion scena ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ Per stazione principale variatore universale, LED, 1-10 V e DALI ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x		3326.24.S.FX.39.61 207 165 000	3326.24.S.FM.61 303 065 000	
				
Con LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x		3326.24.S.FX.39.L.61 207 941 000	3326.24.S.FM.L.61 303 941 000	
Variatore zeprion timer astronomico ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ Per stazione principale variatore universale, LED, 1-10 V e DALI ■ FX.39: Altezza 51 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
Comando 2x		3326.24.S.AT.FX.39.61 203 407 000	3326.24.S.AT.FM.61 313 307 000	

EDIZIOdue colore Stazioni centrali/secondari zeprion Impulso/minuteria	Apparecchi montati		Sistema modul.	
	Incassato FMI Bianco+colori	Apparente FX.39 Bianco+colori	Componenti FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Impulso/minuteria zeprion ■ Stazioni secondarie senza potenza ■ 230 V AC ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x		3328.11.FX.39.61 207 169 000	3328.11.FM.61 303 069 000	
				
Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x		3328.11.FX.39.L.61 207 942 000	3328.11.FM.L.61 303 942 000	

EDIZIONE due colore Stazioni centrali/secondari zeprion Funzioni speciali	Apparecchi montati		Sistema modul.	
	Incassato FMI Bianco+colori	Apparente FX.39 Bianco+colori	Componenti	
			FM Bianco+colori	F Bianco+colori
OFF stazione centrale zeprion ■ Stazioni centrali senza potenza ■ 230 V AC ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x		3320.11.A.FX.39.61 207 136 000	3320.11.A.FM.61 303 036 000	
				
Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x		3320.11.A.FX.39.L.61 207 920 000	3320.11.A.FM.L.61 303 920 000	
ON stazione centrale zeprion ■ Stazioni centrali senza potenza ■ 230 V AC ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x		3320.11.E.FX.39.61 207 137 000	3320.11.E.FM.61 303 037 000	
				
Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x		3320.11.E.FX.39.L.61 207 921 000	3320.11.E.FM.L.61 303 921 000	
Scena stazione centrale zeprion ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x		3320.12.S.FX.39.61 207 138 000	3320.12.S.FM.61 303 038 000	
				
Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x		3320.12.S.FX.39.L.61 207 639 000	3320.12.S.FM.L.61 303 939 000	
ON/OFF / motore 2 canali zeprion ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ Impiego come stazione centrale: utilizzato al livello gerarchico più alto ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x		3320.I.O.M.FX.39.61 207 507 000	3320.I.O.M.FM.61 303 607 000	
ON/OFF / motore 2 canali zeprion scena ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ Impiego come stazione centrale: utilizzato al livello gerarchico più alto ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando 2x		3320.I.O.M.S.FX.39.61 207 509 000	3320.I.O.M.S.FM.61 303 609 000	

EDIZIOdue colore Stazioni centrali/secondari zeprion Funzioni speciali	Apparecchi montati		Sistema modul.	
	Incassato	Apparente	Componenti	
	FMI Bianco+colori	FX.39 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
ON/OFF / variatore 2 canali zeprion ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x			3320.I.O.D.FX.39.61 207 501 000	3320.I.O.D.FM.61 303 601 000
Con LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x			3320.I.O.D.FX.39.L.61 207 511 000	3320.I.O.D.FM.L.61 313 601 000
ON/OFF / variatore 2 canali zeprion scène ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando 2x			3320.I.O.D.S.FX.39.61 207 506 000	3320.I.O.D.S.FM.61 303 606 000
Con LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando 2x			3320.I.O.D.S.FX.39.L.61 207 516 000	3320.I.O.D.S.FM.L.61 313 606 000
Variatore / motore 2 canali zeprion ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ Impiego come stazione centrale: utilizzato al livello gerarchico più alto ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x			3320.D.M.FX.39.61 207 592 000	3320.D.M.FM.61 303 692 000
Variatore / motore 2 canali zeprion scena ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ Impiego come stazione centrale: utilizzato al livello gerarchico più alto ■ FX.39: Al- tezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando 2x			3320.D.M.S.FX.39.61 207 594 000	3320.D.M.S.FM.61 303 694 000

EDIZIOdue colore Stazioni centrali/secondari zeprion Funzioni speciali	Apparecchi montati		Sistema modul.	
	Incassato	Apparente	Componenti	
	FMI Bianco+colori	FX.39 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Variatore / variatore 2 canali zeprion ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x		3320.D.D.FX.39.61 207 588 000	3320.D.D.FM.61 303 688 000	
				
Con LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x		3320.D.D.FX.39.L.61 207 578 000	3320.D.D.FM.L.61 313 688 000	
Variatore / variatore 2 canali zeprion scena ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Coman- do 2x		3320.D.D.S.FX.39.61 207 590 000	3320.D.D.S.FM.61 303 690 000	
				
Con LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando 2x		3320.D.D.S.FX.39.L.61 207 580 000	3320.D.D.S.FM.L.61 313 690 000	

EDIZIOdue colore App Feller zeprion Stazione secondaria WLAN 4C	Apparecchi montati		Sistema modul.	
	Incassato	Apparente	Componenti	
	FMI Bianco+colori	FX.39 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
Stazione secondaria WLAN 4C ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Permette di collega- re frutti zeprion in una rete wireless ■ Impiego come stazione secondaria, max. 4 canali ■ App disponibile per iOS e Android ■ Spia di funzionamento a LED sotto placca otturatrice ■ Tasto Reset sotto placca otturatrice ■ Non idoneo con telai di copertura in metallo Prestige 0A, 0C, 0D, 0G, 0J, 0K ■ 2,4 GHz / IEEE 802.11b, g, n ■ FX.39: Altezza 39 mm ■ FM: Profondità 23 mm				
		3340-4-B.FX.39.61 203 249 000	3340-4-B.FM.61 303 149 000	

EDIZIOdue
Wiser by Feller
Stazioni principali (con carico)

Apparecchi montati

Senza WLAN

Senza scena
Bianco+colori

Con scena
Bianco+colori

Con WLAN

Senza scena
Bianco+colori

Con scena
Bianco+colori

Interruttore Wiser 1 canale ■ 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Altezza 54 mm ■ FM: Profondità 36 mm



3401.1.FX.54.61
333 241 000

3401.2.S1.FX.54.61
333 261 000

3401.1.W.FX.54.61
333 251 000

3401.2.S1.W.FX.54.61
333 271 000

3401.1.FM.61
333 243 000

3401.2.S1.FM.61
333 263 000

3401.1.W.FM.61
333 253 000

3401.2.S1.W.FM.61
333 273 000

Interruttore Wiser 2 canali ■ 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Altezza 54 mm ■ FM: Profondità 36 mm



3402.2.FX.54.61
333 281 000

3402.2.W.FX.54.61
333 291 000

3402.2.FM.61
333 283 000

3402.2.W.FM.61
333 293 000

Variatore universale LED Wiser 1 canale ■ 1 uscita dimmerabile, 230 V AC ■ Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogena, LED) 300 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Altezza 54 mm ■ FM: Profondità 36 mm



3406.2.FX.54.61
333 361 000

3406.4.S.FX.54.61
333 381 000

3406.2.W.FX.54.61
333 371 000

3406.4.S.W.FX.54.61
333 391 000

3406.2.FM.61
333 363 000

3406.4.S.FM.61
333 383 000

3406.2.W.FM.61
333 373 000

3406.4.S.W.FM.61
333 393 000

Variatore universale LED Wiser 2 canali ■ 2 uscite dimmerabili, 230 V AC ■ 2 circuiti dimmer separati ■ Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogena, LED) 150 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Altezza 54 mm ■ FM: Profondità 36 mm



3407.4.FX.54.61
333 401 000

3407.4.W.FX.54.61
333 411 000

3407.4.FM.61
333 403 000

3407.4.W.FM.61
333 413 000

EDIZIOdue
Wiser by Feller
Stazioni principali (con carico)

Apparecchi montati

Senza WLAN

Con WLAN

Senza scena
Bianco+colori

Con scena
Bianco+colori

Senza scena
Bianco+colori

Con scena
Bianco+colori

Variatore DALI Wiser 1 canale ■

230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI ■ Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Altezza 54 mm ■ FM: Profondità 36 mm



3411.2.FX.54.61
333 421 000

3411.4.S.FX.54.61
333 441 000

3411.2.W.FX.54.61
333 431 000

3411.4.S.W.FX.54.61
333 451 000

3411.2.FM.61
333 423 000

3411.4.S.FM.61
333 443 000

3411.2.W.FM.61
333 433 000

3411.4.S.W.FM.61
333 453 000

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale ■

2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Altezza 54 mm ■ FM: Profondità 36 mm



3404.2.FX.54.61
333 301 000

3404.4.S.FX.54.61
333 321 000

3404.2.W.FX.54.61
333 311 000

3404.4.S.W.FX.54.61
333 331 000

3404.2.FM.61
333 303 000

3404.4.S.FM.61
333 323 000

3404.2.W.FM.61
333 313 000

3404.4.S.W.FM.61
333 333 000

Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali ■

4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Altezza 54 mm ■ FM: Profondità 36 mm



3405.4.FX.54.61
333 341 000

3405.4.W.FX.54.61
333 351 000

3405.4.FM.61
333 343 000

3405.4.W.FM.61
333 353 000

EDIZIOdue
Wiser by Feller
Stazioni secondari (senza carico)

Apparecchi montati

Senza WLAN

Senza scena
Bianco+colori

Con scena
Bianco+colori

Con WLAN

Senza scena
Bianco+colori

Con scena
Bianco+colori

Stazione secondaria Wiser 1 canale ■
 Stazioni senza potenza, 230 V AC ■
 Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Altezza 54 mm ■ FM: Profondità 36 mm



3400.1.FX.54.61
333 001 000

3400.2.S1.FX.54.61
333 091 000

3400.1.W.FX.54.61
333 031 000

3400.2.S1.W.FX.54.61
333 101 000

3400.1.FM.61
333 003 000

3400.2.S1.FM.61
333 093 000

3400.1.W.FM.61
333 033 000

3400.2.S1.W.FM.61
333 103 000

Stazione secondaria Wiser 2 canali ■
 Stazioni senza potenza, 230 V AC ■
 Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Altezza 54 mm ■ FM: Profondità 36 mm



3400.2.FX.54.61
333 041 000

3400.2.W.FX.54.61
333 131 000

3400.2.FM.61
333 043 000

3400.2.W.FM.61
333 133 000

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Altezza 54 mm ■ FM: Profondità 36 mm



3400.2.D.FX.54.61
333 051 000

3400.4.DS.FX.54.61
333 161 000

3400.2.D.W.FX.54.61
333 061 000

3400.4.DS.W.FX.54.61
333 171 000

3400.2.D.FM.61
333 053 000

3400.4.DS.FM.61
333 163 000

3400.2.D.W.FM.61
333 063 000

3400.4.DS.W.FM.61
333 173 000

Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Altezza 54 mm ■ FM: Profondità 36 mm



3400.4.DD.FX.54.61
333 141 000

3400.4.DD.W.FX.54.61
333 151 000

3400.4.DD.FM.61
333 143 000

3400.4.DD.W.FM.61
333 153 000

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Altezza 54 mm ■ FM: Profondità 36 mm



3400.2.M.FX.54.61
333 071 000

3400.4.MS.FX.54.61
333 201 000

3400.2.M.W.FX.54.61
333 081 000

3400.4.MS.W.FX.54.61
333 211 000

3400.2.M.FM.61
333 073 000

3400.4.MS.FM.61
333 203 000

3400.2.M.W.FM.61
333 083 000

3400.4.MS.W.FM.61
333 213 000

EDIZIOdue
Wiser by Feller
Stazioni secondari (senza carico)

Apparecchi montati

Senza WLAN

Senza scena
 Bianco+colori

Con scena
 Bianco+colori

Con WLAN

Senza scena
 Bianco+colori

Con scena
 Bianco+colori

Stazione secondaria Wiser tapparelle
2 canali ■ Stazioni senza potenza,
 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo
 per il controllo di un sistema Wiser,
 assegnabile in modo flessibile ■ Con
 morsetti a innesto ■ Illuminato con LED
 integrato ■ Altezza 54 mm ■ FM: Pro-
 fondità 36 mm



3400.4.MM.FX.54.61
 333 181 000

3400.4.MM.W.FX.54.61
 333 191 000

3400.4.MM.FM.61
 333 183 000

3400.4.MM.W.FM.61
 333 193 000

EDIZIOdue
Wiser by Feller
Pulsanti per scene

Apparecchi montati

Senza WLAN

Bianco+colori

Con WLAN

Bianco+colori

Pulsante per scene Wiser 1 scena ■
 Stazioni senza potenza, 230 V AC ■
 Punto di controllo aggiuntivo per il
 controllo di un sistema Wiser, assegna-
 bile in modo flessibile ■ Il tasto per
 scena consente di salvare e richiamare
 scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illumi-
 nato con LED integrato ■ Altezza
 54 mm ■ FM: Profondità 36 mm



3400.1.S1.FX.54.61
 333 011 000

3400.1.S1.W.FX.54.61
 333 021 000

3400.1.S1.FM.61
 333 013 000

3400.1.S1.W.FM.61
 333 023 000

Pulsante per scene Wiser 2 scene
verticale ■ Stazioni senza potenza,
 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo
 per il controllo di un sistema Wiser,
 assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto
 per scena consente di salvare e richia-
 mare scene ■ Con morsetti a innesto ■
 Illuminato con LED integrato ■ Altezza
 54 mm ■ FM: Profondità 36 mm



3400.2.VS.FX.54.61
 333 111 000

3400.2.VS.W.FX.54.61
 333 121 000

3400.2.VS.FM.61
 333 113 000

3400.2.VS.W.FM.61
 333 123 000

Pulsante per scene Wiser 4 scene ■
 Stazioni senza potenza, 230 V AC ■
 Punto di controllo aggiuntivo per il
 controllo di un sistema Wiser, assegna-
 bile in modo flessibile ■ Il tasto per
 scena consente di salvare e richiamare
 scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illumi-
 nato con LED integrato ■ Altezza
 54 mm ■ FM: Profondità 36 mm



3400.4.S4.FX.54.61
 333 221 000

3400.4.S4.W.FX.54.61
 333 231 000

3400.4.S4.FM.61
 333 223 000

3400.4.S4.W.FM.61
 333 233 000

EDIZIOdue colore EASYNET Kit di montaggio	Apparecchi montati					Sistema modul.
	Incassato	Apparente	Montaggio incorporato			
	FMI Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FKE Bianco+colori	BKE Bianco+colori	FM.TE Bianco+colori	
EASYNET Kit di montaggio S-One ■ Per innesto orizzontale ■ Per due moduli di raccordo RJ45 S-One ■ FX.54: Altezza 54 mm						
senza moduli di raccordo ■ Doppia ■ Con targhetta		1180-028.FX.54.61 877 035 000				1180-028.FM.61 877 735 000
EASYNET Kit di montaggio S-One ■ Copertura con uscita obliqua ■ Per due moduli di raccordo RJ45 S-One ■ FX.54: Altezza 68 mm						
senza moduli di raccordo ■ Doppia ■ Con targhetta		1180-028.FX.54.SA.61 877 036 000				1180-028.FM.SA.61 877 736 000
EASYNET Kit di montaggio S-One ■ Per innesto orizzontale ■ Per quattro moduli di raccordo RJ45 S-One ■ FX.54: Altezza 54 mm						
senza moduli di raccordo ■ Quadruplo		1180-048.FX.54.61 877 037 000				1180-048.FM.61 877 737 000

EDIZIODue colore Presa multimediale EASYNET S-One	Apparecchi montati					Sistema modul.
	Incassato	Apparente	Montaggio incorporato			Componenti
	FMI Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FKE Bianco+colori	BKE Bianco+colori	FM.TE Bianco+colori	FM Bianco+colori
Presa multimediale EASYNET 5-2000 MHz ■ Schermatura di classe A (+10 dB) ■ Presa passante/presa termi- nale ■ Resistenza terminale integrata ■ Per due moduli di raccordo RJ45 S-One ■ Con targhetta						
Attenuazione 4 dB		1180-028.DB04.FX.54.61 935 551 000				1180-028.DB04.FM.61 935 553 000
Attenuazione 11 dB		1180-028.DB11.FX.54.61 935 561 000				1180-028.DB11.FM.61 935 563 000
Attenuazione 15 dB		1180-028.DB15.FX.54.61 935 571 000				1180-028.DB15.FM.61 935 573 000
Attenuazione 29 dB		1180-028.DB19.FX.54.61 935 581 000				1180-028.DB19.FM.61 935 583 000

EDIZIOdue colore
Presse multimediali
Keystone

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.54
Bianco+colori

Montaggio incorporato

FKE
Bianco+colori

BKE
Bianco+colori

FM.TE
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

Presse multimediali 5-2000 MHz ■
Schermatura di classe A (+10 dB) ■ Pre-
sa passante/presa terminale ■ Resisten-
za terminale integrata



Attenuazione 4 dB

1183-028.DB04.FX.54.61
935 501 000

1183-028.DB04.FM.61
935 503 000

Attenuazione 11 dB

1183-028.DB11.FX.54.61
935 511 000

1183-028.DB11.FM.61
935 513 000

Attenuazione 15 dB

1183-028.DB15.FX.54.61
935 521 000

1183-028.DB15.FM.61
935 523 000

Attenuazione 29 dB

1183-028.DB19.FX.54.61
935 531 000

1183-028.DB19.FM.61
935 533 000

EDIZIOdue colore
Kit di montaggio Keystone

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.54
Bianco+colori

Montaggio incorporato

FKE
Bianco+colori

BKE
Bianco+colori

FM.TE
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

Kit di montaggio Keystone ■ Per innes-
to orizzontale ■ FX.54: Altezza 54 mm



Doppia ■ Con targhetta

1184-028.FX.54.61
878 141 000

1184-028.FM.61
878 143 000

Kit di montaggio Keystone ■ Copertu-
ra con uscita obliqua ■ FX.54: Altezza
68 mm



Doppia ■ Con targhetta

1184-028.FX.54.SA.61
878 151 000

1184-028.FM.SA.61
878 153 000

Kit di montaggio Keystone ■ Con ca-
lotta con uscita piatta ■ FX.54: Altezza
79 mm



Doppia ■ Con targhetta

1184-028.FX.54.F.61
878 161 000

1184-028.FM.F.61
878 163 000

EDIZIOdue colore Kit di montaggio Cat. 5e/6 R&M freenet	Apparecchi montati					Sistema modul.
	Incassato	Apparente	Montaggio incorporato			Componenti
	FMI Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FKE Bianco+colori	BKE Bianco+colori	FM.TE Bianco+colori	FM Bianco+colori
Kit di montaggio Cat. 5e/6 ■ Per modulo di raccordo R&M freenet Cat. 5e/6, con piastra di supporto ■ Innesto dritto ■ FX.54: Altezza 67 mm						
Doppia ■ Con targhetta		1186-028.FX.54.61 878 101 000				1186-028.FM.61 878 103 000
Kit di montaggio Cat. 5e/6 ■ Per modulo di raccordo R&M freenet Cat. 5e/6, con piastra di supporto ■ Copertura con uscita obliqua ■ FX.54: Altezza 67 mm						
Doppia ■ Con targhetta		1186-028.FX.54.SA.61 878 111 000				1186-028.FM.SA.61 878 113 000
Kit di montaggio Cat. 5e/6 ■ Per modulo di raccordo R&M freenet Cat. 5e/6, con piastra di supporto ■ Con calotta con uscita piatta ■ FX.54: Altezza 67 mm						
Doppia ■ Con targhetta		1186-028.FX.54.F.61 878 121 000				1186-028.FM.F.61 878 123 000

EDIZIOdue colore Kit di montaggio Cat. 5e/6 R&M freenet	Apparecchi montati					Sistema modul.
	Incassato	Apparente	Montaggio incorporato			Componenti
	FMI Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FKE Bianco+colori	BKE Bianco+colori	FM.TE Bianco+colori	FM Bianco+colori
Kit di montaggio Cat. 5e/6 ■ Per modulo di raccordo R&M freenet Cat. 5e/6, speciale e adattatore di accoppiamento LC "Cat. 5e/6" ■ Copertura con uscita obliqua ■ FX.54: Altezza 67 mm						
Doppia ■ Con targhetta		1187-028.FX.54.SA.61 878 171 000				1187-028.FM.SA.61 878 173 000

EDIZIOdue colore Kit di montaggio Cat. 6A R&M freenet	Apparecchi montati					Sistema modul.
	Incassato	Apparente	Montaggio incorporato			Componenti
	FMI Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FKE Bianco+colori	BKE Bianco+colori	FM.TE Bianco+colori	FM Bianco+colori
Kit di montaggio Cat. 6A ■ Per modulo di raccordo R&M freenet Cat. 6A, speciale e adattatore di accoppiamento LC "Cat. 6A" ■ Copertura con uscita obliqua ■ FX.54: Altezza 67 mm						
Doppia ■ Con targhetta		1189-028.FX.54.SA.61 878 181 000				1189-028.FM.SA.61 878 183 000

EDIZIO due colore
Pres a banda larga CATV 2 GHz
EASYNET

Apparecchi montati

Incassato

FMI
 Bianco+colori

Apparente

FX.39
 Bianco+colori

FX.54
 Bianco+colori

Sistema modulare

Componenti

FM
 Bianco+colori

F
 Bianco+colori

Pres a banda larga 5-2000 MHz ■
 Schermatura classe A, conforme EN
 50083-2:2012 ■ Per applicazioni DOC-
 SIS 3.1 ■ Certificato UPC Cablecom ■
 Con morsetti a vite ■ Senza Resistenza
 terminale (E-No 966 819 142) ■ Adatta-
 tore WISI spina QICLIC dritta/presa
 IEC DV26 (E-No 966 762 472) ■ Adatta-
 tore WISI spina WICLIC dritta/ presa
 IEC (E-No 966 762 482) ■ FX.39: Altezza
 39 mm ■ FX.54: Altezza 54 mm ■ FM:
 Profondità 26 mm



Pres a arrivo ■ Attenuazione 4 dB	1102-DU-02.FX.39.61 935 351 000	1102-DU-02.FX.54.61 935 352 000	1102-DU-02.FM.61 935 353 000
Pres a di passante ■ Attenuazione 11 dB	1102-DU-11.FX.39.61 935 361 000	1102-DU-11.FX.54.61 935 362 000	1102-DU-11.FM.61 935 363 000
Pres a di passante ■ Attenuazione 15 dB	1102-DU-15.FX.39.61 935 371 000	1102-DU-15.FX.54.61 935 372 000	1102-DU-15.FM.61 935 373 000
Pres a di passante ■ Attenuazione 29 dB	1102-DU-19.FX.39.61 935 381 000	1102-DU-19.FX.54.61 935 382 000	1102-DU-19.FM.61 935 383 000
Pres a di passante ■ Attenuazione 23 dB	1102-DU-23.FX.39.61 935 391 000	1102-DU-23.FX.54.61 935 392 000	1102-DU-23.FM.61 935 393 000

EDIZIO due colore
Prese dati DD, prese R/TV-SAT

Apparecchi montati

Incassato

FMI
 Bianco+colori

Apparente

FX.39
 Bianco+colori

FX.54
 Bianco+colori

Sistema modulare

Componenti

FM
 Bianco+colori

F
 Bianco+colori

Pres a dati per R/TV/cavo modem ■
 Pres a propria per modem ■ 5-65 MHz
 via di ritorno ■ Con morsetti a vite ■
 Senza Resistenza terminale (E-No
 966 819 142) ■ FX.39: Altezza 39 mm ■
 FX.54: Altezza 54 mm ■ FM: Profondità
 26 mm



Pres a d'arrivo ■ Attenuazione 4 dB	1102-65-04.FX.39.61 935 010 000	1102-65-04.FX.54.61 935 110 000	1102-65-04.FM.61 935 710 000
Pres a di passante ■ Attenuazione 11 dB	1102-65-11.FX.39.61 935 011 000	1102-65-11.FX.54.61 935 111 000	1102-65-11.FM.61 935 711 000
Pres a di passante ■ Attenuazione 15 dB	1102-65-15.FX.39.61 935 012 000	1102-65-15.FX.54.61 935 112 000	1102-65-15.FM.61 935 712 000
Pres a di passante ■ Attenuazione 29 dB	1102-65-19.FX.39.61 935 013 000	1102-65-19.FX.54.61 935 113 000	1102-65-19.FM.61 935 713 000
Pres a di passante ■ Attenuazione 23 dB	1102-65-23.FX.39.61 935 014 000	1102-65-23.FX.54.61 935 114 000	1102-65-23.FM.61 935 714 000



Scatola antenna per R/TV/SAT

DB53 ■ Referenza ■ Connessione F	1102-DB53.FX.39.SAT.61 965 035 000	1102-DB53.FX.54.SAT.61 965 135 000	1102-DB53.FM.SAT.61 965 735 000
----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Scatola antenna per R/TV/SAT ■ Prop-
 ria presa per TV satellitare, avvitata ■
 FX.39: Altezza 49 mm ■ FX.54: Altezza
 64 mm ■ FM: Profondità 26 mm



DB52 ■ Referenza ■ Connessione F	1102-DB52.FX.39.SAT.61 965 036 000	1102-DB52.FX.54.SAT.61 965 136 000	1102-DB52.FM.SAT.61 965 736 000
----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

EDIZIOdue colore Presa BBR

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Montaggio incorporato

FKE
Bianco+colori

BKE
Bianco+colori

FM.TE
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

Presa Internet a banda larga (DSL) ■
Presa T+T/RJ45 non schermata con
ponte automatico ■ Innesto dritto ■
Doppia ■ Con morsetti a vite ■ Corris-
ponde alle direttive tecniche della
Swisscom (FTTH Inhouse)

1 x analogico (T+T), 1 x DSL (RJ45) ■
4-poli



1130-128.FX.39.BBU.61
879 065 000



1130-128.FM.BBU.61
879 765 000

EDIZIOdue colore Presa di ritorno VoIP

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.54
Bianco+colori

Montaggio incorporato

FKE
Bianco+colori

BKE
Bianco+colori

FM.TE
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

Collegamento della presa di ritorno
1xRJ45 ■ Per Swisscom applicazioni
VoIP ■ FX.54: Altezza 55 mm ■ FM: Pro-
fondità 27 mm

8 poli, UTP



1131-403.FX.54.61
877 801 000



1131-403.FM.61
877 803 000

EDIZIOdue colore Prese FTTH, Diamond LC APC

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modulare

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Presa FTTH LC APC ■ Diamond
F-3000 ■ 1 accoppiatore ■ Per fibra
ottica G 657 A ■ Dispongono di un sis-
tema esclusivo di protezione contro
raggi laser e polvere ■ FM: Profondità
26 mm

IEC 61754-20/ED1



1135-42.FX.39.61
866 001 000



1135-42.FM.61
866 701 000

Presa FTTH LC APC ■ Diamond
F-3000 ■ 2 accoppiatori ■ Per fibra otti-
ca G 657 A ■ Dispongono di un sistema
esclusivo di protezione contro raggi
laser e polvere ■ FM: Profondità 26 mm

IEC 61754-20/ED1



1135-44.FX.39.61
866 011 000



1135-44.FM.61
866 711 000

EDIZIOdue colore ITplus®, prese audio

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.54
Bianco+colori

Sistema modulare

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Prese audio ■ Collegamento morsetti (Push type) ■ Semplice ■ Con collegamento a vite a gabbia 2,5 mm² ■ FX.54: Altezza 54 mm ■ FM: Profondità 20 mm



Con targhetta

1106-12-B.FX.54.61
935 451 000

1106-12-B.FM.61
935 453 000

Prese audio ■ Collegamento morsetti (Push type) ■ Doppia ■ Con collegamento a vite a gabbia 2,5 mm² ■ FX.54: Altezza 54 mm ■ FM: Profondità 20 mm



Con targhetta

1106-22-B.FX.54.61
935 461 000

1106-22-B.FM.61
935 463 000

Prese audio ■ Collegamento morsetti (Push type) ■ Quadruplo ■ Con collegamento a vite a gabbia 2,5 mm² ■ FX.54: Altezza 66 mm ■ FM: Profondità 20 mm



1106-44.FX.54.61
935 025 000

1106-44.FM.61
935 725 000

EDIZIOdue colore Prese/spine XLR

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.54
Bianco+colori

Sistema modulare

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Presse XLR ■ 3-poli ■ FM: Profondità 18 mm



Semplice

1174-103.FM.61
958 700 000

Connettore XLR ■ 3-poli ■ FM: Profondità 18 mm



adatto per modulo d'accoppiamento XLR

1174-303.FM.61
958 701 000

Kit di montaggio per presa XLR e connettore XLR



Semplice

1174-100.FM.61
866 700 000

EDIZIONE

Unità di comando RE:control per
l'impianti REVOX multiroom

App. montati**Incassato**

FM!
Bianco+colori

Sistema modulare**Componenti**

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Display da parete ■ Navigazione 4 tasti

■ Display LC con illuminazione blu e
modo di risparmio ■ Funzione timer
integrata ■ Indicazione delle funzioni e
informazioni più importanti ■ Ricevitore
per telecomando REVOX ■ FM: Profon-
dità 20 mm



4217.M.FM.61
964 604 000

Comando da parete ■ Uso del sistema

mediante 10 tasti ■ LED blu di conferma
■ Sorgente, volume, ins-/dis., avanti/
indietro ■ Ricevitore per telecomando
REVOX ■ FM: Profondità 20 mm



4218.M.FM.61
964 610 000

Comando da parete ■ Uso del sistema

Voxnet mediante 10 tasti ■ LED blu di
conferma ■ Ricevitore per telecomando
REVOX ■ FM: Profondità 20 mm



4218.V.FM.61
964 033 000

Combinazione da parete ■ Verticale ■

Display da parete 4217.M e comando
da parete 4218.M ■ Incl cavo di collega-
mento ■ FM: Profondità 20 mm



4217/4218.FM.2X1.61
964 614 000

EDIZIO due colore
Sistema con segnali di chiamata
BWE

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

FX.54
Bianco+colori

Sistema modulare

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Stazione da porta per segnali di chiamata ■ Con pulsante e cicalino ■ Indicazione con LED rosso, giallo e verde ■ Con morsetti a vite ■ FX.39: Altezza 39 mm ■ FM: Profondità 20 mm



Iscrizione tedesca

1334.FX.39.D.61
562 021 000

1334.FM.D.61
562 721 000

Iscrizione francese

1334.FX.39.F.61
562 022 000

1334.FM.F.61
562 722 000

Iscrizione italiana

1334.FX.39.I.61
562 023 000

1334.FM.I.61
562 723 000

Scatola di raccordo per segnale di chiamata ■ Con 8 morsetti



1300-8.FX.54.61
562 010 000

1300-8.FM.61
562 710 000

Trasformatore per segnali di chiamata
■ 230 / 12 V AC, 1,5 VA



1340.FX.54.61
960 004 000

1340.FM.61
960 704 000

Relais complementare per segnale di chiamata ■ Per collegamento all'apriporta di una stazione da porta ■ Per montaggio apparente ■ Bobina relais 12 V AC ■ Comandato con l'invito ENTRARE ■ FX.54: Altezza 54 mm ■ FM: Profondità 40 mm



1336.FX.54.61
562 025 000

1336.FM.61
562 725 000

EDIZIOdue colore
Pulsante KNX RGB

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

EDIZIOdue colore ■ Pulsante KNX
RGB ■ Compatibile con KNX Secure ■
21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base
mass. 250 mW ■ Morsetto di collega-
mento bus KNX ■ Con accoppiatore
bus KNX Secure ■ Consiste in unità
funzionale con fino a otto possibili as-
segnazioni di tasti ■ Con sensore tem-
peratura ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM:
Profondità 22 mm

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando
a 1 tasto



4701-1-C.FX.39.61
324 001 000

4701-1-C.FM.61
324 003 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,
giallo, vialo e 2 colori liberamente defi-
nibili dall'utente ■ Potenza supplemen-
tare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto
semplice ■ Comando a 1 tasto



4701-1-C.FX.39.L.61
324 021 000

4701-1-C.FM.L.61
324 023 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto sem-
plice ■ Comando a 1 tasto



4701-1-C.FX.39.P.61
324 011 000

4701-1-C.FM.P.61
324 013 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,
giallo, vialo e 2 colori liberamente defi-
nibili dall'utente ■ Potenza supplemen-
tare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con
targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando
a 1 tasto



4701-1-C.FX.39.L.P.61
324 031 000

4701-1-C.FM.L.P.61
324 033 000

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando
a 2 tasti



4701-2-C.FX.39.61
324 041 000

4701-2-C.FM.61
324 043 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,
giallo, vialo e 2 colori liberamente defi-
nibili dall'utente ■ Potenza supplemen-
tare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto
semplice ■ Comando a 2 tasti



4701-2-C.FX.39.L.61
324 071 000

4701-2-C.FM.L.61
324 073 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto sem-
plice ■ Comando a 2 tasti



4701-2-C.FX.39.P.61
324 051 000

4701-2-C.FM.P.61
324 053 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,
giallo, vialo e 2 colori liberamente defi-
nibili dall'utente ■ Potenza supplemen-
tare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con
targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando
a 2 tasti



4701-2-C.FX.39.L.P.61
324 061 000

4701-2-C.FM.L.P.61
324 063 000

EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

EDIZIOdue colore ■ Pulsante KNX RGB ■ Compatibile con KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con accoppiatore bus KNX Secure ■ Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti ■ Con sensore temperatura ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 22 mm

Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto



4702-1-C.FX.39.61
324 081 000

4702-1-C.FM.61
324 083 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto



4702-1-C.FX.39.L.61
324 111 000

4702-1-C.FM.L.61
324 113 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto



4702-1-C.FX.39.P.61
324 091 000

4702-1-C.FM.P.61
324 093 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto



4702-1-C.FX.39.L.P.61
324 101 000

4702-1-C.FM.L.P.61
324 103 000

Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti



4702-2-C.FX.39.61
324 121 000

4702-2-C.FM.61
324 123 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti



4702-2-C.FX.39.L.61
324 151 000

4702-2-C.FM.L.61
324 153 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti



4702-2-C.FX.39.P.61
324 131 000

4702-2-C.FM.P.61
324 133 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti



4702-2-C.FX.39.L.P.61
324 141 000

4702-2-C.FM.L.P.61
324 143 000

EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

EDIZIOdue colore ■ Pulsante KNX RGB ■ Compatibile con KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con accoppiatore bus KNX Secure ■ Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti ■ Con sensore temperatura ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 22 mm

Senza LED ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto



4703-1-C.FX.39.61
324 161 000

4703-1-C.FM.61
324 163 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto



4703-1-C.FX.39.L.61
324 191 000

4703-1-C.FM.L.61
324 193 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto



4703-1-C.FX.39.P.61
324 171 000

4703-1-C.FM.P.61
324 173 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto



4703-1-C.FX.39.L.P.61
324 181 000

4703-1-C.FM.L.P.61
324 183 000

Senza LED ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti



4703-2-C.FX.39.61
324 201 000

4703-2-C.FM.61
324 203 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti



4703-2-C.FX.39.L.61
324 231 000

4703-2-C.FM.L.61
324 233 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti



4703-2-C.FX.39.P.61
324 211 000

4703-2-C.FM.P.61
324 213 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti



4703-2-C.FX.39.L.P.61
324 221 000

4703-2-C.FM.L.P.61
324 223 000

EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

EDIZIOdue colore ■ Pulsante KNX RGB ■ Compatibile con KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con accoppiatore bus KNX Secure ■ Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti ■ Con sensore temperatura ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 22 mm

Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto



4704-1-C.FX.39.61
324 241 000

4704-1-C.FM.61
324 243 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto



4704-1-C.FX.39.L.61
324 271 000

4704-1-C.FM.L.61
324 273 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto



4704-1-C.FX.39.P.61
324 251 000

4704-1-C.FM.P.61
324 253 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto



4704-1-C.FX.39.L.P.61
324 261 000

4704-1-C.FM.L.P.61
324 263 000

Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti



4704-2-C.FX.39.61
324 281 000

4704-2-C.FM.61
324 283 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti



4704-2-C.FX.39.L.61
324 311 000

4704-2-C.FM.L.61
324 313 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti



4704-2-C.FX.39.P.61
324 291 000

4704-2-C.FM.P.61
324 293 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti



4704-2-C.FX.39.L.P.61
324 301 000

4704-2-C.FM.L.P.61
324 303 000

EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

EDIZIOdue colore ■ Pulsante KNX RGB ■ Compatibile con KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con accoppiatore bus KNX Secure ■ Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti ■ Con sensore temperatura ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 22 mm

Senza LED ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto



4706-1-C.FX.39.61
324 321 000

4706-1-C.FM.61
324 323 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto



4706-1-C.FX.39.L.61
324 351 000

4706-1-C.FM.L.61
324 353 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto



4706-1-C.FX.39.P.61
324 331 000

4706-1-C.FM.P.61
324 333 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto



4706-1-C.FX.39.L.P.61
324 341 000

4706-1-C.FM.L.P.61
324 343 000

Senza LED ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto



4708-1-C.FX.39.61
324 361 000

4708-1-C.FM.61
324 363 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto



4708-1-C.FX.39.L.61
324 391 000

4708-1-C.FM.L.61
324 393 000

Senza LED ■ Tasto ottuplo ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto



4708-1-C.FX.39.P.61
324 371 000

4708-1-C.FM.P.61
324 373 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto



4708-1-C.FX.39.L.P.61
324 381 000

4708-1-C.FM.L.P.61
324 383 000

EDIZIO due colore
Pulsanti RTH KNX RGB

Apparecchi montati

Incassato

FM1
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

EDIZIO due colore ■ Pulsante RTH KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 200 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 22 mm

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto



4771-1-B.FX.39.L.61
203 614 000

4771-1-B.FM.L.61
325 414 000



4771-1-B.FX.39.L.P.61
203 615 000

4771-1-B.FM.L.P.61
325 415 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto



4771-2-B.FX.39.L.61
203 616 000

4771-2-B.FM.L.61
325 416 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti



4771-2-B.FX.39.L.P.61
203 617 000

4771-2-B.FM.L.P.61
325 417 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti



4772-1-B.FX.39.L.61
203 624 000

4772-1-B.FM.L.61
325 424 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto



4772-1-B.FX.39.L.P.61
203 625 000

4772-1-B.FM.L.P.61
325 425 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto



4772-2-B.FX.39.L.61
203 626 000

4772-2-B.FM.L.61
325 426 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti

EDIZIOdue colore Pulsanti RTH KNX RGB

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

EDIZIOdue colore ■ Pulsante RTH KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 200 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità 22 mm

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti



4772-2-B.FX.39.L.P.61
203 627 000

4772-2-B.FM.L.P.61
325 427 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto



4774-1-B.FX.39.L.P.61
203 647 000

4774-1-B.FM.L.P.61
325 447 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto

EDIZIOdue colore Sensore rotativo KNX

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Sensore rotativo KNX ■ 21-30 V DC SELV ■ Assorbimento di corrente mass. 12,5 mA ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Per funzioni: commutazione, variazione luminosità, tapparelle, valutatore, Temperatura, scena, ecc. ■ Generatore di segnali acustici (ad es. per messaggi di stato, di attivazione o di allarme, suoneria o segnale acustico) ■ Funzione di allarme, a scelta con conferma premendo ■ Interfaccia a pulsanti integrata: Tre ingressi binari per contatti a potenziale zero (ca. 20 V max 5 m) ■ Funzioni di bloccaggio separate per manopola di regolazione e interfaccia a pulsante ■ FX.54: Altezza 66 mm ■ FM: Profondità 29 mm



4730-A.FX.54.61
325 901 000

4730-A.FM.61
325 903 000

EDIZIOdue colore
**Rilevatori di movimento KNX
pirios 180**

Apparecchi montati		Sistema modul.	
Incassato	Apparente	Componenti	
FMI Bianco+colori	FX.39 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
			
44180.KNX.FX.39.61 207 838 000		44180.KNX.FM.61 303 238 000	

Rilevatore di movimento KNX pirios 180 ■ 24 V DC ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ IP20 ■ Angolo di rilevamento 180/90° ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m ■ FX.39: Altezza 55 mm

EDIZIOdue colore
Interfaccia dati USB KNX

Apparecchi montati		Sistema modul.	
Incassato	Apparente	Componenti	
FMI Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
			
36531.USB.FX.54.61 205 831 000		36531.USB.FM.61 305 833 000	

Interfaccia dati USB KNX ■ Porta USB: presa USB, tipo B ■ Alimentazione tramite PC porta USB ■ Collegamento PC: porta USB tipo B, compatibile con USB 1.1 / 2.0 ■ Supporto KNX Long frames per un download più veloce ■ Lunghezza del cavo USB: max 5 m ■ Protocollo di trasmissione: compatibile con USB 1.1 / 2.0 ■ Compatibile con i prodotti KNX Data Secure ■ Il Expert v4.7.0 e più profondo è compatibile solo con le interfacce dati USB 36180-00.REG e 36530.xxx. Le nuove interfacce dati USB 36181-00.REG e 36531.xxx non possono essere utilizzate. ■ FX.54: Altezza 54 mm ■ FM: Profondità 24 mm

EDIZIOdue colore
Interruttori per hotelcard KNX

Apparecchi montati		Sistema modul.	
Incassato	Apparente	Componenti	
FMI Bianco+colori	FX.39 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
			
		4780.FM.61 323 575 000	

Interruttore per hotelcard KNX ■ 24 V DC ■ Temporizzazione configurabile ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ FM: Profondità 22 mm

EDIZIOdue colore
KNX-Panel 7"

App. montato

Incassato

FMI
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

KNX-Panel 7" ■ Indicazione e unità di servizio ■ KNX Data Secure ■ Collegamenti sul retro: 1x KNX, 2x USB, 1x Ethernet, 4x I/O ■ Il KNX-Panel è parametrizzato tramite Config-Tool e programmato con l'ETS ■ Parametrizzabile con o senza struttura di stanze ■ Per funzioni: commutazione, variazione luminosità, variazione luminosità colore RGB, tapparelle, avvolgibili, scene, valore*, guida forzata*, termostato locali, stato (finestre, porte, movimento ecc.), interruttore orario con funzione astronomica, simulazione di presenza*,tasto smart* ■ Diverse utenze con diritti di accesso diversi ■ Supporto di max 1000 oggetti di comunicazione ■ Configurazione con ETS5.7 o superiore ■ Alimentazione di tensione esterna 12-32 V DC o in alternativa: Power-over-Ethernet ■ Potenza assorbita: < 9 W ■ Adatto per scatola AGRO 9926.90 (E-No. 372 117 129) ■ Montaggio orizzontale o verticale ■ Non deve essere installato orizzontalmente



4791-B.FM.61
313 033 000

EDIZIO	due prestige per KNX-Panel 7"	3x2	2x3	N° Feller	N° E
	vetro indigo	x	x	2813-2-4791.FMI.1D	334 837 470
	vetro ornamento	x	x	2813-2-4791.FMI.1F	334 837 430
	alluminio bianco	x	x	2813-2-4791.FMI.0D	334 837 220
	marmo bianco	x	x	2813-2-4791.FMI.2B	334 837 610
	ardesia	x	x	2813-2-4791.FMI.2A	334 837 650
	eternit	x	x	2813-2-4791.FMI.2C	334 837 600
	rovere rilievo	x		2813-2-4791.FMI.2D	334 857 660
	rovere rilievo		x	2812-3-4791.FMI.2D	334 847 660
	oro nero lucidato	x	x	2813-2-4791.FMI.0J	334 837 210
	alluminio	x	x	2813-2-4791.FMI.0C	334 837 230

EDIZIO due colore
Pulsanti UNI 12-48 V DC /
12-36 V AC

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

EDIZIO due colore ■ Pulsante UNI ■
12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Corrente di
commutazione min 1 mA, max. 50 mA ■
Mass. 14 L ■ Con morsetti a vite ■
FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità
17 mm

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando
a 1 tasto



3901-1.FX.39.61
203 200 000

3901-1.FM.61
323 500 000

Con LED blu ■ Tasto semplice ■ Coman-
do a 1 tasto



3901-1.FX.39.L.61
203 210 000

3901-1.FM.L.61
323 510 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto sem-
plice ■ Comando a 1 tasto



3901-1.FX.39.P.61
203 220 000

3901-1.FM.P.61
323 520 000

Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto
semplice ■ Comando a 1 tasto



3901-1.FX.39.L.P.61
203 230 000

3901-1.FM.L.P.61
323 530 000

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando
a 2 tasti



3901-2.FX.39.61
203 201 000

3901-2.FM.61
323 501 000

Con LED blu ■ Tasto semplice ■ Coman-
do a 2 tasti



3901-2.FX.39.L.61
203 211 000

3901-2.FM.L.61
323 511 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto sem-
plice ■ Comando a 2 tasti



3901-2.FX.39.P.61
203 221 000

3901-2.FM.P.61
323 521 000

Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto
semplice ■ Comando a 2 tasti



3901-2.FX.39.L.P.61
203 231 000

3901-2.FM.L.P.61
323 531 000

EDIZIOdue colore
Pulsanti UNI 12-48 V DC /
12-36 V AC

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

EDIZIOdue colore ■ Pulsante UNI ■
12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Corrente di
commutazione min 1 mA, max. 50 mA ■
Mass. 14 L ■ Con morsetti a vite ■
FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità
17 mm

Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a
1 tasto



3902-1.FX.39.61
203 202 000

3902-1.FM.61
323 502 000

Con LED blu ■ Tasto doppio ■ Comando
a 1 tasto



3902-1.FX.39.L.61
203 212 000

3902-1.FM.L.61
323 512 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto dop-
pio ■ Comando a 1 tasto



3902-1.FX.39.P.61
203 222 000

3902-1.FM.P.61
323 522 000

Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto
doppio ■ Comando a 1 tasto



3902-1.FX.39.L.P.61
203 232 000

3902-1.FM.L.P.61
323 532 000

Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a
2 tasti



3902-2.FX.39.61
203 203 000

3902-2.FM.61
323 503 000

Con LED blu ■ Tasto doppio ■ Comando
a 2 tasti



3902-2.FX.39.L.61
203 213 000

3902-2.FM.L.61
323 513 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto dop-
pio ■ Comando a 2 tasti



3902-2.FX.39.P.61
203 223 000

3902-2.FM.P.61
323 523 000

Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto
doppio ■ Comando a 2 tasti



3902-2.FX.39.L.P.61
203 233 000

3902-2.FM.L.P.61
323 533 000

EDIZIO due colore
Pulsanti UNI 12-48 V DC /
12-36 V AC

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

EDIZIO due colore ■ Pulsante UNI ■
12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Corrente di
commutazione min 1 mA, max. 50 mA ■
Mass. 14 L ■ Con morsetti a vite ■
FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità
17 mm

Senza LED ■ Tasto triplo ■ Comando a
1 tasto



3903-1.FX.39.61
203 204 000

3903-1.FM.61
323 504 000

Con LED blu ■ Tasto triplo ■ Comando a
1 tasto



3903-1.FX.39.L.61
203 214 000

3903-1.FM.L.61
323 514 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto trip-
lo ■ Comando a 1 tasto



3903-1.FX.39.P.61
203 224 000

3903-1.FM.P.61
323 524 000

Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto
triplo ■ Comando a 1 tasto



3903-1.FX.39.L.P.61
203 234 000

3903-1.FM.L.P.61
323 534 000

Senza LED ■ Tasto triplo ■ Comando a
2 tasti



3903-2.FX.39.61
203 205 000

3903-2.FM.61
323 505 000

Con LED blu ■ Tasto triplo ■ Comando a
2 tasti



3903-2.FX.39.L.61
203 215 000

3903-2.FM.L.61
323 515 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto trip-
lo ■ Comando a 2 tasti



3903-2.FX.39.P.61
203 225 000

3903-2.FM.P.61
323 525 000

Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto
triplo ■ Comando a 2 tasti



3903-2.FX.39.L.P.61
203 235 000

3903-2.FM.L.P.61
323 535 000

EDIZIOdue colore
Pulsanti UNI 12-48 V DC /
12-36 V AC

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

EDIZIOdue colore ■ Pulsante UNI ■
12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Corrente di
commutazione min 1 mA, max. 50 mA ■
Mass. 14 L ■ Con morsetti a vite ■
FX.39: Altezza 44 mm ■ FM: Profondità
17 mm

Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Coman-
do a 1 tasto



3904-1.FX.39.61
203 206 000

3904-1.FM.61
323 506 000

Con LED blu ■ Tasto quadruplo ■ Co-
mando a 1 tasto



3904-1.FX.39.L.61
203 216 000

3904-1.FM.L.61
323 516 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto qua-
druplo ■ Comando a 1 tasto



3904-1.FX.39.P.61
203 226 000

3904-1.FM.P.61
323 526 000

Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto
quadruplo ■ Comando a 1 tasto



3904-1.FX.39.L.P.61
203 236 000

3904-1.FM.L.P.61
323 536 000

Senza LED ■ Tasto sestuplo ■ Comando
a 1 tasto



3906-1.FX.39.61
203 207 000

3906-1.FM.61
323 507 000

Con LED blu ■ Tasto sestuplo ■ Coman-
do a 1 tasto



3906-1.FX.39.L.61
203 217 000

3906-1.FM.L.61
323 517 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto
sestuplo ■ Comando a 1 tasto



3906-1.FX.39.P.61
203 227 000

3906-1.FM.P.61
323 527 000

Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto
sestuplo ■ Comando a 1 tasto



3906-1.FX.39.L.P.61
203 237 000

3906-1.FM.L.P.61
323 537 000

EDIZIOdue colore
Pulsanti UNI 5-48 V DC

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

EDIZIOdue colore ■ Pulsante UNI ■
5-48 V DC ■ Corrente di commutazione
min 1 mA, max. 50 mA ■ Mass. 10 L ■
Collegamento ad innesto ■ FX.39: Al-
tezza 44 mm ■ FM: Profondità 17 mm

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando
a 1 tasto



3911-1.FX.39.61
203 240 000

3911-1.FM.61
323 540 000

Con LED blu ■ Tasto semplice ■ Coman-
do a 1 tasto



3911-1.FX.39.L.61
203 250 000

3911-1.FM.L.61
323 550 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto sem-
plice ■ Comando a 1 tasto



3911-1.FX.39.P.61
203 260 000

3911-1.FM.P.61
323 560 000

Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto
semplice ■ Comando a 1 tasto



3911-1.FX.39.L.P.61
203 270 000

3911-1.FM.L.P.61
323 570 000

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando
a 2 tasti



3911-2.FX.39.61
203 241 000

3911-2.FM.61
323 541 000

Con LED blu ■ Tasto semplice ■ Coman-
do a 2 tasti



3911-2.FX.39.L.61
203 251 000

3911-2.FM.L.61
323 551 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto sem-
plice ■ Comando a 2 tasti



3911-2.FX.39.P.61
203 261 000

3911-2.FM.P.61
323 561 000

Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto
semplice ■ Comando a 2 tasti



3911-2.FX.39.L.P.61
203 271 000

3911-2.FM.L.P.61
323 571 000

EDIZIOdue colore
Pulsanti UNI 5-48 V DC

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

EDIZIOdue colore ■ Pulsante UNI ■
5-48 V DC ■ Corrente di commutazione
min 1 mA, max. 50 mA ■ Mass. 10 L ■
Collegamento ad innesto ■ FX.39: Al-
tezza 44 mm ■ FM: Profondità 17 mm

Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a
1 tasto



3912-1.FX.39.61
203 242 000

3912-1.FM.61
323 542 000

Con LED blu ■ Tasto doppio ■ Comando
a 1 tasto



3912-1.FX.39.L.61
203 252 000

3912-1.FM.L.61
323 552 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto dop-
pio ■ Comando a 1 tasto



3912-1.FX.39.P.61
203 262 000

3912-1.FM.P.61
323 562 000

Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto
doppio ■ Comando a 1 tasto



3912-1.FX.39.L.P.61
203 272 000

3912-1.FM.L.P.61
323 572 000

Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a
2 tasti



3912-2.FX.39.61
203 243 000

3912-2.FM.61
323 543 000

Con LED blu ■ Tasto doppio ■ Comando
a 2 tasti



3912-2.FX.39.L.61
203 253 000

3912-2.FM.L.61
323 553 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto dop-
pio ■ Comando a 2 tasti



3912-2.FX.39.P.61
203 263 000

3912-2.FM.P.61
323 563 000

Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto
doppio ■ Comando a 2 tasti



3912-2.FX.39.L.P.61
203 273 000

3912-2.FM.L.P.61
323 573 000

EDIZIOdue colore
Pulsanti UNI 5-48 V DC

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

EDIZIOdue colore ■ Pulsante UNI ■
5-48 V DC ■ Corrente di commutazione
min 1 mA, max. 50 mA ■ Mass. 10 L ■
Collegamento ad innesto ■ FX.39: Al-
tezza 44 mm ■ FM: Profondità 17 mm

Senza LED ■ Tasto triplo ■ Comando a
1 tasto



3913-1.FX.39.61
203 244 000

3913-1.FM.61
323 544 000

Con LED blu ■ Tasto triplo ■ Comando a
1 tasto



3913-1.FX.39.L.61
203 254 000

3913-1.FM.L.61
323 554 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto trip-
lo ■ Comando a 1 tasto



3913-1.FX.39.P.61
203 264 000

3913-1.FM.P.61
323 564 000

Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto
triplo ■ Comando a 1 tasto



3913-1.FX.39.L.P.61
203 274 000

3913-1.FM.L.P.61
323 574 000

Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Coman-
do a 1 tasto



3914-1.FX.39.61
203 246 000

3914-1.FM.61
323 546 000

Con LED blu ■ Tasto quadruplo ■ Co-
mando a 1 tasto



3914-1.FX.39.L.61
203 256 000

3914-1.FM.L.61
323 556 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto qua-
druplo ■ Comando a 1 tasto



3914-1.FX.39.P.61
203 266 000

3914-1.FM.P.61
323 566 000

Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto
quadruplo ■ Comando a 1 tasto



3914-1.FX.39.L.P.61
203 276 000

3914-1.FM.L.P.61
323 576 000

EDIZIOdue colore
Pulsanti UNI 5 V DC

Apparecchi montati

Incassato

FMI

Apparente

FX.39

Sistema modul.

Componenti

FM

F

EDIZIOdue colore ■ Pulsante UNI ■
Interfaccia seriale, con protocollo ■
5 V DC ■ Collegamento ad innesto

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando
a 1 tasto



3921-1.FX.54.61
203 300 000



3921-1.FM.61
325 500 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Tasto sem-
plice ■ Comando a 1 tasto



3921-1.FX.54.L.61
203 310 000



3921-1.FM.L.61
325 510 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto sem-
plice ■ Comando a 1 tasto



3921-1.FX.54.P.61
203 320 000



3921-1.FM.P.61
325 520 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Con tar-
ghetta ■ Tasto semplice ■ Comando a
1 tasto



3921-1.FX.54.L.P.61
203 330 000



3921-1.FM.L.P.61
325 530 000

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando
a 2 tasti



3921-2.FX.54.61
203 301 000



3921-2.FM.61
325 501 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Tasto sem-
plice ■ Comando a 2 tasti



3921-2.FX.54.L.61
203 311 000



3921-2.FM.L.61
325 511 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto sem-
plice ■ Comando a 2 tasti



3921-2.FX.54.P.61
203 321 000



3921-2.FM.P.61
325 521 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Con tar-
ghetta ■ Tasto semplice ■ Comando a
2 tasti



3921-2.FX.54.L.P.61
203 331 000



3921-2.FM.L.P.61
325 531 000

EDIZIOdue colore
Pulsanti UNI 5 V DC

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

EDIZIOdue colore ■ Pulsante UNI ■
Interfaccia seriale, con protocollo ■
5 V DC ■ Collegamento ad innesto

Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a
1 tasto



3922-1.FX.54.61
203 302 000

3922-1.FM.61
325 502 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Tasto dop-
pio ■ Comando a 1 tasto



3922-1.FX.54.L.61
203 312 000

3922-1.FM.L.61
325 512 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto dop-
pio ■ Comando a 1 tasto



3922-1.FX.54.P.61
203 322 000

3922-1.FM.P.61
325 522 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Con tar-
ghetta ■ Tasto doppio ■ Comando a
1 tasto



3922-1.FX.54.L.P.61
203 332 000

3922-1.FM.L.P.61
325 532 000

Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a
2 tasti



3922-2.FX.54.61
203 303 000

3922-2.FM.61
325 503 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Tasto dop-
pio ■ Comando a 2 tasti



3922-2.FX.54.L.61
203 313 000

3922-2.FM.L.61
325 513 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto dop-
pio ■ Comando a 2 tasti



3922-2.FX.54.P.61
203 323 000

3922-2.FM.P.61
325 523 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Con tar-
ghetta ■ Tasto doppio ■ Comando a
2 tasti



3922-2.FX.54.L.P.61
203 333 000

3922-2.FM.L.P.61
325 533 000

EDIZIOdue colore
Pulsanti UNI 5 V DC

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

EDIZIOdue colore ■ Pulsante UNI ■
Interfaccia seriale, con protocollo ■
5 V DC ■ Collegamento ad innesto

Senza LED ■ Tasto triplo ■ Comando a
1 tasto



3923-1.FX.54.61
203 304 000



3923-1.FM.61
325 504 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Tasto triplo
■ Comando a 1 tasto



3923-1.FX.54.L.61
203 314 000



3923-1.FM.L.61
325 514 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto trip-
lo ■ Comando a 1 tasto



3923-1.FX.54.P.61
203 324 000



3923-1.FM.P.61
325 524 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Con tar-
ghetta ■ Tasto triplo ■ Comando a
1 tasto



3923-1.FX.54.L.P.61
203 334 000



3923-1.FM.L.P.61
325 534 000

Senza LED ■ Tasto triplo ■ Comando a
2 tasti



3923-2.FX.54.61
203 305 000



3923-2.FM.61
325 505 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Tasto triplo
■ Comando a 2 tasti



3923-2.FX.54.L.61
203 315 000



3923-2.FM.L.61
325 515 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto trip-
lo ■ Comando a 2 tasti



3923-2.FX.54.P.61
203 325 000



3923-2.FM.P.61
325 525 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Con tar-
ghetta ■ Tasto triplo ■ Comando a
2 tasti



3923-2.FX.54.L.P.61
203 335 000



3923-2.FM.L.P.61
325 535 000

EDIZIOdue colore
Pulsanti UNI 5 V DC

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

EDIZIOdue colore ■ Pulsante UNI ■
Interfaccia seriale, con protocollo ■
5 V DC ■ Collegamento ad innesto

Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Coman-
do a 1 tasto



3924-1.FX.54.61
203 306 000



3924-1.FM.61
325 506 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Tasto qua-
druplo ■ Comando a 1 tasto



3924-1.FX.54.L.61
203 316 000



3924-1.FM.L.61
325 516 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto qua-
druplo ■ Comando a 1 tasto



3924-1.FX.54.P.61
203 326 000



3924-1.FM.P.61
325 526 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Con tar-
ghetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a
1 tasto



3924-1.FX.54.L.P.61
203 336 000



3924-1.FM.L.P.61
325 536 000

Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Coman-
do a 2 tasti



3924-2.FX.54.61
203 307 000



3924-2.FM.61
325 507 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Tasto qua-
druplo ■ Comando a 2 tasti



3924-2.FX.54.L.61
203 317 000



3924-2.FM.L.61
325 517 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto qua-
druplo ■ Comando a 2 tasti



3924-2.FX.54.P.61
203 327 000



3924-2.FM.P.61
325 527 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Con tar-
ghetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a
2 tasti



3924-2.FX.54.L.P.61
203 337 000



3924-2.FM.L.P.61
325 537 000

EDIZIOdue colore
Pulsanti UNI 5 V DC

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

EDIZIOdue colore ■ Pulsante UNI ■
Interfaccia seriale, con protocollo ■
5 V DC ■ Collegamento ad innesto

Senza LED ■ Tasto sestuplo ■ Comando
a 1 tasto



3926-1.FX.54.61
203 308 000



3926-1.FM.61
325 508 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Tasto
sestuplo ■ Comando a 1 tasto



3926-1.FX.54.L.61
203 318 000



3926-1.FM.L.61
325 518 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto
sestuplo ■ Comando a 1 tasto



3926-1.FX.54.P.61
203 328 000



3926-1.FM.P.61
325 528 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Con tar-
ghetta ■ Tasto sestuplo ■ Comando a
1 tasto



3926-1.FX.54.L.P.61
203 338 000



3926-1.FM.L.P.61
325 538 000

Senza LED ■ Tasto ottuplo ■ Comando a
1 tasto



3928-1.FX.54.61
203 309 000



3928-1.FM.61
325 509 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Tasto ot-
tuplo ■ Comando a 1 tasto



3928-1.FX.54.L.61
203 319 000



3928-1.FM.L.61
325 519 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto ot-
tuplo ■ Comando a 1 tasto



3928-1.FX.54.P.61
203 329 000



3928-1.FM.P.61
325 529 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Con tar-
ghetta ■ Tasto ottuplo ■ Comando a
1 tasto



3928-1.FX.54.L.P.61
203 339 000



3928-1.FM.L.P.61
325 539 000

EDIZIOdue colore
Rilevatori di movimento pirios 180

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

FX.39
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Rilevatore di movimento pirios 180 UNI ■ Apparecchio universale ■
Per sistemi universali aperti ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Contatti senza potenziale per uscita luce e entrata pulsante ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata del tasto ■ Angolo di rilevamento 180/90° ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m ■ FX.39: Altezza 55 mm ■ FM: Profondità 23 mm



44180.UNI.FX.39.61
535 080 000



44180.UNI.FM.61
535 282 000

EDIZIONE
prestige
Telaio di
copertura

Sistema modulare

Telai di copertura in materiale originale

glavetro indigo
Cornice supplementare
bianco




vetro ornamento
Cornice supplementare
bianco



alluminio bianco
Cornice supplementare
bianco



marmo bianco
Cornice supplementare
bianco



specchio satin
Cornice supplementare
bianco



ardesia
Cornice supplementare
nero



fibrocemento
Cornice supplementare
nero



94 x 94 mm

2811.FMI.1D
334 110 470

2811.FMI.1F
334 110 430

2811.FMI.0D
334 110 220





2811.FMI.2B
334 110 610

2811.FMI.1G
334 110 490

2811.FMI.2A
334 110 650

2811.FMI.2C
334 110 600

Installazione oriz-
zontale o verticale



154 x 94 mm

2812.FMI.1D
334 210 470

2812.FMI.1F
334 210 430

2812.FMI.0D
334 210 220

2812.FMI.2B
334 210 610

2812.FMI.1G
334 210 490

2812.FMI.2A
334 210 650

2812.FMI.2C
334 210 600

Montaggio
orizzontale

94 x 154 mm



Installazione oriz-
zontale o verticale

214 x 94 mm

2813.FMI.1D
334 310 470

2813.FMI.1F
334 310 430

2813.FMI.0D
334 310 220

2813.FMI.2B
334 310 610





2813.FMI.1G
334 310 490

2813.FMI.2A
334 310 650

2813.FMI.2C
334 310 600

Montaggio
orizzontale

94 x 214 mm



Installazione oriz-
zontale o verticale

274 x 94 mm

2814.FMI.1D
334 410 470

2814.FMI.1F
334 410 430

2814.FMI.0D
334 410 220

2814.FMI.2B
334 410 610







2814.FMI.1G
334 410 490

2814.FMI.2A
334 410 650

2814.FMI.2C
334 410 600

Montaggio
orizzontale

94 x 274 mm



154 x 154 mm

2812-2.FMI.1D
334 220 470

2812-2.FMI.1F
334 220 430

2812-2.FMI.0D
334 220 220





2812-2.FMI.2B
334 220 610

2812-2.FMI.1G
334 220 490

2812-2.FMI.2A
334 220 650

2812-2.FMI.2C
334 220 600

Installazione oriz-
zontale o verticale



214 x 154 mm

2813-2.FMI.1D
334 320 470

2813-2.FMI.1F
334 320 430

2813-2.FMI.0D
334 320 220

2813-2.FMI.2B
334 320 610





2813-2.FMI.1G
334 320 490

2813-2.FMI.2A
334 320 650

2813-2.FMI.2C
334 320 600

Montaggio
orizzontale

154 x 214 mm



Installazione oriz-
zontale o verticale

274 x 154 mm

2814-2.FMI.1D
334 420 470

2814-2.FMI.1F
334 420 430

2814-2.FMI.0D
334 420 220

2814-2.FMI.1G
334 420 490

2814-2.FMI.2A
334 420 650

2814-2.FMI.2C
334 420 600

rovere rilievo Cornice supplementare bianco	ottone champagne Cornice supplementare nero	oro nero lucidato Cornice supplementare nero	vetro bianco Cornice supplementare bianco	alluminio Cornice supplementare bianco	acciaio cromato smerigliato Cornice suppl. bianco	acciaio cromato lucidato Cornice suppl. bianco	vetro nero Cornice supplementare nero
2811.FMI.2D 334 110 660	2811.FMI.OK 334 110 260	2811.FMI.OJ 334 110 210	2811.FMI.1C 334 110 400	2811.FMI.0C 334 110 230	2811.FMI.OA 334 110 200	2811.FMI.0G 334 110 290	2811.FMI.1E 334 110 450
2812.FMI.2D 334 210 660	2812.FMI.OK 334 210 260	2812.FMI.OJ 334 210 210	2812.FMI.1C 334 210 400	2812.FMI.0C 334 210 230	2812.FMI.OA 334 210 200	2812.FMI.0G 334 210 290	2812.FMI.1E 334 210 450
2811-2.FMI.2D 334 120 660	2811-2.FMI.OK 334 120 260				2811-2.FMI.OA 334 120 200		
2813.FMI.2D 334 310 660	2813.FMI.OK 334 310 260	2813.FMI.OJ 334 310 210	2813.FMI.1C 334 310 400	2813.FMI.0C 334 310 230	2813.FMI.OA 334 310 200	2813.FMI.0G 334 310 290	2813.FMI.1E 334 310 450
2811-3.FMI.2D 334 130 660	2811-3.FMI.OK 334 130 260				2811-3.FMI.OA 334 130 200		
2814.FMI.2D 334 410 660	2814.FMI.OK 334 410 260	2814.FMI.OJ 334 410 210	2814.FMI.1C 334 410 400	2814.FMI.0C 334 410 230	2814.FMI.OA 334 410 200	2814.FMI.0G 334 410 290	2814.FMI.1E 334 410 450
2811-4.FMI.2D 334 140 660	2811-4.FMI.OK 334 140 260				2811-4.FMI.OA 334 140 200		
2812-2.FMI.2D 334 220 660	2812-2.FMI.OK 334 220 260	2812-2.FMI.OJ 334 220 210	2812-2.FMI.1C 334 220 400	2812-2.FMI.0C 334 220 230	2812-2.FMI.OA 334 220 200	2812-2.FMI.0G 334 220 290	2812-2.FMI.1E 334 220 450
2813-2.FMI.2D 334 320 660	2813-2.FMI.OK 334 320 260	2813-2.FMI.OJ 334 320 210	2813-2.FMI.1C 334 320 400	2813-2.FMI.0C 334 320 230	2813-2.FMI.OA 334 320 200	2813-2.FMI.0G 334 320 290	2813-2.FMI.1E 334 320 450
2812-3.FMI.2D 334 230 660	2812-3.FMI.OK 334 230 260				2812-3.FMI.OA 334 230 200		
2814-2.FMI.2D 334 420 660	2814-2.FMI.OK 334 420 260	2814-2.FMI.OJ 334 420 210	2814-2.FMI.1C 334 420 400	2814-2.FMI.0C 334 420 230	2814-2.FMI.OA 334 420 200	2814-2.FMI.0G 334 420 290	2814-2.FMI.1E 334 420 450






**EDIZIOdue
prestige
Telaio di
copertura**

**Sistema modulare
Telai di copertura in materiale originale**

glavetro indigo Cornice supplementare bianco	vetro ornamento Cornice supplementare bianco	alluminio bianco Cornice supplementare bianco	marmo bianco Cornice supplementare bianco	specchio satin Cornice supplementare bianco	ardesia Cornice supplementare nero	fibrocemento Cornice supplementare nero
--	--	---	---	---	--	---

Montaggio
orizzontale

154 × 274 mm



214 × 214 mm

2813-3.FMI.1D
334 330 470

2813-3.FMI.1F
334 330 430

2813-3.FMI.0D
334 330 220

2813-3.FMI.1G
334 330 490

2813-3.FMI.2A
334 330 650

2813-3.FMI.2C
334 330 600

Installazione oriz-
zontale o verticale

274 × 214 mm

2814-3.FMI.1D
334 430 470

2814-3.FMI.1F
334 430 430

2814-3.FMI.0D
334 430 220

2814-3.FMI.1G
334 430 490

2814-3.FMI.2A
334 430 650

2814-3.FMI.2C
334 430 600

Montaggio
orizzontale

214 × 274 mm

Ersatz:
28xx.GMI.A.1C

**EDIZIOdue elegance
Cornici supplementare
EDIZIOdue prestige**





**Sistema modulare
Cornici supplementare**

Bianco Nero



Cornice supplementare ■ Per telaio di
copertura EDIZIOdue prestige

1 × 1	928-PRESTIGE.1X1.61 334 119 000	928-PRESTIGE.1X1.60 334 119 050
2 x1, 1x 2	928-PRESTIGE.2X1.61 334 219 000	928-PRESTIGE.2X1.60 334 219 050
3 × 1, 1 × 3	928-PRESTIGE.3X1.61 334 319 000	928-PRESTIGE.3X1.60 334 319 050
4 × 1, 1 × 4	928-PRESTIGE.4X1.61 334 419 000	928-PRESTIGE.4X1.60 334 419 050
2 × 2	928-PRESTIGE.2X2.61 334 229 000	928-PRESTIGE.2X2.60 334 229 050
3 × 2, 2 × 3	928-PRESTIGE.3X2.61 334 329 000	928-PRESTIGE.3X2.60 334 329 050
4 × 2, 2 × 4	928-PRESTIGE.4X2.61 334 429 000	928-PRESTIGE.4X2.60 334 429 050
3 × 3	928-PRESTIGE.3X3.61 334 339 000	928-PRESTIGE.3X3.60 334 339 050
4 × 3, 3 × 4	928-PRESTIGE.4X3.61 334 439 000	928-PRESTIGE.4X3.60 334 439 050

rovere rilievo Cornice supplementare bianco	ottone champagne Cornice supplementare nero	oro nero lucidato Cornice supplementare nero	vetro bianco Cornice supplementare bianco	alluminio Cornice supplementare bianco	acciaio cromato smerigliato Cornice suppl. bianco	acciaio cromato lucidato Cornice suppl. bianco	vetro nero Cornice supplementare nero
							
2812-4.FMI.2D 334 240 660	2812-4.FMI.0K 334 240 260				2812-4.FMI.0A 334 240 200		
							
2813-3.FMI.2D 334 330 660	2813-3.FMI.0K 334 330 260	2813-3.FMI.0J 334 330 210	2813-3.FMI.1C 334 330 400	2813-3.FMI.0C 334 330 230	2813-3.FMI.0A 334 330 200	2813-3.FMI.0G 334 330 290	2813-3.FMI.1E 334 330 450
							
2814-3.FMI.2D 334 430 660	2814-3.FMI.0K 334 430 260	2814-3.FMI.0J 334 430 210	2814-3.FMI.1C 334 430 400	2814-3.FMI.0C 334 430 230	2814-3.FMI.0A 334 430 200	2814-3.FMI.0G 334 430 290	2814-3.FMI.1E 334 430 450
							
2813-4.FMI.2D 334 340 660	2813-4.FMI.0K 334 340 260				2813-4.FMI.0A 334 340 200		
	Ersatz: 28xx.GMI.A.0K		Ersatz: 28xx.GMI.A.1C		Ersatz: 28xx.GMI.A.0A	Ersatz: 28xx.GMI.A.0G	Ersatz: 28xx.GMI.A.1E

EDIZIOdue elegance Materiali di copertura

Sistema modulare Elem. costruttivi

Per pulsante a 1 via Per pulsante a 2 vie,
verticale Per pulsante a 4 vie Per pulsante doppio
RTH



Set di copertura EDIZIOdue elegance

Placca frontale con finitura in alluminio: arctic ■ Pulsante:
marmo bianco ■ Senza iscrizione

920-4801.F.2B.91
378 772 010

920-4802-V.F.2B.91
378 773 010

920-4804.F.2B.91
378 774 010

920-4872.F.2B.91
378 775 010



Placca frontale con finitura in alluminio: mocca effect ■ Pul-
sante: oro nero lucidato ■ Senza iscrizione

920-4801.F.0J.99
378 772 090

920-4802-V.F.0J.99
378 773 090

920-4804.F.0J.99
378 774 090

920-4872.F.0J.99
378 775 090



EDIZIOdue elegance Materiali di copertura

Sistema modulare Elem. costruttivi

Senza simbolo Con simbolo
+ (plus) Con simbolo
- (minus)



Tasto EDIZIOdue elegance

marmo bianco

915-4800.SL.2B
378 767 610

915-4800.SL-1403.2B
378 770 610

915-4800.SL-1404.2B
378 771 610



nickel nero lucidato

915-4800.SL.0J
378 767 210

915-4800.SL-1403.0J
378 770 210

915-4800.SL-1404.0J
378 771 210

STANDARDdue Interruttori

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Interruttore ■ Non illuminato ■ 16 A,
230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■
Carico LED max: 200 W ■ Disco fronta-
le 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54:
Altezza 58 mm



Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Illuminabili
con LED e pulsante luminoso con lente

Spento/invertitore ■ 3/2 L ■ Illuminabili
con LED e pulsante luminoso con lente

Permutatore ■ 6/1 L ■ Illuminabili con
LED e pulsante luminoso con lente

7563.QX.54.61
226 001 100

7563.QX.CO.54.61
226 001 200

7563.QM.61
226 003 100

7569.QX.54.61
226 011 100

7569.QX.CO.54.61
226 011 200

7569.QM.61
226 013 100

7566.QX.54.61
226 021 100

7566.QX.CO.54.61
226 021 200

7566.QM.61
226 023 100

Interruttore doppio ■ Non illuminato ■
16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innes-
to ■ Carico LED max: 200 W ■ Disco
frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■
QX.54: Altezza 58 mm



Serie, invertitore-invertitore ■ 1/3+3/1 L
■ Per schema 3+3 togliere il collega-
mento standard

7561.QX.54.61
226 031 100

7561.QX.CO.54.61
226 031 200

7561.QM.61
226 033 100

**Interruttore ■ Illuminato ■ Con lente
frontale ■ 16 A, 230 V AC ■ Con mor-**
setti a innesto ■ Carico LED max:
200 W ■ Disco frontale 53 mm, per
ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 58 mm



Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED
giallo 1,0 mA ■ Illuminazione
d'orientamento

7563.LS.QX.54.L.61.34
227 001 100

7563.LS.QX.CO.54.L.61.34
227 001 200

7563.LS.QM.L.61.34
227 003 100

Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED
giallo 1,0 mA ■ Illuminazione
d'orientamento o di controllo

7563.KS.QX.54.L.61.34
227 101 100

7563.KS.QX.CO.54.L.61.34
227 101 200

7563.KS.QM.L.61.34
227 103 100

Spento/invertitore ■ 3/2 L ■ Con LED
giallo 1,0 mA ■ Illuminazione
d'orientamento

7569.LS.QX.54.L.61.34
227 011 100

7569.LS.QX.CO.54.L.61.34
227 011 200

7569.LS.QM.L.61.34
227 013 100

Spento/invertitore ■ 3/2 L ■ Con LED
giallo 1,0 mA ■ Illuminazione
d'orientamento o di controllo

7569.KS.QX.54.L.61.34
227 111 100

7569.KS.QX.CO.54.L.61.34
227 111 200

7569.KS.QM.L.61.34
227 113 100

Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo
1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento

7566.LS.QX.54.L.61.34
227 021 100

7566.LS.QX.CO.54.L.61.34
227 021 200

7566.LS.QM.L.61.34
227 023 100

Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo
1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento
o di controllo

7566.KS.QX.54.L.61.34
227 121 100

7566.KS.QX.CO.54.L.61.34
227 121 200

7566.KS.QM.L.61.34
227 123 100

Interruttore per luce e ventilatore ■
16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innes-
to ■ Carico LED max: 200 W ■ Disco
frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■
QX.54: Altezza 58 mm ■ QM: Profondi-
tà 27 mm



Deviatore/deviatore ■ 3/3/1 L ■ Con LED
giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di control-
lo per ventilatore

756363.KS.QX.54.61.34
227 131 100

756363.KS.QX.CO.54.61.34
227 131 200

756363.KS.QM.61.34
227 133 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-7560.QMI.61 378 222 100	920-7560.Q.61 378 220 100
		920-7560.QMI.61 378 222 100	920-7560.Q.61 378 220 100
		920-7560.QMI.61 378 222 100	920-7560.Q.61 378 220 100
			
		920-7561.QMI.61 378 225 100	920-7561.Q.61 378 224 100
			
		920-7560.QMI.FL.61 378 223 100	920-7560.Q.FL.61 378 221 100
		920-7560.QMI.FL.61 378 223 100	920-7560.Q.FL.61 378 221 100
		920-7560.QMI.FL.61 378 223 100	920-7560.Q.FL.61 378 221 100
		920-7560.QMI.FL.61 378 223 100	920-7560.Q.FL.61 378 221 100
		920-7560.QMI.FL.61 378 223 100	920-7560.Q.FL.61 378 221 100
		920-7560.QMI.FL.61 378 223 100	920-7560.Q.FL.61 378 221 100
			
		920-756363.QMI.FL.61 378 227 100	920-756363.Q.FL.61 378 226 100

STANDARDdue Pulsanti

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Pulsante ■ Non illuminato ■ 16 A,
230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■
Disco frontale 53 mm, per ritaglio
50 mm ■ QX.54: Altezza 58 mm



Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Illuminabili
con LED e pulsante luminoso con lente

7563.AR.QX.54.61
554 001 100

7563.AR.QX.CO.54.61
554 001 200

7563.AR.QM.61
554 003 100

Chiusura-apertura ■ 2 L ■ Illuminabili
con LED e pulsante luminoso con lente

7569.AR.QX.54.61
554 041 100

7569.AR.QX.CO.54.61
554 041 200

7569.AR.QM.61
554 043 100

Pulsante/interruttore ■ Non illuminato
■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a in-
nesto ■ Disco frontale 53 mm, per ritag-
lio 50 mm ■ QX.54: Altezza 58 mm



Chiusura-apertura + invertitore ■ 3/1 L

7563.AR63.QX.54.61
226 041 100

7563.AR63.QX.CO.54.61
226 041 200

7563.AR63.QM.61
226 043 100

Pulsante doppio ■ Non illuminato ■
16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innes-
to ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio
50 mm ■ QX.54: Altezza 58 mm ■ QM:
Profondità 27 mm



Chiusura-apertura ■ 2 x 1 L

7563.AR63AR.QX.54.61
554 011 100

7563.AR63AR.QX.CO.54.61
554 011 200

7563.AR63AR.QM.61
554 013 100

Pulsante ■ Illuminato ■ Con lente fron-
tale ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a
innesto ■ Disco frontale 53 mm, per
ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 58 mm



Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED gial-
lo 1,0 mA ■ Illuminazione
d'orientamento

7563.ARL.QX.54.L.61.34
554 031 100

7563.ARL.QX.CO.54.L.61.34
554 031 200

7563.ARL.QM.L.61.34
554 033 100

Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED gial-
lo 1,0 mA ■ Illuminazione
d'orientamento o di controllo

7563.ARK.QX.54.L.61.34
554 021 100

7563.ARK.QX.CO.54.L.61.34
554 021 200

7563.ARK.QM.L.61.34
554 023 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-7560.QMI.61 378 222 100	920-7560.Q.61 378 220 100
		920-7560.QMI.61 378 222 100	920-7560.Q.61 378 220 100
			
		920-7561.QMI.61 378 225 100	920-7561.Q.61 378 224 100
			
		920-7561.QMI.61 378 225 100	920-7561.Q.61 378 224 100
			
		920-7560.QMI.FL.61 378 223 100	920-7560.Q.FL.61 378 221 100
		920-7560.QMI.FL.61 378 223 100	920-7560.Q.FL.61 378 221 100

STANDARDdue**Piccola combinazioni interruttore, presa tipo 13****Apparecchi montati****Incassato**QMI
Bianco+nero**Apparente**QX.54
Bianco+neroQX.CO.54
Bianco+nero**Sistema modul.****Componenti**QM
Bianco+neroQ
Bianco+nero

Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con interruttore e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 100 W ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 58 mm ■ QM: Profondità 40 mm



Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente
Permutatore ■ 6/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente

87063.QX.54.61
755 021 100
87066.QX.54.61
755 051 100

87063.QX.CO.54.61
755 021 200
87066.QX.CO.54.61
755 051 200

87063.QM.61
755 023 100
87066.QM.61
755 053 100

Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con interruttore doppio e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 100 W ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 58 mm ■ QM: Profondità 40 mm



Serie, invertitore-invertitore ■ 1/3+3/1 L ■ Per schema 3+3 togliere il collegamento standard

87061.QX.54.61
755 001 100

87061.QX.CO.54.61
755 001 200

87061.QM.61
755 003 100

Piccola combinazione ■ Illuminato ■ **Con lente frontale** ■ Con interruttore e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 100 W ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 58 mm ■ QM: Profondità 40 mm



Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento

87063.LS.QX.54.L.61.34
755 041 100

87063.LS.QX.CO.54.L.61.34
755 041 200

87063.LS.QM.L.61.34
755 043 100

Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo

87063.KS.QX.54.L.61.34
755 031 100

87063.KS.QX.CO.54.L.61.34
755 031 200

87063.KS.QM.L.61.34
755 033 100

Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento

87066.LS.QX.54.L.61.34
755 071 100

87066.LS.QX.CO.54.L.61.34
755 071 200

87066.LS.QM.L.61.34
755 073 100

Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo

87066.KS.QX.54.L.61.34
755 061 100

87066.KS.QX.CO.54.L.61.34
755 061 200

87066.KS.QM.L.61.34
755 063 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-87060.QMI.61 378 240 100	920-87060.Q.61 378 238 100
		920-87060.QMI.61 378 240 100	920-87060.Q.61 378 238 100
			
		920-87061.QMI.61 378 243 100	920-87061.Q.61 378 242 100
			
		920-87060.QMI.FL.61 378 241 100	920-87060.Q.FL.61 378 239 100
		920-87060.QMI.FL.61 378 241 100	920-87060.Q.FL.61 378 239 100
		920-87060.QMI.FL.61 378 241 100	920-87060.Q.FL.61 378 239 100
		920-87060.QMI.FL.61 378 241 100	920-87060.Q.FL.61 378 239 100

STANDARDdue**Piccola combinazioni pulsante,
presa tipo 13****Apparecchi montati****Incassato**QMI
Bianco+nero**Apparente**QX.54
Bianco+neroQX.CO.54
Bianco+nero**Sistema modulare****Componenti**QM
Bianco+neroQ
Bianco+nero

Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 58 mm ■ QM: Profondità 40 mm

Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente



87063.AR.QX.54.61
755 161 100



87063.AR.QX.CO.54.61
755 161 200



87063.AR.QM.61
755 163 100

Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante, interruttore e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 58 mm ■ QM: Profondità 40 mm

Chiusura-apertura + invertitore ■ 3/1 L



87063.AR63.QX.54.61
755 011 100



87063.AR63.QX.CO.54.61
755 011 200



87063.AR63.QM.61
755 013 100

Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante doppio e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 58 mm ■ QM: Profondità 40 mm

Chiusura-apertura ■ 2 x 1 L



87063.AR63AR.QX.54.61
755 171 100



87063.AR63AR.QX.CO.54.61
755 171 200



87063.AR63AR.QM.61
755 173 100

Piccola combinazione ■ Illuminato ■ **Con lente frontale** ■ Con pulsante e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 58 mm ■ QM: Profondità 40 mm

Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento



87063.ARL.QX.54.L.61.34
755 191 100



87063.ARL.QX.CO.54.L.61.34
755 191 200



87063.ARL.QM.L.61.34
755 193 100

Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo

87063.ARK.QX.54.L.61.34
755 181 100

87063.ARK.QX.CO.54.L.61.34
755 181 200

87063.ARK.QM.L.61.34
755 183 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-87060.QMI.61 378 240 100	920-87060.Q.61 378 238 100
			
		920-87061.QMI.61 378 243 100	920-87061.Q.61 378 242 100
			
		920-87061.QMI.61 378 243 100	920-87061.Q.61 378 242 100
			
		920-87060.QMI.FL.61 378 241 100	920-87060.Q.FL.61 378 239 100
		920-87060.QMI.FL.61 378 241 100	920-87060.Q.FL.61 378 239 100

STANDARDdue**Piccola combinazioni interruttore, presa tipo 23****Apparecchi montati****Incassato**QMI
Bianco+nero**Apparente**QX.54
Bianco+neroQX.CO.54
Bianco+nero**Sistema modulare****Componenti**QM
Bianco+neroQ
Bianco+nero

Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con interruttore e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 58 mm ■ QM: Profondità 40 mm



Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente
Permutatore ■ 6/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente

87163.QX.54.61
755 101 100
87166.QX.54.61
755 131 100

87163.QX.CO.54.61
755 101 200
87166.QX.CO.54.61
755 131 200

87163.QM.61
755 103 100
87166.QM.61
755 133 100

Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con interruttore doppio e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 58 mm ■ QM: Profondità 40 mm



Serie, invertitore-invertitore ■ 1/3+3/1 L ■ Per schema 3+3 togliere il collegamento standard

87161.QX.54.61
755 081 100

87161.QX.CO.54.61
755 081 200

87161.QM.61
755 083 100

Piccola combinazione ■ Illuminato ■ **Con lente frontale** ■ Con interruttore e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 58 mm ■ QM: Profondità 40 mm



Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento

87163.LS.QX.54.L.61.34
755 121 100

87163.LS.QX.CO.54.L.61.34
755 121 200

87163.LS.QM.L.61.34
755 123 100

Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo

87163.KS.QX.54.L.61.34
755 111 100

87163.KS.QX.CO.54.L.61.34
755 111 200

87163.KS.QM.L.61.34
755 113 100

Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento

87166.LS.QX.54.L.61.34
755 151 100

87166.LS.QX.CO.54.L.61.34
755 151 200

87166.LS.QM.L.61.34
755 153 100

Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo

87166.KS.QX.54.L.61.34
755 141 100

87166.KS.QX.CO.54.L.61.34
755 141 200

87166.KS.QM.L.61.34
755 143 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-87160.QMI.61 378 248 100	920-87160.Q.61 378 246 100
		920-87160.QMI.61 378 248 100	920-87160.Q.61 378 246 100
			
		920-87161.QMI.61 378 251 100	920-87161.Q.61 378 250 100
			
		920-87160.QMI.FL.61 378 249 100	920-87160.Q.FL.61 378 247 100
		920-87160.QMI.FL.61 378 249 100	920-87160.Q.FL.61 378 247 100
		920-87160.QMI.FL.61 378 249 100	920-87160.Q.FL.61 378 247 100
		920-87160.QMI.FL.61 378 249 100	920-87160.Q.FL.61 378 247 100

STANDARDdue**Piccola combinazioni pulsante,
presa tipo 23****Apparecchi montati****Incassato**QMI
Bianco+nero**Apparente**QX.54
Bianco+neroQX.CO.54
Bianco+nero**Sistema modulare****Componenti**QM
Bianco+neroQ
Bianco+nero

Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 58 mm ■ QM: Profondità 40 mm

Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente



87163.AR.QX.54.61
755 201 100



87163.AR.QX.CO.54.61
755 201 200



87163.AR.QM.61
755 203 100

Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Con pulsante, interruttore e presa tipo 23 ■ QX.54: Altezza 58 mm ■ QM: Profondità 40 mm

Chiusura-apertura + invertitore ■ 3/1 L



87163.AR63.QX.54.61
755 091 100



87163.AR63.QX.CO.54.61
755 091 200



87163.AR63.QM.61
755 093 100

Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante doppio e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 58 mm ■ QM: Profondità 40 mm

Chiusura-apertura ■ 2 x 1 L



87163.AR63AR.QX.54.61
755 211 100



87163.AR63AR.QX.CO.54.61
755 211 200



87163.AR63AR.QM.61
755 213 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-87160.QMI.61 378 248 100	920-87160.Q.61 378 246 100
			
		920-87161.QMI.61 378 251 100	920-87161.Q.61 378 250 100
			
		920-87161.QMI.61 378 251 100	920-87161.Q.61 378 250 100

STANDARDdue Interruttori per tapparelle

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Interruttore per tapparelle 1 canale ■
10 A, 250 V AC ■ Con tasto doppio ■
Con morsetti a innesto ■ Disco frontale
53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54:
Altezza 58 mm



7592.AV.QX.54.61
546 111 100

7592.AV.QX.CO.54.61
546 111 200

7592.AV.QM.61
546 113 100

Interruttore per tapparelle 2 canali ■
10 A, 250 V AC ■ Con 4 pulsanti ■ Con
morsetti a innesto ■ Disco frontale
53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54:
Altezza 58 mm



7594.AV.QX.54.61
546 121 100

7594.AV.QX.CO.54.61
546 121 200

7594.AV.QM.61
546 123 100

STANDARDdue Pulsante per tapparelle

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Pulsante per tapparelle 1 canale ■
10 A, 250 V AC ■ Con tasto doppio ■
Con morsetti a innesto ■ Disco frontale
53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54:
Altezza 58 mm



7592.A.QX.54.61
546 011 100

7592.A.QX.CO.54.61
546 011 200

7592.A.QM.61
546 013 100

Pulsante per tapparelle 2 canali ■ 10 A,
250 V AC ■ Con 4 pulsanti ■ Con mor-
setti a innesto ■ Disco frontale 53 mm,
per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza
58 mm



7594.A.QX.54.61
546 021 100

7594.A.QX.CO.54.61
546 021 200

7594.A.QM.61
546 023 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-7592.QMI.61 378 231 100	920-7592.Q.61 378 230 100
			
		920-7594.QMI.61 378 233 100	920-7594.Q.61 378 232 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-7592.QMI.61 378 231 100	920-7592.Q.61 378 230 100
			
		920-7594.QMI.61 378 233 100	920-7594.Q.61 378 232 100

STANDARDdue Interruttori rotativo / pulsanti girevole con manopola

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Interruttore rotativo ■ Con manopola girevole ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con morsetti a vite ■ Carico LED max: 200 W ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm



Disinseritore ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ QX.54: Altezza 71 mm

7411.QX.54.61
547 201 100

7411.QX.CO.54.61
547 201 200

7411.QM.61
547 203 100

Disinseritore ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ QX.54: Altezza 71 mm

7412.QX.54.61
547 381 100

7412.QX.CO.54.61
547 381 200

7412.QM.61
547 383 100

Disinseritore ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ QX.54: Altezza 71 mm

7413.QX.54.61
547 501 100

7413.QX.CO.54.61
547 501 200

7413.QM.61
547 503 100

Disinseritore ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1

7414.QM.61
547 593 100

Commutatore serie ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 - 1 + 2 - 2

7411-1.QM.61
547 233 100

Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ QX.54: Altezza 71 mm

7411-2.QX.54.61
547 291 100

7411-2.QX.CO.54.61
547 291 200

7411-2.QM.61
547 293 100

Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - Hand - 0 - Automat ■ QX.54: Altezza 71 mm

7411-2.QX.54.055.61
547 271 100

7411-2.QX.CO.54.055.61
547 271 200

7411-2.QM.055.61
547 273 100

Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - Manuel - 0 - Automatique ■ QX.54: Altezza 71 mm

7411-2.QX.54.010.61
547 261 100

7411-2.QX.CO.54.010.61
547 261 200

7411-2.QM.010.61
547 263 100

Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - Manuale - 0 - Automatico ■ QX.54: Altezza 71 mm

7411-2.QX.54.059.61
547 281 100

7411-2.QX.CO.54.059.61
547 281 200

7411-2.QM.059.61
547 283 100

Commutatore ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2

7412-2.QM.61
547 413 100

Commutatore ■ 2/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2

7413-2.QM.61
547 533 100

Invertitore ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1

7411-3.QM.61
547 323 100

Invertitore ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1

7412-3.QM.61
547 443 100

Invertitore ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1

7413-3.QM.61
547 563 100

Commutatore multiplo ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3

7411-5.QM.61
547 353 100

Commutatore multiplo ■ 5/2 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3

7412-5.QM.61
547 473 100

Pulsante girevole ■ Con manopola girevole ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo unilaterale ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm



Chiusura ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ QX.54: Altezza 71 mm

7411-16.QX.54.61
547 001 100

7411-16.QX.CO.54.61
547 001 200

7411-16.QM.61
547 003 100

Chiusura ■ 2 L ■ DI 0 ← 1 ■ QX.54: Altezza 71 mm

7412-16.QX.54.61
547 091 100

7412-16.QX.CO.54.61
547 091 200

7412-16.QM.61
547 093 100

Pulsante girevole ■ Con manopola girevole ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo bilaterale ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm



Invertitore ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2 ■ QX.54: Altezza 71 mm

7411-19.QX.54.61
547 031 100

7411-19.QX.CO.54.61
547 031 200

7411-19.QM.61
547 033 100

Apertura-chiusura ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1 ■ QX.54: Altezza 71 mm

7411-20.QX.54.61
547 061 100

7411-20.QX.CO.54.61
547 061 200

7411-20.QM.61
547 063 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-7400.QMI.002.61 378 130 100	920-7400.Q.002.61 378 042 100
		920-7400.QMI.002.61 378 130 100	920-7400.Q.002.61 378 042 100
		920-7400.QMI.002.61 378 130 100	920-7400.Q.002.61 378 042 100
		920-7400.QMI.002.61 378 130 100	920-7400.Q.002.61 378 042 100
		920-7400.QMI.040.61 378 142 100	920-7400.Q.040.61 378 054 100
		920-7400.QMI.003.61 378 132 100	920-7400.Q.003.61 378 044 100
		920-7400.QMI.055.61 378 150 100	920-7400.Q.055.61 378 062 100
		920-7400.QMI.010.61 378 134 100	920-7400.Q.010.61 378 046 100
		920-7400.QMI.059.61 378 158 100	920-7400.Q.059.61 378 070 100
		920-7400.QMI.003.61 378 132 100	920-7400.Q.003.61 378 044 100
		920-7400.QMI.003.61 378 132 100	920-7400.Q.003.61 378 044 100
		920-7400.QMI.020.61 378 140 100	920-7400.Q.020.61 378 052 100
		920-7400.QMI.020.61 378 140 100	920-7400.Q.020.61 378 052 100
		920-7400.QMI.020.61 378 140 100	920-7400.Q.020.61 378 052 100
		920-7400.QMI.012.61 378 136 100	920-7400.Q.012.61 378 048 100
		920-7400.QMI.012.61 378 136 100	920-7400.Q.012.61 378 048 100
			
		920-7400.QMI.201.61 378 190 100	920-7400.Q.201.61 378 102 100
		920-7400.QMI.201.61 378 190 100	920-7400.Q.201.61 378 102 100
			
		920-7400.QMI.204.61 378 192 100	920-7400.Q.204.61 378 104 100
		920-7400.QMI.219.61 378 196 100	920-7400.Q.219.61 378 108 100

STANDARDdue
Interruttori rotativo / pulsanti
girevole con chiusura di sicurezza

Apparecchi montati

Incassato

QMI
 Bianco+nero

Apparente

QX.54
 Bianco+nero

QX.CO.54
 Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
 Bianco+nero

Q
 Bianco+nero

Interruttore rotativo ■ Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con morsetti a vite ■ Carico LED max: 200 W ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm



Disinseritore ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1

7411.QM.SS.61
 547 213 100

Disinseritore ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1

7412.QM.SS.61
 547 393 100

Disinseritore ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1

7413.QM.SS.61
 547 513 100

Disinseritore ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1

7414.QM.SS.61
 547 603 100

Commutatore serie ■ 1/1 L ■
 DI 0 - 1 - 1 + 2 - 2

7411-1.QM.SS.61
 547 243 100

Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2

7411-2.QM.SS.61
 547 303 100

Commutatore ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2

7412-2.QM.SS.61
 547 423 100

Commutatore ■ 2/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1

7413-2.QM.SS.61
 547 543 100

Invertitore ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1

7411-3.QM.SS.61
 547 333 100

Invertitore ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1

7412-3.QM.SS.61
 547 453 100

Invertitore ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1

7413-3.QM.SS.61
 547 573 100

Commutatore multiplo ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 -
 2 - 3

7411-5.QM.SS.61
 547 363 100

Commutatore multiplo ■ 5/2 L ■ DI 0 -
 1 - 2 - 3

7412-5.QM.SS.61
 547 483 100

Pulsante girevole ■ Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm



Chiusura ■ 1 L ■ DI 0 ← 1

7411-16.QM.SS.61
 547 013 100

Chiusura ■ 2 L ■ DI 0 ← 1

7412-16.QM.SS.61
 547 103 100

Pulsante girevole ■ Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo bilaterale ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm



Invertitore ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2

7411-19.QM.SS.61
 547 043 100

Apertura-chiusura ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1

7411-20.QM.SS.61
 547 073 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-7400.QMI.002.SS.61 378 131 100	920-7400.Q.002.SS.61 378 043 100
		920-7400.QMI.002.SS.61 378 131 100	920-7400.Q.002.SS.61 378 043 100
		920-7400.QMI.002.SS.61 378 131 100	920-7400.Q.002.SS.61 378 043 100
		920-7400.QMI.002.SS.61 378 131 100	920-7400.Q.002.SS.61 378 043 100
		920-7400.QMI.040.SS.61 378 143 100	920-7400.Q.040.SS.61 378 055 100
		920-7400.QMI.003.SS.61 378 133 100	920-7400.Q.003.SS.61 378 045 100
		920-7400.QMI.003.SS.61 378 133 100	920-7400.Q.003.SS.61 378 045 100
		920-7400.QMI.003.SS.61 378 133 100	920-7400.Q.003.SS.61 378 045 100
		920-7400.QMI.020.SS.61 378 141 100	920-7400.Q.020.SS.61 378 053 100
		920-7400.QMI.020.SS.61 378 141 100	920-7400.Q.020.SS.61 378 053 100
		920-7400.QMI.020.SS.61 378 141 100	920-7400.Q.020.SS.61 378 053 100
		920-7400.QMI.012.SS.61 378 137 100	920-7400.Q.012.SS.61 378 049 100
		920-7400.QMI.012.SS.61 378 137 100	920-7400.Q.012.SS.61 378 049 100
			
		920-7400.QMI.201.SS.61 378 191 100	920-7400.Q.201.SS.61 378 103 100
		920-7400.QMI.201.SS.61 378 191 100	920-7400.Q.201.SS.61 378 103 100
			
		920-7400.QMI.204.SS.61 378 193 100	920-7400.Q.204.SS.61 378 105 100
		920-7400.QMI.219.SS.61 378 197 100	920-7400.Q.219.SS.61 378 109 100

STANDARDdue
Interruttori rotativo / pulsanti
girevole per chiusura di
sicurezza, senza cilindro

Apparecchi montati

Incassato

QMI
 Bianco+nero

Apparente

QX.54
 Bianco+nero

QX.CO.54
 Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
 Bianco+nero

Q
 Bianco+nero

Interruttore rotativo ■ Per serrature di sicurezza, senza cilindro ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con morsetti a vite ■ Carico LED max: 200 W ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm



Disinseritore ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1

7411.QM.SS.OZ.61
 547 223 100

Disinseritore ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1

7412.QM.SS.OZ.61
 547 403 100

Disinseritore ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1

7413.QM.SS.OZ.61
 547 523 100

Disinseritore ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1

7414.QM.SS.OZ.61
 547 613 100

Commutatore serie ■ 1/1 L ■
 DI 0 - 1 - 1 + 2 - 2

7411-1.QM.SS.OZ.61
 547 253 100

Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2

7411-2.QM.SS.OZ.61
 547 313 100

Commutatore ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2

7412-2.QM.SS.OZ.61
 547 433 100

Commutatore ■ 2/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2

7413-2.QM.SS.OZ.61
 547 553 100

Invertitore ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1

7411-3.QM.SS.OZ.61
 547 343 100

Invertitore ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1

7412-3.QM.SS.OZ.61
 547 463 100

Invertitore ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1

7413-3.QM.SS.OZ.61
 547 583 100

Commutatore multiplo ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 -
 2 - 3

7411-5.QM.SS.OZ.61
 547 373 100

Commutatore multiplo ■ 5/2 L ■ DI 0 -
 1 - 2 - 3

7412-5.QM.SS.OZ.61
 547 493 100

Pulsante girevole ■ Per serrature di sicurezza, senza cilindro ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm



Chiusura ■ 1 L ■ DI 0 ← 1

7411-16.QM.SS.OZ.61
 547 023 100

Chiusura ■ 2 L ■ DI 0 ← 1

7412-16.QM.SS.OZ.61
 547 113 100

Pulsante girevole ■ Per serrature di sicurezza, senza cilindro ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo bilaterale ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm



Invertitore ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2

7411-19.QM.SS.OZ.61
 547 053 100

Apertura-chiusura ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1

7411-20.QM.SS.OZ.61
 547 083 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-7400.QMI.002.SS.61 378 131 100	920-7400.Q.002.SS.61 378 043 100
		920-7400.QMI.002.SS.61 378 131 100	920-7400.Q.002.SS.61 378 043 100
		920-7400.QMI.002.SS.61 378 131 100	920-7400.Q.002.SS.61 378 043 100
		920-7400.QMI.002.SS.61 378 131 100	920-7400.Q.002.SS.61 378 043 100
		920-7400.QMI.040.SS.61 378 143 100	920-7400.Q.040.SS.61 378 055 100
		920-7400.QMI.003.SS.61 378 133 100	920-7400.Q.003.SS.61 378 045 100
		920-7400.QMI.003.SS.61 378 133 100	920-7400.Q.003.SS.61 378 045 100
		920-7400.QMI.003.SS.61 378 133 100	920-7400.Q.003.SS.61 378 045 100
		920-7400.QMI.020.SS.61 378 141 100	920-7400.Q.020.SS.61 378 053 100
		920-7400.QMI.020.SS.61 378 141 100	920-7400.Q.020.SS.61 378 053 100
		920-7400.QMI.020.SS.61 378 141 100	920-7400.Q.020.SS.61 378 053 100
		920-7400.QMI.012.SS.61 378 137 100	920-7400.Q.012.SS.61 378 049 100
		920-7400.QMI.012.SS.61 378 137 100	920-7400.Q.012.SS.61 378 049 100
			
		920-7400.QMI.201.SS.61 378 191 100	920-7400.Q.201.SS.61 378 103 100
		920-7400.QMI.201.SS.61 378 191 100	920-7400.Q.201.SS.61 378 103 100
			
		920-7400.QMI.204.SS.61 378 193 100	920-7400.Q.204.SS.61 378 105 100
		920-7400.QMI.219.SS.61 378 197 100	920-7400.Q.219.SS.61 378 109 100

STANDARDdue Pulsanti per soneria

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Pulsante per suoneria con targhetta delle caratteristiche ■ Vetro acrilico con targhetta nome bianco / nero ■ 6 A, 250 V ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 64 mm ■ QM: Profondità 27 mm

Chiusura ■ 1 L



1262.QX.54.61
863 001 100



1262.QX.CO.54.61
863 001 200



1262.QM.61
863 003 100

Pulsante per suoneria con targhetta delle caratteristiche ■ 6 A, 250 V ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 64 mm ■ QM: Profondità 27 mm

Chiusura ■ 1 L



1262.QX.54.OP.61
863 011 100



1262.QX.CO.54.OP.61
863 011 200



1262.QM.OP.61
863 013 100

STANDARDdue Campanelli elettronici

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Suonare ■ 230 V AC ■ 3 melodie, 3 volumi selezionabili ■ 78 dBA (1m di distanza) ■ Raccordo a 3 fili ■ L, N, filo del pulsante ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 55 mm ■ QM: Profondità 34 mm



3070-230.QX.54.61
931 011 100



3070-230.QX.CO.54.61
931 011 200



3070-230.QM.61
931 013 100

Suonare ■ 12 V AC ■ 3 melodie, 3 volumi selezionabili ■ 1,2 VA ■ 78 dBA (1m di distanza) ■ Raccordo a 3 fili ■ 0 V, 12 V, filo del pulsante ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 55 mm ■ QM: Profondità 34 mm



3070-12.QX.54.61
931 001 100



3070-12.QX.CO.54.61
931 001 200



3070-12.QM.61
931 003 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero



920-1262.QMI.61
378 011 100

920-1262.Q.61
378 010 100



920-1262.QMI.OP.61
378 012 100

920-1262.Q.OP.61
378 013 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero



920-3070.QMI.61
378 023 100

920-3070.Q.61
378 022 100



920-3070.QMI.61
378 023 100

920-3070.Q.61
378 022 100

STANDARDdue Prese tipo 13

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero
per combinazioni

Pressemplice tipo 13 ■ 10 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
innesto ■ Disco frontale 53 mm, per
ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 55 mm



87003.QX.54.61
639 001 100



87003.QX.CO.54.61
639 001 200



87003.QM.61
639 003 100

Pressemplice tipo 13 ■ Illuminato ■
10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con mor-
setti a innesto ■ Illuminazione
d'orientamento / indicatore di tensione
■ Con LED verde 1,0 mA ■ Disco fronta-
le 53 mm, per ritaglio 50 mm



87003.QM.61.84
639 103 100

Pressemplice tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■
Disco frontale 60 mm, per ritaglio
58 mm ■ QX.54: Altezza 55 mm



87203.QX.54.61
657 001 100



87203.QX.CO.54.61
657 001 200



87203.QM.61
657 003 100

Parallela

1 presa separata

87203.QX.54.S.61
657 011 100

87203.QX.CO.54.S.61
657 011 200

87203.QM.S.61
657 013 100

Pressemplice tipo 13 ■ Illuminato ■
10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con mor-
setti a innesto ■ Illuminazione
d'orientamento / indicatore di tensione
■ Con LED verde 1,0 mA ■ Disco fronta-
le 60 mm, per ritaglio 58 mm



87203.QM.61.84
657 103 100

Parallela

Pressemplice tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■
Disco frontale 60 mm, per ritaglio
58 mm ■ QX.54: Altezza 55 mm



87303.QX.54.61
657 041 100



87303.QX.CO.54.61
657 041 200



87303.QM.61
657 043 100

Parallela

1 presa separata

87303.QX.54.S.61
657 051 100

87303.QX.CO.54.S.61
657 051 200

87303.QM.S.61
657 053 100

3 prese separate

87303.QX.54.3S.61
657 031 100

87303.QX.CO.54.3S.61
657 031 200

87303.QM.3S.61
657 033 100

Pressemplice tipo 13 ■ Illuminato ■ 10 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
innesto ■ Illuminazione d'orientamento
/ indicatore di tensione ■ Con LED ver-
de 1,0 mA ■ Disco frontale 60 mm, per
ritaglio 58 mm



87303.QM.61.84
657 243 100

Parallela

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI	Q
Con placca di fissaggio	Senza placca di fissaggio	Bianco+nero	Bianco+nero
			
		920-87003.QMI.61 378 235 100	920-87003.Q.61 378 234 100
			
		920-87003.QMI.FL.61 378 235 200	920-87003.Q.FL.61 378 234 200
			
		920-87203.QMI.61 378 254 100	920-87203.Q.61 378 252 100
		920-87203.QMI.S.61 378 255 100	920-87203.Q.S.61 378 253 100
			
		920-87203.QMI.FL.61 378 254 200	920-87203.Q.FL.61 378 252 200
			
		920-87303.QMI.61 378 262 100	920-87303.Q.61 378 260 100
		920-87303.QMI.S.61 378 263 100	920-87303.Q.S.61 378 261 100
		920-87303.QMI.61 378 262 100	920-87303.Q.61 378 260 100
			
		920-87303.QMI.FL.61 378 262 200	920-87303.Q.FL.61 378 260 200

STANDARDdue Prese tipo 23

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Pressemplice tipo 23 ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
innesto ■ Disco frontale 53 mm, per
ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 55 mm



87023.QX.54.61
639 011 100



87023.QX.CO.54.61
639 011 200



87023.QM.61
639 013 100

Pressemplice tipo 23 ■ Illuminato ■
16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con mor-
setti a innesto ■ Illuminazione
d'orientamento / indicatore di tensione
■ Con LED verde 1,0 mA ■ Disco fronta-
le 53 mm, per ritaglio 50 mm



87023.QM.61.84
639 113 100

Pressemplice tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■
Disco frontale 60 mm, per ritaglio
58 mm ■ QX.54: Altezza 55 mm



87223.QX.54.61
657 021 100



87223.QX.CO.54.61
657 021 200



87223.QM.61
657 023 100

Parallela

Pressemplice tipo 23 ■ Illuminato ■
16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con mor-
setti a innesto ■ Illuminazione
d'orientamento / indicatore di tensione
■ Con LED verde 1,0 mA ■ Disco fronta-
le 60 mm, per ritaglio 58 mm



87223.QM.61.84
657 223 100

Parallela

Pressemplice tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■
Disco frontale 60 mm, per ritaglio
58 mm ■ QX.54: Altezza 55 mm



87323.QX.54.61
657 061 100



87323.QX.CO.54.61
657 061 200



87323.QM.61
657 063 100

Parallela

1 presa separata

87323.QX.54.S.61
657 181 100

87323.QX.CO.54.S.61
657 181 200

87323.QM.S.61
657 183 100

Pressemplice tipo 23 ■ Illuminato ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
innesto ■ Illuminazione d'orientamento
/ indicatore di tensione ■ Con LED ver-
de 1,0 mA ■ Disco frontale 60 mm, per
ritaglio 58 mm



87323.QM.61.84
657 263 100

Parallela

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-87023.QMI.61 378 237 100	920-87023.Q.61 378 236 100
			
		920-87023.QMI.FL.61 378 237 200	920-87023.Q.FL.61 378 236 200
			
		920-87223.QMI.61 378 257 100	920-87223.Q.61 378 256 100
			
		920-87223.QMI.FL.61 378 257 200	920-87223.Q.FL.61 378 256 200
			
		920-87323.QMI.61 378 265 100	920-87323.Q.61 378 264 100
		920-87323.QMI.S.61 378 288 000	920-87323.Q.S.61 378 289 000
			
		920-87323.QMI.FL.61 378 265 200	920-87323.Q.FL.61 378 264 200

STANDARDdue Prese tipo 15

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Prese tipo 15 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 10 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Disco frontale 53 mm,
per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza
55 mm

Con morsetti a innesto



8715.QX.54.61
639 021 100

8715.QX.CO.54.61
639 021 200

8715.QM.61
639 023 100

STANDARDdue Prese tipo 25

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Prese tipo 25 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Disco frontale 53 mm,
per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza
55 mm

Con morsetti a innesto



8725.QX.54.ST.61
641 001 100

8725.QX.CO.54.ST.61
641 001 200

8725.QM.ST.61
641 003 100

STANDARDdue Prese di protezione a corrente di difetto

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Presse di protezione a corrente di difetto tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Corrente di sgancio 30 mA
■ Con morsetti di collegamento per
altre prese ■ Disco frontale 60 mm, per
ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 64 mm

Con otturatore



8755.QX.54.30.61
750 001 100

8755.QX.CO.54.30.61
750 001 200

8755.QM.30.61
750 003 100

8755.QX.54.30.K.61
750 011 100

8755.QX.CO.54.30.K.61
750 011 200

8755.QM.30.K.61
750 013 100

Presse di protezione a corrente di difetto tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Corrente di sgancio 30 mA
■ Con morsetti di collegamento per
altre prese ■ QX.54: Altezza 64 mm

Con otturatore



8765.QX.54.30.61
750 021 100

8765.QX.CO.54.30.61
750 021 200

8765.QM.30.61
750 023 100

8765.QX.54.30.K.61
750 031 100

8765.QX.CO.54.30.K.61
750 031 200

8765.QM.30.K.61
750 033 100

STANDARDdue Presse SCHUKO

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Presse SCHUKO ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■
Disco frontale 60 mm, per ritaglio
58 mm ■ QX.54: Altezza 55 mm



8719.QX.54.61
630 101 100

8719.QX.CO.54.61
630 101 200

8719.QM.61
630 103 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-8715.QMI.61 378 245 100	920-8715.Q.61 378 244 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-8725.QMI.61 378 259 100	920-8725.Q.61 378 258 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-8755.QMI.61 378 268 100	920-8755.Q.61 378 266 100
		920-8755.QMI.K.61 378 269 100	920-8755.Q.K.61 378 267 100

			
		920-8765.QMI.61 378 272 100	920-8765.Q.61 378 270 100
		920-8765.QMI.K.61 378 273 100	920-8765.Q.K.61 378 271 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-8719.QMI.61 378 354 100	920-8719.Q.61 378 356 100

STANDARDdue Combinazione USB/T13

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Combinazione USB A+C/T13

230 V AC ■ Corrente in uscita mass.
1 × 3000 mA oder 2 × 1500 mA ■ Posso-
no collegare in parallelo fino a 2 appa-
recchi ■ Potenza assorbita (stand-by)
mass. 100 mW ■ Protezione contro il
sovraccarico e resistenti ai cortocircuiti
■ 2 attacchi USB tipo A e tipo C ■ Tensio-
ne in uscita 5 V DC ±5% ■ Con morsetti
a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per
ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 55 mm
■ QM: Profondità 41 mm



8780.AC-A.QX.54.61
960 971 100



8780.AC-A.QM.61
960 973 100

Combinazione USB C+C/T13

230 V AC ■ Corrente in uscita mass.
1 × 3000 mA oder 2 × 1500 mA ■ Posso-
no collegare in parallelo fino a 2 appa-
recchi ■ Potenza assorbita (stand-by)
mass. 100 mW ■ Protezione contro il
sovraccarico e resistenti ai cortocircuiti
■ 2 attacchi USB tipo C ■ Tensione in
uscita 5 V DC ±5% ■ Con morsetti a
innesto ■ Disco frontale 60 mm, per
ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 55 mm
■ QM: Profondità 41 mm



8780.CC-A.QX.54.61
960 981 100



8780.CC-A.QM.61
960 983 100

STANDARDdue Presa di carica USB

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Presa di carica USB ■ 230 V AC ■ Po-
tenza di uscita 18 W ■ Possono collega-
re in parallelo fino a 2 apparecchi ■
Potenza assorbita (stand-by) mass.
100 mW ■ Protezione contro il sovrac-
carico e resistenti ai cortocircuiti ■
1 x USB tipo A, 1 x USB tipo C ■ Con
morsetti a innesto ■ Disco frontale
53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54:
Altezza 55 mm



1540.AC-A.QX.54.61
960 961 100



1540.AC-A.QM.61
960 963 100

Presa di carica USB ■ 230 V AC ■ Po-
tenza di uscita 18 W ■ Possono collega-
re in parallelo fino a 2 apparecchi ■
Potenza assorbita (stand-by) mass.
100 mW ■ Protezione contro il sovrac-
carico e resistenti ai cortocircuiti ■ 2 at-
tacci USB tipo C ■ Con morsetti a in-
nesto ■ Disco frontale 53 mm, per
ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 55 mm



1540.CC-A.QX.54.61
960 901 100



1540.CC-A.QM.61
960 903 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero



920-8780.AC.QMI.61
378 915 100

920-8780.AC.Q.61
378 914 100



920-8780.CC.QMI.61
378 925 100

920-8780.CC.Q.61
378 924 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero



920-1540.AC.QMI.61
378 921 100

920-1540.AC.Q.61
378 923 100



920-1540.CC.QMI.61
378 911 100

920-1540.CC.Q.61
378 913 100

STANDARDdue Scatole di derivazione e raccordo, coperture cieche	Apparecchi montati			Sistema modulare	
	Incassato QMI Bianco+nero	Apparente QX.54 Bianco+nero	QX.CO.54 Bianco+nero	Componenti	
				QM Bianco+nero	Q Bianco+nero
Scatola di derivazione 5 P ■ 16 A, 400 V, 2,5 mm ² ■ 3 L+N+PE ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 55 mm					
		1700-5.QX.54.61 145 001 100	1700-5.QX.CO.54.61 145 001 200	1700-5.QM.61 145 003 100	
Scatole di raccordo 5 L ■ 16 A, 400 V, 2,5 mm ² ■ 3 L+N+PE ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 56 mm ■ QM: Profondità 7 mm					
		1900-5.QX.54.61 145 011 100	1900-5.QX.CO.54.61 145 011 200	1900-5.QM.61 145 013 100	
Scatola di raccordo senza morsetti ■ Può essere impiegata come presa di passaggio per cavi di altoparlanti ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 56 mm					
		1900-0.QX.54.61 145 021 100	1900-0.QX.CO.54.61 145 021 200	1900-0.QM.61 145 023 100	
Copertura cieca ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 55 mm ■ QM: Profondità 12 mm					
		751.QX.54.61 378 003 100	751.QX.CO.54.61 378 004 100	751.QM.61 378 001 100	
Copertura cieca ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.CO.54: Altezza 55 mm ■ QM: Profondità 12 mm					
		751-60.QX.54.61 378 008 100	751-60.QX.CO.54.61 378 009 100	751-60.QM.61 378 006 100	

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-1700.QMI.61 378 017 100	920-1700.Q.61 378 016 100
			
		920-1900.QMI.61 378 019 100	920-1900.Q.61 378 018 100
			
		920-1900.QMI.61 378 019 100	920-1900.Q.61 378 018 100
			
		920-751.QMI.61 378 217 100	920-751.Q.61 378 216 100
			
		920-751-60.QMI.61 378 219 100	920-751-60.Q.61 378 218 100

STANDARDdue Termostati

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Termostato ■ Senza interruttore, per servo-azionamenti ■ 230 V AC, 50 Hz ■
Corrente nominale: riscaldamento 10 A (corrente reattiva 4 A), refrigerazione 5 A (corrente reattiva 2 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 0,5 K ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QM: Profondità 34 mm



4250.QM.61
439 003 100

Termostato ■ Senza interruttore, per servo-azionamenti ■ 24 V AC/DC, 50 Hz ■ Corrente nominale: riscaldamento 10 A (corrente reattiva 4 A), refrigerazione 5 A (corrente reattiva 2 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 0,5 K ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QM: Profondità 34 mm



4250-24.QM.61
439 013 100

Termostato ■ Con interruttore per servo-azionamenti ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale 10 A (corrente reattiva 4 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 0,5 K ■ Abbassamento di temperatura circa 3 K ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QM: Profondità 34 mm



4251.QM.61
439 023 100

Termostato ■ Con interruttore riscaldamento/refrigerazione per servo-azionamenti ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale 5 A (corrente reattiva 2 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 0,5 K ■ Abbassamento di temperatura circa 3 K ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QM: Profondità 34 mm



4254.QM.61
439 327 100

Termostato ■ Per riscaldamenti a pavimento elettrici ■ Con sensore temperatura (NTC) esterno + cavo (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale 16 A (corrente reattiva 4 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 1 K ■ Abbassamento di temperatura selezionabile 3 K o 5 K ■ Campo di temperatura del sensore da +10 °C a +40 °C ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QM: Profondità 38 mm



4271.QM.61
439 033 100

Termostato ■ Con funzione automatico, per riscaldamenti a pavimento elettrici ■ Con sensore temperatura (NTC) esterno + cavo (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale 16 A (corrente reattiva 4 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 1 K ■ Abbassamento di temperatura selezionabile 3 K o 5 K ■ Campo di temperatura del sensore da +10 °C a +40 °C ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QM: Profondità 38 mm



4272.QM.61
439 043 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-4250.QMI.61 378 027 100	920-4250.Q.61 378 026 100
			
		920-4250.QMI.61 378 027 100	920-4250.Q.61 378 026 100
			
		920-4251.QMI.61 378 029 100	920-4251.Q.61 378 028 100
			
		920-4254.QMI.61 378 307 100	920-4254.Q.61 378 308 100
			
		920-4271.QMI.61 378 031 100	920-4271.Q.61 378 030 100
			
		920-4272.QMI.61 378 033 100	920-4272.Q.61 378 032 100

STANDARDdue Termostati

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Termostato ■ Con limitatore della temperatura, per riscaldamenti a pavimento ■ Con sensore temperatura (NTC) esterno + cavo (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale 16 A (corrente reattiva 4 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 1 K ■ Abbassamento di temperatura selezionabile 3 K o 5 K ■ Temperatura ambiente da +5 °C a +30 °C ■ Temperatura del pavimento da +20 °C a +50 °C ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QM: Profondità 38 mm



4275.QM.61
439 053 100

Frutti

BSM

BSE

Set di copertura

QMI

Bianco+nero

Q

Bianco+nero



920-4275.QMI.61
378 035 100



920-4275.Q.61
378 034 100

STANDARDdue

Variatore universale LED

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Variatore universale rotativo LED ■
Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz
■ Per lampade a LED variabili ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori elettronici e convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 65 mm ■ QM: Profondità 29 mm



4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED

40200.LED.QX.54.61
348 011 100

40200.LED.QX.CO.54.61
348 011 200

40200.LED.QM.61
348 013 100

Variatore universale rotativo LED ■
Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade a LED variabili ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori elettronici e convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 65 mm ■ QM: Profondità 29 mm



4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED ■
Con LED bianco 1,0 mA

40200.LED.QX.54.61.14
348 021 100

40200.LED.QX.CO.54.61.14
348 021 200

40200.LED.QM.61.14
348 023 100

Frutti

BSM

BSE

Set di copertura

QMI

Bianco+colori

Q

Bianco+colori



920-40000.QMI.61
378 025 100



920-40000.Q.61
378 024 100



920-40000.QMI.SL.61
378 025 200



920-40000.Q.SL.61
378 024 200

STANDARDdue

Variatori universale

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Variatore universale rotativo ■ Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori elettronici e convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 66 mm ■ QM: Profondità 29 mm



20-420 W ohmnico, 20-420 VA induttivo/capattivo

40420.RLC.QX.54.61
348 051 100

40420.RLC.QX.CO.54.61
348 051 200

40420.RLC.QM.61
348 053 100

Variatore universale rotativo ■ Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori elettronici e convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 66 mm ■ QM: Profondità 29 mm



20-420 W ohmnico, 20-420 VA induttivo/capattivo ■ Con LED bianco 1,0 mA

40420.RLC.QX.54.61.14
348 061 100

40420.RLC.QX.CO.54.61.14
348 061 200

40420.RLC.QM.61.14
348 063 100

Variatore universale rotativo ■ Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Per trasformatori convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 66 mm ■ QM: Profondità 29 mm



20-600 W ohmnico, 20-600 VA induttivo/capattivo

40600.RLC.QX.54.61
348 121 100

40600.RLC.QX.CO.54.61
348 121 200

40600.RLC.QM.61
348 123 100

Variatore universale rotativo ■ Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Per trasformatori convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 66 mm ■ QM: Profondità 29 mm



20-600 W ohmnico, 20-600 VA induttivo/capattivo ■ Illuminato ■ Con LED bianco 1,0 mA

40600.RLC.QX.54.61.14
348 131 100

40600.RLC.QX.CO.54.61.14
348 131 200

40600.RLC.QM.61.14
348 133 100

Frutti

BSM BSE

Set di copertura

QMI Q
Bianco+nero Bianco+nero



920-40000.QMI.61
378 025 100



920-40000.Q.61
378 024 100



920-40000.QMI.SL.61
378 025 200



920-40000.Q.SL.61
378 024 200



920-40000.QMI.61
378 025 100



920-40000.Q.61
378 024 100



920-40000.QMI.SL.61
378 025 200



920-40000.Q.SL.61
378 024 200

STANDARDdue

Variatori a taglio di fase in salita

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita ■ Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori convenzionali ■ Non utilizzare con i trasformatori elettronici ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 66 mm ■ QM: Profondità 29 mm

40-600 W ohmnico, 40-600 VA induttivo



40600.RL.QX.54.61
348 101 100

40600.RL.QX.CO.54.61
348 101 200

40600.RL.QM.61
348 103 100

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita ■ Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori convenzionali ■ Non utilizzare con i trasformatori elettronici ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 66 mm ■ QM: Profondità 29 mm

40-600 W ohmnico, 40-600 VA induttivo ■ Con LED bianco 1,0 mA



40600.RL.QX.54.61.14
348 111 100

40600.RL.QX.CO.54.61.14
348 111 200

40600.RL.QM.61.14
348 113 100

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Non utilizzare con i trasformatori elettronici ■ Circuito d'inversione non possibile ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 66 mm ■ QM: Profondità 29 mm

60-1000 W/VA ohmnico/induttivo



31000.QX.54.61
348 001 100

31000.QX.CO.54.61
348 001 200

31000.QM.61
348 003 100

Frutti

BSM

BSE

Set di copertura

Bianco+nero

Bianco+nero



920-40000.QMI.61
378 025 100



920-40000.Q.61
378 024 100



920-40000.QMI.SL.61
378 025 200



920-40000.Q.SL.61
378 024 200



920-40000.QMI.61
378 025 100



920-40000.Q.61
378 024 100

STANDARDdue**Variatori a taglio di fase in discesa****Apparecchi montati****Incassato**QMI
Bianco+colori**Apparente**QX.54
Bianco+coloriQX.CO.54
Bianco+colori**Sistema modulare****Componenti**QM
Bianco+coloriQ
Bianco+colori

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa ■ Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Non utilizzare con i trasformatori convenzionali ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 66 mm ■ QM: Profondità 29 mm

20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo



40300.RC.QX.54.61
348 031 100

40300.RC.QX.CO.54.61
348 031 200

40300.RC.QM.61
348 033 100

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa ■ Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Non utilizzare con i trasformatori convenzionali ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 66 mm ■ QM: Profondità 29 mm

20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo ■ Con LED bianco 1,0 mA



40300.RC.QX.54.61.14
348 041 100

40300.RC.QX.CO.54.61.14
348 041 200

40300.RC.QM.61.14
348 043 100

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa ■ Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Non utilizzare con i trasformatori convenzionali ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 66 mm ■ QM: Profondità 29 mm

20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo



40600.RC.QX.54.61
348 071 100

40600.RC.QX.CO.54.61
348 071 200

40600.RC.QM.61
348 073 100

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa ■ Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Non utilizzare con i trasformatori convenzionali ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 66 mm ■ QM: Profondità 29 mm

20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo ■ Con LED bianco 1,0 mA



40600.RC.QX.54.61.14
348 081 100

40600.RC.QX.CO.54.61.14
348 081 200

40600.RC.QM.61.14
348 083 100

Frutti

BSM

BSE

Set di copertura

QMI

Bianco+colori

Q

Bianco+colori



920-40000.QMI.61
378 025 100



920-40000.Q.61
378 024 100



920-40000.QMI.SL.61
378 025 200



920-40000.Q.SL.61
378 024 200



920-40000.QMI.61
378 025 100



920-40000.Q.61
378 024 100



920-40000.QMI.SL.61
378 025 200



920-40000.Q.SL.61
378 024 200

STANDARDdue**Encoder rotativo di potenza DALI****Apparecchi montati****Incassato**QMI
Bianco+nero**Apparente**QX.54
Bianco+neroQX.CO.54
Bianco+nero**Sistema modulare****Componenti**QM
Bianco+neroQ
Bianco+nero**Encoder/Variatore rotativo di potenza****DALI Tunable White** ■ 230 V AC, 50 Hz

■ Per pilotaggio di alimentazione elettronica DALI ■ Temperatura di colore regolabile ■ Per lampade con dispositivo DALI di tipo 8 ■ Luminosità minima regolabile ■ Luminosità regolabile ■ Più punti di comando possibile ■ QX.54: Altezza 66 mm ■ QM: Profondità 26 mm



Alimentazione tensione per un massimo di 28 utenze DALI

40085.DALI.QX.54.61
548 021 10040085.DALI.QM.61
548 023 100**Encoder/Variatore rotativo di potenza****DALI-2 Tunable White** ■ 230 V AC,

50 Hz ■ Dispositivo individuale ■ Per pilotaggio di alimentazione elettronica DALI-2 ■ Temperatura di colore regolabile ■ Per lampade con dispositivo DALI di tipo 8 ■ Luminosità minima regolabile ■ Luminosità regolabile ■ QM: Profondità 26 mm



Alimentazione tensione per un massimo di 28 utenze DALI

40085.DALI.D2.QX.54.61
548 011 10040085.DALI.D2.QM.61
548 013 100**STANDARDdue****Regolatore rotativo 1-10 V****Apparecchi montati****Incassato**QMI
Bianco+nero**Apparente**QX.54
Bianco+neroQX.CO.54
Bianco+nero**Sistema modulare****Componenti**QM
Bianco+neroQ
Bianco+nero**Regolatore rotativo 1-10 V** ■ 230 V AC,

50 Hz ■ Per lampade fluorescenti con EVG ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Circuito d'inversione non possibile ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 66 mm ■ QM: Profondità 29 mm



Mass. 10 accenditori (1 tubo 58 W)

40600.1-10V.QX.54.61
348 091 10040600.1-10V.QX.CO.54.61
348 091 20040600.1-10V.QM.61
348 093 100**STANDARDdue****Regolatore di velocità****Apparecchi montati****Incassato**QMI
Bianco+nero**Apparente**QX.54
Bianco+neroQX.CO.54
Bianco+nero**Sistema modulare****Componenti**QM
Bianco+neroQ
Bianco+nero**Regolatore di velocità** ■ 230 V AC,

50 Hz ■ Monofase, 20-400 VA ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 65 mm ■ QM: Profondità 29 mm



10-1, avviamento alla tensione massima, regolabile

40060.FAN.QX.54.61
548 911 10040060.FAN.QM.61
548 913 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-40000.QMI.61 378 025 100	920-40000.Q.61 378 024 100

			
		920-40000.QMI.61 378 025 100	920-40000.Q.61 378 024 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-40000.QMI.61 378 025 100	920-40000.Q.61 378 024 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-40060.QMI.61 377 491 100	920-40060.Q.61 377 492 100

STANDARDdue
Rivelatore di movimento
pirios 180 R eco & eco plus

Apparecchi montati

Incassato

QMI
 Bianco+nero

Apparente

QX.54
 Bianco+nero

QX.CO.54
 Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
 Bianco+nero

Q
 Bianco+nero

Rivelatore di movimento pirios 180 R eco ■ Relais 1 canale ■ 10 A, 230 V AC ■ Mass. 2300 W ■ Soglia di luminosità e temporizzazione regolabili ■ Funzione a impulso ■ Entrata pulsante per pulsanti esterni o estensione del campo ■ Luce di orientamento gialla, bianca, rossa, verde, blu ■ Angolo di rilevamento 180°, riducibile ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 8 m ■ QX.54: Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm



54180.R.QX.54.L.61
 535 223 000

54180.R.QX.CO.54.L.61
 535 224 000

54180.R.QM.L.61
 535 323 000

Rivelatore di movimento pirios 180 R eco plus ■ Rivelatore di movimento con pulsante ■ Relais 1 canale ■ 10 A, 230 V AC ■ Funzione del pulsante: ON/OFF, ON continuo / OFF continuo ■ Mass. 2300 W ■ Soglia di luminosità e temporizzazione regolabili ■ Funzione a impulso ■ Entrata pulsante per pulsanti esterni o estensione del campo ■ Modalità automatica o semi-automatica ■ Luce di orientamento gialla, bianca, rossa, verde, blu ■ Angolo di rilevamento 180°, riducibile ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 8 m ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 61 mm ■ QM: Profondità 33 mm



54180.RT.QX.54.L.61
 535 226 000

54180.RT.QX.CO.54.L.61
 535 228 000

54180.RT.QM.L.61
 535 326 000

STANDARDdue
Spie di segnalazione

Apparecchi montati

Incassato

QMI
 Bianco+nero

Apparente

QX.54
 Bianco+nero

QX.CO.54
 Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
 Bianco+nero

Q
 Bianco+nero

Spia di segnalazione ■ 250 V, 7 W ■ Senza lente piatta, senza lampada a incandescenza o fluorescente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 55 mm



652.QX.54.61
 355 001 100

652.QX.CO.54.61
 355 001 200

652.QM.61
 355 003 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero



920-54180.QMI.L.61
378 004 000

920-54180.Q.L.61
378 604 000



920-54180.T.QMI.L.61
378 014 000

920-54180.T.Q.L.61
378 614 000

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero



920-652.QMI.61
378 300 100

920-652.Q.61
378 299 100

STANDARDdue
Wiser by Feller
Stazioni principali (con carico)

Apparecchi montati

Senza WLAN

Senza scena
Bianco+nero

Con scena
Bianco+nero

Con WLAN

Senza scena
Bianco+nero

Con scena
Bianco+nero

Interruttore Wiser 1 canale ■ 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Altezza 54 mm ■ QM: Profondità 36 mm



3401.1.QX.54.61
333 241 100

3401.2.S1.QX.54.61
333 261 100

3401.1.W.QX.54.61
333 251 100

3401.2.S1.W.QX.54.61
333 271 100

3401.1.QM.61
333 243 100

3401.2.S1.QM.61
333 263 100

3401.1.W.QM.61
333 253 100

3401.2.S1.W.QM.61
333 273 100

3401.1.QX.CO.54.61
333 241 200

3401.2.S1.QX.CO.54.61
333 261 200

3401.1.W.QX.CO.54.61
333 251 200

3401.2.S1.W.QX.CO.54.61
333 271 200

Interruttore Wiser 2 canali ■ 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Altezza 54 mm ■ QM: Profondità 36 mm



3402.2.QX.54.61
333 281 100

3402.2.W.QX.54.61
333 291 100

3402.2.QM.61
333 283 100

3402.2.W.QM.61
333 293 100

3402.2.QX.CO.54.61
333 281 200

3402.2.W.QX.CO.54.61
333 291 200

Variatore universale LED Wiser 1 canale ■ 1 uscita dimmerabile, 230 V AC ■ Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogena, LED) 300 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Altezza 54 mm ■ QM: Profondità 36 mm



3406.2.QX.54.61
333 361 100

3406.4.S.QX.54.61
333 381 100

3406.2.W.QX.54.61
333 371 100

3406.4.S.W.QX.54.61
333 391 100

3406.2.QM.61
333 363 100

3406.4.S.QM.61
333 383 100

3406.2.W.QM.61
333 373 100

3406.4.S.W.QM.61
333 393 100

3406.2.QX.CO.54.61
333 361 200

3406.4.S.QX.CO.54.61
333 381 200

3406.2.W.QX.CO.54.61
333 371 200

3406.4.S.W.QX.CO.54.61
333 391 200

Variatore universale LED Wiser 2 canali ■ 2 uscite dimmerabili, 230 V AC ■ 2 circuiti dimmer separati ■ Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogena, LED) 150 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Altezza 54 mm ■ QM: Profondità 36 mm



3407.4.QX.54.61
333 401 100

3407.4.W.QX.54.61
333 411 100

3407.4.QM.61
333 403 100

3407.4.W.QM.61
333 413 100

3407.4.QX.CO.54.61
333 401 200

3407.4.W.QX.CO.54.61
333 411 200

STANDARDdue
Wiser by Feller
Stazioni principali (con carico)

Apparecchi montati

Senza WLAN		Con WLAN	
Senza scena	Con scena	Senza scena	Con scena
Bianco+nero	Bianco+nero	Bianco+nero	Bianco+nero

Variatore DALI Wiser 1 canale ■
 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI ■ Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Altezza 54 mm ■ QM: Profondità 36 mm



3411.2.QX.54.61 333 421 100	3411.4.S.QX.54.61 333 441 100	3411.2.W.QX.54.61 333 431 100	3411.4.S.W.QX.54.61 333 451 100
3411.2.QM.61 333 423 100	3411.4.S.QM.61 333 443 100	3411.2.W.QM.61 333 433 100	3411.4.S.W.QM.61 333 453 100
3411.2.QX.CO.54.61 333 421 200	3411.4.S.QX.CO.54.61 333 441 200	3411.2.W.QX.CO.54.61 333 431 200	3411.4.S.W.QX.CO.54.61 333 451 200

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale ■ 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Altezza 54 mm ■ QM: Profondità 36 mm



3404.2.QX.54.61 333 301 100	3404.4.S.QX.54.61 333 321 100	3404.2.W.QX.54.61 333 311 100	3404.4.S.W.QX.54.61 333 331 100
3404.2.QM.61 333 303 100	3404.4.S.QM.61 333 323 100	3404.2.W.QM.61 333 313 100	3404.4.S.W.QM.61 333 333 100
3404.2.QX.CO.54.61 333 301 200	3404.4.S.QX.CO.54.61 333 321 200	3404.2.W.QX.CO.54.61 333 311 200	3404.4.S.W.QX.CO.54.61 333 331 200

Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali ■ 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Altezza 54 mm ■ QM: Profondità 36 mm



3405.4.QX.54.61 333 341 100	3405.4.W.QX.54.61 333 351 100
3405.4.QM.61 333 343 100	3405.4.W.QM.61 333 353 100
3405.4.QX.CO.54.61 333 341 200	3405.4.W.QX.CO.54.61 333 351 200

STANDARDdue
Wiser by Feller
Stazioni secondari (senza carico)

Apparecchi montati

Senza WLAN

Senza scena
Bianco+nero

Con scena
Bianco+nero

Con WLAN

Senza scena
Bianco+nero

Con scena
Bianco+nero

Stazione secondaria Wiser 1 canale ■
 Stazioni senza potenza, 230 V AC ■
 Punto di controllo aggiuntivo per il
 controllo di un sistema Wiser, assegna-
 bile in modo flessibile ■ Con morsetti a
 innesto ■ Illuminato con LED integrato ■
 Altezza 54 mm ■ QM: Profondità
 36 mm



3400.1.QX.54.61
333 001 100

3400.2.S1.QX.54.61
333 091 100

3400.1.W.QX.54.61
333 031 100

3400.2.S1.W.QX.54.61
333 101 100

3400.1.QM.61
333 003 100

3400.2.S1.QM.61
333 093 100

3400.1.W.QM.61
333 033 100

3400.2.S1.W.QM.61
333 103 100

3400.1.QX.CO.54.61
333 001 200

3400.2.S1.QX.CO.54.61
333 091 200

3400.1.W.QX.CO.54.61
333 031 200

3400.2.S1.W.QX.CO.54.61
333 101 200

Stazione secondaria Wiser 2 canali ■
 Stazioni senza potenza, 230 V AC ■
 Punto di controllo aggiuntivo per il
 controllo di un sistema Wiser, assegna-
 bile in modo flessibile ■ Con morsetti a
 innesto ■ Illuminato con LED integrato ■
 Altezza 54 mm ■ QM: Profondità
 36 mm



3400.2.QX.54.61
333 041 100

3400.2.W.QX.54.61
333 131 100

3400.2.QM.61
333 043 100

3400.2.W.QM.61
333 133 100

3400.2.QX.CO.54.61
333 041 200

3400.2.W.QX.CO.54.61
333 131 200

Stazione secondaria Wiser variatore
1 canale ■ Stazioni senza potenza,
 230 V AC ■ Punto di controllo aggiunti-
 vo per il controllo di un sistema Wiser,
 assegnabile in modo flessibile ■ Con
 morsetti a innesto ■ Illuminato con LED
 integrato ■ Altezza 54 mm ■ QM: Pro-
 fondità 36 mm



3400.2.D.QX.54.61
333 051 100

3400.4.DS.QX.54.61
333 161 100

3400.2.D.W.QX.54.61
333 061 100

3400.4.DS.W.QX.54.61
333 171 100

3400.2.D.QM.61
333 053 100

3400.4.DS.QM.61
333 163 100

3400.2.D.W.QM.61
333 063 100

3400.4.DS.W.QM.61
333 173 100

3400.2.D.QX.CO.54.61
333 051 200

3400.4.DS.QX.CO.54.61
333 161 200

3400.2.D.W.QX.CO.54.61
333 061 200

3400.4.DS.W.QX.CO.54.61
333 171 200

Stazione secondaria Wiser variatore
2 canali ■ Stazioni senza potenza,
 230 V AC ■ Punto di controllo aggiunti-
 vo per il controllo di un sistema Wiser,
 assegnabile in modo flessibile ■ Con
 morsetti a innesto ■ Illuminato con LED
 integrato ■ Altezza 54 mm ■ QM: Pro-
 fondità 36 mm



3400.4.DD.QX.54.61
333 141 100

3400.4.DD.W.QX.54.61
333 151 100

3400.4.DD.QM.61
333 143 100

3400.4.DD.W.QM.61
333 153 100

3400.4.DD.QX.CO.54.61
333 141 200

3400.4.DD.W.QX.CO.54.61
333 151 200

STANDARDdue
Wiser by Feller
Stazioni secondari (senza carico)

Apparecchi montati

Senza WLAN

Senza scena
 Bianco+nero

Con scena
 Bianco+nero

Con WLAN

Senza scena
 Bianco+nero

Con scena
 Bianco+nero

Stazione secondaria Wiser tapparelle

1 canale ■ Stazioni senza potenza,
 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo
 per il controllo di un sistema Wiser,
 assegnabile in modo flessibile ■ Con
 morsetti a innesto ■ Illuminato con LED
 integrato ■ Altezza 54 mm ■ QM: Pro-
 fondità 36 mm



3400.2.M.QX.54.61
 333 071 100

3400.4.MS.QX.54.61
 333 201 100

3400.2.M.W.QX.54.61
 333 081 100

3400.4.MS.W.QX.54.61
 333 211 100

3400.2.M.QM.61
 333 073 100

3400.4.MS.QM.61
 333 203 100

3400.2.M.W.QM.61
 333 083 100

3400.4.MS.W.QM.61
 333 213 100

3400.2.M.QX.CO.54.61
 333 071 200

3400.4.MS.QX.CO.54.61
 333 201 200

3400.2.M.W.QX.CO.54.61
 333 081 200

3400.4.MS.W.QX.CO.54.61
 333 211 200

Stazione secondaria Wiser tapparelle

2 canali ■ Stazioni senza potenza,
 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo
 per il controllo di un sistema Wiser,
 assegnabile in modo flessibile ■ Con
 morsetti a innesto ■ Illuminato con LED
 integrato ■ Altezza 54 mm ■ QM: Pro-
 fondità 36 mm



3400.4.MM.QX.54.61
 333 181 100

3400.4.MM.W.QX.54.61
 333 191 100

3400.4.MM.QM.61
 333 183 100

3400.4.MM.W.QM.61
 333 193 100

3400.4.MM.QX.CO.54.61
 333 181 200

3400.4.MM.W.QX.CO.54.61
 333 191 200

STANDARDdue
Wiser by Feller
Pulsanti per scene

Apparecchi montati

Senza WLAN

Bianco+nero

Con WLAN

Bianco+nero

Pulsante per scene Wiser 1 scena ■
 Stazioni senza potenza, 230 V AC ■
 Punto di controllo aggiuntivo per il
 controllo di un sistema Wiser, assegna-
 bile in modo flessibile ■ Il tasto per
 scena consente di salvare e richiamare
 scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illumi-
 nato con LED integrato ■ Altezza
 54 mm ■ QM: Profondità 36 mm



3400.1.S1.QX.54.61

333 011 100

3400.1.S1.W.QX.54.61

333 021 100

3400.1.S1.QM.61

333 013 100

3400.1.S1.W.QM.61

333 023 100

3400.1.S1.QX.CO.54.61

333 011 200

3400.1.S1.W.QX.CO.54.61

333 021 200

**Pulsante per scene Wiser 2 scene
 verticale** ■ Stazioni senza potenza,
 230 V AC ■ Punto di controllo aggiunti-
 vo per il controllo di un sistema Wiser,
 assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto
 per scena consente di salvare e richia-
 mare scene ■ Con morsetti a innesto ■
 Illuminato con LED integrato ■ Altezza
 54 mm ■ QM: Profondità 36 mm



3400.2.VS.QX.54.61

333 111 100

3400.2.VS.W.QX.54.61

333 121 100

3400.2.VS.QM.61

333 113 100

3400.2.VS.W.QM.61

333 123 100

3400.2.VS.QX.CO.54.61

333 111 200

3400.2.VS.W.QX.CO.54.61

333 121 200

Pulsante per scene Wiser 4 scene ■
 Stazioni senza potenza, 230 V AC ■
 Punto di controllo aggiuntivo per il
 controllo di un sistema Wiser, assegna-
 bile in modo flessibile ■ Il tasto per
 scena consente di salvare e richiamare
 scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illumi-
 nato con LED integrato ■ Altezza
 54 mm ■ QM: Profondità 36 mm



3400.4.S4.QX.54.61

333 221 100

3400.4.S4.W.QX.54.61

333 231 100

3400.4.S4.QM.61

333 223 100

3400.4.S4.W.QM.61

333 233 100

3400.4.S4.QX.CO.54.61

333 221 200

3400.4.S4.W.QX.CO.54.61

333 231 200

STANDARDdue
Wiser by Feller
Set di copertura

Sistema modulare

Elem. costruttivi

Senza scena
Bianco+nero

Con scena
Bianco+nero

**Set di copertura interruttore Wiser
1 canale**



920-3401.1.QMI.61
333 830 100

920-3401.2.S1.QMI.61
333 840 100

Senza telaio di copertura

920-3401.1.Q.61
333 836 100

920-3401.2.S1.Q.61
333 846 100

**Set di copertura interruttore Wiser
2 canali**



920-3402.2.QMI.61
333 850 100

Senza telaio di copertura

920-3402.2.Q.61
333 856 100

**Set di copertura variatore Wiser
1 canal**



920-3406.2.QMI.61
333 890 100

920-3406.4.S.QMI.61
333 900 100

Senza telaio di copertura

920-3406.2.Q.61
333 896 100

920-3406.4.S.Q.61
333 906 100

**Set di copertura variatore Wiser
2 canali**



920-3407.4.QMI.61
333 910 100

Senza telaio di copertura

920-3407.4.Q.61
333 916 100

**Set di copertura interruttore per tap-
parelle Wiser 1 canale**



920-3404.2.QMI.61
333 860 100

920-3404.4.S.QMI.61
333 870 100

Senza telaio di copertura

920-3404.2.Q.61
333 866 100

920-3404.4.S.Q.61
333 876 100

**Set di copertura interruttore per tap-
parelle Wiser 2 canali**



920-3405.4.QMI.61
333 880 100

Senza telaio di copertura

920-3405.4.Q.61
333 886 100

STANDARDdue
Wiser by Feller
Set di copertura

**Sistema modul.
Elem. costruttivi**

Bianco+nero

**Set di copertura pulsante per scene
Wiser 1 scena**



920-3400.1.S1.QMI.61
333 800 100

Senza telaio di copertura

920-3400.1.S1.Q.61
333 806 100

**Set di copertura pulsante per scene
Wiser 2 scene verticale**



920-3400.2.VS.QMI.61
333 810 100

Senza telaio di copertura

920-3400.2.VS.Q.61
333 816 100

**Set di copertura pulsante per scene
Wiser 4 scene**



920-3400.4.S4.QMI.61
333 820 100

Senza telaio di copertura

920-3400.4.S4.Q.61
333 826 100

STANDARDdue
Presa multimediale EASYNET
S-One

Apparecchi montati

Incassato

QMI
 Bianco+nero

Apparente

QX.54
 Bianco+nero

QX.CO.54
 Bianco+nero

Sistema modul.

Componenti

QM
 Bianco+nero

Q
 Bianco+nero

Presa multimediale EASYNET
5-2000 MHz ■ Schermatura di classe A (+10 dB) ■ Presa passante/presa terminale ■ Resistenza terminale integrata ■ Per due moduli di raccordo RJ45 S-One ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 54 mm ■ QM: Profondità 33 mm



Attenuazione 4 dB

1180-028.DB04.QX.54.61
 935 551 100

1180-028.DB04.QM.61
 935 553 100

Attenuazione 11 dB

1180-028.DB11.QX.54.61
 935 561 100

1180-028.DB11.QM.61
 935 563 100

Attenuazione 15 dB

1180-028.DB15.QX.54.61
 935 571 100

1180-028.DB15.QM.61
 935 573 100

Attenuazione 29 dB

1180-028.DB19.QX.54.61
 935 581 100

1180-028.DB19.QM.61
 935 583 100

STANDARDdue
Presa multimediale
Keystone

Apparecchi montati

Incassato

QMI
 Bianco+nero

Apparente

QX.54
 Bianco+nero

QX.CO.54
 Bianco+nero

Sistema modul.

Componenti

QM
 Bianco+nero

Q
 Bianco+nero

Presa multimediale 5-2000 MHz ■ Schermatura di classe A (+10 dB) ■ Presa passante/presa terminale ■ Resistenza terminale integrata ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 54 mm ■ QM: Profondità 33 mm



Attenuazione 4 dB

1183-028.DB04.QX.54.61
 935 501 100

1183-028.DB04.QM.61
 935 503 100

Attenuazione 11 dB

1183-028.DB11.QX.54.61
 935 511 100

1183-028.DB11.QM.61
 935 513 100

Attenuazione 15 dB

1183-028.DB15.QX.54.61
 935 521 100

1183-028.DB15.QM.61
 935 523 100

Attenuazione 29 dB

1183-028.DB19.QX.54.61
 935 531 100

1183-028.DB19.QM.61
 935 533 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-1180.DB.QMI.61 378 505 100	920-1180.DB.Q.61 378 515 100
		920-1180.DB.QMI.61 378 505 100	920-1180.DB.Q.61 378 515 100
		920-1180.DB.QMI.61 378 505 100	920-1180.DB.Q.61 378 515 100
		920-1180.DB.QMI.61 378 505 100	920-1180.DB.Q.61 378 515 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-1183.DB.QMI.61 378 504 100	920-1183.DB.Q.61 378 514 100
		920-1183.DB.QMI.61 378 504 100	920-1183.DB.Q.61 378 514 100
		920-1183.DB.QMI.61 378 504 100	920-1183.DB.Q.61 378 514 100
		920-1183.DB.QMI.61 378 504 100	920-1183.DB.Q.61 378 514 100

STANDARDdue
EASYNET Kit di montaggio

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modul.

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

EASYNET Kit di montaggio S-One ■
Per innesto orizzontale ■ Per due moduli di raccordo RJ45 S-One ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 54 mm



senza moduli di raccordo ■ Doppia ■
Con targhetta

1180-028.QX.54.61
877 037 100

1180-028.QX.CO.54.61
877 033 100

1180-028.QM.61
877 737 100

EASYNET Kit di montaggio S-One ■
Copertura con uscita obliqua ■ Per due moduli di raccordo RJ45 S-One ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 67 mm



senza moduli di raccordo ■ Doppia ■
Con targhetta

1180-028.QX.54.SA.61
877 038 100

1180-028.QX.CO.54.SA.61
877 034 100

1180-028.QM.SA.61
877 738 100

EASYNET Kit di montaggio S-One ■
Per innesto orizzontale ■ Per quattro moduli di raccordo RJ45 S-One ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 54 mm



senza moduli di raccordo ■ Quadruplo

1180-048.QX.54.61
877 039 100

1180-048.QX.CO.54.61
877 039 200

1180-048.QM.61
877 739 100

STANDARDdue Kit di montaggio Keystone

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modul.

Componenti

QMI
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Kit di montaggio Keystone ■ Per innes-
to orizzontale ■ Disco frontale 60 mm,
per ritaglio 58 mm ■ Q: Altezza 55 mm



Doppia ■ Con targhetta

1184-028.QX.54.61
878 141 100

1184-028.QX.CO.54.61
878 141 200

1184-028.QM.61
878 143 100

Kit di montaggio Keystone ■ Copertu-
ra con uscita obliqua ■ Disco frontale
60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Q: Altezza
66 mm



Doppia ■ Con targhetta

1184-028.QX.54.SA.61
878 151 100

1184-028.QX.CO.54.SA.61
878 151 200

1184-028.QM.SA.61
878 153 100

STANDARDdue Kit di montaggio Cat. 5e/6 R&M freenet

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modul.

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Kit di montaggio Cat. 5e/6 ■ Per mo-
dulo di raccordo R&M freenet
Cat. 5e/6, con piastra di supporto ■
Innesto dritto ■ Disco frontale 60 mm,
per ritaglio 58 mm ■ Q: Altezza 54 mm



Doppia ■ Con targhetta

1186-028.QX.54.61
878 101 100

1186-028.QX.CO.54.61
878 101 200

1186-028.QM.61
878 103 100

Kit di montaggio Cat. 5e/6 ■ Per mo-
dulo di raccordo R&M freenet
Cat. 5e/6, con piastra di supporto ■
Copertura con uscita obliqua ■ Disco
frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Q:
Altezza 67 mm



Doppia ■ Con targhetta

1186-028.QX.54.SA.61
878 111 100

1186-028.QX.CO.54.SA.61
878 111 200

1186-028.QM.SA.61
878 113 100

STANDARDdue

Pres a banda larga CATV 2 GHz EASYNET

Apparecchi montati

Incassato
QMI
Bianco+nero

Apparente
QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Pres a banda larga 5-2000 MHz ■
Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 ■ Per applicazioni DOC-SIS 3.1 ■ Certificato UPC Cablecom ■
Con morsetti a vite ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Senza Resistanza terminale (E-No 966 819 142) ■ Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (E-No 966 762 472) ■ Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (E-No 966 762 482) ■ QX.54: Profondità 26 mm ■ QX.54: Altezza 55 mm



Pres a d'arrivo ■ Attenuazione 4 dB

1102-DU-02.QX.54.61
935 171 100

1102-DU-02.QX.CO.54.61
935 171 200

1102-DU-02.QM.61
935 173 100

Pres a di passante ■ Attenuazione 11 dB

1102-DU-11.QX.54.61
935 181 100

1102-DU-11.QX.CO.54.61
935 181 200

1102-DU-11.QM.61
935 183 100

Pres a di passante ■ Attenuazione 15 dB

1102-DU-15.QX.54.61
935 191 100

1102-DU-15.QX.CO.54.61
935 191 200

1102-DU-15.QM.61
935 193 100

Pres a di passante ■ Attenuazione 29 dB

1102-DU-19.QX.54.61
935 201 100

1102-DU-19.QX.CO.54.61
935 201 200

1102-DU-19.QM.61
935 203 100

Pres a di passante ■ Attenuazione 23 dB

1102-DU-23.QX.54.61
935 211 100

1102-DU-23.QX.CO.54.61
935 211 200

1102-DU-23.QM.61
935 213 100

STANDARDdue

Prese dati DD, prese R/TV-SAT

Apparecchi montati

Incassato
QMI
Bianco+nero

Apparente
QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Pres a dati per R/TV/cavo modem ■
Pres a propria per modem ■ 5-65 MHz via di ritorno ■ Con morsetti a vite ■ Senza Resistanza terminale (E-No 966 819 142) ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 55 mm ■ QM: Profondità 26 mm



Pres a d'arrivo ■ Attenuazione 4 dB

1102-65-04.QX.54.61
935 051 100

1102-65-04.QX.CO.54.61
935 051 200

1102-65-04.QM.61
935 053 100

Pres a di passante ■ Attenuazione 11 dB

1102-65-11.QX.54.61
935 061 100

1102-65-11.QX.CO.54.61
935 061 200

1102-65-11.QM.61
935 063 100

Pres a di passante ■ Attenuazione 15 dB

1102-65-15.QX.54.61
935 071 100

1102-65-15.QX.CO.54.61
935 071 200

1102-65-15.QM.61
935 073 100

Pres a di passante ■ Attenuazione 29 dB

1102-65-19.QX.54.61
935 081 100

1102-65-19.QX.CO.54.61
935 081 200

1102-65-19.QM.61
935 083 100

Pres a di passante ■ Attenuazione 23 dB

1102-65-23.QX.54.61
935 091 100

1102-65-23.QX.CO.54.61
935 091 200

1102-65-23.QM.61
935 093 100

Scatola antenna per R/TV/SAT ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 65 mm ■ QM: Profondità 26 mm



DB53 ■ Referenza ■ Connessione F

1102-DB53.QX.54.SAT.61
935 161 100

1102-DB53.QX.CO.54.SAT.61
935 161 200

1102-DB53.QM.SAT.61
935 163 100

Scatola antenna per R/TV/SAT ■ Propria presa per TV satellitare, avvitata ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 65 mm ■ QM: Profondità 26 mm



DB52 ■ Referenza ■ Connessione F

1102-DB52.QX.54.SAT.61
935 151 100

1102-DB52.QX.CO.54.SAT.61
935 151 200

1102-DB52.QM.SAT.61
935 153 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-1102.QMI.61 378 281 100	920-1102.Q.61 378 278 100
		920-1102.QMI.61 378 281 100	920-1102.Q.61 378 278 100
		920-1102.QMI.61 378 281 100	920-1102.Q.61 378 278 100
		920-1102.QMI.61 378 281 100	920-1102.Q.61 378 278 100
		920-1102.QMI.61 378 281 100	920-1102.Q.61 378 278 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-1102.QMI.NET.61 378 282 100	920-1102.Q.NET.61 378 279 100
		920-1102.QMI.NET.61 378 282 100	920-1102.Q.NET.61 378 279 100
		920-1102.QMI.NET.61 378 282 100	920-1102.Q.NET.61 378 279 100
		920-1102.QMI.NET.61 378 282 100	920-1102.Q.NET.61 378 279 100
		920-1102.QMI.NET.61 378 282 100	920-1102.Q.NET.61 378 279 100
			
		920-1102.QMI.SAT.61 378 283 100	920-1102.Q.SAT.61 378 280 100
			
		920-1102.QMI.SAT.61 378 283 100	920-1102.Q.SAT.61 378 280 100

STANDARDdue Presa di ritorno VoIP

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Collegamento della presa di ritorno
1xRJ45 ■ Per Swisscom applicazioni
VoIP ■ Disco frontale 60 mm, per ritag-
lio 58 mm ■ QX.54: Altezza 55 mm ■
QM: Profondità 27 mm

8 poli, UTP



1131-403.QX.54.61
877 801 100



1131-403.QX.CO.54.61
877 801 200



1131-403.QM.61
877 803 100

STANDARDdue Prese/spine XLR

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Presse XLR ■ 3-poli ■ Disco frontale
60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54:
Altezza 60 mm ■ QX.CO.54: Profondità
18 mm

Semplice



1174-103.QX.54.61
958 001 100



1174-103.QX.CO.54.61
958 001 200



1174-103.QM.61
958 003 100

Connettore XLR ■ 3-poli ■ Disco fronta-
le 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54:
Altezza 60 mm ■ QM: Profondità 18 mm

adatto per modulo d'accoppiamento
XLR



1174-303.QX.54.61
958 011 100



1174-303.QX.CO.54.61
958 011 200



1174-303.QM.61
958 013 100

**Kit di montaggio per presa XLR e con-
nettore XLR** ■ Disco frontale 60 mm,
per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza
60 mm

Semplice



1174-100.QX.54.61
866 001 100



1174-100.QX.CO.54.61
866 001 200



1174-100.QM.61
866 003 100

Frutti

BSM

BSE

Set di copertura

QMI

Bianco+nero

Q

Bianco+nero



920-1131.QMI.61
378 285 100



920-1131.Q.61
378 284 100

STANDARDdue Pulsante KNX RGB

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Pulsante KNX RGB ■ Semplice ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 150 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 57 mm

Con BCU ■ Con sensore temperatura



4401-B.QX.54.SL.61
313 011 100



4401-B.QX.CO.54.SL.61
313 011 200



4401-B.QM.SL.61
313 013 100

Pulsante KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 150 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 57 mm

Doppia ■ Con BCU ■ Con sensore temperatura



4402-B.QX.54.SL.61
313 021 100



4402-B.QX.CO.54.SL.61
313 021 200



4402-B.QM.SL.61
313 023 100

Pulsante KNX RGB ■ Quadruplo ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 150 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 57 mm

Con BCU ■ Con sensore temperatura



4404-B.QX.54.SL.61
313 041 100



4404-B.QX.CO.54.SL.61
313 041 200



4404-B.QM.SL.61
313 043 100

STANDARDdue Pulsante RTH KNX RGB

Apparecchi montati

Incassato

QMI
Bianco+nero

Apparente

QX.54
Bianco+nero

QX.CO.54
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

QM
Bianco+nero

Q
Bianco+nero

Pulsante RTH KNX RGB ■ Doppia ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 275 mW ■ In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 275 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 75 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54: Altezza 57 mm

Con BCU



4472-B.QX.54.SL.61
313 121 100



4472-B.QX.CO.54.SL.61
313 121 200



4472-B.QM.SL.61
313 123 100

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-4401.QMI.SL.61 378 301 100	920-4401.Q.SL.61 378 301 200
			
		920-4402.QMI.SL.61 378 302 100	920-4402.Q.SL.61 378 302 200
			
		920-4404.QMI.SL.61 378 304 100	920-4404.Q.SL.61 378 304 200

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero
			
		920-4472.QMI.SL.61 378 305 100	920-4472.Q.SL.61 378 305 200

STANDARDdue
Sensore rotativo KNX

Apparecchi montati

Incassato		Apparente		Sistema modulare	
Componenti		Componenti		Componenti	
QMI	QX.54	QX.CO.54	QM	Q	
Bianco+nero	Bianco+nero	Bianco+nero	Bianco+nero	Bianco+nero	

Sensore rotativo KNX ■ 21-30 V DC SELV ■ Assorbimento di corrente mass. 12,5 mA ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Per funzioni: commutazione, variazione luminosità, tapparelle, valutatore, Temperatura, scena, ecc. ■ Generatore di segnali acustici (ad es. per messaggi di stato, di attivazione o di allarme, suoneria o segnale acustico) ■ Funzione di allarme, a scelta con conferma premendo ■ Interfaccia a pulsanti integrata: Tre ingressi binari per contatti a potenziale zero (ca. 20 V max 5 m) ■ Funzioni di bloccaggio separate per manopola di regolazione e interfaccia a pulsante ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ QX.54: Altezza 66 mm ■ QM: Profondità 29 mm



4730-A.QX.54.61
325 901 100



4730-A.QX.54.61
325 901 100



4730-A.QM.61
325 903 100

Frutti

BSM

BSE

Set di copertura

QMI

Bianco+nero

Q

Bianco+nero



920-40000.QMI.61
378 025 100



920-40000.Q.61
378 024 100

Feller AG

Postfach
Bergstrasse 70
8810 Horgen
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch



Folgen Sie uns

Feller SA

Agence Suisse Romande
Chemin de Mongevon 25
1023 Crissier
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch



by **Schneider** Electric