

Produktabkündigungen

April 2024

feller.ch

Feller

by Schneider Electric

Sortiment 04.2024

Reduziert und auf neue wie auch alte Bedürfnisse angepasst

Mit der Einführung des neuen EDIZIO.liv Design und dem neuen Feller Befestigungssystem SNAPFIX® wird auch die Angebotsstruktur angepasst und vereinfacht. Feller SNAPFIX® findet in Kombination mit EDIZIO.liv und STANDARDdue überall dort Anwendung, wo Einlasskasten mit einer Diagonale von mindestens 68 mm eingebaut sind. Für alle anderen Einsatzgebiete (z.B. mit alten Holzdosens) kann weiterhin auf das bewährte Bajonett-Befestigungssystem (RETROFIT) mit EDIZIOdue und STANDARDdue zurückgegriffen werden.



Finden Sie hier die Übersicht aller SNAPFIX® kompatiblen Einlassdosens

Angebotsstruktur ab April 2024

	Bajonett-Befestigung (RETROFIT)				SNAPFIX®-Befestigung			
	EDIZIOdue Unterputz	Aufputz	STANDARDdue Unterputz	Aufputz	EDIZIO.liv Unterputz	Aufputz	STANDARDdue Unterputz	Aufputz
Einsätze	 xx.BSM.xx		 xx.BSM.xx		 xx.BAM.xx		 xx.BAM.xx	
Aufputz-Träger		 912.FX.39 912.FX.54		 912.FX.54		 912.X.54.EA		 912.X.54.EA
Apparate für Kombinationen		+		+		+		+
		 xx.F.xx		 xx.Q.xx		 xx.G.A.xx		 xx.Q.A.xx
Abdecksets	+		+		+		+	
	 920-xx.FMI.xx		 920-xx.QMI.A.xx		 920-xx.GMI.A.xx		 920-xx.QMI.A.xx	
Aufputz-Kappen		+		+		+		+
		 901.FX.39.xx 901.FX.54.xx		 901.QX.54.A.xx		 901.GX.54.A.xx		 901.QX.54.A.xx
Fertigapparate	=	=	=	=	=	=	=	=
	 xx.FMI.xx	Wird durch SNAPFIX® Fertigapparat abgelöst	 xx.QMI.xx	Wird durch SNAPFIX® Fertigapparat abgelöst	 xx.GMI.A.xx	 xx.GX.54.A.xx	 xx.QMI.A.xx	 xx.QX.54.A.xx

Vor- und rückwärtskompatibel

Wie von Feller gewohnt, sind die Abdeckungen der neuen und der bisherigen Designlinien vor- und rückwärtskompatibel. So können EDIZIOdue Abdecksets mit Funktionseinsätzen des neuen SNAPFIX® Befestigungssystems kombiniert werden. Ebenso sind Desingteile der neuen EDIZIO.liv Linie mit dem bisherigen Bajonett-Befestigungssystem kompatibel.

Fertigapparate können wie gewohnt über den Baukasten zusammengestellt werden. Weitere Informationen finden Sie im neuen Feller Baukastenplakat.

Kompatible Kombinationen über Baukasten

EDIZIOdue		EDIZIO.liv	
Unterputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz
 xx.BAM.xx	 xx.BAE	 xx.BSM.xx	 xx.BSE
+		+	
 912.X.54.EA		 912.FX.54	
+		+	
 920-xx.FMI.xx	 920-xx.F.xx	 920-xx.GMI.A.xx	 920-xx.G.A.xx
+		+	
 901.FX.54.xx		 901.GX.54.A.xx	
=		=	
 Keine Artikelnummer	 Keine Artikelnummer	 Keine Artikelnummer	 Keine Artikelnummer



Finden Sie hier das neue Baukastenposter in digitaler Form.

Bauarten und Farben verfügbar ab April 2024

Befestigung	Design	Bauart								Abdeckset		
Bajonett	EDIZIOdue	BSE 	BSM 	F 		FMI 					920-x.F.x 	920-x.FMI.x 
	STANDARDdue	BSE 	BSM 	Q 		QMI 					920-x.Q.A.x 	920-x.QMI.A.x 
SNAPFIX®	EDIZIO.liv	BAE 	BAM 	G.A 		GMI.A 			GX.54.A 		920-x.G.A.x 	920-x.GMI.A.x 
	STANDARDdue	BAE 	BAM 	Q.A 		QMI.A 			QX.54.A 		920-x.Q.A.x 	920-x.QMI.A.x 

Design	Farben und Materialien										
EDIZIOdue colore	weiss ..61 	hellgrau ..65 	dunkelgrau ..67 	schwarz ..60 	coffee ..57 	crema ..35 					
EDIZIO.liv	weiss ..61 	hellgrau ..65 	dunkelgrau ..67 	schwarz ..60 	umbra ..56 	crema ..35 					
EDIZIO.liv prestige	glas weiss ..1C 	spiegel satin ..1G 	chromstahl pol. ..0G 	chromstahl ges. ..0A 	glas schwarz ..1E 	messing cham. ..0K 					
EDIZIO.liv Veredelungen	arctic 91 	pearl effect 92 	stone effect 95 	graphite 90 	mocca effect 99 	hazel 97 					
STANDARDdue	weiss ..61 	schwarz ..60 									

Abkündigungen Bauarten und Farben per April 2024

Befestigung	Design	Bauart								Abdeckset		
Bajonett	EDIZIOdue				FM 		FMI.NIS 	FX.39* 	FX.54* 	FX.CO 		
	STANDARDdue				QM 				QX.54* 	QX.CO.54 		

*Wird durch SNAPFIX® Fertigapparat abgelöst. Einzelteile weiterhin erhältlich.

Design	Farben und Materialien										
EDIZIOdue colore	lemon ..88 	olive ..80 	berry ..41 	vanille ..37 	sand ..36 	silver ..08 					
EDIZIOdue prestige	glas indigo ..1D 	glas ornament ..1F 	aluminium weiss ..0D 	marmor weiss ..2B 	schiefer ..2A 	eternit ..2C 	eiche relief ..2D 	schwarzgold pol. ..0J 	aluminium ..0C 		

Sonderfarben wie: Orange, Signalgrün, Verkehrsgelb bleiben weiterhin im Feller Sortiment.

Das Wichtigste im Überblick

Sortiment

Vereinfachte Angebotsstruktur IP20

- EDIZIO.liv und EDIZIO.liv prestige sind in 6 Farben und 6 Echtmaterialien erhältlich
- Ergänzende veredelte Farbpalette für die Bedienelement in 6 Farben sorgen für exklusive Stilelemente
- EDIZIOdue colore bleibt mit 6 Farben im Feller Sortiment

Neues Befestigungssystem SNAPFIX®

- Vereinfacht die Montage und erleichtert die Bestellung und Lagerhaltung
- Geeignet für Unterputz-Anwendungen mit Einlasskasten mit einer Diagonalen von mindestens 68 mm
- Für die Designlinien EDIZIO.liv, EDIZIO.liv prestige, STANDARDdue und EDIZIOdue
- Die Integration SNAPFIX® in die Nass-Sortimente NEVO und GUSS werden zeitnah folgen

Bestehendes Befestigungssystem Bajonett

- Geeignet für Unterputz-Anwendungen mit verbauten Einlasskasten mit einer Diagonalen von weniger als 68 mm
- Für die Designlinien EDIZIOdue und STANDARDdue

Aufputz-Fertigapparate

- Werden künftig mit dem neuen SNAPFIX® Befestigungssystem angeboten
- Aufputz-Träger und Aufputz-Kappen mit dem Bajonett Befestigungssystem (EDIZIOdue und STANDARDdue) können weiterhin als Einzelteile über den Baukasten bestellt werden

Kompatibilität

Neue und bisherige Design-Abdeckungen sind kompatibel

- EDIZIOdue Abdecksets können mit Funktionseinsätzen mit dem neuen SNAPFIX® Befestigungssystem kombiniert werden
- Designteile der neuen EDIZIO.liv Linie sind mit dem Bajonett Befestigungssystem kompatibel
- EDIZIO.liv prestige ist mit den Designlinien EDIZIOdue und EDIZIO.liv kompatibel

Feller Baukasten

Fertigapparate können über den Baukasten zusammengestellt werden

- Über den Baukasten können die Designlinien EDIZIO.liv, EDIZIOdue und STANDARDdue sowie mit den Befestigungssystemen SNAPFIX® und Bajonett kombiniert werden
- Die neuen Produkte sind mit dem bestehenden Sortiment vor- und rückwärtskompatibel

Abkündigungen

Sortimentsbereinigung schafft mehr Überblick

- Reduktion von verschiedenen Bauarten und Farben im EDIZIOdue und STANDARDdue Design
- Reduzierte Farben sind weiterhin als kundenspezifische Artikel erhältlich

Weitere Information finden Sie im Feller Online-Katalog: online-katalog.feller.ch
oder auf den Webseiten: feller.ch/snapfix und feller.ch/edizioliv

Produktabkündigungen EDIZIOdue

Schalter & Taster

Druckschalter & -taster	10
Kleinkombinationen	12
Storenschalter & -taster	17
Drehschalter, Schwenktaster	18
Sonnerie-Drucktaster, Türgong, Hotelcard-Schalter	21

Steckdosen & Kombinationen

Steckdosen	22
Fehlerstrom-Schutzsteckdosen, SCHUKO-Steckdose	25
USB/T13-Kombinationen, USB-Ladesteckdosen	26
Abzweigdosen, Anschlussdosen, Blindabdeckungen	27
Fertigkombinationen	28

Steuergeräte

Thermostate	32
Dimmer Universal LED	34
Dimmer Universal	35
Dimmer Phasenanschnitt	36
Dimmer Phasenabschnitt	37
DALI-Power-Drehgeber, Drehregler 1–10 V, Drehzahlsteller	38
Bewegungsmelder pirios 180 R eco & eco plus	39
Bewegungsmelder pirios 180	40
Signallampen, Orientierungs- und Dekorleuchten	42

Feller zeption

Hauptstellen (mit Last)	44
Zentral-/Nebenstellen (ohne Last)	46
WLAN-Nebenstelle	47

Wiser by Feller

Hauptstellen (mit Last)	58
Nebenstellen (ohne Last)	60
Szenentaster	61

Kommunikation & Netzwerk

Heimnetzwerk EASYNET	62
Montagesets Keystone & R&M freenet	63
Koax-Dosen	65
BBR-Dose, VoIP-Rückführungsdose	66
FTTH-Dosen	66
Audiodosen	67
Bedieneinheiten REVOX	68
Rufleuchtensystem BWE	69

Feller KNX Design

KNX-Taster RGB	70
KNX-RTH-Taster RGB	76
KNX-Drehsensor	77
KNX-Bewegungsmelder pirios	78
USB-Datenschnittstelle KNX, KNX-Hotelcardschalter	78
KNX-Panel 7"	79

UNI Universal Elektronik Apparate

UNI-Taster 12-48 V DC / 12-36 V AC	80
UNI-Taster 5-48 V DC	84
UNI-Taster 5 V DC	86
UNI Bewegungsmelder pirios	92

Installationsmaterial

EDIZIOdue prestige Abdeckrahmen	94
EDIZIOdue elegance Abdeckmaterial	98

Produktabkündigungen STANDARDdue

Schalter & Taster

Druckschalter & -taster	100
Kleinkombinationen	104
Storenschalter & -taster	112
Drehschalter, Schwenktaster	114
Sonnerie-Drucktaster, Türgong	120

Steckdosen

Steckdosen	122
Fehlerstrom-Schutzsteckdosen, SCHUKO-Steckdose	126
USB/T13-Kombinationen, USB-Ladesteckdosen	128
Abzweigdosen, Anschlussdosen, Blindabdeckungen	130

Steuergeräte

Thermostate	132
Dimmer Universal LED	136
Dimmer Universal	138
Dimmer Phasenanschnitt	140
Dimmer Phasenabschnitt	142
DALI-Power-Drehgeber, Drehregler 1–10 V, Drehzahlsteller	144
Bewegungsmelder pirios 180 R eco & eco plus	146
Signallampen	146

Wiser by Feller

Hauptstellen (mit Last)	148
Nebenstellen (ohne Last)	150
Szenentaster	152
Abdecksets	153

Kommunikation & Netzwerk

Multimediasdosen EASYNET & Keystone	154
Montagesets EASYNET	156
Montagesets Keystone & R&M freenet	157
Koax-Dosen	158
VoIP-Rückführungsdose	158
XLR-Dosen/-Stecker	158

Feller KNX Design

KNX-Taster RGB, KNX-RTH-Taster RGB	162
KNX-Drehsensor	162

EDIZIOdue colore
Druckschalter

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Druckschalter ■ Unbeleuchtet ■ 16 A,
230 V AC ■ Mit Steckklemmen ■ LED-
Last max: 200 W ■ FMI.NIS: Einbautiefe
39 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■
FX.54: Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Ein-
bautiefe 27 mm



Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Beleuchtbar mit
LED und Leucht-Druckknopf

7563.FMI.NIS.61
216 311 000

7563.FX.39.61
302 651 000

7563.FX.54.61
302 652 000

7563.FM.61
226 316 000

Aus/Wechsel ■ 3/2 L ■ Beleuchtbar mit
LED und Leucht-Druckknopf

7569.FMI.NIS.61
216 321 000

7569.FX.39.61
302 632 000

7569.FX.54.61
302 634 000

7569.FM.61
226 326 000

Kreuz ■ 6/1 L ■ Beleuchtbar mit LED und
Leucht-Druckknopf

7566.FMI.NIS.61
216 601 000

7566.FX.39.61
302 662 000

7566.FX.54.61
302 663 000

7566.FM.61
226 606 000

Doppel-Druckschalter ■ Unbeleuchtet
■ 16 A, 230 V AC ■ Mit Steckklemmen ■
LED-Last max: 200 W ■ FMI.NIS: Ein-
bautiefe 39 mm ■ FX.39: Anbauhöhe
44 mm ■ FX.54: Anbauhöhe 59 mm ■
FM: Einbautiefe 27 mm



Serie, Wechsel-Wechsel ■ 1/3+3/1 L ■
Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbin-
der entfernen

7561.FMI.NIS.61
216 111 000

7561.FX.39.61
302 612 000

7561.FX.54.61
302 613 000

7561.FM.61
226 116 000

Druckschalter ■ Beleuchtet ■ Mit
Frontlinse ■ 16 A, 230 V AC ■ Mit
Steckklemmen ■ LED-Last max: 200 W
■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FX.54:
Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Einbautiefe
27 mm ■ FMI: Einbautiefe 39 mm



Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit LED Gelb
1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung

7563.LS.FX.39.L.61.34
302 636 000

7563.LS.FX.54.L.61.34
302 637 000

7563.LS.FM.L.61.34
227 316 000

Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit LED Gelb
1,0 mA ■ Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung

7563.KS.FX.39.L.61.34
302 638 000

7563.KS.FX.54.L.61.34
302 639 000

7563.KS.FM.L.61.34
228 316 000

Aus/Wechsel ■ 3/2 L ■ Mit LED Gelb
1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung

7569.LS.FX.39.L.61.34
302 626 000

7569.LS.FX.54.L.61.34
302 627 000

7569.LS.FM.L.61.34
227 416 000

Aus/Wechsel ■ 3/2 L ■ Mit LED Gelb
1,0 mA ■ Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung

7569.KS.FX.39.L.61.34
302 628 000

7569.KS.FX.54.L.61.34
302 629 000

7569.KS.FM.L.61.34
228 416 000

Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit LED Gelb 1,0 mA ■
Orientierungsbeleuchtung

7566.LS.FMI.NIS.L.61.34
257 552 000

7566.LS.FX.39.L.61.34
302 676 000

7566.LS.FX.54.L.61.34
302 677 000

7566.LS.FM.L.61.34
227 616 000

Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit LED Gelb 1,0 mA ■
Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung

7566.KS.FMI.NIS.L.61.34
208 552 000

7566.KS.FX.39.L.61.34
302 678 000

7566.KS.FX.54.L.61.34
302 679 002

7566.KS.FM.L.61.34
228 616 000

Druckschalter ■ Beleuchtet ■ Mit Sei-
tenlinse ■ 16 A, 230 V AC ■ Mit Steck-
klemmen ■ LED-Last max: 200 W ■
FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FX.54:
Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Einbautiefe
27 mm



Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit LED Blau
1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung

7563.LS.FX.39.61.74
302 736 000

7563.LS.FX.54.61.74
302 737 000

7563.LS.FM.61.74
227 336 000

Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit LED Blau
1,0 mA ■ Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung

7563.KS.FX.39.61.74
302 738 000

7563.KS.FX.54.61.74
302 739 000

7563.KS.FM.61.74
228 336 000

Aus/Wechsel ■ 3/2 L ■ Mit LED Blau
1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung

7569.LS.FX.39.61.74
302 726 000

7569.LS.FX.54.61.74
302 727 000

7569.LS.FM.61.74
227 436 000

Aus/Wechsel ■ 3/2 L ■ Mit LED Blau
1,0 mA ■ Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung

7569.KS.FX.39.61.74
302 728 000

7569.KS.FX.54.61.74
302 729 000

7569.KS.FM.61.74
228 436 000

Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit LED Blau 1,0 mA ■
Orientierungsbeleuchtung

7566.LS.FX.39.61.74
302 776 000

7566.LS.FX.54.61.74
302 777 000

7566.LS.FM.61.74
227 626 000

Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit LED Blau 1,0 mA ■
Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung

7566.KS.FX.39.61.74
302 778 000

7566.KS.FX.54.61.74
302 779 000

7566.KS.FM.61.74
228 626 000

Druckschalter für Licht und Ventilato-
ren ■ Beleuchtet ■ 16 A, 230 V AC ■ Mit
Steckklemmen ■ LED-Last max: 200 W
■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FX.54:
Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Einbautiefe
27 mm



Wechsel/Wechsel ■ 3/3/1 L ■ Mit LED
Gelb 1,0 mA ■ Kontrollbeleuchtung für
Ventilator

756363.KS.FX.39.61.34
302 643 000

756363.KS.FX.54.61.34
302 644 000

756363.KS.FM.61.34
228 426 000

Weitere LED-Farben für Apparate mit LED-Code ..74: Code ändern

EDIZIOdue colore
Drucktaster

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Drucktaster ■ Unbeleuchtet ■ 16 A,
230 V AC ■ Mit Steckklemmen ■ FMI.
NIS: Einbautiefe 39 mm ■ FX.39: An-
bauhöhe 44 mm ■ FX.54: Anbauhöhe
59 mm ■ FM: Einbautiefe 27 mm ■
FX.39: Anbauhöhe 39 mm



Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Beleuchtbar
mit LED und Leucht-Druckknopf

7563.AR.FMI.NIS.61
554 821 000

7563.AR.FX.39.61
760 101 000

7563.AR.FX.54.61
760 102 000

7563.AR.FM.61
554 526 000

Schliesser-Öffner ■ 2 L ■ Beleuchtbar
mit LED und Leucht-Druckknopf

7569.AR.FMI.NIS.61
554 851 000

7569.AR.FX.39.61
760 111 000

7569.AR.FX.54.61
760 112 000

7569.AR.FM.61
554 556 000

Drucktaster/Druckschalter ■ Unbe-
leuchtet ■ 16 A, 230 V AC ■ Mit Steck-
klemmen ■ FMI.NIS: Einbautiefe 39 mm
■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FX.54:
Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Einbautiefe
27 mm



Schliesser-Öffner + Wechsel ■ 3/1 L

7563.AR63.FMI.NIS.61
216 351 000

7563.AR63.FX.39.61
302 645 000

7563.AR63.FX.54.61
302 646 000

7563.AR63.FM.61
226 356 000

Doppel-Drucktaster ■ Unbeleuchtet ■
16 A, 230 V AC ■ Mit Steckklemmen ■
FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FX.54:
Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Einbautiefe
27 mm



Schliesser-Öffner ■ 2 x 1 L

7563.AR63AR.FX.39.61
760 121 000

7563.AR63AR.FX.54.61
760 122 000

7563.AR63AR.FM.61
554 626 000

Drucktaster ■ Beleuchtet ■ Mit Front-
linse ■ 16 A, 230 V AC ■ Mit Steckkle-
mmen ■ FMI.NIS: Einbautiefe 39 mm ■
FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FX.54:
Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Einbautiefe
27 mm



Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Mit LED Gelb
1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung

7563.ARL.FMI.NIS.L.61.34
554 361 000

7563.ARL.FX.39.L.61.34
760 313 000

7563.ARL.FX.54.L.61.34
760 314 000

7563.ARL.FM.L.61.34
554 266 000

Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Mit LED Gelb
1,0 mA ■ Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung

7563.ARK.FMI.NIS.L.61.34
554 941 000

7563.ARK.FX.39.L.61.34
760 323 000

7563.ARK.FX.54.L.61.34
760 324 000

7563.ARK.FM.L.61.34
554 446 000

Drucktaster ■ Beleuchtet ■ Mit Seiten-
linse ■ 16 A, 230 V AC ■ Mit Steckkle-
mmen ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■
FX.54: Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Ein-
bautiefe 27 mm



Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Mit LED Blau
1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung

7563.ARL.FX.39.61.74
760 341 000

7563.ARL.FX.54.61.74
760 342 000

7563.ARL.FM.61.74
554 227 000

Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Mit LED Blau
1,0 mA ■ Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung

7563.ARK.FX.39.61.74
760 351 000

7563.ARK.FX.54.61.74
760 352 000

7563.ARK.FM.61.74
554 436 000

Weitere LED-Farben für Apparate mit LED-Code ..74: Code ändern

Farbübersicht LED

Feller Code

Weiss	..14
Gelb	..34
Rot	..44
Blau	..74
Grün	..84

EDIZIO due colore
Kleinkombinationen
Druckschalter, Steckdose Typ 13

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Kleinkombination ■ Unbeleuchtet ■
Mit Druckschalter und Steckdose
Typ 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■
Mit Steckklemmen ■ LED-Last max:
100 W ■ FMI.NIS: Einbautiefe 40 mm ■
FX.54: Anbauhöhe 59 mm



Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Beleuchtbar mit
LED und Leucht-Druckknopf

87063.FMI.NIS.61
755 843 000

87063.FX.54.61
609 053 000

87063.FM.61
755 243 000

Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit Shutter ■
Beleuchtbar mit LED und
Leucht-Druckknopf

87063.FX.54.K.61
609 253 000

87063.FM.K.61
755 244 000

Kreuz ■ 6/1 L ■ Beleuchtbar mit LED und
Leucht-Druckknopf

87066.FMI.NIS.61
755 887 000

87066.FX.54.61
609 167 000

87066.FM.61
755 267 000

Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit Shutter ■ Beleucht-
bar mit LED und Leucht-Druckknopf

87066.FX.54.K.61
609 187 000

87066.FM.K.61
755 287 000

Kleinkombination ■ Unbeleuchtet ■
Mit Doppel-Druckschalter und Steck-
dose Typ 13 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ LED-
Last max: 100 W ■ FMI.NIS: Einbautiefe
40 mm ■ FX.54: Anbauhöhe 59 mm



Serie, Wechsel-Wechsel ■ 1/3+3/1 L ■
Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbin-
der entfernen

87061.FMI.NIS.61
755 841 000

87061.FX.54.61
609 051 000

87061.FM.61
755 241 000

Serie, Wechsel-Wechsel ■ 1/3+3/1 L ■
Mit Shutter ■ Für Schema 3+3 Pol-/
Schemaverbinder entfernen

87061.FX.54.K.61
609 251 000

87061.FM.K.61
755 242 000

**Kleinkombination ■ Beleuchtet ■ Mit
Frontlinse ■** Mit Druckschalter und
Steckdose Typ 13 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ LED-
Last max: 100 W ■ FX.54: Anbauhöhe
59 mm ■ FM: Einbautiefe 40 mm



Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit LED Gelb
1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung

87063.LS.FX.54.L.61.34
609 162 000

87063.LS.FM.L.61.34
755 262 000

Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit Shutter ■ Mit
LED Gelb 1,0 mA ■
Orientierungsbeleuchtung

87063.LS.FX.54.K.L.61.34
609 182 000

87063.LS.FM.K.L.61.34
755 282 000

Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit LED Gelb
1,0 mA ■ Kontrollbeleuchtung

87063.KS.FX.54.L.61.34
609 160 000

87063.KS.FM.L.61.34
755 260 000

Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit Shutter ■ Mit
LED Gelb 1,0 mA ■ Kontrollbeleuchtung

87063.KS.FX.54.K.L.61.34
609 180 000

87063.KS.FM.K.L.61.34
755 280 000

Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit LED Gelb 1,0 mA ■
Orientierungsbeleuchtung

87066.LS.FX.54.L.61.34
609 170 000

87066.LS.FM.L.61.34
755 270 000

Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit Shutter ■ Mit LED
Gelb 1,0 mA ■
Orientierungsbeleuchtung

87066.LS.FX.54.K.L.61.34
609 190 000

87066.LS.FM.K.L.61.34
755 290 000

Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit LED Gelb 1,0 mA ■
Kontrollbeleuchtung

87066.KS.FX.54.L.61.34
609 168 000

87066.KS.FM.L.61.34
755 268 000

Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit Shutter ■ Mit LED
Gelb 1,0 mA ■ Kontrollbeleuchtung

87066.KS.FX.54.K.L.61.34
609 188 000

87066.KS.FM.K.L.61.34
755 288 000

Weitere LED-Farben für Apparate mit LED-Code ..74: Code ändern

EDIZIOdue colore
Kleinkombinationen
Druckschalter, Steckdose Typ 13

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Kleinkombination ■ Beleuchtet ■ Mit Seitenlinse ■ Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ LED-Last max: 100 W ■ FX.54: Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Einbautiefe 40 mm



Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit LED Blau 1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung	87063.LS.FX.54.61.74 609 194 000	87063.LS.FM.61.74 755 294 000
Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit Shutter ■ Mit LED Blau 1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung	87063.LS.FX.54.K.61.74 609 174 000	87063.LS.FM.K.61.74 755 274 000
Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit LED Blau 1,0 mA ■ Kontrollbeleuchtung	87063.KS.FX.54.61.74 609 193 000	87063.KS.FM.61.74 755 293 000
Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit Shutter ■ Mit LED Blau 1,0 mA ■ Kontrollbeleuchtung	87063.KS.FX.54.K.61.74 609 173 000	87063.KS.FM.K.61.74 755 273 000
Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit LED Blau 1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung	87066.LS.FX.54.61.74 609 166 000	87066.LS.FM.61.74 755 266 000
Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit Shutter ■ Mit LED Blau 1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung	87066.LS.FX.54.K.61.74 609 186 000	87066.LS.FM.K.61.74 755 286 000
Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit LED Blau 1,0 mA ■ Kontrollbeleuchtung	87066.KS.FX.54.61.74 609 165 000	87066.KS.FM.61.74 755 265 000
Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit Shutter ■ Mit LED Blau 1,0 mA ■ Kontrollbeleuchtung	87066.KS.FX.54.K.61.74 609 185 000	87066.KS.FM.K.61.74 755 285 000

Weitere LED-Farben für Apparate mit LED-Code ..74: Code ändern

Farbübersicht LED	Feller Code
Weiss	..14
Gelb	..34
Rot	..44
Blau	..74
Grün	..84

EDIZIO due colore
Kleinkombinationen Drucktaster,
Steckdose Typ 13

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Kleinkombination ■ Unbeleuchtet ■
Mit Drucktaster und Steckdose Typ 13 ■
10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Mit Steck-
klemmen ■ FMI.NIS: Einbautiefe 40 mm
■ FX.54: Anbauhöhe 59 mm



Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Beleuchtbar
mit LED und Leucht-Druckknopf

87063.AR.FMI.NIS.61
755 846 000

87063.AR.FX.54.61
609 054 000

87063.AR.FM.61
755 246 000

Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Mit Shutter ■
Beleuchtbar mit LED und
Leucht-Druckknopf

87063.AR.FX.54.K.61
609 254 000

87063.AR.FM.K.61
755 248 000

Kleinkombination ■ Unbeleuchtet ■
Mit Drucktaster, Druckschalter und
Steckdose Typ 13 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ FX.54:
Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Einbautiefe
40 mm



Schliesser-Öffner + Wechsel ■ 3/1 L

87063.AR63.FX.54.61
609 056 000

87063.AR63.FM.61
755 443 000

Schliesser-Öffner + Wechsel ■ 3/1 L ■
Mit Shutter

87063.AR63.FX.54.K.61
609 256 000

87063.AR63.FM.K.61
755 444 000

Kleinkombination ■ Unbeleuchtet ■
Mit Doppel-Drucktaster und Steckdose
Typ 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■
Mit Steckklemmen ■ FX.54: Anbauhöhe
59 mm ■ FM: Einbautiefe 40 mm



Schliesser-Öffner ■ 2 x 1 L

87063.AR63AR.FX.54.61
609 058 000

87063.AR63AR.
FM.61
755 247 000

Schliesser-Öffner ■ 2 x 1 L ■ Mit Shutter

87063.AR63AR.FX.54.K.61
609 258 000

87063.AR63AR.FM.K.61
755 249 000

**Kleinkombination ■ Beleuchtet ■ Mit
Frontlinse ■** Mit Drucktaster und Steck-
dose Typ 13 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ FX.54:
Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Einbautiefe
40 mm



Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Mit LED Gelb
1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung

87063.ARL.FX.54.L.61.34
609 158 000

87063.ARL.FM.L.61.34
755 258 000

Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Mit Shutter ■
Mit LED Gelb 1,0 mA ■
Orientierungsbeleuchtung

87063.ARL.FX.54.K.L.61.34
609 178 000

87063.ARL.
FM.K.L.61.34
755 278 000

Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Mit LED Gelb
1,0 mA ■ Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung

87063.ARK.FX.54.L.61.34
609 156 000

87063.ARK.FM.L.61.34
755 256 000

Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Mit Shutter ■
Mit LED Gelb 1,0 mA ■ Orientierungs-
oder Kontrollbeleuchtung

87063.ARK.FX.54.K.L.61.34
609 176 000

87063.ARK.FM.K.L.61.34
755 276 000

**Kleinkombination ■ Beleuchtet ■ Mit
Seitenlinse ■** Mit Drucktaster und
Steckdose Typ 13 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ FX.54:
Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Einbautiefe
40 mm



Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Mit LED Blau
1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung

87063.ARL.FX.54.61.74
609 192 000

87063.ARL.FM.61.74
755 292 000

Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Mit Shutter ■
Mit LED Blau 1,0 mA ■
Orientierungsbeleuchtung

87063.ARL.FX.54.K.61.74
609 172 000

87063.ARL.FM.K.61.74
755 272 000

Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Mit LED Blau
1,0 mA ■ Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung

87063.ARK.FX.54.61.74
609 191 000

87063.ARK.FM.61.74
755 291 000

Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Mit Shutter ■
Mit LED Blau 1,0 mA ■ Orientierungs-
oder Kontrollbeleuchtung

87063.ARK.FX.54.K.61.74
609 171 000

87063.ARK.FM.K.61.74
755 271 000

Weitere LED-Farben für Apparate mit LED-Code ..74: Code ändern

EDIZIOdue colore
Kleinkombinationen
Druckschalter, Steckdose Typ 23

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Kleinkombination ■ Unbeleuchtet ■

Mit Druckschalter und Steckdose
Typ 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■
Mit Steckklemmen ■ LED-Last max:
200 W ■ FX.54: Anbauhöhe 59 mm ■
FM: Einbautiefe 40 mm



Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Beleuchtbar mit
LED und Leucht-Druckknopf

87163.FX.54.61
609 163 000

87163.FM.61
755 263 000

Kreuz ■ 6/1 L ■ Beleuchtbar mit LED und
Leucht-Druckknopf

87166.FX.54.61
609 164 000

87166.FM.61
755 264 000

Kleinkombination ■ Unbeleuchtet ■

Mit Doppel-Druckschalter und Steck-
dose Typ 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ LED-
Last max: 200 W ■ FX.54: Anbauhöhe
59 mm ■ FM: Einbautiefe 40 mm



Serie, Wechsel-Wechsel ■ 1/3+3/1 L ■
Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbin-
der entfernen

87161.FX.54.61
609 123 000

87161.FM.61
755 223 000

Kleinkombination ■ Beleuchtet ■ Mit

Frontlinse ■ Mit Druckschalter und
Steckdose Typ 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ LED-
Last max: 200 W ■ FX.54: Anbauhöhe
59 mm ■ FM: Einbautiefe 40 mm



Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit LED Gelb
1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung

87163.LS.FX.54.L.61.34
619 142 000

87163.LS.FM.L.61.34
751 242 000

Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit LED Gelb
1,0 mA ■ Kontrollbeleuchtung

87163.KS.FX.54.L.61.34
619 132 000

87163.KS.FM.L.61.34
751 232 000

Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit LED Gelb 1,0 mA ■
Orientierungsbeleuchtung

87166.LS.FX.54.L.61.34
619 162 000

87166.LS.FM.L.61.34
751 262 000

Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit LED Gelb 1,0 mA ■
Kontrollbeleuchtung

87166.KS.FX.54.L.61.34
619 152 000

87166.KS.FM.L.61.34
751 252 000

Kleinkombination ■ Beleuchtet ■ Mit

Seitenlinse ■ Mit Druckschalter und
Steckdose Typ 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ LED-
Last max: 200 W ■ FX.54: Anbauhöhe
59 mm ■ FM: Einbautiefe 40 mm



Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit LED Blau
1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung

87163.LS.FX.54.61.74
619 141 000

87163.LS.FM.61.74
751 241 000

Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit LED Blau
1,0 mA ■ Kontrollbeleuchtung

87163.KS.FX.54.61.74
619 131 000

87163.KS.FM.61.74
751 231 000

Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit LED Blau 1,0 mA ■
Orientierungsbeleuchtung

87166.LS.FX.54.61.74
619 161 000

87166.LS.FM.61.74
751 261 000

Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit LED Blau 1,0 mA ■
Kontrollbeleuchtung

87166.KS.FX.54.61.74
619 151 000

87166.KS.FM.61.74
751 251 000

Weitere LED-Farben für Apparate mit LED-Code ..74: Code ändern

Farbübersicht LED	Feller Code
Weiss	..14
Gelb	..34
Rot	..44
Blau	..74
Grün	..84

EDIZIO due colore
Kleinkombinationen Drucktaster,
Steckdose Typ 23

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Kleinkombination ■ Unbeleuchtet ■
Mit Drucktaster und Steckdose
Typ 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■
Mit Steckklemmen ■ FX.54: Anbauhöhe
59 mm ■ FM: Einbautiefe 40 mm

Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Beleuchtbar
mit LED und Leucht-Druckknopf



87163.AR.FX.54.61
609 140 000

87163.AR.FM.61
755 240 000

Kleinkombination ■ Unbeleuchtet ■
Mit Drucktaster, Druckschalter und
Steckdose Typ 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ FX.54:
Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Einbautiefe
40 mm

Schliesser-Öffner + Wechsel ■ 3/1 L



87163.AR63.FX.54.61
609 197 000

87163.AR63.FM.61
755 297 000

Kleinkombination ■ Unbeleuchtet ■
Mit Doppel-Drucktaster und Steckdose
Typ 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■
Mit Steckklemmen ■ FX.54: Anbauhöhe
59 mm ■ FM: Einbautiefe 40 mm

Schliesser-Öffner ■ 2 x 1 L



87163.AR63AR.FX.54.61
609 198 000

87163.AR63AR.FM.61
755 298 000

**Kleinkombination ■ Beleuchtet ■ Mit
Frontlinse ■** Mit Drucktaster und Steck-
dose Typ 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ FX.54:
Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Einbautiefe
40 mm

Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Mit LED Gelb
1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung

Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Mit LED Gelb
1,0 mA ■ Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung



87163.ARL.FX.54.L.61.34
619 122 000

87163.ARL.FM.L.61.34
751 222 000

87163.ARK.FX.54.L.61.34
619 112 000

87163.ARK.FM.L.61.34
751 212 000

**Kleinkombination ■ Beleuchtet ■ Mit
Seitenlinse ■** Mit Drucktaster und
Steckdose Typ 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ FX.54:
Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Einbautiefe
40 mm

Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Mit LED Blau
1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung

Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Mit LED Blau
1,0 mA ■ Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung



87163.ARL.FX.54.61.74
619 121 000

87163.ARL.FM.61.74
751 221 000

87163.ARK.FX.54.61.74
619 111 000

87163.ARK.FM.61.74
751 211 000

Weitere LED-Farben für Apparate mit LED-Code ..74: Code ändern

Farbübersicht LED

Feller Code

Weiss	..14
Gelb	..34
Rot	..44
Blau	..74
Grün	..84

EDIZIOdue colore
Storenschalter

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Storenschalter 1-Kanal ■ 10 A,
250 V AC ■ Mit 2 Tasten ■ Mit Steck-
klemmen ■ FX.54: Anbauhöhe 59 mm ■
FM: Einbautiefe 27 mm



7592.AV.FX.54.61
236 510 000

7592.AV.FM.61
546 513 000

Storenschalter 2-Kanal ■ 10 A,
250 V AC ■ Mit 4 Tasten ■ Mit Steck-
klemmen ■ FX.54: Anbauhöhe 59 mm ■
FM: Einbautiefe 27 mm



7594.AV.FX.54.61
236 520 000

7594.AV.FM.61
546 523 000

Farbe: Code ändern

EDIZIOdue colore
Storentaster

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Storentaster 1-Kanal ■ 10 A, 250 V AC ■
Mit 2 Tasten ■ Mit Steckklemmen ■
FX.54: Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Ein-
bautiefe 27 mm



7592.A.FX.54.61
236 610 000

7592.A.FM.61
546 613 000

Storentaster 2-Kanal ■ 10 A, 250 V AC
■ Mit 4 Tasten ■ Mit Steckklemmen ■
FX.54: Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Ein-
bautiefe 27 mm



7594.A.FX.54.61
236 620 000

7594.A.FM.61
546 623 000

EDIZIO due colore
Drehschalter / Schwenktaster mit
Drehgriff

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Drehschalter ■ Mit Drehgriff ■ 16 A,
240/400 V AC ■ Mit Schraubklemmen ■
LED-Last max: 200 W



Ausschalter ■ 0/1 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1 ■
FX.54: Anbauhöhe 70 mm ■ FM: Ein-
bautiefe 31 mm

7411.FX.54.61
267 651 000

7411.FM.61
547 601 000

Ausschalter ■ 0/2 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1 ■
FX.54: Anbauhöhe 70 mm ■ FM: Ein-
bautiefe 31 mm

7412.FX.54.61
267 662 000

7412.FM.61
547 602 000

Ausschalter ■ 0/3 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1 ■
FX.54: Anbauhöhe 70 mm ■ FM: Ein-
bautiefe 44 mm

7413.FX.54.61
267 673 000

7413.FM.61
547 603 000

Ausschalter ■ 0/4 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1 ■
FM: Einbautiefe 44 mm

7414.FM.61
547 604 000

Serieschalter ■ 1/1 L ■ KS 0 - 1 - 1+2 - 2 ■
FM: Einbautiefe 44 mm

7411-1.FM.61
547 610 000

Umschalter ■ 2/1 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 2 ■
FX.54: Anbauhöhe 70 mm ■ FM: Ein-
bautiefe 31 mm

7411-2.FX.54.61
267 621 000

7411-2.FM.61
547 620 000

Umschalter ■ 2/1 L ■ KS 0 - Hand - 0 -
Automat ■ FX.54: Anbauhöhe 70 mm ■
FM: Einbautiefe 31 mm

7411-2.FX.54.055.61
267 622 000

7411-2.FM.055.61
547 623 000

Umschalter ■ 2/1 L ■ KS 0 - Manuel - 0 -
Automatique ■ FX.54: Anbauhöhe
70 mm ■ FM: Einbautiefe 31 mm

7411-2.FX.54.010.61
267 623 000

7411-2.FM.010.61
547 624 000

Umschalter ■ 2/1 L ■ KS 0 - Manuale -
0 - Automatico ■ FX.54: Anbauhöhe
70 mm ■ FM: Einbautiefe 31 mm

7411-2.FX.54.059.61
267 624 000

7411-2.FM.059.61
547 625 000

Umschalter ■ 2/2 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 2 ■
FM: Einbautiefe 44 mm

7412-2.FM.61
547 621 000

Umschalter ■ 2/3 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 2 ■
FM: Einbautiefe 57 mm

7413-2.FM.61
547 622 000

Wechselschalter ■ 3/1 L ■ KS 2 - 1 - 2 - 1 ■
FM: Einbautiefe 44 mm

7411-3.FM.61
547 630 000

Wechselschalter ■ 3/2 L ■ KS 2 - 1 - 2 -
1 ■ FM: Einbautiefe 44 mm

7412-3.FM.61
547 631 000

Wechselschalter ■ 3/3 L ■ KS 2 - 1 - 2 -
1 ■ FM: Einbautiefe 70 mm

7413-3.FM.61
547 632 000

Mehrfachumschalter ■ 5/1 L ■ KS 0 - 1 -
2 - 3 ■ FM: Einbautiefe 44 mm

7411-5.FM.61
547 640 000

Mehrfachumschalter ■ 5/2 L ■ KS 0 - 1 -
2 - 3 ■ FM: Einbautiefe 70 mm

7412-5.FM.61
547 641 000

Schwenktaster ■ Mit Drehgriff ■ 16 A,
240/400 V AC ■ Mit einseitigem Rück-
zug ■ Mit Schraubklemmen



Schliesser ■ 1 L ■ KS 0 ← 1 ■ FX.54:
Anbauhöhe 70 mm ■ FM: Einbautiefe
31 mm

7411-16.FX.54.61
267 051 000

7411-16.FM.61
547 651 000

Schliesser ■ 2 L ■ KS 0 ← 1 ■ FX.54:
Anbauhöhe 70 mm ■ FM: Einbautiefe
31 mm

7412-16.FX.54.61
267 661 000

7412-16.FM.61
547 652 000

Schwenktaster ■ Mit Drehgriff ■ 16 A,
240/400 V AC ■ Mit beidseitigem Rück-
zug ■ Mit Schraubklemmen



Wechsel ■ 1 L ■ KS 1 → 0 ← 2 ■ FX.54:
Anbauhöhe 70 mm ■ FM: Einbautiefe
31 mm

7411-19.FX.54.61
267 061 000

7411-19.FM.61
547 661 000

Öffner-Schliesser ■ 1 L ■ KS 0 → ← 1 ■
FX.54: Anbauhöhe 70 mm ■ FM: Ein-
bautiefe 31 mm

7411-20.FX.54.61
267 062 000

7411-20.FM.61
547 662 000

EDIZIOdue colore Drehschalter / Schwenktaster mit Sicherheitsschloss	Fertigapparate				Baukasten	
	Unterputz		Aufputz		Komponenten	
	FMI Weiss+Farbe	FMI.NIS Weiss	FX.39 Weiss+Farbe	FX.54 Weiss+Farbe	FM Weiss+Farbe	F Weiss+Farbe
Drehschalter ■ Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Mit Schraubklemmen ■ LED-Last max: 200 W						
Ausschalter ■ 0/1 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1 ■ FM: Einbautiefe 50 mm					7411.FM.SS.61 547 701 000	
Ausschalter ■ 0/2 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1 ■ FM: Einbautiefe 50 mm					7412.FM.SS.61 547 702 000	
Ausschalter ■ 0/3 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1 ■ FM: Einbautiefe 63 mm					7413.FM.SS.61 547 703 000	
Ausschalter ■ 0/4 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1 ■ FM: Einbautiefe 63 mm					7414.FM.SS.61 547 704 000	
Serieschalter ■ 1/1 L ■ KS 0 - 1 - 1+2 - 2 ■ FM: Einbautiefe 63 mm					7411-1.FM.SS.61 547 710 000	
Umschalter ■ 2/1 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 2 ■ FM: Einbautiefe 50 mm					7411-2.FM.SS.61 547 720 000	
Umschalter ■ 2/2 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 2 ■ FM: Einbautiefe 63 mm					7412-2.FM.SS.61 547 721 000	
Umschalter ■ 2/3 L ■ KS 2 - 1 - 2 - 1 ■ FM: Einbautiefe 76 mm					7413-2.FM.SS.61 547 722 000	
Wechselschalter ■ 3/1 L ■ KS 2 - 1 - 2 - 1 ■ FM: Einbautiefe 63 mm					7411-3.FM.SS.61 547 730 000	
Wechselschalter ■ 3/2 L ■ KS 2 - 1 - 2 - 1 ■ FM: Einbautiefe 63 mm					7412-3.FM.SS.61 547 731 000	
Wechselschalter ■ 3/3 L ■ KS 2 - 1 - 2 - 1 ■ FM: Einbautiefe 89 mm					7413-3.FM.SS.61 547 732 000	
Mehrfachumschalter ■ 5/1 L ■ KS 0 - 1 - 2 - 3 ■ FM: Einbautiefe 63 mm					7411-5.FM.SS.61 547 740 000	
Mehrfachumschalter ■ 5/2 L ■ KS 0 - 1 - 2 - 3 ■ FM: Einbautiefe 89 mm					7412-5.FM.SS.61 547 741 000	
Schwenktaster ■ Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Mit einseitigem Rückzug ■ Mit Schraubklemmen						
Schliesser ■ 1 L ■ KS 0 ← 1 ■ FM: Einbautiefe 50 mm					7411-16.FM.SS.61 547 751 000	
Schliesser ■ 2 L ■ KS 0 ← 1 ■ FM: Einbautiefe 50 mm					7412-16.FM.SS.61 547 752 000	
Schwenktaster ■ Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Mit beidseitigem Rückzug ■ Mit Schraubklemmen						
Wechsel ■ 1 L ■ KS 1 → 0 ← 2 ■ FM: Einbautiefe 50 mm					7411-19.FM.SS.61 547 761 000	
Öffner-Schliesser ■ 1 L ■ KS 0 → ← 1 ■ FM: Einbautiefe 50 mm					7411-20.FM.SS.61 547 762 000	

EDIZIO due colore
Drehschalter / Schwenktaster für
Sicherheitsschloss, ohne Zylinder

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Drehschalter ■ Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Mit Schraubklemmen ■ LED-Last max: 200 W ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm



Ausschalter ■ 0/1 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1 ■ FM: Einbautiefe 50 mm

7411.FM.SS.OZ.61
547 801 000

Ausschalter ■ 0/2 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1 ■ FM: Einbautiefe 50 mm

7412.FM.SS.OZ.61
547 802 000

Ausschalter ■ 0/3 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1 ■ FM: Einbautiefe 63 mm

7413.FM.SS.OZ.61
547 803 000

Ausschalter ■ 0/4 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1 ■ FM: Einbautiefe 63 mm

7414.FM.SS.OZ.61
547 804 000

Serieschalter ■ 1/1 L ■ KS 0 - 1 - 1 + 2 - 2 ■ FM: Einbautiefe 63 mm

7411-1.FM.SS.OZ.61
547 810 000

Umschalter ■ 2/1 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 2 ■ FM: Einbautiefe 50 mm

7411-2.FM.SS.OZ.61
547 820 000

Umschalter ■ 2/2 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 2 ■ FM: Einbautiefe 63 mm

7412-2.FM.SS.OZ.61
547 821 000

Umschalter ■ 2/3 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 2 ■ FM: Einbautiefe 76 mm

7413-2.FM.SS.OZ.61
547 822 000

Wechselschalter ■ 3/1 L ■ KS 2 - 1 - 2 - 1 ■ FM: Einbautiefe 63 mm

7411-3.FM.SS.OZ.61
547 830 000

Wechselschalter ■ 3/2 L ■ KS 2 - 1 - 2 - 1 ■ FM: Einbautiefe 63 mm

7412-3.FM.SS.OZ.61
547 831 000

Wechselschalter ■ 3/3 L ■ KS 2 - 1 - 2 - 1 ■ FM: Einbautiefe 89 mm

7413-3.FM.SS.OZ.61
547 832 000

Mehrfachumschalter ■ 5/1 L ■ KS 0 - 1 - 2 - 3 ■ FM: Einbautiefe 63 mm

7411-5.FM.SS.OZ.61
547 840 000

Mehrfachumschalter ■ 5/2 L ■ KS 0 - 1 - 2 - 3 ■ FM: Einbautiefe 89 mm

7412-5.FM.SS.OZ.61
547 841 000

Schwenktaster ■ Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Mit einseitigem Rückzug ■ Mit Schraubklemmen



Schliesser ■ 1 L ■ KS 0 ← 1 ■ FM: Einbautiefe 50 mm

7411-16.FM.SS.OZ.61
547 851 000

Schliesser ■ 2 L ■ KS 0 ← 1 ■ FM: Einbautiefe 50 mm

7412-16.FM.SS.OZ.61
547 852 000

Schwenktaster ■ Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Mit beidseitigem Rückzug ■ Mit Schraubklemmen



Wechsel ■ 1 L ■ KS 1 → 0 ← 2 ■ FM: Einbautiefe 50 mm

7411-19.FM.SS.OZ.61
547 861 000

Öffner-Schliesser ■ 1 L ■ KS 0 → ← 1 ■ FM: Einbautiefe 50 mm

7411-20.FM.SS.OZ.61
547 862 000

EDIZIOdue colore
Sonnerie-Drucktaster

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Sonnerie-Drucktaster mit Bezeichnungsschild ■ Plexiglasscheibe mit Namensschild weiss ■ 6 A, 250 V ■ Mit Schraubklemmen ■ FX.54: Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 35 mm

Schliesser ■ 1 L



1262.FX.54.61
863 000 000

1262.FM.61
863 821 000

Farbe: Code ändern

EDIZIOdue colore
Türgongs

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Türgong ■ 230 V AC ■ 3 Melodien, 3 Lautstärken wählbar ■ 78 dBA (1 m Abstand) ■ 3-Draht Anschluss ■ L, N, Tasterdraht ■ Mit Schraubklemmen ■ FX.39: Anbauhöhe 39 mm



3070-230.FX.39.61
931 001 000

3070-230.FM.61
931 301 000

Türgong ■ 12 V AC ■ 3 Melodien, 3 Lautstärken wählbar ■ 1,2 VA ■ 78 dBA (1 m Abstand) ■ 3-Draht Anschluss ■ 0 V, 12 V, Tasterdraht ■ Mit Schraubklemmen ■ FX.39: Anbauhöhe 39 mm ■ FM: Einbautiefe 34 mm



3070-12.FX.39.61
931 011 000

3070-12.FM.61
931 311 000

EDIZIOdue colore
Hotelcard-Schalter

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Hotelcard-Schalter ■ Mit ON/OFF Schaltaktor 10 A ■ Zeitnachlauf 30 sec fest eingestellt ■ 10 A, 230 V AC ■ Für LED-Lampen 200 VA / Glüh- und HV-Halogenlampen 2300 W / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 W / Energiesparlampen 600 W ■ FM: Einbautiefe 23 mm

1 Schaltkontakt



3001.FM.61
350 577 000

EDIZIOdue colore
Steckdosen Typ 13

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.54
Weiss+Farbe

FX.CO
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Einfach-Steckdose Typ 13 ■ 10 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Mit Steckklem-
men ■ FMI.NIS: Einbautiefe 41 mm ■
FX.54: Anbauhöhe 54 mm



87003.FMI.NIS.61
639 813 000

87003.FX.54.61
609 101 000

87003.FM.61
639 213 000

Mit Shutter

87003.FMI.NIS.K.61
639 823 000

87003.FX.54.K.61
609 121 000

87003.FM.K.61
639 223 000

Einfach-Steckdose Typ 13 ■ **Beleuchtet**
■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Mit
Steckklemmen ■ Orientierungsbeleuch-
tung / Spannungsanzeige ■ Mit LED
Grün 1,0 mA ■ FM: Einbautiefe 41 mm



87003.FM.61.84
649 314 000

Zweifach-Steckdose Typ 13 ■ 10 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Mit Steckklem-
men ■ FMI.NIS: Einbautiefe 41 mm ■
FX.54: Anbauhöhe 54 mm



Parallel

87203.FMI.NIS.61
657 814 000

87203.FX.54.61
609 132 000

87203.FM.61
657 214 000

1 Dose getrennt

87203.FMI.NIS.S.61
657 834 000

87203.FX.54.S.61
609 133 000

87203.FM.S.61
657 234 000

Parallel ■ Mit Shutter

87203.FMI.NIS.K.61
657 824 000

87203.FX.54.K.61
609 142 000

87203.FM.K.61
657 224 000

1 Dose getrennt ■ Mit Shutter

87203.FMI.NIS.S.K.61
657 844 000

87203.FX.54.S.K.61
609 143 000

87203.FM.S.K.61
657 244 000

Zweifach-Steckdose Typ 13 ■ **Beleuch-**
tet ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Mit
Steckklemmen ■ Orientierungsbeleuch-
tung / Spannungsanzeige ■ Mit LED
Grün 1,0 mA ■ FM: Einbautiefe 41 mm



Parallel

87203.FM.61.84
677 324 000

Dreifach-Steckdose Typ 13 ■ 10 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Mit Steckklem-
men ■ FX.54: Anbauhöhe 54 mm ■ FM:
Einbautiefe 41 mm ■ FM: Einbautiefe
40 mm



Parallel

87303.FX.54.61
609 135 000

87303.FX.CO.54.61
609 835 000

87303.FM.61
657 215 000

1 Dose getrennt

87303.FX.54.S.61
609 136 000

87303.FX.CO.54.S.61
609 836 000

87303.FM.S.61
657 235 000

3 Dosen getrennt

87303.FX.54.3S.61
609 137 000

87303.FX.CO.54.3S.61
609 837 000

87303.FM.3S.61
657 255 000

Parallel ■ Mit Shutter

87303.FX.54.K.61
609 145 000

87303.FX.CO.54.K.61
609 845 000

87303.FM.K.61
657 225 000

1 Dose getrennt ■ Mit Shutter

87303.FX.54.S.K.61
609 146 000

87303.FX.CO.54.S.K.61
609 846 000

87303.FM.S.K.61
657 245 000

3 Dosen getrennt ■ Mit Shutter

87303.FX.54.3S.K.61
609 147 000

87303.FX.CO.54.3S.K.61
609 847 000

87303.FM.3S.K.61
657 265 000

Dreifach-Steckdose Typ 13 ■ **Beleuch-**
tet ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Mit
Steckklemmen ■ Orientierungsbeleuch-
tung / Spannungsanzeige ■ Mit LED
Grün 1,0 mA



Parallel

87303.FM.61.84
677 334 000

EDIZIOdue colore
Steckdosen Typ 23

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.54
Weiss+Farbe

FX.CO
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Einfach-Steckdose Typ 23 ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Mit Steckklem-
men ■ FMI.NIS: Einbautiefe 41 mm ■
FX.54: Anbauhöhe 54 mm



87023.FMI.NIS.61
639 630 000

87023.FX.54.61
609 600 000

87023.FM.61
639 700 000

Einfach-Steckdose Typ 23 ■ Beleuch-
tet ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Mit
Steckklemmen ■ Orientierungsbeleuch-
tung / Spannungsanzeige ■ Mit LED
Grün 1,0 mA ■ FM: Einbautiefe 41 mm



87023.FM.61.84
649 344 000

Einfach-Steckdose Typ 23 ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Mit Schraub-
klemmen ■ FMI.NIS: Einbautiefe 41 mm
■ FX.54: Anbauhöhe 54 mm



87123.FMI.NIS.61
639 631 000

87123.FX.54.61
609 601 000

87123.FM.61
639 701 000

Zweifach-Steckdose Typ 23 ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Mit Steckklem-
men ■ FMI.NIS: Einbautiefe 41 mm ■
FX.54: Anbauhöhe 54 mm



Parallel

87223.FMI.NIS.61
657 802 000

87223.FX.54.61
609 602 000

87223.FM.61
657 202 000

Zweifach-Steckdose Typ 23 ■ Be-
leuchtet ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■
Mit Steckklemmen ■ Orientierungsbe-
leuchtung / Spannungsanzeige ■ Mit
LED Grün 1,0 mA ■ FM: Einbautiefe
41 mm



Parallel

87223.FM.61.84
677 354 000

Dreifach-Steckdose Typ 23 ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Mit Steckklem-
men ■ FX.54: Anbauhöhe 54 mm ■ FM:
Einbautiefe 41 mm



Parallel

87323.FX.54.61
609 603 000

87323.FX.CO.54.61
609 838 000

87323.FM.61
657 203 000

1 Dose getrennt

87323.FX.54.S.61
657 181 000

87323.FX.CO.54.S.61
657 184 000

87323.FM.S.61
657 183 000

Dreifach-Steckdose Typ 23 ■ Beleuch-
tet ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Mit
Steckklemmen ■ Orientierungsbeleuch-
tung / Spannungsanzeige ■ Mit LED
Grün 1,0 mA ■ FM: Einbautiefe 41 mm



Parallel

87323.FM.61.84
677 364 000

EDIZIOdue colore
Steckdosen Typ 15

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Steckdose Typ 15 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 10 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ FMI.NIS: Einbautiefe
40 mm ■ FX.54: Anbauhöhe 54 mm



Mit Steckklemmen

8715.FMI.NIS.61
641 301 000

8715.FX.54.61
617 301 000

8715.FM.61
641 309 000

EDIZIOdue colore
Steckdosen Typ 25

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Steckdose Typ 25 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Mit Schraubklemmen ■
FX.54: Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Ein-
bautiefe 40 mm



8725.FX.54.61
617 601 000

8725.FM.61
641 609 000

Steckdose Typ 25 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■
FX.54: Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Ein-
bautiefe 40 mm



8725.FX.54.ST.61
617 501 000

8725.FM.ST.61
641 509 000

EDIZIOdue colore
Fehlerstrom-Schutzsteckdosen

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 ■
10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Auslöse-
strom 30 mA ■ Mit Anschlussklemmen
für weitere Steckdosen ■ FX.54: Anbau-
höhe 63 mm ■ FM: Einbautiefe 40 mm



8755.FX.54.30.61
750 011 000

8755.FM.30.61
750 013 000

Mit Shutter

8755.FX.54.30.K.61
750 021 000

8755.FM.30.K.61
750 023 000

**Fehlerstrom-Schutzsteckdose
Typ 23** ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■
Auslösestrom 30 mA ■ Mit Anschlus-
sklemmen für weitere Steckdosen ■
FX.54: Anbauhöhe 63 mm ■ FM: Ein-
bautiefe 40 mm



8765.FX.54.30.61
750 031 000

8765.FM.30.61
750 033 000

8765.FX.54.30.K.61
750 041 000

8765.FM.30.K.61
750 043 000

EDIZIOdue colore
SCHUKO-Steckdose

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

SCHUKO-Steckdose ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ FX.54:
Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe
33 mm



8719.FX.54.61
630 101 000

8719.FM.61
630 103 000

EDIZIOdue colore
USB/T13-Kombination

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

USB A+C/T13 Kombination 3.0A ■
230 V AC ■ Ausgangsstrom max.
1 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA ■ Es
können bis zu 2 Geräte parallel ange-
geschlossen werden ■ Leistungsaufnahme
(Standby) max. 100 mW ■ Überlastsi-
cher und kurzschlussfest ■ 2 USB-An-
schlüsse Typ A und Typ C ■ Ausgangs-
spannung 5 V DC ±5% ■ Mit
Steckklemmen ■ FX.54: Anbauhöhe
55 mm ■ FM: Einbautiefe 41 mm



8780.AC-A.FX.54.61
960 971 000

8780.AC-A.FM.61
960 973 000

USB C+C/T13 Kombination 3.0A ■
230 V AC ■ Ausgangsstrom max.
1 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA ■ Es
können bis zu 2 Geräte parallel ange-
geschlossen werden ■ Leistungsaufnahme
(Standby) max. 100 mW ■ Überlastsi-
cher und kurzschlussfest ■ 2 USB-An-
schlüsse Typ C ■ Ausgangsspannung
5 V DC ±5% ■ Mit Steckklemmen ■
FX.54: Anbauhöhe 55 mm ■ FM: Ein-
bautiefe 41 mm



8780.CC-A.FX.54.61
960 981 000

8780.CC-A.FM.61
960 983 000

EDIZIOdue colore
USB-Ladesteckdose

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

USB-Ladesteckdose ■ 230 V AC ■ Aus-
gangsleistung 18 W ■ Es können bis zu
2 Geräte parallel angeschlossen wer-
den ■ Leistungsaufnahme (Standby)
max. 100 mW ■ Überlastsicher und
kurzschlussfest ■ 1 x USB Typ A, 1 x USB
Typ C ■ Mit Steckklemmen ■ FX.54:
Anbauhöhe 55 mm



1540.AC-A.FX.54.61
960 961 000

1540.AC-A.FM.61
960 963 000

USB-Ladesteckdose ■ 230 V AC ■ Aus-
gangsleistung 18 W ■ Es können bis zu
2 Geräte parallel angeschlossen wer-
den ■ Leistungsaufnahme (Standby)
max. 100 mW ■ Überlastsicher und
kurzschlussfest ■ 2 USB-Anschlüsse
Typ C ■ Mit Steckklemmen ■ FX.54:
Anbauhöhe 55 mm



1540.CC-A.FX.54.61
960 901 000

1540.CC-A.FM.61
960 903 000

EDIZIOdue colore
Abzweigdosen, Anschlussdosen,
Blindabdeckungen

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Abzweigdose 5 P ■ 16 A, 400 V,
2,5 mm² ■ 3 L+N+PE



1700-5.FM.61
145 800 000

Anschlussdose 5 P ■ 16 A, 400 V,
2,5 mm² ■ 3 L+N+PE ■ FX.54: Anbauhö-
he 60 mm ■ FM: Einbautiefe 5 mm



1900-5.FX.54.61
140 804 000



1900-5.FM.61
145 810 000

Anschlussdose ohne Klemmeneinsatz
■ Kann als Durchgangsdose für Laut-
sprecherkabel verwendet werden ■
FX.54: Anbauhöhe 60 mm



1900-0.FX.54.61
140 801 000



1900-0.FM.61
145 818 000

Blindabdeckung



751.FM.61
378 706 000

Blindabdeckung ■ Mit
Steckbefestigung



752.FM.61
378 606 000

EDIZIOdue colore
Fertigkombinationen senkrecht

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

Einsätze

BSM

Kombination ■ Senkrecht ■ 2 x Druckschalter Aus/Wechsel 3/1 L



7563/7563.FM.2X1.61
482 700 000

Kombination ■ Senkrecht ■ Druckschalter Aus/Wechsel 3/1 L - Einfach-Steckdose Typ 13



140 x 74 mm ■ FX.54: Anbauhöhe
59 mm ■ FM: Einbautiefe 41 mm

7563/87003.FX.54.2X1.61
283 400 000



7563/87003.FM.2X1.61
482 726 000

Kombination ■ Senkrecht ■ Druckschalter Aus/Wechsel 3/1 L - Kleinkombination Aus/Wechsel 3/1 L / Einfach-Steckdose Typ 13



7563/87063.FM.2X1.61
482 728 000

Kombination ■ Senkrecht ■ Druckschalter Aus/Wechsel 3/1 L - Dreifach-Steckdose Typ 13



140 x 74 mm ■ FX.54: Anbauhöhe
59 mm ■ FM: Einbautiefe 40 mm

7563/87303.FX.54.2X1.61
283 402 000



7563/87303.FM.2X1.61
482 730 000

Kombination ■ Senkrecht ■ Druckschalter Aus/Wechsel 3/1 L - Sonnerie-Drucktaster Schliesser 1 L



7563/1262.FM.2X1.61
482 702 000

Kombination ■ Senkrecht ■ Drucktaster beleuchtet Schliesser-Öffner 1 L - Sonnerie-Drucktaster Schliesser 1 L ■ Mit Frontlinse ■ Mit LED Gelb 1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung



7563.ARL/1262.FM.L.2X1.61.34
482 744 000

Kombination ■ Senkrecht ■ Sonnerie-Drucktaster Schliesser 1 L - Drucktaster beleuchtet Schliesser-Öffner 1 L ■ Mit Frontlinse ■ Mit LED Gelb 1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung



137 x 77 mm ■ FM: Einbautiefe 37 mm

1262/7563.ARL.FM.L.2X1.61.34
482 745 000

Kombination ■ Senkrecht ■ Doppel-Druckschalter Serie 1/1 L - Druckschalter Aus/Wechsel 3/1 L



7561/7563.FM.2X1.61
482 701 000

Kombination ■ Senkrecht ■ Doppel-Druckschalter Serie / Einfach-Steckdose Typ 13



140 x 74 mm ■ FX.54: Anbauhöhe
59 mm ■ FM: Einbautiefe 41 mm

7561/87003.FX.54.2X1.61
283 401 000



7561/87003.FM.2X1.61
482 727 000

Kombination ■ Senkrecht ■ Doppel-Druckschalter Serie 1/1 L - Kleinkombination Aus/Wechsel 3/1 L / Einfach-Steckdose Typ 13



7561/87063.FM.2X1.61
482 729 000

EDIZIOdue colore
Fertigkombinationen senkrecht

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

Einsätze

BSM

Kombination ■ Senkrecht ■ Doppel-Druckschalter Serie / Dreifach-Steckdose Typ 13

140 x 74 mm ■ FX.54: Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Einbautiefe 40 mm



7561/87303.FX.54.2X1.61
283 403 000



7561/87303.FM.2X1.61
482 731 000

Kombination ■ Senkrecht ■ Doppel-Druckschalter Serie 1/1 L - Sonnerie-Drucktaster Schliesser 1L



7561/1262.FM.2X1.61
482 703 000

Kombination ■ Senkrecht ■ Leer - Sonnerie-Drucktaster Schliesser 1 L



7500/1262.FM.2X1.61
482 706 000

Kombination ■ Senkrecht ■ Sonnerie-Drucktaster Schliesser 1 L - Leer



1262/7500.FM.2X1.61
482 716 000

Kombination ■ Senkrecht ■ Leer - Druckschalter Aus/Wechsel 3/1 L



7500/7563.FM.2X1.61
551 703 000

Kombination ■ Senkrecht ■ Leer - Einfach-Steckdose Typ 13



7500/87003.FM.2X1.61
556 703 000

Kombination ■ Senkrecht ■ Leer - Kleinkombination Aus/Wechsel 3/1 L / Einfach-Steckdose Typ 13



7500/87063.FM.2X1.61
556 733 000

Kombination ■ Senkrecht ■ Leer - Dreifach-Steckdose Typ 13



7500/87303.FX.54.2X1.61
283 152 000



7500/87303.FM.2X1.61
657 216 000

EDIZIO due colore
Fertigkombinationen waagrecht

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

Einsätze

BSM

Kombination ■ Waagrecht ■ Druckschalter Aus/Wechsel 3/1 L - Dreifach-Steckdose Typ 13



7563/87303.FM.1X2.61
482 732 000

Kombination ■ Waagrecht ■ Drucktaster beleuchtet Schliesser-Öffner 1 L - Sonnerie-Drucktaster Schliesser 1 L ■ Mit Frontlinse ■ Mit LED Gelb 1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung



7563.ARL/1262.FM.L.1X2.61.34
482 754 000

Kombination ■ Waagrecht ■ Sonnerie-Drucktaster Schliesser 1 L - Drucktaster beleuchtet Schliesser-Öffner 1 L ■ Mit Frontlinse ■ Mit LED Gelb 1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung



1262/7563.ARL.FM.L.1X2.61.34
482 755 000

EDIZIOdue colore
Thermostate

Fertigapparate

Unterputz

FM1
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Thermostat ■ Ohne Schalter, für konventionelle Stellantriebe ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Nennstrom: Heizen 10 A (Blindstrom 4 A), Kühlen 5 A (Blindstrom 2 A) ■ Schalttemperaturdifferenz ca. 0,5 K ■ Mit Steckklemmen ■ FX.54: Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Einbautiefe 34 mm



4250.FX.54.61
439 002 000

4250.FM.61
439 702 000

Thermostat ■ Ohne Schalter, für konventionelle Stellantriebe ■ 24 V AC/DC, 50 Hz ■ Nennstrom: Heizen 10 A (Blindstrom 4 A), Kühlen 5 A (Blindstrom 2 A) ■ Schalttemperaturdifferenz ca. 0,5 K ■ Mit Steckklemmen ■ FX.54: Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Einbautiefe 34 mm



4250-24.FX.54.61
439 024 000

4250-24.FM.61
439 724 000

Thermostat ■ Mit Schalter, für konventionelle Stellantriebe ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Nennstrom 10 A (Blindstrom 4 A) ■ Schalttemperaturdifferenz ca. 0,5 K ■ Temperaturabsenkung ca. 3 K ■ Mit Steckklemmen ■ FX.54: Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Einbautiefe 34 mm



4251.FX.54.61
439 012 000

4251.FM.61
439 712 000

Thermostat ■ Mit Schalter Heizen/Kühlen, für konventionelle Stellantriebe ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Nennstrom 5 A (Blindstrom 2 A) ■ Schalttemperaturdifferenz ca. 0,5 K ■ Temperaturabsenkung ca. 3 K ■ Mit Steckklemmen ■ FX.54: Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Einbautiefe 34 mm



4254.FX.54.61
439 127 000

4254.FM.61
439 327 000

Thermostat ■ Für elektrische Bodenheizungen ■ Mit externem Temperaturfühler (NTC) + Kabel (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Nennstrom 16 A (Blindstrom 4 A) ■ Schalttemperaturdifferenz ca. 1 K ■ Temperaturabsenkung wählbar 3 K oder 5 K ■ Temperaturbereich am Fühler +10 °C bis +40 °C ■ Mit Schraubklemmen ■ FX.54: Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Einbautiefe 38 mm



4271.FX.54.61
439 022 000

4271.FM.61
439 722 000

Thermostat ■ Mit Automatikfunktion, für elektrische Bodenheizungen ■ Mit externem Temperaturfühler (NTC) + Kabel (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Nennstrom 16 A (Blindstrom 4 A) ■ Schalttemperaturdifferenz ca. 1 K ■ Temperaturabsenkung wählbar 3 K oder 5 K ■ Temperaturbereich am Fühler +10 °C bis +40 °C ■ Mit Schraubklemmen ■ FX.54: Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Einbautiefe 38 mm



4272.FX.54.61
439 023 000

4272.FM.61
439 723 000

EDIZIOdue colore
Thermostate

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Thermostat ■ Mit Temperaturbegrenzung, für Bodenheizungen ■ Mit externem Temperaturfühler (NTC) + Kabel (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Nennstrom 16 A (Blindstrom 4 A) ■ Schalttemperaturdifferenz ca. 1 K ■ Temperaturabsenkung wählbar 3 K oder 5 K ■ Raumtemperatur +5 °C bis +30 °C ■ Bodentemperatur +20 °C bis +50 °C ■ Mit Schraubklemmen ■ FX.54: Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Einbautiefe 38 mm



4275.FX.54.61
439 025 000

4275.FM.61
439 725 000

Raumthermostat programmierbar mit Display ■ 10 A, 230 V AC ■ Ein Modell für alle Varianten; Raumregler ■ Fussbodenregler und Raumtemperaturregler mit Begrenzerfunktion ■ Raumregler Temperatur-Einstellbereich 5–35 °C ■ Fussbodenregler Temperatur-Einstellbereich 5–50 °C ■ Fernfühler Möglichkeit: 2 kΩ, 10 kΩ, 15 kΩ, 33 kΩ, Typ NTC, separat bestellbar z.B. 4200. NTC ■ Anpassung an Ventile stromlos offen oder geschlossen und Ventilschutz (abschaltbar) ■ Komfort/Eco/Ferien/Frostschutz/Aus - Mode ■ Temperaturabsenkung (verstellbar) nach Programm, manuel oder mit externem Signal (230 V AC) ■ Einfache und schnelle Konfiguration via App oder am Thermostat ■ Mit Schraubklemmen ■ FX.54: Anbauhöhe 59 mm ■ FM: Einbautiefe 40 mm



4277.FX.54.61
439 132 000

4277.FM.61
439 133 000

EDIZIO due colore
Dimmer Universal LED

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

LED-Universal-Drehdimmer ■ Be-
leuchtbar mit LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■
Für dimmbare LED-Lampen ■ Für Glüh-
und Niedervolthalogenlampen ■ Für
konventionelle und elektronische
Transformatoren ■ Mischlastbetrieb
von elektronischen und konventionel-
len Transformatoren nicht möglich ■
Minimale und maximale Helligkeit ein-
stellbar ■ Mit Schaltkontakt für Wech-
selschaltung ■ FX.54: Anbauhöhe
66 mm ■ FM: Einbautiefe 29 mm

4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/
kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen



40200.LED.FX.54.61
648 832 000

40200.LED.FM.61
548 833 000

LED-Universal-Drehdimmer ■ **Be-**
leuchtet ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für dimm-
bare LED-Lampen ■ Für Glüh- und Nie-
dervolthalogenlampen ■ Für
konventionelle und elektronische
Transformatoren ■ Mischlastbetrieb
von elektronischen und konventionel-
len Transformatoren nicht möglich ■
Minimale und maximale Helligkeit ein-
stellbar ■ Mit Schaltkontakt für Wech-
selschaltung ■ FX.54: Anbauhöhe
66 mm

4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/
kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen ■
Mit LED Blau 1,0 mA



40200.LED.FX.54.61.74
648 832 670

40200.LED.FM.61.74
548 833 670

4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/
kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen ■
Mit LED Weiss 1,0 mA

40200.LED.FX.54.61.14
648 832 600

40200.LED.FM.61.14
548 833 600

4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/
kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen ■
Mit LED Gelb 1,0 mA

40200.LED.FX.54.61.34
648 832 680

40200.LED.FM.61.34
548 833 680

4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/
kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen ■
Mit LED Rot 1,0 mA

40200.LED.FX.54.61.44
648 832 650

40200.LED.FM.61.44
548 833 650

4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/
kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen ■
Mit LED Grün 1,0 mA

40200.LED.FX.54.61.84
648 832 660

40200.LED.FM.61.84
548 833 660

EDIZIOdue colore
Dimmer Universal

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Universal-Drehdimmer ■ Beleuchtbar mit LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen ■ Für konventionelle und elektronische Transformatoren ■ Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich ■ Minimale und maximale Helligkeit einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung ■ FX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ FM: Einbautiefe 29 mm

20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv

Universal-Drehdimmer ■ Beleuchtet ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen ■ Für konventionelle und elektronische Transformatoren ■ Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich ■ Minimale und maximale Helligkeit einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung ■ FX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ FM: Einbautiefe 29 mm

20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv ■ Mit LED Blau 1,0 mA

20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv ■ Mit LED Weiss 1,0 mA

20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv ■ Mit LED Gelb 1,0 mA

20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv ■ Mit LED Rot 1,0 mA

20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv ■ Mit LED Grün 1,0 mA

Universal-Drehdimmer ■ Beleuchtbar mit LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen ■ Für elektronischen Transformator ■ Für konventionelle Transformatoren ■ Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich ■ Minimale und maximale Helligkeit einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung ■ FX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ FM: Einbautiefe 29 mm

20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv

Universal-Drehdimmer ■ Beleuchtet ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen ■ Für elektronischen Transformator ■ Für konventionelle Transformatoren ■ Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich ■ Minimale und maximale Helligkeit einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung ■ FX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ FM: Einbautiefe 29 mm

20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv ■ Mit LED Blau 1,0 mA

20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv ■ Mit LED Weiss 1,0 mA

20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv ■ Mit LED Gelb 1,0 mA

20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv ■ Mit LED Rot 1,0 mA

20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv ■ Mit LED Grün 1,0 mA



40420.RLC.FX.54.61
648 252 000

40420.RLC.FM.61
548 253 000



40420.RLC.FX.54.61.74
648 252 670

40420.RLC.FM.61.74
548 253 670

40420.RLC.FX.54.61.14
648 252 600

40420.RLC.FM.61.14
548 253 600

40420.RLC.FX.54.61.34
648 252 680

40420.RLC.FM.61.34
548 253 680

40420.RLC.FX.54.61.44
648 252 650

40420.RLC.FM.61.44
548 253 650

40420.RLC.FX.54.61.84
648 252 660

40420.RLC.FM.61.84
548 253 660



40600.RLC.FX.54.61
648 242 000

40600.RLC.FM.61
548 243 000



40600.RLC.FX.54.61.74
648 242 670

40600.RLC.FM.61.74
548 243 670

40600.RLC.FX.54.61.14
648 242 600

40600.RLC.FM.61.14
548 243 600

40600.RLC.FX.54.61.34
648 242 680

40600.RLC.FM.61.34
548 243 680

40600.RLC.FX.54.61.44
648 242 650

40600.RLC.FM.61.44
548 243 650

40600.RLC.FX.54.61.84
648 242 660

40600.RLC.FM.61.84
548 243 660

EDIZIOdue colore
Dimmer Phasenanschnitt

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Drehdimmer Phasenanschnitt ■ Beleuchtbar mit LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen ■ Für konventionelle Transformatoren ■ Nicht geeignet für elektronische Transformatoren ■ Minimale Helligkeit einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung ■ FX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ FM: Einbautiefe 29 mm

40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv



40600.RL.FX.54.61
648 262 000

40600.RL.FM.61
548 263 000

Drehdimmer Phasenanschnitt ■ Beleuchtet ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen ■ Für konventionelle Transformatoren ■ Nicht geeignet für elektronische Transformatoren ■ Minimale Helligkeit einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung ■ FX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ FM: Einbautiefe 29 mm

40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv ■ Mit LED Blau 1,0 mA

40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv ■ Mit LED Weiss 1,0 mA

40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv ■ Mit LED Gelb 1,0 mA

40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv ■ Mit LED Rot 1,0 mA

40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv ■ Mit LED Grün 1,0 mA



40600.RL.FX.54.61.74
648 262 670

40600.RL.FM.61.74
548 263 670

40600.RL.FX.54.61.14
648 262 600

40600.RL.FM.61.14
548 263 600

40600.RL.FX.54.61.34
648 262 680

40600.RL.FM.61.34
548 263 680

40600.RL.FX.54.61.44
648 262 650

40600.RL.FM.61.44
548 263 650

40600.RL.FX.54.61.84
648 262 660

40600.RL.FM.61.84
548 263 660

Drehdimmer Phasenanschnitt ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen ■ Nicht geeignet für elektronische Transformatoren ■ Wechselschaltung nicht möglich ■ FX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ FM: Einbautiefe 35 mm

60-1000 W/VA ohmisch/induktiv



31000.FX.54.61
648 700 000

31000.FM.61
548 737 000

EDIZIOdue colore
Dimmer Phasenabschnitt

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Drehdimmer Phasenabschnitt ■ Be-
leuchtbar mit LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■
Für Glüh- und Niedervolthalogenlam-
pen ■ Für elektronischen Transformator
■ Nicht geeignet für konventionelle
Transformatoren ■ Minimale Helligkeit
einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für
Wechselschaltung ■ FX.54: Anbauhöhe
66 mm ■ FM: Einbautiefe 29 mm

20-300 W ohmisch, 20-300 VA
kapazitiv



40300.RC.FX.54.61
648 292 000

40300.RC.FM.61
548 293 000

Drehdimmer Phasenabschnitt ■ **Be-**
leuchtet ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Glüh-
und Niedervolthalogenlampen ■ Für
elektronischen Transformator ■ Nicht
geeignet für konventionelle Transfor-
matoren ■ Minimale Helligkeit einstell-
bar ■ Mit Schaltkontakt für Wechsel-
schaltung ■ FX.54: Anbauhöhe 66 mm ■
FM: Einbautiefe 29 mm

20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazi-
tiv ■ Mit LED Blau 1,0 mA

20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazi-
tiv ■ Mit LED Weiss 1,0 mA

20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazi-
tiv ■ Mit LED Gelb 1,0 mA

20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazi-
tiv ■ Mit LED Rot 1,0 mA

20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazi-
tiv ■ Mit LED Grün 1,0 mA



40300.RC.FX.54.61.74
648 292 670

40300.RC.FM.61.74
548 293 670

40300.RC.FX.54.61.14
648 292 600

40300.RC.FM.61.14
548 293 600

40300.RC.FX.54.61.34
648 292 680

40300.RC.FM.61.34
548 293 680

40300.RC.FX.54.61.44
648 292 650

40300.RC.FM.61.44
548 293 650

40300.RC.FX.54.61.84
648 292 660

40300.RC.FM.61.84
548 293 660

Drehdimmer Phasenabschnitt ■ Be-
leuchtbar mit LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■
Für Glüh- und Niedervolthalogenlam-
pen ■ Für elektronischen Transformator
■ Nicht geeignet für konventionelle
Transformatoren ■ Minimale Helligkeit
einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für
Wechselschaltung ■ FX.54: Anbauhöhe
66 mm ■ FM: Einbautiefe 29 mm

20-600 W ohmisch, 20-600 VA
kapazitiv



40600.RC.FX.54.61
648 272 000

40600.RC.FM.61
548 273 000

Drehdimmer Phasenabschnitt ■ **Be-**
leuchtet ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Glüh-
und Niedervolthalogenlampen ■ Für
elektronischen Transformator ■ Nicht
geeignet für konventionelle Transfor-
matoren ■ Minimale Helligkeit einstell-
bar ■ Mit Schaltkontakt für Wechsel-
schaltung ■ FX.54: Anbauhöhe 66 mm ■
FM: Einbautiefe 29 mm

20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazi-
tiv ■ Mit LED Blau 1,0 mA

20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazi-
tiv ■ Mit LED Weiss 1,0 mA

20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazi-
tiv ■ Mit LED Gelb 1,0 mA

20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazi-
tiv ■ Mit LED Rot 1,0 mA

20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazi-
tiv ■ Mit LED Grün 1,0 mA



40600.RC.FX.54.61.74
648 272 670

40600.RC.FM.61.74
548 273 670

40600.RC.FX.54.61.14
648 272 600

40600.RC.FM.61.14
548 273 600

40600.RC.FX.54.61.34
648 272 680

40600.RC.FM.61.34
548 273 680

40600.RC.FX.54.61.44
648 272 650

40600.RC.FM.61.44
548 273 650

40600.RC.FX.54.61.84
648 272 660

40600.RC.FM.61.84
548 273 660

EDIZIOdue colore
DALI-Power-Drehgeber

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

DALI-Power-Drehgeber/Dimmer Tunable White ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Ansteuerung von DALI-EVG ■ Farbtemperatur einstellbar ■ Für Leuchten mit DALI Device Type 8 ■ Minimale Helligkeit einstellbar ■ Einschalthelligkeit einstellbar ■ Mehrere Bedienstellen möglich ■ FM: Einbautiefe 26 mm

Spannungsversorgung für maximal 28 DALI-Teilnehmer



40085.DALI.FX.54.61
548 021 000

40085.DALI.FM.61
548 023 000

DALI-2-Power-Drehgeber/Dimmer Tunable White ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Single Master ■ Für Ansteuerung von DALI-2 EVG ■ Farbtemperatur einstellbar ■ Für Leuchten mit DALI Device Type 8 ■ Minimale Helligkeit einstellbar ■ Einschalthelligkeit einstellbar ■ Spannungsversorgung für maximal 28 DALI-Teilnehmer ■ FX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ FM: Einbautiefe 26 mm



40085.DALI.D2.FX.54.61
548 011 000

40085.DALI.D2.FM.61
548 013 000

EDIZIOdue colore
Drehregler 1-10 V

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Drehregler 1-10 V ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Leuchtstofflampen mit EVG ■ Minimale und maximale Helligkeit einstellbar ■ Wechselschaltung nicht möglich ■ FX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ FM: Einbautiefe 29 mm

Max. 10 EVG (1-flammig 58 W)



40600.1-10V.FX.54.61
648 282 000

40600.1-10V.FM.61
548 283 000

EDIZIOdue colore
Drehzahlsteller

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Drehzahlsteller ■ 230 V AC, 50 Hz ■ 1-phasig, 20-400 VA ■ FX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ FM: Einbautiefe 29 mm

10-1, Anlauf bei Maximalspannung, einstellbar



40060.FAN.FX.54.61
548 911 000

40060.FAN.FM.61
548 913 000

EDIZIOdue colore
**Bewegungsmelder pirios 180 R
 eco & eco plus**

Fertigapparate

Unterputz

FMI
 Weiss+Farbe

FMI.NIS
 Weiss

Aufputz

FX.39
 Weiss+Farbe

FX.54
 Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
 Weiss+Farbe

F
 Weiss+Farbe

Bewegungsmelder pirios 180 R eco ■
Relais 1-Kanal ■ 10 A, 230 V AC ■ Max.
 2300 W ■ Helligkeitsschwelle und
 Nachlaufzeit einstellbar ■ Impulsfunktio-
 n ■ Tastereingang für externe Taster
 oder Bereichserweiterung ■ Orientie-
 rungslicht gelb, weiss, rot, grün, blau ■
 Erfassungswinkel 180°, reduzierbar ■
 Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich
 tangential 8 m ■ FX.54: Anbauhöhe
 68 mm ■ FM: Einbautiefe 35 mm



54180.R.FX.54.L.61
 535 222 000

54180.R.FM.L.61
 535 322 000

**Bewegungsmelder pirios 180 R eco
 plus** ■ **Bewegungsmelder mit Taster** ■
Relais 1-Kanal ■ 10 A, 230 V AC ■ Tas-
 terfunktion: Ein/Aus, Dauer Ein / Dauer
 Aus ■ Max. 2300 W ■ Helligkeitsschwel-
 le und Nachlaufzeit einstellbar ■ Im-
 pulsfunktion ■ Tastereingang für exter-
 ne Taster oder Bereichserweiterung ■
 Automatik- oder Halbautomatikmodus
 ■ Orientierungslicht gelb, weiss, rot,
 grün, blau ■ Erfassungswinkel 180°,
 reduzierbar ■ Montagehöhe 1,1 m, Er-
 fassungsbereich tangential 8 m ■ FX.54:
 Anbauhöhe 68 mm ■ FM: Einbautiefe
 33 mm



54180.RT.FX.54.L.61
 535 225 000

54180.RT.FM.L.61
 535 325 000

EDIZIOdue colore
Bewegungsmelder pirios 180

Fertigapparate

Unterputz

FMI
 Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
 Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
 Weiss+Farbe

F
 Weiss+Farbe

Abdeckset

FMI
 Weiss+Farbe

F
 Weiss+Farbe

Bewegungsmelder pirios 180 R ■ Relais 1-Kanal ■ 10 A, 230 V AC ■ Ausgang Relais (Schliesser) ■ Max. 2300 W ■ Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar ■ Impulsfunktion ■ Tastereingang ■ Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) ■ Erfassungswinkel 180/90° ■ Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m ■ FX.39: Anbauhöhe 55 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



44180.R.FX.39.61
 535 060 000

44180.R.FM.61
 535 262 000

Bewegungsmelder pirios 180 DIM ■ **Universaldimmer** ■ 10 A, 230 V AC ■ Geregelter Ausgang Universaldimmer mit soft EIN und soft AUS ■ Für Glüh- und HV-Halogenlampen 25-420 W ■ Für NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Trafo 25-420 VA ■ Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% ■ Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung ■ Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar ■ Impulsfunktion ■ Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) ■ Erfassungswinkel 180/90° ■ Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m ■ FX.39: Anbauhöhe 55 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



44180.DIM.FX.39.61
 535 008 000

44180.DIM.FM.61
 535 318 000

Bewegungsmelder pirios 180 D10 ■ **1-10 V Dimmer** ■ Schaltkontakt 2 A, 230 V AC ■ Geregelter Ausgang 1-10 V für elektronische Vorschaltgeräte EVG max. 600 VA ■ Stromaufnahme max. 100 mA ■ Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% ■ Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung ■ Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar ■ Impulsfunktion ■ Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) ■ Erfassungswinkel 180/90° ■ Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m ■ FX.39: Anbauhöhe 55 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



44180.D10.FX.39.61
 535 009 000

44180.D10.FM.61
 535 319 000

Bewegungsmelder pirios 180 DALI ■ **DALI-Dimmer** ■ 10 A, 230 V AC ■ Geregelter DALI-Ausgang mit soft EIN und soft AUS ■ Max. 25 DALI-EVG ■ Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% ■ Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung ■ Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar ■ Impulsfunktion ■ Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) ■ Erfassungswinkel 180/90° ■ Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m ■ FX.39: Anbauhöhe 55 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



44180.DALI.FX.39.61
 535 007 000

44180.DALI.FM.61
 535 317 000

EDIZIOdue colore
Bewegungsmelder pirios 180

Fertigapparate

Unterputz

FMI
 Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
 Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
 Weiss+Farbe

F
 Weiss+Farbe

Abdeckset

FMI
 Weiss+Farbe

F
 Weiss+Farbe

Bewegungsmelder pirios 180 SLA ■
Bereichserweiterung ■ **Nebenstelle** ■
 230 V AC, 50 Hz ■ Die Nebenstelle
 schaltet keine Last ■ Die Nebenstelle
 funktioniert nur in Verbindung mit ei-
 ner pirios Hauptstelle ■ Tastereingang ■
 Erfassungswinkel 180/90° ■ Montage-
 höhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangenti-
 al 12 m ■ FX.39: Anbauhöhe 55 mm ■
 FM: Einbautiefe 23 mm



44180.SLA.FX.39.61
 535 070 000

44180.SLA.FM.61
 535 272 000

EDIZIOdue colore
Signallampen

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Signallampe für Kalotte flach (Serie 655) ■ 250 V, 5 W ■ Ohne Kalotte, ohne Glüh- oder Glimmlampe ■ 74 x 74 mm ■ FX.54: Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 44 mm



655.FX.54.61
570 201 000

655.FM.61
455 701 000

EDIZIOdue colore
Orientierungs- und Dekorleuchten

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Orientierungs- und Dekorleuchte ■ Helligkeit in 5 Stufen einstellbar ■ Nicht dimmbar ■ Leuchtfläche 42 x 42 mm ■ Dekor- und Symbolfolien auswechselbar ■ Mit Schraubklemmen ■ FX.39: Anbauhöhe 39 mm ■ FM: Einbautiefe 32 mm



230 V AC ■ Mit LED Weiss

620-230.FX.39.61.114
570 210 000

620-230.FM.61.114
455 610 000

230 V AC ■ Mit LED Gelb

620-230.FX.39.61.334
570 211 000

620-230.FM.61.334
455 611 000

230 V AC ■ Mit LED Rot

620-230.FX.39.61.444
570 212 000

620-230.FM.61.444
455 612 000

230 V AC ■ Mit LED Blau

620-230.FX.39.61.774
570 213 000

620-230.FM.61.774
455 613 000

230 V AC ■ Mit LED Grün

620-230.FX.39.61.884
570 214 000

620-230.FM.61.884
455 614 000

24 V DC ■ Mit LED Weiss

620-24.FX.39.61.114
570 220 000

620-24.FM.61.114
455 620 000

24 V DC ■ Mit LED Gelb

620-24.FX.39.61.334
570 221 000

620-24.FM.61.334
455 621 000

24 V DC ■ Mit LED Rot

620-24.FX.39.61.444
570 222 000

620-24.FM.61.444
455 622 000

24 V DC ■ Mit LED Blau

620-24.FX.39.61.774
570 223 000

620-24.FM.61.774
455 623 000

24 V DC ■ Mit LED Grün

620-24.FX.39.61.884
570 224 000

620-24.FM.61.884
455 624 000

EDIZIOdue colore
zeprion Hauptstellen
ON/OFF 1-Kanal

Fertigapparate

Unterputz

FM1
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

ON/OFF 1-Kanal zeprion ■ Hauptstelle ■ 1 Schaltkontakt ■ 10 A, 230 V AC ■ Für LED-Lampen 200 VA / Glüh- und HV-Halogenlampen 2300 W / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA /NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 W / Energiesparlampen 600 W ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■ 1fach-Bedienung ■ Nebenstellen 3321

3301.11.FX.39.61
207 100 000

3301.11.FM.61
303 000 000



Mit LED ■ Einfach-Taste ■ 1fach-Bedienung ■ Nebenstellen 3321

3301.11.FX.39.L.61
207 600 000

3301.11.FM.L.61
303 900 000



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■ 2fach-Bedienung ■ Nebenstellen 3321

3301.12.FX.39.61
207 102 000

3301.12.FM.61
303 002 000



Mit LED ■ Einfach-Taste ■ 2fach-Bedienung ■ Nebenstellen 3321

3301.12.FX.39.L.61
207 901 000

3301.12.FM.L.61
303 901 000

ON/OFF 1-Kanal zeprion Astrozeitschaltuhr ■ Hauptstelle ■ 1 Schaltkontakt ■ 10 A, 230 V AC ■ Für LED-Lampen 200 VA / Glüh- und HV-Halogenlampen 2300 W / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA /NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 W / Energiesparlampen 600 W ■ FX.39: Anbauhöhe 51 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



2fach-Bedienung

3301.12.AT.FX.39.61
203 400 000

3301.12.AT.FM.61
313 300 000

EDIZIOdue colore
zeprion Hauptstellen
ON/OFF 2-Kanal

Fertigapparate

Unterputz

FM1
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

ON/OFF 2-Kanal zeprion ■ Hauptstelle ■ 2 Schaltkontakte ■ 10 A je Kontakt, max 16 A pro Gerät, 230 V AC ■ Für LED-Lampen 200 VA / Glüh- und HV-Halogenlampen 2300 W / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA /NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 W / Energiesparlampen 600 W ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■ 2fach-Bedienung ■ Nebenstellen 3322

3302.24.FX.39.61
207 108 000

3302.24.FM.61
303 008 000



Mit LED ■ Zweifach-Taste ■ 2fach-Bedienung ■ Nebenstellen 3322

3302.24.FX.39.L.61
207 903 000

3302.24.FM.L.61
303 903 000

EDIZIOdue colore
zeprion Hauptstellen
Motor 1-Kanal

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Motor 1-Kanal zeprion ■ Hauptstelle ■
2 Schaltkontakte ■ 2 A, 230 V AC ■ 30-460 VA ■ Für 1 Antrieb mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise) ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■ 2fach-Bedienung ■ Nebenstellen 3324

3304.12.FX.39.61
207 110 000

3304.12.FM.61
303 010 000

Motor 1-Kanal zeprion Szene ■ Hauptstelle ■ 2 Schaltkontakte ■ 230 V AC ■ 30-460 VA ■ Für 1 Antrieb mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise) ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3304.24.S.FX.39.61
207 113 000

3304.24.S.FM.61
303 013 000

Motor zeprion Astrozeitschaltuhr ■ Hauptstelle ■ 2 Schaltkontakte ■ 2 A, 230 V AC ■ 30-460 VA ■ Für 1 Antrieb mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise) ■ FX.39: Anbauhöhe 51 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm
2fach-Bedienung



3304.24.S.AT.FX.39.61
203 401 000

3304.24.S.AT.FM.61
313 301 000

EDIZIOdue colore
zeprion Hauptstellen
Motor 2-Kanal

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Motor 2-Kanal zeprion ■ Hauptstelle ■
4 Schaltkontakte ■ 2 A, 230 V AC ■ 2x 30-460 VA ■ Für 2 Antriebe mit Endschaltern (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markisen) ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3305.24.FX.39.61
207 606 000

3305.24.FM.61
303 006 000

Motor 2-Kanal zeprion Szene ■ Hauptstelle ■ 4 Schaltkontakte ■ 2 A, 230 V AC ■ 2x 30-460 VA ■ Für 2 Antriebe mit Endschaltern (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markisen) ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Vierfach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3305.48.S.FX.39.61
207 607 000

3305.48.S.FM.61
303 007 000

EDIZIO due colore
zeprion Hauptstellen
Universaldimmer

Fertigapparate

Unterputz

FM!
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

**Universaldimmer zeprion ■ Haupt-
stelle ■ 1 Schaltkontakt ■ 1,8 A,
230 V AC ■ Für Glüh- und HV-Halogen-
lampen 25-420 W ■ Für NV-Halogen-
lampen mit konventionellem oder elek-
tronischem Trafo 25-420 VA ■ FX.39:
Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe
23 mm**

Ohne LED ■ Einfach-Taste ■
1fach-Bedienung



3306.11.FX.39.61
207 615 000

3306.11.FM.61
303 015 000

Mit LED ■ Einfach-Taste ■
1fach-Bedienung



3306.11.FX.39.L.61
207 945 000

3306.11.FM.L.61
303 945 000

Ohne LED ■ Einfach-Taste ■
2fach-Bedienung



3306.12.FX.39.61
207 118 000

3306.12.FM.61
303 018 000

Mit LED ■ Einfach-Taste ■
2fach-Bedienung



3306.12.FX.39.L.61
207 905 000

3306.12.FM.L.61
303 905 000

**Universaldimmer zeprion Szene ■
Hauptstelle ■ 1 Schaltkontakt ■ 1,8 A,
230 V AC ■ Für Glüh- und HV-Halogen-
lampen 25-420 W ■ Für NV-Halogen-
lampen mit konventionellem oder elek-
tronischem Trafo 25-420 VA ■ FX.39:
Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe
23 mm**

Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■ 2fach-
Bedienung ■ Nebenstellen 3326



3306.24.S.FX.39.61
207 121 000

3306.24.S.FM.61
303 021 000

Mit LED ■ Zweifach-Taste ■
2fach-Bedienung



3306.24.S.FX.39.L.61
207 906 000

3306.24.S.FM.L.61
303 906 000

**Universaldimmer zeprion Astrozeit-
schaltuhr ■ Hauptstelle ■ 1 Schaltkon-
takt ■ 1,8 A, 230 V AC ■ Für Glüh- und
HV-Halogenlampen 25-420 W ■ Für
NV-Halogenlampen mit konventionel-
lem oder elektronischem Trafo 25-
420 VA ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■
FM: Einbautiefe 23 mm**

2fach-Bedienung



3306.24.S.AT.FX.39.61
203 402 000

3306.24.S.AT.FM.61
313 302 000

EDIZIO due colore
zeprion Hauptstellen
LED-Dimmer

Fertigapparate

Unterputz

FMI
 Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
 Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
 Weiss+Farbe

F
 Weiss+Farbe

LED-Dimmer zeprion ■ 1 Schaltkontakt
 ■ 850 mA, 230 V AC ■ Für Glüh- und
 HV-Halogenlampen 4-200 W ■ Für NV-
 Halogenlampen ■ Für dimmbare LED-
 Lampen; im RC-Modus 4-200 W/VA,
 im RL-Modus 4-60 W/VA ■ FX.39: An-
 bauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe
 23 mm



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■
 1fach-Bedienung

3314.11.FX.39.61
 207 200 000

3314.11.FM.61
 313 213 000



Mit LED ■ Einfach-Taste ■
 1fach-Bedienung

3314.11.FX.39.L.61
 207 210 000

3314.11.FM.L.61
 313 203 000



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■
 2fach-Bedienung

3314.12.FX.39.61
 207 230 000

3314.12.FM.61
 313 233 000



Mit LED ■ Einfach-Taste ■
 2fach-Bedienung

3314.12.FX.39.L.61
 207 240 000

3314.12.FM.L.61
 313 243 000

LED-Dimmer zeprion Szene ■ 1 Schalt-
 kontakt ■ 850 mA, 230 V AC ■ Für Glüh-
 und HV-Halogenlampen 4-200 W ■ Für
 NV-Halogenlampen ■ Für dimmbare
 LED-Lampen; im RC-Modus 4-200 W/
 VA, im RL-Modus 4-60 W/VA ■ FX.39:
 Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe
 23 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■
 2fach-Bedienung

3314.24.S.FX.39.61
 207 260 000

3314.24.S.FM.61
 313 263 000



Mit LED ■ Zweifach-Taste ■
 2fach-Bedienung

3314.24.S.FX.39.L.61
 207 270 000

3314.24.S.FM.L.61
 313 273 000

**LED-Dimmer zeprion Astrozeitschalt-
 uhr** ■ 1 Schaltkontakt ■ 850 mA,
 230 V AC ■ Für Glüh- und HV-Halogen-
 lampen 4-200 W ■ Für NV-Halogenlam-
 pen ■ Für dimmbare LED-Lampen; im
 RC-Modus 4-200 W/VA, im RL-Modus
 4-60 W/VA ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm
 ■ FM: Einbautiefe 23 mm



2fach-Bedienung

3314.24.S.AT.FX.39.61
 207 209 000

3314.24.S.AT.FM.61
 313 293 000

EDIZIOdue colore
zeprion Hauptstellen
Dimmer 1-10 V

Fertigapparate

Unterputz

FM!
 Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
 Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
 Weiss+Farbe

F
 Weiss+Farbe

1-10 V Dimmer zeprion ■ Hauptstelle ■
 1 Schaltkontakt ■ 2 A, 230 V AC ■ Für elektronische Vorschaltgeräte EVG max 600 VA (10 × 58 W / 15 × 36 W / 20 × 18 W) ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■ 1fach-Bedienung ■ Nebenstellen 3326

3310.11.FX.39.61
 207 617 000

3310.11.FM.61
 303 017 000



Mit LED ■ Einfach-Taste ■ 1fach-Bedienung ■ Nebenstellen 3326

3310.11.FX.39.L.61
 207 947 000

3310.11.FM.L.61
 303 947 000



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■ 2fach-Bedienung ■ Nebenstellen 3326

3310.12.FX.39.61
 207 129 000

3310.12.FM.61
 303 029 000



Mit LED ■ Einfach-Taste ■ 2fach-Bedienung ■ Nebenstellen 3326

3310.12.FX.39.L.61
 207 908 000

3310.12.FM.L.61
 303 908 000

1-10 V Dimmer zeprion Szene ■ Hauptstelle ■
 1 Schaltkontakt ■ 2 A, 230 V AC ■ Für elektronische Vorschaltgeräte EVG max 600 VA (10 × 58 W / 15 × 36 W / 20 × 18 W) ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■ 2fach-Bedienung ■ Nebenstellen 3326

3310.24.S.FX.39.61
 207 132 000

3310.24.S.FM.61
 303 032 000



Mit LED ■ Zweifach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3310.24.S.FX.39.L.61
 207 909 000

3310.24.S.FM.L.61
 303 909 000

1-10 V Dimmer zeprion Astrozeitschaltuhr ■ Hauptstelle ■
 1 Schaltkontakt ■ 2 A, 230 V AC ■ Für elektronische Vorschaltgeräte EVG max 600 VA (10 × 58 W / 15 × 36 W / 20 × 18 W) ■ FX.39: Anbauhöhe 51 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



2fach-Bedienung

3310.24.S.AT.FX.39.61
 203 403 000

3310.24.S.AT.FM.61
 313 303 000

EDIZIOdue colore
zeprion Hauptstellen
Dimmer DALI

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

DALI-Dimmer zeprion Hauptstelle ■
2 W, 230 V AC ■ Für max 25 Stk. DALI-
Vorschaltgeräte ■ FX.39: Anbauhöhe
44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■ 1fach-Be-
dienung ■ Nebenstellen 3326

3311.11.FX.39.61
203 420 000

3311.11.FM.61
313 320 000



Mit LED ■ Einfach-Taste ■ 1fach-Be-
dienung ■ Nebenstellen 3326

3311.11.FX.39.L.61
203 421 000

3311.11.FM.L.61
313 321 000



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■ 2fach-Be-
dienung ■ Nebenstellen 3326

3311.12.FX.39.61
203 423 000

3311.12.FM.61
313 323 000



Mit LED ■ Einfach-Taste ■ 2fach-Be-
dienung ■ Nebenstellen 3326

3311.12.FX.39.L.61
203 424 000

3311.12.FM.L.61
313 324 000

**DALI-Dimmer zeprion Szene Haupt-
stelle** ■ 2 W, 230 V AC ■ Für max 25 Stk.
DALI-Vorschaltgeräte ■ FX.39: Anbau-
höhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■ 2fach-
Bedienung ■ Nebenstellen 3326

3311.24.S.FX.39.61
203 427 000

3311.24.S.FM.61
313 327 000



Mit LED ■ Zweifach-Taste ■ 2fach-Be-
dienung ■ Nebenstellen 3326

3311.24.S.FX.39.L.61
203 428 000

3311.24.S.FM.L.61
313 328 000

**DALI-Dimmer zeprion Astrozeit-
schaltuhr Hauptstelle** ■ 2 W,
230 V AC ■ Für max 25 Stk. DALI-Vor-
schaltgeräte ■ FX.39: Anbauhöhe
44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



2fach-Bedienung ■ Nebenstellen 3326

3311.24.S.AT.FX.39.61
203 404 000

3311.24.S.AT.FM.61
313 304 000

EDIZIOdue colore
zeprion Hauptstellen
Impuls/Minuterie

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

**Impuls/Minuterie zeprion Haupt-
stelle** ■ 1 Schaltkontakt ■ 10 A,
230 V AC ■ Für LED-Lampen 200 VA /
Glüh- und HV-Halogenlampen 2300 W
/ NV-Halogenlampen mit konventionel-
lem Trafo 1500 VA /NV-Halogenlampen
mit elektronischem Trafo 600 VA /
elektronische Vorschaltgeräte EVG
600 W / Energiesparlampen 600 W ■
FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Ein-
bautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■ 1fach-Be-
dienung ■ Nebenstellen 3328

3308.11.FX.39.61
207 126 000

3308.11.FM.61
303 026 000



Mit LED ■ Einfach-Taste ■ 1fach-Be-
dienung ■ Nebenstellen 3328

3308.11.FX.39.L.61
207 907 000

3308.11.FM.L.61
303 907 000

EDIZIO due colore
zeprion Zentral-/Nebenstellen
ON/OFF 1-Kanal

Fertigapparate

Unterputz

FM!
 Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
 Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
 Weiss+Farbe

F
 Weiss+Farbe

ON/OFF 1-Kanal zeprion ■ Leistungslose **Nebenstelle** ■ 230 V AC ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■ 1fach-Bedienung

3321.11.FX.39.61
 207 145 000

3321.11.FM.61
 303 045 000



Mit LED ■ Einfach-Taste ■ 1fach-Bedienung

3321.11.FX.39.L.61
 207 925 000

3321.11.FM.L.61
 303 925 000

ON/OFF 1-Kanal zeprion ■ Leistungslose **Zentral-/Nebenstelle** ■ 230 V AC ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3321.12.FX.39.61
 207 147 000

3321.12.FM.61
 303 047 000



Mit LED ■ Einfach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3321.12.FX.39.L.61
 207 926 000

3321.12.FM.L.61
 303 926 000

ON/OFF 1-Kanal zeprion Szene ■ Leistungslose **Zentral-/Nebenstelle** ■ 230 V AC ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3321.24.S.FX.39.61
 207 139 000

3321.24.S.FM.61
 303 039 000



Mit LED ■ Zweifach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3321.24.S.FX.39.L.61
 207 922 000

3321.24.S.FM.L.61
 303 922 000

ON/OFF zeprion Astrozeitschaltuhr ■ Leistungslose **Zentral-/Nebenstelle** ■ 230 V AC ■ FX.39: Anbauhöhe 51 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



2fach-Bedienung

3321.24.S.AT.FX.39.61
 203 405 000

3321.24.S.AT.FM.61
 313 305 000

EDIZIOdue colore
zeptrion Zentral-/Nebenstellen
ON/OFF 2-Kanal

Fertigapparate

Unterputz

FMI
 Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
 Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
 Weiss+Farbe

F
 Weiss+Farbe

ON/OFF 2-Kanal zeptrion ■ Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■ 230 V AC ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3322.24.FX.39.61
 207 152 000

3322.24.FM.61
 303 052 000



Mit LED ■ Zweifach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3322.24.FX.39.L.61
 207 928 000

3322.24.FM.L.61
 303 928 000

ON/OFF 2-Kanal zeptrion Szene ■ Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■ 230 V AC ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Vierfach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3322.48.S.FX.39.61
 207 653 000

3322.48.S.FM.61
 303 053 000



Mit LED ■ Vierfach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3322.48.S.FX.39.L.61
 207 955 000

3322.48.S.FM.L.61
 303 955 000

EDIZIOdue colore
zeprion Zentral-/Nebenstellen
Motor 1-Kanal

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Motor 1-Kanal zeprion ■ Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■ 230 V AC ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■
2fach-Bedienung

3324.12.FX.39.61
207 155 000

3324.12.FM.61
303 055 000

Motor 1-Kanal zeprion Szene ■ Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■ 230 V AC ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■
2fach-Bedienung

3324.24.S.FX.39.61
207 158 000

3324.24.S.FM.61
303 058 000

Motor zeprion Astrozeitschaltuhr ■ Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■ 230 V AC ■ FX.39: Anbauhöhe 51 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



2fach-Bedienung

3324.24.S.AT.FX.39.61
203 406 000

3324.24.S.AT.FM.61
313 306 000

EDIZIOdue colore
zeprion Zentralstellen
Motor 2-Kanal

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Motor 2-Kanal zeprion ■ Leistungslose Zentralstelle ■ 230 V AC ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■
2fach-Bedienung

3325.24.FX.39.61
207 667 000

3325.24.FM.61
303 067 000

Motor 2-Kanal zeprion Szene ■ Leistungslose Zentralstelle ■ 230 V AC ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Vierfach-Taste ■
2fach-Bedienung

3325.48.S.FX.39.61
207 668 000

3325.48.S.FM.61
303 068 000

EDIZIOdue colore
zeption Zentral-/Nebenstellen
Dimmer

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Dimmer zeption ■ Leistungslose Nebenstelle ■ 230 V AC ■ Für Hauptstellen
Universaldimmer, LED-Dimmer, Dimmer 1-10 V und DALI-Dimmer ■ FX.39:
Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■
1fach-Bedienung

3326.11.FX.39.61
207 677 000

3326.11.FM.61
303 077 000



Mit LED ■ Einfach-Taste ■
1fach-Bedienung

3326.11.FX.39.L.61
207 949 000

3326.11.FM.L.61
303 949 000

Dimmer zeption ■ Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■ 230 V AC ■ Für
Hauptstellen Universaldimmer, LED-Dimmer, Dimmer 1-10 V und DALI-Dimmer ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM:
Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■
2fach-Bedienung

3326.12.FX.39.61
207 162 000

3326.12.FM.61
303 062 000



Mit LED ■ Einfach-Taste ■
2fach-Bedienung

3326.12.FX.39.L.61
207 940 000

3326.12.FM.L.61
303 940 000

Dimmer zeption Szene ■ Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■ 230 V AC ■
Für Hauptstellen Universaldimmer, LED-Dimmer, Dimmer 1-10 V und DALI-Dimmer ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM:
Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■
2fach-Bedienung

3326.24.S.FX.39.61
207 165 000

3326.24.S.FM.61
303 065 000



Mit LED ■ Zweifach-Taste ■
2fach-Bedienung

3326.24.S.FX.39.L.61
207 941 000

3326.24.S.FM.L.61
303 941 000

Dimmer zeption Astrozeitschaltuhr ■ Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■
230 V AC ■ Für Hauptstellen Universaldimmer, LED-Dimmer, Dimmer 1-10 V
und DALI-Dimmer ■ FX.39: Anbauhöhe 51 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



2fach-Bedienung

3326.24.S.AT.FX.39.61
203 407 000

3326.24.S.AT.FM.61
313 307 000

EDIZIOdue colore
zeption Zentral-/Nebenstellen
Impuls/Minuterie

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Impuls/Minuterie zeption ■ Leistungslose Nebenstelle ■ 230 V AC ■
FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■
1fach-Bedienung

3328.11.FX.39.61
207 169 000

3328.11.FM.61
303 069 000



Mit LED ■ Einfach-Taste ■
1fach-Bedienung

3328.11.FX.39.L.61
207 942 000

3328.11.FM.L.61
303 942 000

EDIZIO due colore
zeprion Zentral-/Nebenstellen
Spezial-Funktionen

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

OFF zeprion ■ Leistungslose Zentral-
stelle ■ 230 V AC ■ FX.39: Anbauhöhe
44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■
1fach-Bedienung

3320.11.A.FX.39.61
207 136 000

3320.11.A.FM.61
303 036 000



Mit LED ■ Einfach-Taste ■
1fach-Bedienung

3320.11.A.FX.39.L.61
207 920 000

3320.11.A.FM.L.61
303 920 000

ON zeprion ■ Leistungslose Zentral-
stelle ■ 230 V AC ■ FX.39: Anbauhöhe
44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■
1fach-Bedienung

3320.11.E.FX.39.61
207 137 000

3320.11.E.FM.61
303 037 000



Mit LED ■ Einfach-Taste ■
1fach-Bedienung

3320.11.E.FX.39.L.61
207 921 000

3320.11.E.FM.L.61
303 921 000

Szenen zeprion ■ Leistungslose Zent-
ral-/Nebenstelle ■ 230 V AC ■ FX.39:
Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe
23 mm



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■
2fach-Bedienung

3320.12.S.FX.39.61
207 138 000

3320.12.S.FM.61
303 038 000



Mit LED ■ Einfach-Taste ■
2fach-Bedienung

3320.12.S.FX.39.L.61
207 639 000

3320.12.S.FM.L.61
303 939 000

ON/OFF / Motor 2-Kanal zeprion ■
Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■
230 V AC ■ Verwendung als Zentral-
stelle: Einsatz auf oberster Hierarchie ■
FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Ein-
bautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■
2fach-Bedienung

3320.1.0.M.FX.39.61
207 507 000

3320.1.0.M.FM.61
303 607 000

ON/OFF / Motor 2-Kanal zeprion
Szene ■ Leistungslose Zentral-/Ne-
benstelle ■ 230 V AC ■ Verwendung als
Zentralstelle: Einsatz auf oberster Hier-
archie ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■
FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Vierfach-Taste ■
2fach-Bedienung

3320.1.0.M.S.FX.39.61
207 509 000

3320.1.0.M.S.FM.61
303 609 000

EDIZIOdue colore
zeprion Zentral-/Nebenstellen
Spezial-Funktionen

Fertigapparate

Unterputz

FMI
 Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
 Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
 Weiss+Farbe

F
 Weiss+Farbe

ON/OFF / Dimmer 2-Kanal zeprion ■
Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■
 230 V AC ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■
 FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■
 2fach-Bedienung

3320.I.O.D.FX.39.61
 207 501 000

3320.I.O.D.FM.61
 303 601 000



Mit LED ■ Zweifach-Taste ■
 2fach-Bedienung

3320.I.O.D.FX.39.L.61
 207 511 000

3320.I.O.D.FM.L.61
 313 601 000

ON/OFF / Dimmer 2-Kanal zeprion
Szene ■ **Leistungslose Zentral-/Ne-**
benstelle ■ 230 V AC ■ FX.39: Anbau-
höhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Vierfach-Taste ■
 2fach-Bedienung

3320.I.O.D.S.FX.39.61
 207 506 000

3320.I.O.D.S.FM.61
 303 606 000



Mit LED ■ Vierfach-Taste ■
 2fach-Bedienung

3320.I.O.D.S.FX.39.L.61
 207 516 000

3320.I.O.D.S.FM.L.61
 313 606 000

Dimmer / Motor 2-Kanal zeprion ■
Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■
 230 V AC ■ Verwendung als Zentral-
 stelle: Einsatz auf oberster Hierarchie ■
 FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Ein-
 bautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■
 2fach-Bedienung

3320.D.M.FX.39.61
 207 592 000

3320.D.M.FM.61
 303 692 000

Dimmer / Motor 2-Kanal zeprion
Szene ■ **Leistungslose Zentral-/Ne-**
benstelle ■ 230 V AC ■ Verwendung als
 Zentralstelle: Einsatz auf oberster Hier-
 archie ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■
 FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Vierfach-Taste ■
 2fach-Bedienung

3320.D.M.S.FX.39.61
 207 594 000

3320.D.M.S.FM.61
 303 694 000

EDIZIOdue colore
zeprion Zentral-/Nebenstellen
Spezial-Funktionen

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Dimmer / Dimmer 2-Kanal zeprion ■
Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■
230 V AC ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■
FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■
2fach-Bedienung

3320.D.D.FX.39.61
207 588 000

3320.D.D.FM.61
303 688 000



Mit LED ■ Zweifach-Taste ■
2fach-Bedienung

3320.D.D.FX.39.L.61
207 578 000

3320.D.D.FM.L.61
313 688 000

Dimmer / Dimmer 2-Kanal zeprion
Szene ■ **Leistungslose Zentral-/Ne-**
benstelle ■ 230 V AC ■ FX.39: Anbau-
höhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



Ohne LED ■ Vierfach-Taste ■
2fach-Bedienung

3320.D.D.S.FX.39.61
207 590 000

3320.D.D.S.FM.61
303 690 000



Mit LED ■ Vierfach-Taste ■
2fach-Bedienung

3320.D.D.S.FX.39.L.61
207 580 000

3320.D.D.S.FM.L.61
313 690 000

EDIZIOdue colore
Feller zeprion App
WLAN-Nebenstelle 4K

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

WLAN-Nebenstelle 4K ■ 230 V AC,
50 Hz ■ Ermöglicht das Einbinden von
zeprion in ein WLAN ■ Einsatz als
Nebenstelle, max. 4 Kanäle ■ iOS und
Android App erhältlich ■ LED Funkti-
onsanzeige unter Blindplatte ■ Reset
Taste unter Blindplatte ■ Nicht geeignet
mit Metall Prestige-Abdeckrahmen OA,
OC, OD, OG, OJ, OK ■ 2,4 GHz / IEEE
802.11b, g, n ■ FX.39: Anbauhöhe
39 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



3340-4-B.FX.39.61
203 249 000

3340-4-B.FM.61
303 149 000

EDIZIOdue
Wiser by Feller
Hauptstellen (mit Last)

Fertigapparate

Ohne WLAN		Mit WLAN	
Ohne Szene Weiss+Farbe	Mit Szene Weiss+Farbe	Ohne Szene Weiss+Farbe	Mit Szene Weiss+Farbe

Wiser Druckschalter 1-Kanal ■
 1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC ■ Für LED-Leuchtmittel 200 VA / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA / Energiesparlampen 600 VA ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 36 mm



3401.1.FX.54.61 333 241 000	3401.2.S1.FX.54.61 333 261 000	3401.1.W.FX.54.61 333 251 000	3401.2.S1.W.FX.54.61 333 271 000
3401.1.FM.61 333 243 000	3401.2.S1.FM.61 333 263 000	3401.1.W.FM.61 333 253 000	3401.2.S1.W.FM.61 333 273 000

Wiser Druckschalter 2-Kanal ■
 2 Schaltkontakte, je 10 A, max. 16 A pro Apparat, 230 V AC ■ Für LED-Leuchtmittel 200 VA / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA / Energiesparlampen 600 VA ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 36 mm



3402.2.FX.54.61 333 281 000	3402.2.W.FX.54.61 333 291 000
3402.2.FM.61 333 283 000	3402.2.W.FM.61 333 293 000

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal ■
 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC ■ Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA ■ Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich ■ Minimale und maximale Helligkeit einstellbar ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 36 mm



3406.2.FX.54.61 333 361 000	3406.4.S.FX.54.61 333 381 000	3406.2.W.FX.54.61 333 371 000	3406.4.S.W.FX.54.61 333 391 000
3406.2.FM.61 333 363 000	3406.4.S.FM.61 333 383 000	3406.2.W.FM.61 333 373 000	3406.4.S.W.FM.61 333 393 000

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal ■
 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC ■ 2 separate Dimmkreise ■ Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA ■ Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich ■ Minimale und maximale Helligkeit einstellbar ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 36 mm



3407.4.FX.54.61 333 401 000	3407.4.W.FX.54.61 333 411 000
3407.4.FM.61 333 403 000	3407.4.W.FM.61 333 413 000

EDIZIOdue
Wiser by Feller
Hauptstellen (mit Last)

Fertigapparate

Ohne WLAN		Mit WLAN	
Ohne Szene Weiss+Farbe	Mit Szene Weiss+Farbe	Ohne Szene Weiss+Farbe	Mit Szene Weiss+Farbe

Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal

230 V AC, zur Ansteuerung von DALI-EVG ■ Spannungsversorgung für max 32 DALI-EVG ■ Minimale und maximale Helligkeit einstellbar ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 36 mm



3411.2.FX.54.61 333 421 000	3411.4.S.FX.54.61 333 441 000	3411.2.W.FX.54.61 333 431 000	3411.4.S.W.FX.54.61 333 451 000
3411.2.FM.61 333 423 000	3411.4.S.FM.61 333 443 000	3411.2.W.FM.61 333 433 000	3411.4.S.W.FM.61 333 453 000

Wiser Storenschalter 1-Kanal

2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC ■ Für 1 Antrieb bis 460 VA mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise) ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 36 mm



3404.2.FX.54.61 333 301 000	3404.4.S.FX.54.61 333 321 000	3404.2.W.FX.54.61 333 311 000	3404.4.S.W.FX.54.61 333 331 000
3404.2.FM.61 333 303 000	3404.4.S.FM.61 333 323 000	3404.2.W.FM.61 333 313 000	3404.4.S.W.FM.61 333 333 000

Wiser Storenschalter 2-Kanal

4 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC ■ Für 2 Antriebe bis 460 VA mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise) ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 36 mm



3405.4.FX.54.61 333 341 000	3405.4.W.FX.54.61 333 351 000
3405.4.FM.61 333 343 000	3405.4.W.FM.61 333 353 000

EDIZIOdue
Wiser by Feller
Nebenstellen (ohne Last)

Fertigapparate

Ohne WLAN		Mit WLAN	
Ohne Szene Weiss+Farbe	Mit Szene Weiss+Farbe	Ohne Szene Weiss+Farbe	Mit Szene Weiss+Farbe

Wiser Nebenstelle 1-Kanal ■ Leistungslos, 230 V AC ■ Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 36 mm



3400.1.FX.54.61 333 001 000	3400.2.S1.FX.54.61 333 091 000	3400.1.W.FX.54.61 333 031 000	3400.2.S1.W.FX.54.61 333 101 000
3400.1.FM.61 333 003 000	3400.2.S1.FM.61 333 093 000	3400.1.W.FM.61 333 033 000	3400.2.S1.W.FM.61 333 103 000

Wiser Nebenstelle 2-Kanal ■ Leistungslos, 230 V AC ■ Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 36 mm



3400.2.FX.54.61 333 041 000	3400.2.W.FX.54.61 333 131 000
3400.2.FM.61 333 043 000	3400.2.W.FM.61 333 133 000

Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal ■ Leistungslos, 230 V AC ■ Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 36 mm



3400.2.D.FX.54.61 333 051 000	3400.4.DS.FX.54.61 333 161 000	3400.2.D.W.FX.54.61 333 061 000	3400.4.DS.W.FX.54.61 333 171 000
3400.2.D.FM.61 333 053 000	3400.4.DS.FM.61 333 163 000	3400.2.D.W.FM.61 333 063 000	3400.4.DS.W.FM.61 333 173 000

Wiser Nebenstelle Dimmer 2-Kanal ■ Leistungslos, 230 V AC ■ Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 36 mm



3400.4.DD.FX.54.61 333 141 000	3400.4.DD.W.FX.54.61 333 151 000
3400.4.DD.FM.61 333 143 000	3400.4.DD.W.FM.61 333 153 000

Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal ■ Leistungslos, 230 V AC ■ Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 36 mm



3400.2.M.FX.54.61 333 071 000	3400.4.MS.FX.54.61 333 201 000	3400.2.M.W.FX.54.61 333 081 000	3400.4.MS.W.FX.54.61 333 211 000
3400.2.M.FM.61 333 073 000	3400.4.MS.FM.61 333 203 000	3400.2.M.W.FM.61 333 083 000	3400.4.MS.W.FM.61 333 213 000

Wiser Nebenstelle Storen 2-Kanal ■ Leistungslos, 230 V AC ■ Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 36 mm



3400.4.MM.FX.54.61 333 181 000	3400.4.MM.W.FX.54.61 333 191 000
3400.4.MM.FM.61 333 183 000	3400.4.MM.W.FM.61 333 193 000

EDIZIOdue
Wiser by Feller
Szenentaster

Fertigapparate

Ohne WLAN

Weiss+Farbe

Mit WLAN

Weiss+Farbe

Wiser Szenentaster 1 Szene ■ Leistungslos, 230 V AC ■ Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar ■ Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 36 mm



3400.1.S1.FX.54.61 **3400.1.S1.W.FX.54.61**
 333 011 000 333 021 000

3400.1.S1.FM.61 **3400.1.S1.W.FM.61**
 333 013 000 333 023 000

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal

■ Leistungslos, 230 V AC ■ Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar ■ Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 36 mm



3400.2.VS.FX.54.61 **3400.2.VS.W.FX.54.61**
 333 111 000 333 121 000

3400.2.VS.FM.61 **3400.2.VS.W.FM.61**
 333 113 000 333 123 000

Wiser Szenentaster 4 Szenen

■ Leistungslos, 230 V AC ■ Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar ■ Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 36 mm



3400.4.S4.FX.54.61 **3400.4.S4.W.FX.54.61**
 333 221 000 333 231 000

3400.4.S4.FM.61 **3400.4.S4.W.FM.61**
 333 223 000 333 233 000

EDIZIOdue colore
EASYNET Montageset

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.54
Weiss+Farbe

Einbau

FKE
Weiss+Farbe

BKE
Weiss+Farbe

FM.TE
Weiss+Farbe

Baukasten

FM
Weiss+Farbe

EASYNET Montageset S-One ■ Für gerade Steckrichtung ■ Für zwei RJ45-Anschlussmodule S-One ■ FX.54: Anbauhöhe 54 mm



Ohne Anschlussmodule ■ Zweifach ■ Mit Papiereinlage

1180-028.FX.54.61
877 035 000

1180-028.FM.61
877 735 000

EASYNET Montageset S-One ■ Mit Schrägauslasshaube ■ Für zwei RJ45-Anschlussmodule S-One ■ FX.54: Anbauhöhe 68 mm



Ohne Anschlussmodule ■ Zweifach ■ Mit Papiereinlage

1180-028.FX.54.SA.61
877 036 000

1180-028.FM.SA.61
877 736 000

EASYNET Montageset S-One ■ Für gerade Steckrichtung ■ Für vier RJ45-Anschlussmodule S-One ■ FX.54: Anbauhöhe 54 mm



Ohne Anschlussmodule ■ Vierfach

1180-048.FX.54.61
877 037 000

1180-048.FM.61
877 737 000

EDIZIOdue colore
EASYNET Multimediadose S-One

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.54
Weiss+Farbe

Einbau

FKE
Weiss+Farbe

BKE
Weiss+Farbe

FM.TE
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

EASYNET Multimediadose 5-2000 MHz ■ Schirmungsmass der Klasse A (+10 dB) ■ Durchgangsdose/Enddose ■ Integrierter Abschlusswiderstand ■ Für zwei RJ45-Anschlussmodule S-One ■ Mit Papiereinlage



Dämpfung 4 dB

1180-028.DB04.FX.54.61
935 551 000

1180-028.DB04.FM.61
935 553 000

Dämpfung 11 dB

1180-028.DB11.FX.54.61
935 561 000

1180-028.DB11.FM.61
935 563 000

Dämpfung 15 dB

1180-028.DB15.FX.54.61
935 571 000

1180-028.DB15.FM.61
935 573 000

Dämpfung 19 dB

1180-028.DB19.FX.54.61
935 581 000

1180-028.DB19.FM.61
935 583 000

EDIZIOdue colore
Multimediodose
Keystone

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.54
Weiss+Farbe

Einbau

FKE
Weiss+Farbe

BKE
Weiss+Farbe

FM.TE
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

Multimediodose 5-2000 MHz ■ Schirmungsmass der Klasse A (+10 dB) ■ Durchgangsdose/Enddose ■ Integrierter Abschlusswiderstand



Dämpfung 4 dB

1183-028.DB04.FX.54.61
935 501 000

1183-028.DB04.FM.61
935 503 000

Dämpfung 11 dB

1183-028.DB11.FX.54.61
935 511 000

1183-028.DB11.FM.61
935 513 000

Dämpfung 15 dB

1183-028.DB15.FX.54.61
935 521 000

1183-028.DB15.FM.61
935 523 000

Dämpfung 19 dB

1183-028.DB19.FX.54.61
935 531 000

1183-028.DB19.FM.61
935 533 000

EDIZIOdue colore
Montageset Keystone

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.54
Weiss+Farbe

Einbau

FKE
Weiss+Farbe

BKE
Weiss+Farbe

FM.TE
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

Montageset Keystone ■ Für gerade Steckrichtung ■ FX.54: Anbauhöhe 54 mm



Zweifach ■ Mit Papiereinlage

1184-028.FX.54.61
878 141 000

1184-028.FM.61
878 143 000

Montageset Keystone ■ Mit Schräg-
auslasshaube ■ FX.54: Anbauhöhe
68 mm



Zweifach ■ Mit Papiereinlage

1184-028.FX.54.SA.61
878 151 000

1184-028.FM.SA.61
878 153 000

Montageset Keystone ■ Mit Flachaus-
lasshaube ■ FX.54: Anbauhöhe 79 mm



Zweifach ■ Mit Papiereinlage

1184-028.FX.54.F.61
878 161 000

1184-028.FM.F.61
878 163 000

EDIZIOdue colore
Montageset Kat. 5e/6
R&M freenet

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.54
Weiss+Farbe

Einbau

FKE
Weiss+Farbe

BKE
Weiss+Farbe

FM.TE
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

Montageset Kat. 5e/6 ■ Für R&M freenet Anschlussmodul Kat. 5e/6, mit Trägerplatte ■ Gerade Steckrichtung ■ FX.54: Anbauhöhe 67 mm



Zweifach ■ Mit Papiereinlage

1186-028.FX.54.61
878 101 000

1186-028.FM.61
878 103 000

Montageset Kat. 5e/6 ■ Für R&M freenet Anschlussmodul Kat. 5e/6, mit Trägerplatte ■ Mit Schrägauslasshaube ■ FX.54: Anbauhöhe 67 mm



Zweifach ■ Mit Papiereinlage

1186-028.FX.54.SA.61
878 111 000

1186-028.FM.SA.61
878 113 000

Montageset Kat. 5e/6 ■ Für R&M freenet Anschlussmodul Kat. 5e/6, mit Trägerplatte ■ Mit Flachauslasshaube ■ FX.54: Anbauhöhe 79 mm



Zweifach ■ Mit Papiereinlage

1186-028.FX.54.F.61
878 121 000

1186-028.FM.F.61
878 123 000

EDIZIOdue colore
Montageset Kat. 5e/6
R&M freenet

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.54
Weiss+Farbe

Einbau

FKE
Weiss+Farbe

BKE
Weiss+Farbe

FM.TE
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

Montageset Kat. 5e/6 ■ Für R&M freenet Anschlussmodul Kat. 5e/6, Spezial und LC Kupplung Adapter "Kat. 5e/6" ■ Mit Schrägauslasshaube ■ FX.54: Anbauhöhe 67 mm



Zweifach ■ Mit Papiereinlage

1187-028.FX.54.SA.61
878 171 000

1187-028.FM.SA.61
878 173 000

EDIZIOdue colore
Montageset Kat. 6A
R&M freenet

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.54
Weiss+Farbe

Einbau

FKE
Weiss+Farbe

BKE
Weiss+Farbe

FM.TE
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

Montageset Kat. 6A ■ Für R&M freenet Anschlussmodul Kat. 6A, Spezial und LC Kupplung Adapter "Kat. 6A" ■ Mit Schrägauslasshaube ■ FX.54: Anbauhöhe 67 mm



Zweifach ■ Mit Papiereinlage

1189-028.FX.54.SA.61
878 181 000

1189-028.FM.SA.61
878 183 000

EDIZIOdue colore
EASYNET Breitbanddose CATV
2 GHz

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Breitbanddose 5-2000 MHz ■ Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 ■ Für DOCSIS 3.1 Anwendungen ■ UPC Cablecom zertifiziert ■ Mit Schraubklemmen ■ Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) ■ WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) ■ WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) ■ FX.39: Anbauhöhe 39 mm ■ FX.54: Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 26 mm



Stichdose ■ Dämpfung 4 dB	1102-DU-02.FX.39.61 935 351 000	1102-DU-02.FX.54.61 935 352 000	1102-DU-02.FM.61 935 353 000
Durchgangsdose ■ Dämpfung 11 dB	1102-DU-11.FX.39.61 935 361 000	1102-DU-11.FX.54.61 935 362 000	1102-DU-11.FM.61 935 363 000
Durchgangsdose ■ Dämpfung 15 dB	1102-DU-15.FX.39.61 935 371 000	1102-DU-15.FX.54.61 935 372 000	1102-DU-15.FM.61 935 373 000
Durchgangsdose ■ Dämpfung 19 dB	1102-DU-19.FX.39.61 935 381 000	1102-DU-19.FX.54.61 935 382 000	1102-DU-19.FM.61 935 383 000
Durchgangsdose ■ Dämpfung 23 dB	1102-DU-23.FX.39.61 935 391 000	1102-DU-23.FX.54.61 935 392 000	1102-DU-23.FM.61 935 393 000

EDIZIOdue colore
DD-Datendosen, R/TV-SAT-Dosen

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem

■ Eigene Buchse für Kabelmodem ■ 5-65 MHz Rückweg ■ Mit Schraubklemmen ■ Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) ■ FX.39: Anbauhöhe 39 mm ■ FX.54: Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 26 mm



Stichdose ■ Dämpfung 4 dB	1102-65-04.FX.39.61 935 010 000	1102-65-04.FX.54.61 935 110 000	1102-65-04.FM.61 935 710 000
Durchgangsdose ■ Dämpfung 11 dB	1102-65-11.FX.39.61 935 011 000	1102-65-11.FX.54.61 935 111 000	1102-65-11.FM.61 935 711 000
Durchgangsdose ■ Dämpfung 15 dB	1102-65-15.FX.39.61 935 012 000	1102-65-15.FX.54.61 935 112 000	1102-65-15.FM.61 935 712 000
Durchgangsdose ■ Dämpfung 19 dB	1102-65-19.FX.39.61 935 013 000	1102-65-19.FX.54.61 935 113 000	1102-65-19.FM.61 935 713 000
Durchgangsdose ■ Dämpfung 23 dB	1102-65-23.FX.39.61 935 014 000	1102-65-23.FX.54.61 935 114 000	1102-65-23.FM.61 935 714 000



Antennendose für R/TV/SAT

DB53 ■ Stich ■ F-Anschluss

1102-DB53.FX.39.SAT.61 965 035 000	1102-DB53.FX.54.SAT.61 965 135 000	1102-DB53.FM.SAT.61 965 735 000
--	--	---

Antennendose für R/TV/SAT ■ Eigene Buchse für Sat - TV, geschraubt ■ FX.39: Anbauhöhe 49 mm ■ FX.54: Anbauhöhe 64 mm ■ FM: Einbautiefe 26 mm



DB52 ■ Stich ■ F-Anschluss	1102-DB52.FX.39.SAT.61 965 036 000	1102-DB52.FX.54.SAT.61 965 136 000	1102-DB52.FM.SAT.61 965 736 000
----------------------------	--	--	---

EDIZIOdue colore
BBR-Dose

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Einbau

FKE
Weiss+Farbe

BKE
Weiss+Farbe

FM.TE
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

Breitband Internet (DSL) Dose ■ T+T/
RJ45-Dose ungeschirmt mit automati-
scher Brücke ■ Gerade Steckrichtung ■
Zweifach ■ Mit Schraubklemmen ■ Ge-
mäss technischer Anforderungen an
Hausinstallationen (Swisscom)

1 x analog (T+T), 1 x DSL (RJ45) ■
4-polig



1130-128.FX.39.BBU.61
879 065 000



1130-128.FM.BBU.61
879 765 000

EDIZIOdue colore
VoIP-Rückführungsdose

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.54
Weiss+Farbe

Einbau

FKE
Weiss+Farbe

BKE
Weiss+Farbe

FM.TE
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

Rückführungsdose 1xRJ45 ■ Für Swiss-
com VoIP-Anwendung ■ FX.54: Anbau-
höhe 55 mm ■ FM: Einbautiefe 27 mm

8 polig, UTP



1131-403.FX.54.61
877 801 000



1131-403.FM.61
877 803 000

EDIZIOdue colore
FTTH-Dosen, Diamond LC APC

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

FTTH-Dose LC APC ■ Diamond
F-3000 ■ 1 Mittelstück ■ Für Faser G
657 A ■ Inkl. Laser- und Staubschutz-
klappen ■ FM: Einbautiefe 26 mm

IEC 61754-20/ED1



1135-42.FX.39.61
866 001 000



1135-42.FM.61
866 701 000

FTTH-Dose LC APC ■ Diamond
F-3000 ■ 2 Mittelstücke ■ Für Faser G
657 A ■ Inkl. Laser- und Staubschutz-
klappen ■ FM: Einbautiefe 26 mm

IEC 61754-20/ED1



1135-44.FX.39.61
866 011 000



1135-44.FM.61
866 711 000

EDIZIOdue colore
ITplus®, Audiodosen

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Audiodosen ■ Klemmanschluss (Push Type) ■ Einfach ■ Mit Käfigzug-Schraubklemmen 2,5 mm² ■ FX.54:
Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 20 mm



Mit Papiereinlage

1106-12-B.FX.54.61
935 451 000

1106-12-B.FM.61
935 453 000

Audiodosen ■ Klemmanschluss (Push Type) ■ Zweifach ■ Mit Käfigzug-Schraubklemmen 2,5 mm² ■ FX.54:
Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 20 mm



Mit Papiereinlage

1106-22-B.FX.54.61
935 461 000

1106-22-B.FM.61
935 463 000

Audiodosen ■ Klemmanschluss (Push Type) ■ Vierfach ■ Mit Käfigzug-Schraubklemmen 2,5 mm² ■ FX.54:
Anbauhöhe 66 mm ■ FM: Einbautiefe 20 mm



1106-44.FX.54.61
935 025 000

1106-44.FM.61
935 725 000

EDIZIOdue colore
XLR-Dosen/-Stecker

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

XLR-Dose ■ 3-polig ■ FM: Einbautiefe 18 mm



Einfach

1174-103.FM.61
958 700 000

XLR-Stecker ■ 3-polig ■ FM: Einbautiefe 18 mm



passend auf XLR-Kupplung

1174-303.FM.61
958 701 000

Montageset für XLR-Dose und XLR-Stecker



Einfach

1174-100.FM.61
866 700 000

EDIZIOdue colore
Bedieneinheiten Re:control zu
REVOX Multiroom-Anlagen

Fertigapparate

Unterputz

FM!
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Wanddisplay ■ Navigation mittels
4 Tasten ■ blau beleuchtetes LC-Dis-
play mit Sparmodus ■ Integrierte Ti-
mer-Funktion ■ Anzeige der wichtigs-
ten Funktionen und Informationen ■
IR-Empfänger für REVOX-Fernbedie-
nungen ■ FM: Einbautiefe 20 mm



4217.M.FM.61
964 604 000

Wandbedienung ■ Bedienung der An-
lage mittels 10 Tasten ■ blaue Bestäti-
gungs-LED ■ Quellenwahl, Lautstärke,
Ein-/Aus, Vor-/Zurück ■ IR-Empfänger
für REVOX-Fernbedienungen ■ FM:
Einbautiefe 20 mm



4218.M.FM.61
964 610 000

Wandbedienung ■ Bedienung der Vox-
net-Anlage mittels 10 Tasten ■ blaue
Bestätigungs-LED ■ IR-Empfänger für
REVOX-Fernbedienungen ■ FM: Ein-
bautiefe 20 mm



4218.V.FM.61
964 033 000

Wandkombination ■ Senkrecht ■
Wanddisplay 4217.M und Wandbedie-
nung 4218.M ■ Inklusive Verbindungs-
kabel ■ FM: Einbautiefe 20 mm



4217/4218.FM.2X1.61
964 614 000

EDIZIOdue colore
Rufleuchtensystem BWE

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Türstation für Rufleuchte ■ Mit Taster und Summer ■ Anzeige mittels roter, gelber, grüner LED ■ Mit Schraubklemmen ■ FX.39: Anbauhöhe 39 mm ■ FM: Einbautiefe 20 mm



Beschriftung deutsch

1334.FX.39.D.61
562 021 000

1334.FM.D.61
562 721 000

Beschriftung französisch

1334.FX.39.F.61
562 022 000

1334.FM.F.61
562 722 000

Beschriftung italienisch

1334.FX.39.I.61
562 023 000

1334.FM.I.61
562 723 000

Anschlussdose für Rufleuchte ■ Mit 8 Klemmen



1300-8.FX.54.61
562 010 000

1300-8.FM.61
562 710 000

Transformator für Rufleuchte ■ 230 / 12 V AC, 1,5 VA



1340.FX.54.61
960 004 000

1340.FM.61
960 704 000

Zusatzrelais für Rufleuchte ■ Für Türöffner-Anschluss an Türstation ■ Für Aufputz-Montage ■ Relaispule 12 V AC ■ Wird mit Aufforderung EINTRETEN angesteuert ■ FX.54: Anbauhöhe 54 mm ■ FM: Einbautiefe 40 mm



1336.FX.54.61
562 025 000

1336.FM.61
562 725 000

EDIZIOdue colore
KNX-Taster RGB

Fertigapparate

Unterputz

FM1
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

EDIZIOdue colore ■ KNX-Taster RGB ■
KNX Secure fähig ■ 21-30 V DC SELV ■
Grundbedarf max. 250 mW ■ KNX-
Busanschlussklemme ■ Inklusive KNX
Secure Busankoppler ■ Besteht aus
Funktionseinsatz mit bis zu acht mögli-
chen Tastenbelegungen ■ Mit Tempera-
turfühler ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■
FM: Einbautiefe 22 mm



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4701-1-C.FX.39.61
324 001 000

4701-1-C.FM.61
324 003 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, volett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 10 mW ■ Einfach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4701-1-C.FX.39.L.61
324 021 000

4701-1-C.FM.L.61
324 023 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Ein-
fach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4701-1-C.FX.39.P.61
324 011 000

4701-1-C.FM.P.61
324 013 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, volett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 10 mW ■ Mit Papiereinla-
ge ■ Einfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4701-1-C.FX.39.L.P.61
324 031 000

4701-1-C.FM.L.P.61
324 033 000



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■
2-Tastenbedienung

4701-2-C.FX.39.61
324 041 000

4701-2-C.FM.61
324 043 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, volett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 10 mW ■ Einfach-Taste ■
2-Tastenbedienung

4701-2-C.FX.39.L.61
324 071 000

4701-2-C.FM.L.61
324 073 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Ein-
fach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

4701-2-C.FX.39.P.61
324 051 000

4701-2-C.FM.P.61
324 053 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, volett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 10 mW ■ Mit Papiereinla-
ge ■ Einfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

4701-2-C.FX.39.L.P.61
324 061 000

4701-2-C.FM.L.P.61
324 063 000

**EDIZIOdue colore
KNX-Taster RGB**

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

EDIZIOdue colore ■ KNX-Taster RGB ■
KNX Secure fähig ■ 21-30 V DC SELV ■
Grundbedarf max. 250 mW ■ KNX-
Busanschlussklemme ■ Inklusive KNX
Secure Busankoppler ■ Besteht aus
Funktionseinsatz mit bis zu acht mögli-
chen Tastenbelegungen ■ Mit Tempera-
turfühler ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■
FM: Einbautiefe 22 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4702-1-C.FX.39.61
324 081 000

4702-1-C.FM.61
324 083 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, volett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 10 mW ■ Zweifach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4702-1-C.FX.39.L.61
324 111 000

4702-1-C.FM.L.61
324 113 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Zwei-
fach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4702-1-C.FX.39.P.61
324 091 000

4702-1-C.FM.P.61
324 093 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, volett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 10 mW ■ Mit Papierein-
lage ■ Zweifach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4702-1-C.FX.39.L.P.61
324 101 000

4702-1-C.FM.L.P.61
324 103 000



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■
2-Tastenbedienung

4702-2-C.FX.39.61
324 121 000

4702-2-C.FM.61
324 123 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, volett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 10 mW ■ Zweifach-Taste ■
2-Tastenbedienung

4702-2-C.FX.39.L.61
324 151 000

4702-2-C.FM.L.61
324 153 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Zwei-
fach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

4702-2-C.FX.39.P.61
324 131 000

4702-2-C.FM.P.61
324 133 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, volett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 10 mW ■ Mit Papierein-
lage ■ Zweifach-Taste ■
2-Tastenbedienung

4702-2-C.FX.39.L.P.61
324 141 000

4702-2-C.FM.L.P.61
324 143 000

EDIZIOdue colore
KNX-Taster RGB

Fertigapparate

Unterputz

FM1
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

EDIZIOdue colore ■ KNX-Taster RGB ■
KNX Secure fähig ■ 21-30 V DC SELV ■
Grundbedarf max. 250 mW ■ KNX-
Busanschlussklemme ■ Inklusive KNX
Secure Busankoppler ■ Besteht aus
Funktionseinsatz mit bis zu acht mögli-
chen Tastenbelegungen ■ Mit Tempera-
turfühler ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■
FM: Einbautiefe 22 mm



Ohne LED ■ Dreifach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4703-1-C.FX.39.61
324 161 000

4703-1-C.FM.61
324 163 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, volett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 10 mW ■ Dreifach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4703-1-C.FX.39.L.61
324 191 000

4703-1-C.FM.L.61
324 193 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Drei-
fach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4703-1-C.FX.39.P.61
324 171 000

4703-1-C.FM.P.61
324 173 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, volett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 10 mW ■ Mit Papiereinla-
ge ■ Dreifach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4703-1-C.FX.39.L.P.61
324 181 000

4703-1-C.FM.L.P.61
324 183 000



Ohne LED ■ Dreifach-Taste ■
2-Tastenbedienung

4703-2-C.FX.39.61
324 201 000

4703-2-C.FM.61
324 203 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, volett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 10 mW ■ Dreifach-Taste ■
2-Tastenbedienung

4703-2-C.FX.39.L.61
324 231 000

4703-2-C.FM.L.61
324 233 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Drei-
fach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

4703-2-C.FX.39.P.61
324 211 000

4703-2-C.FM.P.61
324 213 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, volett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 10 mW ■ Mit Papiereinla-
ge ■ Dreifach-Taste ■
2-Tastenbedienung

4703-2-C.FX.39.L.P.61
324 221 000

4703-2-C.FM.L.P.61
324 223 000

**EDIZIOdue colore
KNX-Taster RGB**

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

EDIZIOdue colore ■ KNX-Taster RGB ■
KNX Secure fähig ■ 21-30 V DC SELV ■
Grundbedarf max. 250 mW ■ KNX-
Busanschlussklemme ■ Inklusive KNX
Secure Busankoppler ■ Besteht aus
Funktionseinsatz mit bis zu acht mögli-
chen Tastenbelegungen ■ Mit Tempera-
turfühler ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■
FM: Einbautiefe 22 mm



Ohne LED ■ Vierfach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4704-1-C.FX.39.61
324 241 000

4704-1-C.FM.61
324 243 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 10 mW ■ Vierfach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4704-1-C.FX.39.L.61
324 271 000

4704-1-C.FM.L.61
324 273 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Vier-
fach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4704-1-C.FX.39.P.61
324 251 000

4704-1-C.FM.P.61
324 253 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 10 mW ■ Mit Papiereinlage
■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4704-1-C.FX.39.L.P.61
324 261 000

4704-1-C.FM.L.P.61
324 263 000



Ohne LED ■ Vierfach-Taste ■
2-Tastenbedienung

4704-2-C.FX.39.61
324 281 000

4704-2-C.FM.61
324 283 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 10 mW ■ Vierfach-Taste ■
2-Tastenbedienung

4704-2-C.FX.39.L.61
324 311 000

4704-2-C.FM.L.61
324 313 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Vier-
fach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

4704-2-C.FX.39.P.61
324 291 000

4704-2-C.FM.P.61
324 293 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 10 mW ■ Mit Papiereinlage
■ Vierfach-Taste ■
2-Tastenbedienung

4704-2-C.FX.39.L.P.61
324 301 000

4704-2-C.FM.L.P.61
324 303 000

EDIZIOdue colore
KNX-Taster RGB

Fertigapparate

Unterputz

FM1
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

EDIZIOdue colore ■ **KNX-Taster RGB** ■
KNX Secure fähig ■ 21-30 V DC SELV ■
Grundbedarf max. 250 mW ■ KNX-
Busanschlussklemme ■ Inklusive KNX
Secure Busankoppler ■ Besteht aus
Funktionseinsatz mit bis zu acht mögli-
chen Tastenbelegungen ■ Mit Tempera-
turfühler ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■
FM: Einbautiefe 22 mm



Ohne LED ■ Sechsfach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4706-1-C.FX.39.61
324 321 000

4706-1-C.FM.61
324 323 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, volett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 10 mW ■ Sechsfach-Taste
■ 1-Tastenbedienung

4706-1-C.FX.39.L.61
324 351 000

4706-1-C.FM.L.61
324 353 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Sechs-
fach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4706-1-C.FX.39.P.61
324 331 000

4706-1-C.FM.P.61
324 333 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, volett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 10 mW ■ Mit Papiereinla-
ge ■ Sechsfach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4706-1-C.FX.39.L.P.61
324 341 000

4706-1-C.FM.L.P.61
324 343 000



Ohne LED ■ Achtfach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4708-1-C.FX.39.61
324 361 000

4708-1-C.FM.61
324 363 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, volett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 10 mW ■ Achtfach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4708-1-C.FX.39.L.61
324 391 000

4708-1-C.FM.L.61
324 393 000



Ohne LED ■ Achtfach-Taste ■ Achtfach-
Taste ■ 1-Tastenbedienung

4708-1-C.FX.39.P.61
324 371 000

4708-1-C.FM.P.61
324 373 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, volett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 10 mW ■ Mit Papiereinla-
ge ■ Achtfach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4708-1-C.FX.39.L.P.61
324 381 000

4708-1-C.FM.L.P.61
324 383 000

**EDIZIOdue colore
KNX-RTH-Taster RGB**

Fertigapparate

Unterputz

FM1
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe F
Weiss+Farbe

EDIZIOdue colore ■ KNX-RTH-Taster RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Grundbedarf max. 250 mW ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Mit BCU ■ KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 22 mm



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Einfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4771-1-B.FX.39.L.61
203 614 000

4771-1-B.FM.L.61
325 414 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Mit Papiereinlage ■ Einfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4771-1-B.FX.39.L.P.61
203 615 000

4771-1-B.FM.L.P.61
325 415 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Einfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

4771-2-B.FX.39.L.61
203 616 000

4771-2-B.FM.L.61
325 416 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Mit Papiereinlage ■ Einfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

4771-2-B.FX.39.L.P.61
203 617 000

4771-2-B.FM.L.P.61
325 417 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4772-1-B.FX.39.L.61
203 624 000

4772-1-B.FM.L.61
325 424 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4772-1-B.FX.39.L.P.61
203 625 000

4772-1-B.FM.L.P.61
325 425 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

4772-2-B.FX.39.L.61
203 626 000

4772-2-B.FM.L.61
325 426 000

**EDIZIOdue colore
KNX-RTH-Taster RGB**

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

EDIZIOdue colore ■ KNX-RTH-Taster RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Grundbedarf max. 250 mW ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Mit BCU ■ KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 22 mm



4772-2-B.FX.39.L.P.61
203 627 000

4772-2-B.FM.L.P.61
325 427 000

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung



4774-1-B.FX.39.L.61
203 646 000

4774-1-B.FM.L.61
325 446 000

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



4774-1-B.FX.39.L.P.61
203 647 000

4774-1-B.FM.L.P.61
325 447 000

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Mit Papiereinlage ■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

**EDIZIOdue colore
KNX-Drehensor**

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Drehensor KNX ■ 21-30 V DC SELV ■ Stromaufnahme max. 12,5 mA ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Mit BCU ■ Für Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Temperaturen, Szenen usw. ■ Akustischer Signalgeber (z. B. für Status-, Betätigungs- oder Alarmmeldung, Klingel- oder Warnton) ■ Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung ■ Integrierte Tasterschnittstelle: Drei Binäreingänge für potentialfreie Kontakte (ca. 20 V max 5 m) ■ Getrennte Sperrfunktionen für Einstellknopf und Tasterschnittstelle ■ FX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ FM: Einbautiefe 29 mm



4730-A.FX.54.61
325 901 000

4730-A.FM.61
325 903 000

EDIZIOdue colore
KNX-Bewegungsmelder pirios 180

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

KNX-Bewegungsmelder pirios 180 ■
24 V DC ■ KNX-Busanschlussklemme ■
Mit BCU ■ IP20 ■ Erfassungswinkel
180/90° ■ Montagehöhe 1,1 m, Erfas-
sungsbereich tangential 12 m ■ FX.39:
Anbauhöhe 55 mm



44180.KNX.FX.39.61
207 838 000

44180.KNX.FM.61
303 238 000

EDIZIOdue colore
USB-Datenschnittstelle KNX

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

USB-Datenschnittstelle KNX ■ USB-
Port: USB-Buchse, Typ B ■ Versorgung:
über PC-USB-Port ■ PC-Anschluss:
USB-Port, Typ B, kompatibel zu USB
1.1 / 2.0 ■ Unterstützung von KNX Long
frames für einen schnelleren Download
■ Leitungslänge USB-Kabel: max 5 m ■
Übertragungsprotokoll: kompatibel zu
USB 1.1 / 2.0 ■ Kompatibel zu KNX Data
Secure Produkten ■ Der Experte
v4.7.0 und tiefer ist ausschliesslich mit
den USB-Datenschnittstellen 36180-00.
REG und 36530.xxx kompatibel. Die
neuen USB-Datenschnittstellen 36181-
00.REG und 36531.xxx können nicht
verwendet werden. ■ FX.54: Anbauhö-
he 54 mm ■ FM: Einbautiefe 24 mm



36531.USB.FX.54.61
205 831 000

36531.USB.FM.61
305 833 000

EDIZIOdue colore
KNX-Hotelcard-Schalter

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

KNX-Hotelcard-Schalter ■ 24 V DC ■
Konfigurierbare Schaltverzögerung ■
KNX-Busanschlussklemme ■ Mit BCU ■
FM: Einbautiefe 22 mm



4780.FM.61
323 575 000

EDIZIOdue colore
KNX-Panel 7"

Fertigapparate	Baukasten
Unterputz	Komponenten
FMI Weiss+Farbe	FM Weiss+Farbe

KNX-Panel 7" ■ Anzeige und Bedieneinheit ■ KNX Data Secure ■ Anschlüsse rückseitig: 1x KNX, 2x USB, 1x Ethernet, 4x I/O ■ Das KNX-Panel wird mittels ConfigTool parametrierbar und mit der ETS programmiert ■ Mit oder ohne Raumstruktur parametrierbar ■ Für Funktionen: Schalten, Dimmen, Dimmen mit RGB-Farbwert, Jalousien, Rolläden, Szenen, Wert*, Zwangsführung*, Raumthermostat, Status (Fenster, Türen, Bewegung etc.), Zeitschaltuhr mit Astrofunktion*, Anwesenheitssimulation*, Smart-Taste* ■ Verschiedene Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten ■ Unterstützung von max. 1000 Kommunikationsobjekten ■ Konfiguration mit ETS5.7 oder höher ■ Externe Spannungsversorgung 12-32 V DC oder alternativ: Power-over-Ethernet ■ Leistungsaufnahme: < 9 W ■ Passt zu AGRO-Dose 9926.90 (E Nr.372 117 129) ■ Quer- oder hochformatiger Einbau ■ Darf nicht horizontal installiert werden



4791-B.FM.61
313 033 000

EDIZIO		3x2	2x3	Feller Nr.	E Nr.
	glas indigo	x	x	2813-2-4791.FMI.1D	334 837 470
	glas ornament	x	x	2813-2-4791.FMI.1F	334 837 430
	aluminium weiss	x	x	2813-2-4791.FMI.0D	334 837 220
	marmor weiss	x	x	2813-2-4791.FMI.2B	334 837 610
	schiefer	x	x	2813-2-4791.FMI.2A	334 837 650
	eternit	x	x	2813-2-4791.FMI.2C	334 837 600
	eiche relief	x		2813-2-4791.FMI.2D	334 857 660
	eiche relief		x	2812-3-4791.FMI.2D	334 847 660
	schwarzgold poliert	x	x	2813-2-4791.FMI.0J	334 837 210
	aluminium	x	x	2813-2-4791.FMI.0C	334 837 230

EDIZIOdue colore
UNI-Taster 12-48 V DC /
12-36 V AC

Fertigapparate

Unterputz

FM!
 Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
 Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
 Weiss+Farbe

F
 Weiss+Farbe

EDIZIOdue colore ■ UNI-Taster ■ 12-
48 V DC / 12-36 V AC ■ Schaltstrom
min 1 mA, max. 50 mA ■ Max. 14 L ■ Mit
Schraubklemmen ■ FX.39: Anbauhöhe
44 mm ■ FM: Einbautiefe 17 mm

Ohne LED ■ Einfach-Taste ■
 1-Tastenbedienung



3901-1.FX.39.61
 203 200 000

3901-1.FM.61
 323 500 000

Mit LED Blau ■ Einfach-Taste ■
 1-Tastenbedienung



3901-1.FX.39.L.61
 203 210 000

3901-1.FM.L.61
 323 510 000

Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Ein-
 fach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3901-1.FX.39.P.61
 203 220 000

3901-1.FM.P.61
 323 520 000

Mit LED Blau ■ Mit Papiereinlage ■ Ein-
 fach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3901-1.FX.39.L.P.61
 203 230 000

3901-1.FM.L.P.61
 323 530 000

Ohne LED ■ Einfach-Taste ■
 2-Tastenbedienung



3901-2.FX.39.61
 203 201 000

3901-2.FM.61
 323 501 000

Mit LED Blau ■ Einfach-Taste ■
 2-Tastenbedienung



3901-2.FX.39.L.61
 203 211 000

3901-2.FM.L.61
 323 511 000

Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Ein-
 fach-Taste ■ 2-Tastenbedienung



3901-2.FX.39.P.61
 203 221 000

3901-2.FM.P.61
 323 521 000

Mit LED Blau ■ Mit Papiereinlage ■ Ein-
 fach-Taste ■ 2-Tastenbedienung



3901-2.FX.39.L.P.61
 203 231 000

3901-2.FM.L.P.61
 323 531 000

EDIZIOdue colore
UNI-Taster 12-48 V DC /
12-36 V AC

Fertigapparate

Unterputz

FMI
 Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
 Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
 Weiss+Farbe

F
 Weiss+Farbe

EDIZIOdue colore ■ UNI-Taster ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA ■ Max. 14 L ■ Mit Schraubklemmen ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 17 mm

Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3902-1.FX.39.61
 203 202 000

3902-1.FM.61
 323 502 000

Mit LED Blau ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3902-1.FX.39.L.61
 203 212 000

3902-1.FM.L.61
 323 512 000

Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3902-1.FX.39.P.61
 203 222 000

3902-1.FM.P.61
 323 522 000

Mit LED Blau ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3902-1.FX.39.L.P.61
 203 232 000

3902-1.FM.L.P.61
 323 532 000

Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung



3902-2.FX.39.61
 203 203 000

3902-2.FM.61
 323 503 000

Mit LED Blau ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung



3902-2.FX.39.L.61
 203 213 000

3902-2.FM.L.61
 323 513 000

Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung



3902-2.FX.39.P.61
 203 223 000

3902-2.FM.P.61
 323 523 000

Mit LED Blau ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung



3902-2.FX.39.L.P.61
 203 233 000

3902-2.FM.L.P.61
 323 533 000

EDIZIOdue colore
UNI-Taster 12-48 V DC /
12-36 V AC

Fertigapparate

Unterputz

FM!
 Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
 Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
 Weiss+Farbe

F
 Weiss+Farbe

EDIZIOdue colore ■ UNI-Taster ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA ■ Max. 14 L ■ Mit Schraubklemmen ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 17 mm

Ohne LED ■ Dreifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3903-1.FX.39.61
 203 204 000

3903-1.FM.61
 323 504 000

Mit LED Blau ■ Dreifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3903-1.FX.39.L.61
 203 214 000

3903-1.FM.L.61
 323 514 000

Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Dreifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3903-1.FX.39.P.61
 203 224 000

3903-1.FM.P.61
 323 524 000

Mit LED Blau ■ Mit Papiereinlage ■ Dreifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3903-1.FX.39.L.P.61
 203 234 000

3903-1.FM.L.P.61
 323 534 000

Ohne LED ■ Dreifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung



3903-2.FX.39.61
 203 205 000

3903-2.FM.61
 323 505 000

Mit LED Blau ■ Dreifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung



3903-2.FX.39.L.61
 203 215 000

3903-2.FM.L.61
 323 515 000

Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Dreifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung



3903-2.FX.39.P.61
 203 225 000

3903-2.FM.P.61
 323 525 000

Mit LED Blau ■ Mit Papiereinlage ■ Dreifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung



3903-2.FX.39.L.P.61
 203 235 000

3903-2.FM.L.P.61
 323 535 000

EDIZIOdue colore
UNI-Taster 12-48 V DC /
12-36 V AC

Fertigapparate

Unterputz

FMI
 Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
 Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
 Weiss+Farbe

F
 Weiss+Farbe

EDIZIOdue colore ■ UNI-Taster ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA ■ Max. 14 L ■ Mit Schraubklemmen ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 17 mm

Ohne LED ■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3904-1.FX.39.61
 203 206 000

3904-1.FM.61
 323 506 000

Mit LED Blau ■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3904-1.FX.39.L.61
 203 216 000

3904-1.FM.L.61
 323 516 000

Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3904-1.FX.39.P.61
 203 226 000

3904-1.FM.P.61
 323 526 000

Mit LED Blau ■ Mit Papiereinlage ■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3904-1.FX.39.L.P.61
 203 236 000

3904-1.FM.L.P.61
 323 536 000

Ohne LED ■ Sechsfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3906-1.FX.39.61
 203 207 000

3906-1.FM.61
 323 507 000

Mit LED Blau ■ Sechsfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3906-1.FX.39.L.61
 203 217 000

3906-1.FM.L.61
 323 517 000

Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Sechsfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3906-1.FX.39.P.61
 203 227 000

3906-1.FM.P.61
 323 527 000

Mit LED Blau ■ Mit Papiereinlage ■ Sechsfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3906-1.FX.39.L.P.61
 203 237 000

3906-1.FM.L.P.61
 323 537 000

EDIZIOdue colore
UNI-Taster 5-48 V DC

Fertigapparate

Baukasten

Unterputz

Aufputz

Komponenten

FMI
Weiss+Farbe

FX.39
Weiss+Farbe

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

EDIZIOdue colore ■ UNI-Taster ■
5-48 V DC ■ Schaltstrom min 1 mA,
max. 50 mA ■ Max. 10 L ■ Steckverbin-
der ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM:
Einbautiefe 17 mm

Ohne LED ■ Einfach-Taste ■
1-Tastenbedienung



3911-1.FX.39.61
203 240 000

3911-1.FM.61
323 540 000

Mit LED Blau ■ Einfach-Taste ■
1-Tastenbedienung



3911-1.FX.39.L.61
203 250 000

3911-1.FM.L.61
323 550 000

Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Ein-
fach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3911-1.FX.39.P.61
203 260 000

3911-1.FM.P.61
323 560 000

Mit LED Blau ■ Mit Papiereinlage ■ Ein-
fach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3911-1.FX.39.L.P.61
203 270 000

3911-1.FM.L.P.61
323 570 000

Ohne LED ■ Einfach-Taste ■
2-Tastenbedienung



3911-2.FX.39.61
203 241 000

3911-2.FM.61
323 541 000

Mit LED Blau ■ Einfach-Taste ■
2-Tastenbedienung



3911-2.FX.39.L.61
203 251 000

3911-2.FM.L.61
323 551 000

Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Ein-
fach-Taste ■ 2-Tastenbedienung



3911-2.FX.39.P.61
203 261 000

3911-2.FM.P.61
323 561 000

Mit LED Blau ■ Mit Papiereinlage ■ Ein-
fach-Taste ■ 2-Tastenbedienung



3911-2.FX.39.L.P.61
203 271 000

3911-2.FM.L.P.61
323 571 000

**EDIZIOdue colore
UNI-Taster 5-48 V DC**

Fertigapparate

Baukasten

	Unterputz	Aufputz	Komponenten
	FMI Weiss+Farbe	FX.39 Weiss+Farbe	FM Weiss+Farbe
			F Weiss+Farbe
EDIZIOdue colore ■ UNI-Taster ■ 5-48 V DC ■ Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA ■ Max. 10 L ■ Steckverbin- der ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM: Einbautiefe 17 mm			
Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung		3912-1.FX.39.61 203 242 000	3912-1.FM.61 323 542 000
Mit LED Blau ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung		3912-1.FX.39.L.61 203 252 000	3912-1.FM.L.61 323 552 000
Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Zwei- fach-Taste ■ 1-Tastenbedienung		3912-1.FX.39.P.61 203 262 000	3912-1.FM.P.61 323 562 000
Mit LED Blau ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung		3912-1.FX.39.L.P.61 203 272 000	3912-1.FM.L.P.61 323 572 000
Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung		3912-2.FX.39.61 203 243 000	3912-2.FM.61 323 543 000
Mit LED Blau ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung		3912-2.FX.39.L.61 203 253 000	3912-2.FM.L.61 323 553 000
Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Zwei- fach-Taste ■ 2-Tastenbedienung		3912-2.FX.39.P.61 203 263 000	3912-2.FM.P.61 323 563 000
Mit LED Blau ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung		3912-2.FX.39.L.P.61 203 273 000	3912-2.FM.L.P.61 323 573 000

EDIZIOdue colore
UNI-Taster 5-48 V DC

Fertigapparate

Baukasten

Unterputz

Aufputz

Komponenten

FMI
 Weiss+Farbe

FX.39
 Weiss+Farbe

FM
 Weiss+Farbe

F
 Weiss+Farbe

EDIZIOdue colore ■ UNI-Taster ■
 5-48 V DC ■ Schaltstrom min 1 mA,
 max. 50 mA ■ Max. 10 L ■ Steckverbin-
 der ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ FM:
 Einbautiefe 17 mm



Ohne LED ■ Dreifach-Taste ■
 1-Tastenbedienung

3913-1.FX.39.61
 203 244 000

3913-1.FM.61
 323 544 000



Mit LED Blau ■ Dreifach-Taste ■
 1-Tastenbedienung

3913-1.FX.39.L.61
 203 254 000

3913-1.FM.L.61
 323 554 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Drei-
 fach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

3913-1.FX.39.P.61
 203 264 000

3913-1.FM.P.61
 323 564 000



Mit LED Blau ■ Mit Papiereinlage ■
 Dreifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

3913-1.FX.39.L.P.61
 203 274 000

3913-1.FM.L.P.61
 323 574 000



Ohne LED ■ Vierfach-Taste ■
 1-Tastenbedienung

3914-1.FX.39.61
 203 246 000

3914-1.FM.61
 323 546 000



Mit LED Blau ■ Vierfach-Taste ■
 1-Tastenbedienung

3914-1.FX.39.L.61
 203 256 000

3914-1.FM.L.61
 323 556 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Vier-
 fach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

3914-1.FX.39.P.61
 203 266 000

3914-1.FM.P.61
 323 566 000



Mit LED Blau ■ Mit Papiereinlage ■ Vier-
 fach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

3914-1.FX.39.L.P.61
 203 276 000

3914-1.FM.L.P.61
 323 576 000

**EDIZIOdue colore
UNI-Taster 5 V DC**

Fertigapparate

Unterputz

FMI

Aufputz

FX.39

Baukasten

Komponenten

FM

F

EDIZIOdue colore ■ UNI-Taster ■ Seriell, mit Protokoll ■ 5 V DC ■ Steckverbinder



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

3921-1.FX.54.61
203 300 000

3921-1.FM.61
325 500 000



Mit LED Rot, Grün, Blau ■ Einfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

3921-1.FX.54.L.61
203 310 000

3921-1.FM.L.61
325 510 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Einfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

3921-1.FX.54.P.61
203 320 000

3921-1.FM.P.61
325 520 000



Mit LED Rot, Grün, Blau ■ Mit Papiereinlage ■ Einfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

3921-1.FX.54.L.P.61
203 330 000

3921-1.FM.L.P.61
325 530 000



Ohne LED ■ Einfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

3921-2.FX.54.61
203 301 000

3921-2.FM.61
325 501 000



Mit LED Rot, Grün, Blau ■ Einfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

3921-2.FX.54.L.61
203 311 000

3921-2.FM.L.61
325 511 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Einfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

3921-2.FX.54.P.61
203 321 000

3921-2.FM.P.61
325 521 000



Mit LED Rot, Grün, Blau ■ Mit Papiereinlage ■ Einfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

3921-2.FX.54.L.P.61
203 331 000

3921-2.FM.L.P.61
325 531 000

EDIZIOdue colore
UNI-Taster 5 V DC

Fertigapparate

Baukasten

Unterputz

Aufputz

Komponenten

FMI
Weiss+Farbe

FX.39
Weiss+Farbe

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

EDIZIOdue colore ■ UNI-Taster ■ Seriell, mit Protokoll ■ 5 V DC ■ Steckverbinder



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

3922-1.FX.54.61
203 302 000

3922-1.FM.61
325 502 000



Mit LED Rot, Grün, Blau ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

3922-1.FX.54.L.61
203 312 000

3922-1.FM.L.61
325 512 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

3922-1.FX.54.P.61
203 322 000

3922-1.FM.P.61
325 522 000



Mit LED Rot, Grün, Blau ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

3922-1.FX.54.L.P.61
203 332 000

3922-1.FM.L.P.61
325 532 000



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

3922-2.FX.54.61
203 303 000

3922-2.FM.61
325 503 000



Mit LED Rot, Grün, Blau ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

3922-2.FX.54.L.61
203 313 000

3922-2.FM.L.61
325 513 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

3922-2.FX.54.P.61
203 323 000

3922-2.FM.P.61
325 523 000



Mit LED Rot, Grün, Blau ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

3922-2.FX.54.L.P.61
203 333 000

3922-2.FM.L.P.61
325 533 000

**EDIZIOdue colore
UNI-Taster 5 V DC**

Fertigapparate

Baukasten

	Unterputz	Aufputz	Komponenten
	FMI Weiss+Farbe	FX.39 Weiss+Farbe	FM Weiss+Farbe
			F Weiss+Farbe
EDIZIOdue colore ■ UNI-Taster ■ Seriell, mit Protokoll ■ 5 V DC ■ Steckverbinder			
Ohne LED ■ Dreifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung		3923-1.FX.54.61 203 304 000	3923-1.FM.61 325 504 000
Mit LED Rot, Grün, Blau ■ Dreifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung		3923-1.FX.54.L.61 203 314 000	3923-1.FM.L.61 325 514 000
Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Dreifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung		3923-1.FX.54.P.61 203 324 000	3923-1.FM.P.61 325 524 000
Mit LED Rot, Grün, Blau ■ Mit Papiereinlage ■ Dreifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung		3923-1.FX.54.L.P.61 203 334 000	3923-1.FM.L.P.61 325 534 000
Ohne LED ■ Dreifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung		3923-2.FX.54.61 203 305 000	3923-2.FM.61 325 505 000
Mit LED Rot, Grün, Blau ■ Dreifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung		3923-2.FX.54.L.61 203 315 000	3923-2.FM.L.61 325 515 000
Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Dreifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung		3923-2.FX.54.P.61 203 325 000	3923-2.FM.P.61 325 525 000
Mit LED Rot, Grün, Blau ■ Dreifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung		3923-2.FX.54.L.P.61 203 335 000	3923-2.FM.L.P.61 325 535 000

EDIZIOdue colore
UNI-Taster 5 V DC

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

EDIZIOdue colore ■ UNI-Taster ■ Seriell, mit Protokoll ■ 5 V DC ■ Steckverbinder



Ohne LED ■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

3924-1.FX.54.61
203 306 000

3924-1.FM.61
325 506 000



Mit LED Rot, Grün, Blau ■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

3924-1.FX.54.L.61
203 316 000

3924-1.FM.L.61
325 516 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

3924-1.FX.54.P.61
203 326 000

3924-1.FM.P.61
325 526 000



Mit LED Rot, Grün, Blau ■ Mit Papiereinlage ■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

3924-1.FX.54.L.P.61
203 336 000

3924-1.FM.L.P.61
325 536 000



Ohne LED ■ Vierfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

3924-2.FX.54.61
203 307 000

3924-2.FM.61
325 507 000



Mit LED Rot, Grün, Blau ■ Vierfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

3924-2.FX.54.L.61
203 317 000

3924-2.FM.L.61
325 517 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Vierfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

3924-2.FX.54.P.61
203 327 000

3924-2.FM.P.61
325 527 000



Mit LED Rot, Grün, Blau ■ Mit Papiereinlage ■ Vierfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

3924-2.FX.54.L.P.61
203 337 000

3924-2.FM.L.P.61
325 537 000

**EDIZIOdue colore
UNI-Taster 5 V DC**

Fertigapparate

Baukasten

Unterputz	Aufputz	Komponenten	
FMI Weiss+Farbe	FX.39 Weiss+Farbe	FM Weiss+Farbe	F Weiss+Farbe

EDIZIOdue colore ■ UNI-Taster ■ Seriell, mit Protokoll ■ 5 V DC ■ Steckverbinder

Ohne LED ■ Sechsfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3926-1.FX.54.61
203 308 000

3926-1.FM.61
325 508 000

Mit LED Rot, Grün, Blau ■ Sechsfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3926-1.FX.54.L.61
203 318 000

3926-1.FM.L.61
325 518 000

Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Sechsfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3926-1.FX.54.P.61
203 328 000

3926-1.FM.P.61
325 528 000

Mit LED Rot, Grün, Blau ■ Mit Papiereinlage ■ Sechsfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3926-1.FX.54.L.P.61
203 338 000

3926-1.FM.L.P.61
325 538 000

Ohne LED ■ Achtfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3928-1.FX.54.61
203 309 000

3928-1.FM.61
325 509 000

Mit LED Rot, Grün, Blau ■ Achtfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3928-1.FX.54.L.61
203 319 000

3928-1.FM.L.61
325 519 000

Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Achtfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3928-1.FX.54.P.61
203 329 000

3928-1.FM.P.61
325 529 000

Mit LED Rot, Grün, Blau ■ Mit Papiereinlage ■ Achtfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



3928-1.FX.54.L.P.61
203 339 000

3928-1.FM.L.P.61
325 539 000

EDIZIOdue colore
Bewegungsmelder pirios 180

Fertigapparate

Unterputz

FM1
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Bewegungsmelder pirios 180 UNI ■
Universalgerät ■ Für universelle offene Systeme ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Potenzialfreie Kontakte für Lichtausgang und Tastereingang ■ Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar ■ Impulsfunktion ■ Tastereingang ■ Erfassungswinkel 180/90° ■ Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m ■ FX.39: Anbauhöhe 55 mm ■ FM: Einbautiefe 23 mm



44180.UNI.FX.39.61
535 080 000

44180.UNI.FM.61
535 282 000

EDIZIOdue
prestige
Abdeckrahmen

Baukasten
Echtmaterial-Abdeckrahmen

glas indigo
Zusatzrahmen weiss

glas ornament
Zusatzrahmen weiss

aluminium weiss
Zusatzrahmen weiss

marmor weiss
Zusatzrahmen weiss

spiegel satin
Zusatzrahmen weiss

schiefer
Zusatzrahmen schwarz

eternit
Zusatzrahmen schwarz



94 x 94 mm

2811.FMI.1D
334 110 470

2811.FMI.1F
334 110 430


2811.FMI.0D
334 110 220

2811.FMI.2B
334 110 610

2811.FMI.1G
334 110 490

2811.FMI.2A
334 110 650

2811.FMI.2C
334 110 600



Horizontale oder
vertikale Montage

154 x 94 mm

2812.FMI.1D
334 210 470

2812.FMI.1F
334 210 430

2812.FMI.0D
334 210 220

2812.FMI.2B
334 210 610

2812.FMI.1G
334 210 490

2812.FMI.2A
334 210 650

2812.FMI.2C
334 210 600

Horizontale
Montage

94 x 154 mm



Horizontale oder
vertikale Montage

214 x 94 mm

2813.FMI.1D
334 310 470

2813.FMI.1F
334 310 430

2813.FMI.0D
334 310 220

2813.FMI.2B
334 310 610


2813.FMI.1G
334 310 490

2813.FMI.2A
334 310 650

2813.FMI.2C
334 310 600

Horizontale
Montage

94 x 214 mm



Horizontale oder
vertikale Montage

274 x 94 mm

2814.FMI.1D
334 410 470

2814.FMI.1F
334 410 430

2814.FMI.0D
334 410 220

2814.FMI.2B
334 410 610


2814.FMI.1G
334 410 490

2814.FMI.2A
334 410 650

2814.FMI.2C
334 410 600

Horizontale
Montage

94 x 274 mm



154 x 154 mm

2812-2.FMI.1D
334 220 470

2812-2.FMI.1F
334 220 430

2812-2.FMI.0D
334 220 220

2812-2.FMI.2B
334 220 610

2812-2.FMI.1G
334 220 490

2812-2.FMI.2A
334 220 650

2812-2.FMI.2C
334 220 600



Horizontale oder
vertikale Montage

214 x 154 mm

2813-2.FMI.1D
334 320 470

2813-2.FMI.1F
334 320 430

2813-2.FMI.0D
334 320 220

2813-2.FMI.2B
334 320 610

2813-2.FMI.1G
334 320 490

2813-2.FMI.2A
334 320 650

2813-2.FMI.2C
334 320 600

Horizontale
Montage

154 x 214 mm



Horizontale oder
vertikale Montage

274 x 154 mm

2814-2.FMI.1D
334 420 470

2814-2.FMI.1F
334 420 430






2814-2.FMI.0D
334 420 220

2814-2.FMI.2B
334 420 610

2814-2.FMI.1G
334 420 490

2814-2.FMI.2A
334 420 650

2814-2.FMI.2C
334 420 600

eiche relief Zusatzrahmen weiss	messing champagne Zusatzrahmen schwarz	schwarzgold poliert Zusatzrahmen schwarz	glas weiss Zusatzrahmen weiss	aluminium Zusatzrahmen weiss	chromstahl geschliffen Zusatzrahmen weiss	chromstahl poliert Zusatzrahmen weiss	glas schwarz Zusatzrahmen schwarz
							
2811.FMI.2D 334 110 660	2811.FMI.OK 334 110 260	2811.FMI.OJ 334 110 210	2811.FMI.1C 334 110 400	2811.FMI.0C 334 110 230	2811.FMI.OA 334 110 200	2811.FMI.0G 334 110 290	2811.FMI.1E 334 110 450
							
2812.FMI.2D 334 210 660	2812.FMI.OK 334 210 260	2812.FMI.OJ 334 210 210	2812.FMI.1C 334 210 400	2812.FMI.0C 334 210 230	2812.FMI.OA 334 210 200	2812.FMI.0G 334 210 290	2812.FMI.1E 334 210 450
							
2811-2.FMI.2D 334 120 660	2811-2.FMI.OK 334 120 260				2811-2.FMI.OA 334 120 200		
							
2813.FMI.2D 334 310 660	2813.FMI.OK 334 310 260	2813.FMI.OJ 334 310 210	2813.FMI.1C 334 310 400	2813.FMI.0C 334 310 230	2813.FMI.OA 334 310 200	2813.FMI.0G 334 310 290	2813.FMI.1E 334 310 450
							
2811-3.FMI.2D 334 130 660	2811-3.FMI.OK 334 130 260				2811-3.FMI.OA 334 130 200		
							
2814.FMI.2D 334 410 660	2814.FMI.OK 334 410 260	2814.FMI.OJ 334 410 210	2814.FMI.1C 334 410 400	2814.FMI.0C 334 410 230	2814.FMI.OA 334 410 200	2814.FMI.0G 334 410 290	2814.FMI.1E 334 410 450
							
2811-4.FMI.2D 334 140 660	2811-4.FMI.OK 334 140 260				2811-4.FMI.OA 334 140 200		
							
2812-2.FMI.2D 334 220 660	2812-2.FMI.OK 334 220 260	2812-2.FMI.OJ 334 220 210	2812-2.FMI.1C 334 220 400	2812-2.FMI.0C 334 220 230	2812-2.FMI.OA 334 220 200	2812-2.FMI.0G 334 220 290	2812-2.FMI.1E 334 220 450
							
2813-2.FMI.2D 334 320 660	2813-2.FMI.OK 334 320 260	2813-2.FMI.OJ 334 320 210	2813-2.FMI.1C 334 320 400	2813-2.FMI.0C 334 320 230	2813-2.FMI.OA 334 320 200	2813-2.FMI.0G 334 320 290	2813-2.FMI.1E 334 320 450
							
2812-3.FMI.2D 334 230 660	2812-3.FMI.OK 334 230 260				2812-3.FMI.OA 334 230 200		
							
2814-2.FMI.2D 334 420 660	2814-2.FMI.OK 334 420 260	2814-2.FMI.OJ 334 420 210	2814-2.FMI.1C 334 420 400	2814-2.FMI.0C 334 420 230	2814-2.FMI.OA 334 420 200	2814-2.FMI.0G 334 420 290	2814-2.FMI.1E 334 420 450



**EDIZIOdue
prestige
Abdeckrahmen**

**Baukasten
Echtmaterial-Abdeckrahmen**

glas indigo Zusatzrahmen weiss glas ornament Zusatzrahmen weiss aluminium weiss Zusatzrahmen weiss marmor weiss Zusatzrahmen weiss spiegel satin Zusatzrahmen weiss schiefer Zusatzrahmen schwarz eternit Zusatzrahmen schwarz

Horizontale
Montage

154 x 274 mm



214 x 214 mm

2813-3.FMI.1D
334 330 470

2813-3.FMI.1F
334 330 430

2813-3.FMI.0D
334 330 220

2813-3.FMI.1G
334 330 490

2813-3.FMI.2A
334 330 650

2813-3.FMI.2C
334 330 600

Horizontale oder
vertikale Montage

274 x 214 mm



2814-3.FMI.1D
334 430 470

2814-3.FMI.1F
334 430 430

2814-3.FMI.0D
334 430 220

2814-3.FMI.1G
334 430 490

2814-3.FMI.2A
334 430 650

2814-3.FMI.2C
334 430 600

Horizontale
Montage

214 x 274 mm

Ersatz:
28xx.GMI.A.1C

**EDIZIOdue elegance
Zusatzrahmen EDIZIOdue
prestige**



**Baukasten
Zusatzrahmen**

Weiss Schwarz



Zusatzrahmen ■ Für EDIZIOdue prestige Abdeckrahmen

1 x 1	928-PRESTIGE.1X1.61 334 119 000	928-PRESTIGE.1X1.60 334 119 050
2 x1, 1x 2	928-PRESTIGE.2X1.61 334 219 000	928-PRESTIGE.2X1.60 334 219 050
3 x 1, 1 x 3	928-PRESTIGE.3X1.61 334 319 000	928-PRESTIGE.3X1.60 334 319 050
4 x 1, 1 x 4	928-PRESTIGE.4X1.61 334 419 000	928-PRESTIGE.4X1.60 334 419 050
2 x 2	928-PRESTIGE.2X2.61 334 229 000	928-PRESTIGE.2X2.60 334 229 050
3 x 2, 2 x 3	928-PRESTIGE.3X2.61 334 329 000	928-PRESTIGE.3X2.60 334 329 050
4 x 2, 2 x 4	928-PRESTIGE.4X2.61 334 429 000	928-PRESTIGE.4X2.60 334 429 050
3 x 3	928-PRESTIGE.3X3.61 334 339 000	928-PRESTIGE.3X3.60 334 339 050
4 x 3, 3 x 4	928-PRESTIGE.4X3.61 334 439 000	928-PRESTIGE.4X3.60 334 439 050

eiche relief Zusatzrahmen weiss	messing champagne Zusatzrahmen schwarz	schwarzgold poliert Zusatzrahmen schwarz	glas weiss Zusatzrahmen weiss	aluminium Zusatzrahmen weiss	chromstahl geschliffen Zusatzrahmen weiss	chromstahl poliert Zusatzrahmen weiss	glas schwarz Zusatzrahmen schwarz
							
2812-4.FMI.2D 334 240 660	2812-4.FMI.0K 334 240 260				2812-4.FMI.0A 334 240 200		
							
2813-3.FMI.2D 334 330 660	2813-3.FMI.0K 334 330 260	2813-3.FMI.0J 334 330 210	2813-3.FMI.1C 334 330 400	2813-3.FMI.0C 334 330 230	2813-3.FMI.0A 334 330 200	2813-3.FMI.0G 334 330 290	2813-3.FMI.1E 334 330 450
							
2814-3.FMI.2D 334 430 660	2814-3.FMI.0K 334 430 260	2814-3.FMI.0J 334 430 210	2814-3.FMI.1C 334 430 400	2814-3.FMI.0C 334 430 230	2814-3.FMI.0A 334 430 200	2814-3.FMI.0G 334 430 290	2814-3.FMI.1E 334 430 450
							
2813-4.FMI.2D 334 340 660	2813-4.FMI.0K 334 340 260				2813-4.FMI.0A 334 340 200		
	Ersatz: 28xx.GMI.A.0K		Ersatz: 28xx.GMI.A.1C		Ersatz: 28xx.GMI.A.0A	Ersatz: 28xx.GMI.A.0G	Ersatz: 28xx.GMI.A.1E

EDIZIOdue elegance
Abdeckmaterial

Baukasten
Bauteile

Für 1fach Taster Für 2fach Taster, vertikal Für 4fach Taster Für 2fach Taster RTH



Abdeckset EDIZIOdue elegance

Frontplatte aluminium veredelt: arctic ■ Taste: marmor weiss ■ Ohne Beschriftung

920-4801.F.2B.91
378 772 010

920-4802-V.F.2B.91
378 773 010

920-4804.F.2B.91
378 774 010

920-4872.F.2B.91
378 775 010



Frontplatte aluminium veredelt: mocca effect ■ Taste: schwarzgold poliert ■ Ohne Beschriftung

920-4801.F.0J.99
378 772 090

920-4802-V.F.0J.99
378 773 090

920-4804.F.0J.99
378 774 090

920-4872.F.0J.99
378 775 090

EDIZIOdue elegance
Abdeckmaterial

Baukasten
Bauteile

Ohne Symbol Mit Symbol + (plus) Mit Symbol - (minus)



Taste EDIZIOdue elegance

marmor weiss

915-4800.SL.2B
378 767 610

915-4800.SL-1403.2B
378 770 610

915-4800.SL-1404.2B
378 771 610



schwarzgold poliert

915-4800.SL.0J
378 767 210

915-4800.SL-1403.0J
378 770 210

915-4800.SL-1404.0J
378 771 210

STANDARDdue
Druckschalter

Fertigapparate

Baukasten

Unterputz

Aufputz

Komponenten

QMI
Weiss+Schwarz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Druckschalter ■ Unbeleuchtet ■ 16 A,
230 V AC ■ Mit Steckklemmen ■ LED-
Last max: 200 W ■ Frontscheibe
53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54:
Anbauhöhe 58 mm



Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Beleuchtbar mit
LED und Leucht-Druckknopf

7563.QX.54.61
226 001 100

7563.QX.CO.54.61
226 001 200

7563.QM.61
226 003 100

Aus/Wechsel ■ 3/2 L ■ Beleuchtbar mit
LED und Leucht-Druckknopf

7569.QX.54.61
226 011 100

7569.QX.CO.54.61
226 011 200

7569.QM.61
226 013 100

Kreuz ■ 6/1 L ■ Beleuchtbar mit LED und
Leucht-Druckknopf

7566.QX.54.61
226 021 100

7566.QX.CO.54.61
226 021 200

7566.QM.61
226 023 100

Doppel-Druckschalter ■ Unbeleuchtet
■ 16 A, 230 V AC ■ Mit Steckklemmen ■
LED-Last max: 200 W ■ Frontscheibe
53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54:
Anbauhöhe 58 mm



Serie, Wechsel-Wechsel ■ 1/3+3/1 L ■
Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbin-
der entfernen

7561.QX.54.61
226 031 100

7561.QX.CO.54.61
226 031 200

7561.QM.61
226 033 100

Druckschalter ■ Beleuchtet ■ Mit
Frontlinse ■ 16 A, 230 V AC ■ Mit
Steckklemmen ■ LED-Last max: 200 W
■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung
50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 58 mm



Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit LED Gelb
1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung

7563.LS.QX.54.L.61.34
227 001 100

7563.LS.QX.CO.54.L.61.34
227 001 200

7563.LS.QM.L.61.34
227 003 100

Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit LED Gelb
1,0 mA ■ Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung

7563.KS.QX.54.L.61.34
227 101 100

7563.KS.QX.CO.54.L.61.34
227 101 200

7563.KS.QM.L.61.34
227 103 100

Aus/Wechsel ■ 3/2 L ■ Mit LED Gelb
1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung

7569.LS.QX.54.L.61.34
227 011 100

7569.LS.QX.CO.54.L.61.34
227 011 200

7569.LS.QM.L.61.34
227 013 100

Aus/Wechsel ■ 3/2 L ■ Mit LED Gelb
1,0 mA ■ Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung

7569.KS.QX.54.L.61.34
227 111 100

7569.KS.QX.CO.54.L.61.34
227 111 200

7569.KS.QM.L.61.34
227 113 100

Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit LED Gelb 1,0 mA ■
Orientierungsbeleuchtung

7566.LS.QX.54.L.61.34
227 021 100

7566.LS.QX.CO.54.L.61.34
227 021 200

7566.LS.QM.L.61.34
227 023 100

Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit LED Gelb 1,0 mA ■
Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung

7566.KS.QX.54.L.61.34
227 121 100

7566.KS.QX.CO.54.L.61.34
227 121 200

7566.KS.QM.L.61.34
227 123 100

Druckschalter für Licht und Ventilato-
ren ■ 16 A, 230 V AC ■ Mit Steckkle-
mmen ■ LED-Last max: 200 W ■ Front-
scheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■
QX.54: Anbauhöhe 58 mm ■ QM: Ein-
bautiefe 27 mm



Wechsel/Wechsel ■ 3/3/1 L ■ Mit LED
Gelb 1,0 mA ■ Kontrollbeleuchtung für
Ventilator

756363.KS.QX.54.61.34
227 131 100

756363.KS.QX.CO.54.61.34
227 131 200

756363.KS.QM.61.34
227 133 100

Einsätze		Abdeckset	
BSM	BSE	QMI Weiss+Schwarz	Q Weiss+Schwarz
			
		920-7560.QMI.61 378 222 100	920-7560.Q.61 378 220 100
		920-7560.QMI.61 378 222 100	920-7560.Q.61 378 220 100
		920-7560.QMI.61 378 222 100	920-7560.Q.61 378 220 100
			
		920-7561.QMI.61 378 225 100	920-7561.Q.61 378 224 100
			
		920-7560.QMI.FL.61 378 223 100	920-7560.Q.FL.61 378 221 100
		920-7560.QMI.FL.61 378 223 100	920-7560.Q.FL.61 378 221 100
		920-7560.QMI.FL.61 378 223 100	920-7560.Q.FL.61 378 221 100
		920-7560.QMI.FL.61 378 223 100	920-7560.Q.FL.61 378 221 100
		920-7560.QMI.FL.61 378 223 100	920-7560.Q.FL.61 378 221 100
		920-7560.QMI.FL.61 378 223 100	920-7560.Q.FL.61 378 221 100
			
		920-756363.QMI.FL.61 378 227 100	920-756363.Q.FL.61 378 226 100

STANDARDdue
Drucktaster

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Drucktaster ■ Unbeleuchtet ■ 16 A,
230 V AC ■ Mit Steckklemmen ■ Front-
scheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■
QX.54: Anbauhöhe 58 mm



Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Beleuchtbar
mit LED und Leucht-Druckknopf

7563.AR.QX.54.61
554 001 100

7563.AR.QX.CO.54.61
554 001 200

7563.AR.QM.61
554 003 100

Schliesser-Öffner ■ 2 L ■ Beleuchtbar
mit LED und Leucht-Druckknopf

7569.AR.QX.54.61
554 041 100

7569.AR.QX.CO.54.61
554 041 200

7569.AR.QM.61
554 043 100

Drucktaster/Druckschalter ■ Unbe-
leuchtet ■ 16 A, 230 V AC ■ Mit Steck-
klemmen ■ Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe
58 mm



Schliesser-Öffner + Wechsel ■ 3/1 L

7563.AR63.QX.54.61
226 041 100

7563.AR63.QX.CO.54.61
226 041 200

7563.AR63.QM.61
226 043 100

Doppel-Drucktaster ■ Unbeleuchtet ■
16 A, 230 V AC ■ Mit Steckklemmen ■
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung
50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 58 mm ■
QM: Einbautiefe 27 mm



Schliesser-Öffner ■ 2 x 1 L

7563.AR63AR.QX.54.61
554 011 100

7563.AR63AR.QX.CO.54.61
554 011 200

7563.AR63AR.QM.61
554 013 100

Drucktaster ■ Beleuchtet ■ Mit Front-
linse ■ 16 A, 230 V AC ■ Mit Steckkle-
mmen ■ Frontscheibe 53 mm, für Boh-
rung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe
58 mm



Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Mit LED Gelb
1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung

7563.ARL.QX.54.L.61.34
554 031 100

7563.ARL.QX.CO.54.L.61.34
554 031 200

7563.ARL.QM.L.61.34
554 033 100

Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Mit LED Gelb
1,0 mA ■ Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung

7563.ARK.QX.54.L.61.34
554 021 100

7563.ARK.QX.CO.54.L.61.34
554 021 200

7563.ARK.QM.L.61.34
554 023 100

Einsätze		Abdeckset	
BSM	BSE	QMI Weiss+Schwarz	Q Weiss+Schwarz
			
		920-7560.QMI.61 378 222 100	920-7560.Q.61 378 220 100
		920-7560.QMI.61 378 222 100	920-7560.Q.61 378 220 100
			
		920-7561.QMI.61 378 225 100	920-7561.Q.61 378 224 100
			
		920-7561.QMI.61 378 225 100	920-7561.Q.61 378 224 100
			
		920-7560.QMI.FL.61 378 223 100	920-7560.Q.FL.61 378 221 100
		920-7560.QMI.FL.61 378 223 100	920-7560.Q.FL.61 378 221 100

STANDARDdue
Kleinkombinationen
Druckschalter, Steckdose Typ 13

Fertigapparate

Unterputz

QMI
 Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
 Weiss+Schwarz

QX.CO.54
 Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
 Weiss+Schwarz

Q
 Weiss+Schwarz

Kleinkombination ■ Unbeleuchtet ■
 Mit Druckschalter und Steckdose
 Typ 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■
 Mit Steckklemmen ■ LED-Last max:
 100 W ■ Frontscheibe 60 mm, für Boh-
 rung 58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe
 58 mm ■ QM: Einbautiefe 40 mm



Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Beleuchtbar mit
 LED und Leucht-Druckknopf

87063.QX.54.61
 755 021 100

87063.QX.CO.54.61
 755 021 200

87063.QM.61
 755 023 100

Kreuz ■ 6/1 L ■ Beleuchtbar mit LED und
 Leucht-Druckknopf

87066.QX.54.61
 755 051 100

87066.QX.CO.54.61
 755 051 200

87066.QM.61
 755 053 100

Kleinkombination ■ Unbeleuchtet ■
 Mit Doppel-Druckschalter und Steck-
 dose Typ 13 ■ 10 A, 250 V AC,
 L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ LED-
 Last max: 100 W ■ Frontscheibe
 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54:
 Anbauhöhe 58 mm ■ QM: Einbautiefe
 40 mm



Serie, Wechsel-Wechsel ■ 1/3+3/1 L ■
 Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbin-
 der entfernen

87061.QX.54.61
 755 001 100

87061.QX.CO.54.61
 755 001 200

87061.QM.61
 755 003 100

Kleinkombination ■ Beleuchtet ■ Mit
Frontlinse ■ Mit Druckschalter und
 Steckdose Typ 13 ■ 10 A, 250 V AC,
 L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ LED-
 Last max: 100 W ■ Frontscheibe
 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54:
 Anbauhöhe 58 mm ■ QM: Einbautiefe
 40 mm



Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit LED Gelb
 1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung

87063.LS.QX.54.L.61.34
 755 041 100

87063.LS.QX.CO.54.L.61.34
 755 041 200

87063.LS.QM.L.61.34
 755 043 100

Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit LED Gelb
 1,0 mA ■ Kontrollbeleuchtung

87063.KS.QX.54.L.61.34
 755 031 100

87063.KS.QX.CO.54.L.61.34
 755 031 200

87063.KS.QM.L.61.34
 755 033 100

Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit LED Gelb 1,0 mA ■
 Orientierungsbeleuchtung

87066.LS.QX.54.L.61.34
 755 071 100

87066.LS.QX.CO.54.L.61.34
 755 071 200

87066.LS.QM.L.61.34
 755 073 100

Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit LED Gelb 1,0 mA ■
 Kontrollbeleuchtung

87066.KS.QX.54.L.61.34
 755 061 100

87066.KS.QX.CO.54.L.61.34
 755 061 200

87066.KS.QM.L.61.34
 755 063 100

Einsätze

BSM BSE

Abdeckset

QMI Weiss+Schwarz Q Weiss+Schwarz

**920-87060.QMI.61** **920-87060.Q.61**
378 240 100 378 238 100**920-87060.QMI.61** **920-87060.Q.61**
378 240 100 378 238 100**920-87061.QMI.61** **920-87061.Q.61**
378 243 100 378 242 100**920-87060.QMI.FL.61** **920-87060.Q.FL.61**
378 241 100 378 239 100**920-87060.QMI.FL.61** **920-87060.Q.FL.61**
378 241 100 378 239 100**920-87060.QMI.FL.61** **920-87060.Q.FL.61**
378 241 100 378 239 100**920-87060.QMI.FL.61** **920-87060.Q.FL.61**
378 241 100 378 239 100

STANDARDdue
Kleinkombinationen Drucktaster,
Steckdose Typ 13

Fertigapparate

Unterputz

QMI
 Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
 Weiss+Schwarz

QX.CO.54
 Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
 Weiss+Schwarz

Q
 Weiss+Schwarz

Kleinkombination ■ Unbeleuchtet ■
 Mit Drucktaster und Steckdose Typ 13 ■
 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Mit Steck-
 klemmen ■ Frontscheibe 60 mm, für
 Bohrung 58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe
 58 mm ■ QM: Einbautiefe 40 mm



Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Beleuchtbar
 mit LED und Leucht-Druckknopf

87063.AR.QX.54.61
 755 161 100

87063.AR.QX.CO.54.61
 755 161 200

87063.AR.QM.61
 755 163 100

Kleinkombination ■ Unbeleuchtet ■
 Mit Drucktaster, Druckschalter und
 Steckdose Typ 13 ■ 10 A, 250 V AC,
 L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ Front-
 scheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■
 QX.54: Anbauhöhe 58 mm ■ QM: Ein-
 bautiefe 40 mm



Schliesser-Öffner + Wechsel ■ 3/1 L

87063.AR63.QX.54.61
 755 011 100

87063.AR63.QX.CO.54.61
 755 011 200

87063.AR63.QM.61
 755 013 100

Kleinkombination ■ Unbeleuchtet ■
 Mit Doppel-Drucktaster und Steckdose
 Typ 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■
 Mit Steckklemmen ■ Frontscheibe
 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54:
 Anbauhöhe 58 mm ■ QM: Einbautiefe
 40 mm



Schliesser-Öffner ■ 2 x 1 L

87063.AR63AR.QX.54.61
 755 171 100

87063.AR63AR.QX.CO.54.61
 755 171 200

**87063.AR63AR.
 QM.61**
 755 173 100

**Kleinkombination ■ Beleuchtet ■ Mit
 Frontlinse ■** Mit Drucktaster und Steck-
 dose Typ 13 ■ 10 A, 250 V AC,
 L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ Front-
 scheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■
 QX.54: Anbauhöhe 58 mm ■ QM: Ein-
 bautiefe 40 mm



Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Mit LED Gelb
 1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung

87063.ARL.QX.54.L.61.34
 755 191 100

87063.ARL.QX.CO.54.L.61.34
 755 191 200

87063.ARL.QM.L.61.34
 755 193 100

Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Mit LED Gelb
 1,0 mA ■ Orientierungs- oder
 Kontrollbeleuchtung

87063.ARK.QX.54.L.61.34
 755 181 100

87063.ARK.QX.CO.54.L.61.34
 755 181 200

87063.ARK.QM.L.61.34
 755 183 100

Einsätze

BSM

BSE

AbdecksetQMI
Weiss+SchwarzQ
Weiss+Schwarz**920-87060.QMI.61**
378 240 100**920-87060.Q.61**
378 238 100**920-87061.QMI.61**
378 243 100**920-87061.Q.61**
378 242 100**920-87061.QMI.61**
378 243 100**920-87061.Q.61**
378 242 100**920-87060.QMI.FL.61**
378 241 100**920-87060.Q.FL.61**
378 239 100**920-87060.QMI.FL.61**
378 241 100**920-87060.Q.FL.61**
378 239 100

STANDARDdue
Kleinkombinationen
Druckschalter, Steckdose Typ 23

Fertigapparate

Unterputz

QMI
 Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
 Weiss+Schwarz

QX.CO.54
 Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
 Weiss+Schwarz

Q
 Weiss+Schwarz

Kleinkombination ■ Unbeleuchtet ■
 Mit Druckschalter und Steckdose
 Typ 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■
 Mit Steckklemmen ■ LED-Last max:
 200 W ■ Frontscheibe 60 mm, für Boh-
 rung 58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe
 58 mm ■ QM: Einbautiefe 40 mm



Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Beleuchtbar mit
 LED und Leucht-Druckknopf

87163.QX.54.61
 755 101 100

87163.QX.CO.54.61
 755 101 200

87163.QM.61
 755 103 100

Kreuz ■ 6/1 L ■ Beleuchtbar mit LED und
 Leucht-Druckknopf

87166.QX.54.61
 755 131 100

87166.QX.CO.54.61
 755 131 200

87166.QM.61
 755 133 100

Kleinkombination ■ Unbeleuchtet ■
 Mit Doppel-Druckschalter und Steck-
 dose Typ 23 ■ 16 A, 250 V AC,
 L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ LED-
 Last max: 200 W ■ Frontscheibe
 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54:
 Anbauhöhe 58 mm ■ QM: Einbautiefe
 40 mm



Serie, Wechsel-Wechsel ■ 1/3+3/1 L ■
 Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbin-
 der entfernen

87161.QX.54.61
 755 081 100

87161.QX.CO.54.61
 755 081 200

87161.QM.61
 755 083 100

Kleinkombination ■ Beleuchtet ■ Mit
Frontlinse ■ Mit Druckschalter und
 Steckdose Typ 23 ■ 16 A, 250 V AC,
 L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ LED-
 Last max: 200 W ■ Frontscheibe
 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54:
 Anbauhöhe 58 mm ■ QM: Einbautiefe
 40 mm



Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit LED Gelb
 1,0 mA ■ Orientierungsbeleuchtung

87163.LS.QX.54.L.61.34
 755 121 100

87163.LS.QX.CO.54.L.61.34
 755 121 200

87163.LS.QM.L.61.34
 755 123 100

Aus/Wechsel ■ 3/1 L ■ Mit LED Gelb
 1,0 mA ■ Kontrollbeleuchtung

87163.KS.QX.54.L.61.34
 755 111 100

87163.KS.QX.CO.54.L.61.34
 755 111 200

87163.KS.QM.L.61.34
 755 113 100

Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit LED Gelb 1,0 mA ■
 Orientierungsbeleuchtung

87166.LS.QX.54.L.61.34
 755 151 100

87166.LS.QX.CO.54.L.61.34
 755 151 200

87166.LS.QM.L.61.34
 755 153 100

Kreuz ■ 6/1 L ■ Mit LED Gelb 1,0 mA ■
 Kontrollbeleuchtung

87166.KS.QX.54.L.61.34
 755 141 100

87166.KS.QX.CO.54.L.61.34
 755 141 200

87166.KS.QM.L.61.34
 755 143 100

Einsätze

BSM BSE

Abdeckset

QMI Weiss+Schwarz Q Weiss+Schwarz

**920-87160.QMI.61** **920-87160.Q.61**
378 248 100 378 246 100**920-87160.QMI.61** **920-87160.Q.61**
378 248 100 378 246 100**920-87161.QMI.61** **920-87161.Q.61**
378 251 100 378 250 100**920-87160.QMI.FL.61** **920-87160.Q.FL.61**
378 249 100 378 247 100**920-87160.QMI.FL.61** **920-87160.Q.FL.61**
378 249 100 378 247 100**920-87160.QMI.FL.61** **920-87160.Q.FL.61**
378 249 100 378 247 100**920-87160.QMI.FL.61** **920-87160.Q.FL.61**
378 249 100 378 247 100

STANDARDdue
Kleinkombinationen Drucktaster,
Steckdose Typ 23

Fertigapparate

Unterputz

QMI
 Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
 Weiss+Schwarz

QX.CO.54
 Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
 Weiss+Schwarz

Q
 Weiss+Schwarz

Kleinkombination ■ Unbeleuchtet ■

Mit Drucktaster und Steckdose
 Typ 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■
 Mit Steckklemmen ■ Frontscheibe
 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54:
 Anbauhöhe 58 mm ■ QM: Einbautiefe
 40 mm



Schliesser-Öffner ■ 1 L ■ Beleuchtbar
 mit LED und Leucht-Druckknopf

87163.AR.QX.54.61
 755 201 100

87163.AR.QX.CO.54.61
 755 201 200

87163.AR.QM.61
 755 203 100

Kleinkombination ■ Unbeleuchtet ■

Frontscheibe 60 mm, für Bohrung
 58 mm ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■
 Mit Steckklemmen ■ Mit Drucktaster,
 Druckschalter und Steckdose Typ 23 ■
 QX.54: Anbauhöhe 58 mm ■ QM: Ein-
 bautiefe 40 mm



Schliesser-Öffner + Wechsel ■ 3/1 L

87163.AR63.QX.54.61
 755 091 100

87163.AR63.QX.CO.54.61
 755 091 200

87163.AR63.QM.61
 755 093 100

Kleinkombination ■ Unbeleuchtet ■

Mit Doppel-Drucktaster und Steckdose
 Typ 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■
 Mit Steckklemmen ■ Frontscheibe
 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54:
 Anbauhöhe 58 mm ■ QM: Einbautiefe
 40 mm



Schliesser-Öffner ■ 2 × 1 L

87163.AR63AR.QX.54.61
 755 211 100

87163.AR63AR.QX.CO.54.61
 755 211 200

87163.AR63AR.QM.61
 755 213 100

Einsätze

BSM

BSE

Abdeckset

QMI

Weiss+Schwarz

Q

Weiss+Schwarz

**920-87160.QMI.61**
378 248 100**920-87160.Q.61**
378 246 100**920-87161.QMI.61**
378 251 100**920-87161.Q.61**
378 250 100**920-87161.QMI.61**
378 251 100**920-87161.Q.61**
378 250 100

STANDARDdue
Storenschalter

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Storenschalter 1-Kanal ■ 10 A,
250 V AC ■ Mit 2 Tasten ■ Mit Steck-
klemmen ■ Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe
58 mm



7592.AV.QX.54.61
546 111 100

7592.AV.QX.CO.54.61
546 111 200

7592.AV.QM.61
546 113 100

Storenschalter 2-Kanal ■ 10 A,
250 V AC ■ Mit 4 Tasten ■ Mit Steck-
klemmen ■ Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe
58 mm



7594.AV.QX.54.61
546 121 100

7594.AV.QX.CO.54.61
546 121 200

7594.AV.QM.61
546 123 100

STANDARDdue
Storentaster

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Storentaster 1-Kanal ■ 10 A, 250 V AC ■
Mit 2 Tasten ■ Mit Steckklemmen ■
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung
50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 58 mm



7592.A.QX.54.61
546 011 100

7592.A.QX.CO.54.61
546 011 200

7592.A.QM.61
546 013 100

Storentaster 2-Kanal ■ 10 A, 250 V AC
■ Mit 4 Tasten ■ Mit Steckklemmen ■
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung
50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 58 mm



7594.A.QX.54.61
546 021 100

7594.A.QX.CO.54.61
546 021 200

7594.A.QM.61
546 023 100

Einsätze		Abdeckset	
BSM	BSE	QMI Weiss+Schwarz	Q Weiss+Schwarz
			
		920-7592.QMI.61 378 231 100	920-7592.Q.61 378 230 100



920-7594.QMI.61 378 233 100	920-7594.Q.61 378 232 100
---------------------------------------	-------------------------------------

Einsätze		Abdeckset	
BSM	BSE	QMI Weiss+Schwarz	Q Weiss+Schwarz
			
		920-7592.QMI.61 378 231 100	920-7592.Q.61 378 230 100



920-7594.QMI.61 378 233 100	920-7594.Q.61 378 232 100
---------------------------------------	-------------------------------------

STANDARDdue
Drehschalter / Schwenktaster mit Drehgriff

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Drehschalter ■ Mit Drehgriff ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Mit Schraubklemmen ■ LED-Last max: 200 W ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm



Ausschalter ■ 0/1 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1 ■ QX.54: Anbauhöhe 71 mm

7411.QX.54.61
547 201 100

7411.QX.CO.54.61
547 201 200

7411.QM.61
547 203 100

Ausschalter ■ 0/2 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1 ■ QX.54: Anbauhöhe 71 mm

7412.QX.54.61
547 381 100

7412.QX.CO.54.61
547 381 200

7412.QM.61
547 383 100

Ausschalter ■ 0/3 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1 ■ QX.54: Anbauhöhe 71 mm

7413.QX.54.61
547 501 100

7413.QX.CO.54.61
547 501 200

7413.QM.61
547 503 100

Ausschalter ■ 0/4 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1

7414.QM.61
547 593 100

Serieschalter ■ 1/1 L ■ KS 0 - 1 - 1+2 - 2

7411-1.QM.61
547 233 100

Umschalter ■ 2/1 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 2 ■ QX.54: Anbauhöhe 71 mm

7411-2.QX.54.61
547 291 100

7411-2.QX.CO.54.61
547 291 200

7411-2.QM.61
547 293 100

Umschalter ■ 2/1 L ■ KS 0 - Hand - 0 - Automat ■ QX.54: Anbauhöhe 71 mm

7411-2.QX.54.055.61
547 271 100

7411-2.QX.CO.54.055.61
547 271 200

7411-2.QM.055.61
547 273 100

Umschalter ■ 2/1 L ■ KS 0 - Manuel - 0 - Automatique ■ QX.54: Anbauhöhe 71 mm

7411-2.QX.54.010.61
547 261 100

7411-2.QX.CO.54.010.61
547 261 200

7411-2.QM.010.61
547 263 100

Umschalter ■ 2/1 L ■ KS 0 - Manuale - 0 - Automatico ■ QX.54: Anbauhöhe 71 mm

7411-2.QX.54.059.61
547 281 100

7411-2.QX.CO.54.059.61
547 281 200

7411-2.QM.059.61
547 283 100

Umschalter ■ 2/2 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 2

7412-2.QM.61
547 413 100

Umschalter ■ 2/3 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 2

7413-2.QM.61
547 533 100

Wechselschalter ■ 3/1 L ■ KS 2 - 1 - 2 - 1

7411-3.QM.61
547 323 100

Wechselschalter ■ 3/2 L ■ KS 2 - 1 - 2 - 1

7412-3.QM.61
547 443 100

Wechselschalter ■ 3/3 L ■ KS 2 - 1 - 2 - 1

7413-3.QM.61
547 563 100

Mehrfachumschalter ■ 5/1 L ■ KS 0 - 1 - 2 - 3

7411-5.QM.61
547 353 100

Mehrfachumschalter ■ 5/2 L ■ KS 0 - 1 - 2 - 3

7412-5.QM.61
547 473 100

Schwenktaster ■ Mit Drehgriff ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Mit einseitigem Rückzug ■ Mit Schraubklemmen ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm



Schliesser ■ 1 L ■ KS 0 ← 1 ■ QX.54: Anbauhöhe 71 mm

7411-16.QX.54.61
547 001 100

7411-16.QX.CO.54.61
547 001 200

7411-16.QM.61
547 003 100

Schliesser ■ 2 L ■ KS 0 ← 1 ■ QX.54: Anbauhöhe 71 mm

7412-16.QX.54.61
547 091 100

7412-16.QX.CO.54.61
547 091 200

7412-16.QM.61
547 093 100

Schwenktaster ■ Mit Drehgriff ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Mit beidseitigem Rückzug ■ Mit Schraubklemmen ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm



Wechsel ■ 1 L ■ KS 1 → 0 ← 2 ■ QX.54: Anbauhöhe 71 mm

7411-19.QX.54.61
547 031 100

7411-19.QX.CO.54.61
547 031 200

7411-19.QM.61
547 033 100

Öffner-Schliesser ■ 1 L ■ KS 0 → ← 1 ■ QX.54: Anbauhöhe 71 mm

7411-20.QX.54.61
547 061 100

7411-20.QX.CO.54.61
547 061 200

7411-20.QM.61
547 063 100

Einsätze		Abdeckset	
BSM	BSE	QMI Weiss+Schwarz	Q Weiss+Schwarz
			
		920-7400.QMI.002.61 378 130 100	920-7400.Q.002.61 378 042 100
		920-7400.QMI.002.61 378 130 100	920-7400.Q.002.61 378 042 100
		920-7400.QMI.002.61 378 130 100	920-7400.Q.002.61 378 042 100
		920-7400.QMI.002.61 378 130 100	920-7400.Q.002.61 378 042 100
		920-7400.QMI.040.61 378 142 100	920-7400.Q.040.61 378 054 100
		920-7400.QMI.003.61 378 132 100	920-7400.Q.003.61 378 044 100
		920-7400.QMI.055.61 378 150 100	920-7400.Q.055.61 378 062 100
		920-7400.QMI.010.61 378 134 100	920-7400.Q.010.61 378 046 100
		920-7400.QMI.059.61 378 158 100	920-7400.Q.059.61 378 070 100
		920-7400.QMI.003.61 378 132 100	920-7400.Q.003.61 378 044 100
		920-7400.QMI.003.61 378 132 100	920-7400.Q.003.61 378 044 100
		920-7400.QMI.020.61 378 140 100	920-7400.Q.020.61 378 052 100
		920-7400.QMI.020.61 378 140 100	920-7400.Q.020.61 378 052 100
		920-7400.QMI.020.61 378 140 100	920-7400.Q.020.61 378 052 100
		920-7400.QMI.012.61 378 136 100	920-7400.Q.012.61 378 048 100
		920-7400.QMI.012.61 378 136 100	920-7400.Q.012.61 378 048 100
			
		920-7400.QMI.201.61 378 190 100	920-7400.Q.201.61 378 102 100
		920-7400.QMI.201.61 378 190 100	920-7400.Q.201.61 378 102 100
			
		920-7400.QMI.204.61 378 192 100	920-7400.Q.204.61 378 104 100
		920-7400.QMI.219.61 378 196 100	920-7400.Q.219.61 378 108 100

STANDARDdue
Drehschalter / Schwenktaster mit
Sicherheitsschloss

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Drehschalter ■ Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Mit Schraubklemmen ■ LED-Last max: 200 W ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm



Ausschalter ■ 0/1 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1

7411.QM.SS.61
547 213 100

Ausschalter ■ 0/2 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1

7412.QM.SS.61
547 393 100

Ausschalter ■ 0/3 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1

7413.QM.SS.61
547 513 100

Ausschalter ■ 0/4 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1

7414.QM.SS.61
547 603 100

Serieschalter ■ 1/1 L ■ KS 0 - 1 - 1 + 2 - 2

7411-1.QM.SS.61
547 243 100

Umschalter ■ 2/1 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 2

7411-2.QM.SS.61
547 303 100

Umschalter ■ 2/2 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 2

7412-2.QM.SS.61
547 423 100

Umschalter ■ 2/3 L ■ KS 2 - 1 - 2 - 1

7413-2.QM.SS.61
547 543 100

Wechselschalter ■ 3/1 L ■ KS 2 - 1 - 2 - 1

7411-3.QM.SS.61
547 333 100

Wechselschalter ■ 3/2 L ■ KS 2 - 1 - 2 - 1

7412-3.QM.SS.61
547 453 100

Wechselschalter ■ 3/3 L ■ KS 2 - 1 - 2 - 1

7413-3.QM.SS.61
547 573 100

Mehrfachumschalter ■ 5/1 L ■ KS 0 - 1 - 2 - 3

7411-5.QM.SS.61
547 363 100

Mehrfachumschalter ■ 5/2 L ■ KS 0 - 1 - 2 - 3

7412-5.QM.SS.61
547 483 100

Schwenktaster ■ Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Mit Schraubklemmen ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm



Schliesser ■ 1 L ■ KS 0 ← 1

7411-16.QM.SS.61
547 013 100

Schliesser ■ 2 L ■ KS 0 ← 1

7412-16.QM.SS.61
547 103 100

Schwenktaster ■ Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Mit beidseitigem Rückzug ■ Mit Schraubklemmen ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm



Wechsel ■ 1 L ■ KS 1 → 0 ← 2

7411-19.QM.SS.61
547 043 100

Öffner-Schliesser ■ 1 L ■ KS 0 → ← 1

7411-20.QM.SS.61
547 073 100

Einsätze		Abdeckset	
BSM	BSE	QMI Weiss+Schwarz	Q Weiss+Schwarz



920-7400.QMI.002.SS.61 378 131 100	920-7400.Q.002.SS.61 378 043 100
920-7400.QMI.002.SS.61 378 131 100	920-7400.Q.002.SS.61 378 043 100
920-7400.QMI.002.SS.61 378 131 100	920-7400.Q.002.SS.61 378 043 100
920-7400.QMI.002.SS.61 378 131 100	920-7400.Q.002.SS.61 378 043 100
920-7400.QMI.040.SS.61 378 143 100	920-7400.Q.040.SS.61 378 055 100
920-7400.QMI.003.SS.61 378 133 100	920-7400.Q.003.SS.61 378 045 100
920-7400.QMI.003.SS.61 378 133 100	920-7400.Q.003.SS.61 378 045 100
920-7400.QMI.003.SS.61 378 133 100	920-7400.Q.003.SS.61 378 045 100
920-7400.QMI.020.SS.61 378 141 100	920-7400.Q.020.SS.61 378 053 100
920-7400.QMI.020.SS.61 378 141 100	920-7400.Q.020.SS.61 378 053 100
920-7400.QMI.020.SS.61 378 141 100	920-7400.Q.020.SS.61 378 053 100
920-7400.QMI.012.SS.61 378 137 100	920-7400.Q.012.SS.61 378 049 100
920-7400.QMI.012.SS.61 378 137 100	920-7400.Q.012.SS.61 378 049 100



920-7400.QMI.201.SS.61 378 191 100	920-7400.Q.201.SS.61 378 103 100
920-7400.QMI.201.SS.61 378 191 100	920-7400.Q.201.SS.61 378 103 100



920-7400.QMI.204.SS.61 378 193 100	920-7400.Q.204.SS.61 378 105 100
920-7400.QMI.219.SS.61 378 197 100	920-7400.Q.219.SS.61 378 109 100

STANDARDdue
Drehschalter / Schwenktaster für
Sicherheitsschloss, ohne Zylinder

Fertigapparate

Unterputz

QMI
 Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
 Weiss+Schwarz

QX.CO.54
 Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
 Weiss+Schwarz

Q
 Weiss+Schwarz

Drehschalter ■ Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Mit Schraubklemmen ■ LED-Last max: 200 W ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm



Ausschalter ■ 0/1 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1

7411.QM.SS.OZ.61
 547 223 100

Ausschalter ■ 0/2 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1

7412.QM.SS.OZ.61
 547 403 100

Ausschalter ■ 0/3 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1

7413.QM.SS.OZ.61
 547 523 100

Ausschalter ■ 0/4 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 1

7414.QM.SS.OZ.61
 547 613 100

Serieschalter ■ 1/1 L ■ KS 0 - 1 - 1 + 2 - 2

7411-1.QM.SS.OZ.61
 547 253 100

Umschalter ■ 2/1 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 2

7411-2.QM.SS.OZ.61
 547 313 100

Umschalter ■ 2/2 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 2

7412-2.QM.SS.OZ.61
 547 433 100

Umschalter ■ 2/3 L ■ KS 0 - 1 - 0 - 2

7413-2.QM.SS.OZ.61
 547 553 100

Wechselschalter ■ 3/1 L ■ KS 2 - 1 - 2 - 1

7411-3.QM.SS.OZ.61
 547 343 100

Wechselschalter ■ 3/2 L ■ KS 2 - 1 - 2 - 1

7412-3.QM.SS.OZ.61
 547 463 100

Wechselschalter ■ 3/3 L ■ KS 2 - 1 - 2 - 1

7413-3.QM.SS.OZ.61
 547 583 100

Mehrfachumschalter ■ 5/1 L ■ KS 0 - 1 - 2 - 3

7411-5.QM.SS.OZ.61
 547 373 100

Mehrfachumschalter ■ 5/2 L ■ KS 0 - 1 - 2 - 3

7412-5.QM.SS.OZ.61
 547 493 100

Schwenktaster ■ Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Mit Schraubklemmen ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm



Schliesser ■ 1 L ■ KS 0 ← 1

7411-16.QM.SS.OZ.61
 547 023 100

Schliesser ■ 2 L ■ KS 0 ← 1

7412-16.QM.SS.OZ.61
 547 113 100

Schwenktaster ■ Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Mit beidseitigem Rückzug ■ Mit Schraubklemmen ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm



Wechsel ■ 1 L ■ KS 1 → 0 ← 2

7411-19.QM.SS.OZ.61
 547 053 100

Öffner-Schliesser ■ 1 L ■ KS 0 → ← 1

7411-20.QM.SS.OZ.61
 547 083 100

Einsätze

BSM BSE

Abdeckset

QMI Q
Weiss+Schwarz Weiss+Schwarz



920-7400.QMI.002.SS.61 920-7400.Q.002.SS.61
378 131 100 378 043 100

920-7400.QMI.040.SS.61 920-7400.Q.040.SS.61
378 143 100 378 055 100

920-7400.QMI.003.SS.61 920-7400.Q.003.SS.61
378 133 100 378 045 100

920-7400.QMI.003.SS.61 920-7400.Q.003.SS.61
378 133 100 378 045 100

920-7400.QMI.003.SS.61 920-7400.Q.003.SS.61
378 133 100 378 045 100

920-7400.QMI.020.SS.61 920-7400.Q.020.SS.61
378 141 100 378 053 100

920-7400.QMI.020.SS.61 920-7400.Q.020.SS.61
378 141 100 378 053 100

920-7400.QMI.020.SS.61 920-7400.Q.020.SS.61
378 141 100 378 053 100

920-7400.QMI.012.SS.61 920-7400.Q.012.SS.61
378 137 100 378 049 100

920-7400.QMI.012.SS.61 920-7400.Q.012.SS.61
378 137 100 378 049 100



920-7400.QMI.201.SS.61 920-7400.Q.201.SS.61
378 191 100 378 103 100

920-7400.QMI.201.SS.61 920-7400.Q.201.SS.61
378 191 100 378 103 100



920-7400.QMI.204.SS.61 920-7400.Q.204.SS.61
378 193 100 378 105 100

920-7400.QMI.219.SS.61 920-7400.Q.219.SS.61
378 197 100 378 109 100

STANDARDdue
Sonnerie-Drucktaster

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Sonnerie-Drucktaster mit Bezeichnungsschild ■ Plexiglasscheibe mit Namensschild weiss / schwarz ■ 6 A, 250 V ■ Mit Schraubklemmen ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 64 mm ■ QM: Einbautiefe 27 mm



Schliesser ■ 1 L

1262.QX.54.61
863 001 100

1262.QX.CO.54.61
863 001 200

1262.QM.61
863 003 100

Sonnerie-Drucktaster mit Bezeichnungsschild ■ 6 A, 250 V ■ Mit Schraubklemmen ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 64 mm ■ QM: Einbautiefe 27 mm



Schliesser ■ 1 L

1262.QX.54.OP.61
863 011 100

1262.QX.CO.54.OP.61
863 011 200

1262.QM.OP.61
863 013 100

STANDARDdue
Türgong

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Türgong ■ 230 V AC ■ 3 Melodien, 3 Lautstärken wählbar ■ 78 dBA (1 m Abstand) ■ 3-Draht Anschluss ■ L, N, Tasterdraht ■ Mit Schraubklemmen ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 55 mm ■ QM: Einbautiefe 34 mm



3070-230.QX.54.61
931 011 100

3070-230.QX.CO.54.61
931 011 200

3070-230.QM.61
931 013 100

Türgong ■ 12 V AC ■ 3 Melodien, 3 Lautstärken wählbar ■ 1,2 VA ■ 78 dBA (1 m Abstand) ■ 3-Draht Anschluss ■ 0 V, 12 V, Tasterdraht ■ Mit Schraubklemmen ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 55 mm ■ QM: Einbautiefe 34 mm



3070-12.QX.54.61
931 001 100

3070-12.QX.CO.54.61
931 001 200

3070-12.QM.61
931 003 100

Einsätze

BSM BSE

AbdecksetQMI Q
Weiss+Schwarz Weiss+Schwarz920-1262.QMI.61
378 011 100920-1262.Q.61
378 010 100920-1262.QMI.OP.61
378 012 100920-1262.Q.OP.61
378 013 100**Einsätze**

BSM BSE

AbdecksetQMI Q
Weiss+Schwarz Weiss+Schwarz920-3070.QMI.61
378 023 100920-3070.Q.61
378 022 100920-3070.QMI.61
378 023 100920-3070.Q.61
378 022 100

STANDARDdue
Steckdosen Typ 13

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz
für Kombinationen

Einfach-Steckdose Typ 13 ■ 10 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 55 mm



87003.QX.54.61
639 001 100

87003.QX.CO.54.61
639 001 200

87003.QM.61
639 003 100

Einfach-Steckdose Typ 13 ■ **Beleuchtet**
■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ Orientierungsbeleuchtung / Spannungsanzeige ■ Mit LED Grün 1,0 mA ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm



87003.QM.61.84
639 103 100

Zweifach-Steckdose Typ 13 ■ 10 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 55 mm



Parallel

87203.QX.54.61
657 001 100

87203.QX.CO.54.61
657 001 200

87203.QM.61
657 003 100

1 Dose getrennt

87203.QX.54.S.61
657 011 100

87203.QX.CO.54.S.61
657 011 200

87203.QM.S.61
657 013 100

Zweifach-Steckdose Typ 13 ■ **Beleuchtet**
■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ Orientierungsbeleuchtung / Spannungsanzeige ■ Mit LED Grün 1,0 mA ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm



Parallel

87203.QM.61.84
657 103 100

Dreifach-Steckdose Typ 13 ■ 10 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 55 mm



Parallel

87303.QX.54.61
657 041 100

87303.QX.CO.54.61
657 041 200

87303.QM.61
657 043 100

1 Dose getrennt

87303.QX.54.S.61
657 051 100

87303.QX.CO.54.S.61
657 051 200

87303.QM.S.61
657 053 100

3 Dosen getrennt

87303.QX.54.3S.61
657 031 100

87303.QX.CO.54.3S.61
657 031 200

87303.QM.3S.61
657 033 100

Dreifach-Steckdose Typ 13 ■ **Beleuchtet**
■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ Orientierungsbeleuchtung / Spannungsanzeige ■ Mit LED Grün 1,0 mA ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm



Parallel

87303.QM.61.84
657 243 100

Einsätze

BSM
Mit Befestigungsplatte

BSE
Ohne Befestigungsplatte

Abdeckset

QMI
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz



920-87003.QMI.61 **920-87003.Q.61**
378 235 100 378 234 100



920-87003.QMI.FL.61 **920-87003.Q.FL.61**
378 235 200 378 234 200



920-87203.QMI.61 **920-87203.Q.61**
378 254 100 378 252 100

920-87203.QMI.S.61 **920-87203.Q.S.61**
378 255 100 378 253 100



920-87203.QMI.FL.61 **920-87203.Q.FL.61**
378 254 200 378 252 200



920-87303.QMI.61 **920-87303.Q.61**
378 262 100 378 260 100

920-87303.QMI.S.61 **920-87303.Q.S.61**
378 263 100 378 261 100

920-87303.QMI.61 **920-87303.Q.61**
378 262 100 378 260 100



920-87303.QMI.FL.61 **920-87303.Q.FL.61**
378 262 200 378 260 200

STANDARDdue
Steckdosen Typ 23

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Einfach-Steckdose Typ 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 55 mm



87023.QX.54.61
639 011 100

87023.QX.CO.54.61
639 011 200

87023.QM.61
639 013 100

Einfach-Steckdose Typ 23 ■ **Beleuchtet** ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ Orientierungsbeleuchtung / Spannungsanzeige ■ Mit LED Grün 1,0 mA ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm



87023.QM.61.84
639 113 100

Zweifach-Steckdose Typ 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 55 mm



Parallel

87223.QX.54.61
657 021 100

87223.QX.CO.54.61
657 021 200

87223.QM.61
657 023 100

Zweifach-Steckdose Typ 23 ■ **Beleuchtet** ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ Orientierungsbeleuchtung / Spannungsanzeige ■ Mit LED Grün 1,0 mA ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm



Parallel

87223.QM.61.84
657 223 100

Dreifach-Steckdose Typ 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 55 mm



Parallel

87323.QX.54.61
657 061 100

87323.QX.CO.54.61
657 061 200

87323.QM.61
657 063 100

1 Dose getrennt

87323.QX.54.S.61
657 181 100

87323.QX.CO.54.S.61
657 181 200

87323.QM.S.61
657 183 100

Dreifach-Steckdose Typ 23 ■ **Beleuchtet** ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ Orientierungsbeleuchtung / Spannungsanzeige ■ Mit LED Grün 1,0 mA ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm



Parallel

87323.QM.61.84
657 263 100

Einsätze

BSM

BSE

Abdeckset**QMI**
Weiss+Schwarz**Q**
Weiss+Schwarz**920-87023.QMI.61**
378 237 100**920-87023.Q.61**
378 236 100**920-87023.QMI.FL.61**
378 237 200**920-87023.Q.FL.61**
378 236 200**920-87223.QMI.61**
378 257 100**920-87223.Q.61**
378 256 100**920-87223.QMI.FL.61**
378 257 200**920-87223.Q.FL.61**
378 256 200**920-87323.QMI.61**
378 265 100**920-87323.Q.61**
378 264 100**920-87323.QMI.S.61**
378 288 000**920-87323.Q.S.61**
378 289 000**920-87323.QMI.FL.61**
378 265 200**920-87323.Q.FL.61**
378 264 200

STANDARDdue
Steckdosen Typ 15

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Steckdose Typ 15 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 10 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe
55 mm



Mit Steckklemmen

8715.QX.54.61
639 021 100

8715.QX.CO.54.61
639 021 200

8715.QM.61
639 023 100

STANDARDdue
Steckdosen Typ 25

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Steckdose Typ 25 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe
55 mm



Mit Steckklemmen

8725.QX.54.ST.61
641 001 100

8725.QX.CO.54.ST.61
641 001 200

8725.QM.ST.61
641 003 100

STANDARDdue
Fehlerstrom-Schutzsteckdose

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 ■
10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Auslöse-
strom 30 mA ■ Mit Anschlussklemmen
für weitere Steckdosen ■ Frontscheibe
60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54:
Anbauhöhe 64 mm



Mit Shutter

8755.QX.54.30.61
750 001 100

8755.QX.CO.54.30.61
750 001 200

8755.QM.30.61
750 003 100

8755.QX.54.30.K.61
750 011 100

8755.QX.CO.54.30.K.61
750 011 200

8755.QM.30.K.61
750 013 100

Fehlerstrom-Schutzsteckdose
Typ 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■
Auslösestrom 30 mA ■ Mit Anschluss-
klemmen für weitere Steckdosen ■
QX.54: Anbauhöhe 64 mm



Mit Shutter

8765.QX.54.30.61
750 021 100

8765.QX.CO.54.30.61
750 021 200

8765.QM.30.61
750 023 100

8765.QX.54.30.K.61
750 031 100

8765.QX.CO.54.30.K.61
750 031 200

8765.QM.30.K.61
750 033 100

STANDARDdue
SCHUKO-Steckdose

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

SCHUKO-Steckdose ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Mit Steckklemmen ■ Front-
scheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■
QX.54: Anbauhöhe 55 mm



8719.QX.54.61
630 101 100

8719.QX.CO.54.61
630 101 200

8719.QM.61
630 103 100

Einsätze		Abdeckset	
BSM	BSE	QMI Weiss+Schwarz	Q Weiss+Schwarz
			
		920-8715.QMI.61 378 245 100	920-8715.Q.61 378 244 100

Einsätze		Abdeckset	
BSM	BSE	QMI Weiss+Schwarz	Q Weiss+Schwarz
			
		920-8725.QMI.61 378 259 100	920-8725.Q.61 378 258 100

Einsätze		Abdecksets	
BSM	BSE	QMI Weiss+Schwarz	Q Weiss+Schwarz
			
		920-8755.QMI.61 378 268 100	920-8755.Q.61 378 266 100
		920-8755.QMI.K.61 378 269 100	920-8755.Q.K.61 378 267 100

			
		920-8765.QMI.61 378 272 100	920-8765.Q.61 378 270 100
		920-8765.QMI.K.61 378 273 100	920-8765.Q.K.61 378 271 100

Einsätze		Abdeckset	
BSM	BSE	QMI Weiss+Schwarz	Q Weiss+Schwarz
			
		920-8719.QMI.61 378 354 100	920-8719.Q.61 378 356 100

STANDARDdue
USB/T13-Kombination

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

USB A+C/T13 Kombination 3.0A ■
230 V AC ■ Ausgangsstrom max.
1 × 3000 mA oder 2 × 1500 mA ■ Es
können bis zu 2 Geräte parallel ange-
geschlossen werden ■ Leistungsaufnahme
(Standby) max. 100 mW ■ Überlastsi-
cher und kurzschlussfest ■ 2 USB-An-
schlüsse Typ A und Typ C ■ Ausgangs-
spannung 5 V DC ±5% ■ Mit
Steckklemmen ■ Frontscheibe 60 mm,
für Bohrung 58 mm ■ QX.54: Anbauhö-
he 55 mm ■ QM: Einbautiefe 41 mm



8780.AC-A.QX.54.61
960 971 100



8780.AC-A.QM.61
960 973 100

USB C+C/T13 Kombination 3.0A ■
230 V AC ■ Ausgangsstrom max.
1 × 3000 mA oder 2 × 1500 mA ■ Es
können bis zu 2 Geräte parallel ange-
geschlossen werden ■ Leistungsaufnahme
(Standby) max. 100 mW ■ Überlastsi-
cher und kurzschlussfest ■ 2 USB-An-
schlüsse Typ C ■ Ausgangsspannung
5 V DC ±5% ■ Mit Steckklemmen ■
Frontscheibe 60 mm, für Bohrung
58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 55 mm ■
QM: Einbautiefe 41 mm



8780.CC-A.QX.54.61
960 981 100



8780.CC-A.QM.61
960 983 100

STANDARDdue
USB-Ladesteckdose

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

USB-Ladesteckdose ■ 230 V AC ■ Aus-
gangsleistung 18 W ■ Es können bis zu
2 Geräte parallel angeschlossen wer-
den ■ Leistungsaufnahme (Standby)
max. 100 mW ■ Überlastsicher und
kurzschlussfest ■ 1 x USB Typ A, 1 x USB
Typ C ■ Mit Steckklemmen ■ Front-
scheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■
QX.54: Anbauhöhe 55 mm



1540.AC-A.QX.54.61
960 961 100



1540.AC-A.QM.61
960 963 100

USB-Ladesteckdose ■ 230 V AC ■ Aus-
gangsleistung 18 W ■ Es können bis zu
2 Geräte parallel angeschlossen wer-
den ■ Leistungsaufnahme (Standby)
max. 100 mW ■ Überlastsicher und
kurzschlussfest ■ 2 USB-Anschlüsse
Typ C ■ Mit Steckklemmen ■ Front-
scheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■
QX.54: Anbauhöhe 55 mm



1540.CC-A.QX.54.61
960 901 100



1540.CC-A.QM.61
960 903 100

Einsätze

BSM BSE

Abdeckset

QMI Weiss+Schwarz Q Weiss+Schwarz



920-8780.AC.QMI.61 **920-8780.AC.Q.61**
378 915 100 378 914 100

920-8780.CC.QMI.61 **920-8780.CC.Q.61**
378 925 100 378 924 100**Einsätze**

BSM BSE

Abdeckset

QMI Weiss+Schwarz Q Weiss+Schwarz



920-1540.AC.QMI.61 **920-1540.AC.Q.61**
378 921 100 378 923 100

920-1540.CC.QMI.61 **920-1540.CC.Q.61**
378 911 100 378 913 100

STANDARDdue
Abzweigdosen, Anschlussdosen,
Blindabdeckungen

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Abzweigdose 5 P ■ 16 A, 400 V,
2,5 mm² ■ 3 L+N+PE ■ Frontscheibe
53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54:
Anbauhöhe 55 mm



1700-5.QX.54.61
145 001 100

1700-5.QX.CO.54.61
145 001 200

1700-5.QM.61
145 003 100

Anschlussdose 5 P ■ 16 A, 400 V,
2,5 mm² ■ 3 L+N+PE ■ Frontscheibe
60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54:
Anbauhöhe 56 mm ■ QM: Einbautiefe
7 mm



1900-5.QX.54.61
145 011 100

1900-5.QX.CO.54.61
145 011 200

1900-5.QM.61
145 013 100

Anschlussdose ohne Klemmeneinsatz
■ Kann als Durchgangsdose für Laut-
sprecherkabel verwendet werden ■
Frontscheibe 60 mm, für Bohrung
58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 56 mm



1900-0.QX.54.61
145 021 100

1900-0.QX.CO.54.61
145 021 200

1900-0.QM.61
145 023 100

Blindabdeckung ■ Frontscheibe
53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54:
Anbauhöhe 55 mm ■ QM: Einbautiefe
12 mm



751.QX.54.61
378 003 100

751.QX.CO.54.61
378 004 100

751.QM.61
378 001 100

Blindabdeckung ■ Frontscheibe
60 mm, für Bohrung 58 mm ■
QX.CO.54: Anbauhöhe 55 mm ■ QM:
Einbautiefe 12 mm



751-60.QX.54.61
378 008 100

751-60.QX.CO.54.61
378 009 100

751-60.QM.61
378 006 100

Einsätze

BSM

BSE

Abdeckset

QMI

Weiss+Schwarz

Q

Weiss+Schwarz

**920-1700.QMI.61**
378 017 100**920-1700.Q.61**
378 016 100**920-1900.QMI.61**
378 019 100**920-1900.Q.61**
378 018 100**920-1900.QMI.61**
378 019 100**920-1900.Q.61**
378 018 100**920-751.QMI.61**
378 217 100**920-751.Q.61**
378 216 100**920-751-60.QMI.61**
378 219 100**920-751-60.Q.61**
378 218 100

STANDARDdue
Thermostate

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Thermostat ■ Ohne Schalter, für konventionelle Stellantriebe ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Nennstrom: Heizen 10 A (Blindstrom 4 A), Kühlen 5 A (Blindstrom 2 A) ■ Schalttemperaturdifferenz ca. 0,5 K ■ Mit Steckklemmen ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QM: Einbautiefe 34 mm



4250.QM.61
439 003 100

Thermostat ■ Ohne Schalter, für konventionelle Stellantriebe ■ 24 V AC/DC, 50 Hz ■ Nennstrom: Heizen 10 A (Blindstrom 4 A), Kühlen 5 A (Blindstrom 2 A) ■ Schalttemperaturdifferenz ca. 0,5 K ■ Mit Steckklemmen ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QM: Einbautiefe 34 mm



4250-24.QM.61
439 013 100

Thermostat ■ Mit Schalter, für konventionelle Stellantriebe ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Nennstrom 10 A (Blindstrom 4 A) ■ Schalttemperaturdifferenz ca. 0,5 K ■ Temperaturabsenkung ca. 3 K ■ Mit Steckklemmen ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QM: Einbautiefe 34 mm



4251.QM.61
439 023 100

Thermostat ■ Mit Schalter Heizen/Kühlen, für konventionelle Stellantriebe ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Nennstrom 5 A (Blindstrom 2 A) ■ Schalttemperaturdifferenz ca. 0,5 K ■ Temperaturabsenkung ca. 3 K ■ Mit Steckklemmen ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QM: Einbautiefe 34 mm



4254.QM.61
439 327 100

Thermostat ■ Für elektrische Bodenheizungen ■ Mit externem Temperaturfühler (NTC) + Kabel (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Nennstrom 16 A (Blindstrom 4 A) ■ Schalttemperaturdifferenz ca. 1 K ■ Temperaturabsenkung wählbar 3 K oder 5 K ■ Temperaturbereich am Fühler +10 °C bis +40 °C ■ Mit Schraubklemmen ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QM: Einbautiefe 38 mm



4271.QM.61
439 033 100

Thermostat ■ Mit Automatikfunktion, für elektrische Bodenheizungen ■ Mit externem Temperaturfühler (NTC) + Kabel (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Nennstrom 16 A (Blindstrom 4 A) ■ Schalttemperaturdifferenz ca. 1 K ■ Temperaturabsenkung wählbar 3 K oder 5 K ■ Temperaturbereich am Fühler +10 °C bis +40 °C ■ Mit Schraubklemmen ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QM: Einbautiefe 38 mm



4272.QM.61
439 043 100

Einsätze

BSM

BSE

AbdecksetQMI
Weiss+SchwarzQ
Weiss+Schwarz**920-4250.QMI.61**
378 027 100**920-4250.Q.61**
378 026 100**920-4250.QMI.61**
378 027 100**920-4250.Q.61**
378 026 100**920-4251.QMI.61**
378 029 100**920-4251.Q.61**
378 028 100**920-4254.QMI.61**
378 307 100**920-4254.Q.61**
378 308 100**920-4271.QMI.61**
378 031 100**920-4271.Q.61**
378 030 100**920-4272.QMI.61**
378 033 100**920-4272.Q.61**
378 032 100

STANDARDdue Thermostate

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Thermostat ■ Mit Temperaturbegrenzung, für Bodenheizungen ■ Mit externem Temperaturfühler (NTC) + Kabel (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Nennstrom 16 A (Blindstrom 4 A) ■ Schalttemperaturdifferenz ca. 1 K ■ Temperaturabsenkung wählbar 3 K oder 5 K ■ Raumtemperatur +5 °C bis +30 °C ■ Bodentemperatur +20 °C bis +50 °C ■ Mit Schraubklemmen ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QM: Einbautiefe 38 mm



4275.QM.61
439 053 100

Einsätze

BSM

BSE

AbdecksetQMI
Weiss+SchwarzQ
Weiss+Schwarz**920-4275.QMI.61**
378 035 100**920-4275.Q.61**
378 034 100

STANDARDdue
Dimmer Universal LED

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

LED-Universal-Drehdimmer ■ Beleuchtbar mit LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für dimmbare LED-Lampen ■ Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen ■ Für konventionelle und elektronische Transformatoren ■ Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich ■ Minimale und maximale Helligkeit einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 65 mm ■ QM: Einbautiefe 29 mm



4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen

40200.LED.QX.54.61
348 011 100

40200.LED.QX.CO.54.61
348 011 200

40200.LED.QM.61
348 013 100

LED-Universal-Drehdimmer ■ Beleuchtet ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für dimmbare LED-Lampen ■ Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen ■ Für konventionelle und elektronische Transformatoren ■ Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich ■ Minimale und maximale Helligkeit einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 65 mm ■ QM: Einbautiefe 29 mm



4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen ■ Mit LED Weiss 1,0 mA

40200.LED.QX.54.61.14
348 021 100

40200.LED.QX.CO.54.61.14
348 021 200

40200.LED.QM.61.14
348 023 100

Einsätze

BSM

BSE

Abdeckset

QMI

Weiss+Farbe

Q

Weiss+Farbe



920-40000.QMI.61
378 025 100**920-40000.Q.61**
378 024 100

920-40000.QMI.SL.61
378 025 200**920-40000.Q.SL.61**
378 024 200

STANDARDdue
Dimmer Universal

Fertigapparate

Baukasten

Unterputz

Aufputz

Komponenten

QMI
Weiss+Schwarz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Universal-Drehdimmer ■ Beleuchtbar mit LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen ■ Für konventionelle und elektronische Transformatoren ■ Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich ■ Minimale und maximale Helligkeit einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ QM: Einbautiefe 29 mm



20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv

40420.RLC.QX.54.61
348 051 100

40420.RLC.QX.CO.54.61
348 051 200

40420.RLC.QM.61
348 053 100

Universal-Drehdimmer ■ Beleuchtet ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen ■ Für konventionelle und elektronische Transformatoren ■ Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich ■ Minimale und maximale Helligkeit einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ QM: Einbautiefe 29 mm



20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv ■ Mit LED Weiss 1,0 mA

40420.RLC.QX.54.61.14
348 061 100

40420.RLC.QX.CO.54.61.14
348 061 200

40420.RLC.QM.61.14
348 063 100

Universal-Drehdimmer ■ Beleuchtbar mit LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen ■ Für elektronischen Transformator ■ Für konventionelle Transformatoren ■ Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich ■ Minimale und maximale Helligkeit einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ QM: Einbautiefe 29 mm



20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv

40600.RLC.QX.54.61
348 121 100

40600.RLC.QX.CO.54.61
348 121 200

40600.RLC.QM.61
348 123 100

Universal-Drehdimmer ■ Beleuchtet ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen ■ Für elektronischen Transformator ■ Für konventionelle Transformatoren ■ Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich ■ Minimale und maximale Helligkeit einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ QM: Einbautiefe 29 mm



20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv ■ Beleuchtet ■ Mit LED Weiss 1,0 mA

40600.RLC.QX.54.61.14
348 131 100

40600.RLC.QX.CO.54.61.14
348 131 200

40600.RLC.QM.61.14
348 133 100

Einsätze

BSM

BSE

AbdecksetQMI
Weiss+SchwarzQ
Weiss+Schwarz

920-40000.QMI.61
378 025 100**920-40000.Q.61**
378 024 100

920-40000.QMI.SL.61
378 025 200**920-40000.Q.SL.61**
378 024 200

920-40000.QMI.61
378 025 100**920-40000.Q.61**
378 024 100

920-40000.QMI.SL.61
378 025 200**920-40000.Q.SL.61**
378 024 200

STANDARDdue
Dimmer Phasenanschnitt

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Drehdimmer Phasenanschnitt ■ Beleuchtbar mit LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen ■ Für konventionelle Transformatoren ■ Nicht geeignet für elektronische Transformatoren ■ Minimale Helligkeit einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ QM: Einbautiefe 29 mm



40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv

40600.RL.QX.54.61
348 101 100

40600.RL.QX.CO.54.61
348 101 200

40600.RL.QM.61
348 103 100

Drehdimmer Phasenanschnitt ■ **Beleuchtet** ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen ■ Für konventionelle Transformatoren ■ Nicht geeignet für elektronische Transformatoren ■ Minimale Helligkeit einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ QM: Einbautiefe 29 mm



40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv ■ Mit LED Weiss 1,0 mA

40600.RL.QX.54.61.14
348 111 100

40600.RL.QX.CO.54.61.14
348 111 200

40600.RL.QM.61.14
348 113 100

Drehdimmer Phasenanschnitt ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen ■ Nicht geeignet für elektronische Transformatoren ■ Wechselschaltung nicht möglich ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ QM: Einbautiefe 29 mm



60-1000 W/VA ohmisch/induktiv

31000.QX.54.61
348 001 100

31000.QX.CO.54.61
348 001 200

31000.QM.61
348 003 100

Einsätze

BSM

BSE

Abdeckset

Weiss+Schwarz

Weiss+Schwarz

**920-40000.QMI.61**
378 025 100**920-40000.Q.61**
378 024 100**920-40000.QMI.SL.61**
378 025 200**920-40000.Q.SL.61**
378 024 200**920-40000.QMI.61**
378 025 100**920-40000.Q.61**
378 024 100

STANDARDdue
Dimmer Phasenabschnitt

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Farbe

Aufputz

QX.54
Weiss+Farbe

QX.CO.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Farbe

Q
Weiss+Farbe

Drehdimmer Phasenabschnitt ■ Beleuchtbar mit LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen ■ Für elektronischen Transformator ■ Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren ■ Minimale Helligkeit einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ QM: Einbautiefe 29 mm



20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv

40300.RC.QX.54.61
348 031 100

40300.RC.QX.CO.54.61
348 031 200

40300.RC.QM.61
348 033 100

Drehdimmer Phasenabschnitt ■ Beleuchtet ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen ■ Für elektronischen Transformator ■ Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren ■ Minimale Helligkeit einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ QM: Einbautiefe 29 mm



20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv ■ Mit LED Weiss 1,0 mA

40300.RC.QX.54.61.14
348 041 100

40300.RC.QX.CO.54.61.14
348 041 200

40300.RC.QM.61.14
348 043 100

Drehdimmer Phasenabschnitt ■ Beleuchtbar mit LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen ■ Für elektronischen Transformator ■ Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren ■ Minimale Helligkeit einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ QM: Einbautiefe 29 mm



20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv

40600.RC.QX.54.61
348 071 100

40600.RC.QX.CO.54.61
348 071 200

40600.RC.QM.61
348 073 100

Drehdimmer Phasenabschnitt ■ Beleuchtet ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen ■ Für elektronischen Transformator ■ Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren ■ Minimale Helligkeit einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ QM: Einbautiefe 29 mm



20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv ■ Mit LED Weiss 1,0 mA

40600.RC.QX.54.61.14
348 081 100

40600.RC.QX.CO.54.61.14
348 081 200

40600.RC.QM.61.14
348 083 100

Einsätze

BSM

BSE

Abdeckset

QMI

Weiss+Farbe

Q

Weiss+Farbe

**920-40000.QMI.61**
378 025 100**920-40000.Q.61**
378 024 100**920-40000.QMI.SL.61**
378 025 200**920-40000.Q.SL.61**
378 024 200**920-40000.QMI.61**
378 025 100**920-40000.Q.61**
378 024 100**920-40000.QMI.SL.61**
378 025 200**920-40000.Q.SL.61**
378 024 200

STANDARDdue
DALI-Power-Drehgeber

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

DALI-Power-Drehgeber/Dimmer Tunable White ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Ansteuerung von DALI-EVG ■ Farbtemperatur einstellbar ■ Für Leuchten mit DALI Device Type 8 ■ Minimale Helligkeit einstellbar ■ Einschalthelligkeit einstellbar ■ Mehrere Bedienstellen möglich ■ QX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ QM: Einbautiefe 26 mm



Spannungsversorgung für maximal 28 DALI-Teilnehmer

40085.DALI.QX.54.61
548 021 100

40085.DALI.QM.61
548 023 100

DALI-2-Power-Drehgeber/Dimmer Tunable White ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Single Master ■ Für Ansteuerung von DALI-2 EVG ■ Farbtemperatur einstellbar ■ Für Leuchten mit DALI Device Type 8 ■ Minimale Helligkeit einstellbar ■ Einschalthelligkeit einstellbar ■ QM: Einbautiefe 26 mm



Spannungsversorgung für maximal 28 DALI-Teilnehmer

40085.DALI.D2.QX.54.61
548 011 100

40085.DALI.D2.QM.61
548 013 100

STANDARDdue
Drehregler 1-10 V

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Drehregler 1-10 V ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für Leuchtstofflampen mit EVG ■ Minimale und maximale Helligkeit einstellbar ■ Wechselschaltung nicht möglich ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ QM: Einbautiefe 29 mm



Max. 10 EVG (1-flammig 58 W)

40600.1-10V.QX.54.61
348 091 100

40600.1-10V.QX.CO.54.61
348 091 200

40600.1-10V.QM.61
348 093 100

STANDARDdue
Drehzahlsteller

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Drehzahlsteller ■ 230 V AC, 50 Hz ■ 1-phasig, 20-400 VA ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 65 mm ■ QM: Einbautiefe 29 mm



10-1, Anlauf bei Maximalspannung, einstellbar

40060.FAN.QX.54.61
548 911 100

40060.FAN.QM.61
548 913 100

Einsätze		Abdeckset	
BSM	BSE	QMI Weiss+Schwarz	Q Weiss+Schwarz



920-40000.QMI.61 378 025 100 920-40000.Q.61 378 024 100



920-40000.QMI.61 378 025 100 920-40000.Q.61 378 024 100

Einsätze		Abdeckset	
BSM	BSE	QMI Weiss+Schwarz	Q Weiss+Schwarz



920-40000.QMI.61 378 025 100 920-40000.Q.61 378 024 100

Einsätze		Abdeckset	
BSM	BSE	QMI Weiss+Schwarz	Q Weiss+Schwarz



920-40060.QMI.61 377 491 100 920-40060.Q.61 377 492 100

STANDARDdue
Bewegungsmelder piriros 180 R
eco & eco plus

Fertigapparate

Unterputz

QMI
 Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
 Weiss+Schwarz

QX.CO.54
 Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
 Weiss+Schwarz

Q
 Weiss+Schwarz

Bewegungsmelder piriros 180 R eco ■
Relais 1-Kanal ■ 10 A, 230 V AC ■ Max.
 2300 W ■ Helligkeitsschwelle und
 Nachlaufzeit einstellbar ■ Impulsfunktio-
 n ■ Tastereingang für externe Taster
 oder Bereichserweiterung ■ Orientie-
 rungslicht gelb, weiss, rot, grün, blau ■
 Erfassungswinkel 180°, reduzierbar ■
 Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich
 tangential 8 m ■ QX.54: Frontscheibe
 53 mm, für Bohrung 50 mm



54180.R.QX.54.L.61
 535 223 000

54180.R.QX.CO.54.L.61
 535 224 000

54180.R.QM.L.61
 535 323 000

Bewegungsmelder piriros 180 R eco
plus ■ **Bewegungsmelder mit Taster** ■
Relais 1-Kanal ■ 10 A, 230 V AC ■ Tas-
 terfunktion: Ein/Aus, Dauer Ein / Dauer
 Aus ■ Max. 2300 W ■ Helligkeitsschwel-
 le und Nachlaufzeit einstellbar ■ Im-
 pulsfunktion ■ Tastereingang für exter-
 ne Taster oder Bereichserweiterung ■
 Automatik- oder Halbautomatikmodus
 ■ Orientierungslicht gelb, weiss, rot,
 grün, blau ■ Erfassungswinkel 180°,
 reduzierbar ■ Montagehöhe 1,1 m, Er-
 fassungsbereich tangential 8 m ■ Front-
 scheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■
 QX.54: Anbauhöhe 61 mm ■ QM: Ein-
 bautiefe 33 mm



54180.RT.QX.54.L.61
 535 226 000

54180.RT.QX.CO.54.L.61
 535 228 000

54180.RT.QM.L.61
 535 326 000

STANDARDdue
Signallampen

Fertigapparate

Unterputz

QMI
 Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
 Weiss+Schwarz

QX.CO.54
 Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
 Weiss+Schwarz

Q
 Weiss+Schwarz

Signallampe ■ 250 V, 7 W ■ Ohne
 Schraublinse, ohne Glüh- oder Glimm-
 lampe ■ Frontscheibe 53 mm, für Boh-
 rung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe
 55 mm



652.QX.54.61
 355 001 100

652.QX.CO.54.61
 355 001 200

652.QM.61
 355 003 100

Einsätze

BSM BSE

AbdecksetQMI Q
Weiss+Schwarz Weiss+Schwarz

920-54180.QMI.L.61 **920-54180.Q.L.61**
378 004 000 378 604 000

920-54180.T.QMI.L.61 **920-54180.T.Q.L.61**
378 014 000 378 614 000**Einsätze**

BSM BSE

AbdecksetQMI Q
Weiss+Schwarz Weiss+Schwarz

920-652.QMI.61 **920-652.Q.61**
378 300 100 378 299 100

STANDARDdue
Wiser by Feller
Hauptstellen (mit Last)

Fertigapparate

Ohne WLAN		Mit WLAN	
Ohne Szene	Mit Szene	Ohne Szene	Mit Szene
Weiss+Schwarz	Weiss+Schwarz	Weiss+Schwarz	Weiss+Schwarz

Wiser Druckschalter 1-Kanal ■
 1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC ■ Für LED-Leuchtmittel 200 VA / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA / Energiesparlampen 600 VA ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ QM: Einbautiefe 36 mm



3401.1.QX.54.61 333 241 100	3401.2.S1.QX.54.61 333 261 100	3401.1.W.QX.54.61 333 251 100	3401.2.S1.W.QX.54.61 333 271 100
3401.1.QM.61 333 243 100	3401.2.S1.QM.61 333 263 100	3401.1.W.QM.61 333 253 100	3401.2.S1.W.QM.61 333 273 100
3401.1.QX.CO.54.61 333 241 200	3401.2.S1.QX.CO.54.61 333 261 200	3401.1.W.QX.CO.54.61 333 251 200	3401.2.S1.W.QX.CO.54.61 333 271 200

Wiser Druckschalter 2-Kanal ■
 2 Schaltkontakte, je 10 A, max. 16 A pro Apparat, 230 V AC ■ Für LED-Leuchtmittel 200 VA / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA / Energiesparlampen 600 VA ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ QM: Einbautiefe 36 mm



3402.2.QX.54.61 333 281 100	3402.2.W.QX.54.61 333 291 100
3402.2.QM.61 333 283 100	3402.2.W.QM.61 333 293 100
3402.2.QX.CO.54.61 333 281 200	3402.2.W.QX.CO.54.61 333 291 200

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal ■
 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC ■ Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA ■ Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich ■ Minimale und maximale Helligkeit einstellbar ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ QM: Einbautiefe 36 mm



3406.2.QX.54.61 333 361 100	3406.4.S.QX.54.61 333 381 100	3406.2.W.QX.54.61 333 371 100	3406.4.S.W.QX.54.61 333 391 100
3406.2.QM.61 333 363 100	3406.4.S.QM.61 333 383 100	3406.2.W.QM.61 333 373 100	3406.4.S.W.QM.61 333 393 100
3406.2.QX.CO.54.61 333 361 200	3406.4.S.QX.CO.54.61 333 381 200	3406.2.W.QX.CO.54.61 333 371 200	3406.4.S.W.QX.CO.54.61 333 391 200

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal ■
 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC ■ 2 separate Dimmkreise ■ Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA ■ Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich ■ Minimale und maximale Helligkeit einstellbar ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ QM: Einbautiefe 36 mm



3407.4.QX.54.61 333 401 100	3407.4.W.QX.54.61 333 411 100
3407.4.QM.61 333 403 100	3407.4.W.QM.61 333 413 100
3407.4.QX.CO.54.61 333 401 200	3407.4.W.QX.CO.54.61 333 411 200

STANDARDdue
Wiser by Feller
Hauptstellen (mit Last)

Fertigapparate

Ohne WLAN		Mit WLAN	
Ohne Szene	Mit Szene	Ohne Szene	Mit Szene
Weiss+Schwarz	Weiss+Schwarz	Weiss+Schwarz	Weiss+Schwarz

Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal

230 V AC, zur Ansteuerung von DALI-EVG
 Spannungsvorsorgung für max 32 DALI-EVG
 Minimale und maximale Helligkeit einstellbar
 Mit Steckklemmen
 Beleuchtbar mit integrierter LED
 Anbauhöhe 54 mm
 QM: Einbautiefe 36 mm



3411.2.QX.54.61 333 421 100	3411.4.S.QX.54.61 333 441 100	3411.2.W.QX.54.61 333 431 100	3411.4.S.W.QX.54.61 333 451 100
3411.2.QM.61 333 423 100	3411.4.S.QM.61 333 443 100	3411.2.W.QM.61 333 433 100	3411.4.S.W.QM.61 333 453 100
3411.2.QX.CO.54.61 333 421 200	3411.4.S.QX.CO.54.61 333 441 200	3411.2.W.QX.CO.54.61 333 431 200	3411.4.S.W.QX.CO.54.61 333 451 200

Wiser Storenschalter 1-Kanal

2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC
 Für 1 Antrieb bis 460 VA mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise)
 Mit Steckklemmen
 Beleuchtbar mit integrierter LED
 Anbauhöhe 54 mm
 QM: Einbautiefe 36 mm



3404.2.QX.54.61 333 301 100	3404.4.S.QX.54.61 333 321 100	3404.2.W.QX.54.61 333 311 100	3404.4.S.W.QX.54.61 333 331 100
3404.2.QM.61 333 303 100	3404.4.S.QM.61 333 323 100	3404.2.W.QM.61 333 313 100	3404.4.S.W.QM.61 333 333 100
3404.2.QX.CO.54.61 333 301 200	3404.4.S.QX.CO.54.61 333 321 200	3404.2.W.QX.CO.54.61 333 311 200	3404.4.S.W.QX.CO.54.61 333 331 200

Wiser Storenschalter 2-Kanal

4 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC
 Für 2 Antriebe bis 460 VA mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise)
 Mit Steckklemmen
 Beleuchtbar mit integrierter LED
 Anbauhöhe 54 mm
 QM: Einbautiefe 36 mm



3405.4.QX.54.61 333 341 100	3405.4.W.QX.54.61 333 351 100
3405.4.QM.61 333 343 100	3405.4.W.QM.61 333 353 100
3405.4.QX.CO.54.61 333 341 200	3405.4.W.QX.CO.54.61 333 351 200

STANDARDdue
Wiser by Feller
Nebenstellen (ohne Last)

Fertigapparate

Ohne WLAN		Mit WLAN	
Ohne Szene Weiss+Schwarz	Mit Szene Weiss+Schwarz	Ohne Szene Weiss+Schwarz	Mit Szene Weiss+Schwarz

Wiser Nebenstelle 1-Kanal ■ Leistungslos, 230 V AC ■ Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ QM: Einbautiefe 36 mm



3400.1.QX.54.61 333 001 100	3400.2.S1.QX.54.61 333 091 100	3400.1.W.QX.54.61 333 031 100	3400.2.S1.W.QX.54.61 333 101 100
3400.1.QM.61 333 003 100	3400.2.S1.QM.61 333 093 100	3400.1.W.QM.61 333 033 100	3400.2.S1.W.QM.61 333 103 100
3400.1.QX.CO.54.61 333 001 200	3400.2.S1.QX.CO.54.61 333 091 200	3400.1.W.QX.CO.54.61 333 031 200	3400.2.S1.W.QX.CO.54.61 333 101 200

Wiser Nebenstelle 2-Kanal ■ Leistungslos, 230 V AC ■ Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ QM: Einbautiefe 36 mm



3400.2.QX.54.61 333 041 100	3400.2.W.QX.54.61 333 131 100
3400.2.QM.61 333 043 100	3400.2.W.QM.61 333 133 100
3400.2.QX.CO.54.61 333 041 200	3400.2.W.QX.CO.54.61 333 131 200

Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal ■ Leistungslos, 230 V AC ■ Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ QM: Einbautiefe 36 mm



3400.2.D.QX.54.61 333 051 100	3400.4.DS.QX.54.61 333 161 100	3400.2.D.W.QX.54.61 333 061 100	3400.4.DS.W.QX.54.61 333 171 100
3400.2.D.QM.61 333 053 100	3400.4.DS.QM.61 333 163 100	3400.2.D.W.QM.61 333 063 100	3400.4.DS.W.QM.61 333 173 100
3400.2.D.QX.CO.54.61 333 051 200	3400.4.DS.QX.CO.54.61 333 161 200	3400.2.D.W.QX.CO.54.61 333 061 200	3400.4.DS.W.QX.CO.54.61 333 171 200

Wiser Nebenstelle Dimmer 2-Kanal ■ Leistungslos, 230 V AC ■ Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ QM: Einbautiefe 36 mm



3400.4.DD.QX.54.61 333 141 100	3400.4.DD.W.QX.54.61 333 151 100
3400.4.DD.QM.61 333 143 100	3400.4.DD.W.QM.61 333 153 100
3400.4.DD.QX.CO.54.61 333 141 200	3400.4.DD.W.QX.CO.54.61 333 151 200

STANDARDdue
Wiser by Feller
Nebenstellen (ohne Last)

Fertigapparate

Ohne WLAN		Mit WLAN	
Ohne Szene	Mit Szene	Ohne Szene	Mit Szene
Weiss+Schwarz	Weiss+Schwarz	Weiss+Schwarz	Weiss+Schwarz

Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal ■
 Leistungslos, 230 V AC ■ Zusätzliche
 Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser
 Anlage, flexibel verknüpfbar ■ Mit
 Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integ-
 rierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ QM:
 Einbautiefe 36 mm



3400.2.M.QX.54.61 333 071 100	3400.4.MS.QX.54.61 333 201 100	3400.2.M.W.QX.54.61 333 081 100	3400.4.MS.W.QX.54.61 333 211 100
3400.2.M.QM.61 333 073 100	3400.4.MS.QM.61 333 203 100	3400.2.M.W.QM.61 333 083 100	3400.4.MS.W.QM.61 333 213 100
3400.2.M.QX.CO.54.61 333 071 200	3400.4.MS.QX.CO.54.61 333 201 200	3400.2.M.W.QX.CO.54.61 333 081 200	3400.4.MS.W.QX.CO.54.61 333 211 200

Wiser Nebenstelle Storen 2-Kanal ■
 Leistungslos, 230 V AC ■ Zusätzliche
 Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser
 Anlage, flexibel verknüpfbar ■ Mit
 Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integ-
 rierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ QM:
 Einbautiefe 36 mm



3400.4.MM.QX.54.61 333 181 100	3400.4.MM.W.QX.54.61 333 191 100
3400.4.MM.QM.61 333 183 100	3400.4.MM.W.QM.61 333 193 100
3400.4.MM.QX.CO.54.61 333 181 200	3400.4.MM.W.QX.CO.54.61 333 191 200

STANDARDdue
Wiser by Feller
Szenentaster

Fertigapparate

Ohne WLAN	Mit WLAN
Weiss+Schwarz	Weiss+Schwarz

Wiser Szenentaster 1 Szene ■ Leistungslos, 230 V AC ■ Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar ■ Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ QM: Einbautiefe 36 mm



3400.1.S1.QX.54.61 333 011 100	3400.1.S1.W.QX.54.61 333 021 100
3400.1.S1.QM.61 333 013 100	3400.1.S1.W.QM.61 333 023 100
3400.1.S1.QX.CO.54.61 333 011 200	3400.1.S1.W.QX.CO.54.61 333 021 200

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal ■ Leistungslos, 230 V AC ■ Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar ■ Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ QM: Einbautiefe 36 mm



3400.2.VS.QX.54.61 333 111 100	3400.2.VS.W.QX.54.61 333 121 100
3400.2.VS.QM.61 333 113 100	3400.2.VS.W.QM.61 333 123 100
3400.2.VS.QX.CO.54.61 333 111 200	3400.2.VS.W.QX.CO.54.61 333 121 200

Wiser Szenentaster 4 Szenen ■ Leistungslos, 230 V AC ■ Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar ■ Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen ■ Mit Steckklemmen ■ Beleuchtbar mit integrierter LED ■ Anbauhöhe 54 mm ■ QM: Einbautiefe 36 mm



3400.4.S4.QX.54.61 333 221 100	3400.4.S4.W.QX.54.61 333 231 100
3400.4.S4.QM.61 333 223 100	3400.4.S4.W.QM.61 333 233 100
3400.4.S4.QX.CO.54.61 333 221 200	3400.4.S4.W.QX.CO.54.61 333 231 200

STANDARDdue
Wiser by Feller
Abdecksets

Baukasten
Bauteile

Ohne Szene
Weiss+Schwarz

Mit Szene
Weiss+Schwarz

STANDARDdue
Wiser by Feller
Abdecksets

Baukasten
Bauteile

Weiss+Schwarz

Abdeckset Wiser Druckschalter
1-Kanal



920-3401.1.QMI.61 920-3401.2.S1.QMI.61
333 830 100 333 840 100

Ohne Abdeckrahmen 920-3401.1.Q.61 920-3401.2.S1.Q.61
333 836 100 333 846 100

Abdeckset Wiser Druckschalter
2-Kanal



920-3402.2.QMI.61
333 850 100

Ohne Abdeckrahmen 920-3402.2.Q.61
333 856 100

Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal



920-3406.2.QMI.61 920-3406.4.S.QMI.61
333 890 100 333 900 100

Ohne Abdeckrahmen 920-3406.2.Q.61 920-3406.4.S.Q.61
333 896 100 333 906 100

Abdeckset Wiser Dimmer 2-Kanal



920-3407.4.QMI.61
333 910 100

Ohne Abdeckrahmen 920-3407.4.Q.61
333 916 100

Abdeckset Wiser Storeschalter
1-Kanal



920-3404.2.QMI.61 920-3404.4.S.QMI.61
333 860 100 333 870 100

Ohne Abdeckrahmen 920-3404.2.Q.61 920-3404.4.S.Q.61
333 866 100 333 876 100

Abdeckset Wiser Storeschalter
2-Kanal



920-3405.4.QMI.61
333 880 100

Ohne Abdeckrahmen 920-3405.4.Q.61
333 886 100

Abdeckset Wiser Szenentaster
1 Szene



920-3400.1.S1.QMI.61
333 800 100

Ohne Abdeckrahmen 920-3400.1.S1.Q.61
333 806 100

Abdeckset Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal



920-3400.2.VS.QMI.61
333 810 100

Ohne Abdeckrahmen 920-3400.2.VS.Q.61
333 816 100

Abdeckset Wiser Szenentaster
4 Szenen



920-3400.4.S4.QMI.61
333 820 100

Ohne Abdeckrahmen 920-3400.4.S4.Q.61
333 826 100

STANDARDdue
EASYNET Multimediadose
S-One

Fertigapparate

Unterputz

QMI
 Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
 Weiss+Schwarz

QX.CO.54
 Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
 Weiss+Schwarz

Q
 Weiss+Schwarz

EASYNET Multimediadose
5-2000 MHz ■ Schirmungsmass der Klasse A (+10 dB) ■ Durchgangsdose/Enddose ■ Integrierter Abschlusswiderstand ■ Für zwei RJ45-Anschlussmodule S-One ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 54 mm ■ QM: Einbautiefe 33 mm



Dämpfung	Unterputz	Aufputz	Baukasten
Dämpfung 4 dB	1180-028.DB04.QX.54.61 935 551 100	1180-028.DB04.QX.54.61 935 551 100	1180-028.DB04.QM.61 935 553 100
Dämpfung 11 dB	1180-028.DB11.QX.54.61 935 561 100	1180-028.DB11.QX.54.61 935 561 100	1180-028.DB11.QM.61 935 563 100
Dämpfung 15 dB	1180-028.DB15.QX.54.61 935 571 100	1180-028.DB15.QX.54.61 935 571 100	1180-028.DB15.QM.61 935 573 100
Dämpfung 19 dB	1180-028.DB19.QX.54.61 935 581 100	1180-028.DB19.QX.54.61 935 581 100	1180-028.DB19.QM.61 935 583 100

STANDARDdue
Multimediadose
Keystone

Fertigapparate

Unterputz

QMI
 Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
 Weiss+Schwarz

QX.CO.54
 Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
 Weiss+Schwarz

Q
 Weiss+Schwarz

Multimediadose 5-2000 MHz ■ Schirmungsmass der Klasse A (+10 dB) ■ Durchgangsdose/Enddose ■ Integrierter Abschlusswiderstand ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 54 mm ■ QM: Einbautiefe 33 mm



Dämpfung	Unterputz	Aufputz	Baukasten
Dämpfung 4 dB	1183-028.DB04.QX.54.61 935 501 100	1183-028.DB04.QX.54.61 935 501 100	1183-028.DB04.QM.61 935 503 100
Dämpfung 11 dB	1183-028.DB11.QX.54.61 935 511 100	1183-028.DB11.QX.54.61 935 511 100	1183-028.DB11.QM.61 935 513 100
Dämpfung 15 dB	1183-028.DB15.QX.54.61 935 521 100	1183-028.DB15.QX.54.61 935 521 100	1183-028.DB15.QM.61 935 523 100
Dämpfung 19 dB	1183-028.DB19.QX.54.61 935 531 100	1183-028.DB19.QX.54.61 935 531 100	1183-028.DB19.QM.61 935 533 100

Einsätze		Abdeckset	
BSM	BSE	QMI Weiss+Schwarz	Q Weiss+Schwarz



920-1180.DB.QMI.61 378 505 100	920-1180.DB.Q.61 378 515 100
920-1180.DB.QMI.61 378 505 100	920-1180.DB.Q.61 378 515 100
920-1180.DB.QMI.61 378 505 100	920-1180.DB.Q.61 378 515 100
920-1180.DB.QMI.61 378 505 100	920-1180.DB.Q.61 378 515 100

Einsätze		Abdeckset	
BSM	BSE	QMI Weiss+Schwarz	Q Weiss+Schwarz



920-1183.DB.QMI.61 378 504 100	920-1183.DB.Q.61 378 514 100
920-1183.DB.QMI.61 378 504 100	920-1183.DB.Q.61 378 514 100
920-1183.DB.QMI.61 378 504 100	920-1183.DB.Q.61 378 514 100
920-1183.DB.QMI.61 378 504 100	920-1183.DB.Q.61 378 514 100

STANDARDdue
EASYNET Montageset

Fertigapparate

Baukasten

Unterputz

Aufputz

Komponenten

QMI
 Weiss+Schwarz

QX.54
 Weiss+Schwarz

QX.CO.54
 Weiss+Schwarz

QM
 Weiss+Schwarz

Q
 Weiss+Schwarz

EASYNET Montageset S-One ■ Für gerade Steckrichtung ■ Für zwei RJ45-Anschlussmodule S-One ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 54 mm



Ohne Anschlussmodule ■ Zweifach ■ Mit Papiereinlage

1180-028.QX.54.61
 877 037 100

1180-028.QX.CO.54.61
 877 033 100

1180-028.QM.61
 877 737 100

EASYNET Montageset S-One ■ Mit Schrägauslasshaube ■ Für zwei RJ45-Anschlussmodule S-One ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 67 mm



Ohne Anschlussmodule ■ Zweifach ■ Mit Papiereinlage

1180-028.QX.54.SA.61
 877 038 100

1180-028.QX.CO.54.SA.61
 877 034 100

1180-028.QM.SA.61
 877 738 100

EASYNET Montageset S-One ■ Für gerade Steckrichtung ■ Für vier RJ45-Anschlussmodule S-One ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 54 mm



Ohne Anschlussmodule ■ Vierfach

1180-048.QX.54.61
 877 039 100

1180-048.QX.CO.54.61
 877 039 200

1180-048.QM.61
 877 739 100

STANDARDdue
Montageset Keystone

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QMI
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Montageset Keystone ■ Für gerade Steckrichtung ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ Q: Anbauhöhe 55 mm



Zweifach ■ Mit Papiereinlage

1184-028.QX.54.61
878 141 100

1184-028.QX.CO.54.61
878 141 200

1184-028.QM.61
878 143 100

Montageset Keystone ■ Mit Schrägauslasshaube ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ Q: Anbauhöhe 66 mm



Zweifach ■ Mit Papiereinlage

1184-028.QX.54.SA.61
878 151 100

1184-028.QX.CO.54.SA.61
878 151 200

1184-028.QM.SA.61
878 153 100

STANDARDdue
Montageset Kat. 5e/6
R&M freenet

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Montageset Kat. 5e/6 ■ Für R&M freenet Anschlussmodul Kat. 5e/6, mit Trägerplatte ■ Gerade Steckrichtung ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ Q: Anbauhöhe 54 mm



Zweifach ■ Mit Papiereinlage

1186-028.QX.54.61
878 101 100

1186-028.QX.CO.54.61
878 101 200

1186-028.QM.61
878 103 100

Montageset Kat. 5e/6 ■ Für R&M freenet Anschlussmodul Kat. 5e/6, mit Trägerplatte ■ Mit Schrägauslasshaube ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ Q: Anbauhöhe 67 mm



Zweifach ■ Mit Papiereinlage

1186-028.QX.54.SA.61
878 111 100

1186-028.QX.CO.54.SA.61
878 111 200

1186-028.QM.SA.61
878 113 100

STANDARDdue
EASYNET Breitbanddose CATV
2 GHz

Fertigapparate

Unterputz

QMI
 Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
 Weiss+Schwarz

QX.CO.54
 Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
 Weiss+Schwarz

Q
 Weiss+Schwarz

Breitbanddose 5-2000 MHz ■ Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 ■ Für DOCSIS 3.1 Anwendungen ■ UPC Cablecom zertifiziert ■ Mit Schraubklemmen ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) ■ WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) ■ WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) ■ QX.54: Einbautiefe 26 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 55 mm



Stichdose ■ Dämpfung 4 dB	1102-DU-02.QX.54.61 935 171 100	1102-DU-02.QX.CO.54.61 935 171 200	1102-DU-02.QM.61 935 173 100
Durchgangsdose ■ Dämpfung 11 dB	1102-DU-11.QX.54.61 935 181 100	1102-DU-11.QX.CO.54.61 935 181 200	1102-DU-11.QM.61 935 183 100
Durchgangsdose ■ Dämpfung 15 dB	1102-DU-15.QX.54.61 935 191 100	1102-DU-15.QX.CO.54.61 935 191 200	1102-DU-15.QM.61 935 193 100
Durchgangsdose ■ Dämpfung 19 dB	1102-DU-19.QX.54.61 935 201 100	1102-DU-19.QX.CO.54.61 935 201 200	1102-DU-19.QM.61 935 203 100
Durchgangsdose ■ Dämpfung 23 dB	1102-DU-23.QX.54.61 935 211 100	1102-DU-23.QX.CO.54.61 935 211 200	1102-DU-23.QM.61 935 213 100

STANDARDdue
DD-Datendosen, R/TV-SAT-Dosen

Fertigapparate

Unterputz

QMI
 Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
 Weiss+Schwarz

QX.CO.54
 Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
 Weiss+Schwarz

Q
 Weiss+Schwarz

DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem ■ Eigene Buchse für Kabelmodem ■ 5-65 MHz Rückweg ■ Mit Schraubklemmen ■ Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 55 mm ■ QM: Einbautiefe 26 mm



Stichdose ■ Dämpfung 4 dB	1102-65-04.QX.54.61 935 051 100	1102-65-04.QX.CO.54.61 935 051 200	1102-65-04.QM.61 935 053 100
Durchgangsdose ■ Dämpfung 11 dB	1102-65-11.QX.54.61 935 061 100	1102-65-11.QX.CO.54.61 935 061 200	1102-65-11.QM.61 935 063 100
Durchgangsdose ■ Dämpfung 15 dB	1102-65-15.QX.54.61 935 071 100	1102-65-15.QX.CO.54.61 935 071 200	1102-65-15.QM.61 935 073 100
Durchgangsdose ■ Dämpfung 19 dB	1102-65-19.QX.54.61 935 081 100	1102-65-19.QX.CO.54.61 935 081 200	1102-65-19.QM.61 935 083 100
Durchgangsdose ■ Dämpfung 23 dB	1102-65-23.QX.54.61 935 091 100	1102-65-23.QX.CO.54.61 935 091 200	1102-65-23.QM.61 935 093 100

Antennendose für R/TV/SAT ■ Mit Schraubklemmen ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 65 mm ■ QM: Einbautiefe 26 mm



DB53 ■ Stich ■ F-Anschluss	1102-DB53.QX.54.SAT.61 935 161 100	1102-DB53.QX.CO.54.SAT.61 935 161 200	1102-DB53.QM.SAT.61 935 163 100
----------------------------	--	---	---

Antennendose für R/TV/SAT ■ Eigene Buchse für Sat - TV, geschraubt ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 65 mm ■ QM: Einbautiefe 26 mm



DB52 ■ Stich ■ F-Anschluss	1102-DB52.QX.54.SAT.61 935 151 100	1102-DB52.QX.CO.54.SAT.61 935 151 200	1102-DB52.QM.SAT.61 935 153 100
----------------------------	--	---	---

Einsätze		Abdeckset	
BSM	BSE	QMI Weiss+Schwarz	Q Weiss+Schwarz



920-1102.QMI.61 378 281 100	920-1102.Q.61 378 278 100
920-1102.QMI.61 378 281 100	920-1102.Q.61 378 278 100
920-1102.QMI.61 378 281 100	920-1102.Q.61 378 278 100
920-1102.QMI.61 378 281 100	920-1102.Q.61 378 278 100
920-1102.QMI.61 378 281 100	920-1102.Q.61 378 278 100

Einsätze		Abdeckset	
BSM	BSE	QMI Weiss+Schwarz	Q Weiss+Schwarz



920-1102.QMI.NET.61 378 282 100	920-1102.Q.NET.61 378 279 100
920-1102.QMI.NET.61 378 282 100	920-1102.Q.NET.61 378 279 100
920-1102.QMI.NET.61 378 282 100	920-1102.Q.NET.61 378 279 100
920-1102.QMI.NET.61 378 282 100	920-1102.Q.NET.61 378 279 100
920-1102.QMI.NET.61 378 282 100	920-1102.Q.NET.61 378 279 100



920-1102.QMI.SAT.61 378 283 100	920-1102.Q.SAT.61 378 280 100
------------------------------------	----------------------------------



920-1102.QMI.SAT.61 378 283 100	920-1102.Q.SAT.61 378 280 100
------------------------------------	----------------------------------

STANDARDdue
VoIP-Rückführungsdose

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Rückführungsdose 1xRJ45 ■ Für Swisscom VoIP-Anwendung ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 55 mm ■ QM: Einbautiefe 27 mm



8 polig, UTP

1131-403.QX.54.61
877 801 100

1131-403.QX.CO.54.61
877 801 200

1131-403.QM.61
877 803 100

STANDARDdue
XLR-Dosen/-Stecker

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

XLR-Dose ■ 3-polig ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 60 mm ■ QX.CO.54: Einbautiefe 18 mm



Einfach

1174-103.QX.54.61
958 001 100

1174-103.QX.CO.54.61
958 001 200

1174-103.QM.61
958 003 100

XLR-Stecker ■ 3-polig ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 60 mm ■ QM: Einbautiefe 18 mm



passend auf XLR-Kupplung

1174-303.QX.54.61
958 011 100

1174-303.QX.CO.54.61
958 011 200

1174-303.QM.61
958 013 100

Montageset für XLR-Dose und XLR-Stecker ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 60 mm



Einfach

1174-100.QX.54.61
866 001 100

1174-100.QX.CO.54.61
866 001 200

1174-100.QM.61
866 003 100

Einsätze

BSM

BSE

Abdeckset

QMI

Weiss+Schwarz

Q

Weiss+Schwarz

**920-1131.QMI.61**
378 285 100**920-1131.Q.61**
378 284 100

STANDARDdue
KNX-Taster RGB

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

KNX-Taster RGB ■ Einfach ■ 21-30 V DC SELV ■ Grundbedarf max. 150 mW ■ Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 57 mm



Mit BCU ■ Mit Temperaturfühler

4401-B.QX.54.SL.61
313 011 100

4401-B.QX.CO.54.SL.61
313 011 200

4401-B.QM.SL.61
313 013 100

KNX-Taster RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Grundbedarf max. 150 mW ■ Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 57 mm



Zweifach ■ Mit BCU ■ Mit Temperaturfühler

4402-B.QX.54.SL.61
313 021 100

4402-B.QX.CO.54.SL.61
313 021 200

4402-B.QM.SL.61
313 023 100

KNX-Taster RGB ■ Vierfach ■ 21-30 V DC SELV ■ Grundbedarf max. 150 mW ■ Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 57 mm



Mit BCU ■ Mit Temperaturfühler

4404-B.QX.54.SL.61
313 041 100

4404-B.QX.CO.54.SL.61
313 041 200

4404-B.QM.SL.61
313 043 100

STANDARDdue
KNX-RTH-Taster RGB

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

KNX-RTH-Taster RGB ■ Zweifach ■ 21-30 V DC SELV ■ Grundbedarf max. 275 mW ■ Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 275 mW ■ Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 75 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 57 mm



Mit BCU

4472-B.QX.54.SL.61
313 121 100

4472-B.QX.CO.54.SL.61
313 121 200

4472-B.QM.SL.61
313 123 100

STANDARDdue
KNX-Drehsensor

Fertigapparate

Unterputz

QMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

QX.54
Weiss+Schwarz

QX.CO.54
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

QM
Weiss+Schwarz

Q
Weiss+Schwarz

Drehsensor KNX ■ 21-30 V DC SELV ■ Stromaufnahme max. 12,5 mA ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Mit BCU ■ Für Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Temperaturen, Szenen usw. ■ Akustischer Signalgeber (z. B. für Status-, Betätigungs- oder Alarmmeldung, Klingel- oder Warnton) ■ Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung ■ Integrierte Tasterschnittstelle: Drei Binäreingänge für potentialfreie Kontakte (ca. 20 V max 5 m) ■ Getrennte Sperrfunktionen für Einstellknopf und Tasterschnittstelle ■ Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ■ QX.54: Anbauhöhe 66 mm ■ QM: Einbautiefe 29 mm



4730-A.QX.54.61
325 901 100

4730-A.QX.54.61
325 901 100

4730-A.QM.61
325 903 100

Einsätze		Abdeckset	
----------	--	-----------	--

BSM	BSE	QMI Weiss+Schwarz	Q Weiss+Schwarz
-----	-----	----------------------	--------------------



920-4401.QMI.SL.61 378 301 100	920-4401.Q.SL.61 378 301 200
-----------------------------------	---------------------------------



920-4402.QMI.SL.61 378 302 100	920-4402.Q.SL.61 378 302 200
-----------------------------------	---------------------------------



920-4404.QMI.SL.61 378 304 100	920-4404.Q.SL.61 378 304 200
-----------------------------------	---------------------------------

Einsätze		Abdeckset	
----------	--	-----------	--

BSM	BSE	QMI Weiss+Schwarz	Q Weiss+Schwarz
-----	-----	----------------------	--------------------



920-4472.QMI.SL.61 378 305 100	920-4472.Q.SL.61 378 305 200
-----------------------------------	---------------------------------

Einsätze		Abdeckset	
----------	--	-----------	--

BSM	BSE	QMI Weiss+Schwarz	Q Weiss+Schwarz
-----	-----	----------------------	--------------------



920-40000.QMI.61 378 025 100	920-40000.Q.61 378 024 100
---------------------------------	-------------------------------

Feller AG

Postfach
Bergstrasse 70
8810 Horgen
T 0844 72 73 74
E customer-care.feller@feller.ch
www.feller.ch



Folgen Sie uns

Feller SA

Agence Suisse Romande
Chemin de Mongevon 25
1023 Crissier
T 0844 72 73 74
E customer-care.feller@feller.ch
www.feller.ch

The word "Feller" is written in a black, elegant, cursive script font.

by **Schneider** Electric