

Catalogo Feller 2024

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®

feller.ch

Feller

by Schneider Electric



«Design raffinato, eccellente modularità dei prodotti e impiego costante delle tecnologie più avanzate rendono Feller un partner affidabile. Oggi e in futuro.»

STANDARDdue

Sistema de fissaggio SNAPFIX®

Interruttori & pulsanti		
	Interruttori & pulsanti	6
	Piccole combinazioni	10
	Interruttori & pulsanti per tapparelle	18
	Interruttori rotativo / pulsanti girevole	20
	Pulsanti per soneria, campanelli elettronici	26
Prese		
	Prese	28
	Combinazioni USB/T13, prese di carica USB	34
	Scatole di derivazione e raccordo, coperture cieche	36
Combinazioni		
	Combinazioni completo verticale 2 x 1	38
	Combinazioni completo orizzontale 1 x 2	39
Dispositivi di comando		
	Termostati	40
	Variatori universale LED	42
	Variatori universale	44
	Variatori a taglio di fase in salita	46
	Variatori a taglio di fase in discesa	48
	Encoder rotativo DALI, regolatore 1-10 V, regolatore di velocità	50
	Spie di segnalazione	52
	Rilevatori di movimento pirios 180 R eco & eco plus	54
	Rilevatori di movimento pirios 360 eco	54

Wiser by Feller

	Stazioni principali (con carico)	56
	Stazioni secondari (senza carico)	58
	Pulsanti per scene	59
	Sistema modulare stazioni principali (con carico)	60
	Sistema modulare stazioni secondari (senza carico)	62
	Sistema modulare pulsanti per scene	63
	Controllo della temperatura ambiente	64
	Stazione meteo	64
	Set di copertura, tasti	65

Comunicazione & rete

	Rete domestica EASYNET	68
	Kit di montaggio Keystone & R&M freenet	74
	Prese coassiali	76

Feller KNX

	Pulsante KNX RGB, pulsante RTH KNX RGB	78
	Sensore rotante KNX	80
	KNX-Panel 7"	80
	Apparecchi di sistema KNX	82
	Attuatori KNX	85

Materiale di installazione

	Materiali di copertura in sintetico	90
	Sistema de fissaggio SNAPFIX® placce de fissaggio	92
	Telaïi sopra intonaco	92

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Interruttori

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

Q.A
Bianco+nero
per combinazioni

Interruttore ■ Non illuminato ■ 16 A,
230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■
Carico LED max: 200 W ■ Disco fronta-
le 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profon-
dità 27 mm ■ QX.54.A: Altezza 58 mm



Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Illuminabili
con LED e pulsante luminoso con lente

Spento/invertitore ■ 3/2 L ■ Illuminabili
con LED e pulsante luminoso con lente

Permutatore ■ 6/1 L ■ Illuminabili con
LED e pulsante luminoso con lente

7563.QMI.A.61
219 070 100

7563.QX.54.A.61
219 071 100

7563.Q.A.61
219 076 100

7569.QMI.A.61
219 120 100

7569.QX.54.A.61
219 121 100

7569.Q.A.61
219 126 100

7566.QMI.A.61
219 090 100

7566.QX.54.A.61
219 091 100

7566.Q.A.61
219 096 100

Interruttore doppio ■ Non illuminato ■
16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■
Carico LED max: 200 W ■ Disco
frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■
Profondità 27 mm ■ QX.54.A: Altezza
58 mm



Serie, invertitore-invertitore ■ 1/3+3/1 L
■ Per schema 3+3 togliere il collega-
mento standard

7561.QMI.A.61
219 000 100

7561.QX.54.A.61
219 001 100

7561.Q.A.61
219 006 100

Interruttore ■ Illuminato ■ Con lente
frontale ■ 16 A, 230 V AC ■ Con mor-
setti a innesto ■ Carico LED max:
200 W ■ Disco frontale 53 mm, per
ritaglio 50 mm ■ Profondità 27 mm ■
QX.54.A: Altezza 58 mm



Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED
giallo 1,0 mA ■ Illuminazione
d'orientamento

7563.LS.QMI.A.L.61.34
219 560 100

7563.LS.QX.54.A.L.61.34
219 561 100

7563.LS.Q.A.L.61.34
219 566 100

Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED
giallo 1,0 mA ■ Illuminazione
d'orientamento o di controllo

7563.KS.QMI.A.L.61.34
219 550 100

7563.KS.QX.54.A.L.61.34
219 551 100

7563.KS.Q.A.L.61.34
219 556 100

Spento/invertitore ■ 3/2 L ■ Con LED
giallo 1,0 mA ■ Illuminazione
d'orientamento

7569.LS.QMI.A.L.61.34
219 600 100

7569.LS.QX.54.A.L.61.34
219 601 100

7569.LS.Q.A.L.61.34
219 606 100

Spento/invertitore ■ 3/2 L ■ Con LED
giallo 1,0 mA ■ Illuminazione
d'orientamento o di controllo

7569.KS.QMI.A.L.61.34
219 590 100

7569.KS.QX.54.A.L.61.34
219 591 100

7569.KS.Q.A.L.61.34
219 596 100

Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo
1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento

7566.LS.QMI.A.L.61.34
219 580 100

7566.LS.QX.54.A.L.61.34
219 581 100

7566.LS.Q.A.L.61.34
219 586 100

Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo
1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento
o di controllo

7566.KS.QMI.A.L.61.34
219 570 100

7566.KS.QX.54.A.L.61.34
219 571 100

7566.KS.Q.A.L.61.34
219 576 100

Interruttore per luce e ventilatore ■
16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■
Carico LED max: 200 W ■ Disco
frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■
Profondità 27 mm ■ QX.54.A: Altezza
58 mm



Deviatore/deviatore ■ 3/3/1 L ■ Con LED
giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di control-
lo per ventilatore

756363.KS.QMI.A.61.34
219 020 100

756363.KS.QX.54.A.61.34
219 021 100

756363.KS.Q.A.61.34
219 026 100

Nero: modificare il codice ..60

Frutti		Set di copertura	
BAM	BAE	QMI.A	Q.A
Con placca di fissaggio	Senza placca di fissaggio	Bianco+nero	Bianco+nero
			
7563.BAM 219 073 790	7563.BAE 219 076 790	920-7560.QMI.A.61 388 377 100	920-7560.Q.A.61 388 374 100
7569.BAM 219 123 790	7569.BAE 219 126 790	920-7560.QMI.A.61 388 377 100	920-7560.Q.A.61 388 374 100
7566.BAM 219 093 790	7566.BAE 219 096 790	920-7560.QMI.A.61 388 377 100	920-7560.Q.A.61 388 374 100
			
7561.BAM 219 003 790	7561.BAE 219 006 790	920-7561.QMI.A.61 388 381 100	920-7561.Q.A.61 388 380 100
			
7563.LS.BAM.34 219 563 790	7563.LS.BAE.34 219 566 790	920-7560.QMI.A.FL.61 388 378 100	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100
7563.KS.BAM.34 219 553 790	7563.KS.BAE.34 219 556 790	920-7560.QMI.A.FL.61 388 378 100	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100
7569.LS.BAM.34 219 603 790	7569.LS.BAE.34 219 606 790	920-7560.QMI.A.FL.61 388 378 100	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100
7569.KS.BAM.34 219 593 790	7569.KS.BAE.34 219 596 790	920-7560.QMI.A.FL.61 388 378 100	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100
7566.LS.BAM.34 219 583 790	7566.LS.BAE.34 219 586 790	920-7560.QMI.A.FL.61 388 378 100	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100
7566.KS.BAM.34 219 573 790	7566.KS.BAE.34 219 576 790	920-7560.QMI.A.FL.61 388 378 100	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100
			
756363.KS.BAM.34 219 023 790	756363.KS.BAE.34 219 026 790	920-756363.QMI.A.FL.61 388 383 100	920-756363.Q.A.FL.61 388 382 100

Altri colori LED: modificare il codice

Nero: modificare il codice ..60

Illuminazione interruttori, pulsanti Sistema modul. Elem. costruttivi

Illuminazione LED 230 V AC ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Illuminazione LED 230 V AC ■ Set à 10 pezzi ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V giallo (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rosso (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V blu (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V verde (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Illuminazione LED 12-48 V DC ■ Per interruttori e pulsanti

LED 12-48 V rosso	688.12-48V.LED.40 209 933 000
LED 12-48 V verde	688.12-48V.LED.80 209 935 000

Aggiunta illuminazione per interruttori e pulsante

Senza LED	630.BZ 209 878 000
Con LED bianco 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
Con LED rosso 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
Con LED blu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
Con LED verde 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Pulsanti

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

Q.A
Bianco+nero
per combinazioni

Pulsante ■ Non illuminato ■ 16 A,
230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■
Disco frontale 53 mm, per ritaglio
50 mm ■ Profondità 27 mm ■ QX.54.A:
Altezza 58 mm



Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Illuminabili
con LED e pulsante luminoso con lente

7563.AR.QMI.A.61
219 050 100

7563.AR.QX.54.A.61
219 051 100

7563.AR.Q.A.61
219 056 100

Chiusura-apertura ■ 2 L ■ Illuminabili
con LED e pulsante luminoso con lente

7569.AR.QMI.A.61
219 110 100

7569.AR.QX.54.A.61
219 111 100

7569.AR.Q.A.61
219 116 100

Pulsante/interruttore ■ Non illuminato
■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a in-
nesto ■ Disco frontale 53 mm, per ritag-
lio 50 mm ■ Profondità 27 mm ■
QX.54.A: Altezza 58 mm



Chiusura-apertura + invertitore ■ 3/1 L

7563.AR63.QMI.A.61
219 040 100

7563.AR63.QX.54.A.61
219 041 100

7563.AR63.Q.A.61
219 046 100

Pulsante doppio ■ Non illuminato ■
16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innes-
to ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio
50 mm ■ Profondità 27 mm ■ QX.54.A:
Altezza 58 mm



Chiusura-apertura ■ 2 x 1 L

7563.AR63AR.QMI.A.61
219 030 100

7563.AR63AR.QX.54.A.61
219 031 100

7563.AR63AR.Q.A.61
219 036 100

Pulsante ■ Illuminato ■ Con lente fron-
tale ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a
innesto ■ Disco frontale 53 mm, per
ritaglio 50 mm ■ Profondità 27 mm ■
QX.54.A: Altezza 58 mm



Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED gial-
lo 1,0 mA ■ Illuminazione
d'orientamento

7563.ARL.QMI.A.L.61.34
219 540 100

7563.ARL.QX.54.A.L.61.34
219 541 100

7563.ARL.Q.A.L.61.34
219 546 100

Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED gial-
lo 1,0 mA ■ Illuminazione
d'orientamento o di controllo

7563.ARK.QMI.A.L.61.34
219 530 100

7563.ARK.QX.54.A.L.61.34
219 531 100

7563.ARK.Q.A.L.61.34
219 536 100

Nero: modificare il codice ..60

Frutti		Set di copertura	
BAM	BAE	QMI.A	Q.A
Con placca di fissaggio	Senza placca di fissaggio	Bianco+nero	Bianco+nero
			
7563.AR.BAM 219 053 790	7563.AR.BAE 219 056 790	920-7560.QMI.A.61 388 377 100	920-7560.Q.A.61 388 374 100
7569.AR.BAM 219 113 790	7569.AR.BAE 219 116 790	920-7560.QMI.A.61 388 377 100	920-7560.Q.A.61 388 374 100
			
7563.AR63.BAM 219 043 790	7563.AR63.BAE 219 046 790	920-7561.QMI.A.61 388 381 100	920-7561.Q.A.61 388 380 100
			
7563.AR63AR.BAM 219 033 790	7563.AR63AR.BAE 219 036 790	920-7561.QMI.A.61 388 381 100	920-7561.Q.A.61 388 380 100
			
7563.ARL.BAM.34 219 543 790	7563.ARL.BAE.34 219 546 790	920-7560.QMI.A.FL.61 388 378 100	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100
7563.ARK.BAM.34 219 533 790	7563.ARK.BAE.34 219 536 790	920-7560.QMI.A.FL.61 388 378 100	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100

Altri colori LED: modificare il codice

Nero: modificare il codice ..60

Illuminazione interruttori, pulsanti Sistema modul. Elem. costruttivi

Illuminazione LED 230 V AC ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Illuminazione LED 230 V AC ■ Set à 10 pezzi ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V giallo (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rosso (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V blu (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V verde (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Per interruttori e pulsanti

LED 12-48 V rosso	688.12-48V.LED.40 209 933 000
LED 12-48 V verde	688.12-48V.LED.80 209 935 000

Aggiunta illuminazione per interruttori e pulsante

Senza LED	630.BZ 209 878 000
Con LED bianco 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
Con LED rosso 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
Con LED blu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
Con LED verde 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

STANDARDdue

Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Piccola combinazioni interruttore, presa tipo 13

Apparecchi montati**Incassato**

QMI.A
 Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
 Bianco+nero

Sistema modulare**Componenti**

Q.A
 Bianco+nero
 per combinazioni

Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con interruttore e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 100 W ■ Profondità 40 mm ■ QX.54.A: Altezza 58 mm



Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente

87063.QMI.A.61
 216 120 100

87063.QX.54.A.61
 216 121 100

87063.Q.A.61
 216 126 100

Permutatore ■ 6/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente

87066.QMI.A.61
 216 190 100

87066.QX.54.A.61
 216 191 100

87066.Q.A.61
 216 196 100

Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con interruttore doppio e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 100 W ■ Profondità 40 mm ■ QX.54.A: Altezza 58 mm



Serie, invertitore-invertitore ■ 1/3+3/1 L ■ Per schema 3+3 togliere il collegamento standard

87061.QMI.A.61
 216 000 100

87061.QX.54.A.61
 216 001 100

87061.Q.A.61
 216 006 100

Piccola combinazione ■ Illuminato ■ Con lente frontale ■ Con interruttore e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 100 W ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 40 mm ■ QX.54.A: Altezza 58 mm



Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento

87063.LS.QMI.A.L.61.34
 216 180 100

87063.LS.QX.54.A.L.61.34
 216 181 100

87063.LS.Q.A.L.61.34
 216 186 100

Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo

87063.KS.QMI.A.L.61.34
 216 790 100

87063.KS.QX.54.A.L.61.34
 216 791 100

87063.KS.Q.A.L.61.34
 216 796 100

Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento

87066.LS.QMI.A.L.61.34
 216 250 100

87066.LS.QX.54.A.L.61.34
 216 251 100

87066.LS.Q.A.L.61.34
 216 256 100

Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo

87066.KS.QMI.A.L.61.34
 216 820 100

87066.KS.QX.54.A.L.61.34
 216 821 100

87066.KS.Q.A.L.61.34
 216 826 100

Nero: modificare il codice ..60

Frutti		Set di copertura	
BAM Con placca di fissaggio	BAE Senza placca di fissaggio	QMI.A Bianco+nero	Q.A Bianco+nero
			
87063.BAM 216 123 790	87063.BAE 216 126 790	920-87060.QMI.A.61 388 404 100	920-87060.Q.A.61 388 398 100
87066.BAM 216 193 790	87066.BAE 216 196 790	920-87060.QMI.A.61 388 404 100	920-87060.Q.A.61 388 398 100
			
87061.BAM 216 003 790	87061.BAE 216 006 790	920-87061.QMI.A.61 388 412 100	920-87061.Q.A.61 388 410 100
			
87063.LS.BAM.34 216 143 790	87063.LS.BAE.34 216 146 790	920-87060.QMI.A.FL.61 388 405 100	920-87060.Q.A.FL.61 388 399 100
87063.KS.BAM.34 216 963 790	87063.KS.BAE.34 216 966 790	920-87060.QMI.A.FL.61 388 405 100	920-87060.Q.A.FL.61 388 399 100
87066.LS.BAM.34 216 213 790	87066.LS.BAE.34 216 216 790	920-87060.QMI.A.FL.61 388 405 100	920-87060.Q.A.FL.61 388 399 100
87066.KS.BAM.34 217 083 790	87066.KS.BAE.34 217 086 790	920-87060.QMI.A.FL.61 388 405 100	920-87060.Q.A.FL.61 388 399 100

Altri colori LED: modificare il codice

Nero: modificare il codice ..60

Illuminazione piccola combinazioni

Sistema modul.
Elem. costruttivi

Illuminazione LED 230 V AC ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Illuminazione LED 230 V AC ■ Set à 10 pezzi ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V giallo (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rosso (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V blu (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V verde (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Aggiunta illuminazione per piccola combinazione

Senza LED	632.BZ 209 877 000
Con LED bianco 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
Con LED giallo 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
Con LED rosso 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
Con LED blu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
Con LED verde 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

STANDARDdue**Sistema de fissaggio SNAPFIX®****Piccola combinazioni pulsante, presa tipo 13****Apparecchi montati****Incassato**QMI.A
Bianco+nero**Apparente**QX.54.A
Bianco+nero**Sistema modulare****Componenti**Q.A
Bianco+nero
per combinazioni

Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 40 mm ■ QX.54.A: Altezza 58 mm



Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente

87063.AR.QMI.A.61
216 030 100

87063.AR.QX.54.A.61
216 031 100

87063.AR.Q.A.61
216 036 100

Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante, interruttore e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 40 mm ■ QX.54.A: Altezza 58 mm



Chiusura-apertura + invertitore ■ 3/1 L

87063.AR63.QMI.A.61
216 020 100

87063.AR63.QX.54.A.61
216 021 100

87063.AR63.Q.A.61
216 026 100

Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante doppio e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 40 mm ■ QX.54.A: Altezza 58 mm



Chiusura-apertura ■ 2 x 1 L

87063.AR63AR.QMI.A.61
216 010 100

87063.AR63AR.QX.54.A.61
216 011 100

87063.AR63AR.Q.A.61
216 016 100

Piccola combinazione ■ Illuminato ■ Con lente frontale ■ Con pulsante e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 40 mm ■ QX.54.A: Altezza 58 mm



Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento

87063.ARL.QMI.A.L.61.34
216 100 100

87063.ARL.QX.54.A.L.61.34
216 101 100

87063.ARL.Q.A.L.61.34
216 106 100

Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo

87063.ARK.QMI.A.L.61.34
216 710 100

87063.ARK.QX.54.A.L.61.34
216 711 100

87063.ARK.Q.A.L.61.34
216 716 100

Nero: modificare il codice ..60

Frutti		Set di copertura	
BAM Con placca di fissaggio	BAE Senza placca di fissaggio	QMI.A Bianco+nero	Q.A Bianco+nero
			
87063.AR.BAM 216 033 790	87063.AR.BAE 216 036 790	920-87060.QMI.A.61 388 404 100	920-87060.Q.A.61 388 398 100
			
87063.AR63.BAM 216 023 790	87063.AR63.BAE 216 026 790	920-87061.QMI.A.61 388 412 100	920-87061.Q.A.61 388 410 100
			
87063.AR63AR.BAM 216 013 790	87063.AR63AR.BAE 216 016 790	920-87061.QMI.A.61 388 412 100	920-87061.Q.A.61 388 410 100
			
87063.ARL.BAM.34 216 063 790	87063.ARL.BAE.34 216 066 790	920-87060.QMI.A.FL.61 388 405 100	920-87060.Q.A.FL.61 388 399 100
87063.ARK.BAM.34 216 623 790	87063.ARK.BAE.34 216 626 790	920-87060.QMI.A.FL.61 388 405 100	920-87060.Q.A.FL.61 388 399 100

Altri colori LED: modificare il codice

Bianco+nero

Illuminazione piccola combinazioni

Sistema modul.
Elem. costruttivi

Illuminazione LED 230 V AC ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Illuminazione LED 230 V AC ■ Set à 10 pezzi ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V giallo (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rosso (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V blu (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V verde (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Aggiunta illuminazione per piccola combinazione

Senza LED	632.BZ 209 877 000
Con LED bianco 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
Con LED giallo 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
Con LED rosso 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
Con LED blu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
Con LED verde 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Indice colori LED

Code Feller

Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

STANDARDdue

Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Piccola combinazioni interruttore, presa tipo 23

Apparecchi montati**Incassato**

QMI.A
 Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
 Bianco+nero

Sistema modulare**Componenti**

Q.A
 Bianco+nero
 per combinazioni

Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con interruttore e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 40 mm ■ QX.54.A: Altezza 58 mm



Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente
 Permutatore ■ 6/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente

87163.QMI.A.61
 216 390 100
87166.QMI.A.61
 216 460 100

87163.QX.54.A.61
 216 391 100
87166.QX.54.A.61
 216 461 100

87163.Q.A.61
 216 396 100
87166.Q.A.61
 216 466 100

Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con interruttore doppio e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 40 mm ■ QX.54.A: Altezza 58 mm



Serie, invertitore-invertitore ■ 1/3+3/1 L ■ Per schema 3+3 togliere il collegamento standard

87161.QMI.A.61
 216 260 100

87161.QX.54.A.61
 216 261 100

87161.Q.A.61
 216 266 100

Piccola combinazione ■ Illuminato ■ **Con lente frontale** ■ Con interruttore e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 40 mm ■ QX.54.A: Altezza 58 mm



Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento

87163.LS.QMI.A.L.61.34
 216 450 100

87163.LS.QX.54.A.L.61.34
 216 451 100

87163.LS.Q.A.L.61.34
 216 456 100

Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo

87163.KS.QMI.A.L.61.34
 216 850 100

87163.KS.QX.54.A.L.61.34
 216 851 100

87163.KS.Q.A.L.61.34
 216 856 100

Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento

87166.LS.QMI.A.L.61.34
 216 520 100

87166.LS.QX.54.A.L.61.34
 216 521 100

87166.LS.Q.A.L.61.34
 216 526 100

Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo

87166.KS.QMI.A.L.61.34
 216 860 100

87166.KS.QX.54.A.L.61.34
 216 861 100

87166.KS.Q.A.L.61.34
 216 866 100

Nero: modificare il codice ..60

Frutti		Set di copertura	
BAM Con placca di fissaggio	BAE Senza placca di fissaggio	QMI.A Bianco+nero	Q.A Bianco+nero
			
87163.BAM 216 393 790	87163.BAE 216 396 790	920-87160.QMI.A.61 388 419 100	920-87160.Q.A.61 388 416 100
87166.BAM 216 463 790	87166.BAE 216 466 790	920-87160.QMI.A.61 388 419 100	920-87160.Q.A.61 388 416 100
			
87161.BAM 216 263 790	87161.BAE 216 266 790	920-87161.QMI.A.61 388 423 100	920-87161.Q.A.61 388 422 100
			
87163.LS.BAM.34 216 413 790	87163.LS.BAE.34 216 416 790	920-87160.QMI.A.FL.61 388 420 100	920-87160.Q.A.FL.61 388 417 100
87163.KS.BAM.34 217 243 790	87163.KS.BAE.34 217 246 790	920-87160.QMI.A.FL.61 388 420 100	920-87160.Q.A.FL.61 388 417 100
87166.LS.BAM.34 216 483 790	87166.LS.BAE.34 216 486 790	920-87160.QMI.A.FL.61 388 420 100	920-87160.Q.A.FL.61 388 417 100
87166.KS.BAM.34 217 283 790	87166.KS.BAE.34 217 286 790	920-87160.QMI.A.FL.61 388 420 100	920-87160.Q.A.FL.61 388 417 100
Altri colori LED: modificare il codice		Nero: modificare il codice ..60	

Illuminazione piccola combinazioni

Sistema modul.
Elem. costruttivi

Illuminazione LED 230 V AC ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Illuminazione LED 230 V AC ■ Set à 10 pezzi ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V giallo (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rosso (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V blu (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V verde (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Aggiunta illuminazione per piccola combinazione

Senza LED	632.BZ 209 877 000
Con LED bianco 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
Con LED giallo 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
Con LED rosso 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
Con LED blu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
Con LED verde 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

STANDARDdue**Sistema de fissaggio SNAPFIX®****Piccola combinazioni pulsante, presa tipo 23****Apparecchi montati****Incassato**QMI.A
Bianco+nero**Apparente**QX.54.A
Bianco+nero**Sistema modulare****Componenti**Q.A
Bianco+nero
per combinazioni

Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 40 mm ■ QX.54.A: Altezza 58 mm



Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente

87163.AR.QMI.A.61
216 290 100

87163.AR.QX.54.A.61
216 291 100

87163.AR.Q.A.61
216 296 100

Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante, interruttore e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 40 mm ■ QX.54.A: Altezza 58 mm



Chiusura-apertura + invertitore ■ 3/1 L

87163.AR63.QMI.A.61
216 280 100

87163.AR63.QX.54.A.61
216 281 100

87163.AR63.Q.A.61
216 286 100

Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante doppio e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 40 mm ■ QX.54.A: Altezza 58 mm



Chiusura-apertura ■ 2 x 1 L

87163.AR63AR.QMI.A.61
216 270 100

87163.AR63AR.QX.54.A.61
216 271 100

87163.AR63AR.Q.A.61
216 276 100

Nero: modificare il codice ..60

Frutti		Set di copertura	
BAM Con placca di fissaggio	BAE Senza placca di fissaggio	QMI.A Bianco+nero	Q.A Bianco+nero
			
87163.AR.BAM 216 293 790	87163.AR.BAE 216 296 790	920-87160.QMI.A.61 388 419 100	920-87160.Q.A.61 388 416 100
			
87163.AR63.BAM 216 283 790	87163.AR63.BAE 216 286 790	920-87161.QMI.A.61 388 423 100	920-87161.Q.A.61 388 422 100
			
87163.AR63AR.BAM 216 273 790	87163.AR63AR.BAE 216 276 790	920-87161.QMI.A.61 388 423 100	920-87161.Q.A.61 388 422 100
Nero: modificare il codice ..60			

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Interruttori per tapparelle

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

Q.A
Bianco+nero

Interruttore per tapparelle 1 canale ■
10 A, 250 V AC ■ Con tasto doppio ■
Con morsetti a innesto ■ Disco frontale
53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità
27 mm ■ QX.54.A: Altezza 58 mm



7592.AV.QMI.A.61
546 040 100



7592.AV.QX.54.A.61
546 041 100



7592.AV.Q.A.61
546 046 100

Interruttore per tapparelle 2 canali ■
10 A, 250 V AC ■ Con 4 pulsanti ■ Con
morsetti a innesto ■ Disco frontale
53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità
27 mm ■ QX.54.A: Altezza 58 mm



7594.AV.QMI.A.61
546 070 100

Nero: modificare il codice ..60



7594.AV.QX.54.A.61
546 071 100



7594.AV.Q.A.61
546 076 100

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Pulsante per tapparelle

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

Q.A
Bianco+nero
per combinazioni

Pulsante per tapparelle 1 canale ■
10 A, 250 V AC ■ Con tasto doppio ■
Con morsetti a innesto ■ Disco frontale
53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità
27 mm



7592.A.QMI.A.61
546 030 100



7592.A.QMI.A.61
546 030 100



7592.A.QMI.A.61
546 030 100

Pulsante per tapparelle 2 canali ■ 10 A,
250 V AC ■ Con 4 pulsanti ■ Con mor-
setti a innesto ■ Disco frontale 53 mm,
per ritaglio 50 mm ■ Profondità 27 mm



7594.A.QMI.A.61
546 060 100

Nero: modificare il codice ..60



7594.A.QMI.A.61
546 060 100



7594.A.QMI.A.61
546 060 100

Frutti		Set di copertura	
BAM	BAE	QMI.A	Q.A
Con placca di fissaggio	Senza placca di fissaggio	Bianco+nero	Bianco+nero
			
7592.AV.BAM 546 043 790	7592.AV.BAE 546 046 790	920-7592.QMI.A.61 388 385 100	920-7592.Q.A.61 388 384 100
			
7594.AV.BAM 546 073 790	7594.AV.BAE 546 076 790	920-7594.QMI.A.61 388 387 100	920-7594.Q.A.61 388 386 100
Nero: modificare il codice ..60			

Frutti		Set di copertura	
BAM	BAE	QMI.A	Q.A
Con placca di fissaggio	Senza placca di fissaggio	Bianco+nero	Bianco+nero
			
7592.A.BAM 546 033 790	7592.A.BAE 546 036 790	920-7592.QMI.A.61 388 385 100	920-7592.QMI.A.61 388 385 100
			
7594.A.BAM 546 063 790	7594.A.BAE 546 066 790	920-7594.QMI.A.61 388 387 100	920-7594.QMI.A.61 388 387 100
Nero: modificare il codice ..60			

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Interruttori rotativo / pulsanti
girevole con manopola

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
 Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
 Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

Q.A
 Bianco+nero
 per combinazioni

Interruttore rotativo ■ Con manopola girevole ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con morsetti a vite ■ Carico LED max: 200 W ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm



Disinseritore ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 31 mm ■ QX.54.A: Altezza 71 mm

7411.QMI.A.61
 217 500 100

7411.QX.54.A.61
 217 501 100

7411.Q.A.61
 217 506 100

Disinseritore ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 31 mm ■ QX.54.A: Altezza 71 mm

7412.QMI.A.61
 217 570 100

7412.QX.54.A.61
 217 571 100

7412.Q.A.61
 217 576 100

Disinseritore ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 44 mm ■ QX.54.A: Altezza 71 mm

7413.QMI.A.61
 217 630 100

7413.QX.54.A.61
 217 631 100

7413.Q.A.61
 217 636 100

Disinseritore ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 44 mm

7414.QMI.A.61
 217 640 100

7414.Q.A.61
 217 646 100

Commutatore serie ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 - 1+2 - 2 ■ Profondità 44 mm

7411-1.QMI.A.61
 217 420 100

7411-1.Q.A.61
 217 426 100

Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondità 31 mm ■ QX.54.A: Altezza 71 mm

7411-2.QMI.A.61
 217 440 100

7411-2.QX.54.A.61
 217 441 100

7411-2.Q.A.61
 217 446 100

Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - Hand - 0 - Automat ■ Profondità 31 mm ■ QX.54.A: Altezza 71 mm

7411-2.QMI.A.055.61
 217 460 100

7411-2.QX.54.A.055.61
 217 461 100

7411-2.Q.A.055.61
 217 466 100

Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - Manuel - 0 - Automatique ■ Profondità 31 mm ■ QX.54.A: Altezza 71 mm

7411-2.QMI.A.010.61
 217 450 100

7411-2.QX.54.A.010.61
 217 451 100

7411-2.Q.A.010.61
 217 456 100

Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - Manuale - 0 - Automatico ■ Profondità 31 mm ■ QX.54.A: Altezza 71 mm

7411-2.QMI.A.059.61
 217 470 100

7411-2.QX.54.A.059.61
 217 471 100

7411-2.Q.A.059.61
 217 476 100

Commutatore ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondità 44 mm

7412-2.QMI.A.61
 217 540 100

7412-2.Q.A.61
 217 546 100

Commutatore ■ 2/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondità 57 mm

7413-2.QMI.A.61
 217 580 100

7413-2.Q.A.61
 217 586 100

Invertitore ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 44 mm

7411-3.QMI.A.61
 217 480 100

7411-3.Q.A.61
 217 486 100

Invertitore ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 44 mm

7412-3.QMI.A.61
 217 550 100

7412-3.Q.A.61
 217 556 100

Invertitore ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 70 mm

7413-3.QMI.A.61
 217 590 100

7413-3.Q.A.61
 217 596 100

Commutatore multiplo ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondità 44 mm

7411-5.QMI.A.61
 217 490 100

7411-5.Q.A.61
 217 496 100

Commutatore multiplo ■ 5/2 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondità 70 mm

7412-5.QMI.A.61
 217 560 100

7412-5.Q.A.61
 217 566 100

Pulsante girevole ■ Con manopola girevole ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo unilaterale ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm



Chiusura ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondità 31 mm ■ QX.54.A: Altezza 71 mm

7411-16.QMI.A.61
 217 400 100

7411-16.QX.54.A.61
 217 401 100

7411-16.Q.A.61
 217 406 100

Chiusura ■ 2 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondità 31 mm ■ QX.54.A: Altezza 71 mm

7412-16.QMI.A.61
 217 530 100

7412-16.QX.54.A.61
 217 531 100

7412-16.Q.A.61
 217 536 100

Pulsante girevole ■ Con manopola girevole ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo bilaterale ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm



Invertitore ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2 ■ Profondità 31 mm ■ QX.54.A: Altezza 71 mm

7411-19.QMI.A.61
 217 410 100

7411-19.QX.54.A.61
 217 411 100

7411-19.Q.A.61
 217 416 100

Apertura-chiusura ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1 ■ Profondità 31 mm ■ QX.54.A: Altezza 71 mm

7411-20.QMI.A.61
 217 430 100

7411-20.QX.54.A.61
 217 431 100

7411-20.Q.A.61
 217 436 100

Nero: modificare il codice ..60

Frutti		Set di copertura	
BAM	BAE	QMI.A	Q.A
Con placca di fissaggio	Senza placca di fissaggio	Bianco+nero	Bianco+nero
			
7411.BAM 217 503 790	7411.BAE 217 506 790	920-7400.QMI.A.002.61 388 282 100	920-7400.Q.A.002.61 388 194 100
7412.BAM 217 573 790	7412.BAE 217 576 790	920-7400.QMI.A.002.61 388 282 100	920-7400.Q.A.002.61 388 194 100
7413.BAM 217 633 790	7413.BAE 217 636 790	920-7400.QMI.A.002.61 388 282 100	920-7400.Q.A.002.61 388 194 100
7414.BAM 217 643 790	7414.BAE 217 646 790	920-7400.QMI.A.002.61 388 282 100	920-7400.Q.A.002.61 388 194 100
7411-1.BAM 217 423 790	7411-1.BAE 217 426 790	920-7400.QMI.A.040.61 388 294 100	920-7400.Q.A.040.61 388 206 100
7411-2.BAM 217 443 790	7411-2.BAE 217 446 790	920-7400.QMI.A.003.61 388 284 100	920-7400.Q.A.003.61 388 196 100
7411-2.BAM 217 443 790	7411-2.BAE 217 446 790	920-7400.QMI.A.055.61 388 302 100	920-7400.Q.A.055.61 388 214 100
7411-2.BAM 217 443 790	7411-2.BAE 217 446 790	920-7400.QMI.A.010.61 388 286 100	920-7400.Q.A.010.61 388 198 100
7411-2.BAM 217 443 790	7411-2.BAE 217 446 790	920-7400.QMI.A.059.61 388 310 100	920-7400.Q.A.059.61 388 222 100
7412-2.BAM 217 543 790	7412-2.BAE 217 546 790	920-7400.QMI.A.003.61 388 284 100	920-7400.Q.A.003.61 388 196 100
7413-2.BAM 217 583 790	7413-2.BAE 217 586 790	920-7400.QMI.A.003.61 388 284 100	920-7400.Q.A.003.61 388 196 100
7411-3.BAM 217 483 790	7411-3.BAE 217 486 790	920-7400.QMI.A.020.61 388 292 100	920-7400.Q.A.020.61 388 204 100
7412-3.BAM 217 553 790	7412-3.BAE 217 556 790	920-7400.QMI.A.020.61 388 292 100	920-7400.Q.A.020.61 388 204 100
7413-3.BAM 217 593 790	7413-3.BAE 217 596 790	920-7400.QMI.A.020.61 388 292 100	920-7400.Q.A.020.61 388 204 100
7411-5.BAM 217 493 790	7411-5.BAE 217 496 790	920-7400.QMI.A.012.61 388 288 100	920-7400.Q.A.012.61 388 200 100
7412-5.BAM 217 563 790	7412-5.BAE 217 566 790	920-7400.QMI.A.012.61 388 288 100	920-7400.Q.A.012.61 388 200 100
			
7411-16.BAM 217 403 790	7411-16.BAE 217 406 790	920-7400.QMI.A.201.61 388 342 100	920-7400.Q.A.201.61 388 254 100
7412-16.BAM 217 533 790	7412-16.BAE 217 536 790	920-7400.QMI.A.201.61 388 342 100	920-7400.Q.A.201.61 388 254 100
			
7411-19.BAM 217 413 790	7411-19.BAE 217 416 790	920-7400.QMI.A.204.61 388 344 100	920-7400.Q.A.204.61 388 256 100
7411-20.BAM 217 433 790	7411-20.BAE 217 436 790	920-7400.QMI.A.219.61 388 348 100	920-7400.Q.A.219.61 388 260 100

Nero: modificare il codice ..60
Iscrizione: modificare il codice
920-7400.QMI.A.XXX.61

Indice codice iscrizione	
Senza iscrizione	001
0 - 1 - 0 - 1	002
0 - 1 - 0 - 2	003
0 - 1 - 2 - 3	012
4 - 1 - 2 - 3	019
2 - 1 - 2 - 1	020
0 - 1 - 1+2 - 2	040
0 ← 1	201
1 → 0 ← 2	204
0 → ← 1	219
1 → ← 2	220
Auf → ← Ab	206
Monter → ← Descendre	224
Su → ← Giù	230
Auf → ← Zu	223
Ouvrir → ← Fermer	225
Aperto → ← Chiuso	231
Ein → ← Aus	222
Enclencher → ← Déclencher	227
Acceso → ← Spento	232
0 - Kochen - 0 - Waschen	050
0 - Cuisinière - 0 - Machine à laver	082
0 - Cucinare - 0 - Lavare	056
0 - Tag - 0 - Nacht	052
0 - Jour - 0 - Nuit	080
0 - Giorno - 0 - Notte	057
0 - Winter - 0 - Sommer	053
0 - Hiver - 0 - Été	081
0 - Inverno - 0 - Estate	058
0 - Hand - 0 - Automat	055
0 - Manuel - 0 - Automatique	010
0 - Manuale - 0 - Automatico	059
0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler	064
0 - Machine à laver - 0 - Sèche-linge	066
0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice	065
Sommer - Winter - Sommer - Winter	071
Été - Hiver - Été - Hiver	084
Estate - Inverno - Estate - Inverno	073
Nacht - Tag - Nacht - Tag	072
Nuit - Jour - Nuit - Jour	083
Notte - Giorno - Notte - Giorno	074
Automat - Hand - Automat - Hand	097
Automatique - Manuel - Automatique - Manuel	099
Automatico - Manuale - Automatico - Manuale	098

Schemi speciale

AWAG Elektrotechnik AG
Sandbühlstrasse 2
CH-8604 Volketswil
Telefon +41 44 908 19 19
info@awag.ch, www.awag.ch

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Interruttori rotativo / pulsanti
girevole con chiusura di sicurezza

Apparecchi montati

Incassato
QMI.A
Bianco+nero

Apparente
QX.54.A
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti
Q.A
Bianco+nero
per combinazioni

Interruttore rotativo ■ Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con morsetti a vite ■ Carico LED max: 200 W ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm



Disinseritore ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 50 mm	7411.QMI.A.SS.61 218 250 100	7411.Q.A.SS.61 218 256 100
Disinseritore ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 50 mm	7412.QMI.A.SS.61 218 300 100	7412.Q.A.SS.61 218 306 100
Disinseritore ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 63 mm	7413.QMI.A.SS.61 218 330 100	7413.Q.A.SS.61 218 336 100
Disinseritore ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 63 mm	7414.QMI.A.SS.61 218 340 100	7414.Q.A.SS.61 218 346 100
Commutatore serie ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 - 1+2 - 2 ■ Profondità 63 mm	7411-1.QMI.A.SS.61 218 200 100	7411-1.Q.A.SS.61 218 206 100
Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondità 50 mm	7411-2.QMI.A.SS.61 218 220 100	7411-2.Q.A.SS.61 218 226 100
Commutatore ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondità 63 mm	7412-2.QMI.A.SS.61 218 270 100	7412-2.Q.A.SS.61 218 276 100
Commutatore ■ 2/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 76 mm	7413-2.QMI.A.SS.61 218 310 100	7413-2.Q.A.SS.61 218 316 100
Invertitore ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 63 mm	7411-3.QMI.A.SS.61 218 230 100	7411-3.Q.A.SS.61 218 236 100
Invertitore ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 63 mm	7412-3.QMI.A.SS.61 218 280 100	7412-3.Q.A.SS.61 218 286 100
Invertitore ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 89 mm	7413-3.QMI.A.SS.61 218 320 100	7413-3.Q.A.SS.61 218 326 100
Commutatore multiplo ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondità 63 mm	7411-5.QMI.A.SS.61 218 240 100	7411-5.Q.A.SS.61 218 246 100
Commutatore multiplo ■ 5/2 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondità 89 mm	7412-5.QMI.A.SS.61 218 290 100	7412-5.Q.A.SS.61 218 296 100

Pulsante girevole ■ Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo unilaterale ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm



Chiusura ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondità 50 mm	7411-16.QMI.A.SS.61 218 180 100	7411-16.Q.A.SS.61 218 186 100
Chiusura ■ 2 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondità 50 mm	7412-16.QMI.A.SS.61 218 260 100	7412-16.Q.A.SS.61 218 266 100

Pulsante girevole ■ Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo bilaterale ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm



Invertitore ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2 ■ Profondità 50 mm	7411-19.QMI.A.SS.61 218 190 100	7411-19.Q.A.SS.61 218 196 100
Apertura-chiusura ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1 ■ Profondità 50 mm	7411-20.QMI.A.SS.61 218 210 100	7411-20.Q.A.SS.61 218 216 100

Nero: modificare il codice ..60

Sistema modul.
Accessorio



Set di trasformazione

Per i cilindri di chiusera più lunghi 10 mm ■ Lunghezza delle viti 35 mm

931-7400.35.UP.SS
246 999 970

Cilindri di chiusura		Adoperabile in piani di chiusura	Posizione di sfilamento della chiave		
			SSA	SSI	SSL
					
Kaba	1007 F	Si	X		
	1007 FA	No		X	
	1007 FB	No			X
	* 1262 F	Si			X
KESO	16019	Su domanda	X		
	* 16052.102			X	
	* 16052.104				X

* Cilindro più lunghi 10 mm

Frutti		Set di copertura	
BAM	BAE	QMI.A	Q.A
Con placca di fissaggio	Senza placca di fissaggio	Bianco+nero	Bianco+nero
			
7411.BAM.SS 218 253 790	7411.BAE.SS 218 256 790	920-7400.QMI.A.002.SS.61 388 283 100	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100
7412.BAM.SS 218 303 790	7412.BAE.SS 218 306 790	920-7400.QMI.A.002.SS.61 388 283 100	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100
7413.BAM.SS 218 333 790	7413.BAE.SS 218 336 790	920-7400.QMI.A.002.SS.61 388 283 100	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100
7414.BAM.SS 218 343 790	7414.BAE.SS 218 346 790	920-7400.QMI.A.002.SS.61 388 283 100	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100
7411-1.BAM.SS 218 203 790	7411-1.BAE.SS 218 206 790	920-7400.QMI.A.040.SS.61 388 295 100	920-7400.Q.A.040.SS.61 388 207 100
7411-2.BAM.SS 218 223 790	7411-2.BAE.SS 218 226 790	920-7400.QMI.A.003.SS.61 388 285 100	920-7400.Q.A.003.SS.61 388 197 100
7412-2.BAM.SS 218 273 790	7412-2.BAE.SS 218 276 790	920-7400.QMI.A.003.SS.61 388 285 100	920-7400.Q.A.003.SS.61 388 197 100
7413-2.BAM.SS 218 313 790	7413-2.BAE.SS 218 316 790	920-7400.QMI.A.003.SS.61 388 285 100	920-7400.Q.A.003.SS.61 388 197 100
7411-3.BAM.SS 218 233 790	7411-3.BAE.SS 218 236 790	920-7400.QMI.A.020.SS.61 388 293 100	920-7400.Q.A.020.SS.61 388 205 100
7412-3.BAM.SS 218 283 790	7412-3.BAE.SS 218 286 790	920-7400.QMI.A.020.SS.61 388 293 100	920-7400.Q.A.020.SS.61 388 205 100
7413-3.BAM.SS 218 323 790	7413-3.BAE.SS 218 326 790	920-7400.QMI.A.020.SS.61 388 293 100	920-7400.Q.A.020.SS.61 388 205 100
7411-5.BAM.SS 218 243 790	7411-5.BAE.SS 218 246 790	920-7400.QMI.A.012.SS.61 388 289 100	920-7400.Q.A.012.SS.61 388 201 100
7412-5.BAM.SS 218 293 790	7412-5.BAE.SS 218 296 790	920-7400.QMI.A.012.SS.61 388 289 100	920-7400.Q.A.012.SS.61 388 201 100
			
7411-16.BAM.SS 218 183 790	7411-16.BAE.SS 218 186 790	920-7400.QMI.A.201.SS.61 388 343 100	920-7400.Q.A.201.SS.61 388 255 100
7412-16.BAM.SS 218 263 790	7412-16.BAE.SS 218 266 790	920-7400.QMI.A.201.SS.61 388 343 100	920-7400.Q.A.201.SS.61 388 255 100
			
7411-19.BAM.SS 218 193 790	7411-19.BAE.SS 218 196 790	920-7400.QMI.A.204.SS.61 388 345 100	920-7400.Q.A.204.SS.61 388 257 100
7411-20.BAM.SS 218 213 790	7411-20.BAE.SS 218 216 790	920-7400.QMI.A.219.SS.61 388 349 100	920-7400.Q.A.219.SS.61 388 261 100

Nero: modificare il codice ..60
 Iscrizione: modificare il codice
 920-7400.QMI.A.XXX.SS.61

Indice codice iscrizione	
Senza iscrizione	001
0 - 1 - 0 - 1	002
0 - 1 - 0 - 2	003
0 - 1 - 2 - 3	012
4 - 1 - 2 - 3	019
2 - 1 - 2 - 1	020
0 - 1 - 1+2 - 2	040
0 ← 1	201
1 → 0 ← 2	204
0 → ← 1	219
1 → ← 2	220
Auf → ← Ab	206
Monter → ← Descendre	224
Su → ← Giù	230
Auf → ← Zu	223
Ouvrir → ← Fermer	225
Aperto → ← Chiuso	231
Ein → ← Aus	222
Enclencher → ← Déclencher	227
Acceso → ← Spento	232
0 - Kochen - 0 - Waschen	050
0 - Cuisinière - 0 - Machine à laver	082
0 - Cucinare - 0 - Lavare	056
0 - Tag - 0 - Nacht	052
0 - Jour - 0 - Nuit	080
0 - Giorno - 0 - Notte	057
0 - Winter - 0 - Sommer	053
0 - Hiver - 0 - Été	081
0 - Inverno - 0 - Estate	058
0 - Hand - 0 - Automat	055
0 - Manuel - 0 - Automatique	010
0 - Manuale - 0 - Automatico	059
0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler	064
0 - Machine à laver - 0 - Sèche-linge	066
0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice	065
Sommer - Winter - Sommer - Winter	071
Été - Hiver - Été - Hiver	084
Estate - Inverno - Estate - Inverno	073
Nacht - Tag - Nacht - Tag	072
Nuit - Jour - Nuit - Jour	083
Notte - Giorno - Notte - Giorno	074
Automat - Hand - Automat - Hand	097
Automatique - Manuel - Automatique - Manuel	099
Automatico - Manuale - Automatico - Manuale	098

Schemi speciale

AWAG Elektrotechnik AG
 Sandbühlstrasse 2
 CH-8604 Volketswil
 Telefon +41 44 908 19 19
 info@awag.ch. www.awag.ch

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Interruttori rotativo / pulsanti
girevole per chiusura die
sicurezza, senza cilindro

Interruttore rotativo ■ Per serrature di sicurezza, senza cilindro ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con morsetti a vite ■ Carico LED max: 200 W ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm

Apparecchi montati

Incassato
QMI.A
Bianco+nero



Apparente
QX.54.A
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti
Q.A
Bianco+nero
per combinazioni



Disinseritore ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 50 mm	7411.QMI.A.SS.OZ.61 218 070 100	7411.Q.A.SS.OZ.61 218 076 100
Disinseritore ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 50 mm	7412.QMI.A.SS.OZ.61 218 130 100	7412.Q.A.SS.OZ.61 218 136 100
Disinseritore ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 63 mm	7413.QMI.A.SS.OZ.61 218 160 100	7413.Q.A.SS.OZ.61 218 166 100
Disinseritore ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 63 mm	7414.QMI.A.SS.OZ.61 218 170 100	7414.Q.A.SS.OZ.61 218 176 100
Commutatore serie ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 - 1+2 - 2 ■ Profondità 63 mm	7411-1.QMI.A.SS.OZ.61 218 020 100	7411-1.Q.A.SS.OZ.61 218 026 100
Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondità 50 mm	7411-2.QMI.A.SS.OZ.61 218 040 100	7411-2.Q.A.SS.OZ.61 218 046 100
Commutatore ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondità 63 mm	7412-2.QMI.A.SS.OZ.61 218 100 100	7412-2.Q.A.SS.OZ.61 218 106 100
Commutatore ■ 2/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondità 76 mm	7413-2.QMI.A.SS.OZ.61 218 140 100	7413-2.Q.A.SS.OZ.61 218 146 100
Invertitore ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 63 mm	7411-3.QMI.A.SS.OZ.61 218 050 100	7411-3.Q.A.SS.OZ.61 218 056 100
Invertitore ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 63 mm	7412-3.QMI.A.SS.OZ.61 218 110 100	7412-3.Q.A.SS.OZ.61 218 116 100
Invertitore ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 89 mm	7413-3.QMI.A.SS.OZ.61 218 150 100	7413-3.Q.A.SS.OZ.61 218 156 100
Commutatore multiplo ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondità 63 mm	7411-5.QMI.A.SS.OZ.61 218 060 100	7411-5.Q.A.SS.OZ.61 218 066 100
Commutatore multiplo ■ 5/2 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondità 89 mm	7412-5.QMI.A.SS.OZ.61 218 120 100	7412-5.Q.A.SS.OZ.61 218 126 100

Pulsante girevole ■ Per serrature di sicurezza, senza cilindro ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo unilaterale ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm



Chiusura ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondità 50 mm	7411-16.QMI.A.SS.OZ.61 218 000 100	7411-16.Q.A.SS.OZ.61 218 006 100
Chiusura ■ 2 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondità 50 mm	7412-16.QMI.A.SS.OZ.61 218 090 100	7412-16.Q.A.SS.OZ.61 218 096 100

Pulsante girevole ■ Per serrature di sicurezza, senza cilindro ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo bilaterale ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm



Invertitore ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2 ■ Profondità 50 mm	7411-19.QMI.A.SS.OZ.61 218 010 100	7411-19.Q.A.SS.OZ.61 218 016 100
Apertura-chiusura ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1 ■ Profondità 50 mm	7411-20.QMI.A.SS.OZ.61 218 030 100	7411-20.Q.A.SS.OZ.61 218 036 100

Nero: modificare il codice ..60

Sistema modul.
Accessorio



Set di trasformazione

Per i cilindri di chiusera più lunghi 10 mm ■ Lunghezza delle viti 35 mm

931-7400.35.UP.SS
246 999 970

Cilindri di chiusura		Adoperabile in piani di chiusura	Posizione di sfilamento della chiave		
			SSA	SSI	SSL
					
Kaba	1007 F	Si	X		
	1007 FA	No		X	
	1007 FB	No			X
	* 1262 F	Si			X
KESO	16019	Su domanda	X		
	* 16052.102			X	
	* 16052.104				X

* Cilindro più lunghi 10 mm

Frutti		Set di copertura	
BAM	BAE	QMI.A	Q.A
Con placca di fissaggio	Senza placca di fissaggio	Bianco+nero	Bianco+nero
			
7411.BAM.SS.OZ 218 073 790	7411.BAE.SS.OZ 218 076 790	920-7400.QMI.A.002.SS.61 388 283 100	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100
7412.BAM.SS.OZ 218 133 790	7412.BAE.SS.OZ 218 136 790	920-7400.QMI.A.002.SS.61 388 283 100	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100
7413.BAM.SS.OZ 218 163 790	7413.BAE.SS.OZ 218 166 790	920-7400.QMI.A.002.SS.61 388 283 100	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100
7414.BAM.SS.OZ 218 173 790	7414.BAE.SS.OZ 218 176 790	920-7400.QMI.A.002.SS.61 388 283 100	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100
7411-1.BAM.SS.OZ 218 023 790	7411-1.BAE.SS.OZ 218 026 790	920-7400.QMI.A.040.SS.61 388 295 100	920-7400.Q.A.040.SS.61 388 207 100
7411-2.BAM.SS.OZ 218 043 790	7411-2.BAE.SS.OZ 218 046 790	920-7400.QMI.A.003.SS.61 388 285 100	920-7400.Q.A.003.SS.61 388 197 100
7412-2.BAM.SS.OZ 218 103 790	7412-2.BAE.SS.OZ 218 106 790	920-7400.QMI.A.003.SS.61 388 285 100	920-7400.Q.A.003.SS.61 388 197 100
7413-2.BAM.SS.OZ 218 143 790	7413-2.BAE.SS.OZ 218 146 790	920-7400.QMI.A.003.SS.61 388 285 100	920-7400.Q.A.003.SS.61 388 197 100
7411-3.BAM.SS.OZ 218 053 790	7411-3.BAE.SS.OZ 218 056 790	920-7400.QMI.A.020.SS.61 388 293 100	920-7400.Q.A.020.SS.61 388 205 100
7412-3.BAM.SS.OZ 218 113 790	7412-3.BAE.SS.OZ 218 116 790	920-7400.QMI.A.020.SS.61 388 293 100	920-7400.Q.A.020.SS.61 388 205 100
7413-3.BAM.SS.OZ 218 153 790	7413-3.BAE.SS.OZ 218 156 790	920-7400.QMI.A.020.SS.61 388 293 100	920-7400.Q.A.020.SS.61 388 205 100
7411-5.BAM.SS.OZ 218 063 790	7411-5.BAE.SS.OZ 218 066 790	920-7400.QMI.A.012.SS.61 388 289 100	920-7400.Q.A.012.SS.61 388 201 100
7412-5.BAM.SS.OZ 218 123 790	7412-5.BAE.SS.OZ 218 126 790	920-7400.QMI.A.012.SS.61 388 289 100	920-7400.Q.A.012.SS.61 388 201 100
			
7411-16.BAM.SS.OZ 218 003 790	7411-16.BAE.SS.OZ 218 006 790	920-7400.QMI.A.201.SS.61 388 343 100	920-7400.Q.A.201.SS.61 388 255 100
7412-16.BAM.SS.OZ 218 093 790	7412-16.BAE.SS.OZ 218 096 790	920-7400.QMI.A.201.SS.61 388 343 100	920-7400.Q.A.201.SS.61 388 255 100
			
7411-19.BAM.SS.OZ 218 013 790	7411-19.BAE.SS.OZ 218 016 790	920-7400.QMI.A.204.SS.61 388 345 100	920-7400.Q.A.204.SS.61 388 257 100
7411-20.BAM.SS.OZ 218 033 790	7411-20.BAE.SS.OZ 218 036 790	920-7400.QMI.A.219.SS.61 388 349 100	920-7400.Q.A.219.SS.61 388 261 100

Nero: modificare il codice ..60
 Iscrizione: modificare il codice
 920-7400.QMI.A.XXX.SS.61

Indice codice iscrizione	
Senza iscrizione	001
0 - 1 - 0 - 1	002
0 - 1 - 0 - 2	003
0 - 1 - 2 - 3	012
4 - 1 - 2 - 3	019
2 - 1 - 2 - 1	020
0 - 1 - 1+2 - 2	040
0 ← 1	201
1 → 0 ← 2	204
0 → ← 1	219
1 → ← 2	220
Auf → ← Ab	206
Monter → ← Descendre	224
Su → ← Giù	230
Auf → ← Zu	223
Ouvrir → ← Fermer	225
Aperto → ← Chiuso	231
Ein → ← Aus	222
Enclencher → ← Déclencher	227
Acceso → ← Spento	232
0 - Kochen - 0 - Waschen	050
0 - Cuisinière - 0 - Machine à laver	082
0 - Cucinare - 0 - Lavare	056
0 - Tag - 0 - Nacht	052
0 - Jour - 0 - Nuit	080
0 - Giorno - 0 - Notte	057
0 - Winter - 0 - Sommer	053
0 - Hiver - 0 - Été	081
0 - Inverno - 0 - Estate	058
0 - Hand - 0 - Automat	055
0 - Manuel - 0 - Automatique	010
0 - Manuale - 0 - Automatico	059
0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler	064
0 - Machine à laver - 0 - Sèche-linge	066
0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice	065
Sommer - Winter - Sommer - Winter	071
Été - Hiver - Été - Hiver	084
Estate - Inverno - Estate - Inverno	073
Nacht - Tag - Nacht - Tag	072
Nuit - Jour - Nuit - Jour	083
Notte - Giorno - Notte - Giorno	074
Automat - Hand - Automat - Hand	097
Automatique - Manuel - Automatique - Manuel	099
Automatico - Manuale - Automatico - Manuale	098

Schemi speciale

AWAG Elektrotechnik AG
 Sandbühlstrasse 2
 CH-8604 Volketswil
 Telefon +41 44 908 19 19
 info@awag.ch, www.awag.ch

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Pulsante per suoneria

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

Q.A
Bianco+nero
per combinazioni

Pulsante per suoneria con targhetta delle caratteristiche ■ Vetro acrilico con targhetta nome bianco / nero ■ 6 A, 250 V ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 39 mm ■ QX.54.A: Altezza 64 mm



Chiusura ■ 1 L

1262.QMI.A.61
863 020 100

1262.QX.54.A.61
863 021 100

1262.Q.A.61
863 026 100

Pulsante per suoneria con targhetta delle caratteristiche ■ 6 A, 250 V ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 39 mm ■ QX.54.A: Altezza 64 mm



Chiusura ■ 1 L

1262.QMI.A.OP.61
863 030 100

1262.QX.54.A.OP.61
863 031 100

1262.Q.A.OP.61
863 036 100

Nero: modificare il codice ..60

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Campanelli elettronici

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

Q.A
Bianco+nero
per combinazioni

Suonare ■ 230 V AC ■ 3 melodie, 3 volumi selezionabili ■ 78 dBA (1m di distanza) ■ Raccordo a 3 fili ■ L, N, filo del pulsante ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 34 mm ■ QX.54.A: Altezza 55 mm



3070-230.QMI.A.61
863 050 100

3070-230.QX.54.A.61
863 051 100

3070-230.Q.A.61
863 056 100

Suonare ■ 12 V AC ■ 3 melodie, 3 volumi selezionabili ■ 1,2 VA ■ 78 dBA (1m di distanza) ■ Raccordo a 3 fili ■ 0 V, 12 V, filo del pulsante ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 34 mm ■ QX.54.A: Altezza 55 mm



3070-12.QMI.A.61
863 040 100

3070-12.QX.54.A.61
863 041 100

3070-12.Q.A.61
863 046 100

Nero: modificare il codice ..60

Frutti		Set di copertura	
BAM Con placca di fissaggio	BAE Senza placca di fissaggio	QMI.A Bianco+nero	Q.A Bianco+nero
			
1262.BAM 863 023 790	1262.BAE 863 026 790	920-1262.QMI.A.61 388 124 100	920-1262.Q.A.61 388 122 100

			
1262.BAM 863 023 790	1262.BAE 863 026 790	920-1262.QMI.A.OP.61 388 125 100	920-1262.Q.A.OP.61 388 123 100

Nero: modificare il codice ..60

Frutti		Set di copertura	
BAM Con placca di fissaggio	BAE Senza placca di fissaggio	QMI.A Bianco+nero	Q.A Bianco+nero
			
3070-230.BAM 863 053 790	3070-230.BAE 863 056 790	920-3070.QMI.A.61 388 137 100	920-3070.Q.A.61 388 136 100
			
3070-12.BAM 863 043 790	3070-12.BAE 863 046 790	920-3070.QMI.A.61 388 137 100	920-3070.Q.A.61 388 136 100

Nero: modificare il codice ..60

Pulsante per soneria

Accessorio

Targhetta delle caratteristiche ■ Per pulsante per suoneria



Vetro acrilico con targhetta nome	782-1262.QMI.61 183 001 100
Targhetta nome	783-1262.QMI.61 183 000 100

Nero: modificare il codice ..60

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Prese tipo 13

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

Q.A
Bianco+nero

Pressemplice tipo 13 ■ 10 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 41 mm ■ QX.54.A: Altezza 55 mm



87003.QMI.A.61
657 300 100



87003.QX.54.A.61
657 301 100



87003.Q.A.61
657 306 100

Pressemplice tipo 13 ■ Illuminato ■
10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione ■ Con LED verde 1,0 mA ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 41 mm



87003.QMI.A.61.84
657 880 100



87003.Q.A.61.84
657 886 100

Pressemplice tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 41 mm ■ QX.54.A: Altezza 55 mm



87203.QMI.A.61
657 360 100



87203.QX.54.A.61
657 361 100



87203.Q.A.61
657 366 100

Parallela

1 presa separata

87203.QMI.A.S.61
657 370 100

87203.QX.54.A.S.61
657 371 100

87203.Q.A.S.61
657 376 100

Pressemplice tipo 13 ■ Illuminato ■
10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione ■ Con LED verde 1,0 mA ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 41 mm



87203.QMI.A.61.84
657 920 100



87203.Q.A.61.84
657 926 100

Parallela

Pressemplice tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 41 mm ■ QX.54.A: Altezza 55 mm



87303.QMI.A.61
657 480 100



87303.QX.54.A.61
657 481 100



87303.Q.A.61
657 486 100

Parallela

1 presa separata

87303.QMI.A.S.61
657 490 100

87303.QX.54.A.S.61
657 491 100

87303.Q.A.S.61
657 496 100

3 prese separate

87303.QMI.A.3S.61
657 500 100

87303.QX.54.A.3S.61
657 501 100

87303.Q.A.3S.61
657 506 100

Pressemplice tipo 13 ■ Illuminato ■ 10 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione ■ Con LED verde 1,0 mA ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 41 mm



87303.QMI.A.61.84
657 940 100



87303.Q.A.61.84
657 946 100

Parallela

Nero: modificare il codice ..60

Frutti		Set di copertura	
BAM	BAE	QMI.A	Q.A
Con placca di fissaggio	Senza placca di fissaggio	Bianco+nero	Bianco+nero
			
87003.BAM 657 303 790	87003.BAE 657 306 790	920-87003.QMI.A.61 388 391 100	920-87003.Q.A.61 388 388 100
			
87003.BAM.84 657 883 790	87003.BAE.84 657 886 790	920-87003.QMI.A.FL.61 388 392 100	920-87003.Q.A.FL.61 388 389 100
			
87203.BAM 657 363 790	87203.BAE 657 366 790	920-87203.QMI.A.61 388 431 100	920-87203.Q.A.61 388 426 100
87203.BAM.S 657 373 790	87203.BAE.S 657 376 790	920-87203.QMI.A.S.61 388 434 100	920-87203.Q.A.S.61 388 429 100
			
87203.BAM.84 657 923 790	87203.BAE.84 657 926 790	920-87203.QMI.A.FL.61 388 432 100	920-87203.Q.A.FL.61 388 427 100
			
87303.BAM 657 483 790	87303.BAE 657 486 790	920-87303.QMI.A.61 388 447 100	920-87303.Q.A.61 388 442 100
87303.BAM.S 657 493 790	87303.BAE.S 657 496 790	920-87303.QMI.A.S.61 388 450 100	920-87303.Q.A.S.61 388 445 100
87303.BAM.3S 657 503 790	87303.BAE.3S 657 506 790	920-87303.QMI.A.61 388 447 100	920-87303.Q.A.61 388 442 100
			
87303.BAM.84 657 943 790	87303.BAE.84 657 946 790	920-87303.QMI.A.FL.61 388 448 100	920-87303.Q.A.FL.61 388 443 100
Altri colori LED: modificare il codice		Nero: modificare il codice ..60 Prese per reti speciali = arancione: modificare il codice: ..39 (960)	

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

Illuminazione prese

Sistema modul. Elem. costruttivi

Illuminazione LED 230 V AC ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Illuminazione LED 230 V AC ■ Set à 10 pezzi ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V giallo (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rosso (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V blu (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V verde (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Aggiunta illuminazione per presa semplice

Senza LED	634-1.BZ 209 961 000
Con LED bianco 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100
Con LED giallo 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
Con LED rosso 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
Con LED blu 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
Con LED verde 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100

Aggiunta illuminazione per presa doppia

Senza LED	634-2.BZ 209 962 000
Con LED bianco 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.10 209 950 200
Con LED giallo 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.30 209 952 200
Con LED rosso 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.40 209 953 200
Con LED blu 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.70 209 957 200
Con LED verde 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.80 209 955 200

Aggiunta illuminazione per presa tripla

Senza LED	634-3.BZ 209 963 000
Con LED bianco 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.10 209 950 300
Con LED giallo 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.30 209 952 300
Con LED rosso 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.40 209 953 300
Con LED blu 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.70 209 957 300
Con LED verde 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.80 209 955 300

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Prese tipo 23

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
 Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
 Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

Q.A
 Bianco+nero

Pressemplice tipo 23 ■ 16 A,
 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
 innesto ■ Disco frontale 53 mm, per
 ritaglio 50 mm ■ Profondità 41 mm ■
 QX.54.A: Altezza 55 mm



87023.QMI.A.61
 657 320 100



87023.QX.54.A.61
 657 321 100



87023.Q.A.61
 657 326 100

Pressemplice tipo 23 ■ Illuminato ■
 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con mor-
 setti a innesto ■ Illuminazione
 d'orientamento / indicatore di tensione
 ■ Con LED verde 1,0 mA ■ Disco fronta-
 le 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profon-
 dità 41 mm



87023.QMI.A.61.84
 657 890 100



87023.Q.A.61.84
 657 896 100

Pressemplice tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC,
 L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■
 Disco frontale 60 mm, per ritaglio
 58 mm ■ Profondità 41 mm ■ QX.54.A:
 Altezza 55 mm



87223.QMI.A.61
 657 380 100



87223.QX.54.A.61
 657 381 100



87223.Q.A.61
 657 386 100

Parallela

Pressemplice tipo 23 ■ Illuminato ■
 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con mor-
 setti a innesto ■ Illuminazione
 d'orientamento / indicatore di tensione
 ■ Con LED verde 1,0 mA ■ Disco fronta-
 le 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profon-
 dità 41 mm



87223.QMI.A.61.84
 657 930 100



87223.Q.A.61.84
 657 936 100

Parallela

Pressemplice tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC,
 L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■
 Disco frontale 60 mm, per ritaglio
 58 mm ■ Profondità 41 mm ■ QX.54.A:
 Altezza 55 mm



87323.QMI.A.61
 657 390 100



87323.QX.54.A.61
 657 391 100
 87323.QX.54.A.S.61
 657 401 100



87323.Q.A.61
 657 396 100
 87323.Q.A.S.61
 657 406 100

Parallela

1 presa separata

Pressemplice tipo 23 ■ Illuminato ■ 16 A,
 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
 innesto ■ Illuminazione d'orientamento
 / indicatore di tensione ■ Con LED ver-
 de 1,0 mA ■ Disco frontale 60 mm, per
 ritaglio 58 mm ■ Profondità 41 mm



87323.QMI.A.61.84
 657 950 100



87323.Q.A.61.84
 657 956 100

Parallela

Nero: modificare il codice ..60

Frutti		Set di copertura	
BAM	BAE	QMI.A	Q.A
Con placca di fissaggio	Senza placca di fissaggio	Bianco+nero	Bianco+nero
			
87023.BAM 657 323 790	87023.BAE 657 326 790	920-87023.QMI.A.61 388 396 100	920-87023.Q.A.61 388 394 100
			
87023.BAM.84 657 893 790	87023.BAE.84 657 896 790	920-87023.QMI.A.FL.61 388 397 100	920-87023.Q.A.FL.61 388 395 100
			
87223.BAM 657 383 790	87223.BAE 657 386 790	920-87223.QMI.A.61 388 438 100	920-87223.Q.A.61 388 436 100
			
87223.BAM.84 657 933 790	87223.BAE.84 657 936 790	920-87223.QMI.A.FL.61 388 439 100	920-87223.Q.A.FL.61 388 437 100
			
87323.BAM 657 393 790	87323.BAE 657 396 790	920-87323.QMI.A.61 388 455 100	920-87323.Q.A.61 388 452 100
			
87323.BAM.S 657 403 790	87323.BAE.S 657 406 790	920-87323.QMI.A.S.61 388 457 100	920-87323.Q.A.S.61 388 454 100
			
87323.BAM.84 657 953 790	87323.BAE.84 657 956 790	920-87323.QMI.A.FL.61 388 456 100	920-87323.Q.A.FL.61 388 453 100

Altri colori LED: modificare il codice

Nero: modificare il codice ..60

Prese per reti speciali = arancione: modificare il codice: ..39 (960)

Illuminazione prese

Sistema modul.

Elem. costruttivi

Illuminazione LED 230 V AC ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Illuminazione LED 230 V AC ■ Set à 10 pezzi ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V giallo (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rosso (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V blu (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V verde (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Aggiunta illuminazione per presa semplice

Senza LED	634-1.BZ 209 961 000
Con LED bianco 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100
Con LED giallo 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
Con LED rosso 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
Con LED blu 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
Con LED verde 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100

Aggiunta illuminazione per presa doppia

Senza LED	634-2.BZ 209 962 000
Con LED bianco 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.10 209 950 200
Con LED giallo 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.30 209 952 200
Con LED rosso 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.40 209 953 200
Con LED blu 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.70 209 957 200
Con LED verde 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.80 209 955 200

Aggiunta illuminazione per presa tripla

Senza LED	634-3.BZ 209 963 000
Con LED bianco 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.10 209 950 300
Con LED giallo 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.30 209 952 300
Con LED rosso 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.40 209 953 300
Con LED blu 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.70 209 957 300
Con LED verde 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.80 209 955 300

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Prese tipo 15

Prese tipo 15 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 10 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Disco frontale 53 mm,
per ritaglio 50 mm ■ Profondità 40 mm
■ QX.54.A: Altezza 55 mm ■ BAE: Pro-
fondità 39 mm

Con morsetti a innesto

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
Bianco+nero



8715.QMI.A.61
657 330 100

Nero: modificare il codice ..60

Apparente

QX.54.A
Bianco+nero



8715.QX.54.A.61
657 331 100

Sistema modulare

Componenti

Q.A
Bianco+nero
per combinazioni



8715.Q.A.61
657 336 100

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Prese tipo 25

Prese tipo 25 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Disco frontale 53 mm,
per ritaglio 50 mm ■ Profondità 40 mm
■ QX.54.A: Altezza 55 mm ■ BAE: Pro-
fondità 41 mm

Con morsetti a innesto

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
Bianco+nero



8725.QMI.A.ST.61
657 450 100

Nero: modificare il codice ..60

Apparente

QX.54.A
Bianco+nero



8725.QX.54.A.ST.61
657 451 100

Sistema modulare

Componenti

Q.A
Bianco+nero
per combinazioni



8725.Q.A.ST.61
657 456 100

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Presa SCHUKO

Presa SCHUKO ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■
Disco frontale 60 mm, per ritaglio
58 mm ■ Profondità 38 mm ■ QX.54.A:
Altezza 55 mm

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
Bianco+nero



8719-A.QMI.A.61
630 000 100

Nero: modificare il codice ..60

Apparente

QX.54.A
Bianco+nero



8719-A.QX.54.A.61
630 001 100

Sistema modulare

Componenti

Q.A
Bianco+nero



8719-A.Q.A.61
630 006 100

Frutti

BAM
Con placca di fissaggio

BAE
Senza placca di fissaggio

Set di copertura

QMI.A
Bianco+nero

Q.A
Bianco+nero



8715.BAM
657 333 790

8715.BAE
657 336 790

920-8715.QMI.A.61
388 415 100

920-8715.Q.A.61
388 414 100

Nero: modificare il codice ..60
Prese per reti speciali = arancione: modificare il codice: ..39 (960)

Frutti

BAM
Con placca di fissaggio

BAE
Senza placca di fissaggio

Set di copertura

QMI.A
Bianco+nero

Q.A
Bianco+nero



8725.BAM.ST
657 453 790

8725.BAE.ST
657 456 790

920-8725.QMI.A.61
388 441 100

920-8725.Q.A.61
388 440 100

Nero: modificare il codice ..60
Prese per reti speciali = arancione: modificare il codice: ..39 (960)

Frutti

BAM
Con placca di fissaggio

BAE
Senza placca di fissaggio

Set di copertura

QMI.A
Bianco+nero

Q.A
Bianco+nero



8719-A.BAM
630 003 790

8719-A.BAE
630 006 790

920-8719-A.QMI.A.61
378 379 100

920-8719-A.Q.A.61
378 400 100

Nero: modificare il codice ..60

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Combinazione USB/T13

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
 Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
 Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

Q.A
 Bianco+nero
 per combinazioni

Combinazione USB A+C/T13 ■

230 V AC ■ Corrente in uscita mass.
 1 × 3000 mA oder 2 × 1500 mA ■ Posso-
 no collegare in parallelo fino a 2 appa-
 recchi ■ Potenza assorbita (stand-by)
 mass. 100 mW ■ Protezione contro il
 sovraccarico e resistenti ai cortocircuiti
 ■ 2 attacchi USB tipo A e tipo C ■ Tensio-
 ne in uscita 5 V DC ±5% ■ Con morsetti
 a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per
 ritaglio 58 mm ■ Profondità 41 mm ■
 QX.54.A: Altezza 55 mm



8780.AC-A.QMI.A.61
 960 050 100



8780.AC-A.QX.54.A.61
 960 051 100



8780.AC-A.Q.A.61
 960 056 100

Combinazione USB C+C/T13 ■

230 V AC ■ Corrente in uscita mass.
 1 × 3000 mA oder 2 × 1500 mA ■ Posso-
 no collegare in parallelo fino a 2 appa-
 recchi ■ Potenza assorbita (stand-by)
 mass. 100 mW ■ Protezione contro il
 sovraccarico e resistenti ai cortocircuiti
 ■ 2 attacchi USB tipo C ■ Tensione in
 uscita 5 V DC ±5% ■ Con morsetti a
 innesto ■ Disco frontale 60 mm, per
 ritaglio 58 mm ■ Profondità 41 mm ■
 QX.54.A: Altezza 55 mm



8780.CC-A.QMI.A.61
 960 060 100

Nero: modificare il codice ..60



8780.CC-A.QX.54.A.61
 960 061 100



8780.CC-A.Q.A.61
 960 066 100

STANDARDdue
Presa di carica USB
Sistema de fissaggio SNAPFIX®

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
 Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
 Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

Q.A
 Bianco+nero
 per combinazioni

Presa di carica USB ■ 230 V AC ■ Po-
tenza di uscita 18 W ■ Possono collega-
re in parallelo fino a 2 apparecchi ■
Potenza assorbita (stand-by) mass.
100 mW ■ Protezione contro il sovrac-
carico e resistenti ai cortocircuiti ■
1 x USB tipo A, 1 x USB tipo C ■ Con
morsetti a innesto ■ Disco frontale
53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità
41 mm ■ QX.54.A: Altezza 55 mm



1540.AC-A.QMI.A.61
 960 030 100



1540.AC-A.QX.54.A.61
 960 031 100



1540.AC-A.Q.A.61
 960 036 100

Presa di carica USB ■ 230 V AC ■ Po-
tenza di uscita 18 W ■ Possono collega-
re in parallelo fino a 2 apparecchi ■
Potenza assorbita (stand-by) mass.
100 mW ■ Protezione contro il sovrac-
carico e resistenti ai cortocircuiti ■ 2 at-
tacchi USB tipo C ■ Con morsetti a in-
nesto ■ Disco frontale 53 mm, per
ritaglio 50 mm ■ Profondità 41 mm ■
QX.54.A: Altezza 55 mm



1540.CC-A.QMI.A.61
 960 040 100

Nero: modificare il codice ..60



1540.CC-A.QX.54.A.61
 960 041 100



1540.CC-A.Q.A.61
 960 046 100

Frutti		Set di copertura	
BAM Con placca di fissaggio	BAE Senza placca di fissaggio	QMI.A Bianco+nero	Q.A Bianco+nero
			
8780.AC-A.BAM 960 053 790	8780.AC-A.BAE 960 056 790	920-8780.AC.QMI.A.61 388 466 100	920-8780.AC.Q.A.61 388 465 100

			
8780.CC-A.BAM 960 063 790	8780.CC-A.BAE 960 066 790	920-8780.CC.QMI.A.61 388 468 100	920-8780.CC.Q.A.61 388 467 100
Nero: modificare il codice ..60			

Frutti		Set di copertura	
BAM Con placca di fissaggio	BAE Senza placca di fissaggio	QMI.A Bianco+nero	Q.A Bianco+nero
			
1540.AC-A.BAM 960 033 790	1540.AC-A.BAE 960 036 790	920-1540.AC.QMI.A.61 388 127 100	920-1540.AC.Q.A.61 388 126 100

			
1540.CC-A.BAM 960 043 790	1540.CC-A.BAE 960 046 790	920-1540.CC.QMI.A.61 388 129 100	920-1540.CC.Q.A.61 388 128 100
Nero: modificare il codice ..60			

STANDARDdue Sistema de fissaggio SNAPFIX® Scatole di derivazione e raccordo, coperture cieche	Apparecchi montati		Sistema modulare
	Incassato	Apparente	Componenti
	QMI.A Bianco+nero	QX.54.A Bianco+nero	Q.A Bianco+nero per combinazioni
Scatola di derivazione 5 P ■ 16 A, 400 V, 2,5 mm ² ■ 3 L+N+PE ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 12 mm ■ QX.54.A: Altezza 55 mm			
	1700-5.QMI.A.61 145 030 100	1700-5.QX.54.A.61 145 031 100	1700-5.Q.A.61 145 036 100
Scatole di raccordo 5 L ■ 16 A, 400 V, 2,5 mm ² ■ 3 L+N+PE ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 7 mm ■ QX.54.A: Altezza 56 mm			
	1900-5.QMI.A.61 145 050 100	1900-5.QX.54.A.61 145 051 100	1900-5.Q.A.61 145 056 100
Scatola di raccordo senza morsetti ■ Può essere impiegata come presa di passaggio per cavi di altoparlanti ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 7 mm ■ QX.54.A: Altezza 56 mm			
	1900-0.QMI.A.61 145 040 100	1900-0.QX.54.A.61 145 041 100	1900-0.Q.A.61 145 046 100
Copertura cieca ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 12 mm ■ QX.54.A: Altezza 55 mm			
	751.QMI.A.61 388 000 100	751.QX.54.A.61 388 001 100	751.Q.A.61 388 006 100
Copertura cieca ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 12 mm ■ QX.54.A: Altezza 55 mm			
	751-60.QMI.A.61 388 530 100	751-60.QX.54.A.61 388 531 100	751-60.Q.A.61 388 536 100

Nero: modificare il codice ..60

Frutti		Set di copertura	
BAM	BAE	QMI.A	Q.A
Con placca di fissaggio	Senza placca di fissaggio	Bianco+nero	Bianco+nero
			
1700-5.BAM 145 033 790	1700-5.BAE 145 036 790	920-1700.QMI.A.61 388 131 100	920-1700.Q.A.61 388 130 100
			
1900-5.BAM 145 053 790	1900-5.BAE 145 056 790	920-1900.QMI.A.61 388 133 100	920-1900.Q.A.61 388 132 100
			
1900-0.BAM 145 043 790	1900-0.BAE 145 046 790	920-1900.QMI.A.61 388 133 100	920-1900.Q.A.61 388 132 100
			
751.BAM 388 003 790	751.BAE 388 006 790	920-751.QMI.A.61 388 369 100	920-751.Q.A.61 388 368 100
			
751.BAM 388 003 790	751.BAE 388 006 790	920-751-60.QMI.A.61 388 551 100	920-751-60.Q.A.61 388 550 100

Nero: modificare il codice ..60

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Combinazioni completo verticale

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A Bianco+nero QMI.A Bianco+nero QMI.A Bianco+nero QMI.A Bianco+nero



Combinazione ■ Verticale ■
150 x 90 mm

Vuoto - Pulsante per suoneria chiusura 1 L ■ Profondità 35 mm 7500/1262.QMI.A.2X1.61
863 070 100

Vuoto - Presa semplice tipo 13 ■ Profondità 41 mm 7500/87003.QMI.A.2X1.61
657 960 100

Vuoto - Piccola combinazione spento/invertitore 3/1 L / presa semplice tipo 13 ■ Profondità 40 mm 7500/87063.QMI.A.2X1.61
382 040 100

Vuoto - Presa tripla tipo 13 ■ Profondità 40 mm 7500/87303.QMI.A.2X1.61
657 083 100

Nero: modificare il codice ..60

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A Bianco+nero QMI.A Bianco+nero QMI.A Bianco+nero QMI.A Bianco+nero QMI.A Bianco+nero QMI.A Bianco+nero



Combinazione ■ Verticale ■
150 x 90 mm

2 x Interruttori spento/invertitore 3/1 L ■ Profondità 27 mm 7563/7563.QMI.A.2X1.61
382 080 100

Interruttore doppio serie 1/1 L - Interruttore spento/invertitore 3/1 L ■ Profondità 27 mm 7561/7563.QMI.A.2X1.61
382 050 100

Interruttore spento/invertitore 3/ 1 L - Presa tripla tipo 13 ■ Profondità 41 mm 7563/87003.QMI.A.2X1.61
382 110 100

Interruttore doppio serie 1/1 L - Presa tripla tipo 13 ■ Profondità 41 mm 7561/87003.QMI.A.2X1.61
382 060 100

Interruttore spento/invertitore 3/ 1 L - Piccola combinazione invertitore 3/1 L / presa semplice tipo 13 ■ Profondità 40 mm 7563/87063.QMI.A.2X1.61
382 160 100

Interruttore doppio serie 1/1 L - Piccola combinazione spento/invertitore 3/1 L / presa semplice tipo 13 ■ Profondità 40 mm 7561/87063.QMI.A.2X1.61
382 070 100

Nero: modificare il codice ..60

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Combinazioni completo verticale

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A Bianco+nero QMI.A Bianco+nero QMI.A Bianco+nero QMI.A Bianco+nero QMI.A Bianco+nero QMI.A Bianco+nero

Combinazione ■ Verticale ■
150 x 90 mm



Pulsante per suoneria chiusura 1 L - Pulsante luminoso chiusura-apertura 1 L ■ Con lente frontale ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento ■ Profondità 35 mm

1262/7563.ARL.QMI.A.LV.61.34
863 060 100

Pulsante illuminato chiusura-apertura - Pulsante per suoneria chiusura 1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento ■ Profondità 35 mm

7563.ARL/1262.QMI.A.LV.61.34
382 260 100

Pulsante chiusura-apertura 1 L - Presa semplice tipo 13 ■ Profondità 41 mm

7563.AR/87003.QMI.A.2X1.61
382 270 100

Interruttore spento/invertitore 3/1 L - Presa tripla tipo 13 ■ Profondità 40 mm

7563/87303.QMI.A.2X1.61
382 240 100

Interruttore per tapparelle 1 canale - Piccola combinazione spento/invertitore 3/1 L / presa semplice tipo 13 ■ Profondità 40 mm

7592.AV/87063.QMI.A.2X1.61
382 290 100

Interruttore per tapparelle 1 canale - Interruttore spento/invertitore 3/1 L ■ Profondità 27 mm

7592.AV/7563.QMI.A.2X1.61
382 280 100

Nero: modificare il codice ..60

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Combinazioni completo orizzontale

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A Bianco+nero QMI.A Bianco+nero QMI.A Bianco+nero QMI.A Bianco+nero

Combinazione ■ Orizzontale ■
90 x 150 mm



Vuoto - Presa tripla tipo 13 ■ Profondità 40 mm

7500/87303.QMI.A.1X2.61
657 073 100

Interruttore spento/invertitore 3/1 L - Presa tripla tipo 13 ■ Profondità 41 mm

7563/87003.QMI.A.1X2.61
382 090 100

Interruttore spento/invertitore 3/1 L - Presa tripla tipo 13 ■ Profondità 40 mm

7563/87303.QMI.A.1X2.61
382 200 100

Interruttore spento/invertitore 3/1 L - Presa tripla tipo 23 ■ Profondità 41 mm

7563/87323.QMI.A.1X2.61
382 250 100

Nero: modificare il codice ..60

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Termostati

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

Q.A
Bianco+nero

Termostato ■ Senza interruttore, per servo-azionamenti ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale: riscaldamento 10 A (corrente reattiva 4 A), refrigerazione 5 A (corrente reattiva 2 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 0,5 K ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 34 mm



4250.QMI.A.61
539 410 100



4250.Q.A.61
539 416 100

Termostato ■ Senza interruttore, per servo-azionamenti ■ 24 V AC/DC, 50 Hz ■ Corrente nominale: riscaldamento 10 A (corrente reattiva 4 A), refrigerazione 5 A (corrente reattiva 2 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 0,5 K ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 34 mm



4250-24.QMI.A.61
539 400 100



4250-24.Q.A.61
539 406 100

Termostato ■ Con interruttore per servo-azionamenti ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale 10 A (corrente reattiva 4 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 0,5 K ■ Abbassamento di temperatura circa 3 K ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 34 mm



4251.QMI.A.61
539 420 100



4251.Q.A.61
539 426 100

Termostato ■ Con interruttore riscaldamento/refrigerazione per servo-azionamenti ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale 5 A (corrente reattiva 2 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 0,5 K ■ Abbassamento di temperatura circa 3 K ■ Con morsetti a innesto ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 34 mm



4254.QMI.A.61
539 430 100



4254.Q.A.61
539 436 100

Termostato ■ Per riscaldamenti a pavimento elettrici ■ Con sensore temperatura (NTC) esterno + cavo (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale 16 A (corrente reattiva 4 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 1 K ■ Abbassamento di temperatura selezionabile 3 K o 5 K ■ Campo di temperatura del sensore da +10 °C a +40 °C ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 38 mm



4271.QMI.A.61
539 440 100



4271.Q.A.61
539 446 100

Termostato ■ Con limitatore della temperatura, per riscaldamenti a pavimento ■ Con sensore temperatura (NTC) esterno + cavo (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale 16 A (corrente reattiva 4 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 1 K ■ Abbassamento di temperatura selezionabile 3 K o 5 K ■ Temperatura ambiente da +5 °C a +30 °C ■ Temperatura del pavimento da +20 °C a +50 °C ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 38 mm



4275.QMI.A.61
539 450 100



4275.Q.A.61
539 456 100

Nero: modificare il codice ..60

Frutti		Set di copertura	
BAM Con placca di fissaggio	BAE Senza placca di fissaggio	QMI.A Bianco+nero	Q.A Bianco+nero
			
4250.BAM 539 413 790	4250.BAE 539 416 790	920-4250.QMI.A.61 388 169 100	920-4250.Q.A.61 388 168 100
			
4250-24.BAM 539 403 790	4250-24.BAE 539 406 790	920-4250.QMI.A.61 388 169 100	920-4250.Q.A.61 388 168 100
			
4251.BAM 539 423 790	4251.BAE 539 426 790	920-4251.QMI.A.61 388 171 100	920-4251.Q.A.61 388 170 100
			
4254.BAM 539 433 790	4254.BAE 539 436 790	920-4254.QMI.A.61 388 173 100	920-4254.Q.A.61 388 172 100
			
4271.BAM 539 443 790	4271.BAE 539 446 790	920-4271.QMI.A.61 388 175 100	920-4271.Q.A.61 388 174 100
			
4275.BAM 539 453 790	4275.BAE 539 456 790	920-4275.QMI.A.61 388 177 100	920-4275.Q.A.61 388 176 100

Nero: modificare il codice ..60

Sensore temperatura

Sistema modul.

Componenti

Sensore temperatura (NTC) esterno ■
Per termostati per riscaldamento a
pavimento elettrici ■ Sostituzione sen-
 sore temperatura per termostati tipo
 4271, 4272, 4275 e 4277 ■ Con sensore
 (lung. 20 mm, ø 7,8 mm) e cavo (PVC,
 2 x 0,75 mm², lung. 4 m) ■ Resistenza
 nominale (a 25 °C) 33 kΩ



4200.NTC
 439 900 000

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Variatore universale LED

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
 Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
 Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

Q.A
 Bianco+nero
 per combinazioni

Variatore universale rotativo LED ■
 Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz
 ■ Per lampade a LED variabili ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori elettronici e convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 37 mm ■ QX.54.A: Altezza 65 mm



4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED

40200.LED.QMI.A.61
 348 330 100

40200.LED.QX.54.A.61
 348 331 100

40200.LED.Q.A.61
 348 336 100

Variatore universale rotativo LED ■
 Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade a LED variabili ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori elettronici e convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 37 mm ■ QX.54.A: Altezza 65 mm



4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED ■ Con LED bianco 1,0 mA

40200.LED.QMI.A.61.14
 348 400 100

40200.LED.QX.54.A.61.14
 348 401 100

40200.LED.Q.A.61.14
 348 406 100

Nero: modificare il codice ..60

Variatore universale LED

Apparacchio montato

Modulo

Modulo di variatore universale LED ■
 Per lampade a LED variabili ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ controllabile per pulsanti esterni ■ per il montaggio dietro al pulsante elettromeccanico ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per trasformatori elettronici e convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile



5-200 W ohmico, 5-200 VA induttivo/capacitivo, 4-100 W/VA lampade LED

40200.LED.EB
 348 210 550

Frutti		Set di copertura	
BAM Con placca di fissaggio	BAE Senza placca di fissaggio	QMI.A Bianco+nero	Q.A Bianco+nero
			
40200.LED.BAM 348 333 790	40200.LED.BAE 348 336 790	920-40000.QMI.A.61 388 164 100	920-40000.Q.A.61 388 162 100

			
40200.LED.BAM.14 348 403 790	40200.LED.BAE.14 348 406 790	920-40000.QMI.A.SL.61 388 165 100	920-40000.Q.A.SL.61 388 163 100

Altri colori LED: modificare il codice

Nero: modificare il codice ..60

Illuminazione variatori

Sistema modul.

Elem. costruttivi

Illuminazione 230 V AC ■ Per variatore rotativo



LED 230 V bianco, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
LED 230 V giallo, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
LED 230 V rosso, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
LED 230 V blu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
LED 230 V verde, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

Indice colori LED

Code Feller

Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Variatori universale

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
 Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
 Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

Q.A
 Bianco+nero
 per combinazioni

Variatore universale rotativo ■ Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori elettronici e convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 37 mm ■ QX.54.A: Altezza 66 mm



20-420 W ohmico, 20-420 VA induttivo/capattivo

40420.RLC.QMI.A.61
 348 350 100

40420.RLC.QX.54.A.61
 348 351 100

40420.RLC.Q.A.61
 348 356 100

Variatore universale rotativo ■ Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori elettronici e convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 37 mm ■ QX.54.A: Altezza 66 mm



20-420 W ohmico, 20-420 VA induttivo/capattivo ■ Con LED bianco 1,0 mA

40420.RLC.QMI.A.61.14
 348 500 100

40420.RLC.QX.54.A.61.14
 348 501 100

40420.RLC.Q.A.61.14
 348 506 100

Variatore universale rotativo ■ Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Per trasformatori convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 37 mm ■ QX.54.A: Altezza 66 mm



20-600 W ohmico, 20-600 VA induttivo/capattivo

40600.RLC.QMI.A.61
 348 380 100

40600.RLC.QX.54.A.61
 348 381 100

40600.RLC.Q.A.61
 348 386 100

Variatore universale rotativo ■ Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Per trasformatori convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 37 mm ■ QX.54.A: Altezza 66 mm



20-600 W ohmico, 20-600 VA induttivo/capattivo ■ Con LED bianco 1,0 mA

40600.RLC.QMI.A.61.14
 348 630 100

40600.RLC.QX.54.A.61.14
 348 631 100

40600.RLC.Q.A.61.14
 348 636 100

Nero: modificare il codice ..60

Frutti		Set di copertura	
BAM Con placca di fissaggio	BAE Senza placca di fissaggio	QMI.A Bianco+nero	Q.A Bianco+nero
			
40420.RLC.BAM 348 353 790	40420.RLC.BAE 348 356 790	920-40000.QMI.A.61 388 164 100	920-40000.Q.A.61 388 162 100

			
40420.RLC.BAM.14 348 503 790	40420.RLC.BAE.14 348 506 790	920-40000.QMI.A.SL.61 388 165 100	920-40000.Q.A.SL.61 388 163 100

			
40600.RLC.BAM 348 383 790	40600.RLC.BAE 348 386 790	920-40000.QMI.A.61 388 164 100	920-40000.Q.A.61 388 162 100

			
40600.RLC.BAM.14 348 633 790	40600.RLC.BAE.14 348 636 790	920-40000.QMI.A.SL.61 388 165 100	920-40000.Q.A.SL.61 388 163 100

Altri colori LED: modificare il codice

Nero: modificare il codice ..60

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

Illuminazione variatori

Sistema modul. Elem. costruttivi

Illuminazione 230 V AC ■ Per variatore rotativo



LED 230 V bianco, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
LED 230 V giallo, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
LED 230 V rosso, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
LED 230 V blu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
LED 230 V verde, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Variatori a taglio di fase in salita

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
 Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
 Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

Q.A
 Bianco+nero
 per combinazioni

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita ■ Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori convenzionali ■ Non utilizzare con i trasformatori elettronici ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 37 mm ■ QX.54.A: Altezza 66 mm



40-600 W ohmnico, 40-600 VA
 induttivo

40600.RL.QMI.A.61
 348 390 100

40600.RL.QX.54.A.61
 348 391 100

40600.RL.Q.A.61
 348 396 100

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita ■ Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori convenzionali ■ Non utilizzare con i trasformatori elettronici ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 37 mm ■ QX.54.A: Altezza 66 mm



40-600 W ohmnico, 40-600 VA
 induttivo

40600.RL.QMI.A.61.14
 348 680 100

40600.RL.QX.54.A.61.14
 348 681 100

40600.RL.Q.A.61.14
 348 686 100

Nero: modificare il codice ..60

Frutti		Set di copertura	
BAM Con placca di fissaggio	BAE Senza placca di fissaggio	QMI.A Bianco+nero	Q.A Bianco+nero
			
40600.RL.BAM 348 393 790	40600.RL.BAE 348 396 790	920-40000.QMI.A.61 388 164 100	920-40000.Q.A.61 388 162 100

			
40600.RL.BAM.14 348 683 790	40600.RL.BAE.14 348 686 790	920-40000.QMI.A.SL.61 388 165 100	920-40000.Q.A.SL.61 388 163 100
Altri colori LED: modificare il codice		Nero: modificare il codice ..60	

Illuminazione variatori

Sistema modul.

Elem. costruttivi

Illuminazione 230 V AC ■ Per variatore rotativo



LED 230 V bianco, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
LED 230 V giallo, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
LED 230 V rosso, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
LED 230 V blu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
LED 230 V verde, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

Fusibili di ricambio

Sistema modul.

Elem. costruttivi

Porta fusibile, con fusibile ■ Per variatore rotativo 40600.RL e 40600.1-10V



906-40600.RL.1-10V 377 419 000
--

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Variatori a taglio di fase in discesa

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
 Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
 Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

Q.A
 Bianco+nero
 per combinazioni

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa ■ Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Non utilizzare con i trasformatori convenzionali ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 37 mm ■ QX.54.A: Altezza 66 mm



20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo

40300.RC.QMI.A.61
 348 340 100

40300.RC.QX.54.A.61
 348 341 100

40300.RC.Q.A.61
 348 346 100

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa ■ Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Non utilizzare con i trasformatori convenzionali ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 37 mm ■ QX.54.A: Altezza 66 mm



20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo ■ Con LED bianco 1,0 mA

40300.RC.QMI.A.61.14
 348 450 100

40300.RC.QX.54.A.61.14
 348 451 100

40300.RC.Q.A.61.14
 348 456 100

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa ■ Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Non utilizzare con i trasformatori convenzionali ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 37 mm ■ QX.54.A: Altezza 66 mm



20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo

40600.RC.QMI.A.61
 348 370 100

40600.RC.QX.54.A.61
 348 371 100

40600.RC.Q.A.61
 348 376 100

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa ■ Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Non utilizzare con i trasformatori convenzionali ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 37 mm ■ QX.54.A: Altezza 66 mm



20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo ■ Con LED bianco 1,0 mA

40600.RC.QMI.A.61.14
 348 550 100

40600.RC.QX.54.A.61.14
 348 551 100

40600.RC.Q.A.61.14
 348 556 100

Nero: modificare il codice ..60

Frutti		Set di copertura	
BAM Con placca di fissaggio	BAE Senza placca di fissaggio	QMI.A Bianco+nero	Q.A Bianco+nero
			
40300.RC.BAM 348 343 790	40300.RC.BAE 348 346 790	920-40000.QMI.A.61 388 164 100	920-40000.Q.A.61 388 162 100
			
40300.RC.BAM.14 348 453 790	40300.RC.BAE.14 348 456 790	920-40000.QMI.A.SL.61 388 165 100	920-40000.Q.A.SL.61 388 163 100
			
40600.RC.BAM 348 373 790	40600.RC.BAE 348 376 790	920-40000.QMI.A.61 388 164 100	920-40000.Q.A.61 388 162 100
			
40600.RC.BAM.14 348 553 790	40600.RC.BAE.14 348 556 790	920-40000.QMI.A.SL.61 388 165 100	920-40000.Q.A.SL.61 388 163 100
Altri colori LED: modificare il codice		Nero: modificare il codice ..60	

Illuminazione variatori

Sistema modul.

Elem. costruttivi

Illuminazione 230 V AC ■ Per variatore rotativo



LED 230 V bianco, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
LED 230 V giallo, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
LED 230 V rosso, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
LED 230 V blu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
LED 230 V verde, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

STANDARDdue Sistema de fissaggio SNAPFIX® Encoder rotativo di potenza DALI	Apparecchi montati		Sistema modulare
	Incassato	Apparente	Componenti
Encoder/Variatore rotativo di potenza DALI Tunable White ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per pilotaggio di alimentazione elettronica DALI ■ Temperatura di colore regolabile ■ Per lampade con dispositivo DALI di tipo 8 ■ Luminosità minima regolabile ■ Luminosità regolabile ■ Più punti di comando possibile ■ Profondità 33 mm ■ QX.54.A: Altezza 66 mm	QMI.A Bianco+nero	QX.54.A Bianco+nero	Q.A Bianco+nero per combinazioni
			
Alimentazione tensione per un massimo di 28 utenze DALI	40085.DALI.QMI.A.61 348 310 100	40085.DALI.QX.54.A.61 348 311 100	40085.DALI.Q.A.61 348 316 100
Encoder/Variatore rotativo di potenza DALI-2 Tunable White ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Dispositivo individuale ■ Per pilotaggio di alimentazione elettronica DALI ■ Temperatura di colore regolabile ■ Per lampade con dispositivo DALI di tipo 8 ■ Luminosità minima regolabile ■ Luminosità regolabile ■ Profondità 33 mm ■ QX.54.A: Profondità 26 mm			
	40085.DALI.D2.QMI.A.61 348 320 100 Nero: modificare il codice ..60	40085.DALI.D2.QX.54.A.61 348 321 100	40085.DALI.D2.Q.A.61 348 326 100
STANDARDdue Sistema de fissaggio SNAPFIX® Regolatore rotativo 1-10 V	Apparecchi montati		Sistema modulare
	Incassato	Apparente	Componenti
Regolatore rotativo 1-10 V ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade fluorescenti con EVG ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Circuito d'inversione non possibile ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 37 mm ■ QX.54.A: Altezza 66 mm	QMI.A Bianco+nero	QX.54.A Bianco+nero	Q.A Bianco+nero per combinazioni
			
Mass. 10 AE (1-fiamma 36 W)	40600.1-10V.QMI.A.61 348 360 100 Nero: modificare il codice ..60	40600.1-10V.QX.54.A.61 348 361 100	40600.1-10V.Q.A.61 348 366 100
STANDARDdue Sistema de fissaggio SNAPFIX® Regolatore di velocità	Apparecchi montati		Sistema modulare
	Incassato	Apparente	Componenti
Regolatore di velocità ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Monofase, 20-400 VA ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 37 mm ■ QX.54.A: Altezza 65 mm	QMI.A Bianco+nero	QX.54.A Bianco+nero	Q.A Bianco+nero per combinazioni
			
Avviamento alla tensione massima, regolabile	40060.FAN.QMI.A.61 348 300 100 Nero: modificare il codice ..60	40060.FAN.QX.54.A.61 348 301 100	40060.FAN.Q.A.61 348 306 100

Frutti

BAM
Con placca di fissaggio

BAE
Senza placca di
fissaggio

Set di copertura

QMI.A
Bianco+nero

Q.A
Bianco+nero



40085.DALI.BAM
348 313 790

40085.DALI.BAE
348 316 790

920-40000.QMI.A.61
388 164 100

920-40000.Q.A.61
388 162 100



40085.DALI.D2.BAM
348 323 790

40085.DALI.D2.BAE
348 326 790

920-40000.QMI.A.61
388 164 100

920-40000.Q.A.61
388 162 100

Nero: modificare il codice ..60

Frutti

BAM
Con placca di fissaggio

BAE
Senza placca di
fissaggio

Set di copertura

QMI.A
Bianco+nero

Q.A
Bianco+nero

Elementi costruttivi

Fusibile di ricambio



40600.1-10V.BAM
348 363 790

40600.1-10V.BAE
348 366 790

920-40000.QMI.A.61
388 164 100

920-40000.Q.A.61
388 162 100

906-40600.RL.1-10V
377 419 000

Nero: modificare il codice ..60

Frutti

BAM
Con placca di fissaggio

BAE
Senza placca di
fissaggio

Set di copertura

QMI.A
Bianco+nero

Q.A
Bianco+nero



40060.FAN.BAM
348 303 790

40060.FAN.BAE
348 306 790

920-40060.QMI.A.61
388 167 100

920-40060.Q.A.61
388 166 100

Nero: modificare il codice ..60

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Spie di segnalazione

Spia di segnalazione ■ 250 V, 7 W ■
 Senza lente piatta, senza lampada a
 incandescenza o fluorescente ■ Disco
 frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■
 Profondità 44 mm ■ QX.54.A: Altezza
 55 mm

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
 Bianco+nero



652.QMI.A.61
 455 110 100

Nero: modificare il codice ..60

Apparente

QX.54.A
 Bianco+nero



652.QX.54.A.61
 455 111 100

Sistema modulare

Componenti

Q.A
 Bianco+nero
 per combinazioni



652.Q.A.61
 455 116 100

Spie di segnalazione, accessori

Sistema modulare

Elementi costruttivi illuminazione

**Lente semialta per spia di
 segnalazione**



trasparente (calotta)

652.Q.A.TH.109
 275 001 100

giallo (calotta)

652.Q.A.TH.30
 275 001 240

rosso (calotta)

652.Q.A.TH.40
 275 001 210

verde (calotta)

652.Q.A.TH.80
 275 001 260

Frutti

BAM

Con placca di fissaggio

BAE

Senza placca di
fissaggio

Set di copertura

QMI.A

Bianco+nero

Q.A

Bianco+nero



920-652.QMI.A.61

388 549 100

920-652.Q.A.61

388 548 100

Nero: modificare il codice ..60

STANDARDdue**Sistema de fissaggio SNAPFIX®****Rilevatore di movimento piriros 180 R****eco & eco plus**

Rilevatore di movimento piriros 180 R eco ■ Relais 1 canale ■ 10 A, 230 V AC ■ Mass. 2300 W ■ Soglia di luminosità e temporizzazione regolabili ■ Funzione a impulso ■ Entrata pulsante per pulsanti esterni o estensione del campo ■ Luce di orientamento gialla, bianca, rossa, verde, blu ■ Angolo di rilevamento 180°, riducibile ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 8 m ■ Sporgenza dalla parete 11 mm ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 35 mm ■ QX.54.A: Altezza 61 mm

Apparecchi montati**Incassato**

QMI.A
Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
Bianco+nero

Sistema modulare**Componenti**

Q.A
Bianco+nero
per combinazioni



54180.R.QMI.A.L.61
545 210 100



54180.R.QX.54.A.L.61
545 211 100



54180.R.Q.A.L.61
545 216 100

Rilevatore di movimento piriros 180 R

eco plus ■ Relais 1 canale ■ 10 A, 230 V AC ■ Funzione del pulsante: ON/OFF, ON continuo / OFF continuo ■ Mass. 2300 W ■ Soglia di luminosità e temporizzazione regolabili ■ Funzione a impulso ■ Entrata pulsante per pulsanti esterni o estensione del campo ■ Modalità automatica o semi-automatica ■ Luce di orientamento gialla, bianca, rossa, verde, blu ■ Angolo di rilevamento 180°, riducibile ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 8 m ■ Sporgenza dalla parete 14 mm ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 33 mm ■ QX.54.A: Altezza 61 mm



54180.RT.QMI.A.L.61
545 220 100



54180.RT.QX.54.A.L.61
545 221 100



54180.RT.Q.A.L.61
545 226 100

Rilevatore di movimento con pulsante

Nero: modificare il codice ..60

STANDARDdue**Sistema di fissaggio a baionetta****Rilevatore di movimento piriros 360 R eco****Apparacchio montato****Incassato**

QMI
Bianco+nero

Accessori

Rilevatore di movimento piriros 360 R eco ■ Relais 1 canale ■ 10 A, 230 V AC ■ Uscita del relais (chiusura) ■ Mass. 2300 W ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata del tasto ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 6 m, tangenziale ø 12 m ■ Sporgenza dalla parete 15 mm ■ Profondità 34 mm



Rotondo ■ Dimensione esterna ø 111 mm 54360.R.QMI.O.61
535 028 000

Kit di riduzione per rivelatore di movimento ■ Per piriros 360 R eco ■ Foglio di copertura per riduzione dell'angolo di rilevamento



54360.SET
535 091 000

Nero: modificare il codice ..60

Frutti		Set di copertura		Accessori
BAM Con placca di fissaggio	BAE Senza placca di fissaggio	QMI.A Bianco+nero	Q.A Bianco+nero	Kit di riduzione
				
54180.R.BAM.L 545 213 790	54180.R.BAE.L 545 216 790	920-54180.QMI.A.L.61 388 185 100	920-54180.Q.A.L.61 388 184 100	54180.SET 535 090 000

				
54180.RT.BAM.L 545 223 790	54180.RT.BAE.L 545 226 790	920-54180.T.QMI.A.L.61 388 187 100	920-54180.T.Q.A.L.61 388 186 100	54180.SET 535 090 000

Nero: modificare il codice ..60

Accessorio

App

App Feller pirios eco ■ L'innovativa app Feller pirios eco trasforma smartphone e tablet in un telecomando mobile per la configurazione degli dispositivi pirios eco ■ Grazie al concetto di comando semplice e facilmente intuitivo, configurare il rivelatore di movimento è un gioco da ragazzi ■ Il trasferimento dei dati avviene tramite il display dello smartphone ■ Non è richiesto alcun hardware aggiuntivo



STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stazioni principali (con carico)

Apparecchi montati

Senza WLAN

Senza scena
Bianco+nero

Con scena
Bianco+nero

Con WLAN

Senza scena
Bianco+nero

Con scena
Bianco+nero

Interruttore Wiser 1 canale ■ 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



3401.1.QMI.A.61
331 240 100

3401.2.S1.QMI.A.61
331 260 100

3401.1.W.QMI.A.61
331 250 100

3401.2.S1.W.QMI.A.61
331 270 100

3401.1.QX.54.A.61
331 241 100

3401.2.S1.QX.54.A.61
331 261 100

3401.1.W.QX.54.A.61
331 251 100

3401.2.S1.W.QX.54.A.61
331 271 100

3401.1.Q.A.61
331 246 100

3401.2.S1.Q.A.61
331 266 100

3401.1.W.Q.A.61
331 256 100

3401.2.S1.W.Q.A.61
331 276 100

Interruttore Wiser 2 canali ■ 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



3402.2.QMI.A.61
331 280 100

3402.2.W.QMI.A.61
331 290 100

3402.2.QX.54.A.61
331 281 100

3402.2.W.QX.54.A.61
331 291 100

3402.2.Q.A.61
331 286 100

3402.2.W.Q.A.61
331 296 100

Variatore universale LED Wiser 1 canale ■ 1 uscita dimmerabile, 230 V AC ■ Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogena, LED) 300 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



3406.2.QMI.A.61
331 360 100

3406.4.S.QMI.A.61
331 380 100

3406.2.W.QMI.A.61
331 370 100

3406.4.S.W.QMI.A.61
331 390 100

3406.2.QX.54.A.61
331 361 100

3406.4.S.QX.54.A.61
331 381 100

3406.2.W.QX.54.A.61
331 371 100

3406.4.S.W.QX.54.A.61
331 391 100

3406.2.Q.A.61
331 366 100

3406.4.S.Q.A.61
331 386 100

3406.2.W.Q.A.61
331 376 100

3406.4.S.W.Q.A.61
331 396 100

Tutti gli apparecchi:
Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stazioni principali (con carico)

Apparecchi montati

Senza WLAN

Senza scena
Bianco+nero

Con scena
Bianco+nero

Con WLAN

Senza scena
Bianco+nero

Con scena
Bianco+nero

Variatore universale LED Wiser 2 canali ■ 2 uscite dimmerabili, 230 V AC ■ 2 circuiti dimmer separati ■ Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Per trasformatore variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA ■ La combinazione di trasformatore elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



3407.4.QMI.A.61
331 400 100

3407.4.W.QMI.A.61
331 410 100

3407.4.QX.54.A.61
331 401 100

3407.4.W.QX.54.A.61
331 411 100

3407.4.Q.A.61
331 406 100

3407.4.W.Q.A.61
331 416 100

Variatore DALI Wiser 1 canale ■ Certificato DALI-2 ■ 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI ■ Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



3411.2.QMI.A.61
331 420 100

3411.4.S.QMI.A.61
331 440 100

3411.2.W.QMI.A.61
331 430 100

3411.4.S.W.QMI.A.61
331 450 100

3411.2.QX.54.A.61
331 421 100

3411.4.S.QX.54.A.61
331 441 100

3411.2.W.QX.54.A.61
331 431 100

3411.4.S.W.QX.54.A.61
331 451 100

3411.2.Q.A.61
331 426 100

3411.4.S.Q.A.61
331 446 100

3411.2.W.Q.A.61
331 436 100

3411.4.S.W.Q.A.61
331 456 100

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale ■ 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



3404.2.QMI.A.61
331 300 100

3404.4.S.QMI.A.61
331 320 100

3404.2.W.QMI.A.61
331 310 100

3404.4.S.W.QMI.A.61
331 330 100

3404.2.QX.54.A.61
331 301 100

3404.4.S.QX.54.A.61
331 321 100

3404.2.W.QX.54.A.61
331 311 100

3404.4.S.W.QX.54.A.61
331 331 100

3404.2.Q.A.61
331 306 100

3404.4.S.Q.A.61
331 326 100

3404.2.W.Q.A.61
331 316 100

3404.4.S.W.Q.A.61
331 336 100

Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali ■ 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



3405.4.QMI.A.61
331 340 100

3405.4.W.QMI.A.61
331 350 100

3405.4.QX.54.A.61
331 341 100

3405.4.W.QX.54.A.61
331 351 100

3405.4.Q.A.61
331 346 100

3405.4.W.Q.A.61
331 356 100

Tutti gli apparecchi:
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stazioni secondari (senza carico)

Apparecchi montati

Senza WLAN

Senza scena
Bianco+nero

Con scena
Bianco+nero

Con WLAN

Senza scena
Bianco+nero

Con scena
Bianco+nero

Stazione secondaria Wiser 1 canale ■
 Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



3400.1.QMI.A.61
331 000 100

3400.2.S1.QMI.A.61
331 090 100

3400.1.W.QMI.A.61
331 030 100

3400.2.S1.W.QMI.A.61
331 100 100

3400.1.QX.54.A.61
331 001 100

3400.2.S1.QX.54.A.61
331 091 100

3400.1.W.QX.54.A.61
331 031 100

3400.2.S1.W.QX.54.A.61
331 101 100

3400.1.Q.A.61
331 006 100

3400.2.S1.Q.A.61
331 096 100

3400.1.W.Q.A.61
331 036 100

3400.2.S1.W.Q.A.61
331 106 100

Stazione secondaria Wiser 2 canali ■
 Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



3400.2.QMI.A.61
331 060 100

3400.2.W.QMI.A.61
331 130 100

3400.2.QX.54.A.61
331 061 100

3400.2.W.QX.54.A.61
331 131 100

3400.2.Q.A.61
331 066 100

3400.2.W.Q.A.61
331 136 100

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



3400.2.D.QMI.A.61
331 040 100

3400.4.DS.QMI.A.61
331 160 100

3400.2.D.W.QMI.A.61
331 050 100

3400.4.DS.W.QMI.A.61
331 170 100

3400.2.D.QX.54.A.61
331 041 100

3400.4.DS.QX.54.A.61
331 161 100

3400.2.D.W.QX.54.A.61
331 051 100

3400.4.DS.W.QX.54.A.61
331 171 100

3400.2.D.Q.A.61
331 046 100

3400.4.DS.Q.A.61
331 166 100

3400.2.D.W.Q.A.61
331 056 100

3400.4.DS.W.Q.A.61
331 176 100

Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



3400.4.DD.QMI.A.61
331 140 100

3400.4.DD.W.QMI.A.61
331 150 100

3400.4.DD.QX.54.A.61
331 141 100

3400.4.DD.W.QX.54.A.61
331 151 100

3400.4.DD.Q.A.61
331 146 100

3400.4.DD.W.Q.A.61
331 156 100

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



3400.2.M.QMI.A.61
331 070 100

3400.4.MS.QMI.A.61
331 200 100

3400.2.M.W.QMI.A.61
331 080 100

3400.4.MS.W.QMI.A.61
331 210 100

3400.2.M.QX.54.A.61
331 071 100

3400.4.MS.QX.54.A.61
331 201 100

3400.2.M.W.QX.54.A.61
331 081 100

3400.4.MS.W.QX.54.A.61
331 211 100

3400.2.M.Q.A.61
331 076 100

3400.4.MS.Q.A.61
331 206 100

3400.2.M.W.Q.A.61
331 086 100

3400.4.MS.W.Q.A.61
331 216 100

Tutti gli apparecchi:
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stazioni secondari (senza carico)

Apparecchi montati

Senza WLAN

Senza scena
Bianco+nero

Con scena
Bianco+nero

Con WLAN

Senza scena
Bianco+nero

Con scena
Bianco+nero

Stazione secondaria Wiser tapparelle
2 canali ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



3400.4.MM.QMI.A.61
 331 180 100

3400.4.MM.W.QMI.A.61
 331 190 100

3400.4.MM.QX.54.A.61
 331 181 100

3400.4.MM.W.QX.54.A.61
 331 191 100

3400.4.MM.Q.A.61
 331 186 100

3400.4.MM.W.Q.A.61
 331 196 100

Tutti gli apparecchi:
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Wiser by Feller
Pulsanti per scene

Apparecchi montati

Senza WLAN

Bianco+nero

Con WLAN

Bianco+nero

Pulsante per scene Wiser 1 scena ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



3400.1.S1.QMI.A.61
 331 010 100

3400.1.S1.W.QMI.A.61
 331 020 100

3400.1.S1.QX.54.A.61
 331 011 100

3400.1.S1.W.QX.54.A.61
 331 021 100

3400.1.S1.Q.A.61
 331 016 100

3400.1.S1.W.Q.A.61
 331 026 100

Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



3400.2.VS.QMI.A.61
 331 110 100

3400.2.VS.W.QMI.A.61
 331 120 100

3400.2.VS.QX.54.A.61
 331 111 100

3400.2.VS.W.QX.54.A.61
 331 121 100

3400.2.VS.Q.A.61
 331 116 100

3400.2.VS.W.Q.A.61
 331 126 100

Pulsante per scene Wiser 4 scene ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



3400.4.S4.QMI.A.61
 331 220 100

3400.4.S4.W.QMI.A.61
 331 230 100

3400.4.S4.QX.54.A.61
 331 221 100

3400.4.S4.W.QX.54.A.61
 331 231 100

3400.4.S4.Q.A.61
 331 226 100

3400.4.S4.W.Q.A.61
 331 236 100

Tutti gli apparecchi:
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stazioni principali (con carico)

Sistema modulare

Frutti

BAM
 Con placca di fissaggio

BAE
 Senza placca di fissaggio

Comandi senza WLAN

Senza scena
 Bianco+nero

Con scena
 Bianco+nero

Comandi con WLAN Gen. B

Senza scena
 Bianco+nero

Con scena
 Bianco+nero

Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale ■ 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ BAE: Profondità 36 mm



3401.B.BAM
 331 243 790

3401.B.BAE
 331 246 790

926-3401.1.A.QMI.61
 333 560 100

926-3401.2.S1.A.QMI.61
 333 580 100

926-3401.1.W.B.QMI.61
 333 780 100

926-3401.2.S1.W.B.QMI.61
 333 790 100

3401.B.BAM
 331 243 790

3401.B.BAE
 331 246 790

926-3401.1.A.Q.61
 333 566 100

926-3401.2.S1.A.Q.61
 333 586 100

926-3401.1.W.B.Q.61
 333 786 100

926-3401.2.S1.W.B.Q.61
 333 796 100

Unità funzionale interruttore Wiser 2 canali ■ 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ BAE: Profondità 36 mm



3402.B.BAM
 331 283 790

3402.B.BAE
 331 286 790

926-3402.2.A.QMI.61
 333 600 100

926-3402.2.W.B.QMI.61
 333 920 100

3402.B.BAM
 331 283 790

3402.B.BAE
 331 286 790

926-3402.2.A.Q.61
 333 606 100

926-3402.2.W.B.Q.61
 333 926 100

Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 canale ■ 1 uscita dimmerabile, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogena, LED) 300 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Con morsetti a innesto ■ BAE: Profondità 36 mm



3406.B.BAM
 331 363 790

3406.B.BAE
 331 366 790

926-3406.2.A.QMI.61
 333 680 100

926-3406.4.S.A.QMI.61
 333 710 100

926-3406.2.W.B.QMI.61
 333 960 100

926-3406.4.S.W.B.QMI.61
 333 970 100

3406.B.BAM
 331 363 790

3406.B.BAE
 331 366 790

926-3406.2.A.Q.61
 333 686 100

926-3406.4.S.A.Q.61
 333 716 100

926-3406.2.W.B.Q.61
 333 966 100

926-3406.4.S.W.B.Q.61
 333 976 100

Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2 canali ■ 2 uscite dimmerabili, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ 2 circuiti dimmer separati ■ Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogena, LED) 150 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Con morsetti a innesto ■ BAE: Profondità 36 mm



3407.B.BAM
 331 403 790

3407.B.BAE
 331 406 790

926-3407.4.A.QMI.61
 333 730 100

926-3407.4.W.B.QMI.61
 333 980 100

3407.B.BAM
 331 403 790

3407.B.BAE
 331 406 790

926-3407.4.A.Q.61
 333 736 100

926-3407.4.W.B.Q.61
 333 986 100

Tutti gli apparecchi:
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stazioni principali (con carico)

Sistema modulare

Frutti

BAM
 Con placca di fissaggio

BAE
 Senza placca di fissaggio

Comandi senza WLAN

Senza scena
 Bianco+nero

Con scena
 Bianco+nero

Comandi con WLAN Gen. B

Senza scena
 Bianco+nero

Con scena
 Bianco+nero

Unità funzionale variatore DALI Wiser

1 canale ■ Certificato DALI-2 ■
 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI ■ Funzionale con comando Wiser ■ Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI ■ Con morsetti a innesto ■ BAE: Profondità 36 mm



3411.B.BAM
 331 423 790

3411.B.BAE
 331 426 790

926-3406.2.A.QMI.61
 333 680 100

926-3406.4.S.A.QMI.61
 333 710 100

926-3406.2.W.B.QMI.61
 333 960 100

926-3406.4.S.W.B.QMI.61
 333 970 100

3411.B.BAM
 331 423 790

3411.B.BAE
 331 426 790

926-3406.2.A.Q.61
 333 686 100

926-3406.4.S.A.Q.61
 333 716 100

926-3406.2.W.B.Q.61
 333 966 100

926-3406.4.S.W.B.Q.61
 333 976 100

Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 1 canale

1 canale ■ 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ BAE: Profondità 36 mm



3404.B.BAM
 331 303 790

3404.B.BAE
 331 306 790

926-3404.2.A.QMI.61
 333 620 100

926-3404.4.S.A.QMI.61
 333 640 100

926-3404.2.W.B.QMI.61
 333 930 100

926-3404.4.S.W.B.QMI.61
 333 940 100

3404.B.BAM
 331 303 790

3404.B.BAE
 331 306 790

926-3404.2.A.Q.61
 333 626 100

926-3404.4.S.A.Q.61
 333 646 100

926-3404.2.W.B.Q.61
 333 936 100

926-3404.4.S.W.B.Q.61
 333 946 100

Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 2 canali

2 canali ■ 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ BAE: Profondità 36 mm



3405.B.BAM
 331 343 790

3405.B.BAE
 331 346 790

926-3405.4.A.QMI.61
 333 660 100

926-3405.4.W.B.QMI.61
 333 950 100

3405.B.BAM
 331 343 790

3405.B.BAE
 331 346 790

926-3405.4.A.Q.61
 333 666 100

926-3405.4.W.B.Q.61
 333 956 100

Tutti gli apparecchi:
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stazioni secondari (senza carico)

Unità funzionale stazione secondaria
Wiser ■ Stazioni senza potenza,
 230 V AC ■ Funzionale con comando
 Wiser ■ Punto di controllo aggiuntivo
 per il controllo di un sistema Wiser,
 assegnabile in modo flessibile ■ Con
 morsetti a innesto ■ BAE: Profondità
 36 mm

Sistema modulare

Frutti

BAM
 Con placca di fissaggio



3400.B.BAM
 331 003 790

BAE
 Senza placca di
 fissaggio



3400.B.BAE
 331 006 790

Comandi senza WLAN

Senza scena
 Bianco+nero

Con scena
 Bianco+nero

Comandi con WLAN Gen. B

Senza scena
 Bianco+nero

Con scena
 Bianco+nero

Comando interruttore Wiser 1 canale ■
 Funzionale con unità funzionale Wiser ■
 Consiste in set di copertura e modulo
 di controllo ■ Illuminato con LED
 integrato



926-3401.1.A.QMI.61
 333 560 100
926-3401.1.A.Q.61
 333 566 100



926-3401.2.S1.A.QMI.61
 333 580 100
926-3401.2.S1.A.Q.61
 333 586 100



926-3401.1.W.B.QMI.61
 333 780 100
926-3401.1.W.B.Q.61
 333 786 100



926-3401.2.S1.W.B.QMI.61
 333 790 100
926-3401.2.S1.W.B.Q.61
 333 796 100

Comando interruttore Wiser 2 canali ■
 Funzionale con unità funzionale Wiser ■
 Consiste in set di copertura e modulo
 di controllo ■ Illuminato con LED
 integrato



926-3402.2.A.QMI.61
 333 600 100
926-3402.2.A.Q.61
 333 606 100



926-3402.2.W.B.QMI.61
 333 920 100
926-3402.2.W.B.Q.61
 333 926 100

Comando variatore Wiser 1 canale ■
 Funzionale con unità funzionale Wiser ■
 Consiste in set di copertura e modulo
 di controllo ■ Illuminato con LED
 integrato



926-3406.2.A.QMI.61
 333 680 100
926-3406.2.A.Q.61
 333 686 100



926-3406.4.S.A.QMI.61
 333 710 100
926-3406.4.S.A.Q.61
 333 716 100



926-3406.2.W.B.QMI.61
 333 960 100
926-3406.2.W.B.Q.61
 333 966 100



926-3406.4.S.W.B.QMI.61
 333 970 100
926-3406.4.S.W.B.Q.61
 333 976 100

Comando variatore Wiser 2 canali ■
 Funzionale con unità funzionale Wiser ■
 Consiste in set di copertura e modulo
 di controllo ■ Illuminato con LED
 integrato



926-3407.4.A.QMI.61
 333 730 100
926-3407.4.A.Q.61
 333 736 100



926-3407.4.W.B.QMI.61
 333 980 100
926-3407.4.W.B.Q.61
 333 986 100

Comando interruttore per tapparelle
Wiser 1 canale ■ Funzionale con unità
 funzionale Wiser ■ Consiste in set di
 copertura e modulo di controllo ■ Illu-
 minato con LED integrato



926-3404.2.A.QMI.61
 333 620 100
926-3404.2.A.Q.61
 333 626 100



926-3404.4.S.A.QMI.61
 333 640 100
926-3404.4.S.A.Q.61
 333 646 100



926-3404.2.W.B.QMI.61
 333 930 100
926-3404.2.W.B.Q.61
 333 936 100



926-3404.4.S.W.B.QMI.61
 333 940 100
926-3404.4.S.W.B.Q.61
 333 946 100

Comando interruttore per tapparelle
Wiser 2 canali ■ Funzionale con unità
 funzionale Wiser ■ Consiste in set di
 copertura e modulo di controllo ■ Illu-
 minato con LED integrato



926-3405.4.A.QMI.61
 333 660 100
926-3405.4.A.Q.61
 333 666 100



926-3405.4.W.B.QMI.61
 333 950 100
926-3405.4.W.B.Q.61
 333 956 100

Tutti gli apparecchi:
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni
 sistema

STANDARDdue

Sistema de fissaggio SNAPFIX®

Wiser by Feller

Pulsanti per scene

Sistema modulare

Frutti

BAM

Con placca di fissaggio

BAE

Senza placca di fissaggio

Comandi

Senza WLAN

Bianco+nero

Con WLAN Gen. B

Bianco+nero

Unità funzionale stazione secondaria

Wiser ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ BAE: Profondità 36 mm



3400.B.BAM
331 003 790



3400.B.BAE
331 006 790

Comando pulsante per scene Wiser

1 scena ■ Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Illuminato con LED integrato



926-3400.1.S1.A.QMI.61
333 500 100

926-3400.1.S1.W.B.QMI.61
333 750 100

926-3400.1.S1.A.Q.61
333 506 100

926-3400.1.S1.W.B.Q.61
333 756 100

Comando pulsante per scene Wiser

2 scene verticale ■ Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Illuminato con LED integrato



926-3400.2.VS.A.QMI.61
333 520 100

926-3400.2.VS.W.B.QMI.61
333 760 100

926-3400.2.VS.A.Q.61
333 526 100

926-3400.2.VS.W.B.Q.61
333 766 100

Comando pulsante per scene Wiser

4 scene ■ Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Illuminato con LED integrato



926-3400.4.S4.A.QMI.61
333 540 100

926-3400.4.S4.W.B.QMI.61
333 770 100

926-3400.4.S4.A.Q.61
333 546 100

926-3400.4.S4.W.B.Q.61
333 776 100

Tutti gli apparecchi:
Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

E necessario solo
1 apparecchio WLAN
per ogni sistema

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Wiser by Feller
Controllo della temperatura
ambiente

Sensore temperatura ambiente Wiser
■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■
Con morsetti a innesto ■ Profondità
36 mm



3400.0.T1.QMI.A.61
331 520 100

3400.0.T1.QX.54.A.61
331 521 100

3400.0.T1.Q.A.61
331 526 100

Unità funzionale stazione secondaria Wiser ■ Stazioni senza potenza,
230 V AC ■ Funzionale con comando
Wiser ■ Punto di controllo aggiuntivo
per il controllo di un sistema Wiser,
assegnabile in modo flessibile ■ Con
morsetti a innesto ■ BAE: Profondità
36 mm



3400.B.BAM
331 003 790



3400.B.BAE
331 006 790

Comando sensore temperatura ambiente Wiser ■ Consiste in set di coper-
tura e modulo di controllo



926-3475.0.T1.A.QMI.A.61
331 540 100
926-3475.0.T1.A.Q.A.61
331 546 100

Regolatore di riscaldamento 6C Wiser
■ Funzionamento solo per il riscaldamento o per il riscaldamento e il raffreddamento ■ 6 canali di riscaldamento (zone) con commutazione riscaldamento/raffreddamento esterno ■ Per servomotori da 230 V AC (tipo: senza corrente chiuso, NC) ■ Messa in funzione con l'app Wiser eSetup (è necessario un apparecchio Wiser WLAN Gen. B)



3470.B.6.HK
405 000 040

Tutti gli apparecchi:
Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

Wiser by Feller
Stazione meteo

Apparecchi montati

Sensore combinato/stazione meteo Wiser ■ Sensore di vento, pioggia, luminosità e temperatura ■ Campo di misura temperatura da -30 °C a +60 °C ■ Campo di misura velocità vento 2-30 m/s ■ Luminosità 1-100000 Lux ■ Tensione di esercizio 230 V AC ■ Richiede modulo REG stazione meteo Wiser (3440.B.1.REG) ■ IP44



227 x 121 x 108 mm

3440.A.4.MS
405 000 020

Modulo REG stazione meteo Wiser ■ Interfaccia RS485/K+ per stazione meteo Wiser (3440.A.4.MS) ■ Tensione di esercizio 230 V AC ■ Ingresso senza potenziale per la protezione dalla grandine ■ Messa in funzione con l'app Wiser eSetup (è necessario un apparecchio Wiser WLAN Gen. B)



22 x 90 x 73 mm

3440.B.1.REG
405 000 030

dalle 07.24

STANDARDdue
Wiser by Feller
Set di copertura

Sistema modulare

Elem. costruttivi

Senza scena
Bianco+nero

Con scena
Bianco+nero

**Set di copertura interruttore Wiser
1 canale**



920-3401.1.QMI.A.61
388 145 100

920-3401.2.S1.QMI.A.61
388 147 100

Senza telaio di copertura

920-3401.1.Q.A.61
388 144 100

920-3401.2.S1.Q.A.61
388 146 100

**Set di copertura interruttore Wiser
2 canali**



920-3402.2.QMI.A.61
388 149 100

Senza telaio di copertura

920-3402.2.Q.A.61
388 148 100

**Set di copertura variatore Wiser
1 canal**



920-3406.2.QMI.A.61
388 157 100

920-3406.4.S.QMI.A.61
388 159 100

Senza telaio di copertura

920-3406.2.Q.A.61
388 156 100

920-3406.4.S.Q.A.61
388 158 100

**Set di copertura variatore Wiser
2 canali**



920-3407.4.QMI.A.61
388 161 100

Senza telaio di copertura

920-3407.4.Q.A.61
388 160 100

**Set di copertura interruttore per tap-
parelle Wiser 1 canale**



920-3404.2.QMI.A.61
388 151 100

920-3404.4.S.QMI.A.61
388 153 100

Senza telaio di copertura

920-3404.2.Q.A.61
388 150 100

920-3404.4.S.Q.A.61
388 152 100

**Set di copertura interruttore per tap-
parelle Wiser 2 canali**



920-3405.4.QMI.A.61
388 155 100

Senza telaio di copertura

920-3405.4.Q.A.61
388 154 100

Tutti gli apparecchi:
Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

STANDARDdue
Wiser by Feller
Set di copertura

**Sistema modul.
Elem. costruttivi**

Bianco+nero

**Set di copertura pulsante per scene
Wiser 1 scena**



920-3400.1.S1.QMI.A.61
388 139 100

Senza telaio di copertura

920-3400.1.S1.Q.A.61
388 138 100

**Set di copertura pulsante per scene
Wiser 2 scene verticale**



920-3400.2.VS.
QMI.A.61
388 141 100

Senza telaio di copertura

920-3400.2.VS.Q.A.61
388 140 100

**Set di copertura pulsante per scene
Wiser 4 scene**



920-3400.4.S4.
QMI.A.61
388 143 100

Senza telaio di copertura

920-3400.4.S4.Q.A.61
388 142 100

Tutti gli apparecchi:
Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il
codice ..60

STANDARDdue
Wiser by Feller
Tasti

Sistema modulare
Elem. costruttivi

Bianco+nero

Bianco+nero

Bianco+nero

Bianco+nero

Bianco+nero

Tasto Wiser



Senza simbolo

915-3400.4.QMI.61
377 380 100

Con simbolo I (ON)

915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100

Con simbolo O (OFF)

915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100

Con simbolo + (Più)

915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100

Con simbolo – (Meno)

915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100



Con simbolo Freccia Su

915-3400.4.AUF.QMI.61
377 310 200

Con simbolo Freccia Giù

915-3400.4.AB.QMI.61
377 310 100

Con simbolo Luce

915-3400.4.LI.QMI.61
377 270 100

Con simbolo Ventilatore

915-3400.4.VE.QMI.61
377 290 100



Con simbolo Scena 1

915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100

Con simbolo Scena 2

915-3400.4.S2.QMI.61
377 480 100

Con simbolo Scena 3

915-3400.4.S3.QMI.61
377 490 100

Con simbolo Scena 4

915-3400.4.S4.QMI.61
377 500 100

Nero: modificare il codice ..60

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
EASYNET Kit di montaggio

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
 Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
 Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

Q.A
 Bianco+nero
 per combinazioni

EASYNET Kit di montaggio S-One ■
 Per innesto orizzontale ■ Per due moduli di raccordo RJ45 S-One ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



senza moduli di raccordo ■ Doppia ■
 Con targhetta

1180-028.QMI.A.61
 974 030 100

1180-028.QX.54.A.61
 974 031 100

1180-028.Q.A.61
 974 036 100

EASYNET Kit di montaggio S-One ■
 Copertura con uscita obliqua ■ Per due moduli di raccordo RJ45 S-One ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54.A: Altezza 67 mm



senza moduli di raccordo ■ Doppia ■
 Con targhetta

1180-028.QMI.A.SA.61
 974 070 100

1180-028.QX.54.A.SA.61
 974 071 100

1180-028.Q.A.SA.61
 974 076 100

EASYNET Kit di montaggio S-One ■
 Per innesto orizzontale ■ Per quattro moduli di raccordo RJ45 S-One ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



senza moduli di raccordo ■ Quadruplo

1180-048.QMI.A.61
 974 050 100

1180-048.QX.54.A.61
 974 051 100

1180-048.Q.A.61
 974 056 100

Nero: modificare il codice ..60

Accessori

Set di targhetta descrittiva
Bianco+nero

Copertura cieca
Bianco+nero



783-1180.QMI.SET.61
877 908 100



900-1180-1.61
977 839 000



783-1180.QMI.SA.SET.61
877 938 100



900-1180-1.61
977 839 000



900-1180-1.61
977 839 000

Nero: modificare il codice ..60

EASYNET Moduli di raccordo

Sistema modul.

Accessorio

Modulo di raccordo RJ45 EASYNET ■

Per kit di montaggio per EASYNET ■
Corpo in monoblocco ■
PoE++/4PPOE/100W ■ Cat. 6 ■
1000 BASE-T ■ Non schermata ■ Gamma
AWG 23-24



1180-1.C6U
977 831 200

100 pezzi

1180-100.C6U
977 831 600

Modulo di raccordo RJ45 EASYNET ■

Per kit di montaggio per EASYNET ■
Corpo in monoblocco ■
PoE++/4PPOE/100W ■ Cat. 6A ■ 10G
BASE-T ■ Schermata ■ Gamma
AWG 22-25



1180-1.C6AS
977 831 300

100 pezzi

1180-100.C6AS
977 831 700

Modulo di raccordo RJ45 EASYNET ■

Per kit di montaggio per EASYNET ■
Corpo in monoblocco ■
PoE++/4PPOE/100W ■ Cat. 6A ■ 10G
BASE-T ■ Non schermata ■ Gamma
AWG 23-24



1180-1.C6AU
977 831 310

100 pezzi

1180-100.C6AU
977 831 710

Connettore RJ45, confetto da campo

■ Non schermato UTP ■ Cat. 6 non
schermato UTP ■ 1000 BASE-T



Diametro di cavo 6-9 mm

ACTPG6TLU001
977 600 061

Modulo di raccordo DiaLink EASYNET

■ Per kit di montaggio per EASYNET ■
DiaLink/F-3000 LC/APC ■ Sindlemode



1180-1.DF3
966 732 000

Modulo di raccordo EASYNET Duplex

F-3000 ■ Per kit di montaggio per EA-
SYNET ■ DiaLink/F-3000 LC/APC ■
Sindlemode



1180-2F3F3
966 731 420

Il configuratore EASYNET consen-
te di creare in tutta semplicità le
distinte dei componenti per la rete
domestica.



www.feller.ch/it/Support/Konfigurator-EASYNET

STANDARDdue EASYNET Accessorio

Sistema modul. Accessorio Bianco+nero

Copertura cieca



S-One	900-1180-1.61 977 839 000
-------	------------------------------

Targhetta delle caratteristiche ■ STANDARDdue ■ Lucidato ■ Per innesto orizzontale



No. 1-2 ■ Set à 10 pezzi	783-1180.QMI.12.61 877 942 100
No. 3-4 ■ Set à 10 pezzi	783-1180.QMI.34.61 877 944 100
No. 5-6 ■ Set à 10 pezzi	783-1180.QMI.56.61 877 946 100
No. 7-8 ■ Set à 10 pezzi	783-1180.QMI.78.61 877 948 100

Targhetta delle caratteristiche ■ STANDARDdue ■ Lucidato ■ Per uscita obliqua



No. 1-2 ■ Set à 10 pezzi	783-1180.QMI.SA.12.61 877 952 100
No. 3-4 ■ Set à 10 pezzi	783-1180.QMI.SA.34.61 877 954 100
No. 5-6 ■ Set à 10 pezzi	783-1180.QMI.SA.56.61 877 956 100
No. 7-8 ■ Set à 10 pezzi	783-1180.QMI.SA.78.61 877 958 100

Set di targhetta descrittiva ■ STAN- DARDdue ■ Lucidato ■ Per innesto orizzontale



Iscrizione 1 a 16 ■ 8 pezzi	783-1180.QMI.SET.61 877 908 100
-----------------------------	------------------------------------

Set di targhetta descrittiva ■ STAN- DARDdue ■ Lucidato ■ Per uscita obliqua



Iscrizione 1 a 16 ■ 8 pezzi	783-1180.QMI.SA.SET.61 877 938 100
-----------------------------	---------------------------------------

Targhetta delle caratteristiche ■ STANDARDdue ■ Lucidato ■ Per innesto orizzontale



Senza iscrizione ■ Incisione possibile	783-1180.QMI.61 877 907 100
--	--------------------------------

Targhetta delle caratteristiche ■ STANDARDdue ■ Lucidato ■ Per uscita obliqua



Senza iscrizione ■ Incisione possibile	783-1180.QMI.SA.61 877 906 000
--	-----------------------------------

Nero: modificare il codice ..60

Pannello di permutazione EASYNET

App. montati Incorporato

Pannello di permutazione EASYNET ■ Per 16 moduli di raccordo RJ45 S-One ■ Con opzione di mont. per inserto funz. ISP (BSM, FM) ■ Formato 9,5" per scatola di distribuzione domestica ■ Senza coperchio



Vuoto ■ Per installazioni non schermate	1180-HE116U 966 731 300
---	----------------------------

Pannello di permutazione EASYNET ■ Per 16 moduli di raccordo RJ45 S-One ■ Con opzione di mont. per inserto funz. ISP (BSM, FM) o apparecchio FLF ■ Formato 9,5" per scatola di distribuzione domestica ■ Senza coperchio



Vuoto ■ Per installazioni schermate	1180-HE116S 966 731 310
-------------------------------------	----------------------------

Pannello di permutazione EASYNET ■ Per 8 moduli di raccordo RJ45 S-One ■ Con opzione di montaggio per apparecchio incorporato FLF ■ Formato 9,5" per scatola di distribuzione domestica ■ Senza coperchio



Vuoto ■ Per installazioni schermate e non schermate	1180-HE216U 966 731 320
---	----------------------------

Pannello di permutazione EASYNET ■ Per 8 moduli di raccordo RJ45 S-One ■ Con opzione di montaggio per apparecchio incorporato FLF



Vuoto ■ Per installazioni schermate e non schermate	1180-HE204U 966 731 410
---	----------------------------

Coperchio per pannello di permutazione EASYNET ■ Per 16 moduli di raccordo RJ45 S-One ■ Formato 9,5" per scatola di distribuzione domestica



Per EASYNET 1180-116U	1180-HE100 966 731 390
-----------------------	---------------------------

Per 1180-HE116S	1180-HE110 966 732 390
-----------------	---------------------------

Coperchio per pannello di permutazione EASYNET ■ Per 8 moduli di raccordo RJ45 S-One ■ Formato 9,5" per scatola di distribuzione domestica



Per 1180-HE216U	1180-HE200 966 731 380
-----------------	---------------------------

Pannello di permutazione EASYNET ■ Per 24 moduli di raccordo RJ45 S-One ■ 1 UA, 19 pollici ■ Messa a terra con 1180-HE324ERD ■ Dimensione esterna 490 x 230 mm



Vuoto ■ Per installazioni schermate e non schermate	1180-HE324U 966 731 400
---	----------------------------

Set messa a terra per pannello di permutazione EASYNET



Set à 10 pezzi	1180-HE324ERD 966 791 000
----------------	------------------------------

Modulo di raccordo REG EASYNET ■ S-One ■ Con modulo di raccordo RJ45 ■ Per profilo di montaggio DIN ■ 1 modulo ■ Con targhetta ■ Con dispositivo di scarico delle forze di trazione



Cat. 6 non schermata ■ Per link classe E	1180-118.U.REG 977 831 500
--	-------------------------------

Cat. 6A schermata ■ Per link classe EA	1180-118.S.REG 977 831 400
--	-------------------------------

Cat. 6A non schermato ■ Per link classe EA	1180-118.C6AU.REG 977 831 410
--	----------------------------------

Parete di chiusura laterale ■ Per modulo di raccordo REG S-One



1180-000.REG 977 839 100

EASYNET Cavo di installazione

Sistema modul.

Accessorio

Cavo di installazione EASYNET ■ Non schermata U/UTP ■ Classe E ■ Per installazioni con cablaggi domestici fino a 1 Gbps ■ Cat. 6 ■ 4P ■ 250 MHz ■ Rivestimento protettivo LSZH (zero alogeni e bassa emissione di fumi) ■ PoE+ ■ verde



Lunghezza 305 m

1180-KP300.C6U
101 770 000

Cavo di installazione EASYNET ■ Schermata F/FTP ■ Classe EA ■ Per installazioni con cablaggi domestici fino a 10 Gbps ■ Cat. 6A ■ 4P ■ 550 MHz ■ Rivestimento protettivo LSZH (zero alogeni e bassa emissione di fumi) ■ PoE+ ■ blu



Lunghezza 500 m

1180-KP500.C6AS
101 770 100

Cordone RJ45 Non schermata

Sistema modul.

Accessorio

Cordone RJ45 ■ Non schermata U/UTP ■ Rivestimento protettivo LSZH (zero alogeni e bassa emissione di fumi) ■ Cat. 6 non schermata UTP ■ 4P ■ Frequenza di trasmissione 250 MHz ■ bianco



Lunghezza 0,5 m

ACTPC6UULS05WE
101 334 100

Lunghezza 1 m

ACTPC6UULS10WE
101 334 110

Lunghezza 2 m

ACTPC6UULS20WE
101 334 120

Lunghezza 3 m

ACTPC6UULS30WE
101 334 130

Lunghezza 5 m

ACTPC6UULS50WE
101 334 150

Cordone RJ45 Schermata

Sistema modul.

Accessorio

Cordone RJ45 ■ schermata S/FTP ■ Rivestimento protettivo LSZH (zero alogeni e bassa emissione di fumi) ■ Cat. 6A schermata ■ 4P ■ Frequenza di trasmissione 500 MHz ■ bianco



Lunghezza 0,5 m

ACTPC6ASFLS05WE
101 339 100

Lunghezza 1 m

ACTPC6ASFLS10WE
101 339 110

Lunghezza 2 m

ACTPC6ASFLS20WE
101 339 120

Lunghezza 3 m

ACTPC6ASFLS30WE
101 339 130

Lunghezza 5 m

ACTPC6ASFLS50WE
101 339 150

EASYNET Set FLF

Accessorio

FLF
Bianco

Pressemplice tipo 13 con telaio di montaggio e scatola ad incasso ■ Per il montaggio sopra una placca multimediala ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a vite ■ Profondità utile 40 mm



Pressemplice FLF tipo 13 ■ Scatola ad incasso FLF ■ Telaio di montaggio FLF ■ Incl. viti per fissaggio

87003.FLF.SET.61
753 712 000

Pressemplice tipo 13 con telaio di montaggio ■ Per il montaggio sopra il separatore di pannelli Pragma multi ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a vite ■ Profondità 26 mm



Pressemplice FLF tipo 13 ■ Telaio di montaggio FLF ■ Incl. viti per fissaggio

87003.FLF.SET.B.61
753 713 000

Il configuratore EASYNET consente di creare in tutta semplicità le distinte dei componenti per la rete domestica.



www.feller.ch/it/Support/Konfigurator-EASYNET

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Presse multimediale EASYNET
S-One

Presse multimediale EASYNET
5-2000 MHz ■ Schermatura di classe A
 (+10 dB) ■ Presse passante/presse termi-
 nale ■ Resistenza terminale integrata ■
 Per due moduli di raccordo RJ45 S-One
 ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio
 58 mm ■ Profondità 33 mm ■ QX.54.A:
 Altezza 54 mm

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
 Bianco+nero



Apparente

QX.54.A
 Bianco+nero



Sistema modulare

Componenti

Q.A
 Bianco+nero
 per combinazioni



Attenuazione 4 dB	1180-028.DB04.QMI.A.61 936 120 100	1180-028.DB04.QX.54.A.61 936 121 100	1180-028.DB04.Q.A.61 936 126 100
Attenuazione 11 dB	1180-028.DB11.QMI.A.61 936 130 100	1180-028.DB11.QX.54.A.61 936 131 100	1180-028.DB11.Q.A.61 936 136 100
Attenuazione 15 dB	1180-028.DB15.QMI.A.61 936 140 100	1180-028.DB15.QX.54.A.61 936 141 100	1180-028.DB15.Q.A.61 936 146 100
Attenuazione 29 dB	1180-028.DB19.QMI.A.61 936 150 100	1180-028.DB19.QX.54.A.61 936 151 100	1180-028.DB19.Q.A.61 936 156 100

Nero: modificare il codice ..60

Frutti		Set di copertura		Accessori
BAM Con placca di fissaggio Per Patch Panel	BAE Senza placca di fissaggio	QMI.A Bianco+nero	Q.A Bianco+nero	Copertura cieca Bianco+nero
				
1180-028.DB04.BAM 936 123 790	1180-028.DB04.BAE 936 126 790	920-1180.DB.QMI.A.61 974 170 100	920-1180.DB.Q.A.61 974 176 100	900-1180-1.61 977 839 000
1180-028.DB11.BAM 936 133 790	1180-028.DB11.BAE 936 136 790	920-1180.DB.QMI.A.61 974 170 100	920-1180.DB.Q.A.61 974 176 100	900-1180-1.61 977 839 000
1180-028.DB15.BAM 936 143 790	1180-028.DB15.BAE 936 146 790	920-1180.DB.QMI.A.61 974 170 100	920-1180.DB.Q.A.61 974 176 100	900-1180-1.61 977 839 000
1180-028.DB19.BAM 936 153 790	1180-028.DB19.BAE 936 156 790	920-1180.DB.QMI.A.61 974 170 100	920-1180.DB.Q.A.61 974 176 100	900-1180-1.61 977 839 000

Nero: modificare il codice ..60

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Kit di montaggio Keystone

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

Q.A
Bianco+nero

Kit di montaggio Keystone ■ Per innesto orizzontale ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54.A: Altezza 55 mm



Doppia ■ Con targhetta

1184-028.QMI.A.61
974 060 100

1184-028.QX.54.A.61
974 061 100

1184-028.Q.A.61
974 066 100

Kit di montaggio Keystone ■ Copertura con uscita obliqua ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54.A: Altezza 66 mm



Doppia ■ Con targhetta

1184-028.QMI.A.SA.61
974 090 100

1184-028.QX.54.A.SA.61
974 091 100

1184-028.Q.A.SA.61
974 096 100

Nero: modificare il codice ..60

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Kit di montaggio Cat. 5e/6
R&M freenet

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

Q.A
Bianco+nero
per combinazioni

Kit di montaggio Cat. 5e/6 ■ Per modulo di raccordo R&M freenet Cat. 5e/6, con piastra di supporto ■ Copertura con uscita obliqua ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54.A: Altezza 67 mm



Doppia ■ Con targhetta

1186-028.QMI.A.SA.61
974 100 100

1186-028.QX.54.A.SA.61
974 101 100

1186-028.Q.A.SA.61
974 106 100

Kit di montaggio Cat. 5e/6 ■ Per modulo di raccordo R&M freenet Cat. 5e/6, speciale e adattatore di accoppiamento LC "Cat. 5e/6" ■ Copertura con uscita obliqua ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54.A: Altezza 67 mm



Doppia ■ Con targhetta

1187-028.QMI.A.SA.61
974 120 100

1187-028.QX.54.A.SA.61
974 121 100

1187-028.Q.A.SA.61
974 126 100

Nero: modificare il codice ..60

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Kit di montaggio Cat. 6A
R&M freenet

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

Q.A
Bianco+nero
per combinazioni

Kit di montaggio Cat. 6A ■ Per modulo di raccordo R&M freenet Cat. 6A, speciale e adattatore di accoppiamento LC "Cat. 6A" ■ Copertura con uscita obliqua ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ QX.54.A: Altezza 67 mm



Doppia ■ Con targhetta

1189-028.QMI.A.SA.61
974 130 100

1189-028.QX.54.A.SA.61
974 131 100

1189-028.Q.A.SA.61
974 136 100

Nero: modificare il codice ..60

Accessori

Set di targhetta descrittiva
Bianco+nero

Copertura cieca
Bianco+nero



783-1180.QMI.SET.61
877 908 100

900-1184-1-B.61
878 198 000



783-1180.QMI.SET.61
877 908 100

900-1184-1-B.61
878 198 000

Nero: modificare il codice ..60

Accessori

Set di targhetta descrittiva
Bianco+nero

Copertura cieca
Bianco+nero



783-1180.QMI.SET.61
877 908 100

900-1186-1.61
878 199 000



783-1180.QMI.SET.61
877 908 100

900-1187.61
878 179 000

Nero: modificare il codice ..60

Accessori

Set di targhetta descrittiva
Bianco+nero

Copertura cieca
Bianco+nero



783-1180.QMI.SET.61
877 908 100

900-1189.61
878 189 000

Nero: modificare il codice ..60

Moduli per prese Keystone

Sistema modul.

Accessorio

Connessione coax f-f ■ Modulo di
raccordo



0-3 GHz ■ Keystone

1120-CX1003S00
966 738 400

Connessione coax IEC-f ■ Modulo di
raccordo



0-1 GHz ■ Keystone

1120-CX1004S00
966 738 300

Modulo di raccordo prese audio ■
Collegamento morsetti (Push type) ■
2-poli ■ Con collegamento a vite a gab-
bia 2,5 mm² ■ Con simbolo + / -



24 V DC, mass. 150 mA ■ Keystone

1106-1
965 029 108

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Pres a banda larga CATV 2 GHz
EASYNET

Pres a banda larga 5-2000 MHz ■ Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 ■ Per applicazioni DOC-SIS 3.1 ■ Certificato UPC Cablecom ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Senza Resistanza terminale (E-No 966 819 142) ■ Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (E-No 966 762 472) ■ Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (E-No 966 762 482) ■ Profondità 26 mm ■ QX.54.A: Altezza 55 mm

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
 Bianco+nero



Apparente

QX.54.A
 Bianco+nero



Sistema modulare

Componenti

Q.A
 Bianco+nero
 per combinazioni



Pres a d'arrivo ■ Attenuazione 4 dB	1102-DU-02.QMI.A.61 936 070 100	1102-DU-02.QX.54.A.61 936 071 100	1102-DU-02.Q.A.61 936 076 100
Pres a di passante ■ Attenuazione 11 dB	1102-DU-11.QMI.A.61 936 080 100	1102-DU-11.QX.54.A.61 936 081 100	1102-DU-11.Q.A.61 936 086 100
Pres a di passante ■ Attenuazione 15 dB	1102-DU-15.QMI.A.61 936 090 100	1102-DU-15.QX.54.A.61 936 091 100	1102-DU-15.Q.A.61 936 096 100
Pres a di passante ■ Attenuazione 29 dB	1102-DU-19.QMI.A.61 936 100 100	1102-DU-19.QX.54.A.61 936 101 100	1102-DU-19.Q.A.61 936 106 100
Pres a di passante ■ Attenuazione 23 dB	1102-DU-23.QMI.A.61 936 110 100	1102-DU-23.QX.54.A.61 936 111 100	1102-DU-23.Q.A.61 936 116 100

Nero: modificare il codice ..60

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Prese dati DD, prese R/TV-SAT

Pres a dati per R/TV/cavo modem ■ Pres a propria per modem ■ 5-65 MHz via di ritorno ■ Con morsetti a vite ■ Senza Resistanza terminale (E-No 966 819 142) ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 26 mm ■ QX.54.A: Altezza 55 mm

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
 Bianco+nero



Apparente

QX.54.A
 Bianco+nero



Sistema modul.

Componenti

Q.A
 Bianco+nero
 per combinazioni



Pres a d'arrivo ■ Attenuazione 4 dB	1102-65-04.QMI.A.61 936 000 100	1102-65-04.QX.54.A.61 936 001 100	1102-65-04.Q.A.61 936 006 100
Pres a di passante ■ Attenuazione 11 dB	1102-65-11.QMI.A.61 936 010 100	1102-65-11.QX.54.A.61 936 011 100	1102-65-11.Q.A.61 936 016 100
Pres a di passante ■ Attenuazione 15 dB	1102-65-15.QMI.A.61 936 020 100	1102-65-15.QX.54.A.61 936 021 100	1102-65-15.Q.A.61 936 026 100
Pres a di passante ■ Attenuazione 29 dB	1102-65-19.QMI.A.61 936 030 100	1102-65-19.QX.54.A.61 936 031 100	1102-65-19.Q.A.61 936 036 100
Pres a di passante ■ Attenuazione 23 dB	1102-65-23.QMI.A.61 936 040 100	1102-65-23.QX.54.A.61 936 041 100	1102-65-23.Q.A.61 936 046 100

Scatola antenna per R/TV/SAT ■ Con morsetti a vite ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 26 mm ■ QX.54.A: Altezza 65 mm



DB53 ■ Referenza ■ Connessione F	1102-DB53.QMI.A.SAT.61 936 060 100	1102-DB53.QX.54.A.SAT.61 936 061 100	1102-DB53.Q.A.SAT.61 936 066 100
----------------------------------	---------------------------------------	---	-------------------------------------

Scatola antenna per R/TV/SAT ■ Prop-
 ria presa per TV satellitare, avvitata ■
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio
 50 mm ■ Profondità 26 mm ■ QX.54.A:
 Altezza 65 mm



DB52 ■ Referenza ■ Connessione F	1102-DB52.QMI.A.SAT.61 936 050 100	1102-DB52.QX.54.A.SAT.61 936 051 100	1102-DB52.Q.A.SAT.61 936 056 100
----------------------------------	---------------------------------------	---	-------------------------------------

Nero: modificare il codice ..60

Frutti

BAM
Con placca di fissaggio

BAE
Senza placca di
fissaggio

Set di copertura

QMI.A
Bianco+nero

Q.A
Bianco+nero



1102-DU-02.BAM
936 073 790

1102-DU-02.BAE
936 076 790

920-1102.QMI.A.61
974 160 100

920-1102.Q.A.61
974 166 100

1102-DU-11.BAM
936 083 790

1102-DU-11.BAE
936 086 790

920-1102.QMI.A.61
974 160 100

920-1102.Q.A.61
974 166 100

1102-DU-15.BAM
936 093 790

1102-DU-15.BAE
936 096 790

920-1102.QMI.A.61
974 160 100

920-1102.Q.A.61
974 166 100

1102-DU-19.BAM
936 103 790

1102-DU-19.BAE
936 106 790

920-1102.QMI.A.61
974 160 100

920-1102.Q.A.61
974 166 100

1102-DU-23.BAM
936 113 790

1102-DU-23.BAE
936 116 790

920-1102.QMI.A.61
974 160 100

920-1102.Q.A.61
974 166 100

Nero: modificare il codice ..60

Frutti

BAM
Con placca di fissaggio

BAE
Senza placca di
fissaggio

Set di copertura

QMI.A
Bianco+nero

Q.A
Bianco+nero



1102-65-04.BAM
936 003 790

1102-65-04.BAE
936 006 790

920-1102.QMI.A.NET.61
974 140 100

920-1102.Q.A.NET.61
974 146 100

1102-65-11.BAM
936 013 790

1102-65-11.BAE
936 016 790

920-1102.QMI.A.NET.61
974 140 100

920-1102.Q.A.NET.61
974 146 100

1102-65-15.BAM
936 023 790

1102-65-15.BAE
936 026 790

920-1102.QMI.A.NET.61
974 140 100

920-1102.Q.A.NET.61
974 146 100

1102-65-19.BAM
936 033 790

1102-65-19.BAE
936 036 790

920-1102.QMI.A.NET.61
974 140 100

920-1102.Q.A.NET.61
974 146 100

1102-65-23.BAM
936 043 790

1102-65-23.BAE
936 046 790

920-1102.QMI.A.NET.61
974 140 100

920-1102.Q.A.NET.61
974 146 100



1102-DB53.BAM.SAT
936 063 790

1102-DB53.BAE.SAT
936 066 790

920-1102.QMI.A.SAT.61
974 150 100

920-1102.Q.A.SAT.61
974 156 100



1102-DB52.BAM.SAT
936 053 790

1102-DB52.BAE.SAT
936 056 790

920-1102.QMI.A.SAT.61
974 150 100

920-1102.Q.A.SAT.61
974 156 100

Nero: modificare il codice ..60

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Pulsante KNX RGB

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

Q.A
Bianco+nero
per combinazioni

Pulsante KNX RGB ■ Semplice ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 150 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 31 mm ■ QX.54.A: Altezza 57 mm



Con BCU ■ Con sensore temperatura

4401-B.QMI.A.SL.61
329 020 100

4401-B.QX.54.A.SL.61
329 021 100

4401-B.Q.A.SL.61
329 026 100

Pulsante KNX RGB ■ Doppia ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 150 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 31 mm ■ QX.54.A: Altezza 57 mm



Con BCU ■ Con sensore temperatura

4402-B.QMI.A.SL.61
329 080 100

4402-B.QX.54.A.SL.61
329 081 100

4402-B.Q.A.SL.61
329 086 100

Pulsante KNX RGB ■ Quadruplo ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 150 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 31 mm ■ QX.54.A: Altezza 57 mm



Con BCU ■ Con sensore temperatura

4404-B.QMI.A.SL.61
329 160 100

4404-B.QX.54.A.SL.61
329 161 100

4404-B.Q.A.SL.61
329 166 100

Nero: modificare il codice ..60

STANDARDdue
Sistema de fissaggio SNAPFIX®
Pulsante RTH KNX RGB

Apparecchi montati

Incassato

QMI.A
Bianco+nero

Apparente

QX.54.A
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

Q.A
Bianco+nero
per combinazioni

Pulsante RTH KNX RGB ■ Doppia ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 275 mW ■ In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 275 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 75 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ■ Profondità 31 mm ■ QX.54.A: Altezza 57 mm



Con BCU

4472-B.QMI.A.SL.61
329 040 100

4472-B.QX.54.A.SL.61
329 041 100

4472-B.Q.A.SL.61
329 046 100

Nero: modificare il codice ..60

Frutti		Set di copertura	
BAM Con placca di fissaggio	BAE Senza placca di fissaggio	QMI.A Bianco+nero	Q.A Bianco+nero
			
4400-B.BAM.L 329 023 790	4400-B.BAE.L 329 026 790	920-4401.QMI.A.SL.61 388 537 100	920-4401.Q.A.SL.61 388 541 100
			
4400-B.BAM.L 329 023 790	4400-B.BAE.L 329 026 790	920-4402.QMI.A.SL.61 388 543 100	920-4402.Q.A.SL.61 388 542 100
			
4400-B.BAM.L 329 023 790	4400-B.BAE.L 329 026 790	920-4404.QMI.A.SL.61 388 545 100	920-4404.Q.A.SL.61 388 544 100
Nero: modificare il codice ..60			

Frutti		Set di copertura	
BAM Con placca di fissaggio	BAE Senza placca di fissaggio	QMI.A Bianco+nero	Q.A Bianco+nero
			
4472-B.BAM.L 329 043 790	4472-B.BAE.L 329 046 790	920-4472.QMI.A.SL.61 388 547 100	920-4472.Q.A.SL.61 388 546 100
Nero: modificare il codice ..60			

Accessori

Accessorio

Tasti

Bianco+nero

Tasti ■ Per pulsanti KNX STANDARDdue

Senza simbolo	915-4400.QMI.SL.61 378 275 100
Con simbolo ■ + (plus)	915-4400.QMI.SL-1403.61 378 276 100
Con simbolo ■ - (minus)	915-4400.QMI.SL-1404.61 378 277 100
Nero: modificare il codice ..60	

STANDARDdue**Sistema di fissaggio a baionetta
Sensore rotativo KNX**

Sensore rotativo KNX ■ 21-30 V DC SELV ■ Assorbimento di corrente mass. 12,5 mA ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Per funzioni: commutazione, variazione luminosità, tapparelle, valutatore, Temperatura, scena, ecc. ■ Generatore di segnali acustici (ad es. per messaggi di stato, di attivazione o di allarme, suoneria o segnale acustico) ■ Funzione di allarme, a scelta con conferma premendo ■ Interfaccia a pulsanti integrata: Tre ingressi binari per contatti a potenziale zero (ca. 20 V max 5 m) ■ Funzioni di bloccaggio separate per manopola di regolazione e interfaccia a pulsante ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 29 mm

Apparecchi montati**Incassato**

QMI
Bianco+nero



4730-A.QMI.61
325 900 100

Nero: modificare il codice ..60

Apparente

QX.54
Bianco+nero

Sistema modulare**Componenti**

Q
Bianco+nero
per combinazioni



4730-A.Q.61
325 906 100

STANDARDdue**Sistema di fissaggio a baionetta
KNX-Panel 7"**

KNX-Panel 7" ■ Indicazione e unità di servizio ■ KNX Data Secure ■ Collegamenti sul retro: 1x KNX, 2x USB, 1x Ethernet, 4x I/O ■ Il KNX-Panel è parametrizzato tramite Config-Tool e programmato con l'ETS ■ Parametrizzabile con o senza struttura di stanze ■ Per funzioni: commutazione, variazione luminosità, variazione luminosità colore RGB, tapparelle, avvolgibili, scene, valore*, guida forzata*, termostato locali, stato (finestre, porte, movimento ecc.), interruttore orario con funzione astronomica, simulazione di presenza*, tasto smart* ■ Diverse utenze con diritti di accesso diversi ■ Supporto di max 1000 oggetti di comunicazione ■ Configurazione con ETS5.7 o superiore ■ Alimentazione di tensione esterna 12-32 V DC o in alternativa: Power-over-Ethernet ■ Potenza assorbita: < 9 W ■ Adatto per scatola AGRO 9926.90 (E-No. 372 117 129) ■ Montaggio orizzontale o verticale ■ Non deve essere installato orizzontalmente

Apparecchio mont.**Incassato**

QMI
Bianco+nero



4791-B.QMI.61
313 030 100

Sistema modulare**Frutto**

BSM



4791-B.BSM
313 033 790

Elem. costruttivi

QMI
Bianco+nero



Telaio di copertura ■ STANDARDdue ■ Per touch panel KNX 7" ■ 208 x 148 mm

Installazione orizzontale o verticale ■ 3 x 2, 2 x 3

920-4791.QMI.61
334 828 000

Nero: modificare il codice ..60 (.50)

Frutti

BSM

Con placca di fissaggio

BSE

Senza placca di
fissaggio

Set di copertura

QMI.A

Bianco+nero

Q.A

Bianco+nero



4730-A.BSM
325 903 790



4730-A.BSE
325 906 790



920-40000.QMI.A.61 **920-40000.Q.A.61**
388 164 100 388 162 100



Nero: modificare il codice ..60

Sensore combinato/stazione meteo ■

Sensore di vento, pioggia, luminosità e temperatura ■ Ricevitore GPS integrato per l'indicazione precisa dell'ora e della posizione ■ Calcolo automatico dell'elevazione e dell'azimut ■ Inseguimento automatico della posizione del sole ■ Protezione solare per 8 facciate, 3 sensori di luminosità integrati ■ Sensore di pioggia con riscaldamento ■ Rilevamento e valutazione direttamente nell'apparecchio ■ tensione di esercizio 230 V AC ■ Campo di misura temperatura da -30 °C a +60 °C ■ Campo di misura velocità vento 2 – 30 m/s ■ Luminosità 1-100000 Lux ■ incolore ■ IP44 ■ 227 × 121 × 108 mm



4724-8F.MS
205 551 200

Fissaggio al palo ■ Materiale sintetico

Per stazione meteo KNX ■ Con due stazioni di assemblaggio



4720-2.MB
205 559 000

Fissaggio al palo 60-80 mm ■ Metallo

Per stazione meteo KNX



4720.MB
205 900 000

Interfaccia per pulsante 2x ■ KNX Secure

Corrente continua 3,3 mA per signola uscita ■ Ingressi/uscite kit di cavi cinque fili, lunghezza da 25 cm, prolungabili a max 10 m ■ Ingressi: max 2 ■ Uscite per LED: max 2 ■ Valutazione di stato della porta/finestre ■ Valutazione di sensore della temperatura ■ Valutazione di sensore acqua/di rugiada ■ Funzioni logiche



Commando per contatore di impulsi ■ **36202-A.S.EB**
Dimensioni (l x a x p) 44 × 29 × 16 mm 405 590 220

Interfaccia per pulsante 2x Comfort ■

KNX Secure ■ Corrente continua 3,2 mA per signola uscita ■ Ingressi/uscite kit di cavi tre fili, lunghezza da 25 cm, prolungabili a max 30 m ■ Ingressi: max 2 ■ Uscite per LED: max 2 ■ Valutazione di stato della porta/finestre ■ Valutazione di sensore della temperatura ■ Valutazione di sensore acqua/di rugiada ■ Commando per contatore di impulsi ■ Funzioni logiche



Dimensioni (l x a x p) 44 × 29 × 16 mm **36202-A.C.EB**
405 590 210

Interfaccia per pulsante 4x Standard ■

KNX Secure ■ Corrente continua 3,3 mA per signola uscita ■ Ingressi/uscite kit di cavi cinque fili, lunghezza da 25 cm, prolungabili a max 10 m ■ Ingressi: max 4 ■ Uscite per LED: max 4



Dimensioni (l x a x p) 44 × 29 × 16 mm **36204-A.S.EB**
405 590 420

Interfaccia per pulsante 4x Comfort ■

KNX Secure ■ Corrente continua 3,2 mA per signola uscita ■ Ingressi/uscite kit di cavi cinque fili, lunghezza da 25 cm, prolungabili a max 30 m ■ Ingressi: max 4 ■ Uscite per LED: max 4 ■ Valutazione di stato della porta/finestre ■ Valutazione di sensore della temperatura ■ Valutazione di sensore acqua/di rugiada ■ Commando per contatore di impulsi ■ Funzioni logiche



Dimensioni (l x a x p) 44 × 29 × 16 mm **36204-A.C.EB**
405 590 410

Interfaccia per pulsante 8x Standard ■

KNX Secure ■ Corrente continua 3,3 mA per signola uscita ■ Ingressi/uscite kit di cavi 2 x cinque fili, lunghezza da 25 cm, prolungabili a max 10 m ■ Ingressi: max 8 ■ Uscite per LED: max 8



Dimensioni (l x a x p) 44 × 36 × 16 mm **36208-A.S.EB**
405 590 800

Interfaccia per pulsante 8x Standard ■

KNX Secure ■ Corrente continua 3,2 mA per signola uscita ■ Ingressi/uscite kit di cavi 2 x cinque fili, lunghezza da 25 cm, prolungabili a max 30 m ■ Ingressi: max 8 ■ Uscite per LED: max 8 ■ Valutazione di stato della porta/finestre ■ Valutazione di sensore della temperatura ■ Valutazione di sensore acqua/di rugiada ■ Commando per contatore di impulsi ■ Funzioni logiche



Dimensioni (l x a x p) 44 × 36 × 16 mm **36208-A.C.EB**
405 590 810

Interfacce per pulsante KNX Accessori

Accessori

Sensore di rugiada ■ Rileva la condensa ■ Per l'installazione su linee di raffreddamento, linee di acqua fredda, superfici e oggetti raffreddati



Lunghezza del cavo 10 m ■ Dimensioni (l x a x p) 42 x 10 x 80 mm

36200.BS
405 490 010

Sensore d'acqua ■ Rileva l'ingresso di acqua ■ Per installazione sotto lavatrici, lavastoviglie, lavabi, ecc.



Lunghezza del cavo 10 m ■ Dimensioni (l x a x p) 42 x 10 x 80 mm

36200.WS
405 480 010

Sensori KNX REG

Apparecchi montati Modulo

Ingresso binario 6x 10-230 V AC/DC ■ Tensione segnale 10-230 V AC/DC ■ Corrente in ingresso/canale: max. 7 mA ■ Livello segnale: Segnale 0 = da 0 a 2 V, segnale 1 = da 7 a 265 V ■ Con morsetti a vite



2 moduli

36270-6.REG
405 600 700

Ingresso binario a 8 sedi 12-48 V AC/DC ■ Tensione segnale 12-48 V AC/DC ■ Corrente in ingresso/canale: max. 2 mA ■ Livello segnale: Segnale 0 = da -48 a 2 V, segnale 1 = da 8 a 48 V ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36271-8.REG
405 600 900

Apparecchi di sistema KNX REG

Apparecchi montati Modulo

Alimentazione di tensione 160 mA ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale mass. 160 mA per entrambe le uscite ■ Uscita Bus 28-31 V DC SELV (con bobina) ■ Uscita 30 V DC (senza bobina) ■ Collegamento alla rete: morsetti a vite ■ Uscita di segnalazione, tensione di commutazione 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 moduli

36188-160.REG
405 800 300

Alimentazione di tensione 320 mA ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale mass. 320 mA per entrambe le uscite ■ Uscita Bus 28-31 V DC SELV (con bobina) ■ Uscita 30 V DC (senza bobina) ■ Collegamento alla rete: morsetti a vite ■ Uscita di segnalazione, tensione di commutazione 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 moduli

36188-320.REG
405 800 400

Alimentazione di tensione 640 mA ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale mass. 640 mA per entrambe le uscite ■ Uscita Bus 28-31 V DC SELV (con bobina) ■ Uscita 30 V DC (senza bobina) ■ Collegamento alla rete: morsetti a vite ■ Uscita di segnalazione, tensione di commutazione 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 moduli

36188-640.REG
405 800 500

Alimentazione di tensione 1280 mA ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale mass. 1280 mA per entrambe le uscite ■ Uscita Bus 28-31 V DC SELV (con bobina) ■ Uscita 30 V DC (senza bobina) ■ Collegamento alla rete: morsetti a vite ■ Uscita di segnalazione, tensione di commutazione 12-230 V AC / 2-30 V DC



6 moduli

36188-1280.REG
405 800 600

Interfaccia dati USB KNX REG ■ Collegamento PC: porta USB tipo B, compatibile con USB 1.1 / 2.0 ■ Alimentazione tramite PC porta USB ■ Velocità di trasmissione: 9600 baud ■ Supporto KNX Long frames per un download più veloce ■ Lunghezza del cavo USB: max 5 m ■ Compatibile con i prodotti KNX Data Secure



2 moduli

36181-00.REG
405 839 790

Accoppiatore di area/linea ■ Per collegare e filtrare due linee KNX



2 moduli

36196-00.REG
405 820 100

Router KNX/IP ■ Serve alla connessione del sistema KNX con l'Ethernet ■ Collegamento a Ethernet mediante RJ45



2 moduli

36130-00.REG
405 680 300

Interfaccia KNX/App

Apparacchio montato Modulo

Interfaccia KNX/App V2 ■ Interfaccia tra bus KNX e app Feller KNX V2 ■ Possibilità di parametrizzare 24 locali con max 12 funzioni ciascuno ■ Per funzioni: commutazione, variazione luminosità, variazione luminosità colore RGB, tap-parelle, avvolgibili, scene, valore, guida forzata, termostato locali, stato (finestre, porte, movimento ecc.), interruttore orario con funzione astronomica, simulazione di presenza, tasto smart ■ Accesso contemporaneo di 8 terminali ■ Max 5 diverse utenze con diritti di accesso diversi ■ Supporto di max 1000 oggetti di comunicazione ■ Configurazione con ETS4.2 o superiore ■ Alimentazione di tensione esterna 12-30 V DC o in alternativa: Power-over-Ethernet ■ Morsetto di collegamento KNX, presa RJ45 per LAN, morsetti di collegamento per tensione di alimentazione ■ Potenza assorbita: < 1,5 W ■ L'app Feller KNX V2 si può acquistare gratuitamente dal negozio online



2 moduli

36141-00.REG
405 832 000

App Feller KNX V2

Accessorio App

App Feller KNX V2 ■ Come telecomando mobile nella rete WLAN si possono usare smartphone e tablet PC ■ Comunica con l'interfaccia KNX/App 36141-00.REG ■ Compatibile con apparecchi iOS, altre informazioni disponibili nell'App Store



spaceLYnk Logic Controller

Apparacchio montato Modulo

Logic Controller spaceLYnk ■ Soluzione per automazione degli edifici ■ Funzione gateway per KNX e Modbus RTU/TCP, Server BACnet, EnOcean ■ Compatibile con KNX Secure (KNX IP Secure und KNX Data Secure) ■ Alimentazione 24 V DC ■ potenza assorbita 2 W ■ Interfacce: 1x KNX, 1x10BaseT/100BaseTX, 1x RS-485, 1x RS-232, 1x USB2.0, 1x Tasto Reset



3 moduli

LSS100200
405 972 010

App spaceControl

Accessorio App

App spaceControl ■ L'app spaceControl rende l'intero edificio KNX più intelligente, sostenibile, resiliente, sicuro ed efficiente. Con questa app, tutte le funzioni KNX possono essere impostate e controllate da casa o in mobilità. L'interfaccia utente intuitiva consente una gestione chiara e personalizzabile di tutte le funzioni dell'intero edificio tramite un'unica app. ■ Richiede la versione hardware del controller spaceLYnk/ fellerLYnk 2.0 o superiore con connessione internet. ■ Firmware 2.8.3 o superiore installato e Cloud Connector attivato, KNX IoT 3rd party API e le applicazioni Touch 3.0 disponibili sul mercato del vostro controller



Gateway DALI KNX Tunable White Plus

Apparacchio montato Modulo

Gateway DALI Tunable White Plus ■
Serve alla connessione del sistema KNX con DALI ■ 1 uscita per mass 64 apparecchi in 32 gruppi ■ Può essere integrato in sistemi di illuminazione di emergenza DALI ■ Certificato DALI-2 ■ Indirizzo singolo, di gruppo o centrale ■ Temperatura di colore regolabile ■ 16 scene di luce ■ Comando degli effetti per impostazioni di luce dinamiche o giochi di colore ■ Selezione stato utente DALI tramite KNX, ed es. luminosità o errore luci ■ Con azionamento manuale



4 moduli

36162-00.REG
405 671 100

Attuatore di commutazione KNX REG

Apparecchi montati Modulo

Attuatore di commutazione 4x 16 A ■
Tensione di commutazione 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Capacità di commutazione 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6 A - 24 V DC 16 A ■ Lampade ad incandescenza, lampade alogene ad alto voltaggio 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1200 VA ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36304-4.REG
405 661 300

Attuatore di commutazione 8x 16 A ■
Tensione di commutazione 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Capacità di commutazione 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6 A - 24 V DC 16 A ■ Lampade ad incandescenza, lampade alogene ad alto voltaggio 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1200 VA ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



8 moduli

36306-8.REG
405 662 400

Attuatore di commutazione 4x per carico C ■ Con misurazione corrente ■
Tensione di commutazione 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Capacità di commutazione 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6 A - 24 V DC 16 A ■ Lampade ad incandescenza, lampade alogene ad alto voltaggio 3680 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 2000 VA ■ Trasformatori elettronici 2500 VA ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36345-4.REG
405 661 700

Attuatore di commutazione 8x per carico C ■ Con misurazione corrente ■
Tensione di commutazione 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Capacità di commutazione 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6 A - 24 V DC 16 A ■ Lampade ad incandescenza, lampade alogene ad alto voltaggio 3680 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 2000 VA ■ Trasformatori elettronici 2500 VA ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



8 moduli

36346-8.REG
405 662 500

Attuatore di commutazione/delle tapparelle KNX REG

Apparecchi montati Modulo

Attuatore di commutazione 6x / attuatore delle tapparelle 3x, Standard ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Capacità di commutazione 250 V AC / AC1 16 ■ Carico ohmico 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Lampade HV-LED tipo 400 W ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Motori 1380 W ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36306-03-A.S.REG
405 663 200

Attuatore di commutazione 6x / attuatore delle tapparelle 3x, Comfort ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Capacità di commutazione 250 V AC / AC1 16 ■ Carico ohmico 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Lampade HV-LED tipo 400 W ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Motori 1380 W ■ Chiusura senza potenziale ■ 8 funzioni logiche indipendenti ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36306-03-A.C.REG
405 663 100

Attuatore di commutazione 16x / attuatore delle tapparelle 8x, Standard ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Capacità di commutazione 250 V AC / AC1 16 ■ Carico ohmico 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Lampade HV-LED tipo 400 W ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Motori 1380 W ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



8 moduli

36316-08-A.S.REG
405 663 400

Attuatore di commutazione 16x / attuatore delle tapparelle 8x, Comfort ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Capacità di commutazione 250 V AC / AC1 16 ■ Carico ohmico 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Lampade HV-LED tipo 400 W ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Motori 1380 W ■ Chiusura senza potenziale ■ 8 funzioni logiche indipendenti ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



8 moduli

36316-08-A.C.REG
405 663 300

Attuatore di commutazione 24x / attuatore delle tapparelle 12x, Standard ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Capacità di commutazione 250 V AC / AC1 16 ■ Carico ohmico 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Lampade HV-LED tipo 400 W ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Motori 1380 W ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



12 moduli

36324-12-A.S.REG
405 663 600

Attuatore di commutazione/delle tapparelle KNX REG

Apparecchi montati Modulo

Attuatore di commutazione 24x / attuatore delle tapparelle 12x, Comfort ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Capacità di commutazione 250 V AC / AC1 16 ■ Carico ohmico 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Lampade HV-LED tipo 400 W ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Motori 1380 W ■ Chiusura senza potenziale ■ 8 funzioni logiche indipendenti ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



12 moduli

36324-12-A.C.REG
405 663 500

Attuatore di commutazione 4x / attuatore delle tapparelle 2x 16A ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Capacità di commutazione AC1 16 A, AC3 10 A, AX 16 A ■ Lampade ad incandescenza 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Trasformatori elettronici 1800 VA ■ Motori 1380 VA ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36336-4.REG
405 662 940

Attuatore di commutazione 8x / attuatore delle tapparelle 4x 16 A ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Capacità di commutazione AC1 16 A, AC3 10 A, AX 16 A ■ Lampade ad incandescenza 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Trasformatori elettronici 1800 VA ■ Motori 1380 VA ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36337-8.REG
405 662 600

Attuatore delle tapparelle KNX REG

Apparecchi montati Modulo

Attuatore delle tapparelle 2x
230 V AC / 1x 12-48 V DC ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Capacità di commutazione AC1 6A ■ Capacità di commutazione 12-48 V DC ■ Corrente di commutazione min. 100 mA ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36352-2.REG
405 431 020

Attuatore delle tapparelle 4x
230 V AC / 2x 12-48 V DC ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Capacità di commutazione AC1 6A ■ Capacità di commutazione 12-48 V DC ■ Capacità di commutazione 12/24 V DC 6 A, 48 V DC 3 A ■ Corrente di commutazione min. 100 mA ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36339-2.REG
405 662 800

Attuatore delle tapparelle 8x
230 V AC / 4x 12-48 V DC ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Capacità di commutazione AC1 6A ■ Capacità di commutazione 12-48 V DC ■ Capacità di commutazione AC1 6A ■ Corrente di commutazione min. 100 mA ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



8 moduli

36361-8.REG
405 431 080

Attuatore delle tapparelle 4x 24 V DC
■ Capacità di commutazione 12-48 V DC ■ Capacità di commutazione 12/24 V DC 6 A, 48 V DC 3 A ■ Corrente di commutazione min. 100 mA ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36354-4.REG
405 431 040

Attuatore variatore KNX REG

Apparecchi montati Modulo

Attuatore variatore 4x, Standard ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Carico minimo 20 W/VA per canale ■ Potenza di commutazione mass. 225 W per canale ■ Carichi misti capacitivi-induttivi non consentiti ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36374-A.S.REG
405 441 240

Attuatore variatore 4x, Comfort ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Carico minimo 20 W/VA per canale ■ Potenza di commutazione mass. 225 W per canale ■ Carichi misti capacitivi-induttivi non consentiti ■ Per variare la luminosità di carichi maggiori si possono raggruppare più uscite del variatore di luce, potenza di commutazione max. 855 W ■ 8 funzioni logiche indipendenti ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36374-A.C.REG
405 441 140

Attuatore variatore universale 1x ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Carico minimo 20 W/VA ■ Potere di apertura 500 W/VA ■ Carichi misti capacitivi-induttivi non consentiti ■ Anche come attuatore per regolare la velocità di elettromotori monofase ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36371-1.REG
405 441 010

Attuatore variatore universale 2x ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Carico minimo 20 W/VA per canale ■ Potenza di commutazione mass. 300 W per canale ■ Potenza di commutazione totale 600 W/VA ■ Carichi misti capacitivi-induttivi non consentiti ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36372-2.REG
405 441 020

Elemento di potenza 500 W/VA per attuatori variatore ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Carico minimo: 200 W/VA ■ Carichi misti capacitivi-induttivi non consentiti ■ Con morsetti a vite



2 moduli

36335-1.REG
405 662 000

Unità di comando 1-10 V 4x ■ Corrente segnale per canal: max 100 mA ■ Tensione di commutazione 230 V AC, 400 V AC, 12-24 V DC ■ Lampade ad incandescenza, lampade alogene ad alto voltaggio 3680 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 2000 VA ■ Trasformatori elettronici 2500 VA ■ Carico capacitivo: 16 A / 200 uF ■ Lunghezza del cavo in ingresso max 500 m con 0,5 mm² ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36319-4.REG
405 680 400

Attuatore riscaldamento / ventilatore KNX REG

Apparecchi montati Modulo

Attuatore per riscaldamento 6x con regolatore ■ compatibile con KNX Data Secure ■ 24/230 V AC, 50 Hz ■ Corrente di commutazione 5-160 mA ■ Corrente di inserimento max 1,5 A per uscita ■ Quantità servo-azionamenti per uscita : mass. 4 azionamenti 230 V, mass. 2 azionamenti 24 V ■ Con 12 regolatori autonomi di temperatura ambiente ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli **36322-6-A.REG**
405 711 110

Attuatore FanCoil ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Capacità di commutazione AC1 10 A, AC3 10 A ■ Corrente di inserimento mass. 800 A 200 µs, 165 A 20 ms ■ Corrente di commutazione min. 100 mA ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli **36363-1.REG**
405 711 000

Servo-azionamento KNX

Apparacchio montato Modulo

Servo-azionamento KNX ■ Per regolare la temperatura ambiente in sistemi di riscaldamento ■ Regolazione continua della valvola, indicatore posizione valvola sulla testina della valvola ■ Con misurazione/regolazione interna ■ Ingresso binario per contatto libero da potenziale o sensore temperatura esterno ■ Collegamento diretto a KNX ■ Collegamento: valvola: dado zigrinato M30 x 1,5, corsa 1,0-4,2 mm



36321-1.KNX
405 570 100

Attuatore per locali KNX REG

Apparacchio montato Modulo

Attuatore per locali ■ Uscite A1-A4: modalità tapparelle o funzioni di commutazione ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Capacità di commutazione AC1 16 A, AC3 6 A, AX 16 A ■ Corrente di inserimento mass. 800 A 200 µs, 165 A 20 ms ■ Uscite A5-A6: per servo-azionamenti elettrotermici ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Corrente di commutazione 5-50 mA ■ Corrente di inserimento mass. 1,5 A, 2 s ■ Numero di comandi per uscita: max. 4 ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli **36362-6.REG**
405 660 300

STANDARDdue
Materiali di copertura in sintetico

Sistema modul.
Incassato
QMI.A
Bianco+nero

Placca di copertura STANDARDdue ■
Con ritaglio STANDARDdue 50 mm



90 × 90 mm

2911.QMI.A.61
334 070 100

Placca di copertura STANDARDdue ■
Con ritaglio STANDARDdue 58 mm



90 × 90 mm

2911-160.QMI.A.61
334 070 200

Placca di copertura STANDARDdue ■
Con ritaglio STANDARDdue 2 × 50 mm



150 × 90 mm

2912.QMI.A.61
334 071 100

Placca di copertura STANDARDdue ■
Con ritaglio STANDARDdue 1 × 50 mm
e 1 × 58 mm



150 × 90 mm

2912-160.QMI.A.61
334 071 300

Placca di copertura STANDARDdue ■
Con ritaglio STANDARDdue 2 × 58 mm



150 × 90 mm

2912-260.QMI.A.61
334 071 200

Placca di copertura STANDARDdue ■
Con ritaglio STANDARDdue 3 × 50 mm



210 × 90 mm

2913.QMI.A.61
334 072 100

Placca di copertura STANDARDdue ■
Con ritaglio STANDARDdue 2 × 50 mm
e 1 × 58 mm



210 × 90 mm

2913-160.QMI.A.61
334 072 400

Placca di copertura STANDARDdue ■
Con ritaglio STANDARDdue 1 × 50 mm
e 2 × 58 mm



210 × 90 mm

2913-260.QMI.A.61
334 072 300

Placca di copertura STANDARDdue ■
Con ritaglio STANDARDdue 1 × 58 mm,
1 × 50 mm e 1 × 58 mm



210 × 90 mm

2913-153.QMI.A.61
334 072 500

Placca di copertura STANDARDdue ■
Con ritaglio STANDARDdue 3 × 58 mm



210 × 90 mm

2913-360.QMI.A.61
334 072 200

Placca di copertura STANDARDdue ■
Con ritaglio STANDARDdue 4 × 50 mm



270 × 90 mm

2914.QMI.A.61
334 073 100

Nero: modificare il codice ..60

STANDARDdue
Materiali di copertura in sintetico

Sistema modul.
Incassato
QMI.A
Bianco+nero

Placca di copertura STANDARDdue ■
Con ritaglio STANDARDdue 3 × 50 mm
e 1 × 58 mm



270 × 90 mm

2914-160.QMI.A.61
334 073 500

Placca di copertura STANDARDdue ■
Con ritaglio STANDARDdue 2 × 50 mm
e 2 × 58 mm



270 × 90 mm

2914-260.QMI.A.61
334 073 400

Placca di copertura STANDARDdue ■
Con ritaglio STANDARDdue 1 × 50 mm
e 3 × 58 mm



270 × 90 mm

2914-360.QMI.A.61
334 073 300

Placca di copertura STANDARDdue ■
Avec découpe STANDARDdue
4 × 58 mm



270 × 90 mm

2914-460.QMI.A.61
334 073 200

Placca di copertura STANDARDdue ■
Con ritaglio STANDARDdue 4 × 50 mm



150 × 150 mm

2922.QMI.A.61
334 074 100

Placca di copertura STANDARDdue ■
Con ritaglio STANDARDdue 3 × 50 mm
e 1 × 58 mm



150 × 150 mm

2922-160.QMI.A.61
334 074 300

Placca di copertura STANDARDdue ■
Con ritaglio STANDARDdue 2 × 50 mm
e 2 × 58 mm



150 × 150 mm

2922-260.QMI.A.61
334 074 200

Placca di copertura STANDARDdue ■
Con ritaglio STANDARDdue 6 × 50 mm



210 × 150 mm

2923.QMI.A.61
334 075 100

Placca di copertura STANDARDdue ■
Con ritaglio STANDARDdue 5 × 50 mm
e 1 × 58 mm



210 × 150 mm

2923-160.QMI.A.61
334 075 200

Placca di copertura STANDARDdue ■
Con ritaglio STANDARDdue 8 × 50 mm



270 × 150 mm

2924.QMI.A.61
334 076 100

Placca di copertura STANDARDdue ■
Con ritaglio STANDARDdue 9 × 50 mm



210 × 210 mm

2933.QMI.A.61
334 077 100

Nero: modificare il codice ..60

STANDARDdue
Materiali di copertura in sintetico

Sistema modul.
Apparente
QX.54.A
Bianco+nero

Coperchio per apparecchi QX ■ Con ritaglio STANDARDdue 50 mm



76 x 76 mm ■ Altezza 54 mm

901.QX.54.A.61
283 200 100

Coperchio per apparecchi QX ■ Con ritaglio STANDARDdue 58 mm



76 x 76 mm ■ Altezza 54 mm

901-160.QX.54.A.61
283 031 100

Coperchio per apparecchi QX ■ Con ritaglio STANDARDdue 2 x 50 mm



142 x 76 mm ■ Altezza 54 mm

901-2.QX.54.A.61
283 202 100

Coperchio per apparecchi QX ■ Con ritaglio STANDARDdue 1 x 50 mm e 1 x 58 mm



142 x 76 mm ■ Altezza 54 mm

901-2-160.QX.54.A.61
283 041 100

Coperchio per apparecchi QX ■ Con ritaglio STANDARDdue 2 x 58 mm



142 x 76 mm ■ Altezza 54 mm

901-2-260.QX.54.A.61
283 051 100

Nero: modificare il codice ..60

STANDARDdue
Materiali di copertura in sintetico
Fissaggio SNAP

Sistema modul.
Apparente
QX.54.A
Bianco+nero

Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi QX ■ Per 1 apparecchio ■ Con ritaglio STANDARDdue 50 mm



Altezza 54 mm

985.QX.54.EA.61
283 203 100

Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi QX ■ Per 1 apparecchio ■ Con ritaglio STANDARDdue 58 mm



Altezza 54 mm

985-160.QX.54.EA.61
283 204 100

Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi QX ■ Per 2 apparecchi ■ Con ritaglio STANDARDdue 2 x 50 mm



Altezza 54 mm

985-2.QX.54.EA.61
283 201 100

Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi QX ■ Per 2 apparecchi ■ Con ritaglio STANDARDdue 1 x 50 mm e 1 x 58 mm



Altezza 54 mm

985-2-160.QX.54.EA.61
283 205 100

Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi QX ■ Per 2 apparecchi ■ Con ritaglio STANDARDdue 2 x 58 mm



Altezza 54 mm

985-2-260.QX.54.EA.61
283 206 100

Nero: modificare il codice ..60

STANDARDdue
Elem. costruttivi

Accessorio
Sistema modul.

Bianco+nero

Anello adattatore ■ Per apparecchi P Standard ■ Diametro disco frontale standard 46 mm a STANDARDdue 60 mm



Diametro 46 / 60 mm

920-46-60.Q.61
377 010 100

Nero: modificare il codice ..60

Elementi costruttivi
Fissaggio SNAP

Sistema modul.
Apparente
GX.54.A

Staffa di fissaggio ■ Con cornice plastica ■ Per 1 apparecchio



Altezza 49 mm ■ 74 x 74 mm

912.X.54.EA
283 000 110

Staffa di fissaggio ■ Con cornice plastica ■ Per 2 apparecchi



Altezza 49 mm ■ 140 x 74 mm

912-2.X.54.EA
283 000 210

Placche di fissaggio
Sistema de fissaggio SNAPFIX®

Sistema modul.
Incassato
GMI.A

Placca di fissaggio ■ 1 × 1 77 × 77 mm	 2711-EA 376 000 110
Placca di fissaggio ■ Verticale o Oriz- zontale ■ 2 × 1 o 1 × 2 137 × 77 mm	 2712-EA 376 000 210
Placca di fissaggio ■ Verticale o Oriz- zontale ■ 3 × 1 o 1 × 3 197 × 77 mm	 2713-EA 376 000 310
Placca di fissaggio ■ Verticale o Oriz- zontale ■ 4 × 1 o 1 × 4 257 × 77 mm	 2714-EA 376 000 410
Placca di fissaggio ■ Quadrata ■ 2 × 2 137 × 137 mm	 2722-EA 376 000 220
Placca di fissaggio ■ Verticale o Oriz- zontale ■ 3 × 2 o 2 × 3 197 × 137 mm	 2723-EA 376 000 320
Placca di fissaggio ■ Verticale o Oriz- zontale ■ 4 × 2 o 2 × 4 257 × 137 mm	 2724-EA 376 000 420
Sistema de fissaggio SNAPFIX® ■ Qua- drata ■ 3 × 3 197 × 197 mm	 2733-EA 376 000 330
Placca di fissaggio ■ Verticale o Oriz- zontale ■ 4 × 3 o 3 × 4 257 × 197 mm	 2734-EA 376 000 430

**Telai montaggio apparente per
combinazioni QMI**

Sistema modul.
Apparente
QMI.A

Telaio montaggio apparente ■ In legno duro laccato bianco ■ Altezza 60 mm	
Quadrata	2050.QMI.A.1X1 282 110 000
Verticale, 2 × 1	 2050.QMI.A.2X1 282 210 000
Verticale, 3 × 1	 2050.QMI.A.3X1 282 310 000
Per 4 apparecchi	 2050.QMI.A.4X1 282 410 000
Quadrata, 2 × 2	 2050.QMI.A.2X2 282 220 000
Verticale, 3 × 2	 2050.QMI.A.3X2 282 320 000
Verticale, 4 × 2	 2050.QMI.A.4X2 282 420 000
Quadrato, 3 × 3	 2050.QMI.A.3X3 282 330 000

Parole e fatti per il vostro successo.

Vi offriamo non solo prodotti di eccellente qualità, ma anche un servizio di assistenza clienti e un supporto ad ampio spettro, fino al supporto personale direttamente sul posto per i progetti concreti. Un nutrito team di specialisti Feller è pronto ad affiancarvi in tutta la Svizzera, offrendovi consulenza e supporto concreto sia per un singolo prodotto, sia per soluzioni globali complesse. E tutto ciò in tutte e 3 le lingue ufficiali della Svizzera. Nel nostro Innovation Hub di Horgen avete la possibilità, come anche i vostri clienti, di vedere le nostre soluzioni dal vivo. Così contribuiamo al vostro successo.

Customer Service Center

0844 72 73 74

customercare.feller@feller.ch

Dal 1992 Feller AG è una consociata di Schneider Electric, lo specialista globale nella gestione dell'energia con sede centrale a Parigi. Schneider Electric copre l'intera infrastruttura elettrica e propone soluzioni integrate per energia e infrastrutture, processi industriali, equipaggiamenti industriali e di macchinari, domotica, centri di calcolo e reti dati e per le costruzioni residenziali.

Da questo connubio nascono sinergie di cui beneficiano i nostri clienti: la vasta gamma di postazioni di comando, interruttori e pulsanti di Feller e le soluzioni adeguate per l'infrastruttura elettrica di Schneider Electric.

Life Is On

Schneider
Electric

Feller
by **Schneider** Electric

CF 2024

Feller AG

Postfach
Bergstrasse 70
8810 Horgen
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch

Seguici

**Feller SA**

Agence Suisse Romande
Chemin de Mongevon 25
1023 Crissier
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch



by **Schneider** Electric