

02.21

Fin de disponibilité des produits Feller par 31.08.2021 et 31.12.2021

Variateurs et régulateurs

Régulateurs de vitesse

Fiches et connecteurs

Fiches et prises mobiles

Technique de communication et des réseaux

Prises FTTH AP

feller.ch

Feller

by Schneider Electric

Fin de
disponibilité
31.08.2021

Ces produits ne sont plus disponibles que jusqu'à épuisement des stocks resp. jusqu'au 31.08.2021. Nous vous informons à propos d'un produit de remplacement en temps opportun.

Régulateurs de vitesse

EDIZIO due colore Régulateur de vitesse

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

FMI.NIS
Blanc

Apparent

FX.39
Blanc+couleur

FX.54
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

FM
Blanc+couleur pour appareils individuels PRESTIGE

F
Blanc+couleur pour combinaisons

Mécanismes

BSM
Avec plaque de fixation

BSE
Sans plaque de fixation

Set de recouvrement

FMI
Blanc+couleur

F
Blanc+couleur

Fusible de rech.

Régulateur de vitesse ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Monophasé, 20-400 VA ■ Profondeur 35 mm ■ FX.54: Hauteur 66 mm



1-10, démarrage à tension minimale, réglable

30420.FMI.1-10.61
548 902 000

Couleur: changer le code

30420.FX.54.1-10.61
648 900 000

30420.FM.1-10.61
548 907 000

30420.F.1-10.61
548 909 000

30420.BSM.1-10
348 907 000

30420.BSE.1-10
348 905 000

920-30420.FMI.61
378 420 000

920-30420.F.61
378 421 000

906-30560.43
377 422 050

Couleur: changer le code

STANDARD due Régulateur de vitesse

Appareils montés

Encastré

QMI
Blanc+noir

Apparent

QX.54
Blanc+noir

Apparent

QX.CO.54
Blanc+noir

Système modulaire

Composants

QM
Blanc+noir

Composants

Q
Blanc+noir pour combinaisons

Mécanismes

BSE
Sans plaque de fixation

Mécanismes

BSM
Avec plaque de fixation

Set de recouvrement

QMI
Blanc+noir

Set de recouvrement

Q
Blanc+noir

Fusible de rech.

Régulateur de vitesse ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Monophasé, 20-400 VA ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 35 mm ■ QX.54: Hauteur 65 mm



1-10, démarrage à tension minimale, réglable

30420.QMI.1-10.61
548 900 100

Noir: changer le code ..60

30420.QX.54.1-10.61
548 901 100

30420.QX.CO.54.1-10.61
548 901 200

30420.QM.1-10.61
548 903 100

30420.Q.1-10.61
548 906 100

30420.BSM.1-10
348 907 000

30420.BSE.1-10
348 905 000

920-30420.QMI.61
378 021 100

920-30420.Q.61
378 020 100

906-30560.43
377 422 050

Noir: changer le code ..60

Appareils FLF Régulateur de vitesse

Appareils montés

Incorporé

FLF.6/5
Blanc+noir

Fusible de rech.

Régulateur de vitesse ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Monophasé, 20-400 VA ■ Profondeur 35 mm



1-10, démarrage à tension minimale, réglable

30420.FLF.6/5.1-10.61
428 680 000

Noir: changer le code ..60

906-30560.43
377 422 050

Standard Régulateurs

Appareils montés

Encastré

PMI
Blanc+noir

Apparent

PMI.NIS
Blanc

Apparent

X
Blanc

Système modulaire

Composants

PM
Blanc+noir

Mécanismes

Composants

P
Blanc+noir pour combinaisons

Mécanismes

BSM
Avec plaque de fixation

Mécanismes

BSE
Sans plaque de fixation

Set de recouvrement

PMI
Blanc+noir

Set de recouvrement

P
Blanc+noir

Fusibles de rech.

Régulateur de vitesse ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Monophasé, 20-400 VA ■ Profondeur 35 mm



1-10, démarrage à tension minimale, réglable

30420.PMI.1-10.61
348 910 000

Noir: changer le code ..60 (.50)

30420.PM.1-10.61
348 913 000

30420.P.1-10.61
348 916 000

30420.BSM.1-10
348 907 000

30420.BSE.1-10
348 905 000

920-30420.PMI.61
377 115 000

920-30420.P.61
377 115 100

906-30560.43
377 422 050

Noir: changer le code ..60 (.50)

Mouillé synthétique Régulateurs de vitesse

Appareils montés

Encastré

NUP
Blanc+autres IP55

Apparent

NUPU
Blanc+autres IP21

Apparent

NAP
Blanc+autres IP55

Apparent

NAPU
Blanc+autres IP21

Système modulaire

Composants

NUP.CO
Blanc+autres pour combinaisons encastré

NUPU.CO
Blanc+autres pour combinaisons encastré

NAP.CO
Blanc+autres pour combinaisons apparent

NAPU.CO
Blanc+autres pour combinaisons apparent

Mécanismes

PM
Blanc

Pièces détachées

Couvercle
Blanc+autres pour appareils avec clapet

Couvercle
Blanc+autres pour appareils sans clapet

Cadre de mont. ENC
Blanc+autres pour appareils encastré

Socle de boîtier AP
Blanc+autres pour appareils apparent

Régulateur de vitesse ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Monophasé, 20-400 VA ■ NUPU: Profondeur 27 mm ■ NAPU: Hauteur 79 mm ■ PM: Profondeur 35 mm



1-10, démarrage à tension minimale, réglable

30420.NUPU.1-10.61
367 901 300

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

30420.NAPU.1-10.61
248 966 100

30420.NU.CO.1-10.61
367 911 100

30420.NU.CO.1-10.61
367 911 100

30420.PM.1-10.61
348 913 000

921-43.NU.61
361 916 300

923-NUP.61
374 119 700

902-NAP.61
284 006 000

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

Fiches et prises mobiles

Fiches, prises mobiles	Appareils montés Mobile
	Noir+blanc
Fiche type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE	
Passe câble 8,5 mm	88003.TH.60 672 013 100
Passe câble 11,5 mm	88003.TH.G.60 672 014 100
Prise mobile type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE	
Passe câble 8,5 mm	89003.TH.60 683 013 100
Passe câble 11,5 mm	89003.TH.G.60 683 014 100
Fiche type 15 ■ 10 A, 250/440 V AC, 3 L + N + PE	
	8815.TH.60 676 313 100
Fiche type 15 coudée ■ 10 A, 250/440 V AC, 3 L + N + PE	
	8815.TH.L.60 676 314 100
Prise mobile type 15 ■ 10 A, 250/440 V AC, 3 L + N + PE	
	8915.TH.60 686 300 100
Fiche type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE	
Passe câble 11,5 mm	88123.T23.G.60 673 600 100
Prise mobile type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE	
	89123.T23.G.60 683 600 100
Fiche type 25 ■ 16 A, 250/440 V AC, 3 L + N + PE	
	8825.T25.60 676 600 100
Fiche type 25 coudée ■ 16 A, 250/440 V AC, 3 L + N + PE	
	8825.T25.L.60 676 602 100
	Blanc: changer le code ..61 (.00)

Fin de
disponibilité
31.12.2021

Prises FTTH AP

EDIZIOdue Prises FTTH, Diamond LC	Appareils montés Apparent XM Blanc
Prise FTTH OSD 4 ■ Diamond F-3000 ■ 2 connecteurs LC APC ■ Sans Pigtails ■ Clapets de protection contre la poussière et contre le laser ■ Hauteur 22 mm	
IEC 61754-20/ED1	1135-4.XM.61 866 140 000
Prise FTTH OSD 4 ■ Diamond F-3000 ■ Connecteurs incl 4 Pigtails LC APC ■ Clapets de protection contre la poussière et contre le laser ■ Hauteur 22 mm	
IEC 61754-20/ED1	1135-4.XM.OSD.61 866 040 000
Prise FTTH OSD 4/2 ■ Diamond F-3000 ■ 1 Cache de fermeture ■ 1 connecteur LC APC ■ Sans Pigtails ■ Clapets de protection contre la poussière et contre le laser ■ Hauteur 22 mm	
IEC 61754-20/ED1	1135-42.XM.61 866 142 000
Prise FTTH OSD 4/2 ■ Diamond F-3000 ■ 1 Cache de fermeture ■ 1 connecteur incl. 2 Pigtails LC APC ■ Pour fibre optique G 657 A ■ Hauteur 22 mm	
IEC 61754-20/ED1	1135-42.XM.OSD.61 866 042 000

Fin de
disponibilité
31.12.2021

Ces produits seront supprimés sans remplacement à partir du 31.12.2021.

Ces produits ne sont plus disponibles que jusqu'à épuisement des stocks resp. jusqu'au 31.12.2021. Les nouvelles prises FTTH AP seront disponibles en solution de rechange à partir du 01.06.2021.