

NUOVI PRODOTTI

INTERRUTTORE/PULSANTE PER TENDE

Semplice e di un'eleganza sempre attuale

L'interruttore/pulsante per tende completamente rinnovato si presenta senza viti visibili e nel design degli interruttori/pulsanti. I suoi doppi pulsanti hanno un aspetto unitario, coordinato con quello degli interruttori e pulsanti tradizionali. Un'esigenza dei clienti, soprattutto per l'uso in combinazioni di prodotti. È stato concepito per un amperaggio di 10A. Naturalmente è fornibile nei 14 colori Standard EDIZIOdue. L'apparecchio completamente rinnovato sostituisce tutti gli attuali interruttori per tende.



Scheda prodotto

Tipi di costruzione FMI, FX, FM, F, BSM, BSE, PMI, X, PM P, FLF, NUP, NUPI, NAP, NAPA

Colori EDIZIOdue in 14 colori
Standard in bianco, nero
Umidità in bianco, grigio luce, nero
FLF in bianco, nero

Termine di fornitura 1.4.2011

Scopo d'uso

L'interruttore/pulsante per tende comanda gelosie, finestre sul tetto, porte e altre componenti. Un collegamento sicuro è garantito dai morsetti a gabbia con disconnettori colorati arrotondati, corrispondenti ai colori dei cavi conformi alla norma NIBT. Alla protezione dell'interruttore, dall'installazione fino alla messa in servizio, provvede una calotta di protezione trasparente appositamente sviluppata. L'interruttore/pulsante per tende è disponibile nelle varianti EDIZIOdue, Standard nonché FLF e UMIDITÀ.

Caratteristiche

- Design piatto e sobrio
- Senza viti visibili nel design EDIZIOdue e FLF
- Disponibile nelle linee dei design EDIZIOdue, Standard, FLF e UMIDITÀ
- Concetto di connettori innovativo e richiedente poco spazio
- Potenza di commutazione 10A / 250V
- 14 colori EDIZIOdue
- 5 anni di garanzia Feller

Assortimento

Denominazione	Code Feller Code E
 Interruttore per tende 1 canale, 10A	7592.AV.FMI.61 546 510 000
 Interruttore per tende 1 canale, 10A	7592.AV.PMI.61 346 550 000
 Interruttore per tende 1 canale, 10A	7592.AV.NUP.61 367 051 000
 Interruttore per tende 1 canale, 10A	7892.AV.FLF.61 426 350 000
 Pulsante per tende 1 canale, 10A	7592.A.FMI.61 546 610 000



Una nuova calotta di protezione protegge l'interruttore, dall'installazione fino alla messa in servizio. Un collegamento sicuro è garantito dai nuovi morsetti a gabbia, con disconnettori colorati e arrotondati.