



by **Schneider Electric**

75.HSISDBUSB-X.1208

ISDN-USB-Adapter
zu HS/FS
36110-ISDN-USB

Adaptateur ISDN-USB
pour HS/FS
36110-ISDN-USB

Adattatore ISDN-USB
per HS/FS
36110-ISDN-USB

Technische Daten

Umgebungsbedingungen
- Schutzart IP20, Einbau trocken
(IEC 60529)
- Umgebungstemperatur Betrieb: 0 °C bis 45 °C

Spannungsversorgung USB

USB-Anschluss Typ B
USB-Version USB 2.0

ISDN-Anschluss RJ45
ISDN-Protokoll DSS1, 1TR6
B-Kanal V.110, V.120, X.75, HDLC,
PPP, ML.PPP, X.25
D-Kanal X.25/X.31

Abmessungen 30 x 95 x 23 mm

Lieferumfang ISDN-USB-Adapter
USB-Anschlusskabel
ISDN-Anschlusskabel

Données techniques

Conditions d'environnement:
- Type de protection IP20, montage encastré sec
(CEI 60529)
- Température ambiante Service: 0 °C à 45 °C

Alimentation de tension USB

Connexion USB Type B
Version USB USB 2.0

Connexion ISDN RJ45
Protocoles ISDN DSS1, 1TR6
Canal B V.110, V.120, X.75, HDLC,
PPP, ML.PPP, X.25
Canal D X.25/X.31

Dimensions 30 x 95 x 23 mm

Fourniture Adaptateur ISDN-USB
Câble de raccordement USB
Câble de raccordement ISDN

Dati tecnici

Condizioni ambientali
- Tipo di protezione IP20, montaggio a secco
(IEC 60529)
- Temperatura ambiente Esercizio: da 0 °C a 45 °C

Alimentazione di tensione USB

Collegamento USB Tipo B
Versione USB USB 2.0

Collegamento ISDN RJ45
Protocollo ISDN DSS1, 1TR6
Canale B V.110, V.120, X.75, HDLC,
PPP, ML.PPP, X.25
Canale D X.25/X.31

Dimensioni 30 x 95 x 23 mm

Dotazione Adattatore ISDN-USB
Cavo di collegamento USB
Cavo di collegamento ISDN