NOUVEAUTÉ PRODUIT OVERTO MUI TI

overto, un produit multitalent

Avec overto Multi, le système d'accès biométrique overto enrichit son assortiment composé déjà d'overto Home et d'overto Net. L'élément essentiel du nouveau produit est l'unité de commande Multi, qui permet la commande de 4 portes ou de 4 scanners d'empreintes. L'afficheur LCD guidé par menu de l'unité de commande veille à une gestion des utilisateurs et à une mise en service confortables. Vous n'avez même pas besoin d'un PC. La possibilité d'activer ou de désactiver simplement des utilisateurs est aussi géniale, par exemple si un voisin a besoin d'accéder à la maison ou à l'appartement pendant les vacances. Les 3 plages horaires accordent l'accès à différentes personnes pour des jours déterminés (p. ex. à la femme de ménage).

Une autre innovation concerne les scanners d'empreintes overto, dont la LED d'orientation bleue peut être activée et désactivée. Cela rend les scanners d'empreintes plus discrets et les protège du vandalisme.

En plus de l'unité de commande AP existante pour Home et Net, des unités de commande REG pour rail DIN et donc pour l'installation dans une armoire de distribution sont maintenant aussi disponibles.

Fiche technique	
Exécutions scanner d'empreintes	EDIZIOdue, FMI, FM, F, NUPU
Exécutions unité de commande	AP, REMUE (pour rail DIN)
Couleurs scanner d'empreintes	EDIZIOdue en 14 couleurs synth. et 10 cadres Prestige NUPU en blanc 61, gris clair 62 et noir 60
Délai de livraison	1.7.2011

Assortiment		
	Désignation	Code Feller Code E
# <u> </u>	overto Home 1 SET REG	4512.T.1W.SET.REG.FMI.61 866 672 000
# <u> </u>	overto Home 2 SET REG	4512.T.2W.SET.REG.FMI.61 866 673 000
	Scanner d'empreintes overto Multi	4532.T.00.FMI.61 866 651 000
	Unités de commande overto Multi	4530.ST.REG 866 693 200
	Transformateur secteur	3239-6477.TB.REG 864-952-000




Domaine d'utilisation

overto Multi a été spécialement développé pour les petites applications. Par exemple pour surveiller plusieurs portes dans une maison individuelle ou pour sécuriser les entrées principales et secondaires d'une PME. En général, overto Multi est utilisé pour des objets avec 1-4 portes ou 2-4 scanners d'empreintes. Les scanners d'empreintes sont raccordés par un bus d'une longueur totale maximale de 500 mètres.

Caractéristiques

- Maximum 4 scanners d'empreintes Multi sur une unité de commande
- Afficheur LCD commandé par menu
- 3 plages horaires
- Protocole d'accès sur l'afficheur
- Mise en service / gestion d'utilisateurs confortable sur l'afficheur
- Câblage à 4 fils simple
- 4 contacts inverseurs libres de potentiel
- 4 entrées pour la commande de portes d'autres systèmes (par exemple visaphon)
- Garantie Feller de 5 ans



Application typique pour overto Multi.







overto Multi se compose d'un scanner d'empreintes Multi (EDIZIOdue ou NUPU), de l'unité de commande Multi 4 et d'un transformateur secteur.

