

Remplacement de produits

Station secondaire WLAN 4K zeption

Évolution de A vers B

La version B (3340-4-B...) de la station secondaire WLAN 4K zeption prend désormais en charge les trois normes IEEE 802.11 b/g/n sur la bande de fréquence 2,4 GHz. Elle atteint ainsi les mêmes performances que le module intermédiaire WLAN 2K, tout en conservant les mêmes fonctionnalités.



La station secondaire WLAN zeption dispose de 4 canaux et peut connecter jusqu'à 4 stations principales zeption à un réseau sans fil (WLAN). Les stations principales qui lui sont reliées peuvent ainsi être pilotées via l'appli Feller zeption et être commandées à distance dans le cadre d'une utilisation mobile depuis un smartphone ou une tablette.

Caractéristiques

- Commande des stations principales grâce à un raccordement K-K
- Possibilité de raccordement d'appareils modulaires (335x/3360)
- Rétrocompatibilité avec tous les actionneurs zeption (à l'exception du moteur 2 canaux 3305)
- Possibilité de raccorder jusqu'à quatre stations principales

Assortiment			
Figure	Désignation	Numéro d'article	Code E
Station secondaire WLAN 4K			
1	Appareil montés encastré FMI, blanc	3340-4-B.FMI.61	303 249 000
2	Appareil montés apparent FX.39, blanc	3340-4-B.FX.39.61	203 249 000
3	Appareil FM, blanc, pour appareils individuels PRESTIGE	3340-4-B.FM.61	303 149 000
4	Appareil F, blanc, pour combinaisons	3340-4-B.F.61	303 549 000
5	Appareil BSM avec plaque de fixation	3340-4-B.BSM	303 149 790
6	Appareil BSE sans plaque de fixation	3340-4-B.BSE	303 549 790
7	Set de recouvrement FMI, blanc	920-3340-4-A.FMI.61	378 895 000
8	Set de recouvrement F, blanc	920-3340-4-A.F.61	378 894 000

Fiche technique	
Exécutions	F, FM, FMI, FX, BSM, BSE
Couleur	Toutes les couleurs EDIZIOdue
Délai de livraison	01.01.2017

