## Sostituzione prodotti

# Stazione meteo KNX

**Semplice e affidabile**

Dal 1° gennaio 2017 l'attuale stazione meteo KNX GPS 4724.MS viene sostituita da una nuova versione con lo stesso aspetto, ma con funzioni ampliate. Il nuovo prodotto ha la denominazione 4724-8F.MS e consente grazie ai 3 nuovi sensori di luminosità integrati una protezione dai raggi solari per fino a 8 facciate. Per il resto fa quello che il suo predecessore già faceva in modo ottimale: comanda automaticamente in modo discreto e affidabile veneziane e tapparelle, allo stesso prezzo.

**Caratteristiche**

- **Design**
  Grazie alla sua trasparenza la stazione meteo KNX si integra in modo discreto e armonioso nella facciata dell'edificio.
- **Anemometro**
  Ben protetto e posizionato sul lato inferiore, misura la velocità del vento in tutte le direzioni, anche in presenza di ghiaccio e neve.
- **Sensore pioggia capacitivo**
  Insensibile alla sporcizia, rileva in modo affidabile le precipitazioni.
- **Riscaldamento parametrizzabile**
  Assicura valori di misurazione affidabili e impedisce errori di interpretazione come ad es. il rilevamento come pioggia della rugiada mattutina.
- **Tre sensori luce**
  La misurazione del livello del sole da tre direzioni consente il controllo indipendente di veneziane e tapparelle fino a otto facciate.
- **Inseguitore solare automatico**
  Regola automaticamente l'angolazione delle lamelle delle veneziane, l'altezza delle tapparelle avvolgibili e la posizione delle tende da sole in base alla luce effettiva, assicurando così una protezione perfetta dai raggi solari con uno sfruttamento ottimale della luce diurna, senza il fastidio di una luce troppo forte.
- **Montaggio e messa in funzione**
  - I canali universali e per la protezione dai raggi solari pre-programmati consentono un'installazione rapida
  - Il nuovo fissaggio al palo 4720-2.MB assicura un montaggio semplice

**Assortimento**

| Figura | Denominazione | Codice articolo | Codice E |
|---|---|---|---|
| 1 | Stazione meteo | 4724-8F.MS | 205 551 200 |
| 2 | Fissagio al palo 1x/2x MS | 4720-2.MB | 205 559 000 |

1

2

**Scheda prodotto**

| | |
|---|---|
| Esecuzione | A parete |
| Colore | Trasparente |
| Termine di fornitura | 01.01.2017 |



**Feller AG** I Postfach I CH-8810 Horgen I Telefono +41 44 728 72 72 I Telefax +41 44 728 72 99 I www.feller.ch
**Feller SA** I Caudray 6 I CH-1020 Renens I Téléphone +41 21 653 24 45 I Téléfax +41 21 653 24 51 I www.feller.ch

by Schneider Electric