

Nouveauté produit

Poussoir KNX NEVO IP55

Automatisation d'extérieurs de bâtiments

Le nouveau poussoir KNX permet maintenant de commander également à l'extérieur jusqu'à quatre fonctions, avec un encombrement extrêmement réduit. Il se base sur la technologie éprouvée du poussoir KNX RGB STANDARDdue. La sécurité de fonctionnement est assurée à tout moment grâce à la protection anti-condensation active et l'appareil protégé de la condensation. Une membrane transparente et des touches à éclairage LED (simple, double, quadruple) viennent compléter le poussoir KNX NEVO.



Date de livraison

01.10.2019

Caractéristiques

- Degré de protection: IP55
- Nombre de touches: 1, 2, 4 (toujours la même unité fonctionnelle)
- Éclairage RGB à couleurs mélangées et niveaux de luminosité individuellement réglables
- Membrane transparente (nombre de touches et éclairage à LED toujours visibles)
- Protection anti-condensation active
 - Activable et désactivable par paramétrage
 - Pas d'alimentation électrique supplémentaire requise, l'alimentation via le bus KNX suffit

Avantages

Pour le spécialiste:

- La technologie KNX éprouvée s'installe facilement à l'extérieur selon les habitudes d'installation KNX connues

Pour le client final:

- Le confort d'utilisation de KNX est maintenant disponible pour l'extérieur

| Figure | Désignation | Numéro d'article | Code E |
|--------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | Poussoir KNX RGB simple, NUP.Q | 4401-B.NUP.Q.SL.61 | 323 100 000 |
| 2 | Poussoir KNX RGB simple, NAP.Q | 4401-B.NAP.Q.SL.61 | 323 101 000 |
| 3 | Poussoir KNX RGB double, NUP.Q | 4402-B.NUP.Q.SL.61 | 323 110 000 |
| 4 | Poussoir KNX RGB double, NAP.Q | 4402-B.NAP.Q.SL.61 | 323 111 000 |
| 5 | Poussoir KNX RGB quadruple, NUP.Q | 4404-B.NUP.Q.SL.61 | 323 120 000 |
| 6 | Poussoir KNX RGB quadruple, NAP.Q | 4404-B.NAP.Q.SL.61 | 323 121 000 |



1 2 3 4 5 6

60.NEVOKNX-F.1910

Feller AG | Postfach | 8810 Horgen | +41 844 72 73 74 | customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Feller SA | Caudray 6 | 1020 Renens | +41 844 72 73 74 | customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

by Schneider Electric