

Nuovo prodotto

Prisma XS

Massima flessibilità possibile nella progettazione di soluzioni di distribuzione

Grazie al nuovo sistema modulare Prisma XS diviene possibile realizzare in modo rapido ed efficiente soluzioni omologate di contatori e distribuzione dell'energia. I campi completi premontati meccanicamente, che devono solo essere equipaggiati e cablati, garantiscono un montaggio estremamente efficiente. Prisma XS offre la piattaforma ideale per i nostri prodotti altrettanto modulari e intelligenti come Clario, Acti9 iC60, PowerTags, NSX, NSXm nonché Metering Devices, ecc. Con Prisma XS, Feller e Schneider Electric completano la gamma di distributori proponendo quindi soluzioni complete, dai distributori per abitazioni fino ai distributori centrali.



Campo completo SZMK208Z01

Termine di consegna 01.04.2020

Caratteristiche

- Scatola vuota in due profondità: 210 e 280 mm
- Scatola da parete e a pavimento
- Campi completi premontati e definiti
- Kit modulari diversi dimensioni griglia modulo 250 x 150 mm (L x A)
- 1-5 pannelli (250 mm per campo)
- 3-9 file nella scatola da parete e 12 file nella scatola a pavimento (150 mm per fila)
- Classe di protezione SKII
- Gradi di protezione IP30 / IP43 / IP55
- Possibilità di inserimento cavi a 2 componenti assicura scarico della trazione e tenuta stagna
- Conforme alle norme IEC 61439-1/-2/-3

Vantaggi

Per lo specialista:

- Prisma XS è omologato e soddisfa le norme prescritte in questo settore. L'elevata modularità consente una grande flessibilità nella progettazione di soluzioni di distribuzione. Per l'assemblaggio dei distributori non si rende necessario alcun parco macchine.

Per il cliente finale:

- Permette soluzioni di distribuzione individuali e opzioni di espansione successive.

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Scatola da parete IP43, 550 x 1250 x 210 mm (L x A x P)	SZS28	834 333 219
2	Scatola da parete senza sportello IP30, 550 x 1250 x 210 mm (L x A x P)	SZS28X	834 333 239
3	Scatola da parete IP55, 590 x 1290 x 280 mm (L x A x P)	SZNF28P	834 337 309
4	Campo completo già premontato su guide di supporto, 500 x 1200 mm (L x A)	SZMK208Z01	834 961 709
5	Intelaiatura portante 1200 mm	SZMNT08N2	834 995 129
6	Piastra supporto contatore a 3 punti 250 x 450 mm (L x A)	SZMT1381	834 960 569
7	Modulo per REG 500 x 150 mm (L x A) con fessura DIN continua	SZMT2127	834 960 769
8	Modulo per REG 500 x 450 mm (L x A) con fessura DIN continua	SZMT2327	834 960 999
9	Modulo per morsettiere 500 x 150 mm (L x A)	SZMT2110	834 960 739
10	Modulo per interruttore di potenza fino max. 160 A, per due NSXm, 250 x 300 mm (L x A)	SZMT12220SE	834 960 329



60.PRISMAXS-I.2002

Feller AG | Postfach | 8810 Horgen | +41 844 72 73 74 | customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Feller SA | Caudray 6 | 1020 Renens | +41 844 72 73 74 | customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

by Schneider Electric